

```
<html> especificar lenguaje al principio del código
<head> cabeza del código
       l se usa el heading especificar el tamaño de texto en un rango de 1-6 ej: <h1> 1234₅
       | se pueden usar styles (estilos) para especificar tamaño de fuente en pixeles
              |ej: <h1 style = "font-size: 13px; c"> (después de esto se puede agregar color)
<br/>
<br/>
del código
p> párrafo (puede ir acompañado de un número)
<!--comentario-->
<br/>
's line break para hacer un salto de línea
</x> siempre terminar la acción con un / antes del comando ej: </h2>
{x} se usa en estilos y funciona como lenguaje css
ATRIBUTOS
<a href="http://www.página.com">nombre del link</a> añadir un enlace
<img src= "img.hola.jpg">(especificar tamaño de imagen)width= 600px; height=500px>
       |src: source width: ancho height: alto
tittle= "título"> (puede usarse una comilla(") o dos(""))...
<html lang= "es"> idioma del texto </html>
ESTILOS
<x style= "border:xxpx color:nombre del color/código hex(#)/rgb;"> borde + color
       | ej: ...
<body style= "background-color:nombre del color/código hex(#)/rgb"> color de fondo
       | ej: <body style= "background-color:red">...</body>
<x style= "color:nombre del color/código hex(#)/rgb"> color del texto
       | ej: <h1 style= "color:red">texto</h1>...</h1>
       | si se añade "background-color:..." cambia el color del fondo del texto
              | ej: <h1 style= "background-color:red">texto</h1>
<x style= "font-family:nombre de la tipografía;"> elegir tipografía
       | ej: <h1 style= "font-family:arial;">...</h1>
<x style= "font-size:xxpx;"> tamaño de tipografía
       | ej: ...
<x style= "font-align://eft/center/right;"> lugar de la página donde va el texto
       | ej: ...
TEXTOS
<br/>b> texto en bold
                               <strong> texto importante
<i> texto en itálica
                               <em> texto enfatizado
<mark> texto destacado
                               <small> texto pequeño
<del> texto eliminado/tachado
                               <ins> texto insertado/añadido
<sub> texto subíndice
                               <sup> texto en superíndice
```

```
TABLAS
 tabla
 table roads líneas de la tabla
 table data datos de la tabla
 heading table encabezados de la tabla
después de eso puede añadirse un borde {border}
     | ej: {border: 1px (+color) solid black;} borde doble ||
     ej: {border-collapse: 1px (+color) solid black;} borde simple |
si se quiere hacer las celdas de la tabla más grande se le añade un {padding}
     | ej: {padding: 15px;}
{text-align:/eft/center/right} alineación de texto dentro de la tabla
     | ej: {text-align:/eft;}
aLISTAS

    ordered list lista ordenada 1.- ... 2.- ...

list items elementos de la lista
     | ei: 
         hola 
          mundo 
        1. hola
      2. mundo
si se quiere hacer con letras o números romanos 
     | ej: 
          hola 
          mundo 
        A. hola
             I. hola
      B. mundo
               II. mundo
unordered list lista no ordenada
     | ej: 
         hola 
          mundo 
        hola
     mundo
si se quiere hacer con otras figuras 
     | ej: 
          hola 
          mundo 
        hola
       mundo
```