

Deploy y Configuración — Inmotika

Entornos

Entorno	URL	Deploy
Producción	https://inmotika.vercel.app	Automático en push a main
Local	http://localhost:5173	npm run dev

Vercel

Variables de entorno (Settings → Environment Variables)

```
VITE_SUPABASE_URL      = https://lbsihkwojqrsejhjsvr.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY  = eyJ...
VITE_LOGO_URL           =
https://lbsihkwojqrsejhjsvr.supabase.co/storage/v1/object/public/assets/logo_inmotika.png
VITE_FONDO_URL          =
https://lbsihkwojqrsejhjsvr.supabase.co/storage/v1/object/public/assets/hoja_fondo.png
VITE_APP_URL            = https://inmotika.vercel.app
```

Después de agregar o cambiar variables, hacer redeploy manual desde el dashboard de Vercel.

Analytics

Vercel Analytics está habilitado (plan Hobby — 50,000 eventos/mes, 30 días de historial). El componente `<Analytics />` está en `frontend/src/main.jsx`.

Supabase

Proyecto

- URL: `https://lbsihkwojqrsejhjsvr.supabase.co`
- Plan: Free

Auth — configuración crítica

Authentication → URL Configuration:

- Site URL: `https://inmotika.vercel.app`
- Redirect URLs: `https://inmotika.vercel.app/**`

Authentication → Email Templates:

- Todas las plantillas usan el logo desde el bucket público `assets`
- URL del logo:
`https://lbsihkwojqrsejhjsvr.supabase.co/storage/v1/object/public/assets/logo_inmotika.png`

Authentication → Sign In → Email (proveedor):

- SMTP configurado con Resend (`smtp.resend.com:465`)

- Remitente: `notificaciones@inmotika.com.co`

Storage — buckets

Bucket	Tipo	Contenido
inmotika	Privado	PDFs, firmas, avatares, documentos
assets	Público	logo_inmotika.png, hoja_fondo.png

Secretos de Edge Functions (Supabase → Edge Functions → Secrets)

```
RESEND_API_KEY
SUPABASE_URL
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
```

Migraciones de esquema

Prohibido: `supabase db push` , `supabase migration apply` , `supabase db pull`

El flujo correcto:

1. Modificar `/Database/ddl.sql`
2. Extraer solo el SQL de los cambios
3. Ejecutar en **Supabase** → **SQL Editor** manualmente

Deploy de Edge Functions

```
supabase functions deploy send-email
supabase functions deploy invite-user
supabase functions deploy download-informe
supabase functions deploy check-director-timeout
```

Comandos locales

```
# Desarrollo
cd frontend && npm run dev

# Build de producción
cd frontend && npm run build

# Lint (ejecutar siempre antes de reportar tarea completa)
cd frontend && npm run lint
```

Dominio personalizado (pendiente)

El dominio `inmotika.com.co` está en proceso de configuración. Pasos pendientes:

1. Agregar dominio en Vercel → Settings → Domains
2. Configurar DNS según indicaciones de Vercel (CNAME o A record)

3. Actualizar `VITE_APP_URL` en Vercel
 4. Actualizar Site URL en Supabase Auth
 5. Hospedar logo en el dominio propio para mejorar deliverability de emails (Resend recomienda imágenes en el mismo dominio del remitente)
-

Seguridad — Security Advisor de Supabase

Warnings activos conocidos (aceptados)

- **9x** `authenticated_security_definer_function_executable` : RLS helpers necesitan `SECURITY DEFINER` por diseño. Tienen `SET search_path = ''` y `REVOKE FROM PUBLIC` — son seguros. El linter no distingue este caso.
- **1x** `auth_leaked_password_protection` : Requiere plan Pro de Supabase. No disponible en plan Free.

Warnings resueltos

- `function_search_path_mutable` : todas las funciones tienen `SET search_path = ''`
- `rls_policy_always_true` : políticas `allow_all_authenticated` reemplazadas por `SELECT` libre + escritura solo para management
- `anon_security_definer_function_executable` : `REVOKE` de `PUBLIC` en funciones internas