

# Edge Functions — Inmotika

Todas las Edge Functions corren en Deno en la infraestructura de Supabase.

## Deploy

```
supabase functions deploy <nombre-funcion>
```

El usuario ejecuta este comando manualmente después de cada cambio.

### send-email

**Propósito:** Envío de todos los correos transaccionales del sistema.

**Endpoint:** POST /functions/v1/send-email

**Autenticación:** Requiere `authorization` header (anon key del frontend).

#### Flujo interno

1. Recibe `{ type, data }` del frontend
2. Resuelve destinatarios con `service_role` (sin RLS) según el tipo
3. Renderiza template HTML
4. Envía vía Resend API

#### Por qué usa `service_role` para destinatarios

El frontend puede ser llamado por cualquier rol (incluyendo CLIENTE y TÉCNICO), que no tienen acceso RLS a `sucursal_coordinador` ni `cliente_director`. La Edge Function resuelve los destinatarios internamente con permisos totales, sin exponer datos sensibles al frontend.

#### Tipos de email soportados

Ver `/docs/flujos-email.md` para descripción completa de cada tipo.

```
type EmailType =  
  | "cliente_creado"  
  | "usuario_creado"  
  | "contacto_acceso"  
  | "solicitud_visita"  
  | "visita_programada"  
  | "visita_iniciada"  
  | "visita_finalizada"  
  | "avance_dispositivo"  
  | "dispositivo_fuera_de_servicio"  
  | "informe_director"  
  | "informe_cliente"
```

#### Parámetros por tipo

Para tipos que resuelven destinatarios en el servidor, el frontend pasa:

```
{
  "type": "visita_programada",
  "data": {
    "visitaId": "uuid",
    "sucursalId": "uuid",
    "clienteId": "uuid",
    "clienteNombre": "...",
    "..."
  }
}
```

Para tipos con destinatario ya resuelto ( `cliente_creado` , `informe_director` , etc.):

```
{
  "type": "informe_director",
  "data": {
    "destinatario": "email@dominio.com",
    "cc": ["otro@dominio.com"],
    "..."
  }
}
```

### Variables de entorno requeridas

```
RESEND_API_KEY
SUPABASE_URL
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
```

---

## invite-user

**Propósito:** Invitar nuevos usuarios al sistema vía Supabase Admin API.

**Endpoint:** `POST /functions/v1/invite-user`

#### Flujo:

1. Recibe email, nombre, rol, y metadatos del usuario a invitar
2. Llama a `supabase.auth.admin.inviteUserByEmail()` con `service_role`
3. Supabase envía el email de invitación con el template configurado en Auth
4. El trigger `handle_new_user` crea el perfil y la fila de rol al aceptar la invitación

### Variables de entorno requeridas

```
SUPABASE_URL
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
```

---

## download-informe

**Propósito:** Descarga segura de PDFs de informes para el cliente.

**Endpoint:** GET /functions/v1/download-informe?informe\_id=uuid

**Flujo:**

1. Verifica que el usuario autenticado sea contacto de la sucursal del informe
2. Verifica que el informe esté en estado APROBADO
3. Genera una signed URL temporal del PDF en Storage
4. Redirige al cliente a la URL firmada

**Variables de entorno requeridas**

SUPABASE\_URL  
SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY

---

**check-director-timeout**

**Propósito:** Verificar informes en estado EN\_APROBACION que llevan demasiado tiempo sin respuesta del director.

**Tipo:** Cron job (configurado en Supabase Scheduler)

**Flujo:**

1. Busca informes con estado = 'EN\_APROBACION' y enviado\_director\_at < now() - intervalo
2. Para cada uno, verifica si el director ya respondió en informe\_director
3. Si no respondió en el tiempo límite → acción configurable (notificación o auto-aprobación)

**Variables de entorno requeridas**

SUPABASE\_URL  
SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY