

Estándares de Código — Inmotika

Reglas generales

- **Zero placeholders:** nunca usar `// ...rest` , `// ... more code` . Código completo o diffs precisos.
- **Sin comentarios obvios:** solo comentar el WHY, nunca el WHAT. Si el nombre del identificador ya lo explica, no comentar.
- **Sin features no pedidas:** no refactorizar ni agregar abstracciones más allá del requerimiento.
- **Sin manejo de errores inventados:** solo validar en boundaries del sistema (input usuario, APIs externas).

Frontend — React 19

Componentes

- Componentes UI primitivos en `src/components/ui/`
- Componentes de dominio en `src/components/[feature]/`
- Páginas (puntos de entrada) en `src/pages/`
- No crear componentes dentro de funciones render — usar render functions (prefijo `render`) en su lugar

Hooks

- Lógica de fetching y estado asíncrono en `src/hooks/`
- Acceso directo a Supabase en `src/api/`
- No mezclar fetching con lógica de UI en el mismo hook

Estado

- Preferir estado local cuando sea posible
- Context solo para estado verdaderamente global (auth, master data, notificaciones)
- No usar Redux ni librerías de estado externas

Formularios

- Draft pattern: el estado del formulario vive en un objeto `draft`
- Validación en `src/utils/validators.js`
- Mapeo BD ↔ draft en `src/utils/entityMappers.js`

Tailwind CSS 4

Tokens canónicos — OBLIGATORIO usar, nunca clases arbitrarias cuando existe token

Uso	Token correcto	✗ Prohibido
Color marca principal	<code>text-brand</code> , <code>bg-brand</code>	<code>text-[#D32F2F]</code> , <code>bg-[#D32F2F]</code>
Color marca oscuro	<code>bg-brand-dark</code>	<code>bg-[#B71C1C]</code>
Color marca más oscuro	<code>to-brand-deeper</code>	<code>to-[#8B0000]</code>
Fondo oscuro principal	<code>bg-canvas</code>	<code>bg-[#1A1A1A]</code>
Fondo oscuro elevado	<code>bg-canvas-raised</code>	<code>bg-[#2A2A2A]</code>
Fondo oscuro overlay	<code>bg-canvas-overlay</code>	<code>bg-[#3A3A3A]</code>

Texto 10px	text-2xs	text-[10px]
Texto 12-13px	text-xs	text-[12px]
Texto 14px	text-sm	text-[14px]
Texto 16px	text-base	text-[16px]

Si un valor no tiene token, agregar a `@theme` en `index.css` antes de usar clase arbitraria.

Componentes UI — reglas de layout

- Todos los wrappers de componentes de formulario deben tener `min-w-0` para evitar desbordamiento en grids
- Los contenedores internos con `ring` deben tener `isolate` para evitar clipping por el grid padre

Base de datos

Fuente de verdad

`/Database/ddl.sql` es la única fuente de verdad del esquema. Verificar tabla/columna aquí antes de usarla en código.

Cambios de esquema

1. Actualizar `ddl.sql`
2. Entregar SQL fragmentado (solo los cambios) para ejecución manual en Supabase SQL Editor
3. **Nunca** usar `supabase db push` ni `supabase migration apply`

RLS — obligatorio en tablas nuevas

```
ALTER TABLE nueva_tabla ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

Funciones — estándares de seguridad

Todas las funciones deben tener:

```
SET search_path = '' -- evita ataques de search_path mutable
```

Clasificación:

- **Triggers internos** (`handle_new_user` , `sync_specialized_role_tables` , etc.): `SECURITY DEFINER` + `REVOKE EXECUTE FROM PUBLIC`
- **RLS helpers** (`is_admin_or_coordinator` , etc.): `SECURITY DEFINER` + `GRANT EXECUTE TO authenticated` + `REVOKE FROM anon`
- **Triggers de datos** (`handle_updated_at` , `recalcular_*`): `SECURITY INVOKER`

Triggers — no duplicar en código

- Para crear usuario: no insertar en `perfil_usuario` ni tablas de rol — lo hace `handle_new_user`
- Para cambiar rol: solo actualizar `perfil_usuario.rol_id` — lo sincroniza `sync_specialized_role_tables`

CRUD — Confirmaciones de acciones

Tipo de acción	Componente correcto
Acciones CRUD (crear, editar, eliminar)	Modal grande <code>ActionResultModal / setSuccessInfo(...)</code>
Mensajes informativos secundarios	<code>notify()</code> (Toast pequeño)

PROHIBIDO usar `notify()` para confirmar acciones CRUD.

Lint

Siempre ejecutar antes de reportar tarea completa:

```
cd frontend && npm run lint
```

Errores frecuentes a evitar:

- Imports no usados
 - Variables no usadas (usar prefijo `_` si es argumento no usado: `_actor`)
 - Hooks sin importar (`useMemo` , `useCallback`)
-

Edge Functions

Al modificar archivos en `supabase/functions/` , informar siempre el comando de deploy:

```
supabase functions deploy <nombre-funcion>
```

El usuario ejecuta el deploy manualmente — nunca asumir que se desplegó automáticamente.