

Roles y Permisos — Inmotika

Roles del sistema

Código	Nombre UI	Descripción
DIRECTOR	Director Operativo	Máxima autoridad operativa. Aprueba informes, gestiona coordinadores y clientes.
COORDINADOR	Coordinador de Zona	Programa visitas, revisa informes, gestiona técnicos.
TECNICO	Técnico de Campo	Ejecuta visitas, registra evidencias y completa actividades.
CLIENTE	Cliente	Contacto del cliente. Ve su propia información, visitas e informes.

No existe un rol `ADMIN` en el código de rol — Director actúa como máxima autoridad.

Jerarquía de creación de usuarios

DIRECTOR → puede crear: COORDINADOR, TECNICO
COORDINADOR → puede crear: TECNICO

El rol `CLIENTE` se gestiona desde la sección **Contactos**, no desde Usuarios. Un contacto recibe acceso cuando se le envía invitación desde `ContactNavigator`.

Acceso por módulo

Director

- Dashboard con KPIs globales
- Configuración completa (clientes, sucursales, dispositivos, usuarios, contactos, categorías)
- Programación de visitas
- Revisión y aprobación de informes
- Mensajes/chat de informes

Coordinador

- Dashboard
- Configuración (clientes, sucursales, dispositivos, usuarios, contactos, categorías)
- Programación y gestión de visitas
- Revisión de informes (aprueba/rechaza por dispositivo, envía al director)
- Mensajes/chat de informes

Técnico

- Gestión de visitas asignadas (ejecutar, registrar evidencias, completar actividades)
- No tiene acceso a configuración ni informes

Cliente (Contacto)

- Datos corporativos de su empresa y sucursales
- Inventario de dispositivos de sus sucursales

- Estado y progreso de visitas activas
- Descarga de informes aprobados
- Creación de solicitudes de visita
- Chat de informes de sus visitas

RLS — Funciones helper

Estas funciones se usan dentro de las políticas RLS de PostgreSQL:

Función	Descripción
<code>is_admin_or_coordinator()</code>	True si el usuario es DIRECTOR o COORDINADOR
<code>is_management_staff()</code>	Igual que la anterior (alias semántico)
<code>is_user_active()</code>	True si el usuario tiene estado ACTIVO
<code>is_assigned_director(cliente_id)</code>	True si el usuario es director asignado a ese cliente
<code>is_tecnico_asignado_visita(visita_id)</code>	True si el usuario es técnico asignado a esa visita
<code>get_current_tecnico_id()</code>	Retorna el UUID interno del técnico autenticado
<code>is_contacto_of_sucursal(sucursal_id)</code>	True si el usuario es contacto de esa sucursal
<code>is_contacto_of_visita(visita_id)</code>	True si el usuario es contacto de la sucursal de esa visita
<code>is_contacto_of_tecnico(usuario_id)</code>	True si el usuario es contacto relacionado a ese técnico

Todas tienen `SECURITY DEFINER` + `SET search_path = ''` + `REVOKE EXECUTE FROM PUBLIC` para mayor seguridad.

Tablas de rol especializadas

Además de `perfil_usuario`, cada usuario interno tiene una fila en su tabla especializada:

Rol	Tabla	Notas
DIRECTOR	<code>director</code>	activo, <code>usuario_id</code>
COORDINADOR	<code>coordinador</code>	activo, <code>usuario_id</code>
TÉCNICO	<code>tecnico</code>	activo, <code>usuario_id</code>
CLIENTE	—	No tiene tabla especializada; usa <code>contacto</code>

Relaciones entre roles

coordinador	←	coordinador_director	→	director
sucursal	←	sucursal_coordinador	→	coordinador
visita	←	visita_tecnico	→	tecnico
cliente	←	cliente_director	→	director