

Важная разъяснительная информация в отношении оборудования SIMPLYCITY (производство ООО ТиссенКрупп Элеватор):

При монтаже дверей Fermator оборудования **SIMPLYCITY** необходимо обращать внимание на следующие моменты установки дверей на стену шахты:






Допустимо использовать только 2 нижеперечисленных варианта крепления кронштейнов дверей шахты (двери **Fermator**):

Вариант 1 или 2 выбирается в зависимости от комплектации каждой конкретной поставки.

Если при проведении монтажа Вы не можете найти в поставке необходимого количества SK-шайб или контр гаек (PAL-nut) или стальных толстых шайб обратитесь с рекламацией в адрес Дирекции по Качеству.

Контактные лица: Shumkin, Alexey alexey.shumkin@thyssenkrupp.com или Varzanov, Alexander alexander.varzanov@thyssenkrupp.com

<p>Вариант №1 : Основной вариант</p>	<p>(см. фото)</p> 
<p>1. Анкер: HILTI HST M12x115/20</p>	 <p>SK-шайба (Sperrkantscheibe SK) M12 (тарельчатая с насечкой) ОСП0006123</p>
<p>2. SK-шайба (Sperrkantscheibe SK) M12 (тарельчатая с насечкой) ОСП0006123</p>	
<p>3. Гайка M12</p>	

Вариант №2 :	(см. фото)
1. Анкер: HILTI HST M12x115/20	 <p>Толстая шайба 5мм - M12 (для металлоконструкций)</p> <p>Анкер HILTI HST M12x115/20</p> <p>контр гайка M12 (PAL nut)</p> <p>гайка M12</p> <p>Стандартная плоская шайба поставляется с Анкером. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при монтаже!!!</p>
2. Толстая шайба DIN7349 M12 (для металлоконструкций)	
3. Гайка M12	
4. Контр гайка M12 (PAL nut)	

В овальных отверстиях недопустимо использовать стандартные шайбы (поставляемые с анкером) для фиксации кронштейнов к стене с помощью анкера.

Необходимо использовать либо толстые шайбы для металлоконструкций (DIN7349) M12 или специальные шайбы SK-SperrKant (тип шайб утвержденных к применению в оборудовании SIMPLYCITY).

Важно! При использовании обычных шайб возникает риск, при котором шайба может деформировать овальное отверстие в кронштейне и крепление гайки ослабнет.

SK-шайба (тарельчатая с насечкой) имеет способность предотвращать повреждение слотового (овального) отверстия.

ВНИМАНИЕ осуществляя фиксацию анкерами кронштейнов с овальными отверстиями стандартную шайбу поставляемую с анкером необходимо удалить из соединения!!!



ВНИМАНИЕ Осуществляя крепление кронштейнов направляющих анкерами, необходимо использовать стандартные шайбы поставляемые с анкером, т.к. отверстия имеют форму круга

Составил: Варзанов АИ
12.11.2015