

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

โดย

663380203-9 นายคณศ บัวสด

663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2569

คณะศ บัสด และ ฐริ ชาริชา. 2569. ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น. โครงการคอมพิวเตอร์. ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino) ให้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายและไม่ครบถ้วน โครงการนี้ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) ในการพัฒนาระบบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบสร้างแผนการเดินทางแบบปรับตัว (Adaptive Trip Planning) ที่ประเมินจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และความสนใจเฉพาะบุคคล พร้อมกลไกตรวจสอบคุณภาพแผนด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge และ (2) ระบบแชทบอต (Chatbot) สำหรับโต้ตอบและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานที่และร้านอาหารจาก Google Places API ภายในจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า ระบบหลังบ้าน ระบบส่วนหน้า และบริการปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจร (End-to-End) แล้ว ทั้งฟังก์ชันแชทบอตและระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM ซึ่งมีความคืบหน้ารวมประมาณร้อยละ 85-90 ของขอบเขตที่ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม ระบบยืนยันตัวตนและระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์ยังอยู่ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) ที่ยังไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจริง และยังไม่ได้ผ่านการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงในวงกว้าง (User Acceptance Testing) ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาส่วนที่เหลือและการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการเดินทางที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ตลอดจนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว, ปัญญาประดิษฐ์, การดึงข้อมูลเสริม (RAG), โมเดลภาษาขนาดใหญ่, ไมโครเซอร์วิส, ขอนแก่น

Khanet Buasod and Phuri Charicha. 2026. **Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Project Advisor: Thanapon Tangchupong

ABSTRACT

This project aims to develop the web application "Dino" as a centralized tourism information platform in Khon Kaen province to address the problem of fragmented and incomplete tourism data. The project integrates artificial intelligence (AI) technologies via Large Language Models (LLMs) combined with Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture to develop two main systems: (1) an Adaptive Trip Planning system that generates itineraries based on constraints regarding budget, time, and personal interests, with plan quality automatically verified through an LLM-as-a-Judge mechanism, and (2) a real-time Chatbot system for interactive communication and tourism recommendations. The system utilizes a database of attractions and restaurants retrieved from the Google Places API within Khon Kaen province.

Current results indicate that the backend, frontend, and AI service are fully connected and operating end-to-end, including the streaming chatbot and the LLM-based trip planner, with an estimated 85–90% of the designed scope complete. However, user authentication and the QR-based points collection/redemption system remain prototype-level features that are not yet connected to persistent storage, and the system has not yet undergone broad User Acceptance Testing (UAT). Once the remaining components are completed and tested with real users, this application is expected to reduce information search time, enhance the efficiency of personalized trip planning, support local entrepreneurs, and promote the sustainable tourism economy of Khon Kaen province.

Keywords: Tourism Application, Artificial Intelligence, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Large Language Models (LLMs), Microservices, Khon Kaen

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงการได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์ ที่เป็นพี่ปรึกษาโครงการและได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาระบบของโครงการนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจในการเรียนและการทำโครงการมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ
คณศ บัวสด
ภูริ ชาริชา

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ช
สารบัญตาราง	ซ
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ	2
1.3.1 ขอบเขต	2
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)	7
2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว	7
2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทาง และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว	7
2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม	8
2.1.5 ทฤษฎีด้าน Chatbot	9
2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems)	10
2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)	11
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	15
2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning	15
2.2.2 AI และ Chatbot เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้	16
2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว	16

2.2.4	การ ประเมิน ผล ด้วย โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ ใน ฐานะ ผู้ ประเมิน (LLM-as-a-Judge)	17
2.2.5	การ ประเมิน ผล และ วัด ประสิทธิภาพ การ วางแผน การ เดิน ทางด้วย LLM	18
2.2.6	สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20
2.2.7	เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	21
3	วิธีการดำเนินงาน	23
3.1	ขั้นตอนการดำเนินงาน	23
3.1.1	ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ	23
3.1.2	วิเคราะห์และออกแบบระบบ	25
3.1.3	พัฒนาระบบ	26
3.1.4	ทดสอบและประเมินผล	30
3.1.5	ปรับปรุงและสรุปผล	31
3.2	เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	32
3.2.1	ฮาร์ดแวร์	32
3.2.2	ซอฟต์แวร์	32
3.3	แผนการดำเนินงาน	32
4	การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ	34
4.1	การวิเคราะห์ระบบ	34
4.1.1	การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม	34
4.1.2	ความต้องการของระบบ	35
4.1.3	Use Case Diagram และรายละเอียด	37
4.1.4	System Sequence Diagram	53
4.1.5	แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)	56
4.2	การออกแบบระบบ	58
4.2.1	สถาปัตยกรรมของระบบ	58
4.2.2	Sequence Diagram	59
4.2.3	การออกแบบฐานข้อมูล	61
4.2.4	Mockup User Interface	66
4.3	การพัฒนาโปรแกรม	67
4.3.1	ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	67
4.3.2	โครงสร้างของโปรแกรม	68
4.3.3	ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละส่วน	68
4.3.4	การติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services	69
4.4	การทดสอบระบบ	69
4.4.1	วิธีการทดสอบ	69
4.4.2	ผลการทดสอบ	70
5	สรุปผลการดำเนินงาน	71
5.1	สรุปผลการดำเนินโครงการ	71
5.2	ข้อจำกัดของระบบ	72
5.2.1	ข้อจำกัดด้านการทำงาน	72

5.2.2	ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	73
5.3	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	73
5.4	ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป	74
5.4.1	การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน	74
5.4.2	แนวทางการวิจัยต่อยอด	75
เอกสารอ้างอิง		76
ภาคผนวก ก: ตัวอย่าง UI หรือ Prototype		78
ประวัติผู้เขียน		80

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1	แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025) . . .	8
ภาพที่ 2	แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023) .	9
ภาพที่ 3	แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย กรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัว ชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)	10
ภาพที่ 4	แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)	12
ภาพที่ 5	แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)	14
ภาพที่ 6	แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Frame- work) (Shao et al., 2025)	15
ภาพที่ 7	แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)	17
ภาพที่ 8	สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)	18
ภาพที่ 9	กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024) . . .	19
ภาพที่ 10	เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและ จำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)	20
ภาพที่ 11	แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย	26
ภาพที่ 12	แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง	27
ภาพที่ 13	แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ Chatbot และระบบแนะนำ	28
ภาพที่ 14	Tourist Use Case Diagram	37
ภาพที่ 15	Admin Use Case Diagram	47
ภาพที่ 16	System Sequence Diagram สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	54
ภาพที่ 17	System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน	55
ภาพที่ 18	System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base)	56
ภาพที่ 19	Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง	57
ภาพที่ 20	สถาปัตยกรรมของระบบ	58
ภาพที่ 21	Detailed Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM	59
ภาพที่ 22	Detailed Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (Chatbot)	60
ภาพที่ 23	Detailed Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ	61
ภาพที่ 24	E-R Diagram แสดงการออกแบบฐานข้อมูลระบบ (ร่างตั้งต้น – อยู่ระหว่าง จัดทำใหม่ให้ตรงกับโครงสร้าง PostgreSQL จริง)	62
ภาพที่ 25	Wireframe แสดงการใช้งานระบบ	66
ภาพที่ 26	หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)	78
ภาพที่ 27	หน้าจอหลัก (Dashboard)	79

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20
ตารางที่ 2	รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา	32
ตารางที่ 3	แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)	33
ตารางที่ 4	ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)	35
ตารางที่ 5	ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)	36
ตารางที่ 6	Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ Chatbot	38
ตารางที่ 7	Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์	39
ตารางที่ 8	Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)	40
ตารางที่ 9	Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)	41
ตารางที่ 10	Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail)	42
ตารางที่ 11	Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)	43
ตารางที่ 12	Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)	44
ตารางที่ 13	Use Case UC-07: การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment)	45
ตารางที่ 14	Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)	46
ตารางที่ 15	Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)	48
ตารางที่ 16	Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)	49
ตารางที่ 17	Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)	50
ตารางที่ 18	Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)	51
ตารางที่ 19	Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)	51
ตารางที่ 20	Use Case UC-12: สร้างคำอธิบายสถานที่อัตโนมัติด้วย AI (Generate AI Place Description)	52
ตารางที่ 21	Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)	53
ตารางที่ 22	ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว)	63
ตารางที่ 23	ตารางฐานข้อมูล knowledge_base	64
ตารางที่ 24	ตารางฐานข้อมูล events	64
ตารางที่ 25	ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์)	64
ตารางที่ 26	ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์)	65
ตารางที่ 27	เกณฑ์ การ ประเมิน คุณภาพ แผนการ เดินทาง ด้วย เทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)	70
ตารางที่ 28	ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการ	72
ตารางที่ 29	ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	74

ตารางที่ 30	แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป	75
-------------	--------------------------------------	----

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่โดดเด่นอย่าง “ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ยังคงปรากฏอยู่ คือ การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย หรือขาดการรองรับภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่ควรได้รับ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงการ “ไดโน: เว็บไซต์แอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบวางแผนการเดินทางที่จัดลำดับสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ความสนใจ และงบประมาณของผู้ใช้ รวมถึงระบบ Chatbot ที่ตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลในฐานความรู้ของระบบ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการวางแผนทริปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว แอปพลิเคชันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถโปรโมตธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งาน เช่น จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในอนาคต

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไดโน” จึงไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสำหรับผู้มาเยือน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น

- 2) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบตอบโต้ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (Chatbot) ในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน
- 3) เพื่อพัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่สามารถจัดลำดับแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) สำหรับจังหวัดขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถอ้างอิงข้อมูลจากฐานความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบต้นแบบบางส่วนของงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบการทำงานเบื้องต้นแล้ว ณ ช่วงเวลาที่จัดทำเค้าโครงโครงงานนี้

ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

- (1) ระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) ใช้เทคโนโลยี LLMs ร่วมกับ RAG ในการสร้างแผนการเดินทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ใช้กำหนด ได้แก่ วันที่และระยะเวลาเดินทาง จังหวะการท่องเที่ยว (Pace) ซึ่งส่งผลต่อจำนวนสถานที่ที่บรรจุในแผนแต่ละวัน ความสนใจ (เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ หรือร้านอาหาร) งบประมาณในการเดินทาง และสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการไปเป็นพิเศษ (Must-go) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบมีกลไกตรวจสอบข้อจำกัดพื้นฐาน (Constraint Verification) ที่ทำงานอิสระจากแบบจำลองภาษา เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของแผนก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้
- (2) ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีส่วนขยายสำหรับจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ (pgvector) เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และเหตุการณ์ (Events) ภายในจังหวัดขอนแก่นแบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลหลักรวบรวมจาก Google Places API และข้อมูลจากผู้ดูแลระบบเพิ่มเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจoadminผู้ดูแล ทั้งนี้ ในระยะถัดไปของงานวิจัยมีแผนขยายแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นเพิ่มเติม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความทันสมัยของฐานความรู้ ข้อมูลที่จัดเก็บนี้สนับสนุนการค้นคืนข้อมูลสำหรับระบบ RAG และระบบตอบคำถามอัตโนมัติ
- (3) ระบบ Chatbot (Chatbot System) ใช้เทคโนโลยี LLMs และ RAG ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิง

เฉพาะข้อมูลที่ค้นคืนได้จากฐานความรู้ของระบบ พร้อมกลไกตรวจ
จับกรณีที่เผลอพบข้อมูลตรงกับคำถาม เพื่อลดโอกาสการตอบคำถามที่
คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง (Hallucination) เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรม การเดินทาง และข้อมูลที่คุณ
ดูแลระบบเผยแพร่

เว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application) รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 2
กลุ่ม ได้แก่

- (1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสร้าง
แผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ รวมถึงสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อ
ใช้งานระบบสะสมคะแนนจากการสแกน QR Code ณ สถานที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นความสามารถเพิ่มเติม (Optional Feature) ของ
ระบบ
- (2) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร กิจกรรมหรืออีเวนต์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจัดการฐาน
ความรู้ที่ใช้สำหรับระบบ Chatbot ผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ในด้านสถาปัตยกรรม ระบบได้รับการออกแบบเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน (เว็บ
แอปพลิเคชัน บริการข้อมูลหลัก และบริการปัญญาประดิษฐ์) ที่สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful
API เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดสอบแต่ละส่วนแยกจากกันได้ โดยองค์ประกอบเสริมสำหรับ
รองรับการขยายระบบในระดับใช้งานจริง เช่น API Gateway และ Message Broker จะได้รับ
การพัฒนาเพิ่มเติมในระยะถัดไปของโครงการ

ขอบเขตของข้อมูลในการวิจัยครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบ
เน้นการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมในเขตอำเภอเมือง
ขอนแก่นเป็นหลัก ร่วมกับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่คัดเลือกไว้เบื้องต้น (เช่น ภูเวียง
อุบลรัตน์ ภูผาม่าน ชุมแพ น้ำพอง และหนองเรือ) และมีแผนขยายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม
อำเภออื่นภายในจังหวัดเพิ่มเติมในระยะถัดไปของงานวิจัย

การประเมินผลของระบบมุ่งเน้นด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แผนการเดินทาง ความถูกต้องของการตอบคำถามของระบบ Chatbot ประสิทธิภาพของการค้น
คืนข้อมูลผ่าน RAG ระยะเวลาในการสร้างแผนการเดินทาง และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดย
ประเมินผ่านการทดสอบเชิงประสิทธิภาพและแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจริง

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ

- (1) ข้อจำกัด ด้านพื้นที่ และ ข้อมูล การ วิจัย จำกัด ขอบเขต ข้อมูล เฉพาะ
จังหวัด ขอนแก่น โดย ใน ระยะ ต้นแบบ ข้อมูล ยัง กระจุก ตัว อยู่ ใน
เขต อำเภอ เมือง และ อำเภอ ท่อง เที่ยว สำคัญ บาง ส่วน เท่านั้น ยัง ไม่
ครอบคลุม ทุก อำเภอ ของ จังหวัด ส่งผลให้การ นำ ระบบ ไป ประยุกต์
ใช้ กับ พื้นที่ อื่น หรือ ขยาย ความ ครอบคลุม ภายใน จังหวัด จำเป็น ต้อง
รวบรวมและจัดเตรียมฐานข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความครบถ้วน

และความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลภายนอก (Google Places API) และข้อมูลที่ถูกดูแลระบบนำเข้าสู่ระบบ

- (2) ข้อจำกัดด้านการอัปเดตข้อมูล ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และ กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เวลาเปิด-ปิด การย้ายสถานที่ หรือการยกเลิกกิจกรรม การนำเข้าข้อมูลในระยะต้นแบบดำเนินการเป็นครั้งคราวผ่านกระบวนการดึงและนำเข้าข้อมูล มีใช้การชิงข้อมูลแบบเรียลไทม์ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้คำแนะนำของระบบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
- (3) ข้อจำกัด ด้าน เทคนิค ของ โมเดล ปัญญา ประดิษฐ์ แม้ ระบบ จะ ใช้ สถาปัตยกรรม RAG ร่วมกับกลไกตรวจจับคำตอบที่ไม่มีข้อมูลรองรับ (Grounded Generation และ Hallucination Guard) เพื่อลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อน (Hallucination) ของ LLMs แต่ยังคงมีโอกาสที่โมเดลจะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฐานความรู้ไม่มีข้อมูลรองรับหรือข้อมูลไม่เพียงพอ
- (4) ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบมีต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ ค่าใช้บริการ API ของแบบจำลองภาษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลवेกเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายระบบหรือรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต
- (5) ข้อจำกัด ด้าน สถาปัตยกรรม ระบบ ระบบ ใน ระยะ ต้นแบบ สื่อสารระหว่างบริการย่อยผ่าน RESTful API แบบ Synchronous เท่านั้น ยังไม่มีองค์ประกอบเสริม เช่น API Gateway หรือ Message Broker สำหรับการสื่อสาร แบบ Asynchronous ซึ่งจำเป็นต่อการรองรับปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมากในระดับใช้งานจริง องค์ประกอบดังกล่าวเป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดในระยะถัดไปของโครงการ
- (6) ข้อจำกัดด้านระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้ ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบในระยะต้นแบบยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา โดยกลไกการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ (Authentication & Authorization) ที่สมบูรณ์และมีความปลอดภัยในระดับใช้งานจริงจะได้รับการพัฒนาต่อในระยะถัดไปของโครงการ
- (7) ข้อจำกัดของระบบสะสมคะแนน (Point System) ระบบสะสมคะแนนจากการสแกน QR Code เป็นความสามารถเพิ่มเติมของระบบ ซึ่งประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับจำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของทีมวิจัย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และ กิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างครบถ้วนและสะดวกในทีเดียว
- 2) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนทริปที่เหมาะสมกับความสนใจ เวลา และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบจะแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน
- 3) ส่งเสริมการใช้ AI และ Chatbot ในการให้ข้อมูลเชิงโต้ตอบ ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัย
- 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เช่น การจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
- 5) เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการพัฒนา Smart Tourism Platform ที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือพัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาคได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อข้อมูลที่ถูกต้อง การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Sousa et al., 2024) ความท้าทายที่สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างระบบที่สามารถนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำที่แม่นยำ และสามารถปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจายของข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องประสบความยากลำบากในการเข้าถึง อีกทั้งยังขาดเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางหรือแนะนำเส้นทางที่สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ ส่งผลให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นยังไม่สามารถสะท้อนศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโครงการ “Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen” โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม RAG เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) และระบบ Chatbot (Chatbot System)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ชี้ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ AI โดยเฉพาะการผสาน RAG สามารถเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำข้อมูลและสร้างระบบที่ปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น (Banerjee et al., 2025) ขณะเดียวกัน งานวิจัยอีกด้านหนึ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการเดินทางแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ (Deshmukh et al., 2025)

ดังนั้น โครงการ Dino จึงมิใช่เพียงการสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

Smart Tourism คือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงข้อมูล บริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของ Ma et al. (2025) แสดงให้เห็นว่า AI สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้และปรับปรุงการจัดการจุดหมายปลายทางแบบเรียลไทม์ ในขณะทำงานของ Milton and Philosophers (2023) ได้สรุปแนวโน้มความท้าทายและโอกาสของการใช้ AI ใน Smart Tourism เช่น ปัญหาความเป็นส่วนตัวและธรรมาภิบาลข้อมูล


2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติประสบการณ์ท่องเที่ยวยุคใหม่ เพราะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ งานของ Sousa et al. (2024) ศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พบว่านักท่องเที่ยวคาดหวังให้ระบบ AI สามารถให้คำแนะนำที่ “แม่นยำ” และ “เหมาะสมกับบริบท” แต่ในขณะเดียวกันยังมีความกังวลเรื่อง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัว

ในขณะทำงานของ Milton and Philosophers (2023) วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการนำ AI มาใช้ โดยชี้ให้เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การทำ personalization, และ การสร้างโมเดลทำนายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและการบูรณาการแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

แนวคิดการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) และการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลแบบเฉพาะบุคคล งานวิจัยของ Ma et al. (2025) นำเสนอการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรม การเดินทางของผู้ใช้ ผ่านเทคนิค heatmap analytics และ data visualization ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และสามารถปรับกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความสนใจของแต่ละคน



ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025)

จากภาพข้างต้น แสดง Heatmap แสดงการประเมิน AI ของผู้ประกอบการวิชาชีพ และนักท่องเที่ยวใน 6 มิติ โดยใช้สีเหลือง–แดงแทนคะแนนต่ำ–สูง ผู้ประกอบการวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่าทุกมิติ โดยเฉพาะความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพการตัดสินใจ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่ำในด้านการยอมรับราคาไดนามิกและความโปร่งใสของอัลกอริทึม จึงควรปรับปรุงความโปร่งใส ราคา กลยุทธ์ราคาไดนามิก และการควบคุมโดยผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ผลการประเมินพบว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่านักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความง่ายในการใช้งานคุณลักษณะ AI (4.4 เทียบกับ 4.0) และประสิทธิภาพการตัดสินใจที่เสริมด้วย AI (4.3 เทียบกับ 4.1) สะท้อนระดับความคุ้นเคยและความมั่นใจกับเทคโนโลยี AI ที่สูงกว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนต่ำอย่างมีนัยในมิติการยอมรับราคาแบบไดนามิก (3.5) และความโปร่งใสของอัลกอริทึม (3.6) บ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจต่อระบบ AI ความกังวลต่อราคาที่ไม่โปร่งใส กลไกคำแนะนำที่เข้าใจยาก และความสงสัยต่อความเป็นธรรมของ AI ทั้งในด้านการกำหนดราคาและการตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางส่วนจ่ายแพงกว่า หรือได้รับคำแนะนำที่ด้อยกว่า

ในทางกลับกัน Banerjee et al. (2025) เสนอว่าการสร้าง ระบบแนะนำที่ยั่งยืน (sustainable recommendation) จะช่วยเพิ่ม การมีส่วนร่วม (engagement) ของนักท่องเที่ยวในระยะยาว โดยใช้ RAG ผสานข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เพื่อสร้างการแนะนำที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบท

2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม


หนึ่งในประเด็นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Tourism คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง ประสิทธิภาพผู้ใช้, ความยั่งยืน, และ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล งานของ Banerjee et al. (2025) ชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำการท่องเที่ยวควรคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การแนะนำเส้นทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ในอีกมุมหนึ่ง งานของ Sousa et al. (2024) พบว่าผู้ใช้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างมากต่อ ความปลอดภัยของข้อมูล และความโปร่งใสของระบบ AI การเผยแพร่ประเด็น

นี้อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่เชื่อมั่นและลดการมีส่วนร่วมในระยะยาว

2.1.5 ทฤษฎีด้าน Chatbot

การใช้ Chatbot ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการบูรณาการ Artificial Intelligence Markup Language (AIML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อสร้างระบบสนทนาที่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ (Ali et al., 2023) งานวิจัยพบว่า Chatbot สำหรับการท่องเที่ยวสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เฉลี่ย 45% และเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการค้นหาข้อมูลแบบเดิม



ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023)

จากภาพข้างต้น แสดงขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยระเบียบวิธีประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

- (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เมือง Sulaimani ครอบครัวโรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
- (2) การเตรียมข้อมูล: จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบชุดคำถาม-คำตอบ และบันทึกเป็นไฟล์ AIML
- (3) การสร้างต้นแบบ: สร้างแบบจำลองเริ่มต้นโดยใช้ไฟล์ AIML ที่จัดเตรียมไว้
- (4) การเผยแพร่ต้นแบบ: นำต้นแบบไปใช้งานบนเว็บไซต์ที่โฮสต์ภายในเครื่อง (local)
- (5) การโต้ตอบของผู้ใช้: ผู้ใช้ทำการโต้ตอบกับบอทที่ได้เผยแพร่
- (6) การปรับปรุงต้นแบบ: ทบทวนและแก้ไขต้นแบบตามข้อเสนอแนะและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
- (7) การเผยแพร่โมเดลฉบับสมบูรณ์: เผยแพร่รุ่นสุดท้ายให้ผู้ใช้ใช้งานอีกครั้ง
- (8) ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: หลังการเผยแพร่และการใช้งานบอท รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความสามารถในการใช้งาน (usability) และความร่วมมือของผู้ใช้

ผลสำรวจของ Ali et al. (2023) ยังชี้ว่า Chatbot แบบ AI ที่มีระบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ (Adaptive-Chatbot) สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำถึง 82% ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าคุณสมบัติที่ได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์มากกว่า Chatbot แบบ rule-based เดิม ๆ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 64% ระบุว่าพร้อมใช้ระบบนี้หากข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมกับตนเอง


นอกจากนี้ แนวโน้มในงานวิจัยล่าสุดได้ขยายขีดความสามารถของ Chatbot ให้รองรับการแปลภาษาอัตโนมัติ การแนะนำกิจกรรมตามฤดูกาล และการโต้ตอบแบบมัลติมีเดีย เช่น การส่งแผนที่ รูปภาพ และลิงก์ข้อมูลท่องเที่ยว (Sousa et al., 2024) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนา Smart Tourism Applications ในอนาคต

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems)

การสร้างระบบแนะนำที่ตอบโต้กับผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวที่ตอบโต้กับผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Experience) งานของ Banerjee et al. (2025) เสนอเทคนิค RAG ในการพัฒนาระบบแนะนำที่ใช้การเรียนรู้จากฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้

ผลการทดลองของ Banerjee et al. (2025) พบว่าระบบ RAG-Based Tourism Recommender สามารถปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำได้สูงถึง 91% เมื่อเทียบกับวิธี Collaborative Filtering แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาแผนการเดินทางจากเฉลี่ย 15 นาที เหลือเพียง 4 นาที นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) พบว่าผู้ใช้กว่า 88% พึงพอใจกับแผนการเดินทางที่ระบบแนะนำ

ในทำนองเดียวกัน งานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งเป็นระบบแนะนำและจัดการทริปท่องเที่ยว พบว่าการใช้ Hybrid Recommendation (ผสม Content-Based + Collaborative Filtering) สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากกว่า 76% และช่วยสร้างชุมชนของผู้เดินทางที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของ Smart Tourism Ecosystem



ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดยกรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบในการสร้างคำแนะนำการท่องเที่ยว

Retrieval (การสืบค้นข้อมูล): เริ่มจากการนำเอกสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาแบ่งส่วน (Chunking) สร้างเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) และจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำถาม ระบบจะสร้างเวกเตอร์คำค้น (Query Embedding) เพื่อดึงข้อมูลหรือบริบท (Context) ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องที่สุดออกมา


Augmentation (การเสริมข้อมูล): ระบบจะนำคำถามของผู้ใช้มารวมกับข้อมูลบริบทที่ดึงมาได้ เพื่อเสริมสร้างเป็น Prompt ชุดท้ายที่มีความสมบูรณ์และมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

Generation (การสร้างคำตอบ): ส่ง Prompt ชุดท้ายที่ได้รับการเสริมข้อมูลแล้วไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ประมวลผลเพื่อสร้างคำตอบหรือแผนการเดินทางที่แม่นยำ พร้อมด้วยขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ภายหลังการสร้างคำตอบ

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

การวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) กำลังถูกประยุกต์ใช้ AI, Machine Learning และ Real-Time Data งานวิจัยของ Deshmukh et al. (2025) เสนอการพัฒนาระบบ AI-powered Trip Planner ที่ใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจร ราคาที่พัก และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด

ผลการทดลองพบว่า AI-powered Trip Planning สามารถปรับแผนการเดินทางให้เหมาะกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำกิจกรรมได้สูงถึง 89% ขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปได้มากกว่า 12% เมื่อเทียบกับการวางแผนแบบ manual



ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)


จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบวางแผนการเดินทางด้วย AI

- (1) ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์: กระบวนการเริ่มเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ โดยแพลตฟอร์มจะแสดงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสวยงามเพื่อนำขั้นตอนการวางแผนทริป
- (2) ผู้ใช้กรอกรายละเอียดทริป: ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ จุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา งบประมาณ ความสนใจ/ความชอบ
- (3) ส่งแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้กดส่งแบบฟอร์ม เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งคำขอไปยังระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลต่อ
- (4) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล: จะรับข้อมูลแบบฟอร์ม พร้อมทั้งดูแล

ความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการ AI

- (5) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI: ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้วไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่ทำความเข้าใจเจตนา ความชอบของผู้ใช้ และปัจจัยเชิงบริบท เช่น สภาพอากาศ ปัจจุบันหรือแนวโน้มการท่องเที่ยว
- (6) โมเดล AI ประมวลผลและสร้างแผนการเดินทาง ด้วย NLP และอัลกอริทึม AI: ระบบจะตีความความต้องการของผู้ใช้และจัดทำแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสม โดยครอบคลุม กิจกรรมรายวัน คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ประสบการณ์ท้องถิ่นและร้านอาหาร วิธีการเดินทาง และช่วงเวลา การผสานข้อมูลสภาพอากาศและคำแนะนำการเดินทางแบบเรียลไทม์
- (7) โมเดล AI ส่งแผนการเดินทางกลับมายังฝั่งเซิร์ฟเวอร์: เมื่อสร้างแผนเสร็จสิ้น ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดรูปแบบให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนหน้าเว็บ
- (8) แสดงแผนการเดินทางบนเว็บไซต์: ส่วนติดต่อผู้ใช้จะแสดงแผนการเดินทางแบบไดนามิกด้วยโครงสร้างที่อ่านง่าย มีการแบ่งตามวัน แผนที่ ข้อเสนอแนะกิจกรรม และตัวเลือกการจองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม


ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน งานวิจัยของ Barua and Kaiser (2024) ได้นำเสนอการใช้ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นบริการย่อย ๆ (เช่น User Service, Itinerary Service และ Preference Matching Service) ที่ทำงานแยกจากกันแต่สามารถสื่อสารกันผ่าน API Gateway และ Message Broker สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่น รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และสามารถประมวลผลแผนการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของกระบวนการไหลข้อมูล และการประสานงาน: คำขอจากไคลเอนต์ทั้งหมดถูกส่งไปยัง API Gateway ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดทางเข้าและกำหนดเส้นทางคำขอไปยังไมโครเซอร์วิสที่เกี่ยวข้อง (เช่น User Service, Itinerary Service, Cost Calculation Service) ผ่านทั้งการสื่อสารแบบซิงโครนัส (RESTful APIs) และแบบอะซิงโครนัสผ่านตัวกลางส่งข้อความ (Message Broker เช่น RabbitMQ หรือ Apache Kafka) สำหรับบริการที่ทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ (เช่น Sustainability Service, Preference Matching Service) ก่อนที่ API Gateway จะรวบรวมผลลัพธ์และส่งต่อแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสมไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลไกการคำนวณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ต้องตอบสนองทั้งข้อจำกัดและความชอบส่วนบุคคลที่ซับซ้อน งานวิจัยล่าสุดของ Shao et al. (2025) ได้นำเสนอระบบ Personal Travel Solver (PTS) ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้อัลกอริทึมค้นหาแบบดั้งเดิม (Heuristic Algorithms) มาเป็นการบูรณาการความสามารถของ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เข้ากับ ตัวแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (Numerical Solvers) ระบบ PTS ใช้ LLM ในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติของผู้ใช้และวิเคราะห์ประวัติวีวเพื่อสกัดเป็นคะแนนความพึงพอใจ (Preference Score) จากนั้นจะแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) เพื่อส่งต่อให้ Mathematical Solver (เช่น SCIP Solver) ทำการคำนวณหาเส้นทางและตารางเวลาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด



ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของแผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS: โมดูลการแปลความหมาย (Translator Module) รับคำสั่งภาษาธรรมชาติและใช้ LLM แปลงเป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์เพื่อสกัดข้อจำกัดที่ชัดเจน; โมดูลการค้นหา (Search Module) นำเงื่อนไขไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล; โมดูลเข้ารหัสความชอบ (Preference Encode Module) ใช้ LLM วิเคราะห์ประวัติการรีวิวเพื่อสกัดคะแนนความพึงพอใจ; โมดูลจัดอันดับใหม่ (Re-rank Module) จัดเรียงลำดับผลลัพธ์ตามคะแนนความพึงพอใจ; และโมดูลการวางแผน (Planning Module) ส่งข้อมูลที่คัดกรองแล้วเข้าสู่ตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณและจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen ซึ่งมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และบริการต่าง ๆ พร้อมระบบวางแผนการเดินทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อตอบโจทย์นี้ มีการทบทวนงานวิจัย 11 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับ AI, Smart Tourism, Recommendation Systems, Chatbots, Sustainable Tourism, Traveler Engagement, Microservices Architecture และการประเมินผลระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักในการออกแบบระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ รวมถึงช่องว่างขององค์ความรู้ (Research Gaps) และแนวทางการต่อยอด (Implications) ที่ Dino สามารถพัฒนาได้

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning

งานของ Banerjee et al. (2025) นำเสนอการใช้ RAG เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น บทความรีวิว สถิติ

การท่องเที่ยว และโซเชียลมีเดีย จากนั้นสร้างคำแนะนำที่เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำให้ตรงกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งใช้ Collaborative Filtering และ Clustering Algorithms เพื่อสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจและลักษณะการเดินทาง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถลดเวลาในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวลง 34% และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนข้อค้นพบของ Banerjee et al. (2025) ว่าการใช้ AI เพื่อปรับคำแนะนำให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงานมีความแตกต่างกันในด้านแนวทาง Banerjee et al. (2025) มุ่งเน้นการสร้างระบบแนะนำเชิงข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Recommendations) ผ่านการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ขณะที่ Travel Finder ของ Jyothi et al. (2025) มุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมจริงเพื่อต่อยอดการแนะนำแบบ Social-based Recommendation ความแตกต่างนี้เปิดโอกาสให้ Dino สามารถผสมผสานข้อดีของทั้งสองวิธีเพื่อสร้างระบบที่ทั้ง แม่นยำ และ ยืดหยุ่น ในการแนะนำเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.2.2 AI และ Chatbot เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้

Ali et al. (2023) พัฒนาระบบ Chatbot Tourist Guide โดยใช้ AIML เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติกับนักท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และข้อมูลตั๋วเข้าชม ผลการทดลองกับนักท่องเที่ยว 150 คน พบว่า 78% ของผู้ใช้พึงพอใจกับความเร็วและความถูกต้องของคำตอบ นอกจากนี้ Chatbot ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงถึง 40%


ผลนี้สอดคล้องกับงานของ Deshmukh et al. (2025) ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม AI-powered Personalized Itinerary Planning ซึ่งมี Chatbot ทำงานร่วมกับ Recommendation Engine เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย Chatbot สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพอากาศ การจราจร และราคาที่พัก เพื่อปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการทดสอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 300 คน พบว่า 85% ของผู้ใช้อยืนยันว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการสูง

จากการสังเคราะห์ พบว่าทั้งสองงานสนับสนุนข้อสรุปสำคัญว่า Chatbot ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก แต่สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง AIML-based Chatbot ของ Ali et al. (2023) และระบบ AI-integrated Chatbot ของ Deshmukh et al. (2025) แสดงให้เห็นโอกาสในการพัฒนา Dino ให้รองรับ Natural Language Processing (NLP) ที่มีความฉลาดและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

Ma et al. (2025) ศึกษาการใช้ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว (Traveler Engagement) และการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) โดยใช้เทคนิค Heatmap Analytics และ Real-time Behavioral Tracking เพื่อระบุพื้นที่ที่นักท่องเที่ยว

เที่ยวให้ความสนใจสูง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและออกแบบแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น



ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)

การวิเคราะห์ Heatmap ของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้จากสามแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์แสดงในภาพข้างต้น สื่อถึงการกระจาย “ความเข้มข้นของการปฏิสัมพันธ์” ของผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแนะนำ การกำหนดราคาแบบไดนามิก ผลการค้นหา และหน้าโปรโมชั่น


ขณะเดียวกัน Sousa et al. (2024) ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจำนวน 500 คน เกี่ยวกับการใช้ AI ในการวางแผนการเดินทางและการเข้าถึงข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 72% ของนักท่องเที่ยวเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มี AI ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ 68% ยืนยันว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ หากระบบสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนบุคคล

การเปรียบเทียบสองงานนี้พบว่าทั้ง Ma et al. (2025) และ Sousa et al. (2024) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Data-driven Personalization และ Traveler Engagement แต่ต่างกันที่ Ma et al. (2025) มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ ขณะที่ Sousa et al. (2024) มุ่งสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา Dino ควรผสมผสานข้อมูลทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้กำหนดนโยบาย

2.2.4 การประเมินผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในฐานะผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge)

งานวิจัยสำรวจเชิงลึกโดย Gu et al. (2025) ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือของกรอบการทำงานแบบ LLM-as-a-Judge อย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความสามารถในการตีความภาษาธรรมชาติและจำลองกระบวนการตัดสินใจได้

ใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการประเมินคำตอบเชิงคุณภาพที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าตัววัดผลเชิงสถิติแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทดสอบระบบลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดและอคติแฝงของโมเดลภาษาในฐานะผู้ประเมิน เช่น อคติจากความยาวของคำตอบ (Verbosity Bias) อคติจากลำดับตัวเลือก (Position Bias) และความผันผวนของการให้คะแนน จึงเสนอกลไกเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผ่านการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (Rubrics) การใช้คำตอบอ้างอิงประกอบการตัดสิน (Reference-based Evaluation) และการประเมินซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยสถิติ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความสอดคล้องระหว่างการประเมินของโมเดลและมนุษย์ (Human Alignment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)

จากภาพข้างต้น แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge ซึ่งเริ่มต้นจากการรับโจทย์/คำสั่ง (Prompt/Query) และคำตอบที่ต้องการประเมิน (Candidate Response) ป้อนเข้าสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Judge Model) โดยผ่านกลไกการกำหนดเกณฑ์ (Rubrics) และคำตอบอ้างอิง (Reference Answer) จากนั้นโมเดลจะสร้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบ Chain-of-Thought (CoT) เพื่อให้เหตุผลรองรับ ก่อนส่งออกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเชิงปริมาณหรือการจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผลระบบตอบโต้


จากการวิเคราะห์งานวิจัยของ Gu et al. (2025) โครงการ Dino จึงได้นำแนวคิด LLM-as-a-Judge มาประยุกต์ใช้ในส่วนการประเมินผลระบบตอบโต้และคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงทั้งจุดเด่นด้านความเร็วและข้อควรระวังเรื่องอคติของโมเดลระบบจึงออกแบบให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นอย่างรัดกุม ร่วมกับการใช้กลไก Chain-of-Thought เพื่อบังคับให้โมเดลผู้ประเมินแสดงเหตุผลประกอบก่อนสรุปคะแนน ส่งผลให้กระบวนการวัดผลของโครงการมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และรองรับการทดสอบในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5 การประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการวางแผนการเดินทางด้วย LLM

การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) และระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตรรกะที่ซับซ้อน การคำนวณตารางเวลาและงบประมาณผิดพลาด ตลอดจนการเกิดปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวทางการพัฒนากรอบการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ


งานวิจัยของ Xie et al. (2024) ได้เสนอกรอบการประเมิน TravelPlanner ซึ่งเป็น Benchmark มาตรฐานสำหรับทดสอบขีดความสามารถของ AI Agents ในการวางแผนการเดินทางในโลกจริง งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของการประเมินแบบดั้งเดิมที่มักวัดผลเฉพาะภารกิจการตอบคำถามสั้น ๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน (Complex Multi-step Tasks) โดยกำหนดให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่ดึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลจำลอง แล้วนำมาประเมินความถูกต้องของแผนการเดินทาง (Pass Rate) ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม (Environment Constraints) เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ ที่เที่ยวบิน หรือโรงแรม มีอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยไม่เกิดการหลอนข้อมูล ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก (Commonsense Constraints) เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของตารางเวลา และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ (Hard Constraints) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านงบประมาณและเงื่อนไขเฉพาะบุคคล



ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024)

ผลการทดลองของ Xie et al. (2024) พบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับนำส่วนใหญ่มีอัตราการผ่านเกณฑ์ซับซ้อนสมบูรณ์ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมักพบปัญหาการคำนวณงบประมาณสะสมผิดพลาดและการจัดตารางเวลาที่ขัดกับสามัญสำนึก

ขณะเดียวกัน Zheng et al. (2024) จาก Google DeepMind ได้เสนอแนวทางการประเมิน NATURAL PLAN เพื่อทดสอบขีดความสามารถเชิงตรรกะและการวางแผน (Natural Language Planning) ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่เมื่อต้องรับคำสั่งภาษาธรรมชาติที่มีข้อจำกัดเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ซับซ้อน โดยไม่พึ่งพาการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก แต่มุ่งเน้นการป้อนข้อมูลบริบทครบถ้วน (Full-Context) เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผนการเดินทางเชื่อมโยงหลายเมือง (Multi-city Trips)



ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)

ผลการศึกษาของ Zheng et al. (2024) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อจำนวนเมืองและข้อจำกัดเพิ่มขึ้นจาก 2 เมืองเป็น 5 ถึง 10 เมือง อัตราความถูกต้องในการสร้างแผนงานของโมเดลภาษาชั้นนำอย่าง GPT-4o และ Gemini 1.5 Pro จะลดลงอย่างรุนแรงจนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดของโมเดลภาษาในการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตัวเลข เวลา และตรรกะซับซ้อนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) โครงการ Dino จึงได้นำแนวคิดการประเมินข้อจำกัด 3 ระดับ ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง ควบคู่กับการนำแนวคิดการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge และกลไก RAG มาใช้วัดผลความถูกต้องเชิงบริบทของระบบตอบโต้ เพื่อป้องกันการหลอมนข้อมูล และส่งมอบแผนการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย	RAG / LLM	Recomm.	Chatbot	Trip Planning
Banerjee et al. (2025)	✓	✓	–	–
Jyothi et al. (2025)	–	✓	–	✓
Ali et al. (2023)	–	–	✓	–
Deshmukh et al. (2025)	–	✓	✓	✓
Shao et al. (2025)	✓	–	–	✓
Barua & Kaiser (2024)	–	–	–	✓
โครงการนี้ (Dino)	✓	✓	✓	✓

จากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้ง 11 ชิ้น พบว่าแนวโน้มหลักของการวิจัยด้าน AI ในการท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยพบว่า ช่องว่างองค์ความรู้ที่สำคัญยังคงอยู่ในประเด็น การบูรณาการข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือแต่ละงานมักมุ่งเน้นความสามารถเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (การแนะนำ, Chatbot, การวางแผนทริป, การประเมินผล หรือสถาปัตยกรรมระบบ) โดยยังไม่มีงานใดผสานทั้ง RAG-based Recommendation, Chatbot แบบเรียลไทม์, ระบบวางแผนทริป และกรอบการประเมินผลแบบ LLM-as-a-Judge เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) จะได้สร้าง Benchmark ประเมินผลระดับสากลไว้แล้ว แต่กรอบการประเมินส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในข้อมูลระดับโลกหรือข้อมูลจำลอง ยังขาดการประยุกต์ใช้กับระบบท่องเที่ยวระดับพื้นที่ (Local Tourism) เช่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นช่องว่างที่โครงการ Dino มุ่งเข้าไปแก้ไข นอกจากนี้ Sousa et al. (2024) และ Milton and Philosophers (2023) ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้าน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและธรรมาภิบาล ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ในงานวิจัยส่วนใหญ่

2.2.7 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

(1) Frontend: React

ใช้ React ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ทั้งฝั่งเว็บและฝั่งมือถือ (Web/Mobile) เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ component-based ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

(2) Backend: Node.js (Express) และ Python (FastAPI)

ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบ่งเป็น 2 บริการอิสระต่อกัน (Independent Services) คือ Backend API พัฒนาด้วย Node.js ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express สำหรับให้บริการ RESTful API ทั่วไปของระบบ และ AI Service พัฒนาด้วย Python ร่วมกับเฟรมเวิร์ก FastAPI แยกต่างหากสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และ RAG Pipeline โดยทั้งสองบริการสื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เท่านั้น ยังไม่มี API Gateway หรือ Message Broker ในระยะต้นแบบนี้

(3) ฐานข้อมูล: PostgreSQL พร้อมส่วนขยาย pgvector

ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL (ผ่านบริการ Supabase) ที่มีส่วนขยายสำหรับจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ (pgvector) เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทั้งข้อมูลทั่วไปของระบบ (เช่น ข้อมูลสถานที่ ผู้ใช้ กิจกรรม) และ Embeddings ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลของระบบ RAG ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเวกเตอร์ฝังตัวสร้างขึ้นด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 มิติ) ผ่านไลบรารี sentence-transformers ซึ่งประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อง (Local Inference)

(4) AI & Libraries: LLM ผ่าน OpenAI-compatible API

ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) gemini-2.5-flash ผ่านช่องทาง API ที่รองรับมาตรฐาน OpenAI-compatible ร่วมกับไลบรารีสำหรับสร้าง RAG Pipeline เพื่อสนับสนุนระบบแชทบอตและระบบวางแผนการเดินทาง

(5) API ภายนอก: Google Places API

ใช้ Google Places API สำหรับดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding) ของสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีระบบ และครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และการประเมินผลลัพธ์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงจากการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ (Prototype) ที่ดำเนินการจริงในงานวิจัย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่ประกอบด้วยระบบ Chatbot ให้คำแนะนำและระบบวางแผนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ร่วมกับเทคนิค RAG

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

(1) การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวม และ วิเคราะห์ แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Tourism Recommender Systems: TRS) และระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบระบบ

- (1) การ ศึกษา ระบบ แนะนำ การ ท่อง เที่ยว และ การ วางแผน การ เดินทาง: ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของระบบ TRS และ วิวัฒนาการไปสู่ระบบที่พิจารณาหลายภาคส่วน (Multistakeholder Recommendation) โดยเฉพาะแนวโน้มการบูรณาการ ปัจจัย ด้าน ความ ยั่งยืน (Sustainability) เข้าไป ในการ วางแผน การ เดินทาง ซึ่ง ครอบคลุม ทั้ง มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบเกณฑ์การให้คำแนะนำของระบบ กล่าวคือ การจัดลำดับและคัดเลือกสถานที่ในแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้ พิจารณาปัจจัยด้านงบประมาณ ระยะเวลา ความสนใจของผู้ใช้ และระยะทาง/เวลาการเดินทางระหว่างสถานที่ร่วมกัน โดย ยังไม่ได้ นำ ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ (เช่น Carbon Footprint) มาใช้ในการคำนวณโดยตรงในต้นแบบ ปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงในฐานะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

- (2) การศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผล ภาษาธรรมชาติ: ศึกษาแนวคิดที่ใช้อนุกรมภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการ สร้าง คำแนะนำ และ การ ตอบโต้ กับ ผู้ใช้งาน โดยเน้นที่ สถาปัตยกรรม RAG ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic Data) โดยไม่จำเป็นต้องปรับจูนโมเดล LLM (Fine-tuning) ซ้ำทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงใน ทั้ง ส่วนของ ระบบ Chatbot และ ระบบวางแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้

- (3) **การ ศึกษา สถาปัตยกรรม ระบบ สำหรับ แอปพลิเคชัน AI:** ศึกษา แนวทาง การ ออกแบบ ระบบ แบบ แยก ส่วน บริการ (Service-Oriented / Microservices Architecture) ซึ่งช่วยให้แต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถพัฒนา ทดสอบ และ ปรับขนาด (Scale) ได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน อันเหมาะสมกับ แอปพลิเคชัน AI ที่มีภาระการประมวลผลแตกต่างกันในแต่ละส่วน (เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ใช้ทรัพยากรสูงกว่า การให้บริการข้อมูลทั่วไป) แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการออกแบบระบบจริงของงานวิจัย

(2) การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล

การเตรียมข้อมูลถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบอัจฉริยะที่

แม่นยำและน่าเชื่อถือ


- (1) **การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม:** ข้อมูลหลักของระบบรวบรวมจาก Google Places API (New) ครอบคลุมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่ดึงมาประกอบด้วยชื่อสถานที่ ประเภท/แท็ก พิกัดภูมิศาสตร์ คะแนนรีวิว ระดับราคา เวลาทำการ (รวมช่วงเวลาเปิด-ปิดแบบละเอียดรายวัน) และสถานะทางธุรกิจ (Business Status) การนำเข้าข้อมูลในระยะต้นแบบนี้ดำเนินการผ่านสคริปต์ดึงและนำเข้าข้อมูลแบบครั้งเดียว มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้เพิ่มเติมภายหลังได้ผ่านหน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
- (2) **การเตรียมและจัดเก็บข้อมูล:**
- **การทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูล (Data Preprocessing):** ข้อมูลดิบที่รวบรวมมาจะถูกนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ (Normalizing) เช่น การรวมประเภทสถานที่ย่อยจาก Google ให้อยู่ในหมวดหมู่ภาษาไทยที่ระบบใช้งาน (เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ตลาด ที่พัก) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

- การแบ่งส่วนข้อมูล และการสร้างเวกเตอร์ (Chunking and Vector Embeddings): สำหรับการใช้งานร่วมกับ RAG ข้อมูลแต่ละรายการ (สถานที่ กิจกรรม และเนื้อหาในฐานความรู้) จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) ด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 มิติ) ซึ่งประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อง (Local Inference) ผ่านไลบรารี sentence-transformers โดยจะมีการคำนวณเวกเตอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการนำเข้าหรือแก้ไขข้อมูล
- การจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์: เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL ตัวเดียวกับที่จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ (Supabase) โดยอาศัยส่วนขยาย pgvector ในการจัดเก็บและคำนวณค่าความคล้ายคลึงเชิงมุม (Cosine Similarity) การเลือกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแทนการติดตั้งฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ช่วยลดความซับซ้อนของระบบในระยะต้นแบบ และ ยัง คง ประสิทธิภาพ การ คำนวณ ที่ เพียง พอ สำหรับขนาดข้อมูลของกรณีศึกษา

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่พัฒนาและรันแยกจากกัน (Independent Services) ได้แก่ ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Backend API) และส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service) ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ Chatbot และระบบวางแผนการเดินทาง

- (1) **การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ:** ระบบที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการ (Service-Oriented Architecture) ซึ่งประกอบด้วย 3 บริการหลักที่เป็นอิสระต่อกัน คือ Frontend Service พัฒนาด้วย React 18 ร่วมกับ Vite และ react-router-dom ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั้งหมด ทั้งฝั่งผู้ใช้ทั่วไป และฝั่งผู้ดูแลระบบ; Backend API Service พัฒนาด้วย Node.js และ Express ทำหน้าที่ให้บริการ RESTful API สำหรับข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และระบบสะสมคะแนน/รางวัล รวมถึงเป็นผู้จัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (Schema/Migrations) และกระบวนการนำเข้าข้อมูลจาก Google Places API; และ AI Service พัฒนาด้วย ภาษา Python ผ่านเฟรมเวิร์ก FastAPI ทำหน้าที่ให้บริการระบบ Chatbot และระบบวางแผนการเดินทางที่ใช้กลไก RAG และ LLM โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเดียวกันกับ Backend API Service ทั้งสามบริการสื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เท่านั้น ในระยะต้นแบบนี้ ยังไม่มีองค์ประกอบเสริมสำหรับรองรับการขยายตัวในระดับใช้งานจริง เช่น API Gateway และ Message Broker




ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย

- (2) **การออกแบบ UX/UI ของเว็บแอปพลิเคชัน:** กำหนดโฟลว์การใช้งาน (User Flow) ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การป้อนความต้องการท่องเที่ยว ไปจนถึงการรับแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้ ออกแบบหน้าจอสำคัญ เช่น หน้าแรก หน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม หน้าแบบฟอร์มวางแผนทริป และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง โดยยึดหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design: UCD)

3.1.3 พัฒนาระบบ

- (1) **การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning):** ระบบวางแผนการเดินทางใช้กลไก LLM ร่วมกับ RAG และชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Computation Layer) ทำงานร่วมกันเป็นกลไกหลักในการสร้างแผนการเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (4) Guardrails / Constraint Verification: นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดให้ LLM ปฏิบัติตามแล้ว ระบบมีชั้นตรวจสอบและคำนวณซ้ำแบบกำหนดแน่นอน (Deterministic Backstop) ทำงานอิสระจาก LLM เพื่อรับประกันความถูกต้องของแผนการเดินทาง ได้แก่ การคำนวณระยะทางและเวลาเดินทางระหว่างสถานที่จากพิกัดจริง การตรวจสอบเวลาทำการจริงของแต่ละสถานที่เทียบกับเวลาที่คาดว่าจะไปถึง (และตัดสถานที่ที่ปิดทำการ ออกจากแผนโดยอัตโนมัติ) การควบคุมมิให้กิจกรรมเกินช่วงเวลาสิ้นสุดที่ผู้ใช้กำหนด การประมาณค่าใช้จ่ายรวม (คำนวณตามระยะทางและค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามประเภทสถานที่) และการแทรกช่วงเวลาว่างในกรณีที่มิช้องว่างระหว่างกิจกรรมนานเกินเกณฑ์ที่กำหนด กลไกนี้ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจทานข้อจำกัดพื้นฐานของแผนการเดินทางก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ และในกรณีที่ LLM ให้ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถประมวลผลได้ (เช่น รูปแบบ JSON ผิดพลาด) ระบบจะไม่ใช้ค่าคาดเดาทดแทน แต่จะแจ้งข้อผิดพลาดกลับไปยังผู้ใช้โดยตรง เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้ได้รับแผนการเดินทางที่ไม่น่าเชื่อถือ
- (2) การพัฒนาระบบ Chatbot และระบบแนะนำ (Chatbot and Recommendation System):



ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ Chatbot และระบบแนะนำ

- (1) Information Retrieval: ระบบรับคำสั่งที่เป็นภาษาธรรมชาติ

(Natural Language Query) จากผู้ใช้ ก่อนการค้นคืนจะมีขั้นตอนเขียนคำถามใหม่ (Query Rewriting) โดยอาศัย LLM แปลงคำถามต่อเนื่อง (Follow-up Question) ที่อ้างอิงบริบทการสนทนาก่อนหน้าให้กลายเป็นประโยคค้นหาที่สมบูรณ์ในตัวเอง จากนั้นแปลงเป็น Query Embedding ด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 เพื่อ ค้นหา ความ คล้ายคลึง กัน แบบผสม (Hybrid Search) ทั้งจากตารางข้อมูลสถานที่และตารางฐานความรู้ทั่วไป (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเดินทาง) แยกจากกัน

- (2) Response Generation: ระบบใช้ LLM (gemini-2.5-flash ผ่านช่องทาง API ที่รองรับมาตรฐาน OpenAI-compatible) สังเคราะห์ คำตอบ ที่เป็นข้อความ พร้อม คำอธิบายที่สอดคล้องกับบริบทที่ค้นคืนได้เท่านั้น โดยกำหนดให้ LLM ระบบนี้กำกับประเภทคำตอบไว้ต้นข้อความทุกครั้ง (อ้างอิงจากข้อมูลสถานที่เพียงอย่างเดียว อ้างอิงจากฐานความรู้เพียงอย่างเดียว อ้างอิงทั้งสองส่วน หรือ ไม่พบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเลย) เพื่อให้ระบบตรวจจับกรณีที่ไม่พบข้อมูลตรงกับคำถามได้อย่างแน่นอน (Deterministic Hallucination Guard) และแสดงข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานแทนคำตอบที่ไม่มีหลักฐานรองรับ คำตอบของระบบถูกส่งกลับแบบทยอยแสดงผลทีละหน่วยคำ (Token-by-token Streaming) ผ่าน Server-Sent Events (SSE) เพื่อให้ผู้ใช้เห็นความคืบหน้าของคำตอบระหว่างที่ LLM กำลังประมวลผล
- (3) การจัดอันดับสถานที่ (Recommendation): รายชื่อสถานที่ที่ได้จากการค้นคืนแบบผสมจะถูกจัดอันดับตามคะแนนความสอดคล้องที่คำนวณได้ ก่อนนำไปใช้เป็นลำดับการนำเสนอสถานที่ในคำตอบของ Chatbot และเป็นรายชื่อสถานที่ที่ผู้สมัครที่ส่งต่อให้ระบบวางแผนการเดินทางคัดกรองต่อตามงบประมาณและความจุของแต่ละวัน
- (3) **การพัฒนา Frontend:** พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก React ร่วมกับเครื่องมือ Vite เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่โต้ตอบได้ (Interactive UI) และรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ (Responsive Web Design) ทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile
- (4) **การพัฒนา Backend และการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ:** ออกแบบ RESTful API สำหรับดึงข้อมูลจากบริการวางแผนการเดินทาง ระบบแนะนำ และข้อมูลกิจกรรม/สถานที่ พัฒนาหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรหัส QR สำหรับระบบสะสมคะแนน

- (5) **การทดสอบด้านการใช้งาน (Usability Testing):** ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (นักศึกษา/นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

- (1) **การทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง:** วัดผลลัพธ์ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยตัวชี้วัดหลายด้าน (Performance Metrics) ได้แก่ เวลาตอบสนอง (Response Time) คือระยะเวลารวมที่ระบบใช้ตั้งแต่รับคำขอจนถึงส่งแผนการเดินทางสำเร็จให้ผู้ใช้ แยกพิจารณาเป็นเวลาในขั้นตอนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) และขั้นตอนการสังเคราะห์แผนของ LLM; ความแม่นยำในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (Accuracy in Meeting User Preferences) คือสัดส่วนของความต้องการที่ผู้ใช้ระบุ (เช่น งบประมาณ สถานที่ที่ต้องไปแน่นอน ความสนใจ) ที่ปรากฏอยู่ในแผนการเดินทางที่ระบบสร้างจริง; และตัวชี้วัด Pass Rate ที่ปรับจากกรอบแนวคิด TravelPlanner ให้สอดคล้องกับขอบเขตของระบบ แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (%) คือ Environment Constraint Pass Rate (อัตราส่วนสถานที่/ร้านอาหารในแผนการเดินทางที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งเป็นผลจากกลไก Grounded Generation โดยตรง จึงใช้ยืนยันความถูกต้องของกลไกป้องกัน Hallucination), Commonsense Constraint Pass Rate (อัตราส่วนแผนงานที่มีความสมเหตุสมผลเชิงเวลาและการเดินทาง เช่น ไม่จัดกิจกรรมซ้อนเวลา ไม่ไปสถานที่ที่ปิดทำการ ระยะเวลาเดินทางระหว่างจุดสอดคล้องกับระยะทางจริง) และ Hard Constraint Pass Rate (อัตราส่วนแผนงานที่บรรลุเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดครบถ้วนทั้งงบประมาณ ระยะเวลา และสถานที่ที่ต้องไปแน่นอน)
- (2) **การประเมินผลโมเดล RAG/Chatbot:** ประเมินความเกี่ยวข้องของคำตอบ (Answer Relevance) ว่าคำตอบที่สร้างโดย LLM ตอบคำถามของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด โดยใช้ LLM อีกตัวหนึ่งที่แยกอิสระจากโมเดลที่ใช้งานจริงในระบบเป็นผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) ให้คะแนนในระดับ 0-100 เพื่อลดความลำเอียงจากการใช้โมเดลเดียวกันทั้งสร้างคำตอบและประเมินผล; ประเมินความน่าเชื่อถือ (Faithfulness) โดยนับจำนวนคำตอบที่หลุดออกนอกบริบทที่ค้นคืนได้ (Out-of-Context) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิด Hallucination ของโมเดล โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเปิดใช้งานกลไกแท็กกำกับคำตอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกลไกดังกล่าว; และประเมิน Context Recall / Precision ของขั้นตอนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) ว่าสามารถดึงข้อมูลสถานที่/ฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามจริงออกมาได้ครบถ้วนและแม่นยำเพียงใด โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์อย่างเดียวกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ที่ระบบใช้งานจริง

เพื่อยืนยันความคุ้มค่าของการออกแบบดังกล่าว

- (3) **การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้:** ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ AI โดยวัดความพึงพอใจโดยรวม ความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบ และการยอมรับทางเทคโนโลยี สำหรับ Chatbot จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ร่วมกับค่า Precision, Recall และ F-score ของความสามารถในการตอบคำถามให้ตรงประเด็นเพิ่มเติม

3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

- (1) **การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดล:** เปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จากหัวข้อการทดสอบและประเมินผล โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก 2 ส่วน คือ Trip Planning วิเคราะห์ว่าการผสมผสาน LLM เข้ากับขั้นตอนการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Backstop) ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการสามารถยกระดับคุณภาพของแผนการเดินทาง (Itinerary Quality) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางที่ใช้ LLM สร้างแผนโดยไม่มีขั้นตอนตรวจสอบเพิ่มเติม; และ Chatbot วิเคราะห์ว่ากลไก RAG ร่วมกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ช่วยให้ระบบให้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องของคำตอบสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มอัตราการเกิด Hallucination หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์เพียงอย่างเดียว
- (2) **การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้:** วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยพิจารณาว่าผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์หลักของการใช้ AI อย่างไร (เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การได้รับแผนการเดินทางที่ตรงความต้องการโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลเอง เวลาที่ใช้ในการวางแผนสั้นลง) และระบุข้อกังวลหลักของผู้ใช้ (เช่น ความถูกต้องของข้อมูลที่ AI ให้ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงความโปร่งใสของระบบ (เช่น การแสดงแหล่งที่มาของคำแนะนำ) และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
- (3) **การสรุปผลและข้อเสนอแนะ:** สรุปผลลัพธ์หลักที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบูรณาการ LLM และเทคนิค RAG เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการในการวางแผนการเดินทางและการแนะนำการท่องเที่ยว พร้อมระบุข้อจำกัดที่พบในงานวิจัย ได้แก่ (1) ปัญหา Cold-start สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติความสนใจ (2) ขนาดชุดข้อมูลที่จำกัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (3) ระบบยืนยันตัวตนที่ยังอยู่ในรูปแบบจำลองและยังไม่รองรับการใช้งานจริงเต็มรูปแบบ และ (4) สถาปัตยกรรมระบบในระยะต้นแบบยังไม่มี API Gateway

และ Message Broker สำหรับรองรับการขยายตัวในระดับ การใช้ งานจริง จากข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้เสนอแนวทางสำหรับการ พัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ การขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตัวชี้วัด ด้านความยั่งยืนเชิงปริมาณที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในรูปแบบปัจจุบัน (เช่น Carbon Footprint จากการเดินทาง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น) การเสริมสถาปัตยกรรมด้วย API Gateway และ Message Broker เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ การพัฒนา ระบบยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ และการพัฒนาไปสู่ระบบแนะนำแบบ สนทนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (Conversational Recommender System) ที่สามารถปรับแผนการเดินทางแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบต่อเนื่อง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	วัตถุประสงค์
1	React (Vite)	พัฒนา Frontend Service (Web)
2	Node.js (Express)	พัฒนา Backend API Service หลัก
3	Python (FastAPI)	พัฒนา AI Service สำหรับระบบ Chatbot และระบบวางแผนการเดินทาง (RAG)
4	PostgreSQL (Supabase) + pgvector	จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบและเวกเตอร์ ฝังตัว (Vector Embeddings) สำหรับ RAG ในฐานข้อมูลเดียวกัน
5	sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)	สร้าง เวกเตอร์ ฝัง ตัว แบบ ประมวลผล ใน เครื่อง (Local Inference)
6	gemini-2.5-flash (ผ่าน OpenAI-compatible API)	โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับแชตบอตและการวางแผนทริป
7	Google Places API	ดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding) ของสถานที่ท่องเที่ยว

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการแสดงดังตารางที่ 3 โดยแรเงาเข้ม (■) หมายถึงช่วงเวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจริง และแรเงาอ่อน (░) หมายถึงช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ขณะจัดทำรายงานฉบับนี้ (เดือนที่ 8) ส่วนช่องว่างหมายถึงยังไม่ถึงกำหนดหรือยังไม่เริ่มดำเนินการ

ตารางที่ 3 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

การดำเนินงาน	ปี 2569				
	6	7	8	9	10
1. การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง					
2. การ เก็บ รวบรวม และ เตรียม ข้อมูล					
3. การออกแบบและพัฒนาระบบ					
4. การ ทดสอบ และ ประเมิน ผล ระบบ					
5. การวิเคราะห์และสรุปผล					

ณ ช่วงเวลาจัดทำรายงานฉบับนี้ (เดือนที่ 8 ปี 2569) การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1–3 (การศึกษาวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการออกแบบ/พัฒนาระบบ) เสร็จสิ้นแล้ว โดยระบบทั้งสามส่วน (Frontend, Backend, AI Service) เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจรตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 4 และ 5 ส่วนขั้นตอนที่ 4 (การทดสอบและประเมินผลระบบ) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติครอบคลุมกลไก LLM-as-a-Judge และระบบวางแผนการเดินทางบางส่วนแล้ว แต่การทดสอบเชิงประเมินผลเต็มรูปแบบตามตัวชี้วัดในหัวข้อ 3.4 (Pass Rate, Answer Relevance, Faithfulness ฯลฯ) และการทดสอบกับผู้ใช้งานจริง (UAT) ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงยังไม่สามารถเริ่มขั้นตอนที่ 5 (การวิเคราะห์และสรุปผล) ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คาดว่าจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมได้ในเดือนที่ 9–10 ต่อไป

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่วนกลางสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น (Dino) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนในการวางแผนการเดินทาง โดยเปลี่ยนจากการใช้อัลกอริทึมแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้ LLM ร่วมกับฐานข้อมูลเวกเตอร์ในการประมวลผล ผลการวิเคราะห์และพัฒนาระบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม

(1) ปัญหาการวางแผนการท่องเที่ยว

ปัญหาสำคัญ ใน ปัจจุบัน คือ การ เข้า ถึง ข้อมูล การ ท่อง เที่ยว ที่ กระจุกกระจายอยู่ในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือ แอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวประสบความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของตนเอง

(2) การทำงานเดิม

กระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม (Manual Process) กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการสืบค้นและประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองผ่านขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ดังนี้

- (1) การสืบค้นข้อมูล นักท่องเที่ยวทำการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่แยกส่วนกันและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- (2) การตรวจสอบเส้นทางและระยะเวลา นักท่องเที่ยวต้องนำรายการสถานที่ที่สนใจไปสืบค้นต่อในระบบภูมิสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันแผนที่ เพื่อคำนวณระยะทางและประเมินระยะเวลาในการเดินทาง
- (3) การจัดตารางเวลาและงบประมาณ นักท่องเที่ยวต้องทำการคำนวณค่าใช้จ่าย และ จัดลำดับ แผนการเดินทาง ด้วยตนเอง (Manual Scheduling) ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและสร้างความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ

4.1.2 ความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของระบบ

(1) ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความต้องการ ใน ส่วน นี้ ระบุ ถึง ฟังก์ชัน การ ทำงาน หลัก ที่ ระบบ แอปพลิเคชันศูนย์กลางการท่องเที่ยวต้องสามารถดำเนินการได้ เพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
FR-01	ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลการท่องเที่ยว	ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม และ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ได้
FR-02	ระบบ สร้าง แผนการ เดินทางอัตโนมัติ	ระบบ ต้อง รับ ข้อมูล เงื่อนไข จาก ผู้ใช้ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป และ ประมวลผล เพื่อสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) ที่จัดเรียงลำดับสถานที่และเวลาได้อย่างเหมาะสมแบบอัตโนมัติ
FR-03	ระบบ ผู้ ช่วย เสมือนอัจฉริยะ (Chatbot)	ระบบ ต้องมี แชทบอต ที่ขับเคลื่อนด้วย LLM เพื่อรับคำสั่ง วิเคราะห์บริบท และโต้ตอบให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์
FR-04	ระบบจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-office)	ระบบต้องมีส่วนให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการจัดการฐานข้อมูล (CRUD) สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข และอัปเดตข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมได้
FR-05	ระบบ สะสม และ แลก พอยท์ (QR & Rewards)	ระบบ ต้อง อนุญาตให้ ผู้ดูแล ระบบ ผูก QR Code เข้า กับ สถานที่ พร้อม กำหนด จำนวน พอยท์ และ จัดการ รายการ ของ รางวัล ที่ แลก ได้ (CRUD) ส่วนฝั่งนักท่องเที่ยวต้องสามารถสแกน QR เพื่อสะสมพอยท์และนำพอยท์ไปแลกของรางวัลได้
FR-06	ระบบ ช่วย จัดการ เนื้อหาด้วย AI (AI-Assisted Content)	ระบบต้องมีเครื่องมือช่วยผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ (เช่น Facebook) มาเติมฟอร์มอัตโนมัติด้วย LLM และการสร้างคำอธิบายสถานที่ (Description) แบบเจาะจงรายละเอียดด้วย AI


(2) ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการ ส่วนนี้ ครอบคลุม ถึง ข้อ จำกัด ทาง สถาปัตยกรรม และ คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
NFR-01	สถาปัตยกรรม และ การรองรับการขยายตัว	ระบบ ต้อง ได้ รับ การ ออกแบบ ด้วย สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อให้แต่ละส่วนทำงาน แยก กัน อย่าง อิสระ และ รองรับ การขยายตัว (Scalability) เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
NFR-02	ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ AI	ระบบ LLM ต้องมีกลไกลดการบิดเบือนข้อมูล (Hallucination) โดย ทำงาน ร่วม กับ ระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อบังคับให้อ้างอิงคำตอบจากฐานข้อมูลของระบบเป็นหลัก
NFR-03	ประสิทธิภาพใน การ ตอบสนอง (Performance)	ระบบ ต้อง มี ความหน่วง เวลา (Latency) ใน การประมวลผลและส่งกลับคำตอบจากเซตบอตในระดับที่ต่ำ เพื่อให้การสนทนากับผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
NFR-04	ความปลอดภัย ของ ข้อมูล (Security)	ระบบจัดการหลังบ้านต้องมีการยืนยันตัวตน (Authentication) และการกำหนดสิทธิ์ (Authorization) ที่รัดกุม เพื่อ ป้องกัน การเข้าถึง หรือ แก้ไขฐานข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต (สถานะ ปัจจุบัน: ยัง ไม่ได้ พัฒนา - หน้าล็อกอินผู้ดูแล ระบบที่ใช้สาธิตอยู่ขณะนี้ เป็นเพียงการจำลองสถานะฝั่ง Frontend เท่านั้น ยังไม่มีการตรวจสอบรหัสผ่านหรือ Session/Token จากฝั่ง Backend และตารางข้อมูลทุกตารางยังเปิดสิทธิ์อ่าน/เขียนแบบสาธารณะไว้ก่อนในระดับ Row Level Security ของฐานข้อมูล เพื่อให้พัฒนาฟีเจอร์อื่นได้ก่อน โดยมีแผนจะพัฒนาระบบยืนยันตัวตนจริงในระยะถัดไป)

4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด



ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram

นักท่องเที่ยว (Tourist) เป็นผู้ใช้งานระดับทั่วไป (End-User) ของระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลและวางแผนการเดินทางตามความต้องการของตนเอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงลึก ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขหรือความสนใจ สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) ด้วยตนเอง และโต้ตอบกับระบบแชทบอทเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้แบบเรียลไทม์ รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละฟังก์ชันแสดงในตารางที่ 6-14

ตารางที่ 6 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ Chatbot

Use Case ID	UC-01
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist), Google Gemini API
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือฐานความรู้ที่ระบบมี ผ่านอินเทอร์เฟซแชทบอท โดยระบบจะส่งข้อความไปประมวลผลที่ Google Gemini API เพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ระบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ Google Gemini API อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวพิมพ์คำถามหรือข้อความลงในช่องแชทและกดส่ง 2. ระบบรับข้อความและส่งต่อ (API Request) ไปยัง Google Gemini API โดยผ่าน RAG service เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ 3. Google Gemini API ประมวลผลภาษาธรรมชาติและส่งคำตอบกลับมา (API Response) 4. ระบบแสดงผลคำตอบบนหน้าจอแชทบอทให้นักท่องเที่ยวรับทราบ
กระแสทางเลือก	3a. หากไม่สามารถเชื่อมต่อ Google Gemini API ได้ (เช่น Timeout) ระบบจะแสดงข้อความขอภัยและให้ผู้ใช้ลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลการโต้ตอบถูกแสดงผลบนหน้าจอ แสดงประวัติการสนทนา และระบบพร้อมรับคำถามถัดไป

ตารางที่ 7 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนต์

Use Case ID	UC-02
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในระบบ โดยระบุ คำค้นหาหรือตัวกรองที่ต้องการ เพื่อดูรายการสถานที่ กิจกรรม หรืออีเวนต์ที่สอดคล้องกับความสนใจ
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าแรก หรือหน้าสำหรับค้นหาข้อมูลของระบบ
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวระบุคำค้นหา หรือเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ (สถานที่, อีเวนต์) 2. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงตามเงื่อนไข
กระแสทางเลือก	2a. หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา”
เงื่อนไขภายหลัง	ระบบแสดงรายการผลการค้นหาบนหน้าจอ
Extend	UC-04 ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่, UC-05 ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนต์

ตารางที่ 8 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

Use Case ID	UC-03
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสแกน QR Code ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับพอยท์สะสมไว้แลกของรางวัล (หมายเหตุ: ฝ่ายผู้ดูแลระบบสามารถผูก QR Code เข้ากับสถานที่และกำหนดจำนวนพอยท์ผ่านฐานข้อมูลจริงได้แล้ว แต่ฝั่งนักท่องเที่ยวในปัจจุบันยังเป็นต้นแบบ (Prototype) – ปุ่ม “สแกน QR” จำลองผลลัพธ์โดยสุ่มเลือกสถานที่ที่มี QR จากรายการที่โหลดไว้แล้ว ยังไม่ได้เปิดกล้องอ่าน QR จริง และพอยท์สะสมยังเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ ไม่ได้ผูกกับบัญชีผู้ใช้หรือบันทึกลงฐานข้อมูล)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าพอยท์สะสม (Points)
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวกดปุ่ม “สแกน QR” 2. ระบบแสดงสถานะกำลังสแกน 3. ระบบประมวลผลผลการสแกนและเพิ่มพอยท์ให้ตามจำนวนที่กำหนดไว้กับสถานที่นั้น 4. ระบบแสดงข้อความยืนยันความสำเร็จพร้อมจำนวนพอยท์ที่ได้รับ
กระแสทางเลือก	–
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์สะสมของผู้ใช้เพิ่มขึ้นตามจำนวนพอยท์ของสถานที่ที่สแกน
Extend	UC-08 แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

ตารางที่ 9 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)

Use Case ID	UC-04
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	เป็นฟังก์ชันส่วนขยาย (Extension) เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ ชื่อสถานที่, รูปภาพ (Gallery), คะแนนและรีวิวจากผู้เยี่ยมชม, ที่อยู่, เวลาทำการ, ข้อมูลติดต่อ, สิ่งอำนวยความสะดวก, ช่วงราคา, แผนที่, วิธีชำระเงิน, ที่จอดรถ, การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ระบบ กำลัง แสดง รายการ ผล การ ค้นหา สถานที่ ที่อยู่ และ นักท่องเที่ยว ได้ เลือก สถานที่ ที่สนใจ ซึ่งมี Place ID พร้อมส่งต่อมาใน URL Parameter
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการสถานที่ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบแสดงหน้า Loading เพื่อรอแสดงผล 3. เมื่อได้รับข้อมูลสำเร็จ ระบบแสดงหน้ารายละเอียดอย่างครบถ้วน (Hero Section, Gallery, ชื่อสถานที่, คะแนนดาว, ประเภท, ที่อยู่, สถานะเปิด/ปิด, คำอธิบาย, สิ่งอำนวยความสะดวก, รีวิว, ข้อมูลติดต่อ, แผนที่, เวลาทำการ, วิธีชำระเงิน, ที่จอดรถ, การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ, สถานีชาร์จ EV และปุ่ม Quick Actions)
กระแสทางเลือก	[A1] เกิดข้อผิดพลาดในการเรียก API: ระบบแสดงหน้าข้อผิดพลาดพร้อมปุ่ม “กลับ” [A2] ไม่พบข้อมูลสถานที่: ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสถานที่” กลางหน้าจอ
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวดูได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถเปิดเส้นทางใน Google Maps, โทรติดต่อสถานที่, เขียนรีวิว หรือแชร์สถานที่นี้
Extend	ขยาย การ ทำงาน ของ UC-02 ค้นหา ข้อมูล สถานที่ ที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนต์

ตารางที่ 10 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนต์ (View Event Detail)

Use Case ID	UC-05
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	ฟังก์ชันส่วนขยายของการค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของอีเวนต์ (เช่น เทศกาล งานคอนเสิร์ต) ระบบจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ชื่องาน ประเภท วันเวลาและตารางกิจกรรม สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้าชมและช่องทางซื้อบัตร ข้อมูลผู้จัดงาน รวมถึงความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประเภทต่าง ๆ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ระบบกำลังแสดงรายการผลการค้นหาซึ่งมีรายการประเภท “อีเวนต์” ปรากฏอยู่ และอีเวนต์นั้นมีสถานะเป็น published และไม่ถูกยกเลิก
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการอีเวนต์ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบดึงข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของอีเวนต์ (ชื่องานและภาพปก, ประเภทงานและแท็ก, วันที่จัดงานและตาราง, สถานที่จัดงานพร้อมพิกัดแผนที่, ข้อมูลค่าเข้าชมและลิงก์ซื้อบัตร, ข้อมูลผู้จัดงานและช่องทางติดต่อ, กลุ่มที่เหมาะสม) 4. นักท่องเที่ยวอ่านและรับทราบข้อมูลที่ต้องการ
กระแสทางเลือก	[A1] ไม่พบข้อมูลอีเวนต์: ระบบแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลอีเวนต์นี้” และแนะนำให้กลับไปยังหน้าผลการค้นหา [A2] อีเวนต์ถูกยกเลิก: ระบบแสดงรายละเอียดตามปกติ แต่แจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่างานนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของอีเวนต์ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถกดลิงก์ซื้อบัตรหรือดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ทันที
Extend	ขยาย การ ทำงาน ของ UC-02 ค้นหา ข้อมูล สถานที่ ที่ ท่อง เที่ยว กิจกรรม และอีเวนต์

ตารางที่ 11 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

Use Case ID	UC-06
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวนสามารถจัดการและออกแบบแผนการเดินทางส่วนตัว โดยระบุปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วันเดินทาง ที่พัก ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป (Pace) ขอบเขตพื้นที่ (เฉพาะเขตเมืองหรือทั่วขอนแก่น) และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางในแต่ละวัน จากนั้นระบบจะใช้ AI ในการวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน พร้อมประมาณการระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมนูการสร้างแผนการเดินทาง และระบบพร้อมใช้งาน
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทริป (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด, ที่พัก, ความสนใจ, ระดับงบประมาณ, ความเร็วของทริป, ขอบเขตพื้นที่, สถานที่ที่ต้องการไป, ช่วงเวลาเดินทางในแต่ละวัน) 2. ระบบส่งคำขอไปยัง Trip Planner Service (chatbot-service) ซึ่งค้นหาสถานที่ที่สอดคล้องกับความสนใจ กรองตามงบประมาณ และขอบเขตพื้นที่ที่ระบุ 3. ระบบประมวลผลข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดผ่าน LLM เพื่อจัดเรียงตารางเวลา และตรวจสอบคุณภาพของแผนโดยอัตโนมัติด้วยกลไก LLM-as-a-Judge (ดูรายละเอียดหัวข้อการทดสอบระบบ) ก่อนส่งผลลัพธ์กลับ 4. ระบบแสดงแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน (ตารางเวลา ระยะทาง เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ พร้อมคำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น) 5. นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบกับแผนต่อได้ทันทีในหน้าจอ (ดู UC-07)
กระแสทางเลือก	2a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนรายการที่ขาดหาย 2b. หากวันสิ้นสุดน้อยกว่าวันเริ่มต้น ระบบแจ้งเตือนให้แก้ไข 2c. หากระยะเวลาทริปเกิน 7 วัน ระบบแจ้งเตือนให้ปรับช่วงเวลา 2d. หากระบบ AI ชัดข้อง ระบบแจ้งว่า “ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว”
เงื่อนไขภายหลัง	แผนการเดินทางถูกสร้างและแสดงผลสำเร็จบนหน้าจอ (หมายเหตุ: ปัจจุบัน แผนการเดินทาง ยัง ไม่ถูก บันทึก ลงฐานข้อมูลถาวร – เป็นการประมวลผลและแสดงผลแบบ Session เดียวเท่านั้น ยังไม่มีตาราง Itinerary หรือประวัติการสร้างแผนให้ผู้ดูแลระบบดูย้อนหลังได้)
Extend	UC-06.4 กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter), UC-07 การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment)

ตารางที่ 12 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)


Use Case ID	UC-06.4
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	เป็นฟังก์ชันส่วนขยายของ UC-06 ที่ให้นักท่องเที่ยวจำกัดขอบเขตพื้นที่ ของ สถานที่ ที่ จะ ถูก นำ มา พิจารณา ใน แผนการ เดินทาง โดยเลือกได้ระหว่าง “เมือง” (เฉพาะสถานที่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น) หรือ “ทั่วขอนแก่น” (ทุกอำเภอ)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง (UC-06)
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวเลือกขอบเขตพื้นที่เป็น “เมือง” 2. ระบบตรวจสอบคอลัมน์อำเภอ (District) ของสถานที่แต่ละแห่งที่จะแนะนำ โดยเทียบกับรายชื่ออำเภอในเขตเมืองขอนแก่น 3. ระบบคัดกรองเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในเขตเมืองมาใช้ประกอบแผนการเดินทาง
กระแสทางเลือก	2a. หากสถานที่ใดไม่มีข้อมูลอำเภอระบุไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะไม่นำสถานที่นั้นมาพิจารณาเมื่อเลือกขอบเขต “เมือง” เพื่อป้องกันการแนะนำสถานที่ผิดโซนโดยไม่มีข้อมูลยืนยัน
เงื่อนไขภายหลัง	รายชื่อสถานที่ที่ใช้สร้างแผนการเดินทาง ถูก จำกัด ตาม ขอบเขตพื้นที่ที่ผู้ใช้เลือกแล้ว
Extend	ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

ตารางที่ 13 Use Case UC-07: การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment)

Use Case ID	UC-07
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	ฟังก์ชันส่วนขยายที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวปรับแต่งแผนการเดินทางที่ได้รับจาก UC-06 เพิ่มเติมได้ทันทีบนหน้าจอ โดยการให้คะแนนถูกใจ/ไม่ถูกใจแต่ละสถานที่ และสลับสถานที่ในแผน (หมายเหตุ: การปรับแผนในขั้นตอนนี้ประมวลผลอยู่ฝั่ง Frontend ทั้งหมด เป็นการเลือกสถานที่สำรองจากรายการสถานที่ที่ดึงมาแล้วในเบราว์เซอร์ ยังไม่ได้เรียกให้ AI/LLM สร้างแผนใหม่ซ้ำ – กลไก LLM-as-a-Judge ที่ตรวจสอบและสั่ง Regenerate แผนด้วย AI จริง เกิดขึ้นอัตโนมัติฝั่ง Backend ก่อนส่งผลลัพธ์แรกกลับมาให้ผู้ใช้ใน UC-06 เท่านั้น ไม่ได้ผูกกับปุ่มปรับแผนนี้)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวนั้นมีแผนการเดินทางแสดงอยู่บนหน้าจอจาก UC-06 สร้างแผนการเดินทาง
กระแสหลัก (Main Flow)	- เมื่อ แผนการ เดินทาง ถูก สร้าง เสร็จ ลื่น ระบบ แสดง ปุ่ม “ถูกใจ”/“ไม่ถูกใจ” ให้กับแต่ละสถานที่ในแผน - นักท่องเที่ยวกดปุ่ม “สลับสถานที่” ที่รายการใดรายการหนึ่ง - ระบบเลือกสถานที่ทดแทนที่ยังไม่ถูกใช้ในแผน โดยพยายามเลือกจากหมวดหมู่เดียวกันก่อน แล้วจึงแสดงแผนที่ปรับปรุงแล้วทันที
กระแสทางเลือก	3a. หากไม่มีสถานที่อื่นเหลือให้สลับ ระบบแจ้งเตือน “ไม่มีสถานที่อื่นให้สลับแล้ว” และคงรายการเดิมไว้
เงื่อนไขภายหลัง	แผนการ เดินทาง บน หน้า จอ ถูก ปรับปรุง ตาม ที่ ผู้ใช้ เลือก การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์เท่านั้น ยังไม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล
Extend	ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

ตารางที่ 14 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

Use Case ID	UC-08
Actor	นักท่องเที่ยว (Tourist)
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวนำพอยท์สะสมที่มีไปแลกเป็นของรางวัลจากรายการที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ (หมายเหตุ: รายการของรางวัลและราคาพอยท์ดึงมาจากฐานข้อมูลจริง แต่ขั้นตอนการแลก – การตัดพอยท์ – ยังประมวลผลอยู่ฝั่ง Frontend เท่านั้น ยังไม่มีการบันทึกประวัติการแลกหรือสถานะการรับของรางวัลลงฐานข้อมูล)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวมีพอยท์สะสมเพียงพอกับต้นทุนของรางวัลที่ต้องการแลก (UC-03)
กระแสหลัก (Main Flow)	1. นักท่องเที่ยวเลือกของรางวัลที่ต้องการจากรายการ 2. นักท่องเที่ยวกดปุ่ม “แลกของรางวัล” 3. ระบบตรวจสอบยอดพอยท์คงเหลือ 4. ระบบหักพอยท์ตามต้นทุนของรางวัลนั้น
กระแสทางเลือก	1a. หากพอยท์คงเหลือน้อยกว่าต้นทุนของรางวัล ปุ่ม “แลกของรางวัล” จะถูกปิดใช้งาน (Disabled) ไม่ให้กดแลกได้
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์สะสมของผู้ใช้ลดลงตามต้นทุนของรางวัลที่แลก
Extend	ขยายการทำงานของ UC-03 สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)



ภาพที่ 15 Admin Use Case Diagram

ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในระดับสูงของระบบ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลและการทำงานเบื้องหลังของระบบ (Back-end Management) โดยผ่านหน้าล็อกอินของ Admin Portal ก่อน (ปัจจุบันยังเป็นการจำลองสถานะเท่านั้น ดู UC-11) ซึ่งครอบคลุมการจัดการข้อมูลสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกิจกรรม (Event) ฐานความรู้สำหรับระบบแชทบอท และรายการ QR/ของรางวัล แบบ CRUD (Create, Read, Update, Delete) รวมถึงเครื่องมือช่วยจัดการเนื้อหาด้วย AI รายละเอียดแสดงในตารางที่ 15–21

ตารางที่ 15 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)

Use Case ID	UC-11
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้า Admin Portal ผ่านหน้าล็อกอิน (หมายเหตุ: สถานะปัจจุบันยังเป็นการจำลอง (Mock) ทั้งหมด – กดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วใช้งานได้ทันที ไม่มีการตรวจสอบ Email/Password กับฐานข้อมูลจริง ไม่มี Endpoint สำหรับ Authentication ฝั่ง Backend และไม่มีการสร้าง Session/Token ใด ๆ สอดคล้องกับสถานะที่ระบุไว้ใน NFR-04 ว่ายังไม่ได้พัฒนาระบบยืนยันตัวตนจริง)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าถึงหน้า Admin Login ของเว็บแอปพลิเคชันได้
กระแสหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าล็อกอินของระบบ Admin Portal 2. ผู้ดูแลระบบกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตั้งสถานะการเข้าสู่ระบบ (adminLoggedIn) ไว้ในหน่วยความจำฝั่ง Frontend 4. ระบบนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard
กระแสทางเลือก	– (ยังไม่มีเงื่อนไขปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากยังไม่มีตรวจสอบข้อมูลประจำตัวจริง)
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบเข้าถึงหน้าจอฟังก์ชันจัดการได้ สถานะการเข้าสู่ระบบจะหายไปเมื่อรีเฟรชหรือปิดหน้าเว็บ เนื่องจากยังไม่มี การเก็บ Session ถาวร

ตารางที่ 16 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)

Use Case ID	UC-06.1 สร้าง / UC-06.2 แก้ไข / UC-06.3 ลบ ข้อมูลสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบ เพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูล สถานที่ ที่ท่องเที่ยว ใน ตาราง places
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก (Main Flow)	สร้าง: กรอกข้อมูลหลัก (name, category, address, lat/lng) → ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (amenities, tags, hours, price, has_qr/qr_points ฯลฯ) → กดบันทึก → ระบบส่งคำขอ POST ไปยัง /api/places และบันทึกแถวใหม่ แก้ไข: ระบบแสดงข้อมูลเดิมในฟอร์ม → แก้ไขข้อมูล → กดบันทึก → ระบบส่งคำขอ PUT ตาม id และปรับ updated_at อัตโนมัติ ลบ: เลือกสถานที่และกด “ลบ” → ยืนยันการลบ → ระบบส่งคำขอ DELETE ตาม id
กระแสทางเลือก	หาก google_place_id ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว ระบบข้อมูลปฏิเสธการบันทึก (Unique Constraint) และระบบแสดงข้อความผิดพลาดที่ได้จาก API หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับ (เช่น name) ไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูล สถานที่ ที่ ถูก เพิ่ม/ อัปเดต/ ลบ ใน ฐาน ข้อมูล ตาม คำ สั่ง (หมายเหตุ: การลบยังไม่มีตรวจสอบว่าสถานที่ที่ถูกอ้างอิงจาก QR (qrs.place_id) อยู่หรือไม่ก่อนลบ)

ตารางที่ 17 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)

Use Case ID	UC-09.1 สร้าง / UC-09.2 แก้ไข / UC-09.3 ลบ ข้อมูล Event
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบ สร้าง/แก้ไข/ลบ ข้อมูลกิจกรรมที่มีเงื่อนไขทางเวลา (เช่น งานคอนเสิร์ต, เทศกาล) ในตาราง events โดยสามารถใช้ AI ช่วยดึงข้อมูลเติมฟอร์มจากข้อความโพสต์ได้ก่อน (UC-13)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก (Main Flow)	สร้าง: กรอกข้อมูลทั่วไป (name, category, description) → ระบุ ช่วง วันที่ จัด งาน (date_range), สถานที่ จัด งาน (venue_name), ค่าเข้าชม (admission), ผู้จัดงาน (organizer), กลุ่มที่เหมาะสม (suitable_for) → ตั้งสถานะ (status) เป็น up-coming → กดบันทึก แก้ไข: แก้ไขรายละเอียด หรืออัปเดตสถานะ (upcoming/published/cancelled) → บันทึก ลบ: เลือก Event และยืนยันการลบ → ระบบส่งคำขอ DELETE ตาม id
กระแสทางเลือก	หาก กรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูล Event ใหม่/อัปเดต/ถูกลบ พร้อมแสดงผลในแอปพลิเคชันตามคำสั่ง

ตารางที่ 18 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)

Use Case ID	UC-10.1 สร้าง / UC-10.2 แก้ไข / UC-10.3 ลบ ฐานความรู้
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้ไข/ลบชุดข้อมูลความรู้ในตาราง knowledge_base ที่ใช้เป็น Context ให้แชทบอท
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก (Main Flow)	สร้าง: กรอกหัวข้อ (title) และเนื้อหา (content) → เลือกหมวดหมู่ (category) → กำหนดสถานะ is_active และ is_pinned → กดบันทึก แก้ไข: แก้ไข content หรือเปลี่ยนสถานะ is_pinned/is_active → บันทึก ลบ: เลือกฐานความรู้และยืนยันการลบ → ระบบส่งคำขอ DELETE ตาม id
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ โปรแกรมจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	แชทบอทมีชุดข้อมูลใหม่/อัปเดต/ถูกลบสำหรับใช้งานตามคำสั่ง (หมายเหตุ: การเปลี่ยน content หรือ is_pinned ยังไม่ได้ทริกเกอร์การคำนวณ Embedding ใหม่หรือปรับ System Prompt โดยอัตโนมัติ ต้องรันสคริปต์ embed_content.py แยกต่างหากตามที่ระบุในหัวข้อการติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services)

ตารางที่ 19 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)

Use Case ID	UC-06.5
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดจำนวนพอยท์ (ตาราง qrs) และจัดการรายการของรางวัลที่แลกได้ (ตาราง rewards)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) และมีข้อมูลสถานที่ (places) อยู่แล้วสำหรับผูก QR
กระแสหลัก (Main Flow)	QR: เลือกสถานที่ → กำหนดจำนวนพอยท์ที่จะได้รับ → บันทึกลงตาราง qrs ของรางวัล: กรอกชื่อของรางวัลและต้นทุนพอยท์ (cost) → บันทึกลงตาราง rewards
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ โปรแกรมจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	รายการ QR/ของรางวัลที่นักท่องเที่ยวนำมาแลกในหน้าพอยท์สะสม (UC-03, UC-08) ถูกอัปเดตตามข้อมูลที่บันทึกจริงในฐานข้อมูล

ตารางที่ 20 Use Case UC-12: สร้างคำอธิบายสถานที่อัตโนมัติด้วย AI (Generate AI Place Description)

Use Case ID	UC-12
Actor	ผู้ดูแลระบบ/ผู้พัฒนา (ผ่าน CLI Script)
คำอธิบาย	สร้างคำอธิบาย (Description) ของสถานที่แต่ละแห่งที่เจาะจงเฉพาะสถานที่นั้นด้วย AI แทนข้อความ Template ทั่วไปที่ Google Places API ไม่ได้ให้มา โดยอ้างอิงจากรีวิวที่มีอยู่ในฐานข้อมูลก่อน หากไม่พอจึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google Search ผ่าน Serper API (หมายเหตุ: เป็นสคริปต์ที่รันแยกต่างหาก (<i>scripts/generate_descriptions.py</i>) ยังไม่ได้ผูกเป็นปุ่มกดในหน้า Admin Portal)
เงื่อนไขเบื้องต้น	มีข้อมูลสถานที่ในตาราง places อยู่แล้ว และตั้งค่า SERPER_API_KEY ไว้ (ถ้าต้องการค้นหาเพิ่มเติม)
กระแสหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลระบบ/ผู้พัฒนารันคำสั่ง <code>python scripts/generate_descriptions.py</code> 2. ระบบไล่อ่านสถานที่ที่ละแห่งจากฐานข้อมูล 3. ระบบรวบรวมข้อมูลจากรีวิวที่มีอยู่ และ/หรือผลค้นหาจาก Serper API 4. ระบบส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ให้ LLM สรุปลงเป็นคำอธิบายสั้น ๆ เฉพาะสถานที่นั้น 5. ระบบบันทึกคำอธิบายที่ได้กลับลงคอลัมน์ description ของสถานที่นั้นในฐานข้อมูล
กระแสทางเลือก	3a. หากไม่มีทั้งรีวิวและผลค้นหา ระบบใช้ Template ที่สร้างจากแท็ก/สิ่งอำนวยความสะดวก/หมวดหมู่แทนโดยไม่เรียก LLM
เงื่อนไขภายหลัง	คำอธิบายของสถานที่ในฐานข้อมูลถูกอัปเดตให้เจาะจงเฉพาะสถานที่มากขึ้น (ต้องรัน <i>scripts/embed_content.py</i> ซ้ำภายหลัง เพื่ออัปเดต Embedding ให้ตรงกับคำอธิบายใหม่)

ตารางที่ 21 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)

Use Case ID	UC-13
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
คำอธิบาย	ในฟอร์มสร้าง/แก้ไขข้อมูล Event ผู้ดูแลระบบสามารถวางข้อความจากโพสต์ (เช่น Facebook) แล้วให้ AI ช่วยแยกข้อมูลเป็นฟิลด์ต่าง ๆ เติมลงในฟอร์มให้อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการกรอกข้อมูลด้วยมือ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในฟอร์มจัดการข้อมูล Event (UC-09.1/9.2) และมีข้อความโพสต์ที่ต้องการแยกข้อมูล
กระแสหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลระบบวางข้อความโพสต์ลงในช่องข้อความ 2. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” 3. ระบบส่งข้อความไปให้ LLM แยกข้อมูล (ชื่องาน, ประเภท, ช่วงวันที่, สถานที่จัดงาน, ค่าเข้างาน, ผู้จัดงาน, กลุ่มที่เหมาะสม, รายละเอียดโดยย่อ) โดยกำชับไม่ให้เอาข้อมูลที่ไม่มีในข้อความ 4. ระบบเติมค่าที่แยกได้ลงในฟิลด์ฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 5. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในฟอร์มก่อนกดบันทึก
กระแสทางเลือก	3a. หากการเรียก LLM ล้มเหลวหรือแยกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดได้ปุ่ม และฟอร์มยังคงว่างให้กรอกด้วยมือ
เงื่อนไขภายหลัง	ฟิลด์ในฟอร์ม Event ถูกเติมข้อมูลที่ AI แยกได้ล่วงหน้า พร้อมให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนบันทึกจริงเสมอ
Extend	ขยายการทำงานของ UC-09.1/9.2 จัดการข้อมูล Event (Create/Update Event)

4.1.4 System Sequence Diagram

หมายเหตุ: แผนภาพในหัวข้อนี้ (รูปที่ 16, 17, 18) เป็นแผนภาพร่างตั้งต้นซึ่งอาจยังแสดงองค์ประกอบที่ไม่ตรงกับการพัฒนาจริง (เช่น ขั้นตอนยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ) – ให้ยึดคำอธิบายข้อความประกอบแต่ละแผนภาพเป็นสถานะที่ตรงกับระบบจริง ณ ปัจจุบัน

(1) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (นักท่องเที่ยว)

ระบบในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่มีตรรกะการทำงานแยกจากกันอย่างชัดเจน จึงแยกแผนภาพออกตามฟังก์ชันหลัก ดังนี้

แพทกราฟ System Sequence Diagram: Chatbot / ค้นหาข้อมูล / สร้าง
แผนการเดินทาง

ภาพที่ 16 System Sequence Diagram สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้ Chatbot: กระบวนการเริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำถามหรือข้อความเข้าสู่ระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ประมวลผลสำเร็จ ระบบส่งคำตอบกลับไปแสดงผลบนแชทบอท หรือ (2) เกิดข้อผิดพลาด/หมดเวลาตอบสนอง (Timeout) ระบบแสดงข้อความขอภัยและเสนอให้ลองใหม่


ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำสั่งค้นหาพร้อมพารามิเตอร์ (คำค้นหา, หมวดหมู่) หากพบข้อมูลตรงเงื่อนไข ระบบแสดงผลการค้นหา หากไม่พบระบบแจ้งเตือน สำหรับการดูรายละเอียดเชิงลึก (เงื่อนไขทางเลือกเสริม) หากดึงข้อมูลสำเร็จระบบแสดงรายละเอียดครบถ้วน หากผิดพลาดหรือข้อมูลสูญหายระบบแจ้งเตือน

ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งเงื่อนไขทริป (วันที่เดินทาง รูปแบบที่พัก ความสนใจ งบประมาณ) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าก่อน (เช่น ระยะเวลาเกิน 7 วัน) จากนั้นตรวจสอบความพร้อมของบริการ AI หากพร้อมใช้งานระบบแสดงผลแผนการเดินทางแบบรายวัน หากไม่พร้อมระบบแจ้งให้บริการชั่วคราว นอกจากนี้ยังรองรับกระบวนการประเมินและปรับปรุงแผน (Feedback) โดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตอบรับก่อนนำไปประมวลผลร่วมกับ AI เพื่อสร้างแผนฉบับปรับปรุงใหม่

(2) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Portal)


ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (CRUD) ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานคล้ายคลึงกัน คือผู้ดูแลระบบต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) ก่อน จากนั้นจึงส่งคำสั่งจัดการข้อมูลไปยังระบบและระบบตอบกลับสถานะการดำเนินการ โดยแยกส่วนการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) ออกมาต่างหากเนื่องจากมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

System Sequence Diagram: Admin Login & Standard Data Management



ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน

System Sequence Diagram: Knowledge Base Management for AI




ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base)

การจัดการข้อมูลแบบมาตรฐาน: ผู้ใช้งานส่งคำขอเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี หากถูกต้องระบบอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชัน CRUD โดยแต่ละคำสั่งระบบจะติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับ

การจัดการฐานความรู้: ผู้ดูแลระบบเลือกคำสั่ง (Create/Update/Delete) ระบบแสดงฟอร์มหรือกล่องยืนยัน เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขทางเลือก – หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือหัวข้อซ้ำซ้อน ระบบแจ้งข้อผิดพลาด หากผ่านเกณฑ์ ระบบยืนยันความสำเร็จและปรับปรุงบริบทข้อมูล (System Prompt) ของ AI โดยอัตโนมัติ

4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

ก่อนอธิบายการรับส่งข้อมูลระหว่าง Component ย่อย โครงการนี้ได้จำลองตรรกะการตัดสินใจของอัลกอริทึมในการสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning Algorithm) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การรับเงื่อนไขจากผู้ใช้ การประมวลผล RAG การส่งคำสั่งให้ LLM ไปจนถึงการจัดการข้อมูลหลังการประมวลผล (Post-processing)




ภาพที่ 19 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง

แผนภาพใช้รูปแบบการแบ่งช่อง (Swimlane) แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User/Client), ระบบหลังบ้าน (Backend: TripBuilder Service), ฐานข้อมูลและการดึงข้อมูล (Database & RAG), และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้ใช้งานส่งเงื่อนไขการเดินทาง (TripInput) เข้าสู่ระบบ (2) ระบบหลังบ้านคำนวณช่องว่าง (Slot) ของเวลาในทริป ค้นหาโรงแรม สถานที่บังคับ (Must-Go) และใช้ RAG ค้นหาสถานที่เพิ่มเติมตามความสนใจ พร้อมกรองตามระดับงบประมาณ (3) ระบบสร้าง Dynamic Prompt จากความเร็วทริป (Pace) และงบประมาณ ส่งให้ LLM ประมวลผลและจัดเรียงตารางเวลาเบื้องต้น คืนผลลัพธ์เป็น JSON (4) ระบบหลังบ้านแปลงข้อมูล JSON และวนลูปตรวจสอบที่ละสถานที่ในแต่ละวัน คำนวณระยะทางและเวลาเดินทางจริง ตรวจสอบเวลาเปิด-ปิด (หากต้องรอนานกว่า 45 นาที แทรกกิจกรรม “พักผ่อนตามอัธยาศัย” หากรอน้อยกว่ากำหนดสถานะ “Waiting”) คำนวณเวลาแวะพักตามลักษณะทริปและค่าน้ำมัน (5) ระบบวนลูปจนครบทุกสถานที่ สรุปภาพรวมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่งผลลัพธ์ (TripResponse) กลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

แนวทางการออกแบบระบบถูกพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงตรรกะ (Logical) และเชิงกายภาพ (Physical) ทำให้แอปพลิเคชันสามารถรองรับการขยายตัว (Scalability) ได้ดี



ภาพที่ 20 สถาปัตยกรรมของระบบ


หมายเหตุ: ภาพที่ 20 เป็นแผนภาพร่างตั้งต้นของโครงงาน ซึ่งยังไม่ได้ปรับปรุงให้ตรงกับสถาปัตยกรรมจริงที่พัฒนาในปัจจุบัน (เช่น ไม่มี Mobile Application, ไม่มี API Gateway แยก, ฐานข้อมูลไม่ใช่ MongoDB) – คำอธิบายด้านล่างนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้งานจริง ณ ปัจจุบัน

- 4.2.1. **ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Component):** พัฒนาด้วย React ร่วมกับ Vite และ react-router-dom เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพียงชุดเดียว ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป (Tourist) และ ส่วน Admin Portal ภายใต้เส้นทาง (Route) เดียวกัน ยังไม่มีการแยกพัฒนาเป็น Mobile Application ต่างหาก
- 4.2.2. **ส่วนการจัดการระบบหลัก (Core Backend Component):** ใช้ Node.js (Express) ทำหน้าที่เป็น REST API ให้บริการ CRUD ข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน Supabase (บริการ PostgreSQL ที่มีการจัดการให้ – Managed Service) ด้วยไลบรารี @supabase/supabase-js ส่วนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น API Gateway ให้ AI

Component – Frontend เรียก AI Component (chatbot-service) โดยตรงเป็นอีกบริการหนึ่งแยกจากกัน และมีสคริปต์ Data Pipeline แยกต่างหาก (backend/scripts) สำหรับดึงและนำเข้าข้อมูลจาก Google Places API

- 4.2.3. **ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI & Algorithm Component):** พัฒนาด้วย Python (FastAPI) เป็นบริการอิสระ (chatbot-service) ที่ Frontend เรียกใช้งานโดยตรง ทำหน้าที่ประมวลผล RAG, Chatbot และ Trip Planner โดยเรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Google Gemini รุ่น gemini-2.5-flash/gemini-2.5-pro) ผ่าน API Gateway ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรูปแบบ Request/Response แบบเดียวกับ OpenAI API (ไม่ได้ใช้ Ollama หรือรันโมเดลภายในเครื่อง) และค้นคืนข้อมูล (Retrieval) จาก Vector Database ซึ่งไม่ได้แยกเป็นฐานข้อมูลต่างหาก (ไม่ใช่ Chroma) แต่ใช้ส่วนขยาย pgvector ที่ติดตั้งอยู่ในฐานข้อมูล PostgreSQL ตัวเดียวกับที่ Core Backend ใช้ (คอลัมน์ embedding ในตาราง places และ knowledge_base) โดยแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ด้วยโมเดล sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) ที่รันในเครื่องของบริการเอง ไม่ได้เรียกผ่าน API ภายนอก

4.2.2 Sequence Diagram




ภาพที่ 21 Detailed Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM


การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยว (Frontend), Trip Planner Service (chatbot-service), ฐานข้อมูล PostgreSQL/pgvector (Vector Search) และ LLM มีลำดับขั้นตอนโดยสรุป: (1) Frontend ส่งคำขอเงื่อนไขการเดินทางไปยัง Trip Planner Service โดยตรง (2) Trip Planner Service ค้นหาสถานที่ที่สอดคล้องกับความสนใจในตาราง places ผ่านฟังก์ชัน match_places (Vector Similarity ด้วย pgvector) พร้อมกรองตามงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ (3) ฐานข้อมูลคืนค่า

รายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (4) Trip Planner Service ประกอบ Prompt จากสถานที่ที่ได้และเงื่อนไขผู้ใช้ ส่งให้ LLM สร้างตารางเวลาเบื้องต้น (5) LLM ส่งผลลัพธ์กลับเป็น JSON (6) Trip Planner Service ตรวจสอบคุณภาพแผนด้วย LLM-as-a-Judge และคำนวณระยะทาง/เวลา/สถานะเปิด-ปิดจริงเพิ่มเติม (Post-processing) (7) Trip Planner Service ส่งแผนที่สมบูรณ์กลับไปยัง Frontend โดยตรงเพื่อแสดงผล

การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (Chatbot) มีลำดับเหตุการณ์โดยสรุป: Frontend ส่งคำถามไปยัง Chatbot Service (chatbot-service) โดยตรง → Chatbot Service ค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้องในตาราง places/knowledge_base ผ่าน pgvector (Vector Similarity Search) → ดึงข้อมูลสถานที่/ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด → ประกอบคำสั่ง (System Prompt + Context ที่ค้นได้ + ประวัติการสนทนา + ข้อความผู้ใช้) → ส่งให้ LLM ประมวลผลแบบ Streaming → LLM ทอยส่งคำตอบกลับ → Chatbot Service ส่งต่อคำตอบแบบ Streaming ไปยัง Frontend → แสดงผลบนหน้าจอผู้ใช้แบบทยอยปรากฏ (Streaming Response)



ภาพที่ 22 Detailed Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (Chatbot)



ภาพที่ 23 Detailed Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ


การจัดการข้อมูล (สถานที่/กิจกรรม/ฐานความรู้/QR/ของรางวัล) ทำผ่าน Core Backend (Node.js/Express) โดยตรง กระบวนการเริ่มจากผู้ดูแลระบบส่งคำขอจาก Admin Portal ไปยัง Backend ซึ่งบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลลงตารางที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) แล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบสถานะสำเร็จ (หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication/Authorization) จริงตามที่ระบุใน NFR-04 และ UC-11 และการแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Embedding) สำหรับสถานที่/ฐานความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติทันทีที่บันทึกข้อมูล แต่ต้องรันสคริปต์ `chatbot-service/scripts/embed_content.py` แยกต่างหากในภายหลัง เพื่ออัปเดตคอลัมน์ `embedding` ให้ตรงกับข้อมูลล่าสุด)

4.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ด้วย PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase เป็นฐานข้อมูลหลักเพียงฐานเดียว โดยติดตั้งส่วนขยาย `pgvector` เพิ่มเติมเพื่อให้คอลัมน์ `embedding` ในตาราง `places` และ `knowledge_base` จัดเก็บเวกเตอร์ฝังตัว (Embedding Vectors) ที่ใช้ในกระบวนการค้นคืนข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Retrieval) ได้โดยตรง จึงไม่มีฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Data) ที่ได้จาก Google Places API ซึ่งไม่สามารถแตกเป็นคอลัมน์ตายตัวได้ทั้งหมด ถูกเก็บสำรองไว้ใน

คอลัมน์ประเภท jsonb (raw_data) เพื่อความยืดหยุ่น

หมายเหตุ: ภาพที่ 24 เป็นแผนภาพร่างตั้งต้นที่ยังอ้างอิงรูปแบบฐานข้อมูลเชิงเอกสาร (MongoDB) ซึ่งไม่ตรงกับโครงสร้างจริงที่พัฒนาด้วย PostgreSQL อีกต่อไป – ให้ยึดตารางที่ 22–26 ซึ่งสรุปจากไฟล์ Migration จริงใน backend/supabase/migrations เป็นหลัก



ภาพที่ 24 E-R Diagram แสดงการออกแบบฐานข้อมูลระบบ (ร่างตั้งต้น – อยู่ระหว่างจัดทำใหม่ให้ตรงกับโครงสร้าง PostgreSQL จริง)

ระบบมีทั้งหมด 5 ตารางหลัก ได้แก่ places, events, knowledge_base, rewards และ qrs โครงสร้างของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 22–26

ตารางที่ 22 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
source	text	แหล่งที่มา ('google' หรือ 'admin')
google_place_id	text (unique)	รหัสสถานที่จาก Google (ถ้ามาจาก Google)
name	text	ชื่อสถานที่
category	text	ประเภทสถานที่
rating	numeric	คะแนนรีวิว
review_count	integer	จำนวนรีวิว
price	text	ระดับราคาแบบข้อความ (เช่น "\$\$")
price_level	smallint	ระดับราคาเป็นตัวเลข (0-4) สำหรับ กรอง งบ ประมาณในระบบวางแผนทริป
address	text	ที่อยู่
district	text	อำเภอ ใช้กรองขอบเขตพื้นที่ (UC-06.4)
hours	text	เวลาทำการ (ข้อความแสดงผล)
hours_periods	jsonb	เวลาทำการ แบบ โครงสร้าง (วัน/ ชั่วโมง/ นาที) สำหรับคำนวณเปิด-ปิดจริง
business_status	text	สถานะ การ เปิด ให้ บริการ (OPERATIONAL/ CLOSED_TEMPORARILY/ CLOSED_PERMANENTLY)
phone / website / maps_url	text	ข้อมูลติดต่อและลิงก์แผนที่
lat / lng	double precision	พิกัดภูมิศาสตร์
description	text	คำอธิบายสถานที่ (ดู UC-12)
amenities / tags	text[]	สิ่งอำนวยความสะดวก / แท็ก
img	text	รูปภาพหลัก
images	text[]	คลังรูปภาพ (Gallery)
has_qr / qr_points	boolean / integer	มี QR สะสมพอยท์หรือไม่ และจำนวนพอยท์ที่ให้
reviews	jsonb	รีวิวจาก Google
raw_data	jsonb	ข้อมูลดิบทั้งหมดจากต้นทาง (สำรองฟิลด์ที่ไม่ได้ แตกคอลัมน์)
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector)
created_at / up- dated_at	timestampz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 23 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
title	text	หัวข้อข้อมูล
content	text	เนื้อหา
category	text	หมวดหมู่
is_active	boolean	เปิดใช้งาน
is_pinned	boolean	ใส่ใน system prompt ของ Chatbot หรือไม่
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector)
created_at / updated_at	timestampz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 24 ตารางฐานข้อมูล events

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่องาน
category	text	ประเภทงาน
date_range	text	ช่วงวันที่จัดงาน (ข้อความแสดงผล)
venue_name	text	ชื่อสถานที่จัดงาน
admission	text	ข้อมูลค่าเข้าชม
organizer	text	ผู้จัดงาน
suitable_for	text[]	กลุ่มที่เหมาะสม
description	text	รายละเอียด
status	text	สถานะ ('upcoming', 'published', 'cancelled')
img	text	รูปภาพหลัก
created_at / updated_at	timestampz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 25 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่อของรางวัล
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก
created_at / updated_at	timestampz	วันที่สร้าง / แก้ไข


ตารางที่ 26 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id)	สถานที่ที่ผูก QR นี้ไว้
points	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับเมื่อสแกน

ตาราง places ถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และจุดสนใจต่าง ๆ แบบรวมศูนย์ รองรับการบูรณาการร่วมกับระบบภายนอก (เช่น google_place_id) ตาราง knowledge_base ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ส่วนกลาง โดยแอตทริบิวต์ is_pinned กำหนดเงื่อนไขในการดึงข้อมูลไปใช้เป็น System Prompt ตาราง events มุ่งเน้นบริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมที่มีข้อจำกัดทางเวลา ตาราง rewards และ qrs รองรับระบบสะสม/แลกพอยท์ (UC-03, UC-08) โดย qrs.place_id อ้างอิงกลับไปยัง places.id เพื่อระบุว่า QR แต่ละใบผูกกับสถานที่ใด

ตารางที่ยังไม่มีในระบบ: ปัจจุบันฐานข้อมูลไม่มีตาราง Itinerary สำหรับบันทึกแผนการเดินทางที่สร้างแล้ว (แผนที่ AI สร้างจะแสดงผลบนหน้าจอในรอบการทำงานนั้นเท่านั้น ไม่ถูกบันทึกถาวร ดู UC-06) และไม่มีตาราง User/Admin สำหรับเก็บบัญชีผู้ดูแลระบบหรือรหัสผ่าน เนื่องจากยังไม่มีระบบยืนยันตัวตนจริง (ดู NFR-04, UC-11) ทั้งสองส่วนถูกกำหนดเป็นแผนพัฒนาในระยะถัดไป (ดูบทที่ 5) นอกจากนี้ Embedding Vector ก็ไม่ได้แยกเป็นตารางต่างหาก (ไม่มี EmbeddingDocument) แต่ฝังเป็นคอลัมน์ embedding อยู่ในตาราง places และ knowledge_base โดยตรงตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

4.2.4 Mockup User Interface



ภาพที่ 25 Wireframe แสดงการใช้งานระบบ

(1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แบบ Responsive ที่รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เพื่อเน้นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหาก (หมายเหตุ: ไม่ใช่ Native Mobile Application) ประกอบด้วยหน้าจอและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ได้แก่

- หน้าหลัก (Home) และ หน้า รายละเอียด สถานที่/ กิจกรรม: แสดงผลข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมระบบนำทาง (Navigation)
- ระบบวางแผนการเดินทางและแนะนำสถานที่ (Trip Planning & Recommend): ช่วยให้นักท่องเที่ยวออกแบบเส้นทาง หรือรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการ พร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันทีบนหน้าจอ (UC-06, UC-07)
- ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ (Chatbot): ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

- หน้าพอยท์สะสม (Points): สแกน QR เพื่อสะสมพอยท์ และแลกของรางวัล (UC-03, UC-08 – ปัจจุบันเป็นต้นแบบที่จำลองการสแกนและการสะสมพอยท์ไว้ฝั่ง Frontend)

(2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เดียวกันกับฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป (คนละเส้นทาง/Route ในโปรเจกต์เดียวกัน ไม่ใช่แอปพลิเคชันแยก) สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนการทำงานหลัก ได้แก่

- หน้ากระดานสรุปข้อมูล (Dashboard): แสดงผลภาพรวมของระบบ
- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Management): แบ่งเป็นส่วนการจัดการ “ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว” “ข้อมูลกิจกรรม” “ฐานความรู้ (Knowledge Base)” และ “QR/ของรางวัล” ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ตรวจสอบสถานะ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยฟอร์มจัดการกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI ประกอบอยู่ด้วย (UC-13)

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- 4.3.1. **Frontend:** React 18 ร่วมกับ Vite (Build Tool) และ react-router-dom (จัดเส้นทางหน้าเว็บ) – เว็บแอปพลิเคชันเดียว ไม่มี Native Mobile
- 4.3.2. **Backend (Core API):** Node.js กับ Express, เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน @supabase/supabase-js
- 4.3.3. **AI Service:** Python กับ FastAPI, เป็นบริการอิสระแยกจาก Core API (ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น API Gateway ให้กัน)
- 4.3.4. **Database:** PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase (Managed Service) พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับ Vector Search – ไม่มีฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก (ไม่ใช่ MongoDB/Chroma)
- 4.3.5. **AI & Libraries:** โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini (gemini-2.5-flash สำหรับ Chatbot/Event Extraction, gemini-2.5-pro สำหรับ Trip Planner Generator/Judge) เรียกผ่าน KKU AI Gateway ที่มีรูปแบบ API แบบเดียวกับ OpenAI (ไลบรารี openai Python SDK), sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) สำหรับ สร้าง Embedding ในเครื่อง

- 4.3.6. **API ภายนอก:** Google Places API สำหรับดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding), Serper API สำหรับค้นหาข้อมูลเสริมประกอบการสร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI (UC-12)

4.3.2 โครงสร้างของโปรแกรม

โปรเจกต์แบ่งออกเป็น 3 โฟลเดอร์หลักตามแต่ละบริการ ดังนี้

- 4.3.1. **frontend/src** – pages/ (หน้าจอหลักของผู้ใช้งานทั่วไป เช่น HomePage, TripFormPage, TripResultPage, PointsPage, PlaceDetailPage), admin/ (แท็บจัดการข้อมูลฝั่ง Admin Portal เช่น PlacesTab, EventsTab, KnowledgeTab, QrTab), components/ (ส่วนประกอบใช้ซ้ำ เช่น ChatWidget, ImageGallery, Header), context/ (AppContext.jsx – จัดการ State กลางของทั้งแอป), lib/ (apiClient.js, chatbotService.js – ฟังก์ชันเรียก API)
- 4.3.2. **backend/src** – routes/ (places, events, knowledgeBase, qrs, rewards – ประกาศเป็น CRUD Router ต่อ 1 ตาราง), lib/ (crudRouter.js – Router กลางที่สร้าง CRUD endpoint ให้ทุกตาราง, mappers.js – แปลงข้อมูลระหว่างรูปแบบ Frontend/Database, supabaseClient.js), middleware/ (asyncHandler.js, errorHandler.js), และ scripts//supabase/migrations/ สำหรับนำเข้าข้อมูลตั้งต้นและโครงสร้างฐานข้อมูล
- 4.3.3. **chatbot-service/ src** – api/ (routes_chatbot.py, routes_tripplanner.py, routes_events.py – FastAPI Endpoint ของแต่ละฟีเจอร์), core/ (config.py – ตั้งค่า Environment/โมเดล, db.py – Supabase Client), services/rag/ (retriever.py, synonyms.py – ค้นคืนข้อมูลด้วย Hybrid Search), services/chatbot/ (agent.py – ประกอบ Prompt และ เรียก LLM แบบ Streaming), services/ trip_planner/ (orchestrator.py, llm_extractor.py, judge.py, models.py – ตรรกะการสร้างและตรวจสอบแผนการเดินทาง)

4.3.3 ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละส่วน

- **Core Backend (Node.js/Express):** ให้บริการ REST API มาตรฐาน ที่ /api/places, /api/events, /api/knowledge-base, /api/qrs, /api/rewards รองรับ Method GET (List), POST (Create), PUT (Update ตาม id), DELETE (ตาม id) เหมือนกันทุก Endpoint ผ่าน Router กลาง (crudRouter.js) เพื่อลดโค้ดซ้ำซ้อน
- **AI Service (Python/FastAPI):** ให้บริการ 3 กลุ่ม Endpoint หลัก ได้แก่ POST /chat (สนทนากับ Chatbot แบบ Streaming ผ่าน Server-Sent Events), POST /trip/llm (สร้างแผนการเดินทางด้วย AI พร้อม

ตรวจสอบคุณภาพด้วย LLM-as-a-Judge ก่อนตอบกลับ) และ POST / events/extract (แยกข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ด้วย AI)

- **ความสัมพันธ์ระหว่างบริการ:** Frontend เรียก Core Backend และ AI Service แยกกันโดยตรง (คนละ Base URL) ทั้งสองบริการไม่เรียกหาตัวเอง แต่ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL/Supabase ร่วมกันเป็นจุดเชื่อมต่อข้อมูล

4.3.4 การติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services

ทั้ง Core Backend และ AI Service เชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน Supabase แต่ใช้ไลบรารีคนละภาษา:

- **Core Backend (Node.js):** ใช้ไลบรารี @supabase/supabase-js สร้าง Client ตัวเดียว (lib/supabaseClient.js) แล้วให้ crudRouter.js เรียกใช้ผ่าน Query Builder มาตรฐาน (.select(), .insert(), .update(), .delete()) สำหรับทุกตาราง
- **AI Service (Python):** ใช้ไลบรารี supabase (Python SDK) สร้าง Client ด้วย Service Role Key (core/db.py) สำหรับ Query ทั่วไป แต่ การ ค้นหา ความ คล้าย ด้วย เวกเตอร์ (ORDER BY embedding <=> query_embedding) ไม่สามารถเขียนผ่าน Query Builder ของ supabase-py ได้โดยตรง จึงเรียกผ่านฟังก์ชัน SQL ที่ประกาศไว้ใน ฐานข้อมูล (match_places, match_knowledge_base) ด้วยคำสั่ง supabase.rpc(...) แทน
- **Embedding Pipeline:** การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ทำผ่านสคริปต์ แยกต่างหาก (scripts/embed_content.py) ที่ต้องรันด้วยตนเองหลัง ข้อมูลสถานที่/ฐานความรู้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไม่ได้เชื่อมเป็น Trigger อัตโนมัติกับการบันทึกข้อมูลผ่าน Admin Portal

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 วิธีการทดสอบ

(1) การทดสอบยอมรับจากผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing: UAT)

ทดสอบ กับ กลุ่ม ผู้ใช้ เป้าหมาย (นักศึกษา/ นักท่องเที่ยว ใน จังหวัด ขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ ประเมิน ด้านความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

(2) วิธีการประเมินผลของการวิจัย (LLM as a Judge)

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างขึ้นด้วย AI มีความถูกต้อง และใช้งานได้จริง งานวิจัยนี้ได้พัฒนากลไกการตรวจสอบผลลัพธ์โดยใช้ LLM อีกตัวหนึ่ง (gemini-2.5-pro) ทำหน้าที่เป็น “ผู้ประเมิน” (Judge) แทนการเขียนฟังก์ชันตรวจสอบแบบตายตัว โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงานอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่มีการสร้างแผนการเดินทาง (UC-06) ไม่ใช่ กระบวนการที่ผู้ใช้งานเห็นหรือสั่งงานเอง เกณฑ์การประเมินและกลไกการทำงานจริงมีดังนี้

ตารางที่ 27 เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)

เกณฑ์	รูปแบบผลลัพธ์	ปัจจัยที่ใช้พิจารณา
1. Pacing (pacing_ok)	Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ	ไม่มีมืออาหารหลัก 2 มือติดกันโดยไม่มีกิจกรรมอื่นคั่น และความหนาแน่นของกิจกรรมเหมาะสมกับ Pace ที่ผู้ใช้เลือก
2. Intent Match (intent_match_ok)	Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ	แผนสะท้อนความสนใจ สถานที่ที่ต้องไป (Must-go) และระดับงบประมาณที่ผู้ใช้ระบุจริงหรือไม่
3. Score	ตัวเลข 0.0–1.0	คะแนนคุณภาพโดยรวมจาก LLM

การตัดสินใจ “ผ่าน” (passed) คำนวณฝั่ง Backend เอง (ไม่เชื่อค่าจาก LLM โดยตรง) โดยต้องผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อพร้อมกัน คือ pacing_ok เป็นจริง และ intent_match_ok เป็นจริง และ Score $\geq$ 0.45 (PASS_SCORE_THRESHOLD) ค่า 0.45 นี้ปรับลดมาจาก 0.6 เนื่องจากผลทดสอบจริงในช่วงแรกพบว่าโมเดล Judge ที่ใช้ขณะนั้น (gemini-2.5-flash) แทบไม่เคยให้คะแนนเกิน 0.5 แม้แผนจะผ่านเกณฑ์บังคับทั้งสองข้อแล้วก็ตาม คำนีจึงจำเพาะกับพฤติกรรมของโมเดลรุ่นที่ทดสอบ และจำเป็นต้องทดสอบซ้ำหากเปลี่ยนโมเดล Judge ในอนาคต

หากแผนไม่ผ่าน เกณฑ์ ระบบจะนำ ข้อคิดเห็น (feedback) ที่ Judge ให้กลับไปแนบใน Prompt แล้วสั่งให้ LLM สร้างแผนใหม่อีกครั้ง จนซ้ำได้สูงสุด MAX_JUDGE_ATTEMPTS รอบ หากครบจำนวนรอบแล้วยังไม่ผ่าน ระบบจะส่งแผนล่าสุดที่ได้กลับไปให้ผู้ใช้ โดยไม่บล็อกการใช้งาน และหากการเรียก Judge เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น เรียก API ไม่สำเร็จ) ระบบจะถือว่า “ผ่าน” โดยอัตโนมัติ (Fail-Open) เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดของขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผู้ใช้จากผลลัพธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว

นอกจากตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว Judge ยังสร้างข้อความ rationale เป็นคำอธิบายภาษาไทยสั้น ๆ อธิบายเหตุผลของแผนในเชิงบวกให้ผู้ใช้เห็นประกอบผลลัพธ์ (เช่น เหตุผลที่จัดร้านอาหารให้เว้นระยะ) โดยไม่เปิดเผยคะแนนหรือกระบวนการตรวจสอบภายในให้ผู้ใช้งานทราบ

4.4.2 ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบและความคืบหน้าล่าสุดของแต่ละส่วนของระบบ ณ ช่วงเวลาจัดทำรายงานฉบับนี้ แสดงไว้ในบทที่ 5 หัวข้อ “สรุปผลการดำเนินโครงการ” (หมายเหตุ: ต้องปรับปรุงเนื้อหาบทที่ 5 ให้ตรงกับสถานะปัจจุบันด้วย – ระบบแชทบอทและระบบวางแผนการเดินทางเชื่อมต่อกันแบบครบวงจร (End-to-End) และใช้งานได้จริงแล้ว มีชุดทดสอบอัตโนมัติ (Regression Test) ครอบคลุมบางส่วน แต่การทดสอบแบบ UAT กับผู้ใช้งานจริงยังไม่ได้ดำเนินการ)

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยว โดยผสานการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และข้อมูลสถานที่จริง ซึ่งจากการทดลองและพัฒนาระบบ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการในระยะนี้ก้าวข้ามขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีแกนหลักไปแล้ว โดยระบบทั้งสามส่วน (เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบหลังบ้าน, และบริการปัญญาประดิษฐ์) เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจร (End-to-End) แล้ว ทั้งฟังก์ชันแชทบอทที่ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล (Streaming) ฟังก์ชันสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการเดินทางด้วยกลไก LLM-as-a-Judge อัตโนมัติ และฟังก์ชันเสริมด้าน AI อื่น ๆ เช่น การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้างคำอธิบายสถานที่เฉพาะราย ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่ยังอยู่ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) โดยเฉพาะระบบยืนยันตัวตนและระบบสแกน QR สะสมพอยท์ ซึ่งยังไม่ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจริง

ความคืบหน้าของแต่ละส่วนแสดงดังตารางที่ 28

ตารางที่ 28 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน

ส่วน การ ทำงาน (Module)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	%	สถานะความคืบหน้า
1. Backend และฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) 5 ตาราง (places, events, knowledge_base, rewards, qrs) พร้อม REST API แบบ CRUD ครบทุกตาราง	90%	คงค้าง: ระบบยืนยันตัวตนจริงสำหรับผู้ดูแลระบบ
2. User Portal (ผู้ใช้งานทั่วไป)	หน้าหลัก, รายละเอียดสถานที่/กิจกรรม, ค้นหา, แชทบอท, สร้าง-ปรับแผนการเดินทาง, หน้าพอยท์สะสม ครบทุกหน้าจอ เชื่อมต่อ API จริง	85%	คงค้าง: สแกน QR/สะสม-แลกพอยท์/เข้าสู่ระบบ ยังเป็น Mock ฝั่ง Frontend
3. Admin Portal (ผู้ดูแลระบบ)	จัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR/ของรางวัล แบบ CRUD เชื่อม ฐานข้อมูล จริง ทั้งหมด แล้ว พร้อม เครื่องมือ ช่วย กรอก ข้อมูล ด้วย AI	85%	คงค้าง: หน้าล็อกอินยังเป็น Mock ไม่มีตรวจสอบสิทธิ์จริง
4. AI & LLM Integration	RAG (Hybrid Search ผ่าน pgvector), แชทบอท Streaming, วางแผนทริปด้วย LLM พร้อม LLM-as-a-Judge, ดึงข้อมูลกิจกรรม/สร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI เข้าระบบจริงครบแล้ว	90%	คงค้าง: ยังไม่ได้ทำ UAT และ ค่าพารามิเตอร์ Judge ยังอิงโมเดลชุดแรก
5. Data Retrieval (ข้อมูลภายนอก)	Google Places API (ข้อมูลตั้งต้น) และ Serper API (ค้นข้อมูลเสริมสร้างคำอธิบายสถานที่)	100%	สำเร็จ ครบ ตาม ที่ออกแบบไว้
6. Testing & Deployment	ชุด ทดสอบ อัตโนมัติ ครอบคลุม Judge/ Trip Planner/ Golden Set และ Deploy บริการ AI ขึ้น Docker บน Render แล้ว	60%	คงค้าง: การทดสอบแบบ UAT กับผู้ใช้งานจริง

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

แม้ระบบหลักจะเชื่อมต่อกันแบบครบวงจรแล้ว แต่ยังพบข้อจำกัดสำคัญในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- (1) **ยังไม่มีระบบยืนยันตัวตนจริง** ทั้งฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin Portal) และฝั่งนักท่องเที่ยว (เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก) หน้าล็อกอินที่ใช้สาธิตอยู่เป็นเพียงการจำลองสถานะฝั่ง Frontend เท่านั้น ยังไม่มีการตรวจสอบ

รหัสผ่านหรือสิทธิ์การเข้าถึงจากฝั่ง Backend และตารางฐานข้อมูลทุกตารางยังเปิดสิทธิ์อ่าน/เขียนแบบสาธารณะไว้ก่อน

- (2) **ระบบสแกน QR และสะสม/แลกพอยท์ ยังเป็นต้นแบบ** การผูก QR กับสถานที่และรายการของรางวัลจัดการผ่านฐานข้อมูลจริงได้แล้วในฝั่งผู้ดูแลระบบ แต่ขั้นตอนสแกน สะสม และแลกพอยท์ฝั่งผู้ใช้งานยังประมวลผลอยู่ในเบราว์เซอร์เท่านั้น ไม่ได้ผูกกับบัญชีผู้ใช้จริงหรือบันทึกประวัติธุรกรรมลงฐานข้อมูล
- (3) **แผนการเดินทางยังไม่ถูกบันทึกถาวร** ระบบยังไม่มีตาราง Itinerary สำหรับเก็บประวัติแผนการเดินทางที่ AI สร้างให้ ผู้ใช้งานจึงยังไม่สามารถย้อนดูแผนเก่า หรือให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบแผนที่เคยสร้างได้
- (4) **ยังขาดข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนในแต่ละช่วงเวลา** (Popular Times หรือ Crowd Density) ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้โมเดล LLM แนะนำแผนการเดินทางที่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มียุคคนหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อจำกัดนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรายงานฉบับก่อนหน้า

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ตระกูล Gemini ที่เรียกผ่าน API Gateway ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การใช้งาน (Rate Limits/Quota) ทั้งในแง่ของจำนวนครั้งต่อนาทีและจำนวน Token ต่อวัน ทำให้อาจเกิดการหยุดชะงักของบริการเมื่อโควต้าหมดลงหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก นอกจากนี้ ค่าพารามิเตอร์บางส่วนของกลไก LLM-as-a-Judge (เช่น เกณฑ์คะแนนผ่าน) ถูกปรับตั้งจากผลทดสอบกับโมเดลชุดแรกที่ใช้งานเท่านั้น หากเปลี่ยนไปใช้โมเดลรุ่นอื่นในอนาคต จำเป็นต้องทดสอบและปรับค่าดังกล่าวใหม่ก่อนนำไปใช้งานจริง

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำพบปัญหาทางเทคนิคหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลภายนอกและการควบคุมการใช้งานโควต้าของ LLM ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขบางส่วนไปแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 29

ตารางที่ 29 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค	สาเหตุหลัก	แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถ ดึง ข้อมูล Popular Times จาก Google Maps ได้อย่างสม่ำเสมอ	การเขียน สคริปต์ ดึง ข้อมูล (Web Scraping) ถูก บล็อก โดย ระบบ ป้องกัน การ ดึง ข้อมูล อัตโนมัติ (Anti-Scraping / IP Blocking) ของ Google	ยังเป็นข้อจำกัดที่ไม่ได้รับการแก้ไข ปัจจุบันระบบใช้ข้อมูลรีวิว เวลาเปิด-ปิด และสถานะ การ เปิดให้บริการ (business_status) จาก Google Places API เป็นตัวแปรทดแทนไปก่อน ยังไม่ได้ทดลองใช้ Third-Party API สำหรับข้อมูลความหนาแน่นโดยเฉพาะ
โควตาของ LLM อาจหมดลงได้หากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก	ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่าน Gemini API ที่เรียกผ่าน KKU Gateway ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การใช้งาน (Rate Limits)	1. แยกค่าโมเดลตามลักษณะงาน (Chatbot/ Event Extraction ใช้โมเดลขนาดเล็กกว่า Trip Planner Generator/ Judge) เพื่อ กระจายภาระและควบคุมต้นทุนต่อคำขอ 2. จำกัด จำนวน รอบ การสร้าง แผน ชำ ของ LLM-as-a-Judge ไว้ ไม่ เกิน ค่าที่ กำหนด (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) เพื่อไม่ให้คำขอเดียวใช้โควตาเกินความจำเป็น 3. ตั้ง ค่า ให้ ชั้น ตอน ตรวจสอบคุณภาพ (Judge) ทำงาน แบบ Fail-Open หากเรียก API ไม่สำเร็จ เพื่อไม่ให้ ปัญหา โควตา ที่ ชั้น ตอน ตรวจสอบ ไป ปิด กัน ผลลัพธ์ หลัก ที่ สร้างเสร็จแล้ว (แนวทาง Local LLM/Semantic Caching ที่เคยเสนอไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้ายังไม่ได้นำมาใช้จริง)

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง ควรเร่งดำเนินการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนที่แท้จริงทั้งฝั่งผู้ดูแลระบบและฝั่งนักท่องเที่ยว รวมถึงเชื่อมต่อระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์เข้ากับฐานข้อมูลจริงแทนการจำลองผลในเบราวเซอร์ และเพิ่มตารางสำหรับบันทึกประวัติแผนการเดินทางที่สร้างไว้ นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวทางการเข้าถึงข้อมูลความหนาแน่นของผู้คน (Crowd Metrics) จากแหล่งข้อมูลเปิดอื่นที่ยังไม่เคยทดลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงยิ่งขึ้น (Dynamic Recommendation) และเมื่อฟังก์ชันหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ควรนำระบบไปทดสอบกับผู้ใช้งาน

จริงด้วย UAT เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงทดสอบซ้ำและปรับค่าพารามิเตอร์ของกลไก LLM-as-a-Judge หากมีการเปลี่ยนโมเดลภาษาที่ใช้งาน

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

จากผล การ ดำเนิน งาน และ ปัญหา อุปสรรค ที่ พบ คณะ ผู้ จัด ทำ ได้ กำหนด แผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป เพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาเสร็จสมบูรณ์และนำไปใช้งานได้จริง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 30

ตารางที่ 30 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ระยะเวลา	แผนการดำเนินงาน	รายละเอียด
เดือนที่ 1	ระบบ ยืนยัน ตัว ตน และ ความ ปลอดภัย ของ ข้อมูล	ออกแบบ และ พัฒนา ระบบ ยืนยัน ตัว ตน จริง สำหรับ ผู้ดูแล ระบบ และ นักท่องเที่ยว; ปรับ สิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล (Row Level Security) ให้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตน แล้ว
เดือนที่ 2	บันทึกข้อมูลธุรกรรมของ ผู้ใช้งาน	เพิ่มตารางบันทึกแผนการเดินทาง (Itinerary) และประวัติการสะสม/แลกพอยท์; เชื่อมระบบ สแกน QR เข้า กับ ฐาน ข้อมูล จริง แทน การ จำลองผลในเบราร์เซออร์
เดือนที่ 3	การขยายขอบเขตข้อมูล และปรับแต่งโมเดล	ศึกษาและทดลองแหล่งข้อมูลความหนาแน่น ของ ผู้คน (Crowd Metrics) ทางเลือกอื่น; ทดสอบ ซ้ำ และ ปรับ ค่าพารามิเตอร์ของกลไก LLM-as-a-Judge ให้เหมาะกับโมเดลที่ใช้งาน จริง; เพิ่ม Automated Test ให้ครอบคลุม มากขึ้น
เดือนที่ 4	การประเมินผล และการ จัดทำเอกสาร	ทดสอบ ระบบ กับ ผู้ ใช้ งาน จริง ด้วย UAT; วิเคราะห์ผลการใช้งาน และ รวบรวม ข้อ เสนอแนะ; จัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์และเตรียมนำเสนอ

เอกสารอ้างอิง

- Ali, A. A., Kaka-khan, K. M., & Al-chalabi, I. A. (2023). Chatbot-based tourist guide using artificial intelligence markup language. *The Journal of Duhok University*, 26(2), 578–587. <https://doi.org/10.26682/csjuod.2023.26.2.52>
- Banerjee, A., Satish, A., & Wörndl, W. (2025). Enhancing tourism recommender systems for sustainable city trips using retrieval-augmented generation. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87654-7_3
- Barua, B., & Kaiser, M. S. (2024). Optimizing travel itineraries with ai algorithms in a microservices architecture: Balancing cost, time, preferences, and sustainability. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17943>
- Deshmukh, C., Khan, A., Upadhyay, P., & Savalkar, S. (2025). Ai-powered personalized travel itinerary planning using real-time data. *IJSAT - International Journal on Science and Technology*, 16(2). <https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.3867>
- Gu, J., Jiang, X., Shi, Z., Tan, H., Zhai, X., Xu, C., Li, W., Shen, Y., Ma, S., Liu, H., Wang, S., Zhang, K., Wang, Y., Gao, W., Ni, L., & Guo, J. (2025). A survey on llm-as-a-judge. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.15594>
- Jyothi, A. N., Adimulam, G. R., Neelam, C., Gowud Vnl, J. N., Unnamatla, R. K., & Tumpati, K. (2025). Travel finder – an ai-powered travel planning and recommendation system. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 697–706. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25apr515>
- Ma, X., Chen, X., & Yuan, C. (2025). Crossroads of ai and tourism: Enhancing destination management and traveler engagement. *Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Generative Artificial Intelligence and Information Security*, 31–36. <https://doi.org/10.1145/3728725.3728731>
- Milton, T., & Philosophers, C. (2023). Artificial intelligence in tourism – a review of trends opportunities and challenges. 1, 01–11.
- Shao, Z., Wu, J., Chen, W., & Wang, X. (2025). Personal travel solver: A preference-driven llm-solver system for travel planning. *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 27622–27642. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1339>
- Sousa, A. E., Cardoso, P., & Dias, F. (2024). The use of artificial intelligence systems in tourism and hospitality: The tourists’ perspective. *Administrative Sciences*, 14(8), 165. <https://doi.org/10.3390/admsci14080165>
- Xie, J., Zhang, K., Chen, J., Zhu, T., Lou, R., Tian, Y., Xiao, Y., & Su, Y. (2024). Travelplanner: A benchmark for real-world planning with language agents. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01622>
- Zheng, H. S., Mishra, S., Zhang, H., Chen, X., Chen, M., Nova, A., Hou, L., Cheng, H., Le, Q. V., Chi, E. H., & Zhou, D. (2024). Natural plan: Benchmarking llms on natural language planning. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04520>

ภาคผนวก ก
ตัวอย่าง UI หรือ Prototype

ภาพหน้าจอระบบ

ภาคผนวกนี้แสดงตัวอย่างหน้าจอของระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) แสดงดังภาพที่ 26



ภาพที่ 26 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)

หน้าจอหลัก (Dashboard) แสดงดังภาพที่ 27



ภาพที่ 27 หน้าจอหลัก (Dashboard)

คู่มือการใช้งาน

อธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบโดยสังเขป...

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นาย/นางสาว... เกิดเมื่อวันที่... ที่... สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน... เมื่อปีการศึกษา... ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น