

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

โดย
663380203-9 นายคเณศ บัวสด
663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2569

คเณศ บัวสด และ ภูริ ชาริชา. 2569. **ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino) ให้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายและไม่ครบถ้วน โครงงานนี้ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) ในการพัฒนาระบบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบสร้างแผนการเดินทางแบบปรับตัว (Adaptive Trip Planning) ที่ประเมินจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และความสนใจเฉพาะบุคคล พร้อมกลไกตรวจสอบคุณภาพแผนด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge และ (2) ระบบแชตบอต (Chatbot) สำหรับโต้ตอบและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานที่และร้านอาหารจาก Google Places API ภายในจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า ระบบหลังบ้าน ระบบส่วนหน้า และบริการปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจร (End-to-End) แล้ว ทั้งฟังก์ชันแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM รวมถึงระบบบัญชีผู้ใช้ ระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์ และระบบจัดการหลังบ้านที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจริงและนำขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงแล้ว อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่ได้ผ่านการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงในวงกว้าง (User Acceptance Testing) ทั้งนี้ เมื่อการประเมินผลกับผู้ใช้งานจริงเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการเดินทางที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ตลอดจนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว, ปัญญาประดิษฐ์, การดึงข้อมูลเสริม (RAG), โมเดลภาษาขนาดใหญ่, ไมโครเซอร์วิส, ขอนแก่น

Khanet Buasod and Phuri Charicha. 2026. **Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
Project Advisor: Thanapon Tangchupong

ABSTRACT

This project aims to develop the web application "Dino" as a centralized tourism information platform in Khon Kaen province to address the problem of fragmented and incomplete tourism data. The project integrates artificial intelligence (AI) technologies via Large Language Models (LLMs) combined with Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture to develop two main systems: (1) an Adaptive Trip Planning system that generates itineraries based on constraints regarding budget, time, and personal interests, with plan quality automatically verified through an LLM-as-a-Judge mechanism, and (2) a real-time Chatbot system for interactive communication and tourism recommendations. The system utilizes a database of attractions and restaurants retrieved from the Google Places API within Khon Kaen province.

Current results indicate that the backend, frontend, and AI service are fully connected and operating end-to-end, including the streaming chatbot and the LLM-based trip planner, together with user account management, the QR-based points collection and redemption system, and the administrative back office, all of which run on persistent storage and have been deployed to a production server. However, the system has not yet undergone broad User Acceptance Testing (UAT). Once the evaluation with real users is completed, this application is expected to reduce information search time, enhance the efficiency of personalized trip planning, support local entrepreneurs, and promote the sustainable tourism economy of Khon Kaen province.

Keywords: Tourism Application, Artificial Intelligence, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Large Language Models (LLMs), Microservices, Khon Kaen

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาระบบของโครงงานนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจในการเรียนและการทำโครงงานมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ
คเณศ บัวสด
ภูริ ชาริชา

สารบัญ

บทคัดย่อ ก

ABSTRACT ข

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญ ง

สารบัญภาพ ช

สารบัญตาราง ฌ

1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ 2

1.3.1 ขอบเขต 2

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน 3

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) 6

2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว . 6

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 6

2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม . 7

2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต 8

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems) 9

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) 10

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 14

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning 14

2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ 14

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 15

สารบัญ (ต่อ)

2.2.4 การ ประเมิน ผล ด้วย โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ ใน ฐานะ ผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) 16
2.2.5 การ ประเมิน ผล และ วัด ประสิทธิภาพ การ วางแผน การ เดิน ทางด้วย LLM 17
2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 19

3 วิธีการดำเนินโครงงาน 21
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 21
3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ 21
3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 23
3.1.3 พัฒนาระบบ 24
3.1.4 ทดสอบและประเมินผล 26
3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล 27
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 28
3.2.1 ซอฟต์แวร์ 28
3.3 แผนการดำเนินงาน 28

4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 30
4.1 การวิเคราะห์ระบบ 30
4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม 30
4.1.2 ความต้องการของระบบ 30
4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด 34
4.1.4 System Sequence Diagram 60
4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 66
4.2 การออกแบบระบบ 67
4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 67
4.2.2 Sequence Diagram 69
4.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล 74
4.2.4 Mockup User Interface 91
4.3 การพัฒนาโปรแกรม 96
4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 96
4.4 การทดสอบระบบ 97
4.4.1 วิธีการทดสอบ 97

5 สรุปผลการดำเนินงาน 101
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 101
5.2 ข้อจำกัดของระบบ 103
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน 103
5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 103
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 104
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป 106
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน 106
5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด 106

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารอ้างอิง 108

ประวัติผู้เขียน 109

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025) . . 7
ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023) . 8
ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย กรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) 9
ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025) 11
ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024) 12
ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025) 13
ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025) 15
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025) 17
ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024) . . . 18
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024) 19
ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย 23
ภาพที่ 12 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง 24
ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ 25
ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram 34
ภาพที่ 15 Use Case Diagram ของบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว . . 43
ภาพที่ 16 Admin Use Case Diagram 50
ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต . . 60
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม . 61
ภาพที่ 19 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง 62
ภาพที่ 20 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน 63
ภาพที่ 21 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) 64
ภาพที่ 22 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ 65
ภาพที่ 23 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น 65
ภาพที่ 24 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง 66
ภาพที่ 25 สถาปัตยกรรมของระบบ 68
ภาพที่ 26 Detailed Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM 69
ภาพที่ 27 Detailed Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) 70
ภาพที่ 28 Detailed Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ 71

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 29 Detailed Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ 72
ภาพที่ 30 Detailed Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น 72
ภาพที่ 31 Detailed Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบเซสชัน 73
ภาพที่ 32 Detailed Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ 73
ภาพที่ 33 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ 76
ภาพที่ 34 E-R Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ พอยท์ และของรางวัล 77
ภาพที่ 35 E-R Diagram ส่วนเนื้อหา การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล 78
ภาพที่ 36 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่และรายละเอียดสถานที่) 92
ภาพที่ 37 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม) 93
ภาพที่ 38 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง 93
ภาพที่ 39 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล 94
ภาพที่ 40 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว 94
ภาพที่ 41 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่) 95

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 19
ตารางที่ 2 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 28
ตารางที่ 3 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 29
ตารางที่ 4 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) 32
ตารางที่ 5 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) . . 33
ตารางที่ 6 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต 35
ตารางที่ 7 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์ . 35
ตารางที่ 8 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points) 36
ตารางที่ 9 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail) 37
ตารางที่ 10 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail) . . 38
ตารางที่ 11 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) 39
ตารางที่ 12 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter) 40
ตารางที่ 13 Use Case UC-07: การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment) . . . 41
ตารางที่ 14 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward) . . . 42
ตารางที่ 15 Use Case UC-15: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register / Login) . . 44
ตารางที่ 16 Use Case UC-16: ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Forgot / Reset Password) . . . 45
ตารางที่ 17 Use Case UC-17: จัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง (Manage Profile) 46
ตารางที่ 18 Use Case UC-18: แจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน (Report Data Issue) 47
ตารางที่ 19 Use Case UC-19: ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (Submit Event Request) . . 48
ตารางที่ 20 Use Case UC-20: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (Answer Satisfaction Survey) 49
ตารางที่ 21 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication) 51
ตารางที่ 22 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place) 52
ตารางที่ 23 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event) 53
ตารางที่ 24 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase) 54
ตารางที่ 25 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards) 54
ตารางที่ 26 Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard) . . . 55
ตารางที่ 27 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info) 56
ตารางที่ 28 Use Case UC-21: ตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (Review Reports and Requests) 57

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 29 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places) 58
ตารางที่ 30 Use Case UC-23: จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage Users) 59
ตารางที่ 31 Use Case UC-24: ดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (View Survey Results) 59
ตารางที่ 32 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว) 80
ตารางที่ 33 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base 81
ตารางที่ 34 ตารางฐานข้อมูล events 82
ตารางที่ 35 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์) 83
ตารางที่ 36 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์) 83
ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ) 84
ตารางที่ 38 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR) 85
ตารางที่ 39 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล) 85
ตารางที่ 40 ตารางฐานข้อมูล trip_plans (แผนการเดินทางที่ผู้ใช้บันทึกไว้) 86
ตารางที่ 41 ตารางฐานข้อมูล trip_plan_items (จุดแวะแต่ละจุดในแผนการเดินทางที่บันทึกไว้) 87
ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล place_reports และ event_reports (รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อน) 88
ตารางที่ 43 ตารางฐานข้อมูล event_requests (คำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้) 89
ตารางที่ 44 ตารางฐานข้อมูล place_sync_jobs และ place_sync_results (ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่) 90
ตารางที่ 45 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ) 90
ตารางที่ 46 ตารางสนับสนุนด้านบัญชีผู้ใช้ รูปภาพ และการตรวจสอบย้อนหลัง 91
ตารางที่ 47 เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py) 97
ตารางที่ 48 ผลการเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทาง (คะแนนผู้ประเมิน 1–5 จาก 96 รัน) 99
ตารางที่ 49 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงงาน 102
ตารางที่ 50 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 105
ตารางที่ 51 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป 107

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่โดดเด่นอย่าง “ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ยังคงปรากฏอยู่คือ การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย หรือขาดการรองรับภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่ควรได้รับ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน “ไดโน: เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบวางแผนการเดินทางที่จัดลำดับสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ความสนใจ และงบประมาณของผู้ใช้ รวมถึงระบบ แชตบอต ที่ตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลในฐานความรู้ของระบบ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการวางแผนทริปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว แอปพลิเคชันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถโปรโมทธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งาน เช่น จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไดโน” จึงไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสำหรับผู้มาเยือน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น

2) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบตอบโต้ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (แชตบอต) ในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน

3) เพื่อ พัฒนา ระบบ วางแผน การ ท่อง เที่ยว ที่ สามารถ จัด ลำดับ แผนการ เดิน ทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

การ วิจัย นี้ มุ่ง เน้น การ พัฒนา ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง (Trip Planning System) สำหรับ จังหวัด ขอนแก่น โดย ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถอ้างอิงข้อมูลจากฐานความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบต้นแบบบางส่วนของงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบการทำงานเบื้องต้นแล้ว ณ ช่วงเวลาที่จัดทำเค้าโครงโครงงานนี้

ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

(1) ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง (Trip Planning System) ใช้ เทคโนโลยี LLMs ร่วมกับ RAG ในการสร้างแผนการเดินทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด ได้แก่ วันที่และระยะเวลาเดินทาง จังหวะการท่องเที่ยว (Pace) ซึ่งส่งผลต่อจำนวนสถานที่ที่บรรจุในแผนแต่ละวัน ความสนใจ (เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ หรือร้านอาหาร) งบประมาณในการเดินทาง และสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการไปเป็นพิเศษ (Must-go) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบมีกลไกตรวจสอบข้อจำกัดพื้นฐาน (Constraint Verification) ที่ทำงานอิสระจากแบบจำลองภาษา เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของแผนก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

(2) ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีส่วนขยายสำหรับจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ (pgvector) เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และเหตุการณ์ (Events) ภายในจังหวัดขอนแก่นแบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลหลักรวบรวมจาก Google Places API ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอผู้ดูแล และข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งแก้ไขหรือเสนอเพิ่มเติม ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบก่อนเผยแพร่ ทั้งนี้ ในระยะถัดไปของงานวิจัยมีแผนขยายแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นเพิ่มเติม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความทันสมัยของฐานความรู้ ข้อมูลที่จัดเก็บนี้สนับสนุนการค้นคืนข้อมูลสำหรับระบบ RAG และระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

(3) ระบบ แชตบอต (Chatbot System) ใช้เทคโนโลยี LLMs และ RAG ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่ค้นคืนได้จากฐานความรู้ของระบบ พร้อมกลไกตรวจจับกรณีที่ไม่พบข้อมูลตรงกับคำถาม เพื่อลดโอกาสการตอบคำถามที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง (Hallucination) เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรม การเดินทาง และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเผยแพร่

เว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application) รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสร้างแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ รวมถึงสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบสะสมคะแนนจากการสแกน QR Code ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ จัดการบัญชีของตนเอง แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เสนอกิจกรรมใหม่ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

(2) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมหรืออีเวนต์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจัดการฐานความรู้ที่ใช้สำหรับระบบแชตบอต ตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ ซิงก์ข้อมูลสถานที่ บริหารบัญชีผู้ใช้ และแลกของรางวัลให้นักท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ ผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ในด้านสถาปัตยกรรม ระบบได้รับการออกแบบเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน (เว็บแอปพลิเคชัน บริการข้อมูลหลัก และบริการปัญญาประดิษฐ์) ที่สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดสอบแต่ละส่วนแยกจากกันได้ ทั้งนี้ ระบบให้บริการภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่านตัวกลางส่งต่อคำขอ (Reverse Proxy) บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนหนึ่งเครื่อง

ขอบเขตของข้อมูลในการวิจัยครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบเน้นการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นหลัก ร่วมกับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่คัดเลือกไว้เบื้องต้น โดยเป็นการดึงข้อมูลจาก Google Places API

การประเมินผลของระบบมุ่งเน้นด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการเดินทาง ความถูกต้องของการตอบคำถามของระบบ แชตบอต ประสิทธิภาพของการค้นคืนข้อมูลผ่าน RAG ระยะเวลาในการสร้างแผนการเดินทาง และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยประเมินผ่านการทดสอบเชิงประสิทธิภาพและแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจริง

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

(1) ข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อมูล การวิจัยจำกัดขอบเขตข้อมูลเฉพาะจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบข้อมูลยังกระจุกตัวอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอท่องเที่ยวสำคัญบางส่วนเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัด ส่งผลให้การนำระบบไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นหรือขยายความครอบคลุมภายในจังหวัดจำเป็นต้องรวบรวมและจัดเตรียมฐานข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลภายนอก (Google Places API) และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบนำเข้าสู่ระบบ

(2) ข้อจำกัดด้านการอัปเดตข้อมูล ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เวลาเปิด–ปิด การย้ายสถานที่ หรือการยกเลิกกิจกรรม การปรับปรุงข้อมูลจาก Google Places เริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบสั่งซิงก์หรือเมื่อผู้ใช้แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้คำแนะนำของระบบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

(3) ข้อจำกัดด้านเทคนิคของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ แม้ระบบจะใช้สถาปัตยกรรม RAG ร่วมกับกลไกตรวจจับคำตอบที่ไม่มีข้อมูลรองรับ (Grounded Generation และ Hallucination Guard) เพื่อลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อน (Hallucination) ของ LLMs แต่ยังคงมีโอกาสที่โมเดลจะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฐานความรู้ไม่มีข้อมูลรองรับหรือข้อมูลไม่เพียงพอ

(4) ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบมีต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ ค่าใช้บริการ API ของแบบจำลองภาษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเวกเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายระบบหรือรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างครบถ้วนและสะดวกในที่เดียว

2) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนทริปที่เหมาะสมกับความสนใจ เวลา และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบจะแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน

3) ส่งเสริมการใช้ AI และ แชตบอต ในการให้ข้อมูลเชิงโต้ตอบ ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัย

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เช่น การจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

5) เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการพัฒนา Smart Tourism Platform ที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือพัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาคได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อข้อมูลที่ถูกต้อง การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Sousa et al., 2024) ความท้าทายที่สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างระบบที่สามารถนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำที่แม่นยำ และสามารถปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องประสบความยากลำบากในการเข้าถึง อีกทั้งยังขาดเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางหรือแนะนำเส้นทางที่สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ ส่งผลให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นยังไม่สามารถสะท้อนศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโครงงาน “Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen” โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม RAG เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) และระบบ แชตบอต (Chatbot System)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ชี้ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ AI โดยเฉพาะการผสาน RAG สามารถเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำข้อมูลและสร้างระบบที่ปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) ขณะเดียวกัน งานวิจัยอีกด้านหนึ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ (Deshmukh et al., 2025)

ดังนั้น โครงงาน Dino จึงมิใช่เพียงการสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

Smart Tourism คือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงข้อมูล บริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของ Ma et al. (2025) แสดงให้เห็นว่า AI สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้และปรับปรุงการจัดการจุดหมายปลายทางแบบเรียลไทม์ ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) ได้สรุปแนวโน้มความท้าทายและโอกาสของการใช้ AI ใน Smart Tourism เช่น ปัญหาความเป็นส่วนตัวและธรรมาภิบาลข้อมูล


2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติประสบการณ์ท่องเที่ยวยุคใหม่ เพราะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ งานของ Sousa et al. (2024) ศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวคาดหวังให้ระบบ AI สามารถให้คำแนะนำที่ “แม่นยำ” และ “เหมาะสมกับบริบท” แต่ในขณะเดียวกันยังมีความกังวลเรื่อง ความถูกต้องของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการนำ AI มาใช้ โดยชี้ให้เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การทำ personalization, และ การสร้างโมเดลทำนายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและการบูรณาการหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

แนวคิดการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) และการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลแบบเฉพาะบุคคล งานวิจัยของ Ma et al. (2025) นำเสนอการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ ผ่านเทคนิค heatmap analytics และ data visualization ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และสามารถปรับกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความสนใจของแต่ละคน



ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025)

จากภาพข้างต้น แสดง Heatmap แสดงการประเมิน AI ของผู้ประกอบวิชาชีพและนักท่องเที่ยวใน 6 มิติ โดยใช้สีเหลือง–แดงแทนคะแนนต่ำ–สูง ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่าทุกมิติ โดยเฉพาะความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพการตัดสินใจ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่ำในด้านการยอมรับราคาไดนามิกและความโปร่งใสของอัลกอริทึม จึงควรปรับปรุงความโปร่งใสราคา กลยุทธ์ราคาไดนามิก และการควบคุมโดยผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ผลการประเมินพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่านักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความง่ายในการใช้งานคุณลักษณะ AI (4.4 เทียบกับ 4.0) และประสิทธิภาพการตัดสินใจที่เสริมด้วย AI (4.3 เทียบกับ 4.1) สะท้อนระดับความคุ้นเคยและความมั่นใจกับเทคโนโลยี AI ที่สูงกว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนต่ำอย่างมีนัยในมิติการยอมรับราคาแบบไดนามิก (3.5) และความโปร่งใสของอัลกอริทึม (3.6) บ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจต่อระบบ AI ความกังวลต่อราคาที่ไม่โปร่งใส กลไกคำแนะนำที่เข้าใจยาก และความสงสัยต่อความเป็นธรรมของ AI ทั้งในด้านการกำหนดราคาและการตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางส่วนจ่ายแพงกว่า หรือได้รับคำแนะนำที่ด้อยกว่า

ในทางกลับกัน Banerjee et al. (2025) เสนอว่าการสร้าง ระบบแนะนำที่ยั่งยืน (sustainable recommendation) จะช่วยเพิ่ม การมีส่วนร่วม (engagement) ของนักท่องเที่ยวในระยะยาว โดยใช้ RAG ผสานข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เพื่อสร้างการแนะนำที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบท


2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Tourism คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง ประสบการณ์ผู้ใช้, ความยั่งยืน, และ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล งานของ Banerjee et al. (2025) ชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำการท่องเที่ยวควรคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การแนะนำเส้นทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ในอีกมุมหนึ่ง งานของ Sousa et al. (2024) พบว่าผู้ใช้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างมากต่อ ความปลอดภัยของข้อมูล และความโปร่งใสของระบบ AI การละเลยประเด็นนี้อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่เชื่อมั่นและลดการมีส่วนร่วมในระยะยาว

2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต

การใช้ แชตบอต ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการบูรณาการ Artificial Intelligence Markup Language (AIML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อสร้างระบบสนทนาที่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ (Ali et al., 2023) งานวิจัยพบว่า แชตบอต สำหรับการท่องเที่ยวสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เฉลี่ย 45% และเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการค้นหาข้อมูลแบบเดิม



ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023)

จากภาพข้างต้น แสดงขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยระเบียบวิธีประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

(1) การ เก็บ รวบรวม ข้อมูล: รวบรวม ข้อมูล เกี่ยว กับ เมือง Sulaimani ครอบคลุมโรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

(2) การเตรียมข้อมูล: จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบชุดคำถาม–คำตอบ และบันทึกเป็นไฟล์ AIML

(3) การ สร้าง ต้นแบบ: สร้าง แบบ จำลอง เริ่ม ต้น โดย ใช้ ไฟล์ AIML ที่ จัดเตรียมไว้

(4) การ เผย แพร่ ต้นแบบ: นำ ต้นแบบ ไป ใช้ งาน บน เว็บไซต์ ที่ โฮสต์ ภายในเครื่อง (local)

(5) การโต้ตอบของผู้ใช้: ผู้ใช้ทำการโต้ตอบกับบอทที่ได้เผยแพร่

(6) การปรับปรุงต้นแบบ: ทบทวนและแก้ไขต้นแบบตามข้อเสนอแนะและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้

(7) การเผยแพร่โมเดลฉบับสมบูรณ์: เผยแพร่รุ่นสุดท้ายให้ผู้ใช้ใช้งานอีกครั้ง

(8) ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: หลังการเผยแพร่และการใช้งานบอท รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความสามารถในการใช้งาน (usability) และความมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผลสำรวจของ Ali et al. (2023) ยังชี้ว่า แชตบอต แบบ AI ที่มีระบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ (Adaptive-Chatbot) สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำถึง 82% ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์มากกว่า แชตบอต แบบ rule-based เดิม ๆ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 64% ระบุว่าพร้อมใช้ระบบนี้หากข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมกับตนเอง


นอกจากนี้ แนวโน้มในงานวิจัยล่าสุดได้ขยายขีดความสามารถของ แชตบอต ให้รองรับการแปลภาษาอัตโนมัติ การแนะนำกิจกรรมตามฤดูกาล และการโต้ตอบแบบมัลติมีเดีย เช่น การส่งแผนที่ รูปภาพ และลิงก์ข้อมูลท่องเที่ยว (Sousa et al., 2024) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนา Smart Tourism Applications ในอนาคต

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems)

การสร้างระบบแนะนำที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Experience) งานของ Banerjee et al. (2025) เสนอเทคนิค RAG ในการพัฒนาระบบแนะนำที่ใช้การเรียนรู้จากฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้

ผลการทดลองของ Banerjee et al. (2025) พบว่าระบบ RAG-Based Tourism Recommender สามารถปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำได้สูงถึง 91% เมื่อเทียบกับวิธี Collaborative Filtering แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาแผนการเดินทางจากเฉลี่ย 15 นาที เหลือเพียง 4 นาที นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) พบว่าผู้ใช้กว่า 88% พึงพอใจกับแผนการเดินทางที่ระบบแนะนำ

ในทำนองเดียวกัน งานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งเป็นระบบแนะนำและจัดการทริปท่องเที่ยว พบว่าการใช้ Hybrid Recommendation (ผสม Content-Based + Collaborative Filtering) สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากกว่า 76% และช่วยสร้างชุมชนของผู้เดินทางที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของ Smart Tourism Ecosystem



ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดยกรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบในการสร้างคำแนะนำการท่องเที่ยว

Retrieval (การสืบค้นข้อมูล): เริ่มจากการนำเอกสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาแบ่งส่วน (Chunking) สร้างเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) และจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำถาม ระบบจะสร้างเวกเตอร์คำค้น (Query Embedding) เพื่อดึงข้อมูลหรือบริบท (Context) ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องที่สุดออกมา


Augmentation (การเสริมข้อมูล): ระบบจะนำคำถามของผู้ใช้มารวมกับข้อมูลบริบทที่ดึงมาได้ เพื่อเสริมสร้างเป็น Prompt สุดท้ายที่มีความสมบูรณ์และมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

Generation (การสร้างคำตอบ): ส่ง Prompt สุดท้ายที่ได้รับการเสริมข้อมูลแล้วไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ประมวลผลเพื่อสร้างคำตอบหรือแผนการเดินทางที่แม่นยำ พร้อมด้วยขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ภายหลังการสร้างคำตอบ

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

การวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) กำลังถูกประยุกต์ใช้ AI, Machine Learning และ Real-Time Data งานวิจัยของ Deshmukh et al. (2025) เสนอการพัฒนาระบบ AI-powered Trip Planner ที่ใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจร ราคาที่พัก และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด

ผลการทดลองพบว่า AI-powered Trip Planning สามารถปรับแผนการเดินทางให้เหมาะกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำกิจกรรมได้สูงถึง 89% ขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปได้มากกว่า 12% เมื่อเทียบกับการวางแผนแบบ manual



ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบวางแผนการเดินทางด้วย AI

(1) ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์: กระบวนการเริ่มเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ โดยแพลตฟอร์มจะแสดงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสวยงามเพื่อแนะนำขั้นตอนการวางแผนทริป

(2) ผู้ใช้กรอกรายละเอียดทริป: ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ จุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา งบประมาณ ความสนใจ/ความชอบ

(3) ส่งแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้กดส่งแบบฟอร์ม เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งคำขอไปยังระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลต่อ

(4) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล: จะรับข้อมูลแบบฟอร์ม พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการ AI


(5) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI: ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้วไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่ทำความเข้าใจเจตนา ความชอบของผู้ใช้ และปัจจัยเชิงบริบท เช่น สภาพอากาศปัจจุบันหรือแนวโน้มการท่องเที่ยว

(6) โมเดล AI ประมวลผลและสร้างแผนการเดินทาง ด้วย NLP และอัลกอริทึม AI: ระบบจะตีความความต้องการของผู้ใช้และจัดทำแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสม โดยครอบคลุม กิจกรรมรายวัน คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ประสบการณ์ท้องถิ่นและร้านอาหาร วิธีการเดินทางและช่วงเวลา การผสานข้อมูลสภาพอากาศและคำแนะนำการเดินทางแบบเรียลไทม์

(7) โมเดล AI ส่งแผนการเดินทางกลับมายังฝั่งเซิร์ฟเวอร์: เมื่อสร้างแผนเสร็จสิ้น ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดรูปแบบให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนหน้าเว็บ

(8) แสดงแผนการเดินทางบนเว็บไซต์: ส่วนติดต่อผู้ใช้จะแสดงแผนการเดินทางแบบไดนามิกด้วยโครงสร้างที่อ่านง่าย มีการแบ่งตามวัน แผนที่ ข้อเสนอแนะกิจกรรม และตัวเลือกการจองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม


ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน งานวิจัยของ Barua and Kaiser (2024) ได้นำเสนอการใช้ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นบริการย่อย ๆ (เช่น User Service, Itinerary Service และ Preference Matching Service) ที่ทำงานแยกจากกันแต่สามารถสื่อสารกันผ่าน API Gateway และ Message Broker สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่น รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และสามารถประมวลผลแผนการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของกระบวนการไหลข้อมูลและการประสานงาน: คำขอจากไคลเอนต์ทั้งหมดถูกส่งไปยัง API Gateway ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดทางเข้าและกำหนดเส้นทางคำขอไปยังไมโครเซอร์วิสที่เกี่ยวข้อง (เช่น User Service, Itinerary Service, Cost Calculation Service) ผ่านทั้งการสื่อสารแบบซิงโครนัส (RESTful APIs) และแบบอะซิงโครนัสผ่านตัวกลางส่งข้อความ (Message Broker เช่น RabbitMQ หรือ Apache Kafka) สำหรับบริการที่ทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ (เช่น Sustainability Service, Preference Matching Service) ก่อนที่ API Gateway จะรวบรวมผลลัพธ์และส่งต่อแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสมไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลไกการคำนวณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ต้องตอบสนองทั้งข้อจำกัดและความชอบส่วนบุคคลที่ซับซ้อน งานวิจัยล่าสุดของ Shao et al. (2025) ได้นำเสนอระบบ Personal Travel Solver (PTS) ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้อัลกอริทึมค้นหาแบบดั้งเดิม (Heuristic Algorithms) มาเป็นการบูรณาการความสามารถของ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เข้ากับ ตัวแก้ปัญหาเชิงตัวเลข (Numerical Solvers) ระบบ PTS ใช้ LLM ในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติของผู้ใช้และวิเคราะห์ประวัติรีวิวเพื่อสกัดเป็นคะแนนความพึงพอใจ (Preference Score) จากนั้นจะแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) เพื่อส่งต่อให้ Mathematical Solver (เช่น SCIP Solver) ทำการคำนวณหาเส้นทางและตารางเวลาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด



ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของแผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS: โมดูลการแปลความหมาย (Translator Module) รับคำสั่งภาษาธรรมชาติและใช้ LLM แปลงเป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์เพื่อสกัดข้อจำกัดที่ชัดเจน; โมดูลการค้นหา (Search Module) นำเงื่อนไขไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล; โมดูลเข้ารหัสความชอบ (Preference Encode Module) ใช้ LLM วิเคราะห์ประวัติการรีวิวเพื่อสกัดคะแนนความพึงพอใจ; โมดูลจัดอันดับใหม่ (Re-rank Module) จัดเรียงลำดับผลลัพธ์ตามคะแนนความพึงพอใจ; และโมดูลการวางแผน (Planning Module) ส่งข้อมูลที่คัดกรองแล้วเข้าสู่ตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณและจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen ซึ่งมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และบริการต่าง ๆ พร้อมระบบวางแผนการเดินทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อตอบโจทย์นี้ มีการทบทวนงานวิจัย 11 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับ AI, Smart Tourism, Recommendation Systems, แชตบอต, Sustainable Tourism, Traveler Engagement, Microservices Architecture และการประเมินผลระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักในการออกแบบระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ รวมถึงช่องว่างขององค์ความรู้ (Research Gaps) และแนวทางการต่อยอด (Implications) ที่ Dino สามารถพัฒนาได้

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning

งานของ Banerjee et al. (2025) นำเสนอการใช้ RAG เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น บทความรีวิว สถิติการท่องเที่ยว และโซเชียลมีเดีย จากนั้นสร้างคำแนะนำที่เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำให้ตรงกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งใช้ Collaborative Filtering และ Clustering Algorithms เพื่อสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจและลักษณะการเดินทาง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถลดเวลาในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวลง 34% และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนข้อค้นพบของ Banerjee et al. (2025) ว่าการใช้ AI เพื่อปรับคำแนะนำให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงานมีความแตกต่างกันในด้านแนวทาง Banerjee et al. (2025) มุ่งเน้นการสร้างระบบแนะนำเชิงข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Recommendations) ผ่านการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ขณะที่ Travel Finder ของ Jyothi et al. (2025) มุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมจริงเพื่อต่อยอดการแนะนำแบบ Social-based Recommendation ความแตกต่างนี้เปิดโอกาสให้ Dino สามารถผสมผสานข้อดีของทั้งสองวิธีเพื่อสร้างระบบที่ทั้ง แม่นยำ และ ยืดหยุ่น ในการแนะนำเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้


Ali et al. (2023) พัฒนาระบบ แชตบอต Tourist Guide โดยใช้ AIML เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติกับนักท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และข้อมูลตั๋วเข้าชม ผลการทดลองกับนักท่องเที่ยว 150 คน พบว่า 78% ของผู้ใช้พึงพอใจกับความเร็วและความถูกต้องของคำตอบ นอกจากนี้ แชตบอต ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงถึง 40%

ผลนี้สอดคล้องกับงานของ Deshmukh et al. (2025) ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม AI-powered Personalized Itinerary Planning ซึ่งมี แชตบอต ทำงานร่วมกับ Recommendation Engine เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย แชตบอต สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพอากาศ การจราจร และราคาที่พัก เพื่อปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการทดสอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 300 คน พบว่า 85% ของผู้ใช้ยืนยันว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการสูง

จากการสังเคราะห์ พบว่าทั้งสองงานสนับสนุนข้อสรุปสำคัญว่า แชตบอต ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก แต่สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง AIML-based แชตบอต ของ Ali et al. (2023) และระบบ AI-integrated แชตบอต ของ Deshmukh et al. (2025) แสดงให้เห็นโอกาสในการพัฒนา Dino ให้รองรับ Natural Language Processing (NLP) ที่มีความฉลาดและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

Ma et al. (2025) ศึกษาการใช้ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว (Traveler Engagement) และการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) โดยใช้เทคนิค Heatmap Analytics และ Real-time Behavioral Tracking เพื่อระบุพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสูง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและออกแบบแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น



ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)


การวิเคราะห์ Heatmap ของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้จากสามแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์แสดงในภาพข้างต้น สื่อถึงการกระจาย “ความเข้มข้นของการปฏิสัมพันธ์” ของผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแนะนำ การกำหนดราคาแบบไดนามิก ผลการค้นหา และหน้าโปรโมชัน

ขณะเดียวกัน Sousa et al. (2024) ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจำนวน 500 คน เกี่ยวกับการใช้ AI ในการวางแผนการเดินทางและการเข้าถึงข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 72% ของนักท่องเที่ยวเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มี AI ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ 68% ยืนยันว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ หากระบบสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนบุคคล

การเปรียบเทียบสองงานนี้พบว่าทั้ง Ma et al. (2025) และ Sousa et al. (2024) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Data-driven Personalization และ Traveler Engagement แต่ต่างกันที่ Ma et al. (2025) มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ ขณะที่ Sousa et al. (2024) มุ่งสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา Dino ควรผสมผสานข้อมูลทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่ ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้กำหนดนโยบาย

2.2.4 การประเมินผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในฐานะผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge)

งานวิจัยสำรวจเชิงลึกโดย Gu et al. (2025) ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือของกรอบการทำงานแบบ LLM-as-a-Judge อย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความสามารถในการตีความภาษาธรรมชาติและจำลองกระบวนการตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการประเมินคำตอบเชิงคุณภาพที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าตัววัดผลเชิงสถิติแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทดสอบระบบลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดและอคติแฝงของโมเดลภาษาในฐานะผู้ประเมิน เช่น อคติจากความยาวของคำตอบ (Verbosity Bias) อคติจากลำดับตัวเลือก (Position Bias) และความผันผวนของการให้คะแนน จึงเสนอกลไกเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผ่านการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (Rubrics) การใช้คำตอบอ้างอิงประกอบการตัดสิน (Reference-based Evaluation) และการประเมินซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยสถิติ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความสอดคล้องระหว่างการประเมินของโมเดลและมนุษย์ (Human Alignment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)


จากภาพข้างต้น แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge ซึ่งเริ่มต้นจากการรับโจทย์/คำสั่ง (Prompt/Query) และคำตอบที่ต้องการประเมิน (Candidate Response) ป้อนเข้าสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Judge Model) โดยผ่านกลไกการกำหนดเกณฑ์ (Rubrics) และคำตอบอ้างอิง (Reference Answer) จากนั้นโมเดลจะสร้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบ Chain-of-Thought (CoT) เพื่อให้เหตุผลรองรับ ก่อนส่งออกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเชิงปริมาณหรือการจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผลระบบตอบโต้

จากการวิเคราะห์งานวิจัยของ Gu et al. (2025) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิด LLM-as-a-Judge มาประยุกต์ใช้ในส่วนการประเมินผลระบบตอบโต้และคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงทั้งจุดเด่นด้านความรวดเร็วและข้อควรระวังเรื่องอคติของโมเดล ระบบจึงออกแบบให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นอย่างรัดกุม ร่วมกับการใช้กลไก Chain-of-Thought เพื่อบังคับให้โมเดลผู้ประเมินแสดงเหตุผลประกอบก่อนสรุปคะแนน ส่งผลให้กระบวนการวัดผลของโครงงานมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และรองรับการทดสอบในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5 การประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการวางแผนการเดินทางด้วย LLM

การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) และระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตรรกะที่ซับซ้อน การคำนวณตารางเวลาและงบประมาณผิดพลาด ตลอดจนการเกิดปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวทางการพัฒนากรอบการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ


งานวิจัยของ Xie et al. (2024) ได้เสนอกรอบการประเมิน TravelPlanner ซึ่งเป็น Benchmark มาตรฐานสำหรับทดสอบขีดความสามารถของ AI Agents ในการวางแผนการเดินทางในโลกจริง งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของการประเมินแบบดั้งเดิมที่มักวัดผลเฉพาะภารกิจการตอบคำถามสั้น ๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน (Complex Multi-step Tasks) โดยกำหนดให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่ดึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลจำลอง แล้วนำมาประเมินความถูกต้องของแผนการเดินทาง (Pass Rate) ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม (Environment Constraints) เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ เที่ยวบิน หรือโรงแรม มีอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยไม่เกิดการหลอนข้อมูล ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก (Commonsense Constraints) เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของตารางเวลาและข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ (Hard Constraints) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านงบประมาณและเงื่อนไขเฉพาะบุคคล



ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024)

ผลการทดลองของ Xie et al. (2024) พบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับนำส่วนใหญ่มีอัตราการผ่านเกณฑ์ซับซ้อนสมบูรณ์ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมักพบปัญหาการคำนวณงบประมาณสะสมผิดพลาดและการจัดตารางเวลาที่ขัดกับสามัญสำนึก

ขณะเดียวกัน Zheng et al. (2024) จาก Google DeepMind ได้เสนอแนวทางการประเมิน NATURAL PLAN เพื่อทดสอบขีดความสามารถเชิงตรรกะและการวางแผน (Natural Language Planning) ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่เมื่อต้องรับคำสั่งภาษาธรรมชาติที่มีข้อจำกัดเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ซับซ้อน โดยไม่พึ่งพาการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก แต่มุ่งเน้นการป้อนข้อมูลบริบทครบถ้วน (Full-Context) เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผนการเดินทางเชื่อมโยงหลายเมือง (Multi-city Trips)



ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)

ผลการศึกษาของ Zheng et al. (2024) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อจำนวนเมืองและข้อจำกัดเพิ่มขึ้นจาก 2 เมืองเป็น 5 ถึง 10 เมือง อัตราความถูกต้องในการสร้างแผนงานของโมเดลภาษาชั้นนำอย่าง GPT-4o และ Gemini 1.5 Pro จะลดลงอย่างรุนแรงจนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดของโมเดลภาษาในการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตัวเลข เวลา และตรรกะซับซ้อนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิดการประเมินข้อจำกัด 3 ระดับ ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง ควบคู่กับการนำแนวคิดการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge และกลไก RAG มาใช้วัดผลความถูกต้องเชิงบริบทของระบบตอบโต้ เพื่อป้องกันการหลอนข้อมูล และส่งมอบแผนการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย	RAG / LLM	Recomm.	แชตบอต	Trip Planning
Banerjee et al. (2025)	✓	✓	–	–
Jyothi et al. (2025)	–	✓	–	✓
Ali et al. (2023)	–	–	✓	–
Deshmukh et al. (2025)	–	✓	✓	✓
Shao et al. (2025)	✓	–	–	✓
Barua & Kaiser (2024)	–	–	–	✓
โครงงานนี้ (Dino)	✓	✓	✓	✓

จากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้ง 11 ชิ้น พบว่าแนวโน้มหลักของการวิจัยด้าน AI ในการท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัย พบว่า ช่องว่างองค์ความรู้ที่สำคัญยังคงอยู่ในประเด็น การบูรณาการข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือแต่ละงานมักมุ่งเน้นความสามารถเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (การแนะนำ, แชตบอต, การวางแผนทริป, การประเมินผล หรือสถาปัตยกรรมระบบ) โดยยังไม่มีงานใดผสานทั้ง RAG-based Recommendation, แชตบอต แบบเรียลไทม์, ระบบวางแผนทริป และกรอบการประเมินผลแบบ LLM-as-a-Judge เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) จะได้สร้าง Benchmark ประเมินผลระดับสากลไว้แล้ว แต่กรอบการประเมินส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในข้อมูลระดับโลกหรือข้อมูลจำลอง ยังขาดการประยุกต์ใช้กับระบบท่องเที่ยวระดับพื้นที่ (Local Tourism) เช่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นช่องว่างที่โครงงาน Dino มุ่งเข้าไปแก้ไข นอกจากนี้ Sousa et al. (2024) และ Milton and Philosophers (2023) ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้าน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและธรรมาภิบาล ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ในงานวิจัยส่วนใหญ่

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และการประเมินผลลัพธ์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงจากการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ (Prototype) ที่ดำเนินการจริงในงานวิจัย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่ประกอบด้วยระบบ แชตบอต ให้คำแนะนำและระบบวางแผนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ร่วมกับเทคนิค RAG

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

(1) การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Tourism Recommender Systems: TRS) และระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบระบบ

(1) การศึกษาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและการวางแผนการเดินทาง: ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของระบบ TRS และวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่พิจารณาหลายภาคส่วน (Multistakeholder Recommendation) โดยเฉพาะแนวโน้มการบูรณาการปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) เข้าไปในการวางแผนการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบเกณฑ์การให้คำแนะนำของระบบ กล่าวคือ การจัดลำดับและคัดเลือกสถานที่ในแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้พิจารณาปัจจัยด้านงบประมาณ ระยะเวลา ความสนใจของผู้ใช้ และระยะทาง/เวลาการเดินทางระหว่างสถานที่ร่วมกัน โดยยังไม่ได้นำปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ (เช่น Carbon Footprint) มาใช้ในการคำนวณโดยตรงในต้นแบบปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงในฐานะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

(2) การศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ศึกษานวัตกรรมที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการสร้างคำแนะนำและการตอบโต้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นที่สถาปัตยกรรม RAG ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic Data) โดยไม่จำเป็นต้องปรับจูนโมเดล LLM (Fine-tuning) ซ้ำทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในทั้งส่วนของระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้

(3) การศึกษาสถาปัตยกรรมระบบสำหรับแอปพลิเคชัน AI: ศึกษาแนวทางการออกแบบระบบแบบแยกส่วนบริการ (Service-Oriented / Microservices Architecture) ซึ่งช่วยให้แต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับขนาด (Scale) ได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน อันเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน AI ที่มีภาระการประมวลผลแตกต่างกันในแต่ละส่วน (เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ใช้ทรัพยากรสูงกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป) แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการออกแบบระบบจริงของงานวิจัย

(2) การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล

การเตรียมข้อมูลถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบอัจฉริยะที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

(1) การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม: ข้อมูลหลักของระบบรวบรวมจาก Google Places API (New) ครอบคลุมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่ดึงมาประกอบด้วยชื่อสถานที่ ประเภท/แท็ก พิกัดภูมิศาสตร์ คะแนนรีวิว ระดับราคา เวลาทำการ (รวมช่วงเวลาเปิด–ปิดแบบละเอียดรายวัน) และสถานะทางธุรกิจ (Business Status) การนำเข้าข้อมูลตั้งต้นดำเนินการผ่านสคริปต์ดึงและนำเข้าข้อมูล ส่วนการปรับปรุงภายหลังดำเนินการผ่านหน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ นำเข้าสถานที่จาก Google Places และสั่งซิงก์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยล็อกฟิลด์ที่แก้ไขด้วยตนเองไว้ได้ ทั้งนี้การซิงก์เริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบสั่งเท่านั้น มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ใช้แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและเสนอกิจกรรมใหม่ผ่านระบบ โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเผยแพร่

(2) การเตรียมและจัดเก็บข้อมูล:

(2.1) การทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูล (Data Preprocessing): ข้อมูลดิบที่รวบรวมมาจะถูกนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ (Normalizing) เช่น การรวมประเภทสถานที่ย่อยจาก Google ให้อยู่ในหมวดหมู่ภาษาไทยที่ระบบใช้งาน (เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ตลาด ที่พัก) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

(2.2) การแบ่งส่วนข้อมูลและการสร้างเวกเตอร์ (Chunking and Vector Embeddings): สำหรับการใช้งานร่วมกับ RAG ข้อมูลแต่ละรายการ (สถานที่ กิจกรรม และเนื้อหาในฐานความรู้) จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) ด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 มิติ) ซึ่งประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อง (Local Inference) ผ่านไลบรารี sentence-transformers เมื่อมีการนำเข้าหรือแก้ไขข้อมูล ระบบจะล้างเวกเตอร์เดิมของรายการนั้น และคำนวณเวกเตอร์ใหม่เมื่อผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จากหน้าจอผู้ดูแลระบบ


(2.3) การจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์: เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL ตัวเดียวกับที่จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ โดยอาศัย

ส่วนขยาย pgvector ในการจัดเก็บและคำนวณค่าความคล้ายคลึงเชิงมุม (Cosine Similarity) การเลือกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแทนการติดตั้งฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ช่วยลดความซับซ้อนของระบบในระยะต้นแบบ และยังคงประสิทธิภาพการค้นคืนที่เพียงพอสำหรับขนาดข้อมูลของกรณีศึกษานี้

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่พัฒนาและรันแยกจากกัน (Independent Services) ได้แก่ ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Backend API) และส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service) ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง

(1) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ: ระบบที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งประกอบด้วย 3 บริการหลักที่เป็นอิสระต่อกัน คือ Frontend Service, Backend API Service และ AI Service สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เท่านั้น โดยรายละเอียดเทคโนโลยีและหน้าที่ของแต่ละบริการอธิบายไว้ในบทที่ 4 หัวข้อสถาปัตยกรรมของระบบ




ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย

(2) การออกแบบ UX/UI ของเว็บแอปพลิเคชัน: กำหนดโฟลว์การใช้งาน (User Flow) ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การป้อนความต้องการท่องเที่ยว ไปจนถึงการรับแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้ ออกแบบหน้าจอสำคัญ เช่น หน้าแรก หน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม หน้าแบบฟอร์มวางแผนทริป และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง โดยยึดหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

3.1.3 พัฒนาระบบ


(1) การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning): ระบบวางแผนการเดินทางใช้กลไก LLM ร่วมกับ RAG และชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Computation Layer) ทำงานร่วมกันเป็นกลไกหลักในการสร้างแผนการเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้



ภาพที่ 12 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง

ระบบประมวลผลตามลำดับ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ (Query Understanding) การค้นคืนสถานที่ผู้สมัครด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Candidate Retrieval) การให้ LLM คัดเลือกสถานที่และจัดสรรลงในแต่ละวันโดยอ้างอิงเฉพาะสถานที่ผู้สมัครที่ให้ไป (Prompt Construction & Generation) และการจัดลำดับการเดินทาง คำนวณตารางเวลา และตรวจสอบข้อจำกัดด้วยชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอนที่ทำงานอิสระจาก LLM (Guardrails / Constraint Verification) ทั้งนี้ LLM ไม่ได้เป็นผู้กำหนดลำดับหรือเวลาของแผน หน้าที่ดังกล่าวเป็นของชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอนทั้งหมด หลังจากนั้นแผนที่จัดตารางเวลาแล้วจะถูกตรวจคุณภาพการคัดเลือกสถานที่ด้วยกลไก LLM-as-a-Judge หากไม่ผ่านระบบจะวนกลับไปให้ LLM คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด

(2) การพัฒนาระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ (Chatbot and Recommendation System):



ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ

ระบบประมวลผลคำถามของผู้ใช้ผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเขียนคำถามใหม่จากประวัติการสนทนาและค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานที่ ฐานความรู้ และกิจกรรมด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Information Retrieval) การให้ LLM สังเคราะห์คำตอบแบบทยอยแสดงผลพร้อมกลไกป้องกันการตอบข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ (Response Generation with Hallucination Guard) และการแสดงการ์ดสถานที่หรือกิจกรรมแนะนำจากผลการค้นคืน เฉพาะแหล่งข้อมูลที่คำตอบอ้างถึง (Recommendation)

(3) การพัฒนา Frontend: พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก React ร่วมกับเครื่องมือ Vite เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่โต้ตอบได้และรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ (Responsive Web Design) ทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile

(4) การพัฒนา Backend และการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ: ออกแบบ RESTful API สำหรับดึงข้อมูลจากบริการวางแผนการเดินทาง ระบบแนะนำ และข้อมูลกิจกรรม/สถานที่ พัฒนาหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรหัส QR สำหรับระบบสะสมคะแนน รวมถึงระบบบัญชีผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนด้วยเซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คิวตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ และเครื่องมือบริหารบัญชีและพอยท์

(5) การทดสอบด้านการใช้งาน (Usability Testing): ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (นักศึกษา/นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านความง่ายในการใช้งาน ความพึงพอใจและความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

(1) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง: วัดผลลัพธ์ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยตัวชี้วัดหลายด้าน (Performance Metrics) ได้แก่ เวลาตอบสนอง (Response Time) คือระยะเวลารวมที่ระบบใช้ตั้งแต่รับคำขอจนถึงส่งแผนการเดินทางสำเร็จให้ผู้ใช้ แยกพิจารณาเป็นเวลาในขั้นตอนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) และขั้นตอนการสังเคราะห์แผนของ LLM ความแม่นยำในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (Accuracy in Meeting User Preferences) คือสัดส่วนของความต้องการที่ผู้ใช้ระบุ (เช่น งบประมาณ สถานที่ที่ต้องไปแน่นอน ความสนใจ) ที่ปรากฏอยู่ในแผนการเดินทางที่ระบบสร้างจริง; และตัวชี้วัด Pass Rate ที่ปรับจากกรอบแนวคิด TravelPlanner ให้สอดคล้องกับขอบเขตของระบบ แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (%) คือ Environment Constraint Pass Rate (อัตราส่วนสถานที่/ร้านอาหารในแผนการเดินทางที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งเป็นผลจากกลไก Grounded Generation โดยตรง จึงใช้ยืนยันความถูกต้องของกลไกป้องกัน Hallucination), Commonsense Constraint Pass Rate (อัตราส่วนแผนงานที่มีความสมเหตุสมผลเชิงเวลาและการเดินทาง เช่น ไม่จัดกิจกรรมซ้อนเวลา ไม่ไปสถานที่ที่ปิดทำการ ระยะเวลาเดินทางระหว่างจุดสอดคล้องกับระยะทางจริง) และ Hard Constraint Pass Rate (อัตราส่วนแผนงานที่บรรลุเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดครบถ้วน ทั้งงบประมาณ ระยะเวลา และสถานที่ที่ต้องไปแน่นอน) ทั้งนี้ในการทดลองที่ดำเนินการจริง (บทที่ 4 หัวข้อการทดสอบระบบ) ตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดมีนิยามแคบกว่าที่วางแผนไว้ คือ Environment ตรวจว่าไม่มีรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหรือซ้ำกัน Commonsense ตรวจว่าทุกวันมีมื้ออาหารและไม่เลือกสถานที่ที่ปิดในวันนั้น และ Hard ตรวจว่าสถานที่ที่ต้องไปแน่นอนอยู่ครบในแผนสุดท้าย ส่วนความสอดคล้องกับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ประเมินผ่านคะแนนด้านความตรงกับเงื่อนไขของ LLM ผู้ประเมิน

(2) การประเมินผลโมเดล RAG/แชตบอต: ประเมินความเกี่ยวข้องของคำตอบ (Answer Relevance) ว่าคำตอบที่สร้างโดย LLM ตอบคำถามของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด โดยใช้ LLM อีกตัวหนึ่งที่แยกอิสระจากโมเดลที่ใช้งานจริงในระบบเป็นผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) ให้คะแนนในระดับ 0–100 เพื่อลดความลำเอียงจากการใช้โมเดลเดียวกันทั้งสร้างคำตอบและประเมินผล; ประเมินความน่าเชื่อถือ (Faithfulness) โดยนับจำนวนคำตอบที่หลุดออกนอกบริบทที่ค้นคืนได้ (Out-of-Context) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิด Hallucination ของโมเดล โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเปิดใช้งานกลไกแท็กกำกับคำตอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกลไกดังกล่าว; และประเมิน Context Recall / Precision ของขั้นตอนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) ว่าสามารถดึงข้อมูลสถานที่/ฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามจริงออกมาได้ครบถ้วนและแม่นยำเพียงใด โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์อย่างเดียวกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ที่ระบบใช้งานจริง เพื่อยืนยันความคุ้มค่าของการออกแบบดังกล่าว

(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้: ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ AI โดยวัดความพึงพอใจโดยรวม ความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบ และการยอมรับทางเทคโนโลยี สำหรับ แชตบอต จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ร่วมกับค่า Precision, Recall และ F-score ของความสามารถในการตอบคำถามให้ตรงประเด็นเพิ่มเติม

3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

(1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดล: เปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จากหัวข้อการทดสอบและประเมินผล โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก 2 ส่วน คือ Trip Planning วิเคราะห์ว่าการผสานกลไก LLM เข้ากับชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Backstop) ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการ สามารถยกระดับคุณภาพของแผนการเดินทาง (Itinerary Quality) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางที่ใช้ LLM สร้างแผนโดยไม่มีชั้นตรวจสอบเพิ่มเติม; และ แชตบอต วิเคราะห์ว่ากลไก RAG ร่วมกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ช่วยให้ระบบให้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องของคำตอบสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มอัตราการเกิด Hallucination หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์เพียงอย่างเดียว

(2) การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้: วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยพิจารณาว่าผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์หลักของการใช้ AI อย่างไร (เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การได้รับแผนการเดินทางที่ตรงความต้องการโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลเอง เวลาที่ใช้ในการวางแผนสั้นลง) และระบุข้อกังวลหลักของผู้ใช้ (เช่น ความถูกต้องของข้อมูลที่ AI ให้ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงความโปร่งใสของระบบ (เช่น การแสดงแหล่งที่มาของคำแนะนำ) และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

(3) การสรุปผลและข้อเสนอแนะ: สรุปผลลัพธ์หลักที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบูรณาการ LLM และเทคนิค RAG เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการในการวางแผนการเดินทางและการแนะนำการท่องเที่ยว พร้อมระบุข้อจำกัดที่พบในงานวิจัย ได้แก่ (1) ปัญหา Cold-start สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติความสนใจ (2) ขนาดชุดข้อมูลที่จำกัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (3) มาตรการด้านความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น นโยบาย Content Security Policy และการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำ จากข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้เสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ การขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเชิงปริมาณที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในต้นแบบปัจจุบัน (เช่น Carbon Footprint จากการเดินทาง และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น) การเสริมสถาปัตยกรรมด้วย API Gateway และ Message Broker เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ การเสริมมาตรการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน และการพัฒนาไปสู่ระบบแนะนำแบบสนทนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (Conversational Recommender System) ที่สามารถปรับแผนการเดินทางแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบต่อเนื่อง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	วัตถุประสงค์
1	React (Vite)	พัฒนา Frontend Service (Web)
2	Node.js (Express)	พัฒนา Backend API Service หลัก
3	Python (FastAPI)	พัฒนา AI Service สำหรับระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง (RAG)
4	PostgreSQL (Supabase) + pgvector	จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบและเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) สำหรับ RAG ในฐานข้อมูลเดียวกัน
5	sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)	สร้างเวกเตอร์ฝังตัวแบบประมวลผลในเครื่อง (Local Inference)
6	gemini-3.8-flash (ผ่าน OpenAI-compatible API)	โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับแชตบอต การวางแผนทริป การตรวจคุณภาพแผน (Judge) และการดึงข้อมูลกิจกรรมจากโพสต์
7	Google Places API	ดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding) ของสถานที่ท่องเที่ยว
8	Cloudinary	จัดเก็บและส่งมอบรูปภาพของสถานที่ กิจกรรม และของรางวัล
9	Docker Compose และ Caddy	รวมบริการทั้งสามส่วนบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว พร้อมใบรับรอง HTTPS และการส่งต่อคำขอ
10	GitHub Actions	ตรวจสอบการสร้างและทดสอบโค้ด และสั่งปรับปรุงระบบบนเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ
11	claude-sonnet-5.5	LLM ผู้ประเมินอิสระในการทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางแบบออฟไลน์ (ไม่ได้ใช้ในระบบที่ให้บริการจริง)

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงงานแสดงดังตารางที่ 3 โดยแรเงาเข้ม ( ) หมายถึงช่วงเวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจริง และแรเงาอ่อน ( ) หมายถึงช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ขณะจัดทำรายงานฉบับนี้ (เดือนที่ 8) ส่วนช่องว่างหมายถึงยังไม่ถึงกำหนดหรือยังไม่เริ่มดำเนินการ

ตารางที่ 3 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

	ปี 2569				
การดำเนินงาน	6	7	8	9	10
1. การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง					
2. การ เก็บ รวบรวม และ เตรียม ข้อมูล					
3. การออกแบบและพัฒนาระบบ					
4. การ ทดสอบ และ ประเมิน ผล ระบบ					
5. การวิเคราะห์และสรุปผล					

ณ ช่วงเวลาจัดทำรายงานฉบับนี้ (เดือนที่ 8 ปี 2569) การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1–3 (การศึกษาวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการออกแบบ/พัฒนาระบบ) เสร็จสิ้นแล้ว โดยระบบทั้งสามส่วน (Frontend, Backend, AI Service) เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจรตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 4 และ 5 ส่วนขั้นตอนที่ 4 (การทดสอบและประเมินผลระบบ) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติครอบคลุมกลไก LLM-as-a-Judge และระบบวางแผนการเดินทางบางส่วนแล้ว แต่การทดสอบเชิงประเมินผลเต็มรูปแบบตามตัวชี้วัดในหัวข้อ 3.4 (Pass Rate, Answer Relevance, Faithfulness ฯลฯ) และการทดสอบกับผู้ใช้งานจริง (UAT) ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงยังไม่สามารถเริ่มขั้นตอนที่ 5 (การวิเคราะห์และสรุปผล) ได้อย่างสมบูรณ์ ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าว (เดือนที่ 10) คณะผู้จัดทำได้ทดลองเปรียบเทียบ Prompt และวัด Pass Rate ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลจริงแล้ว ดังรายละเอียดในบทที่ 4 หัวข้อการทดสอบระบบ ส่วนการประเมินแชตบอต (Answer Relevance, Faithfulness, Context Recall/Precision) และ UAT ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมได้ในเดือนที่ 9–10 ต่อไป

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม

(1) ปัญหาการวางแผนการท่องเที่ยว

ปัญหา สำคัญ ใน ปัจจุบัน คือ การ เข้า ถึง ข้อมูล การ ท่อง เที่ยว ที่กระจัดกระจาย อยู่ ใน หลาย ช่อง ทาง เช่น เว็บไซต์ หน่วย งาน ราชการ เพจ โซ เชีย ล มี เดีย หรือ แอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวประสบความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของตนเอง

(2) การทำงานเดิม

กระบวนการ ทำงาน แบบ ดั้ง เดิม กำหนด ให้ นัก ท่อง เที่ยว ต้อง ดำ เนิน การสืบค้นและประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองผ่านขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและใช้เวลามาก ดังนี้

(1) การสืบค้นข้อมูล นักท่องเที่ยวทำการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่แยกส่วนกันและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

(2) การ ตรวจ สอบ เส้น ทาง และ ระยะ เวลา นัก ท่อง เที่ยว ต้อง นำ รายการสถานที่ที่สนใจไปสืบค้นต่อในระบบภูมิสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันแผนที่ เพื่อคำนวณระยะทางและประเมินระยะเวลาในการเดินทาง

(3) การ จัด ตาราง เวลา และ งบ ประมาณ นัก ท่อง เที่ยว ต้อง ทำ การคำนวณค่าใช้จ่ายและจัดลำดับแผนการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและสร้างความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ

4.1.2 ความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของระบบ

(1) ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความ ต้องการ ใน ส่วน นี้ ระบุ ถึง ฟังก์ชัน การ ทำงาน หลัก ที่ ระบบแอปพลิเคชันศูนย์กลางการท่องเที่ยวต้องสามารถดำเนินการได้ เพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
FR-01	ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลการท่องเที่ยว	ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ได้
FR-02	ระบบ สร้าง แผนการ เดินทางอัตโนมัติ	ระบบ ต้อง รับ ข้อมูล เงื่อนไข จาก ผู้ใช้ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ความ สนใจ งบ ประมาณ ความเร็ว ของ ทริป และ ประมวล ผล เพื่อ สร้าง แผนการเดินทาง ที่จัดเรียงลำดับสถานที่และเวลาได้อย่างเหมาะสมแบบอัตโนมัติ
FR-03	ระบบ ผู้ ช่วย เสมือน อัจฉริยะ (Chatbot)	ระบบ ต้อง มี แช ตบ อต ที่ ขับ เคลื่อน ด้วย LLM เพื่อรับคำสั่ง วิเคราะห์บริบท และโต้ตอบให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์
FR-04	ระบบจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-office)	ระบบ ต้อง มี ส่วน ให้ ผู้ ดูแล ระบบ เข้า สู่ ระบบ เพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลข้อมูล สถานที่ กิจกรรม ฐาน ความ รู้ และ รูปภาพประกอบ รวมถึงดูสถิติการใช้งานและบริหารบัญชีผู้ใช้
FR-05	ระบบ สะสม และ แลก พอยท์ (QR & Rewards)	ผู้ดูแลระบบต้องผูก QR Code เข้ากับสถานที่ พร้อมกำหนดจำนวนพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้ สแกน และวันหมดอายุ ได้ นักท่องเที่ยวต้อง สแกน QR ณ สถานที่จริงเพื่อสะสมพอยท์ และเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการแลกของรางวัลให้ที่เคาน์เตอร์โดยตัดพอยท์และสต็อกพร้อมกัน
FR-06	ระบบ ช่วย จัดการ เนื้อหา ด้วย AI (AI-Assisted Content)	ระบบต้องมีเครื่องมือช่วยผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ (เช่น Facebook) มาเติมฟอร์มอัตโนมัติด้วย LLM และ การ สร้าง คำ อธิบาย สถาน ที่ แบบ เจาะจง รายสถานที่ด้วย AI
FR-07	ระบบบัญชีผู้ใช้ (User Account)	ระบบ ต้อง รองรับ การ สมัคร สมาชิก ด้วย อีเมล พร้อม การ ยืนยัน อีเมล การ เข้า และ ออก จาก ระบบ การ ตั้ง รหัส ผ่าน ใหม่ การ แก้ไข ข้อมูล ส่วนตัวและรูปประจำตัว การเปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่าน และการลบบัญชีด้วยตนเอง
FR-08	ระบบ รายงาน ข้อมูล และ คำขอ เพิ่ม กิจกรรม (Crowdsourced Updates)	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบต้องแจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อนได้ และต้องส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมใหม่พร้อมรูปภาพได้ โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบและตอบรับผ่านคิวตรวจสอบก่อนข้อมูลปรากฏในระบบ
FR-09	ระบบ บำรุง รักษา ข้อมูล สถาน ที่ (Place Data Maintenance)	ผู้ดูแลระบบต้องค้นหาและนำเข้าสถานที่จาก Google Places ได้ ซิงก์ข้อมูลสถานที่เดิมให้ตรงกับต้นทางเป็นรายแห่งหรือเป็นชุดงาน และล็อกฟิลด์ที่แก้ไขด้วยตนเองไม่ให้ถูกเขียน


(2) ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการส่วนนี้ครอบคลุมถึงข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

รหัส	ชื่อความต้องการ	รายละเอียดความต้องการ
NFR-01	สถาปัตยกรรมและการรองรับการขยายตัว	ระบบต้องได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อให้แต่ละส่วนทำงานแยกกันอย่างอิสระ และรองรับการขยายตัว (Scalability) เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
NFR-02	ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ AI	ระบบ LLM ต้องมีกลไกลดการบิดเบือนข้อมูล (Hallucination) โดยทำงานร่วมกับระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อบังคับให้อ้างอิงคำตอบจากฐานข้อมูลของระบบเป็นหลัก
NFR-03	ประสิทธิภาพในการตอบสนอง (Performance)	ระบบต้องมีความหน่วงเวลา (Latency) ในการประมวลผลและส่งกลับคำตอบจากแชตบอตในระดับที่ต่ำ เพื่อให้การสนทนากับผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น
NFR-04	ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)	ระบบต้องตรวจสอบการยืนยันตัวตน (Authentication) และสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ เก็บรหัสผ่านในรูปแบบแฮช จำกัดอัตราคำขอของเส้นทางที่เสี่ยงต่อการถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่เปิดสิทธิ์เขียนฐานข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ใช้สาธารณะ
NFR-05	ความพร้อมใช้งานและการปรับปรุงระบบ (Deployability)	ระบบต้องให้บริการทุกส่วนภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน HTTPS และต้องปรับปรุงเวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยขั้นตอนอัตโนมัติ โดยตรวจสอบสถานะบริการหลังการปรับปรุงทุกครั้ง

4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด



ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram

นักท่องเที่ยว เป็นผู้ใช้งานระดับทั่วไปของระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลและวางแผนการเดินทางตามความต้องการของตนเอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงลึก ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขหรือความสนใจ สร้างแผนการเดินทางด้วยตนเอง และโต้ตอบกับระบบแชตบอตเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้แบบเรียลไทม์ เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้ยังสะสมและแลกพอยท์ จัดการบัญชีของตนเอง แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และเสนอกิจกรรมใหม่ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาได้ รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละฟังก์ชันแสดงในตารางที่ 6–14 และตารางที่ 15–20

ตารางที่ 6 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต

Use Case ID	UC-01
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือฐานความรู้ที่ระบบมี ผ่านอินเทอร์เฟซแชตบอต โดยระบบจะส่งข้อความไปประมวลผลผ่านระบบเพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวพิมพ์คำถามหรือข้อความลงในช่องแชทและกดส่ง 2. ระบบรับข้อความและส่งต่อไปยังระบบ 3. ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติและส่งคำตอบกลับมา (API Response) 4. ระบบแสดงผลคำตอบบนหน้าจอแชตบอตให้นักท่องเที่ยวรับทราบ
กระแสทางเลือก	3a. หากไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ ระบบจะแสดงข้อความขออภัยและให้ผู้ใช้งานลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลการโต้ตอบถูกแสดงผลบนหน้าจอ แสดงประวัติการสนทนา และระบบพร้อมรับคำถามถัดไป

ตารางที่ 7 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

Use Case ID	UC-02
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในระบบ โดยระบุคำค้นหาหรือตัวกรองที่ต้องการ เพื่อดูรายการสถานที่ กิจกรรม หรืออีเวนท์ที่สอดคล้องกับความสนใจ
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าแรก หรือหน้าสำหรับค้นหาข้อมูลของระบบ
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวระบุคำค้นหา หรือเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ (สถานที่, อีเวนท์) 2. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงตามเงื่อนไข
กระแสทางเลือก	2a. หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา”
เงื่อนไขภายหลัง	ระบบแสดงรายการผลการค้นหาบนหน้าจอ
Extend	UC-04 ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่, UC-05 ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์

ตารางที่ 8 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

Use Case ID	UC-03
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับพอยท์สะสม ระบบอนุญาตให้สแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชี และตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ภายในรัศมีที่กำหนดของสถานที่จึงจะให้พอยท์
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ยังใช้งานได้ และอนุญาตให้เบราว์เซอร์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและกล้อง
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเปิดกล้องจากหน้าพอยท์สะสม หรือเปิดลิงก์ของ QR Code โดยตรง 2. เบราว์เซอร์ส่งรหัส QR พร้อมพิกัดปัจจุบันของอุปกรณ์ไปยังระบบ 3. ระบบตรวจสอบว่า QR มีอยู่ ยังเปิดใช้งาน ยังไม่หมดอายุ และบัญชียังไม่เคยสแกน QR นี้ 4. ระบบคำนวณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสถานที่ และเทียบกับรัศมีที่กำหนดไว้ 5. ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชี บันทึกประวัติการสแกน และแสดงจำนวนพอยท์ที่ได้รับ
กระแสทางเลือก	3a. หาก QR ไม่พบ ถูกปิดใช้งาน หรือหมดอายุ ระบบแจ้งสาเหตุและไม่เพิ่มพอยท์ 3b. หากบัญชีเคยสแกน QR นี้แล้ว ระบบแจ้งเตือนและไม่เพิ่มพอยท์ซ้ำ 4a. หากไม่ได้ส่งพิกัด หรืออยู่นอกรัศมี ระบบปฏิเสธการสแกนพร้อมแจ้งระยะห่างที่ตรวจพบ 5a. หากบัญชีถูกระงับหรือถูกลบ ระบบปฏิเสธการสแกน
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์สะสมของบัญชีเพิ่มขึ้นตามจำนวนพอยท์ของ QR และมีการบันทึกประวัติการสแกนที่ใช้ตรวจสอบการสแกนซ้ำ
Extend	UC-08 แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

ตารางที่ 9 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)

Use Case ID	UC-04
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลครบถ้วนของสถานที่นั้น ทั้งข้อมูลทั่วไป (ชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ เวลาทำการ ข้อมูลติดต่อ) คะแนนและรีวิวจากผู้เยี่ยมชม สิ่งอำนวยความสะดวก (รวมถึงที่จอดรถ การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) ตลอดจนแผนที่และช่องทางชำระเงิน
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการสถานที่ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบแสดงสถานะกำลังโหลดข้อมูล 3. เมื่อได้รับข้อมูลสำเร็จ ระบบแสดงหน้ารายละเอียดของสถานที่นั้นอย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น พร้อมปุ่มดำเนินการด่วน (Quick Actions)
กระแสทางเลือก	[A1] เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ: ระบบแสดงหน้าข้อผิดพลาด พร้อมปุ่ม “กลับ” [A2] ไม่พบข้อมูลสถานที่: ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสถานที่” กลางหน้าจอ
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถเปิดเส้นทางใน Google Maps, โทรติดต่อสถานที่, เขียนรีวิว หรือแชร์สถานที่นี้
Extend	ขยายการทำงานของ UC-02 ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

ตารางที่ 10 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail)

Use Case ID	UC-05
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ฟังก์ชันส่วนขยายของการค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของอีเวนท์ (เช่น เทศกาล งานคอนเสิร์ต) ระบบจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ชื่องาน ประเภท วันเวลาและตารางกิจกรรม สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้างานและช่องทางซื้อบัตร ข้อมูลผู้จัดงาน รวมถึงความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประเภทต่าง ๆ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ระบบกำลังแสดงรายการผลการค้นหาซึ่งมีรายการประเภท “อีเวนท์” ปรากฏอยู่ และอีเวนท์นั้นมีสถานะเป็น published และไม่ถูกยกเลิก
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการอีเวนท์ที่สนใจจากผลการค้นหา 2. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของอีเวนท์อย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น 4. นักท่องเที่ยวอ่านและรับทราบข้อมูลที่ต้องการ
กระแสทางเลือก	[A1] ไม่พบข้อมูลอีเวนท์: ระบบแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลอีเวนท์นี้” และแนะนำให้กลับไปยังหน้าผลการค้นหา [A2] อีเวนท์ถูกยกเลิก: ระบบแสดงรายละเอียดตามปกติ แต่แจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่างานนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว
เงื่อนไขภายหลัง	นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของอีเวนท์ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถกดลิงก์ซื้อบัตรหรือดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ทันที
Extend	ขยาย การ ทำงาน ของ UC-02 ค้นหา ข้อมูล สถาน ที่ ท่อง เที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

ตารางที่ 11 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

Use Case ID	UC-06
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสามารถจัดการและออกแบบแผนการเดินทางส่วนตัว โดยระบุปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วันเดินทาง ที่พัก ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป (Pace) ขอบเขตพื้นที่ (เฉพาะเขตเมืองหรือทั่วขอนแก่น) และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางในแต่ละวัน จากนั้นระบบจะใช้ AI ในการวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน พร้อมประมาณการระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมนูการสร้างแผนการเดินทาง และระบบพร้อมใช้งาน
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทริป (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด, ชื่อที่พัก, ความสนใจ, ระดับงบประมาณ, ความเร็วของทริป, ขอบเขตพื้นที่, สถานที่ที่ต้องการไป, ช่วงเวลาเดินทางในแต่ละวัน) 2. ระบบค้นหาสถานที่ที่สอดคล้องกับความสนใจ กรองตามงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุ 3. ระบบให้ LLM คัดเลือกสถานที่จากรายการที่ค้นคืนได้และจัดสรรลงในแต่ละวัน จากนั้นชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) จัดลำดับการเดินทางและคำนวณตารางเวลา และระบบตรวจสอบคุณภาพของแผนโดยอัตโนมัติด้วยกลไก LLM-as-a-Judge (ดูรายละเอียดหัวข้อการทดสอบระบบ) ก่อนส่งผลลัพธ์กลับ 4. ระบบแสดงแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน (ตารางเวลา ระยะทาง เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ พร้อมคำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น) 5. นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบกับแผนต่อได้ทันทีในหน้าจอ
กระแสทางเลือก	2a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนรายการที่ขาดหาย 2b. หากวันสิ้นสุดน้อยกว่าวันเริ่มต้น ระบบแจ้งเตือนให้แก้ไข 2c. หากระยะเวลาทริปเกิน 7 วัน ระบบแจ้งเตือนให้ปรับช่วงเวลา 2d. หากระบบ AI ขัดข้อง ระบบแจ้งว่า “ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว”
เงื่อนไขภายหลัง	แผนการเดินทางถูกสร้างและแสดงผลสำเร็จบนหน้าจอ
Extend	UC-06.4 กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter), UC-07 การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment)

ตารางที่ 12 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)

Use Case ID	UC-06.4
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	เป็นฟังก์ชันส่วนขยายของ UC-06 ที่ให้นักท่องเที่ยวจำกัดขอบเขตพื้นที่ ของ สถาน ที่ ที่ จะ ถูก นำ มา พิจารณา ใน แผนการ เดิน ทาง โดย เลือก ได้ ระหว่าง “เมือง” (เฉพาะ สถาน ที่ ใน เขต อำเภอ เมือง ขอนแก่น) หรือ “ทั่วขอนแก่น” (ทุกอำเภอ)
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง (UC-06)
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวเลือกขอบเขตพื้นที่เป็น “เมือง” 2. ระบบตรวจสอบอำเภอของสถานที่แต่ละแห่งที่จะแนะนำ โดยเทียบกับรายชื่ออำเภอในเขตเมืองขอนแก่น 3. ระบบคัดกรองเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในเขตเมืองมาใช้ประกอบแผนการเดินทาง
กระแสทางเลือก	2a. หากสถานที่ใดไม่มีข้อมูลอำเภอระบุไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะไม่นำสถานที่นั้นมาพิจารณาเมื่อเลือกขอบเขต “เมือง” เพื่อป้องกันการแนะนำสถานที่ผิดโซนโดยไม่มีข้อมูลยืนยัน
เงื่อนไขภายหลัง	รายชื่อ สถาน ที่ ที่ ใช้ สร้าง แผนการ เดิน ทาง ถูก จำกัด ตาม ขอบเขต พื้นที่ที่ผู้ใช้เลือกแล้ว
Extend	ขยาย การ ทำงาน ของ UC-06 สร้าง แผนการ เดิน ทาง (Trip Planning)


ตารางที่ 13 Use Case UC-07: การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment)

Use Case ID	UC-07
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ฟังก์ชันส่วนขยายที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวปรับแต่งแผนการเดินทางที่ได้รับจาก UC-06 เพิ่มเติมได้ทันทีบนหน้าจอ โดยการให้คะแนนถูกใจ/ไม่ถูกใจแต่ละสถานที่ และสลับสถานที่ที่ไม่ถูกใจด้วยสถานที่อื่นที่ยังไม่อยู่ในแผน การสลับนี้ทำงานบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยไม่เรียก LLM สร้างแผนใหม่ และยังไม่ได้จำกัดให้สถานที่ทดแทนอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับสถานที่เดิม
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวมีแผนการเดินทางแสดงอยู่บนหน้าจอจาก UC-06 สร้างแผนการเดินทาง
กระแสหลัก	1. เมื่อ แผนการ เดิน ทาง ถูก สร้าง เสร็จ สิ้น ระบบ แสดง ปุ่ม “ถูกใจ”/“ไม่ถูกใจ” ให้กับแต่ละสถานที่ในแผน 2. นักท่องเที่ยวกด “ไม่ถูกใจ” ที่สถานที่ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม “ปรับแผนการเดินทางอีกครั้ง” 3. ระบบแทนที่สถานที่ที่ไม่ถูกใจด้วยสถานที่อื่นที่เปิดใช้งานอยู่และยังไม่อยู่ในแผน โดยคงช่วงเวลาเดิมของจุดแวะนั้นไว้ 4. ระบบล้างสถานะถูกใจ/ไม่ถูกใจและคำอธิบายเหตุผลของแผนเดิม เนื่องจากคำอธิบายดังกล่าวอ้างถึงแผนก่อนการสลับ
กระแสทางเลือก	2a. หน้าจอมีช่องให้พิมพ์ข้อเสนอแนะเป็นข้อความ แต่ข้อความดังกล่าวยังไม่ถูกส่งไปประมวลผลร่วมกับ AI 3a. หากไม่มีสถานที่ทดแทนเหลืออยู่ ระบบคงสถานที่เดิมไว้
เงื่อนไขภายหลัง	แผนการเดินทางบนหน้าจอถูกปรับปรุงตามที่ผู้ใช้เลือก
Extend	ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

ตารางที่ 14 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

Use Case ID	UC-08
Actor	ผู้ดูแลระบบ , นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	เมื่อนักท่องเที่ยวมีพอยท์สะสมเพียงพอ จะต้องเดินทางไปแลกของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแลกให้ผ่านหน้า “แลกที่เคาน์เตอร์” ของ Admin Portal การแลกหนึ่งครั้งหักพอยท์ของผู้ใช้และลดสต็อกของรางวัลในธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการที่แลกผิดพลาดได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	นักท่องเที่ยวมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่น มีบัญชีที่ยังใช้งานได้ และมีพอยท์สะสมเพียงพอกับต้นทุนของรางวัลที่ต้องการแลก (UC-03)
กระแสหลัก	1. นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้ของนักท่องเที่ยวใน Admin Portal และเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก 3. ระบบตรวจสอบสถานะบัญชี ยอดพอยท์คงเหลือ และสต็อกของรางวัล 4. เจ้าหน้าที่กดยืนยัน ระบบหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติการแลกพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ 5. เจ้าหน้าที่มอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว ณ จุดบริการ
กระแสทางเลือก	3a. หากพอยท์คงเหลือน้อยกว่าต้นทุนของรางวัล หรือของรางวัลหมดสต็อก หรือบัญชีถูกระงับหรือถูกลบ ระบบแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่และไม่บันทึกการแลก 5a. หากแลกผิดพลาด เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการพร้อมระบุเหตุผล ระบบคืนพอยท์และสต็อกให้
เงื่อนไขภายหลัง	ยอดพอยท์ของผู้ใช้ลดลงและสต็อกของรางวัลลดลงตามการแลก พร้อมประวัติการแลก (ผู้ใช้ ของรางวัล เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ เวลา และสถานะ) ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
Extend	ขยายการทำงานของ UC-03 สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวแยกแสดงเป็นแผนภาพที่ 15 เพื่อไม่ให้แผนภาพหลักซับซ้อนเกินไป โดยทุกฟังก์ชันในแผนภาพ ยกเว้นการตอบแบบสอบถาม ต้องเข้าสู่ระบบตาม UC-15 ก่อนใช้งาน



ภาพที่ 15 Use Case Diagram ของบัญชีผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

ตารางที่ 15 Use Case UC-15: สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register / Login)

Use Case ID	UC-15
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	นักท่องเที่ยวสมัครสมาชิกด้วยอีเมลเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชี ได้แก่ การสะสมพอยท์ การบันทึกประวัติทริป และการส่งรายงานหรือคำขอเพิ่มกิจกรรม ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วนและยืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และอีเมลที่ใช้สมัครยังไม่ถูกใช้งานในระบบ
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กรอกอีเมล รหัสผ่าน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ที่อยู่ วันเกิด และอาชีพ พร้อมเลือกรูปประจำตัว (ถ้ามี) 2. ระบบตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลและความแข็งแรงของรหัสผ่าน แล้วบันทึกบัญชีโดยเก็บรหัสผ่านในรูปแบบแฮช 3. ระบบส่งอีเมลที่มีลิงก์ยืนยันซึ่งใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง 4. ผู้ใช้เปิดลิงก์ ระบบทำเครื่องหมายว่ายืนยันอีเมลแล้ว 5. ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบสร้างเซสชันให้
กระแสทางเลือก	2a. หากอีเมลถูกใช้งานแล้ว หรือรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข) ระบบแจ้งสาเหตุและไม่สร้างบัญชี 4a. หากลิงก์ยืนยันหมดอายุ ผู้ใช้ขอส่งอีเมลยืนยันใหม่ได้ 5a. หากข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อความทั่วไปและจำกัดจำนวนครั้งที่ลองซ้ำ 5b. หากยังไม่ยืนยันอีเมล หรือบัญชีถูกระงับ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบและแจ้งเหตุผลแก่เจ้าของบัญชี
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ใช้มีเซสชันที่ใช้งานได้ 30 วัน และเรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องเข้าสู่ระบบได้ จนกว่าจะออกจากระบบหรือถูกเพิกถอนเซสชัน

ตารางที่ 16 Use Case UC-16: ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Forgot / Reset Password)

Use Case ID	UC-16
Actor	นักท่องเที่ยว, ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่ จำ รหัส ผ่าน ไม่ได้ ขอ ลิงก์ ตั้ง รหัส ผ่าน ใหม่ ทาง อีเมล และกำหนดรหัสผ่านใหม่ผ่านลิงก์ดังกล่าว
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าถึงกล่องจดหมายของอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กรอกอีเมลที่หน้า “ลืมรหัสผ่าน” 2. ระบบตอบกลับด้วยข้อความเดียวกันไม่ว่าอีเมลนั้นมีบัญชีหรือไม่ และส่งลิงก์ที่ใช้ได้ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อพบบัญชี 3. ผู้ใช้เปิดลิงก์และกรอกรหัสผ่านใหม่ 4. ระบบบันทึกรหัสผ่านใหม่และเพิกถอนเซสชันทั้งหมดของบัญชี
กระแสทางเลือก	3a. หากลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ระบบแจ้งให้ขอลิงก์ใหม่ 3b. หากรหัสผ่านใหม่ไม่ครบเงื่อนไข ระบบแจ้งเงื่อนไขที่ขาดและไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน
เงื่อนไขภายหลัง	บัญชีใช้รหัสผ่านใหม่ และอุปกรณ์ทุกเครื่องต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ตารางที่ 17 Use Case UC-17: จัดการโปรไฟล์และบัญชีของตนเอง (Manage Profile)

Use Case ID	UC-17
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วดูภาพรวมบัญชีและพอยท์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนรหัสผ่านและอีเมล ดูประวัติการสแกนและการแลกของรางวัล ติดตามสถานะคำขอเพิ่มกิจกรรม และลบบัญชีของตนเองได้
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15)
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์และเลือกแท็บที่ต้องการ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัย ประวัติ หรือคำขอกิจกรรม 2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหรืออัปโหลดรูปประจำตัว (ขนาดไม่เกิน 2 MB) แล้วกดบันทึก 3. ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยยืนยันรหัสผ่านเดิม ระบบเพิกถอนเซสชันอื่นของบัญชีและคงเซสชันปัจจุบันไว้ 4. ผู้ใช้เปลี่ยนอีเมลโดยยืนยันรหัสผ่าน ระบบส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลใหม่ และเปลี่ยนอีเมลเมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ภายใน 24 ชั่วโมง
กระแสทางเลือก	3a. หากรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธการเปลี่ยนและนับเข้าเพดานจำนวนครั้งของการดำเนินการที่ละเอียดอ่อน 4a. หากอีเมลใหม่ถูกใช้งานแล้ว ระบบแจ้งและไม่ส่งลิงก์ยืนยัน 5a. หากผู้ใช้ลบบัญชีโดยยืนยันรหัสผ่าน ระบบทำเครื่องหมายลบและเพิกถอนเซสชัน โดยคงประวัติพอยท์ไว้เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ระบบไม่อนุญาตให้ลบบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลบัญชีตรงกับที่ผู้ใช้แก้ไข และการเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมลมีผลหลังผ่านการยืนยันเท่านั้น

ตารางที่ 18 Use Case UC-18: แจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน (Report Data Issue)


Use Case ID	UC-18
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้แจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อพบข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเลือกหัวข้อที่คลาดเคลื่อนและระบุหมายเหตุประกอบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และอยู่ในหน้ารายละเอียดของสถานที่หรือกิจกรรม (UC-04, UC-05)
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้กดปุ่มแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน 2. ผู้ใช้เลือกหัวข้อ (สถานที่: ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง เวลาทำการ โทรศัพท์ เว็บไซต์ ปิดกิจการ รูปภาพ หรืออื่น ๆ และกิจกรรม: ชื่อ วันที่ สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน สถานะ ผู้จัดงาน รูปภาพ หรืออื่น ๆ) และพิมพ์หมายเหตุไม่เกิน 500 ตัวอักษร 3. ระบบบันทึกรายงานด้วยสถานะรอตรวจสอบและแจ้งผลสำเร็จ
กระแสทางเลือก	2a. หากเลือกหัวข้อ “อื่น ๆ” โดยไม่ระบุหมายเหตุ ระบบไม่รับรายงาน 3a. หากผู้ใช้เคยแจ้งหัวข้อเดียวกันของรายการเดียวกันและยังรอตรวจสอบอยู่ ระบบไม่รับรายงานซ้ำ
เงื่อนไขภายหลัง	รายงานปรากฏในคิวของผู้ดูแลระบบ (UC-21)

ตารางที่ 19 Use Case UC-19: ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม (Submit Event Request)

Use Case ID	UC-19
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้เสนอกิจกรรมที่ยังไม่มีในระบบ พร้อมรายละเอียดและรูปภาพ โดยกิจกรรมจะปรากฏต่อสาธารณะเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติเท่านั้น
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (UC-15) และมีคำขอที่รอตรวจสอบไม่เกิน 4 รายการ
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดฟอร์มคำขอเพิ่มกิจกรรมจากหน้าโปรไฟล์ 2. ผู้ใช้กรอกชื่องาน ประเภท ช่วงวันที่ สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน กลุ่มที่เหมาะสม และรายละเอียด แล้วแนบรูปภาพ 3. ระบบบันทึกคำขอด้วยสถานะรอตรวจสอบ 4. ผู้ใช้ติดตามสถานะจากรายการคำขอของตนเอง
กระแสทางเลือก	3a. หากมีคำขอที่รอตรวจสอบครบ 5 รายการ ระบบปฏิเสธคำขอใหม่จนกว่าผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบ 4a. ผู้ใช้แก้ไขหรือถอนคำขอได้ขณะที่ยังรอตรวจสอบ 4b. หากคำขอถูกปฏิเสธ ผู้ใช้เห็นเหตุผลที่ผู้ดูแลระบบระบุ
เงื่อนไขภายหลัง	คำขอปรากฏในคิวของผู้ดูแลระบบ (UC-21) และเมื่ออนุมัติจะกลายเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ในระบบ

ตารางที่ 20 Use Case UC-20: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ (Answer Satisfaction Survey)

Use Case ID	UC-20
Actor	นักท่องเที่ยว
คำอธิบาย	ผู้ใช้ประเมินระบบด้วยแบบสอบถามที่ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์การใช้งาน คำถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ และข้อเสนอแนะแบบข้อความ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ไม่มี
กระแสหลัก	1. ผู้ใช้เปิดหน้าแบบสอบถาม 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลทั่วไป ให้คะแนนรายข้อ และพิมพ์ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและบันทึกคำตอบแบบไม่ระบุตัวตน
กระแสทางเลือก	2a. คำถามเกี่ยวกับแชตบอตและการวางแผนเที่ยวเลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ระบบไม่นำข้อนั้นไปคำนวณสถิติ 3a. หากเบราว์เซอร์เครื่องนั้นเคยส่งคำตอบแล้ว ระบบไม่รับซ้ำ 3b. หากพบการส่งผิดปกติ ระบบจำกัดอัตราการส่ง
เงื่อนไขภายหลัง	คำตอบถูกบันทึกเพื่อสรุปผลในหน้าความพึงพอใจของ Admin Portal (UC-24)



ภาพที่ 16 Admin Use Case Diagram

ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในระดับสูงของระบบ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลและการทำงานเบื้องหลังของระบบโดยผ่านหน้าล็อกอินของ Admin Portal ก่อน (ดู UC-11) ซึ่งครอบคลุมการจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม (Event) ฐานความรู้สำหรับระบบแชตบอต และรายการ QR/ของรางวัล แบบ CRUD (Create, Read, Update, Delete) การตรวจสอบรายงานและคำขอจากผู้ใช้ การซิงก์ข้อมูลสถานที่จากแหล่งต้นทาง การบริหารบัญชีผู้ใช้ และการติดตามผลแบบสอบถาม รวมถึงเครื่องมือช่วยจัดการเนื้อหาด้วย AI รายละเอียดแสดงในตารางที่ 21–27 และตารางที่ 28–31

ตารางที่ 21 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)

Use Case ID	UC-11
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Admin Portal ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่มี role เป็น admin ระบบตรวจสอบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่เก็บไว้ในตาราง users และสร้างเซสชันที่ผูกกับ cookie แบบ httpOnly เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในคำขอถัดไป กลไกเดียวกันนี้ใช้กับนักท่องเที่ยว (UC-15) ต่างกันที่ role ของบัญชี
เงื่อนไขเบื้องต้น	บัญชีมี role เป็น admin ในตาราง users ผ่านการยืนยันอีเมลแล้ว และอยู่ในสถานะใช้งานปกติ
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบของ Admin Portal 2. ระบบตรวจสอบรหัสผ่านและสถานะของบัญชี 3. ระบบสร้างเซสชันที่มีอายุ 30 วัน เก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนในฐานข้อมูล และส่ง cookie กลับไปยังเบราว์เซอร์ 4. ระบบตรวจสอบ role ว่าเป็น admin แล้วนำทางไปยังหน้า Dashboard
กระแสทางเลือก	2a. หากอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อความทั่วไปที่ไม่ระบุว่าผิดที่ส่วนใด และนับจำนวนครั้งเพื่อจำกัดอัตราการลองซ้ำ 2b. หากบัญชียังไม่ยืนยันอีเมล หรือถูกระงับหรือถูกลบ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ 4a. หากบัญชีไม่ใช่ admin ระบบปฏิเสธการเข้าถึง Admin Portal
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบเข้าถึงฟังก์ชันจัดการได้ตลอดอายุเซสชัน สถานะการเข้าสู่ระบบคงอยู่แม้รีเฟรชหน้าเว็บ จนกว่าจะออกจากระบบ หมดอายุ หรือถูกเพิกถอนเซสชัน

ตารางที่ 22 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)

Use Case ID	UC-06.1 สร้าง / UC-06.2 แก้ไข / UC-06.3 ลบ ข้อมูลสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข ลบ และเปิดหรือปิดการแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตาราง places รวมถึงจัดการคลังรูปภาพของสถานที่ที่จัดเก็บบน Cloudinary
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลหลักของสถานที่ (ชื่อ ประเภท ที่อยู่ พิกัดที่เลือกจากแผนที่) 2. ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (สิ่งอำนวยความสะดวก แท็ก เวลาทำการ ช่วงราคา) และอัปโหลดรูปภาพ 3. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. ระบบแสดงข้อมูลเดิมในฟอร์ม 2. แก้ไขข้อมูล เรียงลำดับ เพิ่มหรือลบรูปภาพ 3. กดบันทึก *ลบ:* 1. เลือกสถานที่และกด “ลบ” 2. ยืนยันการลบ ซึ่งลบ QR ที่ผูกอยู่และรูปภาพบน Cloudinary ตามไปด้วย
กระแสทางเลือก	หากสถานที่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วในระบบ (อ้างอิงจาก Google Places) ระบบปฏิเสธการบันทึกและแสดงข้อความผิดพลาด หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับ (เช่น ชื่อสถานที่) ไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ ผู้ดูแลระบบปิดการแสดงผลแทนการลบได้ เพื่อซ่อนสถานที่จากผู้ใช้และจากการค้นคืนของแชตบอตโดยคงข้อมูลไว้
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลสถานที่ถูกเพิ่ม อัปเดต หรือลบในฐานข้อมูลตามคำสั่ง และค่า Embedding ของสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงถูกล้างเพื่อรอการสร้างดัชนีใหม่

ตารางที่ 23 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)

Use Case ID	UC-09.1 สร้าง / UC-09.2 แก้ไข / UC-09.3 ลบ ข้อมูล Event
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลกิจกรรมที่มีเงื่อนไขทางเวลา (เช่น งานคอนเสิร์ต, เทศกาล) ในตาราง events โดยสามารถใช้ AI ช่วยดึงข้อมูลเติมฟอร์มจากข้อความโพสต์ได้ก่อน (UC-13)
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม (ชื่อ ประเภท รายละเอียด) 2. ระบุช่วงวันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม 3. ตั้งสถานะเป็น “กำลังจะมาถึง” 4. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. แก้ไขรายละเอียด หรืออัปเดตสถานะ (กำลังจะมาถึง/เผยแพร่แล้ว/ยกเลิก) 2. บันทึก *ลบ:* 1. เลือก Event และยืนยันการลบ
กระแสทางเลือก	หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูล Event ใหม่/อัปเดต/ถูกลบ พร้อมแสดงผลในแอปพลิเคชันตามคำสั่ง

ตารางที่ 24 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)

Use Case ID	UC-10.1 สร้าง / UC-10.2 แก้ไข / UC-10.3 ลบ ฐานความรู้
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแล ระบบ เพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ชุด ข้อมูล ความ รู้ใน ตาราง knowledge_base ที่ใช้เป็น Context ให้แชตบอต
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11)
กระแสหลัก	*สร้าง:* 1. กรอกหัวข้อและเนื้อหา 2. เลือกหมวดหมู่ 3. กำหนดว่าให้แสดงผลอยู่หรือไม่ และปักหมุดเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ 4. กดบันทึก *แก้ไข:* 1. แก้ไขเนื้อหา หรือเปลี่ยนสถานะการแสดงผล/การปักหมุด 2. บันทึก *ลบ:* 1. เลือกฐานความรู้และยืนยันการลบ
กระแสทางเลือก	หาก กรอก ข้อมูล ใน ช่อง บังคับ ไม่ ครบ ฟอร์ม จะแจ้ง เตือน ก่อน ส่ง คำขอ
เงื่อนไขภายหลัง	แช ต บ อ ต มี ชุด ข้อมูล ใหม่/ อัปเดต/ ถูก ลบ สำหรับ ใช้ งาน ตาม คำ สั่ง (รายการที่เพิ่มหรือแก้ไขจะถูกค้นคืนได้หลังจากสั่งสร้างดัชนี Embedding ใหม่ จาก Admin Portal ตาม ที่ อธิบาย ใน หัวข้อ Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ตารางที่ 25 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)

Use Case ID	UC-06.5
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดพอยท์ รัศมีที่อนุญาตให้สแกน วันหมดอายุ และสถานะเปิดใช้งาน และจัดการรายการของรางวัลที่ประกอบด้วยชื่อ ต้นทุนพอยท์ รูปภาพ และจำนวนสต็อก
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) และมีข้อมูลสถานที่อยู่แล้วสำหรับผูก QR
กระแสหลัก	*QR:* 1. เลือกสถานที่ซึ่งยังไม่มี QR 2. กำหนดพอยท์ที่จะได้รับเมื่อสแกน รัศมี และวันหมดอายุ (ถ้ามี) 3. กดบันทึก ระบบสร้าง QR Code ให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์ *ของรางวัล:* 1. กรอกชื่อของรางวัล ต้นทุนพอยท์ และสต็อก (เว้นว่างหากไม่จำกัด) 2. แนบรูปภาพ (ถ้ามี) 3. กดบันทึก
กระแสทางเลือก	หาก กรอก ข้อมูล ใน ช่อง บังคับ ไม่ ครบ ฟอร์ม จะแจ้ง เตือน ก่อน ส่ง คำขอ หากสถานที่มี QR ผูกอยู่แล้ว ระบบไม่อนุญาตให้สร้างซ้ำ
เงื่อนไขภายหลัง	QR และของรางวัลที่นักท่องเที่ยวเห็นในหน้าพอยท์สะสม (UC-03, UC-08) เป็นไปตามข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล

ตารางที่ 26 Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard)

Use Case ID	UC-14
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบนำผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ซึ่งแสดงภาพรวมของระบบ ได้แก่ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้ใหม่ในรอบ 7 วัน บัญชีที่ถูกระงับหรือยังไม่ยืนยันอีเมล พอยท์ที่แจกไปและที่คงค้างอยู่ในบัญชี จำนวนการสแกนในรอบ 7 วัน จำนวนการแลกของรางวัลในรอบ 30 วัน และรายการแลกล่าสุด ควบคู่กับจำนวนรายการที่รอตรวจสอบในคิวรายงานและคิวคำขอกิจกรรม
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ระบบนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ระบบรวบรวมสถิติจากฐานข้อมูลและแสดงในรูปแบบสรุปตัวเลข 3. ผู้ดูแลระบบพิจารณาภาพรวม แล้วเลือกเมนูสำหรับจัดการข้อมูลหรือตรวจสอบคิวในส่วนที่ต้องการต่อไป
กระแสทางเลือก	ไม่มี
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบรับทราบภาพรวมสถิติปัจจุบันของระบบ

ตารางที่ 27 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)

Use Case ID	UC-13
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ในฟอร์มสร้าง/แก้ไขข้อมูล Event ผู้ดูแลระบบสามารถวางข้อความจากโพสต์ (เช่น Facebook) แล้วให้ AI ช่วยแยกข้อมูลเป็นฟิลด์ต่าง ๆ เติมลงในฟอร์มให้อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการกรอกข้อมูลด้วยมือ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบอยู่ในฟอร์มจัดการข้อมูล Event (UC-09.1/9.2) และมีข้อความโพสต์ที่ต้องการแยกข้อมูล
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบวางข้อความโพสต์ลงในช่องข้อความ 2. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” 3. ระบบส่งข้อความไปให้ LLM แยกข้อมูล (ชื่องาน, ประเภท, ช่วงวันที่ พร้อมวันเริ่มและวันสิ้นสุดในรูปแบบวันที่มาตรฐานโดยแปลงปี พ.ศ. เป็น ค.ศ., สถานที่จัดงาน, ค่าเข้างาน, ผู้จัดงาน, กลุ่มที่เหมาะสม, รายละเอียดโดยย่อ) โดยกำชับไม่ให้เดาข้อมูลที่ไม่มีในข้อความ 4. ระบบเติมค่าที่แยกได้ลงในฟิลด์ฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 5. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในฟอร์มก่อนกดบันทึก
กระแสทางเลือก	3a. หากการเรียก LLM ล้มเหลวหรือแยกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใต้ปุ่ม และฟอร์มยังคงว่างให้กรอกด้วยมือ
เงื่อนไขภายหลัง	ฟิลด์ในฟอร์ม Event ถูกเติมข้อมูลที่ AI แยกได้ล่วงหน้า พร้อมให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนบันทึกจริงเสมอ
Extend	ขยายการทำงานของ UC-09.1/9.2 จัดการข้อมูล Event (Create/ Update Event)

ตารางที่ 28 Use Case UC-21: ตรวจสอบรายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (Review Reports and Requests)

Use Case ID	UC-21
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (UC-18) และคำขอเพิ่มกิจกรรม (UC-19) ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา ผ่านคิวที่จัดเรียงตามรายการและหัวข้อ เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และมีรายการรอตรวจสอบในคิว
กระแสหลัก	*รายงาน:* 1. เลือกรายการสถานที่หรือกิจกรรมที่มีรายงาน 2. เปรียบเทียบข้อมูลในระบบกับหมายเหตุของผู้แจ้ง 3. แก้ไขข้อมูลที่หน้าจัดการหรือซิงก์จาก Google แล้วปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข หรือปฏิเสธรายงาน *คำขอกิจกรรม:* 1. เปิดรายละเอียดและรูปภาพของคำขอ 2. กดอนุมัติ ระบบสร้างกิจกรรมจากข้อมูลของคำขอและย้ายรูปภาพไปยังกิจกรรมนั้น หรือกดปฏิเสธโดยระบุเหตุผล ระบบลบรูปภาพของคำขอและแจ้งเหตุผลต่อผู้ส่ง
กระแสทางเลือก	หากคำขอถูกตรวจสอบไปแล้วโดยผู้ดูแลระบบอีกคน ระบบแจ้งว่าดำเนินการซ้ำไม่ได้ การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร
เงื่อนไขภายหลัง	รายการในคิวเปลี่ยนสถานะเป็นตรวจสอบแล้ว มีบันทึกผู้ตรวจสอบและเวลา และการอนุมัติถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 29 Use Case UC-22: นำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places (Import / Sync Places)

Use Case ID	UC-22
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบค้นหาและนำเข้าสถานที่ใหม่จาก Google Places และซิงก์ข้อมูลของสถานที่ที่มีอยู่ให้ตรงกับต้นทาง โดยฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบล็อกไว้จะไม่ถูกเขียนทับ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11) และระบบตั้งค่าคีย์ของ Google Places API ไว้แล้ว
กระแสหลัก	*นำเข้า:* 1. ค้นหาสถานที่จากชื่อหรือคำค้น 2. เลือกผลลัพธ์ที่ต้องการ 3. ระบบดึงรายละเอียดและรูปภาพมาบันทึกเป็นสถานที่ใหม่ *ซิงก์:* 1. เลือกสถานที่รายแห่ง ชุดที่เลือก ชุดที่กรองไว้ หรือทั้งหมด พร้อมเลือกฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต 2. ระบบแสดงจำนวนสถานที่และจำนวนการเรียก API ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ยืนยัน 3. ระบบสร้างชุดงานและประมวลผลเบื้องหลัง พร้อมแสดงความคืบหน้า 4. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบผลรายสถานที่
กระแสทางเลือก	ซิงก์แบบทดลอง (Dry Run) แสดงผลต่างโดยไม่บันทึกข้อมูล หากค่าจาก Google ต่างจากค่าที่ล็อกไว้ ระบบเก็บค่าใหม่เป็นผลต่างให้ผู้ดูแลระบบเลือกใช้เป็นรายฟิลด์ ผู้ดูแลระบบยกเลิกชุดงานระหว่างประมวลผลได้ ชุดงานหนึ่งรองรับสูงสุด 500 แห่ง
เงื่อนไขภายหลัง	ข้อมูลสถานที่ตรงกับต้นทางตามฟิลด์ที่เลือก ยกเว้นฟิลด์ที่ล็อก และผลของแต่ละสถานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติชุดงาน

ตารางที่ 30 Use Case UC-23: จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage Users)

Use Case ID	UC-23
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบค้นหาและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี ลบหรือกู้คืนบัญชี ปรับพอยท์พร้อมเหตุผล เพิกถอนเซสชันและส่งอีเมลยืนยันซ้ำ ทุกการดำเนินการถูกบันทึกในบันทึกการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบค้นหาผู้ใช้ด้วยอีเมล ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ และกรองตามสถานะ 2. เปิดรายละเอียดบัญชีเพื่อดูข้อมูลส่วนตัว ประวัติการสแกน ประวัติการแลก และประวัติการปรับพอยท์ 3. เลือกการดำเนินการและระบุเหตุผลเมื่อจำเป็น 4. ระบบดำเนินการและบันทึกผู้ดำเนินการ เวลา และรายละเอียด
กระแสทางเลือก	ระบบไม่อนุญาตให้ลบหรือระงับบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย เพื่อไม่ให้ระบบไม่มีผู้ดูแล การปรับพอยท์ต้องระบุเหตุผลและค่าที่ปรับต้องไม่เป็นศูนย์
เงื่อนไขภายหลัง	สถานะหรือพอยท์ของบัญชีเปลี่ยนตามคำสั่ง บัญชีที่ถูกระงับหรือถูกลบเข้าสู่ระบบและสแกน QR ไม่ได้


ตารางที่ 31 Use Case UC-24: ดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (View Survey Results)

Use Case ID	UC-24
Actor	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบดูสรุปคะแนนเฉลี่ยของคำตอบรายข้อและรายด้าน แยกตามกลุ่มผู้ตอบ เปิดดูคำตอบรายฉบับ ลบคำตอบที่ไม่เหมาะสม และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
เงื่อนไขเบื้องต้น	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว (UC-11)
กระแสหลัก	1. ผู้ดูแลระบบเปิดหน้าความพึงพอใจ 2. ระบบคำนวณสถิติจากคำตอบที่บันทึกไว้ (UC-20) และแสดงผลรายด้าน 3. ผู้ดูแลระบบเลือกดูคำตอบรายฉบับหรือส่งออกข้อมูล
กระแสทางเลือก	ข้อที่ผู้ตอบเลือก “ยังไม่เคยใช้” ไม่ถูกนำมาคำนวณในสถิติของข้อนั้น
เงื่อนไขภายหลัง	ผู้ดูแลระบบได้ข้อมูลสรุปความพึงพอใจสำหรับการประเมินผลของโครงงาน

4.1.4 System Sequence Diagram


(1) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (นักท่องเที่ยว)

ระบบในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่มีตรรกะการทำงานแยกจากกันอย่างชัดเจน จึงแยกแผนภาพออกตามฟังก์ชันหลัก ดังนี้




ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต

ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต: กระบวนการเริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำถามหรือข้อความเข้าสู่ระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ประมวลผลสำเร็จ ระบบส่งคำตอบกลับไปแสดงผลบนแชตบอต หรือ (2) เกิดข้อผิดพลาด/หมดเวลาตอบสนอง (Timeout) ระบบแสดงข้อความขออภัยและเสนอให้ลองใหม่



ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม

ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำสั่งค้นหาพร้อมพารามิเตอร์ (คำค้นหา, หมวดหมู่) หากพบข้อมูลตรงเงื่อนไข ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา หากไม่พบระบบแจ้งเตือน สำหรับการดูรายละเอียดเชิงลึก (เงื่อนไขทางเลือกเสริม) หากดึงข้อมูลสำเร็จระบบแสดงรายละเอียดครบถ้วน หากผิดพลาดหรือข้อมูลสูญหายระบบแจ้งเตือน




ภาพที่ 19 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง

ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งเงื่อนไขทริป (วันที่เดินทาง รูปแบบที่พัก ความสนใจ งบประมาณ) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าก่อน (เช่น ระยะเวลาเกิน 7 วัน) จากนั้นตรวจสอบความพร้อมของบริการ AI หากพร้อมใช้งาน ระบบแสดงผลแผนการเดินทางแบบรายวัน หากไม่พร้อมระบบแจ้งงดให้บริการชั่วคราว นอกจากนี้ยังรองรับกระบวนการปรับปรุงแผน (Feedback) โดยนักท่องเที่ยวระบุสถานที่ที่ไม่ถูกใจ แล้วระบบสลับสถานที่ดังกล่าวด้วยสถานที่อื่นที่ยังไม่อยู่ในแผนบนหน้าจอทันที ในระบบที่พัฒนาจริงขั้นตอนนี้ทำงานฝั่งเบราว์เซอร์โดยไม่ได้ส่งข้อมูลตอบรับไปให้ AI สร้างแผนฉบับใหม่


(2) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Portal)

ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (CRUD) ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานคล้ายคลึงกัน คือผู้ดูแลระบบต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) ก่อน จากนั้นจึงส่งคำสั่งจัดการข้อมูลไปยังระบบและระบบตอบกลับสถานะการดำเนินการ โดยแยกส่วนการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) ออกมาต่างหากเนื่องจากมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน



ภาพที่ 20 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน

การจัดการข้อมูลแบบมาตรฐาน: ผู้ใช้งานส่งคำขอเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี หากถูกต้องระบบอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชัน CRUD โดยแต่ละคำสั่งระบบจะติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับ




ภาพที่ 21 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base)

การจัดการฐานความรู้: ผู้ดูแลระบบเลือกคำสั่ง (Create/Update/Delete) ระบบแสดงฟอร์มหรือกล่องยืนยัน เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขทางเลือก – หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือหัวข้อซ้ำซ้อน ระบบแจ้งข้อผิดพลาด หากผ่านเกณฑ์ ระบบยืนยันความสำเร็จและล้างค่า Embedding ของรายการที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไข รายการดังกล่าวจะถูกแชตบอตค้นคืนได้หลังจากผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จาก Admin Portal ทั้งนี้เนื้อหาฐานความรู้ไม่ได้ถูกฝังลงใน System Prompt ของ AI โดยตรง แต่ถูกค้นคืนผ่าน RAG เมื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้อง


(3) สำหรับระบบสะสมคะแนน (Point System)

ระบบสะสมคะแนนมีลักษณะแตกต่างจากฟังก์ชันอื่นตรงที่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสลับบทบาทกันระหว่างสองช่วง คือ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยตรงในช่วงสะสมคะแนน ขณะที่ผู้ดูแลระบบ – เจ้าหน้าที่ ททท. ขอนแก่น (Administrator) เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบแทนนักท่องเที่ยวในช่วงแลกของรางวัล จึงแยกแผนภาพออกเป็น 2 ส่วนตามลำดับ



ภาพที่ 22 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์: นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ระบบตรวจสอบสถานะของ QR วันหมดอายุ การสแกนซ้ำของบัญชี และระยะห่างจากสถานที่ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ผ่านทุกเงื่อนไข ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชีและแสดงจำนวนที่ได้รับ หรือ (2) ไม่ผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ระบบแจ้งสาเหตุโดยไม่เพิ่มพอยท์ (ดู UC-03; รายละเอียดการทำงานภายในระบบแสดงในภาพที่ 29 หัวข้อ Sequence Diagram)




ภาพที่ 23 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption): เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่นและแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้และเลือกของรางวัลในระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) บัญชียังใช้งานได้ พอยท์เพียงพอ และของรางวัลมีสต็อก ระบบหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติการแลก หรือ (2) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ระบบแจ้งสาเหตุและไม่บันทึกการแลก (ดู UC-08; รายละเอียดการทำงานภายในระบบแสดงในภาพที่ 30 หัวข้อ Sequence Diagram)

4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

ก่อนอธิบายการรับส่งข้อมูลระหว่าง Component ย่อย โครงงานนี้ได้จำลองตรรกะการตัดสินใจของอัลกอริทึมในการสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning Algorithm) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การรับเงื่อนไขจากผู้ใช้ การประมวลผล RAG การส่งคำสั่งให้ LLM ไปจนถึงการจัดการข้อมูลหลังการประมวลผล (Post-processing)




ภาพที่ 24 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง

แผนภาพใช้รูปแบบการแบ่งช่อง (Swimlane) แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User/Client), ระบบหลังบ้าน (Backend: TripBuilder Service), ฐานข้อมูลและการดึงข้อมูล (Database & RAG), และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้ใช้งานส่งเงื่อนไขการเดินทาง (TripInput) เข้าสู่ระบบ (2) ระบบหลังบ้านคำนวณจำนวนจุดแวะต่อวันจากความเร็วทริป (Pace) และช่วงเวลาเดินทางของแต่ละวัน กำหนดตำแหน่งที่พักจากพิกัดที่ผู้ใช้เลือกบนแผนที่ (หากไม่มีจึงค้นจากชื่อที่พัก) ค้นหาสถานที่บังคับ (Must-Go) และใช้ RAG แบบผสม (Hybrid Search) ค้นหาสถานที่ผู้สมัครแยกตามความสนใจแต่ละข้อ แล้วนำผลมารวมแบบสลับกัน (Round-robin) เพื่อไม่ให้ความสนใจที่มีสถานที่น้อยถูกกลบ พร้อมกรองตามระดับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ และสำรองร้านอาหารให้เพียงพอกับมื้ออาหารของทุกวัน (3) ระบบสร้าง Dynamic Prompt จากความเร็วทริปและงบประมาณ ส่งรายการสถานที่ผู้สมัครให้ LLM คัดเลือกและจัดสรรสถานที่ลงในแต่ละวัน พร้อมระบุบทบาทมื้ออาหาร (กลางวัน/เย็น) ของร้านอาหาร โดย LLM คืนผลลัพธ์เป็น JSON ที่มีเฉพาะรหัสสถานที่ของแต่ละวัน ไม่ได้กำหนดลำดับการเดินทางหรือเวลา (4) ระบบหลังบ้านตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยกฎเชิงกำหนดแน่นอน ได้แก่ ตัดรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในรายการหรือซ้ำกัน เติมสถานที่บังคับที่ LLM ไม่ได้เลือก ย้ายสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ในวันที่ถูกจัดไว้ไปยังวันอื่น และจำกัดจำนวนร้านอาหาร คาเฟ่ และจุดแวะต่อวัน จากนั้นจัดลำดับการเดินทางภายในแต่ละวันและคำนวณตารางเวลาทีละสถานที่ โดยประมาณระยะทางแบบเส้นตรง (Haversine) และเวลาเดินทางจากความเร็วเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ตรวจสอบเวลาเปิด-ปิด (หากต้องรอนานกว่า 45 นาที ระบบจะพยายามแทรกสถานที่จริงที่เหมาะสมลงในช่องว่างก่อน หากไม่มีจึงแทรกกิจกรรม “พักผ่อนตามอัธยาศัย” หากรอน้อยกว่านั้นกำหนดสถานะ “Waiting”) กำหนดเวลาแวะพักตามประเภทสถานที่ และคำนวณค่าน้ำมันกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (5) ระบบส่งแผนให้กลไก LLM-as-a-Judge ตรวจคุณภาพ หากไม่ผ่าน หรือหากขั้นตอนที่ 4 จำเป็นต้องตัดสถานที่ออก ระบบจะแนบข้อคิดเห็นกลับไปใน Prompt แล้วให้ LLM คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด (6) ระบบสรุปภาพรวมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่งผลลัพธ์ (TripResponse) กลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

แนวคิดการออกแบบระบบถูกพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้แต่ละส่วนพัฒนา ทดสอบ และรองรับการขยายตัวได้อย่างอิสระ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักที่ทำงานเป็นบริการอิสระต่อกัน (Independent Services) ดังภาพที่ 25



ภาพที่ 25 สถาปัตยกรรมของระบบ


(1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend): เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย React เพียงชุดเดียว ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปและส่วน Admin Portal

(2) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Core Backend): ให้บริการ REST API สำหรับบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน การจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล การรายงานและคำขอจากผู้ใช้ การซิงก์ข้อมูลจาก Google Places และการบริหารระบบสำหรับผู้ดูแล โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่านไลบรารี knex และเชื่อมต่อบริการภายนอกสำหรับจัดเก็บรูปภาพและส่งอีเมล

(3) ส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service): บริการอิสระที่รับผิดชอบระบบแชตบอตและ Trip Planner โดยประมวลผลร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเทคนิค RAG


ทั้งสามส่วนให้บริการภายใต้ชื่อโดเมนเดียวผ่าน Caddy ซึ่งส่งต่อคำขอตามเส้นทางไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ cookie เซสชันเป็นของเว็บไซต์เดียวกัน และไม่ต้องเปิดพอร์ตของ Backend หรือ AI Service ออกสู่ภายนอก Frontend เรียก Core Backend และ AI Service โดยตรงสำหรับคำขอของผู้ใช้ ส่วนคำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การสร้างดัชนี Embedding ใหม่ Backend จะตรวจสิทธิ์ก่อนแล้วส่งต่อไปยัง AI Service เนื่องจาก AI Service ไม่มีการยืนยันตัวตนของตนเอง บริการทั้งสองใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกันเป็นจุดเชื่อมข้อมูลระหว่างกัน รายละเอียดเครื่องมือ ไลบรารี และโมเดลที่ใช้พัฒนาแต่ละส่วนแสดงในหัวข้อการพัฒนาโปรแกรม

4.2.2 Sequence Diagram




ภาพที่ 26 Detailed Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM

กระบวนการสร้างแผนการเดินทางด้วยเทคนิค RAG ร่วมกับ LLM เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานฝั่งนักท่องเที่ยว (Frontend) บริการวางแผนการเดินทาง (Trip Planner Service) ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ติดตั้งส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นคืนเชิงเวกเตอร์ (Vector Search) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยเริ่มต้นจาก Frontend ส่งคำขอพร้อมเงื่อนไขการเดินทางไปยัง Trip Planner Service โดยตรง จากนั้น Trip Planner Service จะเรียกใช้ฟังก์ชัน match_places_hybrid เพื่อค้นหาสถานที่ในตาราง places ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ด้วยการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ซึ่งพิจารณาทั้งคะแนนความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์ผ่าน pgvector และคะแนนการจับคู่คำสำคัญผ่านส่วนขยาย pg_trgm โดยใช้ค่าที่สูงกว่าในการจัดอันดับ และค้นแยกทีละความสนใจ พร้อมทั้งกรองผลลัพธ์ตามระดับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เมื่อฐานข้อมูลส่งคืนรายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว Trip Planner Service จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็น Prompt ร่วมกับเงื่อนไขของผู้ใช้ เพื่อส่งให้ LLM คัดเลือกสถานที่และจัดสรรลงในแต่ละวัน ก่อนที่ LLM จะส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบ JSON ที่มีเฉพาะรหัสสถานที่ จากนั้น Trip Planner Service จะจัดลำดับการเดินทาง คำนวณระยะทาง เวลาเดินทาง ตารางเวลา และสถานะการเปิด-ปิดของแต่ละสถานที่ด้วยชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) แล้วจึงส่งแผนที่จัดตารางเวลาแล้วให้ LLM-as-a-Judge ตรวจสอบคุณภาพ หากไม่ผ่านจะวนกลับไปให้ LLM คัดเลือกใหม่ภายในจำนวนรอบที่กำหนด ก่อนส่งแผนการเดินทางฉบับสมบูรณ์กลับไปยัง Frontend โดยตรงเพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้หาก LLM ตอบกลับผิดรูปแบบหรือการสร้างแผนล้มเหลว ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดกลับไปยัง Frontend โดยไม่สร้างแผนสำรองขึ้นเอง




ภาพที่ 27 Detailed Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต)

การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) เริ่มต้นเมื่อ Frontend ส่งคำถามของผู้ใช้ พร้อมประวัติการสนทนาล่าสุดไปยังแชตบอต Service (chatbot-service) โดยตรง แชตบอต Service เก็บประวัติไว้ใช้เพียง 4 ข้อความล่าสุด และหากมีประวัติการสนทนาจะให้ LLM เขียนคำถามใหม่ให้สมบูรณ์ในตัวเองก่อน (Query Rewriting) จากนั้นจึงค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้องในตาราง places, knowledge_base และ events ตารางละ 3 รายการ ด้วยการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ซึ่งใช้ทั้งความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์ผ่าน pgvector และการจับคู่คำสำคัญ เพื่อดึงข้อมูลสถานที่ ความรู้ และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็นคำสั่งสำหรับ LLM ร่วมกับ System Prompt ประวัติการสนทนา และข้อความของผู้ใช้ ก่อนส่งให้ LLM ประมวลผลและทยอยส่งคำตอบกลับมาแบบ Streaming โดย LLM ต้องขึ้นต้นคำตอบด้วยแท็กกำกับว่าใช้ข้อมูลจากแหล่งใด (เช่น [MATCH:PLACES], [MATCH:KB], [MATCH:EVENTS] หรือหลายแหล่งรวมกัน) หรือ [NO_MATCH] เมื่อไม่พบข้อมูลรองรับ ซึ่งกรณีหลังระบบจะตอบด้วยข้อความมาตรฐานแทนคำตอบของ LLM แชตบอต Service จะตัดแท็กออกแล้วส่งต่อคำตอบไปยัง Frontend เพื่อแสดงผลบนหน้าจอผู้ใช้งานแบบทยอยปรากฏตามลำดับ (Streaming Response) พร้อมแนบการ์ดสถานที่หรือกิจกรรมเฉพาะจากแหล่งที่ถูกอ้างถึงเมื่อคำตอบจบ




ภาพที่ 28 Detailed Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ

การจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code และของรางวัล ดำเนินการผ่าน Core Backend (Node.js/Express) โดยตรง โดยกระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบส่งคำขอจากหน้าจอ Admin Portal ไปยัง Backend ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลลงในตารางที่เกี่ยวข้องภายในฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้งานในรูปแบบสถานะการดำเนินการสำเร็จ สำหรับข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ ซึ่งใช้ค่า Embedding ในการค้นคืน Backend จะล้างค่า Embedding ของรายการที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไข เนื่องจากค่าเดิมไม่ตรงกับเนื้อหาใหม่แล้ว จากนั้นผู้ดูแลระบบสั่งสร้างดัชนีใหม่ (Reindex) จาก Admin Portal โดย Backend ส่งต่อคำสั่งไปยัง AI Service ซึ่งจะคำนวณ Embedding เฉพาะรายการที่ยังค้างอยู่เป็นงานเบื้องหลัง (Background Job) และถอด Embedding ของกิจกรรมที่สิ้นสุดไปแล้วออกจากการค้นคืน



ภาพที่ 29 Detailed Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์


ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Frontend, Backend และฐานข้อมูล โดย Frontend ถอดรหัส QR และอ่านพิกัดจากเบราว์เซอร์ แล้วส่งคำขอพร้อมค่าทั้งสองไปยัง Backend ซึ่งตรวจเซสชันและจำกัดอัตราคำขอ ก่อนเรียกฟังก์ชัน claim_qr_scan ในฐานข้อมูล ฟังก์ชันดังกล่าวตรวจสถานะบัญชี การมีอยู่ สถานะเปิดใช้งาน และวันหมดอายุของ QR การสแกนซ้ำ และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสถานที่ด้วยสูตร Haversine เทียบกับรัศมีที่กำหนด หากผ่านทุกข้อ ฟังก์ชันบันทึกการสแกนและเพิ่มพอยท์ในธุรกรรมเดียว ข้อจำกัดความไม่ซ้ำของคู่ (qr_id, user_id) จึงรับประกันการสแกนครั้งเดียวแม้มีคำขอซ้อนกัน หากไม่ผ่านข้อใด ฟังก์ชันส่งรหัสข้อผิดพลาดกลับ และ Backend แปลงเป็นข้อความสำหรับผู้ใช้โดยไม่แก้ไขข้อมูล



ภาพที่ 30 Detailed Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น


ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Admin Portal, Backend และฐานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีของนักท่องเที่ยวด้วยอีเมล ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือกของรางวัลและยืนยันการแลก Backend เรียกฟังก์ชัน admin_redeem_reward ซึ่งล็อกแถวของผู้ใช้และของรางวัลก่อนตรวจสถานะบัญชี ยอดพอยท์ และสต็อก แล้วหักพอยท์ ลดสต็อก และบันทึกประวัติพร้อมรหัสเจ้าหน้าที่ในธุรกรรมเดียว เพื่อไม่ให้การแลกพร้อมกันทำให้พอยท์หรือสต็อกติดลบ จากนั้น Backend บันทึกการดำเนินการลงบันทึกของผู้ดูแลระบบ หากบันทึกว่าแลกผิดพลาด เจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการได้ โดยระบบคืน

พอยท์และสต็อกให้



ภาพที่ 31 Detailed Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบเซสชัน

การเข้าสู่ระบบเริ่มจาก Frontend ส่งอีเมลและรหัสผ่านไปยัง Backend ซึ่งจำกัดอัตราการลองซ้ำทั้งระดับที่อยู่ IP และระดับบัญชี แล้วเทียบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่เก็บในตาราง users โดยเทียบกับค่าแฮชจำลองเมื่อไม่พบอีเมล เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่เปิดเผยว่ามีบัญชีนั้นอยู่ เมื่อผ่านการตรวจสถานะบัญชีและการยืนยันอีเมล Backend สร้างโทเคนแบบสุ่ม เก็บเฉพาะค่าแฮชของโทเคนในตาราง sessions และส่งโทเคนกลับเป็น cookie แบบ httpOnly ที่ JavaScript ฝั่งเบราว์เซอร์อ่านไม่ได้ คำขอถัดไปทุกครั้งแนบ cookie อัตโนมัติ และ Backend ใช้ค่าแฮชของโทเคนค้นหาเซสชันที่ยังไม่หมดอายุเพื่อระบุผู้ใช้และบทบาท



ภาพที่ 32 Detailed Sequence Diagram: การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมผ่าน Frontend ซึ่ง Backend ตรวจสอบเพดาน

จำนวนคำขอที่รอตรวจสอบก่อนบันทึกด้วยสถานะ pending แล้วจึงอัปโหลดรูปภาพแยกอีกคำขอหนึ่ง เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติ Backend ดำเนินการในธุรกรรมเดียวโดยสร้างแถวในตาราง events ด้วยสถานะ upcoming ย้ายรูปภาพไปยัง event_photos ซึ่งใช้ไฟล์เดิมบน Cloudinary และเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น approved ส่วนการปฏิเสธต้องระบุเหตุผลและลบรูปภาพของคำขอ การรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของสถานที่และกิจกรรมใช้ลำดับขั้นตอนใกล้เคียงกัน โดยผู้ดูแลระบบปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข การซิงก์ หรือการไม่เปลี่ยนแปลงแทนการสร้างกิจกรรม

4.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ที่ให้บริการผ่าน Supabase เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และติดตั้งส่วนขยาย pgvector เพื่อให้คอลัมน์ embedding ในตาราง places, knowledge_base และ events จัดเก็บและค้นคืนเวกเตอร์เชิงความหมายได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างจาก Google Places API ที่ไม่สามารถแตกเป็นคอลัมน์ตายตัวได้ทั้งหมด จัดเก็บไว้ในคอลัมน์ประเภท jsonb (raw_data) การอ่านและเขียนข้อมูลทั้งหมดดำเนินการผ่าน Backend และ AI Service ด้วยสิทธิ์ service_role ตารางเนื้อหาเปิดสิทธิ์อ่านแบบสาธารณะเท่านั้น ส่วนตารางบัญชีผู้ใช้ รายงาน และคำขอถูกเพิกถอนสิทธิ์ของบทบาท anon และ authenticated ทั้งหมด ร่วมกับการเปิดใช้ Row Level Security เพื่อป้องกันการเข้าถึงตารางโดยตรงจากเบราว์เซอร์ โครงสร้างฐานข้อมูลถูกควบคุมด้วยไฟล์ migration ใน Backend ซึ่งมีทั้งหมด 58 ไฟล์ ณ เวลาที่จัดทำเอกสาร


ก่อนออกแบบโครงสร้างตาราง ผู้วิจัยจำลอง Domain Model เพื่อแสดงแนวคิดเชิงวัตถุหลักของระบบ คุณลักษณะโดยสังเขป และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระดับแนวคิด ดังภาพที่ 33 จากนั้นจึงนำแนวคิดดังกล่าวไปออกแบบเป็น E-R Diagram ที่ระบุตารางและคอลัมน์จริง

ภาพที่ 34 และ 35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน ส่วนแรกครอบคลุมบัญชีผู้ใช้ พอยท์ และของรางวัล ส่วนที่สองครอบคลุมเนื้อหา การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล ตาราง knowledge_base และ survey_responses เป็นเอนทิตีอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น ส่วนความสัมพันธ์ของตารางประวัติแผนการเดินทางกับ users และ places อธิบายไว้ในย่อหน้าถัดไป


ความสัมพันธ์ “สแกน” ระหว่าง users และ qrs เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มี Attribute ของตนเอง จึงแยกเป็นตาราง qr_scans ซึ่งกำหนดข้อจำกัดไม่ซ้ำบนคู่ (qr_id, user_id) เพื่อรับประกันว่าบัญชีหนึ่งสแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียว ความสัมพันธ์ “แลก” ระหว่าง users และ rewards แยกเป็นตาราง redemptions ในลักษณะเดียวกัน โดยบันทึกชื่อและต้นทุนของรางวัล ณ เวลาที่แลกไว้ในแถวเอง และกำหนดให้ reward_id เป็นค่าว่างได้ เพื่อให้ประวัติอ่านได้แม้ของรางวัลถูกลบในภายหลัง ส่วน admin_id อ้างอิงกลับไปยัง users เพื่อบันทึกเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ความสัมพันธ์ระหว่าง qrs และ places เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เนื่องจากหนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน ส่วนความสัมพันธ์ “จัดขึ้นที่” ระหว่าง places และ events เป็นแบบ Optional โดยฝั่ง events มี Cardinality (0,1) เพราะกิจกรรมบางรายการไม่ได้ผูกกับสถานที่ในตาราง places โดยตรง (ระบุเพียง venue_name/venue_lat/venue_lng)

ตารางเซสชันและโทเคนทั้งสี่ตารางอ้างอิง users แบบกลุ่มต่อหนึ่งและถูกลบตามบัญชีโดยอัตโนมัติ (on delete cascade) ส่วนตารางที่เป็นประวัติทางธุรกรรม ได้แก่ qr_scans, redemptions และ points_adjustments ใช้ on delete restrict ต่อ users เพราะระบบลบบัญชีแบบ Soft Delete ผ่านคอลัมน์ deleted_at จึงคงประวัติพอยท์ไว้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ของรายงาน (place_reports และ event_reports) และคำขอเพิ่มกิจกรรม (event_requests) กำหนดให้ผู้ส่งเป็นค่าว่างได้เมื่อบัญชีถูกลบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบยังตรวจสอบรายการที่ค้างอยู่ได้


ความสัมพันธ์ “plans” (users–trip_plans) สะท้อนว่าผู้ใช้หนึ่งบัญชีสามารถบันทึกแผนการเดินทางไว้ได้หลายแผน ขณะที่ความสัมพันธ์ “contains” (trip_plans–trip_plan_items) เป็นความสัมพันธ์เชิงองค์ประกอบ (Composition) ที่แผนการเดินทางหนึ่งแผนประกอบด้วยจุดแวะได้หลายจุด และถูกลบตามกันโดยอัตโนมัติเมื่อแผนต้นทางถูกลบ (on delete cascade) โดยตาราง trip_plan_items มีคอลัมน์ user_id เก็บซ้ำ (Denormalize) ไว้โดยตรงตามรูปแบบเดียวกับตาราง qr_scans และ redemptions (ความสัมพันธ์ “owns”) เพื่อให้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของและค้นคืนประวัติ Feedback รายจุดของผู้ใช้แต่ละคนได้โดยไม่ต้อง Join ผ่านตาราง trip_plans ส่วนความสัมพันธ์ “referenced_in (optional)” ระหว่าง places กับ trip_plan_items เป็นความสัมพันธ์แบบ Optional เช่นเดียวกับ “จัดขึ้นที่” เนื่องจากคอลัมน์ place_id กำหนดพฤติกรรมเป็น on delete set null หากสถานที่ต้นทางในตาราง places ถูกลบออกในภายหลัง แถวประวัติแผนการเดินทางจะยังคงอยู่ได้โดยอาศัยข้อมูลสำเนา (Snapshot) ของสถานที่ ณ เวลาที่บันทึกแผน ได้แก่ place_name, place_category, place_address และ place_img ที่จัดเก็บไว้ในตัวแถวเอง



ภาพที่ 33 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ



ภาพที่ 34 E-R Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ พอยท์ และของรางวัล



ภาพที่ 35 E-R Diagram ส่วนเนื้อหา การรายงาน และการซิงก์ข้อมูล

ระบบมีทั้งหมด 26 ตาราง ได้แก่ places, events, knowledge_base, rewards, qrs, users, qr_scans, redemptions, sessions, email_verification_tokens, password_reset_tokens, email_change_tokens, place_photos, event_photos, event_request_photos, points_adjustments, admin_audit_log, place_reports, event_reports, event_requests, place_sync_jobs, place_sync_results, survey_responses, trips, trip_days และ trip_items โครงสร้างของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 32–46

ตารางที่ 32 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
source	text	แหล่งที่มา (‘google‘ หรือ ‘admin‘)
google_place_id	text (unique)	รหัสสถานที่จาก Google (ถ้ามาจาก Google)
name	text	ชื่อสถานที่
category	text	ประเภทสถานที่
rating	numeric	คะแนนรีวิว
review_count	integer	จำนวนรีวิว
price	text	ระดับราคาแบบข้อความ (เช่น “$$”)
price_level	smallint	ระดับ ราคา เป็น ตัวเลข (0–4) สำหรับ กรอง งบ ประมาณในระบบวางแผนทริป
address	text	ที่อยู่
district	text	อำเภอ ใช้กรองขอบเขตพื้นที่ (UC-06.4)
hours	text	เวลาทำการ (ข้อความแสดงผล)
hours_periods	jsonb	เวลา ทำการ แบบ โครงสร้าง (วัน/ ชั่วโมง/ นาที) สำหรับคำนวณเปิด-ปิดจริง
business_status	text	สถานะ การ เปิด ให้ บริการ (OPERATIONAL/ CLOSED_TEMPORARILY/ CLOSED_PERMANENTLY)
phone / website / maps_url	text	ข้อมูลติดต่อและลิงก์แผนที่
lat / lng	double precision	พิกัดภูมิศาสตร์
description	text	คำอธิบายสถานที่ (ดู UC-12)
amenities / tags	text[]	สิ่งอำนวยความสะดวก / แท็ก
img	text	รูปภาพหลัก
images	text[]	คลังรูปภาพ (Gallery)
reviews	jsonb	รีวิวจาก Google
raw_data	jsonb	ข้อมูลดิบทั้งหมดจากต้นทาง (สำรองฟิลด์ที่ไม่ได้แตกคอลัมน์)
is_active	boolean	เปิดหรือปิดการแสดงผลสถานที่ สถานที่ที่ปิดจะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้และไม่ถูกค้นคืนโดยแชตบอต
locked_fields	text[]	ฟิลด์ ที่ ผู้ ดูแล ระบบ ล็อก ไว้ ซึ่ง การ ซิ งก์ จาก Google จะไม่เขียนทับ
last_synced_at	timestamptz	เวลาที่ซิงก์ข้อมูลจาก Google ล่าสุด
google_diff	jsonb	ค่าใหม่จาก Google ที่ถูกพักไว้เพราะฟิลด์เป้าหมายถูกล็อก รอผู้ดูแลระบบตัดสินใจ
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector)
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 33 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
title	text	หัวข้อข้อมูล
content	text	เนื้อหา
category	text	หมวดหมู่
is_active	boolean	เปิดใช้งาน (รายการที่ปิดจะไม่ถูกแชตบอตค้นคืน)
is_pinned	boolean	ปักหมุดหรือไม่ รายการที่ปักหมุดได้คะแนนจัดอันดับเพิ่มในการค้นคืนของแชตบอต แต่ยังต้องผ่านเกณฑ์ความเกี่ยวข้องก่อน
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector)
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 34 ตารางฐานข้อมูล events

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่องาน
category	text	ประเภทงาน
date_range	text	ช่วงวันที่จัดงาน (ข้อความแสดงผล)
venue_name	text	ชื่อสถานที่จัดงาน
venue_lat / venue_lng	double precision	พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานที่จัดงาน สำหรับปักหมุดแผนที่ตามที่ UC-05 กำหนด
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในตาราง places ที่จัดงานนี้ขึ้น (ถ้ามี) ใช้เชื่อมโยงเพื่อแสดงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นได้ ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบ Optional เนื่องจากบางงานอาจจัดขึ้น ณ สถานที่ที่ยังไม่มีอยู่ในตาราง places
admission	text	ข้อมูลค่าเข้างาน
organizer	text	ผู้จัดงาน
suitable_for	text[]	กลุ่มที่เหมาะสม
description	text	รายละเอียด
status	text	สถานะ (‘upcoming‘, ‘published‘, ‘cancelled‘)
event_start_date / event_end_date	date	วันเริ่มและวันสิ้นสุดของงานในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ ใช้ตรวจว่างานสิ้นสุดแล้วหรือไม่
embedding	vector(384)	เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector) จะถูกล้างในรอบสร้างดัชนีถัดไปหลังงานสิ้นสุด
img	text	รูปภาพหลัก
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 35 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
name	text	ชื่อของรางวัล
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก
stock	integer (nullable)	จำนวนคงเหลือ มีค่าเป็น null เมื่อไม่จำกัดจำนวน และลดลงทุกครั้งที่มีการแลก
image_url / image_public_id	text	ที่อยู่และรหัสอ้างอิงของรูปภาพบน Cloudinary
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 36 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id	uuid (foreign key → places.id, unique)	สถานที่ที่ผูก QR นี้ไว้ กำหนดให้หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงหนึ่งอัน
points	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับเมื่อสแกน
radius_m	integer	รัศมี (เมตร) จากพิกัดสถานที่ที่อนุญาตให้สแกน ค่าเริ่มต้น 200
expires_at	timestamptz (nullable)	วันหมดอายุของ QR มีค่าเป็น null เมื่อไม่มีกำหนด
is_active	boolean	เปิดหรือปิดการใช้งาน QR โดยไม่ต้องลบข้อมูล
created_at	timestamptz	วันที่สร้าง

ตารางที่ 37 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
email	text (unique)	อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ จัดเก็บเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัดช่องว่างเสมอ
password_hash	text	ค่าแฮชของรหัสผ่านที่สร้างด้วย bcrypt
role	text (tourist / admin)	บทบาทของบัญชี กำหนดสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแลระบบ
status / status_reason	text	สถานะบัญชี (active / suspended) และเหตุผลที่ระงับ
email_verified	boolean	ยืนยันอีเมลแล้วหรือไม่
display_name / title / first_name / last_name / phone	text	ชื่อที่แสดงและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้
gender / birthdate / occupation	text / date	ข้อมูลทางประชากรที่ผู้ใช้กรอกตอนสมัคร
province / district / subdistrict	text	ที่อยู่ของผู้ใช้
avatar_preset / avatar_data / avatar_mime / avatar_position / avatar_scale	text / bytea / numeric	รูปประจำตัวที่เลือกจากชุดสำเร็จรูปหรืออัปโหลด พร้อมตำแหน่งและการขยายภาพ
points_balance	integer	ยอดพอยท์สะสมคงเหลือ ปรับปรุงเมื่อสแกน QR แลกของรางวัล หรือผู้ดูแลระบบปรับยอด
last_login_at / password_changed_at	timestamptz	เวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด และเวลาเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด
deleted_at / deleted_by	timestamptz / uuid	เวลาและผู้ลบบัญชีแบบ Soft Delete ซึ่งคงประวัติพอยท์ไว้
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 38 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
qr_id	uuid (foreign key → qrs.id)	QR ที่ถูกสแกน
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่สแกน
points_awarded	integer	จำนวนพอยท์ที่ได้รับจากการสแกนครั้งนี้
scanned_at	timestamptz	เวลาที่สแกน
(qr_id, user_id)	unique	ข้อจำกัดที่รับประกันว่าบัญชีหนึ่งสแกน QR แต่ละอันได้เพียงครั้งเดียว (UC-03)

ตารางที่ 39 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้ที่แลกของรางวัล
reward_id	uuid (foreign key → rewards.id, nullable)	ของรางวัลที่แลก มีค่าเป็น null เมื่อของรางวัลถูกลบภายหลัง
reward_name	text	ชื่อของรางวัล ณ เวลาที่แลก เพื่อให้ประวัติอ่านได้แม้ของรางวัลถูกลบ
cost	integer	จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก (คัดลอกจาก rewards.cost ณ เวลาที่แลก)
admin_id	uuid (foreign key → users.id)	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการแลกให้ ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น (UC-08)
status	text	สถานะรายการ (completed / cancelled)
cancelled_at / cancelled_by / cancel_reason	timestamptz / uuid / text	เวลา ผู้ยกเลิก และเหตุผลของการยกเลิกรายการ
redeemed_at	timestamptz	เวลาที่แลก

ตารางที่ 40 ตารางฐานข้อมูล trip_plans (แผนการเดินทางที่ผู้ใช้บันทึกไว้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ใช้เจ้าของแผนการเดินทาง
start_date / end_date	date	ช่วงวันที่เดินทางตามที่ผู้ใช้ระบุ
area_scope	text	ขอบเขตพื้นที่ที่ใช้พิจารณาสถานที่ในแผน (UC-06.4)
budget_level	text	ระดับงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด
pace	text	ความเร็วของทริป (Pace) ที่ผู้ใช้เลือก
accommodation_name	text	ชื่อที่พักที่ผู้ใช้ระบุ (ถ้ามี)
note	text	ข้อความเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ระบุประกอบการสร้างแผน
planning_rationale	text	คำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น ได้จากกลไก LLM-as-a-Judge (ดูหัวข้อการทดสอบระบบ)
total_distance_km / total_cost_estimate	numeric	ระยะทางรวมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของทั้งแผน
rating	smallint (1–5)	คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแผนทั้งชุด กำหนดค่าได้ภายหลังจากบันทึกแผนแล้วเท่านั้น มีค่าเป็น null จนกว่าผู้ใช้จะให้คะแนน
feedback_text	text	ข้อเสนอแนะแบบข้อความอิสระของผู้ใช้ต่อแผนทั้งชุด
created_at	timestamptz	วันที่บันทึกแผน

ตารางที่ 41 ตารางฐานข้อมูล trip_plan_items (จุดแวะแต่ละจุดในแผนการเดินทางที่บันทึกไว้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
trip_plan_id	uuid (foreign key → trip_plans.id)	แผนการเดินทางที่จุดแวะนี้เป็นส่วนหนึ่ง
user_id	uuid (foreign key → users.id)	เจ้าของ แผน เก็บ ซ้ำ ไว้ ตรง จาก ตาราง trip_plans เพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์และค้นคืน Feedback ได้โดยไม่ต้อง Join
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถาน ที่ ต้นทาง ใน ตาราง places (ถ้า ยัง มี อยู่) กำหนด พฤติกรรมเป็น on delete set null เพื่อให้ประวัติแผนยังอ่านได้แม้สถานที่ต้นทางถูกลบ
day_num / position	integer	ลำดับ วัน และ ลำดับ ตำแหน่ง ของ จุด แวะ ภายในวันนั้น
place_name / place_category / place_address / place_img	text	ข้อมูล สำเนา (Snapshot) ของ สถาน ที่ ณ เวลาที่บันทึกแผน เพื่อให้ประวัติยังอ่านได้แม้ข้อมูลต้นทางในตาราง places จะ ถูก แก้ไข หรือปิดใช้งานในภายหลัง
arrival_time / departure_time	text	ช่วง เวลา ที่ ระบบ กำหนด ให้ เข้า ชม/ออก จาก สถานที่นี้
status	text	สถานะของจุดแวะในแผน
distance_km	numeric	ระยะทางจากจุดแวะก่อนหน้า
feedback	text (‘like‘ / ‘dislike‘ / null)	ความคิดเห็นถูกใจ/ไม่ถูกใจของผู้ใช้ต่อจุดแวะนี้โดยเฉพาะ
created_at	timestamptz	วันที่บันทึก

ตารางที่ 42 ตารางฐานข้อมูล place_reports และ event_reports (รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อน)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
place_id / event_id	uuid (foreign key)	รายการที่ถูกรายงาน ตาราง place_reports อ้างอิง places และตาราง event_reports อ้างอิง events
user_id	uuid (foreign key → users.id, nullable)	ผู้แจ้ง มีค่าเป็น null เมื่อบัญชีถูกลบ
field	text	หัวข้อที่คลาดเคลื่อน เช่น name, address, hours, closed, photos หรือ other
note	text	หมายเหตุของผู้แจ้ง ไม่เกิน 500 ตัวอักษร และต้องระบุเมื่อเลือก other
status	text	สถานะ (pending / resolved / rejected และ superseded เฉพาะสถานที่)
resolution	text	วิธีจัดการเมื่อปิดรายงาน (edited / synced / no_change)
resolved_by / resolved_at	uuid / timestamptz	ผู้ตรวจสอบและเวลาที่ปิดรายงาน
created_at	timestamptz	วันที่แจ้ง

ตารางที่ 43 ตารางฐานข้อมูล event_requests (คำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
user_id	uuid (foreign key → users.id)	ผู้ส่งคำขอ
name / category / date_range / venue_name / admission / organizer / suitable_for / description	text / text[]	รายละเอียดกิจกรรมที่เสนอ โครงสร้างเดียวกับตาราง events
event_start_date / event_end_date	date	วันเริ่มและวันสิ้นสุดของงานในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้
place_id	uuid (foreign key → places.id, nullable)	สถานที่ในระบบที่จัดงาน (ถ้ามี)
status	text	สถานะคำขอ (pending / approved / rejected)
reject_reason	text	เหตุผลที่ปฏิเสธ จำเป็นเมื่อสถานะเป็น rejected
reviewed_by / reviewed_at	uuid / timestamptz	ผู้ตรวจสอบและเวลาที่ตรวจ
event_id	uuid (foreign key → events.id, nullable)	กิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุมัติ
created_at / updated_at	timestamptz	วันที่สร้าง / แก้ไข

ตารางที่ 44 ตารางฐานข้อมูล place_sync_jobs และ place_sync_results (ชุดงานซิงก์ข้อมูลสถานที่)

Field	Type	Description
place_sync_jobs		
id / created_by	uuid	รหัสชุดงานและผู้ดูแลระบบที่สั่ง
scope	text	ขอบเขต (single / selected / filter / all)
fields	text[]	ฟิลด์ที่ต้องการอัปเดต
dry_run / max_items	boolean / integer	โหมดทดลองที่ไม่บันทึกข้อมูล และจำนวนสถานที่สูงสุดของชุดงาน
status	text	queued / running / completed / cancelled / failed
total / done / failed	integer	จำนวนสถานที่ทั้งหมด ที่ประมวลผลแล้ว และที่ล้มเหลว
place_sync_results		
job_id / place_id	uuid (foreign key)	ชุดงานและสถานที่ที่ถูกประมวลผล (unique เป็นคู่)
status	text	updated / unchanged / skipped / failed
changed_fields / skipped_locked / diff	text[] / jsonb	ฟิลด์ที่เปลี่ยน ฟิลด์ที่ข้ามเพราะถูกล็อก และผลต่างของค่า

ตารางที่ 45 ตารางฐานข้อมูล survey_responses (คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ)

Field	Type	Description
id	uuid	Primary Key
gender / age / age_group / occupation	text / smallint	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ โดยไม่เก็บข้อมูลระบุตัวตน
q1 – q16	smallint (1–5, nullable)	คะแนนรายข้อ ข้อเกี่ยวกับแชตบอตและการวางแผนเที่ยวมีค่าเป็น null เมื่อผู้ตอบยังไม่เคยใช้
strengths / improvements	text	ข้อเสนอแนะด้านจุดเด่นและสิ่งที่ควรปรับปรุง ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
app_version	text	เวอร์ชันของระบบ ณ เวลาที่ตอบ
created_at	timestamptz	เวลาที่ตอบ

ตารางที่ 46 ตารางสนับสนุนด้านบัญชีผู้ใช้ รูปภาพ และการตรวจสอบย้อนหลัง

ตาราง	คอลัมน์สำคัญ	หน้าที่
sessions	user_id, token_hash, expires_at	เก็บค่าแฮชของโทเคนเซสชัน อายุ 30 วัน เพื่อยืนยันตัวตนจาก cookie
email_verification_tokens	user_id, token_hash, expires_at	โทเคนยืนยันอีเมลตอนสมัคร อายุ 24 ชั่วโมง
password_reset_tokens	user_id, token_hash, expires_at	โทเคนตั้งรหัสผ่านใหม่ อายุ 1 ชั่วโมง
email_change_tokens	user_id, new_email, token_hash, expires_at	โทเคนยืนยันอีเมลใหม่ อายุ 24 ชั่วโมง และมีได้หนึ่งรายการต่อบัญชี
place_photos	place_id, url, public_id, position	คลังรูปภาพของสถานที่ที่จัดเก็บบน Cloudinary
event_photos	event_id, url, public_id, position	คลังรูปภาพของกิจกรรม
event_request_photos	request_id, url, public_id, position	รูปภาพของคำขอที่ยังรอตรวจสอบ ซึ่งย้ายไปยัง event_photos เมื่ออนุมัติ
points_adjustments	user_id, admin_id, delta, balance_after, reason	ประวัติการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบพร้อมเหตุผล
admin_audit_log	admin_id, action, target_user_id, details	บันทึกการดำเนินการสำคัญของผู้ดูแลระบบสำหรับตรวจสอบย้อนหลัง

4.2.4 Mockup User Interface

ในขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) คณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบร่างหน้าจอ (Wireframe) เพื่อกำหนดโครงสร้างของหน้าจอ ตำแหน่งองค์ประกอบ และลำดับขั้นตอนการใช้งานของแต่ละฟังก์ชันหลักไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการพัฒนาจริง โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side) ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แบบ Responsive ที่รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เพื่อเน้นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหาก ประกอบด้วยหน้าจอและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ได้แก่

(1.1) หน้าหลัก (Home) และหน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม: แสดงผลข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมระบบนำทาง (Navigation)


(1.2) ระบบวางแผนการเดินทางและแนะนำสถานที่ (Trip Planning & Recommend): ช่วยให้นักท่องเที่ยวออกแบบเส้นทาง หรือรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการ พร้อมปรับแผนได้ทันทีบนหน้าจอ (UC-06, UC-07)

(1.3) ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ (แชตบอต): ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

(1.4) หน้าพอยท์สะสม (Points): แสดงยอดพอยท์ ปุ่มสแกน QR เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่แลกได้ที่เคาน์เตอร์ (UC-03, UC-08)


(1.5) หน้าบัญชีผู้ใช้ (Profile): รวมภาพรวมบัญชี ข้อมูลส่วนตัว ความปลอดภัย ประวัติการสแกนและการแลก และคำขอเพิ่มกิจกรรมของผู้ใช้ (UC-15 ถึง UC-19)

(1.6) หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ (Survey): ตอบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ (UC-20)



ภาพที่ 36 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่ และรายละเอียดสถานที่)

ภาพที่ 36 แสดง Wireframe การเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่หน้าหลัก (Home) ที่รวบรวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว ต่อเนื่องไปยังหน้ารายการสถานที่ทั้งหมด (Places List) ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองตามหมวดหมู่ จนถึงหน้ารายละเอียดสถานที่ (Place Detail) ซึ่งแสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน UC-04 ทั้งรูปภาพ คะแนนรีวิว สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนที่



ภาพที่ 37 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม)

ภาพที่ 37 แสดง Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล ซึ่งมีโครงสร้างหน้าจอสอดคล้องกับการเรียกดูข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วยหน้ารายการกิจกรรมทั้งหมด (Events List) และหน้ารายละเอียดกิจกรรม (Event Detail) ตามที่กำหนดไว้ใน UC-05



ภาพที่ 38 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง


ภาพที่ 38 แสดง Wireframe ของฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) ตามลำดับขั้นตอนของแบบฟอร์มแบบหลายขั้นตอน (Multi-step Form) 4 ขั้นตอน

ได้แก่ วันเดินทาง ความสนใจ งบประมาณและขอบเขตพื้นที่ และช่วงเวลาในแต่ละวัน ตามที่กำหนดไว้ใน UC-06 ก่อนเข้าสู่หน้าสถานะกำลังประมวลผล (Trip Loading) ระหว่างรอผลลัพธ์จาก AI Service และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง (Trip Result) ที่สรุปแผนรายวันพร้อมตัวเลือกปรับแผนเพิ่มเติมตาม UC-07



ภาพที่ 39 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล

ภาพที่ 39 แสดงหน้าพอยท์สะสม (Points) ซึ่งแสดงยอดพอยท์คงเหลือ ปุ่มสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ ตามที่กำหนดไว้ใน UC-03 และ UC-08



ภาพที่ 40 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 40 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และสมัครสมาชิก (Signup) สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งานฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ เช่น การสะสมพอยท์

(2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เดียวกันกับฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป (คนละเส้นทาง/Route ในโปรเจกต์เดียวกัน ไม่ใช่แอปพลิเคชันแยก) สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนการทำงานหลัก ได้แก่


(2.1) หน้ากระดานสรุปข้อมูล (Dashboard): แสดงผลภาพรวมของระบบ และจำนวนรายการที่รอตรวจสอบ

(2.2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Management): แบ่งเป็นส่วนการจัดการ “ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว” “ข้อมูลกิจกรรม” “ฐานความรู้ (Knowledge Base)” และ “QR/ของรางวัล” ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ตรวจสอบสถานะ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยฟอร์มจัดการกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI ประกอบอยู่ด้วย (UC-13)

(2.3) คิวตรวจสอบ (Review Queues): แสดงรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนและคำขอเพิ่มกิจกรรมจากผู้ใช้ พร้อมจำนวนรายการที่รออยู่ที่เมนูด้านข้าง (UC-21)

(2.4) พอยท์และรางวัล: จัดการ QR Code ของรางวัล และหน้าแลกที่เคาน์เตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมการยกเลิกรายการ (UC-06.5, UC-08)

(2.5) ผู้ใช้และการใช้งาน: บริหารบัญชีผู้ใช้ ตรวจสอบการนำเข้าและซิงก์ข้อมูลสถานที่ และดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ (UC-22 ถึง UC-24)



ภาพที่ 41 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่)

ภาพที่ 41 แสดง Wireframe ของ Admin Portal เริ่มตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ (Admin Login) ตาม UC-11 หน้าแดชบอร์ด (Admin Dashboard) ที่สรุปภาพรวมสถิติของระบบตาม UC-14 จนถึงแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่ (Place Form) ซึ่งใช้โครงสร้างรูปแบบเดียวกันกับแบบฟอร์มจัดการข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตาม UC-06.1/6.2/6.3

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

(1) Frontend: React 18 ร่วมกับ Vite (Build Tool) และ react-router-dom (จัดเส้นทางหน้าเว็บ) พร้อมไลบรารี html5-qrcode สำหรับอ่าน QR Code ผ่านกล้อง และ qrcode.react สำหรับสร้างภาพ QR ที่ผู้ดูแลระบบนำไปพิมพ์ – เว็บแอปพลิเคชันเดียว ไม่มี Native Mobile

(2) Backend (Core API): Node.js กับ Express (ESM) เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงผ่านไลบรารี knex และไดรเวอร์ pg ใช้ bcryptjs แฮชรหัสผ่าน cookie-parser จัดการ cookie เซสชัน multer รับไฟล์อัปโหลด nodemailer ส่งอีเมล และ cloudinary จัดเก็บรูปภาพ

(3) AI Service: Python กับ FastAPI, เป็นบริการอิสระแยกจาก Core API (ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น API Gateway ให้กัน)

(4) Database: PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase (Managed Service) พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับ Vector Search

(5) AI & Libraries: โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini รุ่น gemini-3.8-flash ใช้กับทุกฟังก์ชัน (แชตบอต, Event Extraction, Trip Planner Generator และ Judge) โดยชื่อโมเดลของแชตบอต/Event Extraction กับของ Trip Planner Generator/Judge ตั้งค่าแยกกันผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม (MODEL_NAME และ TRIP_PLANNER_MODEL_NAME) เพื่อให้เปลี่ยนโมเดลของงานใดงานหนึ่งได้โดยไม่กระทบอีกงาน เรียกผ่าน KKU AI Gateway ที่มีรูปแบบ API แบบเดียวกับ OpenAI (ไลบรารี openai Python SDK) และรองรับการสลับไปใช้ Vertex AI ผ่านการตั้งค่า LLM_PROVIDER, sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) สำหรับสร้าง Embedding ในเครื่อง

(6) API ภายนอก: Google Places API สำหรับดึงข้อมูลตั้งต้นและซิงก์ข้อมูลสถานที่, Serper API สำหรับค้นหาข้อมูลเสริมประกอบการสร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI, Google Maps JavaScript API สำหรับแผนที่และการเลือกตำแหน่ง, Cloudinary สำหรับจัดเก็บและปรับขนาดรูปภาพ และ Gmail หรือผู้ให้บริการ SMTP อื่นสำหรับส่งอีเมลยืนยัน

(7) การนำระบบขึ้นใช้งาน: Docker Compose จัดการบริการ Backend, AI Service และ Caddy บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนเครื่องเดียว สคริปต์ deploy.sh ปรับปรุงเวอร์ชันและตรวจสถานะบริการ และ GitHub Actions ตรวจสอบโค้ดก่อนรวมและสั่งปรับปรุงระบบเมื่อมีการรวมเข้าสาขาหลัก รายละเอียดขั้นตอนอยู่ในคู่มือการติดตั้งสำหรับนักพัฒนา

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 วิธีการทดสอบ

(1) การทดสอบยอมรับจากผู้ใช้ (User Acceptance Testing: UAT)

ทดสอบ กับ กลุ่ม ผู้ใช้ เป้า หมาย (นักศึกษา/ นัก ท่อง เที่ยว ใน จังหวัด ขอนแก่น) โดยใช้ เกณฑ์ ประเมิน ด้าน ความ ง่าย ใน การ ใช้ งาน (Ease of Use) ความ พึง พอใจ (Satisfaction) และความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

(2) วิธีการประเมินผลของการวิจัย (LLM as a Judge)

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างขึ้นด้วย AI มีความถูกต้องและใช้งานได้จริง งานวิจัยนี้ได้พัฒนากลไกการตรวจสอบผลลัพธ์โดยเรียก LLM อีกครั้งหนึ่งแยกจากขั้นตอนสร้างแผน ทำหน้าที่เป็น “ผู้ประเมิน” (Judge) โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงานอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่มีการสร้างแผนการเดินทาง (UC-06) ไม่ใช่กระบวนการที่ผู้ใช้เห็นหรือสั่งงานเอง Judge ใช้โมเดลรุ่นเดียวกับตัวสร้างแผน (gemini-3.8-flash) แต่ใช้ Prompt และบทบาทต่างกัน และตั้งค่า temperature เป็น 0 เพื่อให้ผลประเมินคงที่ระหว่างการเรียกแต่ละครั้ง

Judge รับผิดชอบเฉพาะคุณภาพเชิงเนื้อหาที่ตรวจด้วยกฎตายตัวได้ยาก คือความเหมาะสมของการคัดเลือกสถานที่ ส่วนความถูกต้องเชิงเวลาและการเดินทาง ได้แก่ เวลาเปิด-ปิด เวลาสิ้นสุดของวัน ลำดับและระยะทางการเดินทาง และเวลาของมื้ออาหาร รับประกันโดยชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Scheduler) อยู่แล้ว Prompt ของ Judge จึงระบุชัดเจนว่าไม่ให้ประเมินประเด็นเหล่านี้ซ้ำ เนื่องจาก LLM ตัวสร้างแผนไม่ได้เป็นผู้กำหนดลำดับหรือเวลา การให้ Judge ติติงประเด็นดังกล่าวจึงทำให้เสียรอบการสร้างแผนใหม่ไปกับสิ่งที่ตัวสร้างแผนแก้ไขไม่ได้

ตารางที่ 47 เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)

เกณฑ์	รูปแบบผลลัพธ์	ปัจจัยที่ใช้พิจารณา
1. Pacing (pacing_ok)	Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ	ไม่มี มื้อ อาหาร หลัก 2 มื้อ ติด กัน โดย ไม่มีกิจกรรมอื่นคั่น มีการผสมประเภทสถานที่ (สถานที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ ร้านอาหาร) อย่างสมเหตุสมผล และความหนา แน่น ของ กิจกรรม เหมาะ สม กับ Pace ที่ผู้ใช้เลือก
2. Intent Match (intent_match_ok)	Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ	แผนสะท้อนความสนใจ สถานที่ต้องไป (Must-go) และระดับงบประมาณที่ผู้ใช้ระบุจริงหรือไม่
3. Score	ตัวเลข 0.0–1.0	คะแนนคุณภาพโดยรวมจาก LLM

การตัดสิน “ผ่าน” (passed) คำนวณฝั่ง Backend เอง (ไม่เชื่อค่าจาก LLM โดยตรง) โดยต้องผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อพร้อมกัน คือ pacing_ok เป็นจริง และ

intent_match_ok เป็นจริง และ Score ≥ 0.45 (PASS_SCORE_THRESHOLD) ค่า 0.45 นี้ปรับลดมาจาก 0.6 เนื่องจากผลทดสอบจริงในช่วงแรกพบว่าโมเดล Judge ที่ใช้ขณะนั้น (gemini-2.5-flash) แทบไม่เคยให้คะแนนเกิน 0.5 แม้แผนจะผ่านเกณฑ์บังคับทั้งสองข้อแล้วก็ตาม ค่านี้จึงจำเพาะกับพฤติกรรมของโมเดลรุ่นที่ทดสอบ ปัจจุบันระบบเปลี่ยนมาใช้ gemini-3.8-flash และปรับขอบเขตเกณฑ์ของ Judge ให้แคบลง (ไม่ประเมินลำดับและเวลา) แล้ว แต่ค่า 0.45 ยังไม่ได้ปรับเทียบใหม่กับโมเดลและเกณฑ์ชุดปัจจุบัน จึงเป็นข้อจำกัดที่ต้องทดสอบซ้ำ

แผนจะถูกยอมรับเมื่อผ่านเกณฑ์ของ Judge และ Scheduler ไม่ต้องตัดสถานที่ที่ LLM เลือกออกจากแผน หากไม่เป็นไปตามนี้ ระบบจะนำข้อคิดเห็น (feedback) ที่ Judge ให้ รวมกับข้อคิดเห็นที่ Scheduler สร้างขึ้นเอง (เช่น สถานที่ที่ถูกตัดออกเพราะจัดลงตารางเวลาไม่ได้ วันที่ไม่มีร้านอาหาร หรือวันที่ไม่มีจุดแวะ) กลับไปแนบใน Prompt แล้วสั่งให้ LLM คัดเลือกสถานที่ใหม่อีกครั้ง วนซ้ำได้สูงสุด MAX_JUDGE_ATTEMPTS รอบ (ปัจจุบันกำหนดไว้ 2 รอบ คือสร้างใหม่ได้อีก 1 ครั้ง) หากครบจำนวนรอบแล้วยังไม่ผ่าน ระบบจะส่งแผนล่าสุดที่ได้กลับไปให้ผู้ใช้ โดยไม่บล็อกการใช้งาน และหากการเรียก Judge เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น เรียก API ไม่สำเร็จ) ระบบจะถือว่า “ผ่าน” โดยอัตโนมัติ (Fail-Open) เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดของขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผู้ใช้จากผลลัพธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว

นอกจากตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว Judge ยังสร้างข้อความ rationale เป็นคำอธิบายภาษาไทยสั้น ๆ อธิบายเหตุผลของแผนในเชิงบวกให้ผู้ใช้เห็นประกอบผลลัพธ์ (เช่น เหตุผลที่จัดร้านอาหารให้เว้นระยะ) โดยไม่เปิดเผยคะแนนหรือกระบวนการตรวจสอบภายในให้ผู้ใช้ทราบ

(3) การทดลองเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยโมเดลจริง

นอกจากชุดทดสอบอัตโนมัติที่จำลองคำตอบของ LLM (Mock) แล้ว คณะผู้จัดทำได้จัดทำชุดทดลองแบบออฟไลน์ที่เรียกโมเดลจริง เพื่อตรวจสอบว่าการปรับ Prompt ของตัวสร้างแผนช่วยให้คุณภาพของแผนดีขึ้นหรือไม่ โดยกำหนดเกณฑ์ตัดสินไว้ล่วงหน้าและไม่เปลี่ยนแปลงหลังเห็นผล การทดลองมีรายละเอียดดังนี้

(1) Prompt ที่เปรียบเทียบมี 4 แบบ ได้แก่ Prompt ที่ใช้งานจริง (v0_baseline) และ Prompt ทางเลือก 3 แบบที่แก้จาก Prompt จริงเพียงเรื่องเดียวต่อแบบ คือ เพิ่มกฎ 3 ข้อ (v1_rules) เพิ่มข้อมูลประกอบของแต่ละสถานที่ ได้แก่ จำนวนรีวิว แท็ก คำอธิบายสั้น และเครื่องหมายสถานที่บังคับ (v2_context) และเพิ่มขั้นตอนให้ LLM วิเคราะห์ก่อนเลือกสถานที่ (v3_plan_first)

(2) กรณีทดสอบกำหนดตายตัว 8 กรณี ครอบคลุมทริป 1–3 วัน ความสนใจและข้อจำกัดต่างกัน (เช่น วัฒนธรรมในเมือง ไดโนเสาร์สำหรับครอบครัว คาเฟ่งบประหยัด ทริปหรูหราแบบอัดแน่น สถานที่บังคับที่อยู่ไกลเมือง ไม่ระบุความสนใจ และช่วงเวลาเดินทางสั้น) แต่ละกรณีรัน 3 รอบต่อ Prompt รวม 96 รัน

(3) ตัวสร้างแผนใช้ gemini-3.8-flash ตั้งค่าเดียวกับระบบจริง โดยสร้างแผนครั้งเดียวต่อรัน (ไม่รวมวงรอบสร้างแผนใหม่ของ Judge) และใช้รายการสถานที่ผู้สมัคร

ที่ตรึงไว้ (Freeze) ชุดเดียวกันทุก Prompt

(4) ผู้ประเมินเป็น LLM อีกตัวหนึ่งจากผู้ให้บริการต่างราย (claude-sonnet-5.5) ซึ่งแยกจาก Judge ที่ทำงานอยู่ในระบบจริง และไม่ทราบว่าแผนที่กำลังประเมินมาจาก Prompt แบบใด (Blind) ให้คะแนน 1–5 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความตรงกับความสนใจ ความตรงกับเงื่อนไข ความหลากหลาย ความสอดคล้องกันภายในแต่ละวัน และคุณภาพของการเลือกสถานที่

(5) ตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดปรับจากกรอบ TravelPlanner 3 ระดับ ได้แก่ Environment (ไม่มีรหัสสถานที่ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลหรือซ้ำกัน) Hard (สถานที่บังคับอยู่ครบในแผนสุดท้าย) และ Commonsense (ทุกวันมีมื้ออาหาร และไม่เลือกสถานที่ที่ปิดในวันนั้น)

(6) ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผลต่างจาก Prompt จริง คำนวณด้วยวิธี Paired Bootstrap สองชั้น (สุ่มกรณีทดสอบ แล้วสุ่มรอบภายในกรณี) จำนวน 10,000 ครั้ง และกำหนดว่า Prompt ทางเลือกต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า Prompt จริงอย่างน้อย 0.15 คะแนนจึงจะถือว่าดีกว่า

ตารางที่ 48 ผลการเปรียบเทียบ Prompt ของระบบวางแผนการเดินทาง (คะแนนผู้ประเมิน 1–5 จาก 96 รัน)

Prompt	คะแนนเฉลี่ย	ผลต่าง	ช่วงความเชื่อมั่น 95%	ชนะ/เสมอ/แพ้
v0_baseline	3.63	–	–	–
v1_rules	3.58	−0.05	[−0.20, +0.09]	1/6/1
v2_context	3.73	+0.09	[−0.07, +0.25]	3/4/1
v3_plan_first	3.74	+0.11	[−0.07, +0.27]	3/4/1

จากตารางที่ 48 ไม่มี Prompt ทางเลือกใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า Prompt จริงถึง 0.15 คะแนน และช่วงความเชื่อมั่นของทุกแบบคร่อมค่า 0 คณะผู้จัดทำจึงคง Prompt เดิมไว้ ข้อสรุปนี้หมายถึงยังไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะเปลี่ยน Prompt มิได้พิสูจน์ว่า Prompt เดิมดีที่สุด เนื่องจากการทดลองขนาดนี้ตรวจจับผลต่างได้เล็กที่สุดประมาณ 0.20–0.25 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่คำนวณด้วยโค้ดทั้ง 3 ระดับผ่านร้อยละ 100 ในทุก Prompt เทียบกับการทดลองรอบก่อนหน้าบนโค้ดก่อนปรับปรุง Scheduler ซึ่งผ่านระดับ Commonsense เพียงประมาณร้อยละ 55 แสดงว่าความถูกต้องระดับนี้มาจากชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอนมากกว่าจากถ้อยคำใน Prompt

การทดลองนี้มีข้อจำกัดที่ต้องระบุ คือ ใช้ผู้ประเมินเพียงตัวเดียวและยังไม่ได้เทียบกับคะแนนจากมนุษย์ กรณีทดสอบทั้ง 8 กรณีเขียนขึ้นเองมิได้มาจากคำขอของผู้ใช้จริง การรันไม่รวมวงรอบสร้างแผนใหม่ที่ระบบจริงใช้ และคะแนน 1–5 ของผู้ประเมินนี้ไม่สามารถเทียบโดยตรงกับเกณฑ์ผ่าน 0.45 ของ Judge ในระบบจริงได้ สำหรับฝั่งแชตบอต ปัจจุบันมีชุดคำถามมาตรฐาน (Golden Set) ที่เรียกโมเดลจริงเพื่อตรวจสอบเชิงโครงสร้างของคำตอบ

ส่วนการประเมิน Answer Relevance, Faithfulness และ Context Recall/Precision ตามที่วางแผนไว้ในบทที่ 3 ยังไม่ได้ดำเนินการ

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

การดำเนินโครงงานในระยะนี้ก้าวข้ามขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีแกนหลักไปแล้ว โดยระบบทั้งเว็บแอปพลิเคชัน, ระบบหลังบ้าน, และ AI Service เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจรแล้ว ทั้งฟังก์ชันแชตบอตที่ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล ฟังก์ชันสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการเดินทางด้วยกลไก LLM-as-a-Judge อัตโนมัติ และฟังก์ชันเสริมด้าน AI อื่น ๆ เช่น การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้างคำอธิบายสถานที่เฉพาะราย ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วยระบบบัญชีผู้ใช้ ระบบสแกน QR และแลกพอยท์ ระบบรายงานข้อมูล และระบบจัดการหลังบ้านที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลจริงและนำขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทั้งนี้ยังมีงานที่ต้องดำเนินการต่อในด้านการประเมินผลกับผู้ใช้งานจริง

ความคืบหน้าของแต่ละส่วนแสดงดังตารางที่ 49

ตารางที่ 49 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงงาน

ส่วนการทำงาน	สิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว	สิ่งที่ยังคงค้าง
1. Backend และฐานข้อมูล	ฐาน ข้อมูล PostgreSQL (Supabase) 26 ตาราง พร้อม REST API ที่ ตรวจ สิทธิ์ ที่ ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ระบบ บัญชี ผู้ ใช้ ด้วย เซสชัน แบบ cookie และ การ ยืนยัน อีเมล ฟังก์ชัน สแกน QR และ แลก ของ รางวัล ที่ ทำงาน ใน ธุรกรรม เดียว บันทึก การ ดำเนิน การ ของ ผู้ ดูแล ระบบ และ การ เพิก ถอน สิทธิ์ เขียน ฐานข้อมูลของผู้ใช้สาธารณะ	ยังไม่มี Content Security Policy เต็ม รูป แบบ การ ตรวจ ชนิด ไฟล์ อัป โหลด อาศัย mimetype จาก ฝั่ง ผู้ใช้ ไม่มีการล็อกบัญชีนอกจากการจำกัด อัตรา คำขอ และ ฐานข้อมูล ที่ใช้งาน จริง ไม่มี ประวัติ migration จึง ต้อง นำ ไฟล์ ใหม่ ไป ใช้ ทีละ ไฟล์
2. User Portal (ผู้ใช้งานทั่วไป)	หน้า หลัก, ราย ละเอียด สถาน ที่/ กิจกรรม, ค้นหา, แช ตบอต, สร้าง-ปรับ แผนการ เดิน ทาง, หน้า พอยท์ สะสม พร้อม สแกน QR ผ่าน กล้อง, สมัคร สมาชิก เข้า สู่ ระบบ และ ตั้ง รหัส ผ่าน ใหม่, โปรไฟล์ และ รูป ประจำ ตัว, แจ้ง ข้อมูล คลาด เคลื่อน, คำขอ เพิ่ม กิจกรรม และ แบบสอบถามความพึงพอใจ ครบทุก หน้าจอ เชื่อมต่อ API จริง	แบบสอบถามความพึงพอใจพร้อมใช้ งานแล้ว แต่ผลการตอบยังไม่ถูกนำ มาสรุปในเล่มนี้
3. Admin Portal (ผู้ดูแลระบบ)	จัดการ ข้อมูล สถาน ที่ กิจกรรม ฐาน ความ รู้ QR/ ของ รางวัล แบบ CRUD พร้อมเครื่องมือช่วยดึงข้อมูล กิจกรรมจากโพสต์ด้วย AI, คิวตรวจ สอบ รายงาน และ คำขอ กิจกรรม, นำ เข้า และ ซิ งก์ ข้อมูล สถาน ที่ จาก Google Places พร้อม ล็อก ราย ฟิลด์, แลก ของ รางวัล ที่ เคาน์เตอร์ พร้อมยกเลิกรายการ, บริหารบัญชีผู้ ใช้และปรับพอยท์, สถิติ ระบบ และ สรุป ผล แบบสอบถาม เชื่อม ฐาน ข้อมูลจริงและตรวจสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	การ ซิงก์ ข้อมูล สถาน ที่ เริ่ม ได้ เฉพาะ เมื่อ ผู้ ดูแล ระบบ สั่ง ยังไม่มี การ ซิงก์ อัตโนมัติ ตาม รอบ เวลา
4. AI & LLM Integration	RAG (Hybrid Search ผ่าน pgvector) ครอบคลุม สถาน ที่ ฐาน ความ รู้ และ กิจกรรม, แชตบอต Streaming ที่สนทนา ต่อ เนื่อง หลาย รอบ ได้, วาง แผน ทริป แบบ ผสม (LLM คัด เลือก สถาน ที่ ส่วน Scheduler เชิง กำหนด แน่นอน จัด ลำดับ และ เวลา) พร้อม LLM-as-a-Judge, ดึง ข้อมูล กิจกรรมจากโพสต์ด้วย AI, ปุ่มสร้าง ดัชนี Embedding ใหม่ใน Admin	การ สร้าง คำ อธิบาย สถาน ที่ ด้วย AI ยังเป็นสคริปต์แยกที่ต้องรันเองนอก ระบบ ไม่มีปุ่มเรียกใน Admin Portal; ค่า เกณฑ์ ผ่าน ของ LLM-as-a-Judge (0.45) ยังไม่ได้ปรับเทียบกับ โมเดล และ เกณฑ์ ชุด ปัจจุบัน; การ ปรับแผน (UC-07) ยังไม่ส่งข้อเสนอ แนะ ของ ผู้ใช้ให้ LLM; ยัง ไม่ได้ ทำ UAT

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

แม้ระบบหลักจะเชื่อมต่อกันแบบครบวงจรแล้ว แต่ยังพบข้อจำกัดสำคัญในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนี้

(1) มาตรการด้านความปลอดภัยยังไม่ครบถ้วน แม้ระบบจะตรวจสอบการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้ว แต่ยังไม่มีนโยบาย Content Security Policy เต็มรูปแบบ (กำหนดเพียง frame-ancestors) เนื่องจากหน้าเว็บโหลดสคริปต์และรูปภาพจาก Google Maps และ Cloudinary การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดอาศัย mimetype ที่ฝั่งผู้ใช้ส่งมา และยังไม่มีการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำนอกเหนือจากการจำกัดอัตราคำขอ

(2) การดูแลโครงสร้างฐานข้อมูลต้องดำเนินการด้วยตนเอง ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงไม่มีประวัติ migration ของ Supabase หากสั่งนำ migration ทั้งหมดไปใช้ซ้ำจะประมวลผลไฟล์เดิมทั้งหมดอีกครั้ง จึงต้องนำไฟล์ใหม่ไปใช้ทีละไฟล์ และสคริปต์ปรับปรุงระบบ (deploy.sh) ไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้ให้

(3) ข้อมูลสถานที่จาก Google ซิงก์ได้เมื่อผู้ดูแลระบบสั่งเท่านั้น ระบบยังไม่มีการซิงก์ตามรอบเวลา และแต่ละสถานที่ที่ซิงก์ต้องเรียก Google Places API ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนครั้ง จึงจำกัดชุดงานละไม่เกิน 500 แห่ง

(4) แผนการเดินทางยังไม่ถูกบันทึกถาวร ระบบยังไม่มีตาราง Itinerary สำหรับเก็บประวัติแผนการเดินทางที่ AI สร้างให้ ผู้ใช้งานจึงยังไม่สามารถย้อนดูแผนเก่า หรือให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบแผนที่เคยสร้างได้ การปรับแผน (UC-07) ดำเนินการบนเบราว์เซอร์ โดยแทนที่สถานที่ที่ผู้ใช้กดไม่ถูกใจด้วยสถานที่อื่นที่ยังไม่อยู่ในแผน ไม่ได้เรียกให้ LLM สร้างแผนใหม่ซ้ำ ไม่ได้จำกัดให้สถานที่ทดแทนอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับสถานที่เดิม และข้อเสนอแนะแบบข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ยังไม่ถูกนำไปประมวลผล

(5) ระยะทางและเวลาเดินทางในแผนเป็นค่าประมาณ ระบบคำนวณระยะทางแบบเส้นตรง (Haversine) และใช้ความเร็วเฉลี่ยคงที่ (25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง และ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อระยะทางเกิน 15 กิโลเมตร) มิได้ใช้ข้อมูลเส้นทางหรือสภาพจราจรจริง เวลาในตารางจึงอาจคลาดเคลื่อนจากการเดินทางจริง

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ตระกูล Gemini ที่เรียกผ่าน API Gateway ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การใช้งาน ทั้งในแง่ของจำนวนครั้งต่อนาทีและจำนวน Token ต่อวัน ทำให้อาจเกิดการหยุดชะงักของบริการเมื่อโควต้าหมดลงหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก นอกจากนี้ ค่าเกณฑ์ผ่านของกลไก LLM-as-a-Judge (0.45) ถูกปรับตั้งจากผลทดสอบกับโมเดลชุดแรกที่ใช้งาน (gemini-2.5-flash) เท่านั้น ปัจจุบันระบบเปลี่ยนมาใช้ gemini-3.8-flash และปรับขอบเขตเกณฑ์ของ Judge ให้แคบลงแล้ว แต่ค่าดังกล่าวยังไม่ได้ทดสอบและปรับเทียบใหม่

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำพบปัญหาทางเทคนิคหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลภายนอกและการควบคุมการใช้งานโควต้าของ LLM ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขบางส่วนไปแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 50

ตารางที่ 50 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค	สาเหตุหลัก	แนวทางแก้ไข
ไม่ สามารถ ดึง ข้อมูล Popular Times จาก Google Maps ได้อย่าง สม่ำเสมอ	การ เขียน สคริปต์ ดึง ข้อมูล (Web Scraping) ถูกบล็อก โดย ระบบ ป้องกัน การ ดึง ข้อมูลอัตโนมัติของ Google	ยังเป็นข้อจำกัดที่ไม่ได้รับการแก้ไข ปัจจุบันระบบใช้ข้อมูลรีวิว เวลาเปิด-ปิด และ สถานะ การ เปิด ให้ บริการ (business_status) จาก Google Places API เป็นตัวแปรทดแทนไปก่อน ยังไม่ได้ทดลองใช้ Third-Party API สำหรับข้อมูลความหนาแน่นโดยเฉพาะ
โค วต้า ของ LLM อาจ หมดลงได้หากมีผู้ใช้งาน พร้อมกันจำนวนมาก	ระบบพึ่งพาการประมวลผล ผ่าน Gemini API ที่ เรียก ผ่าน KKU Gateway ซึ่ง มี การ กำหนด เกณฑ์ การ ใช้ งาน (Rate Limits)	1. แยก ตัวแปร ตั้ง ค่า โมเดล ตาม ลักษณะ งาน (แช ตบอต/ Event Extraction กับ Trip Planner Generator/ Judge) เพื่อให้เปลี่ยน โมเดล ของ งาน ใด งาน หนึ่ง ได้ โดย ไม่ กระทบ อีก งาน แม้ ปัจจุบัน ทั้ง สอง กลุ่ม จะ ใช้ gemini-3.8-flash เหมือนกัน 2. จำกัด จำนวน รอบ การ สร้าง แผน ซ้ำ ของ LLM-as-a-Judge ไว้ ไม่ เกิน ค่าที่ กำหนด (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) เพื่อ ไม่ให้ คำขอเดียวใช้โควต้าเกินความ จำเป็น 3. ตั้ง ค่า ให้ ขั้น ตอน ตรวจ สอบ คุณภาพ (Judge) ทำงาน แบบ Fail-Open หากเรียก API ไม่สำเร็จ เพื่อ ไม่ ให้ ปัญหา โค วต้า ที่ ขั้น ตอน ตรวจ สอบ ไป ปิด กั้น ผลลัพธ์ หลัก ที่ สร้างเสร็จแล้ว 4. จำกัดจำนวนคำขอต่อผู้ใช้แต่ละ ราย (Rate Limiting) ที่ AI Service โดยค่าเริ่มต้นคือแชตบอต 20 ครั้ง ต่อนาทีและ 200 ครั้งต่อชั่วโมง ส่วน การวางแผนทริป 5 ครั้งต่อ 10 นาที และ 20 ครั้งต่อชั่วโมง 5. บันทึกปริมาณ Token และค่า ใช้จ่ายโดยประมาณของแต่ละคำขอ เพื่อติดตามการใช้โควต้า (แนวทาง Local LLM/ Semantic Caching ที่เคย เสนอ ไว้ใน รายงาน ฉบับก่อนหน้ายังไม่ได้นำมาใช้จริง)

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริงยิ่งขึ้น ควรเสริมมาตรการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันที่ยังเปิดอยู่ ได้แก่ การกำหนด Content Security Policy การตรวจชนิดไฟล์อัปโหลดจากเนื้อไฟล์ และการล็อกบัญชีหลังเข้าสู่ระบบผิดซ้ำ ควรจัดให้ฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงมีประวัติ migration เพื่อปรับปรุงโครงสร้างได้อัตโนมัติ และเพิ่มการซิงก์ข้อมูลสถานที่ตามรอบเวลา นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวทางการเข้าถึงข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนจากแหล่งข้อมูลเปิดอื่นที่ยังไม่เคยทดลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงยิ่งขึ้นและเมื่อฟังก์ชันหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ควรนำระบบไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริงด้วย UAT เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงปรับเทียบค่าเกณฑ์ผ่านของกลไก LLM-as-a-Judge ใหม่ให้ตรงกับโมเดลที่ใช้งานอยู่ ทดลองระบบวางแผนการเดินทางแบบรวมวงรอบสร้างแผนใหม่ของ Judge และประเมินแชตบอตตามตัวชี้วัด Answer Relevance, Faithfulness และ Context Recall/Precision ที่วางแผนไว้

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

จากผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ คณะผู้จัดทำได้กำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป เพื่อให้โครงงานสามารถพัฒนาเสร็จสมบูรณ์และนำไปใช้งานได้จริง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 51

ตารางที่ 51 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ระยะเวลา	แผนการดำเนินงาน	รายละเอียด
เดือน สิงหาคม 2569	พัฒนา โค้ด ให้ เสร็จ สมบูรณ์ตาม Use Case	ดำเนิน การ เสร็จ สิ้น ใน ส่วน ของ เว็บ ได้แก่ ระบบยืนยันตัวตนสำหรับผู้ดูแลระบบและนักท่องเที่ยว (UC-11, UC-15, UC-16); ระบบสแกน QR และสะสม/แลกพอยท์ที่เชื่อมฐานข้อมูล จริง (UC-03, UC-08); ระบบ รายงานข้อมูลและคำขอเพิ่มกิจกรรม (UC-18, UC-19, UC-21); เพิ่มตารางบันทึกประวัติแผนการเดินทาง (Itinerary)
ต้น เดือน กันยายน 2569	Deploy ระบบ ขึ้น ใช้งานจริง	ดำเนิน การ เสร็จ สิ้น ระบบ ถูก นำ ขึ้น ใช้ งาน จริงที่ dinokhonkaen.app และเพิกถอนสิทธิ์เขียน ฐาน ข้อมูล ของ ผู้ใช้ สาธารณะ ด้วย Row Level Security โดย การ เขียน ทั้งหมด ผ่าน Backend ที่ตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้ว
ปลาย เดือน กันยายน 2569	ทดสอบ ระบบ และ เปรียบ เทียบ โมเดล LLM	ทดสอบระบบที่ Deploy แล้วกับผู้ใช้งานจริง ด้วย UAT เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึง พอใจ ของ ผู้ใช้ งาน ควบคู่ กับ การ เปรียบเทียบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หลายรุ่น เพื่อประเมินความแม่นยำ ความเร็วในการตอบสนอง และ ต้นทุน การ ใช้ งาน ก่อน คัด เลือก โมเดล ที่ เหมาะ สม ที่สุด สำหรับ แต่ละ ฟังก์ชัน (แช ตบอต, Trip Planner, Judge) รวม ถึง ทดสอบ ซ้ำ และ ปรับ ค่า พารามิเตอร์ ของ กลไก LLM-as-a-Judge ให้เหมาะ กับโมเดล ที่ เลือก ใช้จริง
เดือน ตุลาคม 2569	วิเคราะห์ ผล และ จัด ทำ เอกสารฉบับสมบูรณ์	วิเคราะห์ ผล การ ทดสอบ ระบบ และ ข้อ เสนอ แนะ ที่ได้ รับ จาก ผู้ใช้ งาน สรุป ผล การ เปรียบเทียบ โมเดล LLM ที่ ทดสอบ จัด ทำ รายงาน โครงงาน ฉบับสมบูรณ์และเตรียมนำเสนอ

เอกสารอ้างอิง

Ali, A. A., Kaka-khan, K. M., & Al-chalabi, I. A. (2023). Chatbot-based tourist guide using artificial intelligence markup language. *The Journal of Duhok University*, *26*(2), 578–587. https://doi.org/10.26682/csjuod.2023.26.2.52

Banerjee, A., Satish, A., & Wörndl, W. (2025). Enhancing tourism recommender systems for sustainable city trips using retrieval-augmented generation. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87654-7_3

Barua, B., & Kaiser, M. S. (2024). Optimizing travel itineraries with ai algorithms in a microservices architecture: Balancing cost, time, preferences, and sustainability. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17943

Deshmukh, C., Khan, A., Upadhyay, P., & Savalkar, S. (2025). Ai-powered personalized travel itinerary planning using real-time data. *IJSAT - International Journal on Science and Technology*, *16*(2). https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.3867

Gu, J., Jiang, X., Shi, Z., Tan, H., Zhai, X., Xu, C., Li, W., Shen, Y., Ma, S., Liu, H., Wang, S., Zhang, K., Wang, Y., Gao, W., Ni, L., & Guo, J. (2025). A survey on llm-as-a-judge. https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.15594

Jyothi, A. N., Adimulam, G. R., Neelam, C., Gowud Vnl, J. N., Unnamatla, R. K., & Tumpati, K. (2025). Travel finder – an ai-powered travel planning and recommendation system. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 697–706. https://doi.org/10.38124/ijisrt/25apr515

Ma, X., Chen, X., & Yuan, C. (2025). Crossroads of ai and tourism: Enhancing destination management and traveler engagement. *Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Generative Artificial Intelligence and Information Security*, 31–36. https://doi.org/10.1145/3728725.3728731

Milton, T., & Philosophers, C. (2023). Artificial intelligence in tourism – a review of trends opportunities and challenges. *1*, 01–11.

Shao, Z., Wu, J., Chen, W., & Wang, X. (2025). Personal travel solver: A preference-driven llm-solver system for travel planning. *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 27622–27642. https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1339

Sousa, A. E., Cardoso, P., & Dias, F. (2024). The use of artificial intelligence systems in tourism and hospitality: The tourists' perspective. *Administrative Sciences*, *14*(8), 165. https://doi.org/10.3390/admsci14080165

Xie, J., Zhang, K., Chen, J., Zhu, T., Lou, R., Tian, Y., Xiao, Y., & Su, Y. (2024). Travelplanner: A benchmark for real-world planning with language agents. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01622

Zheng, H. S., Mishra, S., Zhang, H., Chen, X., Chen, M., Nova, A., Hou, L., Cheng, H., Le, Q. V., Chi, E. H., & Zhou, D. (2024). Natural plan: Benchmarking llms on natural language planning. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04520

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นายคเณศ บัวสด เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จาก โรง เรียน เบ็ญ จะ มะ มหาราช เมื่อ ปี การ ศึกษา 2565 ปัจจุบัน กำลัง ศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

นักศึกษาคนที่ 2

นายภูริ ชาริชา เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรับรองจากที่ปรึกษา

ชื่อเรื่อง ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

รายชื่อผู้ทำโครงงาน

1. ชื่อ-นามสกุล นายคเณศ บัวสด รหัสประจำตัว 663380203-9
2. ชื่อ-นามสกุล นายภูริ ชาริชา รหัสประจำตัว 663380228-3

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1. ชื่อ-นามสกุล อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

(ลงชื่อ) . . . . . คเณศ . . . . . .
(นายคเณศ บัวสด)
วันที่ 20/08/2569

(ลงชื่อ) . . . . . ภูริ . . . . . .
(นายภูริ ชาริชา)
วันที่ 20/08/2569

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(ลงชื่อ) . . . . . .
(อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์)
วันที่ 20/08/2569