

- 🚀 下一步行动计划
 - 📋 优先级任务清单
 - 🔴 高优先级（立即执行）
 - 1. 修复 Docker Compose 过时语法
 - 2. 清理未使用的 Docker 资源
 - 3. 解决 Kong Konnect 扩展问题
 - 🟡 中优先级（本周完成）
 - 4. 完成 ChatGPT MCP 服务器配置
 - 5. 优化 Docker MCP Gateway 配置
 - 🟢 低优先级（可选优化）
 - 6. 设置定期清理任务
 - 7. 监控 Docker 资源使用
 - 8. 文档化 Docker 配置
 - 🎯 推荐执行顺序
 - 今天完成（30 分钟）
 - 本周完成（2-3 小时）
 - 长期优化（可选）
 - 📖 快速命令参考
 - 立即执行
 - 测试命令
 - 🔗 相关文档
 - ✅ 完成检查清单

🚀 下一步行动计划

生成时间: 2025-11-17 基于: Docker 配置检查报告

📋 优先级任务清单

🔴 高优先级（立即执行）

1. 修复 Docker Compose 过时语法

问题: `docker-compose-n8n.yml` 和 `Nginx代理管理/docker-compose.yml` 使用了过时的 `version` 字段

操作:

```
# 修复 docker-compose-n8n.yml
# 移除第一行的 version: '3.8'

# 修复 Nginx代理管理/docker-compose.yml
# 移除第一行的 version: '3.8'
```

影响: 确保未来 Docker Compose 版本兼容性

2. 清理未使用的 Docker 资源

问题:

- 6 个已停止的容器
- 8.36GB 未使用的镜像（76% 可回收）

操作:

```
# 清理已停止的容器
docker container prune -f

# 清理未使用的镜像（可选，会释放约 8GB）
docker image prune -a -f

# 或者全面清理（包括构建缓存）
docker system prune -a --volumes
```

影响: 释放磁盘空间，提升系统性能

3. 解决 Kong Konnect 扩展问题

问题: Kong Konnect 扩展容器频繁重启（每 1 分钟）

操作:

```
# 1. 检查日志
docker logs kong_konnect-docker-extension-desktop-extension-service
```

```
# 2. 如果不需要，可以禁用扩展
# 在 Docker Desktop → Extensions → Kong Konnect → Disable

# 3. 或者重新安装扩展
```

影响: 减少不必要的资源消耗和日志噪音

🟡 中优先级（本周完成）

4. 完成 ChatGPT MCP 服务器配置

当前状态: 已创建 `chatgpt-mcp-server/` 目录和基础文件

下一步操作:

1. 安装依赖:

```
cd chatgpt-mcp-server
npm install
```

2. 配置环境变量:

```
# 创建 .env 文件
cat > .env << EOF
PORT=3000
MCP_SERVER_COMMAND=npx
MCP_SERVER_ARGS=-y,firecrawl-mcp
FIRECRAWL_API_KEY=${FIRECRAWL_API_KEY}
EOF
```

3. 测试服务器:

```
npm start
# 在另一个终端测试
curl http://localhost:3000/mcp
```

4. 使用 ngrok 暴露:

```
ngrok http 3000
# 复制 HTTPS URL, 例如: https://abc123.ngrok.app
```

5. 在 ChatGPT 中配置:

- 打开 ChatGPT 桌面版
- Settings → Apps & Connectors → Advanced settings
- 启用 Developer mode
- Settings → Connectors → Create
- 填写信息:
 - **Connector name:** HawaiiHub MCP Gateway
 - **Description:** 本地 MCP 工具网关, 提供 Firecrawl、GitHub 等工具
 - **Connector URL:** <https://your-ngrok-url.ngrok.app/mcp>
- 点击 Create

6. 测试连接:

- 打开新的 ChatGPT 对话
- 点击 + → More → 选择你的连接器
- 测试工具调用, 例如: "使用 Firecrawl 抓取 https://example.com"

5. 优化 Docker MCP Gateway 配置

当前状态: `.cursor/mcp.json` 中已配置 `MCP_DOCKER`

优化建议:

1. 测试连接:

```
# 重启 Cursor
# 在 Cursor 中: Cmd+Shift+P → MCP: List Servers
# 验证 MCP_DOCKER 是否出现
```

2. 配置多个 MCP 服务器 (可选) :

- 如果需要同时使用多个 MCP 服务器, 可以创建多个网关实例
 - 或者使用 Docker MCP Gateway 的 `--servers` 参数指定特定服务器
-

低优先级（可选优化）

6. 设置定期清理任务

创建清理脚本:

```
# 创建 ~/bin/docker-cleanup.sh
cat > ~/bin/docker-cleanup.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
# Docker 定期清理脚本

echo "🧹 开始清理 Docker 资源..."

# 清理已停止的容器
echo "清理已停止的容器..."
docker container prune -f

# 清理未使用的镜像（保留最近 7 天的）
echo "清理未使用的镜像..."
docker image prune -a --filter "until=168h" -f

# 清理构建缓存
echo "清理构建缓存..."
docker builder prune -f

# 显示清理结果
echo "✅ 清理完成！"
docker system df
EOF

chmod +x ~/bin/docker-cleanup.sh

# 添加到 crontab（每周执行一次）
# crontab -e
# 添加：0 2 * * 0 ~/bin/docker-cleanup.sh
```

7. 监控 Docker 资源使用

设置监控:

```
# 创建监控脚本
cat > ~/bin/docker-monitor.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
# Docker 资源监控脚本

echo "📊 Docker 资源使用情况"
echo "===== "
docker system df
```

```
echo ""
echo "🔍 运行中的容器"
docker ps --format "table
{{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CPUPerc}}\t{{.MemUsage}}"
EOF

chmod +x ~/bin/docker-monitor.sh
```

8. 文档化 Docker 配置

创建配置文档:

- 记录所有 Docker Compose 服务的用途
- 记录端口映射和卷挂载
- 记录环境变量配置
- 创建快速启动脚本

推荐执行顺序

今天完成（30 分钟）

1.  修复 Docker Compose 文件（5 分钟）
2.  清理已停止的容器（1 分钟）
3.  检查 Kong Konnect 扩展日志（5 分钟）
4.  安装 ChatGPT MCP 服务器依赖（5 分钟）
5.  测试 ChatGPT MCP 服务器（10 分钟）

本周完成（2-3 小时）

1.  完成 ChatGPT MCP 服务器配置和测试
2.  在 ChatGPT 中成功连接并测试工具
3.  清理未使用的镜像（可选，释放 8GB）
4.  创建定期清理脚本

长期优化（可选）

1.  设置自动化监控
2.  完善文档
3.  优化 Docker Compose 配置



快速命令参考

立即执行

```
# 1. 修复 Docker Compose 文件
sed -i '' '/^version:/d' docker-compose-n8n.yml
sed -i '' '/^version:/d' Nginx代理管理/docker-compose.yml

# 2. 清理资源
docker container prune -f
docker image prune -a -f # 可选, 释放 8GB

# 3. 检查 Kong Konnect
docker logs kong_konnect-docker-extension-desktop-extension-service

# 4. 设置 ChatGPT MCP 服务器
cd chatgpt-mcp-server
npm install
npm start
```

测试命令

```
# 测试 ChatGPT MCP 服务器
curl http://localhost:3000/mcp

# 测试 Docker MCP Gateway
docker mcp gateway run --dry-run

# 检查 Cursor MCP 配置
cat .cursor/mcp.json | jq '.mcpServers.MCP_DOCKER'
```



相关文档

- [Docker 配置检查报告](#)
 - [ChatGPT MCP 服务器 README](#)
 - [OpenAI Apps SDK 文档](#)
-



完成检查清单

- ☐ 修复 Docker Compose 文件
 - ☐ 清理已停止的容器
 - ☐ 检查/解决 Kong Konnect 问题
 - ☐ 安装 ChatGPT MCP 服务器依赖
 - ☐ 测试 ChatGPT MCP 服务器
 - ☐ 配置 ngrok 隧道
 - ☐ 在 ChatGPT 中创建连接器
 - ☐ 测试 ChatGPT 工具调用
 - ☐ 清理未使用的镜像（可选）
 - ☐ 创建定期清理脚本（可选）
-

下一步: 从"今天完成"部分开始，按顺序执行任务。