

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 交友模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.dating]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-7-24
V1.0.1	2. 更新会员字段	郭永顺	2015-4-12

目录：

一、 接口说明：	4
1.1. 交友模块	4
1.1.1 基本参数	4
1.1.2 固定字段	5
1.1.3 交友标签	7
1.1.4 交友技能	7
1.1.5 会员列表	8
1.1.6 会员详细信息	12
1.1.7 会员相册分类	14
1.1.8 相册详细信息	15
1.1.9 照片列表	15
1.1.10 照片详细信息	17
1.1.11 照片评论	17
1.1.12 私信列表	19
1.1.13 私信详情	20
1.1.14 成功故事	21
1.1.15 故事详情	23
1.1.16 相亲活动	24
1.1.17 活动详情	25
1.1.18 活动报名	26

一、接口说明：

服务名：dating

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 交友模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
atlasMax	成功故事相册数量限制	int	
template	风格模板	string	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
tagsLength	交友标签最多数量	int	
graspLength	会的技能最多数量	int	
learnLength	想学技能最多数量	int	
eventsInfo	活动免责说明	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	

1.1.2 固定字段

动作名：item

其 它：param

1：交友目的 2：恋爱情况 3：体型 4：居住情况 5：工作状态 6：收入 7：学历

8：吸烟 9：饮酒 10：作息习惯 11：购车情况 12：最大消费 13：制造浪漫

14：成功故事标签

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "交友目的",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "约会",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 交友标签

动作名 : tags

其 它 : param

返回信息 :

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "音乐",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "中国风",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 交友技能

动作名 : skill

其 它：param

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "实用类",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "开车",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.5 会员列表

动作名：memberList

其 它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
-------	----	------	----	----

	typeid	否	int	会员类型
	sex	否	int	0 : 女 1 : 男
	addr	否	int	区域 ID
	age	否	string	例 : 18-28 , 年龄间用 "-" 分隔 默认为 : 18 到 28
	purpose	否	int	交友目的
	marriage	否	int	婚姻情况
	height	否	string	例 : 169-190 , 用 "-" 分隔
	bodytype	否	int	体型
	housetag	否	int	居住情况
	workstatus	否	int	工作状态
	income	否	int	收入
	education	否	int	学历
	smoke	否	int	吸烟
	drink	否	int	喝酒
	workandrest	否	int	作息時間
	cartag	否	int	购车
	maxconsume	否	int	最大消费
	romance	否	int	制造浪漫
	property	否	string	r : 推荐
	page	否	int	页码

	pageSize	否	int	每页显示数量
--	----------	---	-----	--------

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "userid": "15",
    "nickname": "郭永顺",
    "purpose": "24",
    "purposeName": "去逛街",
    "tags": "11, 37, 63, 76, 99",
    "tagsName": "乡村摇滚, 哈利波特, 网球, 排球, 四川",
    "grasp": "13, 26, 40",
    "graspName": "开网店, 英语, 装电脑系统",
    "learn": "39, 44, 51, 65, 11",
    "learnName": "网页制作, 围棋, 野外生存, 萨克斯, 摄影",
    "lnglat": "120.63889690490721, 31.291604716431003",
    "sign": "动静皆宜的女孩, 拥有超乎同龄人的包容性, 勇于为爱付出, 真实善良。",
    "height": "175",
    "education": "69",
    "educationName": "大专",
    "photo": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=QlcxUlB3TnQ=",
    "age": 22,
    "sex": "1",
    "addr": "东山镇",
    "online": "0",
    "url": "http://dating.menhul68.com/member-15.html"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	

page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	会员列表	array	
userid	会员 ID	int	
nickname	昵称	string	
purpose	交友目的 ID	int	
purposeName	交友目的	string	
tags	标签 ID	string	
tagsName	交友标签	string	
grasp	会的技能 ID	string	
graspName	会的技能	string	
learn	想学的技能 ID	string	
learnName	想学的技能	string	
lnglat	坐标	string	
sign	个性签名	string	
height	身高	int	
education	学历 ID	int	
educationName	学历	string	
photo	照片	string	
age	年龄	int	
sex	性别	int	0 : 女 1 : 男
addr	所在区域	string	
online	是否在线	Int	0 : 离线 1 : 在线

1.1.6 会员详细信息

备注：此处只取交友字段，会员其它信息请到会员接口查询

动作名：member

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	会员 ID (会员表的 ID , 非交友表会员 ID)

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
userid	会员 ID	int	
purpose	交友目的 ID	int	
purposeName	交友目的	string	
fromage	对象最小年龄	int	
toage	对象最大年龄	int	
tags	标签 ID	string	
tagsName	交友标签	string	
grasp	会的技能 ID	string	
graspName	会的技能	string	
learn	想学的技能 ID	string	
learnName	想学的技能	string	
lnglat	坐标	string	
marriage	婚姻情况 ID	int	
marriageName	婚姻情况	string	
height	身高	int	
bodytype	体型 ID	int	

bodytypeName	体型	string	
housetag	居住情况 ID	int	
housetagName	居住情况	string	
workstatus	工作状态 ID	int	
workstatusName	工作状态	string	
income	收入 ID	int	
incomeName	收入	string	
education	学历 ID	int	
educationName	学历	string	
smoke	是否吸烟 ID	int	
smokeName	是否吸烟	string	
drink	是否喝酒 ID	int	
drinkName	是否喝酒	string	
workandrest	作息情况 ID	int	
workandrestName	作息情况	string	
cartag	购车情况 ID	int	
cartagName	购车情况	string	
maxconsume	最大消费 ID	int	
maxconsumeName	最大消费	string	
romance	制造浪漫 ID	int	
romanceName	制造浪漫	string	
dfage	择偶对象年龄范围	int	
dtage	择偶对象年龄范围	int	
dfheight	择偶对象身高范围	int	
dtheight	择偶对象身高范围	int	
dmarriage	择偶对象婚姻情况 ID	int	
dmarriageName	择偶对象婚姻情况	string	
addr	择偶对象所在区域 ID	int	

addrName	择偶对象所在区域	string	
dhousetag	择偶对象居住情况 ID	int	
dhousetagName	择偶对象居住情况	string	
deducation	择偶对象学历 ID	int	
deducationName	择偶对象学历	string	
dincome	择偶对象收入 ID	int	
dincomeName	择偶对象收入	string	
jointime	加入时间	int	Linux 时间戳

1.1.7 会员相册分类

动作名：albumType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	会员 ID (会员表的 ID , 非交友表会员 ID)

返回信息：

<pre>[{ "id": "1", "uid": "15", "title": "生活照片", "count": "10" }, ...]</pre>
--

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	

uid	会员 ID	int	
title	会员名称	string	
count	照片数量	int	

1.1.8 相册详细信息

动作名 : albumTypeInfo

其 它 : param

param	参数	是否必传	类型	说明
	userid	是	int	会员 ID
	typeid	是	int	相册分类 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
uid	会员 ID	int	
title	交友目的 ID	相册名称	
count	照片数量	int	

1.1.9 照片列表

动作名 : albumList

其 它 : param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	userid	是	int	会员 ID

	typeid	是	int	相册分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
},
"list": [
    {
        "id": "20",
        "path": "http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=VXo0R2IxQTk=",
        "note": "图片说明",
        "pubdate": "1406104389"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	照片列表	array	
id	照片 ID	int	
path	照片地址	string	
note	图片说明	string	

pubdate	上传时间	int	Linux 时间戳
---------	------	-----	-----------

1.1.10 照片详细信息

动作名 : albumInfo

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	照片 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
uid	会员 ID	int	
atype	分类 ID	int	
path	照片地址	string	
note	照片说明	string	
state	状态	int	0 : 待审核 1 : 已审核 2 : 审核失败
pubdate	上传时间	int	Linux 时间戳

1.1.11 照片评论

动作名 : albumCommon

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	albumid	是	int	照片 ID

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "uid": "15",
    "type": "0",
    "content": "评论内容",
    "pubdate": "1406104389"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
uid	会员 ID	int	
type	评论类型	int	0：内容评论 1：赞
content	评论内容	string	

pubdate	评论时间	int	Linux 时间戳
---------	------	-----	-----------

1.1.12 私信列表

动作名 : review

其 它 : param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	userid	是	int	照片 ID
	read	否	int	0 : 全部 1 : 未读 2 : 已读
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "uid": "15",
    "content": "信息内容",
    "isread": "0",
    "pubdate": "1406104389"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
uid	会员 ID	int	
content	信息内容	string	
isread	是否已读	int	0 : 未读 1 : 已读
pubdate	评论时间	int	Linux 时间戳

1.1.13 私信详情

动作名 : reviewDetail

其 它 : param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	ufrom	是	int	发信人 ID
	uto	是	int	收信人 ID

返回信息 :

[
{
"id": "20",
"uid": "15",
"content": "信息内容",
"isread": "0",
"pubdate": "1406104389"
}
]

```
},
...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
uid	会员 ID	int	
content	信息内容	string	
isread	是否已读	int	0：未读 1：已读
pubdate	评论时间	int	Linux 时间戳

1.1.14 成功故事

动作名：story

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	process	否	int	0：约会中 1：恋爱中 2：结婚啦
	tags	否	int	标签
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
```

```
"list": [
  {
    "id": "20",
    "fid": "15",
    "fnickname": "葛腾",
    "fphoto": "http://xxx.com/uploads/photo/large/2015/01/21/14202.jpg",
    "fage": "23",
    "fsex": "1",
    "faddr": "娄门",
    "tid": "6",
    "tnickname": "邵慧",
    "tphoto": "http://xxx.com/uploads/photo/large/2015/01/21/45132.jpg",
    "tage": "20",
    "tsex": "0",
    "taddr": "相城",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=QlcxVlAxYys=",
    "process": "1",
    "title": "故事标题",
    "kdate": "2014-12-21",
    "url": "http://jsmeixin.com/dating/story-13.html"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	故事列表	array	
id	故事 ID	int	
fid	申请会员 ID	int	
fnickname	申请会员昵称	string	
fphoto	申请会员头像	string	

fage	申请会员年龄	int	
fsex	申请会员性别	int	0 : 女 1 : 男
faddr	申请会员所在区域	string	
tid	爱人 ID	int	
tnickname	爱人昵称	string	
tphoto	爱人头像	string	
tage	爱人年龄	int	
tsex	爱人性别	int	0 : 女 1 : 男
taddr	爱人所在区域	string	
litpic	缩略图	string	
process	甜蜜进程	int	0 : 约会中 1 : 恋爱中 2 : 结婚啦
title	故事主题	string	
kdate	确定关系时间	date	如 : 2014-12-21
url	访问地址	string	

1.1.15 故事详情

动作名 : storyDetail

其 它 : param (支持以下参数)

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	故事 ID

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
fid	会员 ID	int	
tid	爱人 ID	string	

litpic	缩略图	int	
process	甜蜜进程	int	0：约会中 1：恋爱中 2：结婚啦
kdate	确认关系时间	int	Linux 时间戳
title	故事主题	string	
content	故事内容	string	
pics	图集	string	
pubdate	发表时间	int	Linux 时间戳

1.1.16 相亲活动

动作名：activity

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "5",
    "title": "“穿越时空的爱恋”主题相亲派对",
    "litpic": "http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=QlcxVlAxYys=",
    "btime": "2014年8月2日13:00-17:00",
    "deadline": "2015-4-12 00:00:00",
    "address": "西环中路691号万象城福州万象天虹",
    "else": "(男性)年龄22-40, (女性)年龄22-40; 请在活动开始前精心打扮, 收获更

```



```

多异性目光",
    "been": "215",
    "pubdate": "1406104389",
    "url": "http://jsmeixin.com/dating/activity-5.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	活动列表	array	
id	活动 ID	int	
title	活动主题	string	
litpic	缩略图	string	
btime	活动时间	string	
deadline	截止时间	time	
address	活动地址	string	
else	特别要求	string	
been	已报名人数	int	
pubdate	发表时间	int	Linux 时间戳
url	访问地址	string	

1.1.17 活动详情

动作名：activityDetail

其 它 : param (支持以下参数)

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	活动 ID

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	活动 ID	int	
title	活动主题	string	
litpic	缩略图	string	
btime	活动时间	string	
deadline	报名截止时间	int	Linux 时间戳
address	故事主题	string	
lnglat	坐标	string	
pcount	人数限制	string	
money	报名费用	string	
else	特别说明	string	
content	活动详情	string	
been	报名人数	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.18 活动报名

动作名 : activityTake

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	是	int	活动 ID

	sex	否	int	性别 1:女 2:男
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "uid": "16",
    "pubdate": "1406104389"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	会员列表	array	
uid	会员 ID	int	
pubdate	报名时间	int	Linux 时间戳