

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 团购模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.tuan]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-3-23
V1.0.1	2. 信息内容增加移动端字段：mbody	郭永顺	2014-6-11
V1.0.2	3. 增加【 团购热门分类 】	郭永顺	2015-1-14
V1.0.2	4. 增加【 团购热门商圈 】	郭永顺	2015-1-14

目录：

一、 接口说明：	5
1.1. 团购模块	5
1.1.1 基本参数	5
1.1.2 团购答疑	6
1.1.3 常见问题	8
1.1.4 问题详细信息	9
1.1.5 常见问题分类	10
1.1.6 团购分类	11
1.1.7 团购热门分类	12
1.1.8 分类详细信息	13
1.1.9 分类字段	14
1.1.10 团购地区	15
1.1.11 团购热门商圈	16
1.1.12 商家详细信息	16
1.1.13 团购列表	17
1.1.14 团购详细信息	20
1.1.15 购物车列表	22
1.1.16 团购订单列表	23
1.1.17 团购订单信息	25
1.1.18 邀请返现	28

1.1.19 团购评论.....	29
1.1.20 发表团购评论.....	31

一、接口说明：

服务名：tuan

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 团购模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
atlasMax	图集数量限制	int	
recMoney	推荐返现金额	int	
singelnum	单次购买数量限制	int	
Tel400	400 电话	string	
subscribe	邮件订阅	int	0：开启 1：关闭
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 团购答疑

动作名：question

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "userid": "1",
    "username": "郭子",
    "content": "内容",
    "dtime": "1234567890",
    "admin": "管理员",
    "replay": "回复内容",
    "rtime": "1234567890",
    "ip": "127.0.0.1",
    "ipaddr": "本机地址"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	

totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
userid	提问人 ID	int	
username	提问人	string	
content	提问内容	string	
dtime	提问时间	int	Linux 时间戳
admin	回复管理员	string	
replay	回复内容	string	
rtime	回复时间	int	Linux 时间戳
ip	提问者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	

1.1.3 常见问题

动作名：faq

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
}
```



```

},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "问题标题",
    "pubdate": "1395386401"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	问题列表	array	
id	问题 ID	int	
title	问题标题	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.4 问题详细信息

动作名：faqDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	问题 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	问题标题	string	
typeid	所属分类	int	
body	问题内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.5 常见问题分类

动作名：faqType

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "支付问题",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "银行卡问题",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.6 团购分类

动作名：type

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "美食",
    "url": "http://m.menhul68.com/news/article-list-1-1.html",
    "hot": "0",
    "color": "",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "自助餐",
        "url": "http://m.menhul68.com/news/article-list-2-1.html",
```

```
[{"hot": "1",
  "color": "#ff0000",
  "lower": []
},
...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同
url	链接地址	string	
hot	热门	int	0：默认 1：热门
color	颜色值	string	例如：#ff0000

1.1.7 团购热门分类

动作名：hotype

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "typename": "<font color=#ff0000>美食</font>",
    "url": "http://m.menhu168.com/news/article-list-1-1.html"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	包含颜色值
url	链接地址	string	

1.1.8 分类详细信息

动作名：typeDetail

其它：param（支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	分类 ID

返回信息：

<pre>[{ "id": "104", "typename": "火锅", "seotitle": "", "keywords": "", "description": "", "item": [{ "id": "182", "title": "人数", "options": "双人餐" }, ...] }]</pre>
--

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
-----	----	----	----

id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
seotitle	分类 SEO 标题	string	
keywords	分类 SEO 关键字	string	
description	分类 SEO 描述	string	
item	分类字段	array	分类有下属字段时才会返回
id	字段 ID	int	
title	字段名称	string	
options	字段内容	string	多个值由 “ ” 分隔

1.1.9 分类字段

动作名：typeltem

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	分类 ID

返回信息：

<pre>[{ "id": "185", "title": "人数", "options": "单人餐, 双人餐, 3-4 人 377, 5-10 人 416, 10 人以上, 其他" }, ...]</pre>
--

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	字段 ID	int	

title	字段名	string	
options	字段选项	string	

1.1.10 团购地区

动作名：addr

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "吴中商城"
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
-----	----	----	----

id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	商圈	array	结构与上级相同

1.1.11 团购热门商圈

动作名：hotaddr

返回信息：

[
{
"id": "1",
"typename": "月亮湾"
},
...
]

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	包含颜色值

1.1.12 商家详细信息

动作名：storeDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	商家 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	商家 ID	int	
member	会员详细信息	array	
typeid	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
addrid	区域 ID	int	
addrname	区域名称	string	
address	详细地址	string	
circle	所属商圈	string	
lnglat	地图坐标	string	
tel	联系电话	string	
openStart	营业开始时间	string	
openEnd	营业结束时间	string	
score	总评分	int	
click	浏览量	int	
note	简介	string	
body	详情介绍	body	

1.1.13 团购列表

动作名：tlist

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	store	否	int	商家 ID
	typeid	否	int	分类 ID

	addrid	否	int	地区 ID
	business	否	int	商圈 ID
	subway	否	int	地铁站 ID
	title	否	string	信息标题（支持模糊查询）
	item	否	array	所属分类字段，格式如下： 185,双人餐\$\$186,81-120 元 字段 ID,字段值\$\$....
	flag	否	string	多个用 “,” 分隔 yexiao 夜宵可用 yuyue 免预约 duotaocan 多套餐 quan 代金券 dujia 独家 baozhang 保障 zhutui 主推
	orderby	否	int	0：默认 1：销量降序 2：销量升序 3：价格升序 4：价格降序 5：发布时间降序
	filter	否	string	today：今日 old：昨日

				foreshow : 预告
	rec	否	int	0 : 默认 1 : 推荐
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 2 }, "list": [{ "id": "2", "title": "团购标题", "subtitle": "团购副标题", "sale": "3", "litpic": "图片地址", "market": "75.5", "price": "58", "discount": "7.7", "flag": ["yuyue", "quan", "baozhang"], "geo": "左岸商业街、十全街/凤凰街", "url": "http://m.menhul68.com/tuan/tuan-detail-2.html" }, ...] </pre>

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	

totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	团购 ID	int	
title	团购标题	string	
subtitle	团购副标题	string	
sale	已购买数量	int	
litpic	团购缩略图	string	
market	市场价	float	
price	团购价格	float	
discount	折扣	float	
flag	属性	string	yexiao : 夜宵可用 yuyue : 免预约 duotaocan : 多套餐 quan : 代金券 dujia : 独家 baozhang : 保障 zhutui : 主推
geo	商圈	string	如：左岸商业街、十全街/凤凰街
url	团购地址	string	

1.1.14 团购详细信息

动作名：detail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	团购 ID	int	
sid	商家 ID	int	
title	团购标题	string	
subtitle	团购副标题	string	
startdate	开始时间	int	Linux 时间戳
enddate	结束时间	int	Linux 时间戳
minnum	最低团购数量	int	
maxnum	最高团购数量	int	
limit	单人购买限制	int	此值的计算原理为： 如果购买不限就取剩余量； 如果购买限制就取剩余量与限制量的对比，如果限制量大于剩余量就取剩余量，反之取限制量；
sale	已购买数量	int	
tuantype	团购类别	int	0：团购券 1：充值卡 2：快递
expireddate	过期时间	int	Linux 时间戳
amount	充值卡金额	int	
freight	运费	int	
freeshi	超过免运费	int	
litpic	缩略图	string	
pics	图集	array	
market	市场价	float	
price	团购价格	float	
discount	折扣	float	
typeid	分类 ID	int	

tips	重要通知	text	
notice	购买须知	array	
title	标题	string	
note	内容	string	
packtype	套餐类型	int	1 单项 2 多项
package	套餐内容	array	
单项			
0	内容	string	
1	单价	string	
2	数量/规格	string	
3	小计	string	
多项			
title	套餐名称	string	
tr	套餐内容	array	
0	内容	string	
1	单价	string	
2	数量/规格	string	
3	小计	string	
body	团购内容	text	
mbody	移动端信息内容	text	
collect	是否已经收藏	int	1 为已收藏
store	商家详细	array	格式参考【商家详细信息】

1.1.15 购物车列表

动作名：getCartList

返回信息：

```
[
  {
    "id": "2",
    "count": "1",
    "title": "【10 店通用】鑫花溪牛肉粉",
    "thumb": "http://menhu168.com/uploads/13008699186.jpg",
    "price": "16.00",
    "limit": "500",
    "tuantype": "1",
    "freight": "6",
    "freeshi": "2",
    "totalAmount": "22.00",
    "url": "/tuan/detail-11.html"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	ID	int	
count	数量	int	
title	标题	string	
thumb	缩略图	string	
price	价格	float	
limit	团购限制	int	
tuantype	团购类型	int	1 团购券 2 充值卡 3 快递
freight	运费	int	
freeshi	超过几件免运费	int	
totalAmount	单个商品总额	float	单价 * 数量 + 运费
url	链接地址	string	

1.1.16 团购订单列表

动作名：orderList

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	userid	是	int	用户 ID，不传自动取当前登录用户 ID
	state	否	int	订单状态 0：未付款 1：已付款 2：已过期 3：已取消 4：交易成功 5：已退款
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

{
  "pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 2
  },
  "list": [
    {
      "id": "2",
      "ordernum": "201403252348511234",
      "proid": "1",
      "praname": "团购商品名称",
      "procount": "5",
      "orderprice": "186.53",
      "orderstate": "0",
      "orderdate": "1234567890"
    },
    ...
  ]
}

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
-----	----	----	----

pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	订单 ID	int	
ordernum	订单编号	string	
proid	团购商品 ID	int	
praname	团购商品标题	string	
procount	购买数量	int	
orderprice	订单金额	float	
orderstate	订单状态	int	
orderdate	订单时间	int	Linux 时间戳

1.1.17 团购订单信息

动作名：orderDetail

其 它：param （支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	订单 ID

返回信息：

<pre>[{ "ordernum": "123456789012", "userid": "1", "username": "admin", "proid": "1", "praname": "团购商品名称",</pre>

```

        "tuantype": "0",
        "procount": "5",
        "orderprice": "153.53",
        "orderstate": "4",
        "ordermobile": "15006212131",
        "orderdate": "1234567890",
        "paytype": "0",
        "paydate": "1234567890",
        "emstype": "0",
        "useraddr": "邮寄地址",
        "usercode": "0",
        "usernote": "",
        "cardnum": [
            {
                "cardnum": "A123456789",
                "userdate": "0",
                "expireddate": "1234567890",
                "cardmoney": "100.00"
            },
            ...
        ]
    }
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
ordernum	订单编号	string	
userid	用户 ID	int	
username	用户名	string	
proid	商品 ID	int	
proname	团购商品标题	string	
tuantype	订单类型	int	0：团购券 1：充值卡 2：快递
procount	商品数量	int	
orderprice	订单金额	float	
orderstate	订单状态	int	0：未付款 1：已付款

			2 : 已过期 3 : 已取消 4 : 交易成功 5 : 已退款
ordermobile	联系电话	string	
orderdate	下单时间	int	Linux 时间戳
paytype	付款方式	int	
paydate	付款时间	int	Linux 时间戳
emstype	邮寄方式	int	0 : 送货上门 1 : 自提
useraddr	邮寄地址	string	
usercode	邮编	int	
usernote	备注	string	
cardnum	券号/充值卡号	array	参数见下图

券号参数：

<pre>[{ "cardnum": "123456789012", "usedate": "0", "expireddate": "0" }, ...]</pre>

参数名	描述	类型	说明
cardnum	券号	string	
usedate	使用时间	int	Linux 时间戳
expireddate	过期时间	int	Linux 时间戳

充值卡号参数：

<pre>[{ "cardnum": "A321456789", }]</pre>

```

        "userdate": "1234567890",
        "expireddate": "1234567890",
        "cardmoney": "100.00"
    },
    ...
]

```

参数名	描述	类型	说明
cardnum	卡号	string	
usedate	使用时间	int	Linux 时间戳
expireddate	过期时间	int	Linux 时间戳
cardmoney	金额	float	

1.1.18 邀请返现

动作名：invite

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	userid	是	int	用户 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 2
},
"list": [
    {
        "userid": "1",
        "username": "管理员",

```

```

        "invitedate": "1234567890",
        "proid": "1",
        "praname": "团购商品名称",
        "state": "0"
    },
    ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
userid	邀请用户 ID	int	
username	邀请用户	string	
invitedate	返现时间	int	Linux 时间戳
proid	团购商品 ID	int	
praname	团购商品标题	string	
state	状态	int	0：等待审核 1：已批准 2：已拒绝

1.1.19 团购评论

动作名：common

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	tuanid	是	int	团购 ID

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "floor": "0",
    "userid": "1",
    "content": "测试评论内容!!!!",
    "dtime": "1395507206",
    "ip": "192.168.1.108",
    "ipaddr": "局域网",
    "good": "0",
    "bad": "0"
  },
  ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
floor	楼层	int	

userid	评论用户	int	
content	评论内容	string	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
good	顶	int	
bad	踩	int	

1.1.20 发表团购评论

动作名：sendCommon

其 它：param

param	参数	类型	说明
	aid	int	所评团购 ID
	userid	int	评论用户 ID
	content	string	评论内容

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“评论成功！”字样。