

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 外卖模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.waimai]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-10-24

目录：

一、 接口说明：	4
1.1. 外卖模块	4
1.1.1 基本参数	4
1.1.2 菜系分类	5
1.1.3 区域管理	6
1.1.4 餐厅	7
1.1.5 餐厅详细信息	9
1.1.6 餐厅菜单分类	10
1.1.7 餐厅相册分类	11
1.1.8 餐厅菜单	12
1.1.9 菜单详细信息	13
1.1.10 餐厅照片	14
1.1.11 照片详细信息	14
1.1.12 餐厅评论	15
1.1.13 订单列表	16
1.1.14 订单详细信息	18
1.1.15 帮助分类	20
1.1.16 帮助信息列表	21
1.1.17 帮助详细信息	22

一、接口说明：

服务名：waimai

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 外卖模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
template	风格模板	string	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	

1.1.2 菜系分类

动作名：type

其 它：param

返回信息：

[
{
"id": "1",

```
        "parentid": "0",
        "typename": "粤菜"
    },
    ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	

1.1.3 区域管理

动作名：addr

其 它：param

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "临湖镇",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 餐厅

动作名：store

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	title	否	string	关键字
	addrid	否	int	区域 ID
	typeid	否	int	菜系 ID
	orderby	否	int	0：默认 1：起送价升序 2：起送价降序
	peisong	否	int	0：全部 1：免费配送
	online	否	int	0：全部 1：可在线支付
	supfapiao	否	int	0：全部 1：可开发票
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>"pageInfo": { "page": 1,</pre>

```

        "pageSize": 10,
        "totalPage": 1,
        "totalCount": 1
    },
    "list": [
        {
            "id": "2",
            "title": "湘记瓦煲饭",
            "typeName": "饮料甜品, 匹萨, 小吃",
            "logo": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=Qkd0VVBG0H1CekU9",
            "start": "08:00",
            "end": "20:00",
            "times": "30",
            "price": "20",
            "peisong": "0",
            "online": "1",
            "supfapiao": "1",
            "fapiao": "30",
            "fapiaonote": "手撕定额发票",
            "yingye": "1",
            "weisheng": "1",
            "state": "1"
        },
        ...
    ]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	餐厅列表	array	
id	餐厅 ID	int	
title	餐厅名称	string	
typeName	菜系	string	

logo	餐厅 LOGO	string	
start	营业开始时间	string	
end	营业结束时间	string	
times	平均送达时间	int	
lnglat	地图坐标	string	
price	起送价	int	
peisong	配送费	int	0 表示免费
online	支持在线支付	int	1 表示支持
supfapiao	可开发票	int	1 表示可以开发票
fapiao	可开发票的最小额度	int	
fapiaonote	开票备注	string	
yingye	营业执照已审核	int	1 表示已审核
weisheng	卫生许可证已审核	int	1 表示已审核
state	状态	int	0 未营业 1 正在营业

1.1.5 餐厅详细信息

动作名：storeDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	餐厅 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	餐厅 ID	int	
userid	会员 ID	int	
title	餐厅名称	string	

logo	餐厅 LOGO	string	
typeName	所属菜系	string	
start	营业开始时间	string	
end	营业结束时间	string	
times	平均送达时间	int	
addr	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	
address	详细地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
tel	餐厅电话	string	
range	配送区域	string	
price	起送价	int	
peisong	配送费	int	0 表示免费
online	支持在线支付	int	1 表示支持
supfapiao	可开发票	int	1 表示可以开发票
fapiao	可开发票的最小额度	int	
fapiaonote	开票备注	string	
note	餐厅介绍	string	
notice	餐厅公告	string	
yingye	酒店详细介绍	string	
yingye	营业执照已审核	int	1 表示已审核
weisheng	卫生许可证已审核	int	1 表示已审核
state	状态	int	0 未营业 1 正在营业
pubdate	加入时间	date	

1.1.6 餐厅菜单分类

动作名：menuType

其 它：param （支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	餐厅 ID

返回信息：

```
{
  "id": "8",
  "typename": "套餐饭"
},
...
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	

1.1.7 餐厅相册分类

动作名：albumType

其 它：param （支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	餐厅 ID

返回信息：

```
{
  "id": "8",
  "typename": "大堂"
},
...
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	

1.1.8 餐厅菜单

动作名：menu

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	store	是	int	餐厅 ID
	typeid	否	int	分类 ID
	orderby	否	int	0：默认 1：价格升序 2：价格降序

返回信息：

<pre>{ "id": "19", "title": "农家小炒肉套餐", "pics": [http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=VnpoUU9RQnJCejg9, ...], "price": "18.00", "note": "米饭、素菜、例汤" }, ...</pre>
--

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	菜单 ID	int	

title	菜单名称	string	
pics	菜单照片	array	
price	菜单价格	int	
note	菜单介绍	string	

1.1.9 菜单详细信息

动作名：menuDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	菜单 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	菜单 ID	int	
store	所属餐厅	int	
typeid	所属分类	int	
title	菜单名称	string	
pics	菜单图集	array	
price	价格	int	
note	菜单介绍	string	
pubdate	上传时间	date	
ard	已售份数	int	

1.1.10 餐厅照片

动作名 : album

其它 : param (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
param	store	是	int	餐厅 ID
	typeid	否	int	分类 ID

返回信息 :

```
{
  "id": "19",
  "title": "大堂门口",
  "path": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VmprQmFGQTlEajA9",
  "pubdate": "1413980144"
},
...
```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
id	照片 ID	int	
title	照片名称	string	
path	照片地址	string	
pubdate	上传时间	string	Linux 时间戳

1.1.11 照片详细信息

动作名 : albumDetail

其它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	照片 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	照片 ID	int	
store	所属餐厅	int	
typeid	所属分类	int	
title	照片名称	string	
path	照片地址	string	
pubdate	上传时间	date	

1.1.12 餐厅评论

动作名：review

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	store	是	int	餐厅 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 1 }, </pre>
--

```
"list": [
  {
    "id": "1",
    "userid": "15",
    "rating": "4",
    "note": "速度很快，就是量有点少！",
    "pics": [
      http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VnpoUU9RQnJCejg9,
      ...
    ],
    "pubdate": "1414043529"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
userid	评论会员	int	
rating	总体评价	int	
note	评价内容	string	
pics	真实照片	array	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.13 订单列表

动作名：order

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	store	否	int	餐厅 ID
	userid	否	int	会员 ID
	start	否	date	开始时间
	end	否	date	结束时间
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "ordernum": "201410235123512562",
    "userid": "15",
    "username": "a414644502",
    "store": "1",
    "storename": "南粉北面",
    "price": "32.00",
    "paytype": "财付通在线支付",
    "peisong": "5.5",
    "orderdate": "2014-10-26 14:49:10",
    "state": "5"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	订单列表	array	
id	订单 ID	int	
ordernum	订单编号	string	
userid	下单会员 ID	int	
username	会员名称	string	
store	餐厅 ID	int	
storename	餐厅名称	string	
price	订单金额	int	
paytype	支付方式	string	
peisong	配送费	int	
orderdate	下单时间	date	
state	状态	int	0 : 待审核 1 : 已审核 2 : 待付款 3 : 已付款 4 : 送餐中 5 : 已完成 6 : 已取消

1.1.14 订单详细信息

动作名 : orderDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	订单 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	订单 ID	int	
ordernum	订单编号	string	
userid	下单会员	int	
username	会员名称	string	
store	餐厅 ID	int	
storename	餐厅名称	string	
menus	订单内容	array	
id	菜单 ID	int	
price	菜单单价	int	
count	购买数量	int	
price	订单价格	int	
paytype	支付方式	string	
peisong	配送价格	int	
people	联系人	string	
contact	联系方式	string	
address	送货地址	string	
stime	送餐时间	string	0 表示即时送餐
note	订单备注	string	
orderdate	下单时间	date	
state	订单状态	int	0：待审核 1：已审核 2：待付款 3：已付款 4：送餐中 5：已完成 6：已取消
mark	操作备注	string	

1.1.15 帮助分类

动作名：newsType

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "新手上路",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "如何下单",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.16 帮助信息列表

动作名：news

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "如何预订外卖？",
    "pubdate": "1395386401"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	

totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.17 帮助详细信息

动作名：newsDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	信息标题	string	
typeid	所属分类	int	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳