

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 婚嫁模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.marry]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-8-05

目录：

一、 接口说明：	5
1.1. 婚嫁模块	5
1.1.1 基本参数	5
1.1.2 固定字段	7
1.1.3 区域管理	8
1.1.4 婚宴酒店	8
1.1.5 酒店详细信息	11
1.1.6 酒店宴会厅	12
1.1.7 酒店菜单	13
1.1.8 婚纱摄影	14
1.1.9 摄影公司详细信息	17
1.1.10 婚庆礼仪	18
1.1.11 婚庆公司详细信息	20
1.1.12 精品折扣	22
1.1.13 折扣详细信息	23
1.1.14 优惠活动	24
1.1.15 优惠活动详细信息	25
1.1.16 电子优惠券	26
1.1.17 优惠券详细信息	27
1.1.18 电子优惠券领取记录	28

1.1.19 作品精选.....	30
1.1.20 作品详细信息.....	31
1.1.21 案例展示.....	32
1.1.22 案例详细信息.....	33
1.1.23 视频展示.....	34
1.1.24 视频详细信息.....	35
1.1.25 留言咨询.....	36
1.1.26 点评信息.....	37
1.1.27 预约信息.....	39
1.1.28 婚尚资讯.....	40
1.1.29 婚尚资讯详细信息.....	42
1.1.30 婚尚资讯分类.....	43
1.1.31 婚嫁帮助.....	44
1.1.32 帮助详细信息.....	45
1.1.33 帮助分类.....	46

一、接口说明：

服务名：marry

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 婚嫁模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
hotel_atlasMax	酒店场地图集数量限制	int	
sy_atlasMax	摄影公司图集数量限制	int	
hq_atlasMax	婚庆公司图集数量限制	int	
sy_zp_atlasMax	摄影作品图集数量限制	int	
sy_al_atlasMax	摄影案例图集数量限制	int	
hq_zp_atlasMax	婚庆作品图集数量限制	int	
template	风格模板	string	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	

1.1.2 固定字段

动作名：item

其它：param

1：酒店类型 2：酒店特色 3：摄影类别 33：摄影特色 4：婚庆类别

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "酒店类型",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "四五星级",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 区域管理

动作名：addr

其它：param

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "临湖镇",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 婚宴酒店

动作名：hotel

其它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	title	否	string	关键字
	addrid	否	int	区域 ID
	typeid	否	int	类型 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：元 如：3000,4000（代表：3 千 - 4 千） 3000（代表 3 千以下） 3000,（代表：3 千以上）
	table	否	string	两数值间用 “,” 分隔，单位为：桌 如：30,40（代表：30 桌 - 40 桌） 30（代表 30 桌以下） 30,（代表：30 桌以上）
	special	否	int	特色 ID
	property	否	string	r：推荐 h：热门
	orderby	否	int	0：默认 1：价格升序 2：价格降序 3：桌数升序 4：桌数降序 5：人气降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
},
"list": [
    {
        "id": "6",
        "title": "姑苏锦江大酒店（一站式主题婚宴）",
        "url": "http://jinjiang.marry.menhul68.com"
        "levelName": "四五星级",
        "addrName": "吴中区",
        "address": "东环路 378 号",
        "minprice": "2688",
        "maxprice": "4899",
        "tables": "40",
        "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
        "gift": "通过网站预约婚宴，免费获得万元大礼包，礼包有限，先订先得！",
        "note": "临近吴中区石湖风景区的“姑苏锦江大酒店”，携手“上海嘉年华婚礼顾问中心”共同推出“主题婚宴定制服务”。精心设计的四大主题婚宴，展示与传统婚宴不同的理念。"
    },
    ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	酒店列表	array	
id	酒店 ID	int	
title	酒店名称	string	
url	访问地址	string	
levelName	类型名称	string	

addrName	区域名称	string	
address	详细地址	string	
minprice	最低价	int	
maxprice	最高价	int	
tables	可容纳桌数	int	
litpic	酒店缩略图	string	
gift	酒店礼包	string	
note	简介	string	

1.1.5 酒店详细信息

动作名：hotelDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	酒店 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
userid	会员 ID	int	
title	酒店名称	string	
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	
levatype	酒店类型 ID	int	
levaName	酒店类型	string	

minprice	最低价格	int	
maxprice	最高价格	int	
tables	最多可容纳桌子数	int	
addr	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	
address	酒店地址	string	
bus	公交线路	string	
lnglat	坐标	string	
special	特色 ID	string	
specialName	特色名称	string	
litpic	酒店缩略图	string	
gift	酒店礼包	string	
note	酒店简介	string	
content	酒店详细介绍	string	
pics	酒店场地照片	string	
click	浏览量	int	

1.1.6 酒店宴会厅

动作名：hotelHall

其 它：param （支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	酒店 ID

返回信息：

<pre>{ "id": "20", "hotel": "6",</pre>
--

```
"title": "新中式主题宴会厅 2F",
"litpic": "http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=VXo0R2IxQTk=",
"height": "3.6",
"desk": "20",
"weight": "1",
"note": "厅的形状：长方形；最低消费：4 万元"
},
...
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	宴会厅 ID	int	
hotel	酒店 ID	int	
title	宴会厅名称	string	
litpic	宴会厅照片	string	
height	层高	int	
desk	可容纳桌数	int	
weight	排序	int	
note	宴会厅介绍	string	

1.1.7 酒店菜单

动作名：hotelMenu

其它：param（支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	酒店 ID

返回信息：

```
{
  "id": "20",
  "hotel": "6",
```

```
"title": "玛瑙润清宴",
"price": "2988",
"menus": [
  {
    "name": "A 套",
    "list": [
      0: "精致八味碟",
      1: "翡翠珍菌鳕鱼羹",
      2: "黄油焗波士顿龙虾",
      ...
    ]
  },
  ...
],
"note": "附加信息"
},
...
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	菜单 ID	int	
hotel	酒店 ID	int	
title	菜单名称	string	
price	菜单价格	int	
menus	菜单内容	array	
note	附加信息	string	

1.1.8 婚纱摄影

动作名：wedding

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	title	否	string	关键字

	addrid	否	int	区域 ID
	typeid	否	int	类型 ID
	property	否	string	r : 推荐 h : 热门
	orderby	否	int	0 : 默认 1 : 人气降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "title": "苏州飞鱼映像婚纱摄影工作室",
    "url": "http://marry.menhul68.com/marryWedding-3.html",
    "levelName": "婚纱影楼",
    "addrName": "太仓港港口开发区",
    "address": "姑苏区吴衙场 39 号",
    "logo": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
    "gift": "通过网站预约婚宴, 免费获得万元大礼包, 礼包有限, 先订先得!",
    "deal": {
      "id": "22",
      "title": "5 月速度抢定 1999 元互联网颠覆价",
      "litpic": "http://menhul68.com/uploads/marry/14311637246114.jpg",
      "enddate": "2015-05-28",
      "note": "5 月速度抢定 1999 元互联网颠覆价",
      "click": "555"
    },
    "works": {
      "id": "59",
      "title": "《伊蕾王妃》",
      "litpic": "http://menhul68.com/uploads/marry/14311643289386.jpg",

```

```

        "count": 6
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	公司列表	array	
id	公司 ID	int	
title	公司名称	string	
url	访问地址	string	
levelName	类型名称	string	
addrName	所在区域	string	
address	详细地址	string	
logo	公司 Logo	string	
gift	公司礼包	string	
deal	最新一条活动信息	array	
id	活动 ID	int	
title	活动标题	string	
litpic	代表图片	string	
enddate	结束时间	date	
note	活动介绍	string	
click	浏览次数	int	
works	最新一条作品	array	

id	作品 ID	int	
title	作品名称	string	
litpic	作品缩略图	string	
count	图片数量	int	

1.1.9 摄影公司详细信息

动作名：weddingDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	公司 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
userid	会员 ID	int	
title	公司名称	string	
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	
logo	公司 LOGO	string	
worktime	工作时间	string	
levaltype	公司类型 ID	int	
levalName	公司类型	string	
addr	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	

address	酒店地址	string	
lnglat	坐标	string	
contact	联系方式	string	
qq	联系 QQ	string	
website	官方网站	string	
gift	公司礼包	string	
content	公司详细介绍	string	
pics	公司实景照片	string	
click	浏览量	int	

1.1.10 婚庆礼仪

动作名：ritual

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	title	否	string	关键字
	addrid	否	int	区域 ID
	typeid	否	int	类型 ID
	property	否	string	r：推荐 h：热门
	orderby	否	int	0：默认 1：人气降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>"pageInfo": { "page": 1,</pre>

```

    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
  },
  "list": [
    {
      "id": "6",
      "title": "苏州美天婚典企划",
      "url": "http://marry.menhul68.com/marryRitual-3.html",
      "levelName": "婚礼跟拍",
      "addrName": "双凤镇",
      "address": "姑苏区带城桥路 71 号",
      "logo": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
      "gift": "通过网站预约婚宴，免费获得万元大礼包，礼包有限，先订先得！",
      "deal": {
        "id": "22",
        "title": "5 月速度抢定 1999 元互联网颠覆价",
        "litpic": "http://menhul68.com/uploads/marry/14311637246114.jpg",
        "enddate": "2015-05-28",
        "note": "5 月速度抢定 1999 元互联网颠覆价",
        "click": "555"
      },
      "works": {
        "id": "59",
        "title": "《伊蕾王妃》",
        "litpic": "http://menhul68.com/uploads/marry/14311643289386.jpg",
        "count": 6
      }
    },
    ...
  ]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	公司列表	array	
id	公司 ID	int	
title	公司名称	string	
url	访问地址	string	
levelName	类型名称	string	
addrName	所在区域	string	
address	详细地址	string	
logo	公司 Logo	string	
gift	公司礼包	string	
deal	最新一条活动信息	array	
id	活动 ID	int	
title	活动标题	string	
litpic	代表图片	string	
enddate	结束时间	date	
note	活动介绍	string	
click	浏览次数	int	
works	最新一条作品	array	
id	作品 ID	int	
title	作品名称	string	
litpic	作品缩略图	string	
count	图片数量	int	

1.1.11 婚庆公司详细信息

动作名：ritualDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
----	------	----	----

param	是	int	公司 ID
-------	---	-----	-------

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
userid	会员 ID	int	
title	公司名称	string	
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	
logo	公司 LOGO	string	
worktime	工作时间	string	
levatype	公司类型 ID	int	
levelName	公司类型	string	
addr	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	
address	酒店地址	string	
lnglat	坐标	string	
contact	联系方式	string	
qq	联系 QQ	string	
website	官方网站	string	
gift	公司礼包	string	
content	公司详细介绍	string	
pics	公司实景照片	string	
click	浏览量	int	

1.1.12 精品折扣

动作名：sale

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "title": "澜影",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
    "oprice": "12999",
    "price": "4899"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	

pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	折扣列表	array	
id	信息 ID	int	
title	折扣标题	string	
litpic	折扣缩略图	string	
oprice	原价	int	
price	优惠价	int	

1.1.13 折扣详细信息

动作名 : saleDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
action	所属栏目	string	
cid	公司 ID	int	
title	折扣名称	string	
litpic	折扣缩略图	string	
oprice	原价	int	
price	优惠价	int	
content	折扣内容	string	

click	浏览量	int	
-------	-----	-----	--

1.1.14 优惠活动

动作名：deal

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "title": "0 元婚礼策划，定单满 10000 减 500",
    "litpic": "http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
    "endate": "2014-08-20",
    "note": "结婚网会员专享：0 元婚礼策划，参加活动即可免费获赠婚礼方案及精美相框；
    点评会员专享：满 10000 减 500，点评会员专享；",
    "click": "57"
  },
  ...
]

```


返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	活动列表	array	
id	信息 ID	int	
title	活动标题	string	
litpic	活动缩略图	string	
enddate	结束时间	date	
note	活动简介	string	
click	浏览量	int	

1.1.15 优惠活动详细信息

动作名：dealDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
action	所属栏目	string	
cid	公司 ID	int	

title	活动名称	string	
litpic	活动缩略图	string	
enddate	结束时间	date	
note	活动简介	string	
content	活动内容	string	
click	浏览量	int	

1.1.16 电子优惠券

动作名：coupon

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "title": "全新量身定制衬衣一件，价值 680",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
    "from": "2014-08-20",

```

```

        "end": "2014-08-31",
        "count": "80",
        "note": "消费满 2999 元限用一张，不与其他优惠活动同时使用"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	优惠券列表	array	
id	信息 ID	int	
title	优惠券名称	string	
litpic	优惠券缩略图	string	
from	开始时间	date	
end	结束时间	date	
count	已领取数量	int	
note	优惠券介绍	string	

1.1.17 优惠券详细信息

动作名：couponDetail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
action	所属栏目	string	
cid	公司 ID	int	
title	优惠券名称	string	
litpic	优惠券缩略图	string	
from	开始时间	date	
end	结束简介	date	
count	已领取数量	int	
note	优惠券介绍	string	

1.1.18 电子优惠券领取记录

动作名：couponDiary

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	did	是	int	优惠券 ID
	state	是	int	状态 0：未使用 1：已使用 2：已过期 留空读取全部
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "people": "郭永顺",
    "contact": "15006212131",
    "state": "0",
    "pubdate": "2014-08-06 23:01:19"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	记录列表	array	
id	记录 ID	int	
people	领取人	string	
contact	联系方式	string	
state	状态	int	0：未使用 1：已使用 2：已过期
pubdate	领取时间	date	

1.1.19 作品精选

动作名 : works

其它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "title": "赫美爱之喜悦主题婚礼",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
    "count": "4"
  },
  ...
]
```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	

pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	作品列表	array	
id	作品 ID	int	
title	作品名称	string	
litpic	作品缩略图	string	
count	作品照片数量	int	

1.1.20 作品详细信息

动作名 : worksDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
action	所属栏目	string	
cid	公司 ID	int	
title	作品名称	string	
litpic	作品缩略图	string	
note	作品介绍	string	
pics	作品照片集	string	
click	浏览量	int	

1.1.21 案例展示

动作名 : caseList

其它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "你依然是我生命中不可或缺的信仰",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
    "count": "3"
  },
  ...
]

```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	

pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	案例列表	array	
id	案例 ID	int	
title	案例名称	string	
litpic	案例缩略图	string	
count	案例照片数量	int	

1.1.22 案例详细信息

动作名 : caseDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
action	所属栏目	string	
cid	公司 ID	int	
title	案例名称	string	
litpic	案例缩略图	string	
note	案例介绍	string	
pics	案例照片集	string	
click	浏览量	int	

1.1.23 视频展示

动作名 : video

其它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	栏目 wedding 或 ritual
	cid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "1400 只狗狗大营救! 志愿者泪洒迁安",
    "click": "653",
    "pubdate": "2014-08-06 23:21:45"
  },
  ...
]

```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	

pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	视频列表	array	
id	视频 ID	int	
title	视频名称	string	
click	浏览量	int	
pubdate	上传时间	string	

1.1.24 视频详细信息

动作名：videoDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
action	所属栏目	string	
cid	公司 ID	int	
title	视频名称	string	
video	视频地址	string	
click	浏览量	int	
pubdate	上传时间	time	

1.1.25 留言咨询

动作名：guest

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	所属栏目 酒店：hotel 摄影：wedding 婚庆：ritual
	aid	是	int	区域 ID
	reply	否	int	显示 0：所有 1：只显示回复过的 2:只显示未回复的
	state	否	int	状态 0：待审核 1：已审核 2：审核失败 留空表示读取所有

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "people": "郭永顺",
    "contact": "15006212131",
    "qq": "414644502",
    "ip": "127.0.0.1",
    "ipaddr": "本机地址",
    "content": "留言内容",
    "pubdate": "2014-8-1 12:21:15",
    "reply": "留言回复",
    "rtime": "2014-8-2 9:12:14",
  }
]
    
```

```

        "state": "1"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	留言列表	array	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
qq	联系 QQ	string	
ip	留言 IP	string	
ipaddr	IP 归属地	string	
content	留言内容	string	
pubdate	留言时间	time	
reply	回复内容	string	
rtime	回复时间	time	
state	状态	int	0：待审核 1：已审核 2：审核失败

1.1.26 点评信息

动作名：common

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
-------	----	------	----	----

	action	是	string	所属栏目 酒店：hotel 摄影：wedding 婚庆：ritual
	aid	是	int	区域 ID
	level	否	int	评分值 0 显示所有
	state	否	int	状态 0：待审核 1：已审核 2：审核失败 留空表示读取所有

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "userid": "15",
    "level": "3",
    "content": "点评内容!!!",
    "state": "1",
    "pubdate": "2014-8-1 12:21:15"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	点评列表	array	
userid	会员 ID	int	
level	评分值	int	
content	点评内容	string	
state	状态	int	0：待审核 1：已审核 2：审核失败
pubdate	点评时间	time	

1.1.27 预约信息

动作名：reserve

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	action	是	string	所属栏目 酒店：hotel 摄影：wedding 婚庆：ritual
	aid	是	int	区域 ID
	state	否	int	状态 0：待审核 1：已审核 2：审核失败 留空表示读取所有

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "usertime": "2014-8-15",
    "people": "郭永顺",
  }
]

```

```
        "contact": "15006212131",
        "qq": "414644502",
        "address": "苏州园区东环路",
        "note": "请尽快与我联系!",
        "state": "1",
        "pubdate": "2014-8-1 12:21:15"
    },
    ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	点评列表	array	
usertime	预约时间	date	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
qq	联系 QQ	string	
address	联系地址	string	
note	特别要求	string	
state	状态	int	0：待审核 1：已审核 2：审核失败
pubdate	提交时间	time	

1.1.28 婚尚资讯

动作名：news

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "居家彩绘设计 艺术让房子灵动起来",
    "typeid": "24",
    "typeName": "婚礼创意",
    "click": "521",
    "writer": "管理员",
    "pubdate": "2015-05-11 14:51:32",
    "url": "http://menhul68.com/marry/news_detail-19.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	访问地址	string	

1.1.29 婚尚资讯详细信息

动作名：newsDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	信息标题	string	
typeid	所属分类	int	
click	浏览	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	
description	描述	string	
body	信息内容	string	

pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳
---------	------	--------	-----------

1.1.30 婚尚资讯分类

动作名：newsType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

<pre>[{ "id": "1", "parentid": "0", "typename": "名人婚礼", "lower": [{ "id": "2", "parentid": "1", "typename": "国际名人", "lower": [] }, ...] }, ...]</pre>

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	

lower	下级分类	array	结构与上级相同
-------	------	-------	---------

1.1.31 婚嫁帮助

动作名：help

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "居家彩绘设计 艺术让房子灵动起来",
    "typeid": "24",
    "typeName": "婚礼创意",
    "click": "521",
    "writer": "管理员",
    "pubdate": "2015-05-11 14:51:32",
    "url": "http://menhul68.com/marry/news_detail-19.html"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	访问地址	string	

1.1.32 帮助详细信息

动作名：helpDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	信息标题	string	
typeid	所属分类	int	

click	浏览	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	
description	描述	string	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.33 帮助分类

动作名：helpType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "婚礼筹备",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "筹备流程",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同