

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 家具模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.furniture]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-4-2
V1.0.1	2. 增加移动端内容字段：mbody	郭永顺	2014-6-11

目录：

一、 接口说明：	4
1.1. 家具模块	4
1.1.1 基本参数	4
1.1.2 家具分类	5
1.1.3 家具品牌	6
1.1.4 家具店铺	8
1.1.5 店铺详细信息	9
1.1.6 店铺促销	10
1.1.7 促销详细信息	11
1.1.8 店铺留言	12
1.1.9 发表留言	13
1.1.10 商品列表	14
1.1.11 商品详细信息	16
1.1.12 商品评论	17
1.1.13 发表商品评论	18
1.1.14 家具订单列表	19
1.1.15 家具订单信息	21

一、接口说明：

服务名：furniture

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 家具模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
template	风格模板	string	
hotline	咨询热线	string	
atlasMax	图集数量限制	int	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 家具分类

动作名：type

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "灯具/开关",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "开关",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 家具品牌

动作名：brand

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "星易家",
    "logo": "*****/234234234234234. jpg"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	品牌列表	array	
id	品牌 ID	int	
title	品牌名	string	
logo	品牌 LOGO	string	

1.1.4 家具店铺

动作名 : store

其它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "company": "店铺名称",
    "logo": "*****/234234234234234. jpg"
  },
  ...
]
```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	店铺列表	array	

id	店铺 ID	int	
company	店铺名	string	
logo	店铺 LOGO	string	

1.1.5 店铺详细信息

动作名：storeDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	店铺 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	
company	公司名称	string	
addrid	区域 ID	int	
address	区域名称	string	上下级间使用 “ > ” 分隔
logo	LOGO	string	
userid	对应会员 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
qq	客服 QQ	string	
click	浏览量	int	

storetemp	店铺模板	string	
seotitle	SEO 标题	string	
keywords	关键字	string	
description	描述	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.6 店铺促销

动作名：storeSale

其它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	storeid	是	int	店铺 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "促销标题",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.7 促销详细信息

动作名：saleDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
company	店铺 ID	int	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.8 店铺留言

动作名 : storeGuest

其它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	storeid	是	int	店铺 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "people": "郭永顺",
    "contact": "1500621231",
    "ip": "127.0.0.1",
    "ipaddr": "本机地址",
    "note": "测试留言内容",
    "reply": "店铺回复!",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明 :

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	

page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	留言列表	array	
id	信息 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
ip	IP 地址	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
note	留言内容	string	
reply	回复内容	string	
pubdate	留言时间	int	Linux 时间戳

1.1.9 发表留言

动作名：sendGuest

其 它：param

param	参数	类型	说明
	company	int	公司 ID
	people	string	联系人
	contact	string	联系方式
	note	string	留言内容

返回参数信息：

参数名	描述
-----	----

无	成功直接返回“留言成功！”字样。
---	------------------

1.1.10 商品列表

动作名：flist

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID
	title	否	string	信息标题（支持模糊查询）
	store	否	int	商铺 ID
	price	否	string	两价格间用“,”分隔 如：30,40（代表：30 - 40） ,30（代表：30 以下）
	flag	否	string	属性，多个用“,”分隔 如：r,c,n,h（代表推荐、促销、新品、热卖）
	orderby	否	int	0：默认 1：价格升序 2：价格降序 3：时间降序 4：人气降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>"pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10,</pre>

```

        "totalPage": 1,
        "totalCount": 2
    },
    "list": [
        {
            "id": "2",
            "title": "商品标题",
            "mprice": "100.00",
            "price": "90.00",
            "model": "型号",
            "specifi": "规格",
            "litpic": "*****/23412341234.jpg"
        },
        ...
    ]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	商品列表	array	
id	商品 ID	int	
title	商品标题	string	
mprice	市场价	int	
price	一口价	int	
model	型号	string	
specifi	规格	string	
litpic	缩略图	string	

1.1.11 商品详细信息

动作名：detail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	商品 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	商品 ID	int	
title	商品名称	string	
company	店铺 ID	int	
type	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
brand	品牌 ID	int	
brandName	品牌名称	string	
brandLogo	品牌 LOGO	string	
mprice	市场价	int	
price	一口价	int	
logistic	物流费	int	
litpic	缩略图	string	
model	型号	string	
specifi	规格	string	
click	浏览量	int	
property	属性	string	r,c,n,h (代表推荐、促销、新品、热卖)
pics	图集	array	[****/13927335023028.jpg , ...]

			]
body	商品介绍	string	
mbody	移动端信息内容	text	
pubdate	添加时间	int	Linux 时间戳

1.1.12 商品评论

动作名：**common**

其 它：**param**（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	aid	是	int	商品 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "floor": "0",
    "userid": "1",
    "content": "测试评论内容!!!! ",
    "dtime": "1395507206",
    "ip": "192.168.1.108",
    "ipaddr": "局域网"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
floor	楼层	int	
userid	评论用户	int	
content	评论内容	string	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	

1.1.13 发表商品评论

动作名：sendCommon

其 它：param

	参数	类型	说明
param	orderid	int	订单 ID
	aid	int	所评信息 ID
	userid	int	评论用户 ID
	content	string	评论内容

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“评论成功！”字样。

1.1.14 家具订单列表

动作名：orderList

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	userid	是	int	用户 ID
	state	否	int	订单状态 0：未付款 1：等待发货 2：已发货 3：成功订单 4：已关闭 5：申请退款 6：已退款 7：拒绝退款 8：申请退货 9：已退货 10：拒绝退货
	ordernum	否	string	模糊匹配订单号
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>"pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10,</pre>

```

        "totalPage": 1,
        "totalCount": 2
    },
    "list": [
        {
            "id": "2",
            "ordernum": "201403252348511234",
            "proinfo": [
                {
                    "id": "3",
                    "praname": "testsetet",
                    "price": "254",
                    "count": "2",
                    "propic": "*****/13927334924439.jpg"
                }
            ]
        },
        ...
    ],
    "orderprice": "513.00",
    "logistic": "5.00",
    "orderstate": "0",
    "orderdate": "1234567890"
},
...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	订单列表	array	
id	订单 ID	int	
ordernum	订单编号	string	
proinfo	商品信息	array	
id	商品 ID	int	

praname	商品名称	string	
price	单价	int	
count	购买数量	int	
propic	商品图片	string	
orderprice	订单金额	int	
logistic	运费	int	
orderstate	订单状态	int	
orderdate	成效时间	int	Linux 时间戳

1.1.15 家具订单信息

动作名：orderDetail

其 它：param （支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	订单 ID

返回信息：

```
[
  {
    "ordernum": "123456789012",
    "orderinfo": "4$18$1$5$0",
    "proinfo": [
      {
        "id": "3",
        "praname": "testsetet",
        "price": "254",
        "count": "2",
        "propic": "*****/13927334924439. jpg"
      }
    ],
    ...
  },
  "orderprice": "513.00",
  "logistic": "5.00",
```

```

        "userid": "1",
        "orderstate": "10",
        "orderdate": "1396355027",
        "sendtype": "1",
        "paytype": "0",
        "paydate": "0",
        "people": "郭永顺",
        "addr": "吴中区 城南街道",
        "address": "东环路 378 号金象城 1 幢 503 室",
        "postcode": "123456",
        "contact": "15006212131",
        "note": "请尽快发货!",
        "fahuodate": "1396355045",
        "fahuocomp": "天天快递",
        "fahuocode": "123456431321456",
        "okdate": "1396355058",
        "closedate": "1396355008",
        "closeinfo": "无效订单!!! ",
        "stuikdate": "1234567890",
        "stuikinfo": "质量有问题!",
        "tuikinfo": "退回商品有问题, 拒绝退款!",
        "tuikdate": "1396355220",
        "stuihdate": "1234567890",
        "stuihinfo": "颜色发错了!! ",
        "tuihcomp": "顺风快递",
        "tuihcode": "15646134654313",
        "tuihdate": "1396355343",
        "tuihinfo": "没有收到退回的商品, 拒绝退货!!! "
    }
]

```

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
ordernum	订单编号	string	
orderinfo	订单详细值	string	商品 ID\$规格\$价格\$购买数量\$运费\$折扣 ...
proinfo	订单商品详细	array	
id	商品 ID	int	
praname	商品名称	string	
price	单价	int	

count	数量	int	
propic	图片	string	
orderprice	订单总额	int	
logistic	运费	int	
userid	用户 ID	int	
orderstate	订单状态	int	订单状态 0 : 未付款 1 : 等待发货 2 : 已发货 3 : 成功订单 4 : 已关闭 5 : 申请退款 6 : 已退款 7 : 拒绝退款 8 : 申请退货 9 : 已退货 10 : 拒绝退货
orderdate	成交时间	int	Linux 时间戳
sendtype	配送方式	int	0 : 包邮 1 : 快递 2 : 客户自取
paytype	付款方式	int	
paydate	付款时间	int	Linux 时间戳
people	联系人	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域地址	string	
address	详细地址	string	
postcode	邮编	int	
contact	联系方式	string	
note	备注	string	
fahuodate	发货时间	int	Linux 时间戳
fahuocomp	物流公司	string	
fahuocode	物流编号	string	

okdate	完成时间	int	Linux 时间戳
closedate	取消时间	int	Linux 时间戳
closeinfo	取消说明	string	
stuike	申请退款时间	int	Linux 时间戳
stuikeinfo	申请退款说明	string	
tuikeinfo	退款说明	string	
tuike	退款时间	int	Linux 时间戳
stuih	申请退货时间	int	Linux 时间戳
stuihinfo	申请退货说明	string	
tuihcomp	退货使用的物流公司	string	
tuihcode	退货使用的物流编号	string	
tuihdate	退货时间	int	Linux 时间戳
tuihinfo	退货说明	string	