

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 房产模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.house]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-3-26
V1.0.1	2. 增加移动端内容字段：mbody	郭永顺	2014-6-11
V1.0.2	3. 增加【 模糊匹配商业地产的楼盘名 】 4. 增加【 发布房源 、 修改房源 、 删除房源 】	郭永顺	2014-7-5

目录：

一、 接口说明：	5
1.1. 房产模块	5
1.1.1 基本参数	5
1.1.2 房产地区	7
1.1.3 房产字段	8
1.1.4 房产行业	9
1.1.5 求租/求购	10
1.1.6 求租、求购详细信息	12
1.1.7 房源举报	13
1.1.8 楼盘列表	13
1.1.9 楼盘详细信息	17
1.1.10 楼盘房源	19
1.1.11 楼盘房源详细信息	21
1.1.12 楼盘资讯	22
1.1.13 楼盘资讯详细信息	23
1.1.14 中介公司详细信息	24
1.1.15 房产经纪人	25
1.1.16 小区列表	27
1.1.17 小区详细信息	29
1.1.18 房产户型	30

1.1.19 房产户型详细信息.....	32
1.1.20 房产相册.....	33
1.1.21 团购报名.....	35
1.1.22 房产评论.....	36
1.1.23 发表房产评论.....	38
1.1.24 二手房.....	38
1.1.25 二手房详细信息.....	42
1.1.26 出租房.....	44
1.1.27 出租房详细信息.....	47
1.1.28 写字楼.....	49
1.1.29 写字楼详细信息.....	52
1.1.30 商铺.....	53
1.1.31 商铺详细信息.....	56
1.1.32 厂房/仓库.....	57
1.1.33 厂房/仓库详细信息.....	60
1.1.34 房产资讯.....	61
1.1.35 房产资讯详细信息.....	63
1.1.36 房产资讯分类.....	64
1.1.37 模糊匹配商业地产的楼盘名.....	65
1.1.38 发布房源.....	66
1.1.39 修改房源.....	72
1.1.40 删除房源.....	73

一、接口说明：

服务名：house

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 房产模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
la_atlasMax	楼盘户型图集数量限制	int	
ll_atlasMax	楼盘房源图集数量限制	int	
ca_atlasMax	小区户型图集数量限制	int	
houseSale_atlasMax	二手房图集数量限制	int	
houseZu_atlasMax	租房图集数量限制	int	
houseXzl_atlasMax	写字楼图集数量限制	int	
houseSp_atlasMax	商铺图集数量限制	int	
houseCf_atlasMax	厂房图集数量限制	int	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	

atlasType	图集上传类型限制	string	
-----------	----------	--------	--

1.1.2 房产地区

动作名：addr

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "东山镇",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	

parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 房产字段

动作名：item

其 它：param

	参数	是否必传	类型	说明
param	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "房屋类型",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "住宅",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 房产行业

动作名：industry

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "酒店餐饮",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "餐馆",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.5 求租/求购

动作名：demand

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	类型	是否必传	说明
	typeid	int	否	0：求租 1：求购
	act	int	否	1：新房 2：二手房 3：出租房 4：写字楼 5：商铺 6：厂房/仓库
	addrid	int	否	区域 ID
	title	string	否	关键字
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核 1：已审核 2：审核拒绝
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2,
  "gray": 3,
  "audit": 25,
  "refuse": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "title": "我想在葑门附近找合租房",
    "note": "本人在葑门上班. 有稳定工作. 谢谢单间也可, 车库也行",
    "action": "3",
    "type": "0",
    "addr": "吴江市 > 平望镇",
    "person": "韩明明",
    "contact": "18913541613",
    "state": "1",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这三项只有在会员中心处显示
audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
list	出租房列表	array	

id	信息 ID	int	
title	标题	string	
action	类别	int	
type	供求	int	
addr	地区	string	
person	联系人	string	
contact	联系电话	string	
state	状态	int	0 未审核 1 已审核 2 审核拒绝
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.6 求租、求购详细信息

动作名：demandDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
note	描述	text	
action	类别	int	1 新房 2 二手房 3 出租房 4 写字楼 5 商铺 6 厂房、仓库
type	供求	int	0 求租 1 求购
addrId	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	

person	联系人	string	
contact	联系电话	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.7 房源举报

动作名：report

其 它：param

param	参数	类型	说明
	action	int	1：二手房 2：租房 3：写字楼 4：商铺 5：厂房/仓库
	aid	int	房源 ID
	type	int	1：房源不存在 2：价格不真实 3：图片不真实 4：其它
	note	string	说明

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“ 举报成功！ ”字样。

1.1.8 楼盘列表

动作名：loupanList

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：千元 如：3,4（代表：3 千 - 4 千） 3（代表 3 千以下） 13,30（代表：1 万 3 - 3 万）
	typeid	否	int	类型
	title	否	string	信息标题（支持模糊查询）
	times	否	string	时间筛选 today：今日开盘 tomorrow：明日开盘 yesterday：昨日开盘 tmonth：本月开盘 nmonth：下月开盘 lmonth：上月开盘
	salestate	否	int	销售状态 0：新盘待售 1：在售 2：尾盘 3：售罄
	filter	否	string	多个条件用 “,” 分隔 hot：热销 rec：推荐 tuan：团购
	tuandate	否	string	团购时间筛选 today：今日开团 tomorrow：明日开团 yesterday：昨日开团 tmonth：本月开团 nmonth：下月开团 lmonth：上月开团

	orderby	否	int	0：默认 1：价格由低到高 2：价格由高到低 3：开盘时间降序 4：开盘时间升序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "万科 VC 小镇",
    "addrid": "238",
    "addr": "相城区 > 元和街道",
    "litpic": "*****/13958896823508.jpg",
    "price": "12500",
    "salestate": "1",
    "hot": "0",
    "rec": "1",
    "tuan": "0",
    "tuanState": "0",
    "tuanbegan": "1420041600",
    "tuanend": "1422806399",
    "tuanCount": "583",
    "prototype": "住宅",
    "buildtype": "高层 小高层",
    "zhuangxiu": "精装修",
    "url": "http://m.menhul68.com/house/loupanDetail-2.html"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	楼盘列表	array	
id	楼盘 ID	int	
title	楼盘名称	string	
addrid	地区 ID	int	
addr	地区	string	上下级间使用 " > " 分隔
litpic	楼盘图片	string	
price	售价	int	
ptype	价格单位	int	1：元/平米 2：万元/套
salestate	销售状态	int	0：待售 1：在售 2：尾盘 3：售罄
hot	是否热销	int	1 为热销
rec	是否推荐	int	1 为推荐
tuan	是否参加团购	int	1 为团购
tuanState	团购状态	int	1：还未开始 2：进行中 3：已结束
tuanbegan	团购开始时间	int	Unix 时间戳
tuanend	团购结束时间	int	Unix 时间戳
tuanCount	报名数量	int	
prototype	物业类型	string	
buildtype	建筑类型	string	
zhuangxiu	装修类型	string	
url	链接地址	string	

1.1.9 楼盘详细信息

动作名：loupandetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	楼盘 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	楼盘名称	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域名称	string	上下级间使用 “ > ” 分隔
address	楼盘地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
litpic	楼盘图片	string	
bussiness	商圈	string	
deliverdate	开盘时间	int	Linux 时间戳
opendate	交房时间	int	Linux 时间戳
price	售价	float	
views	浏览次数	int	
salestate	销售状态	int	0：新盘 1：在售 2：尾盘 3：售罄
hot	是否热销	int	1 为热销
rec	是否推荐	int	1 为推荐
tuan	是否参加团购	int	1 为团购
tuantitle	团购标题	string	
tuanbegan	团购开始时间	int	Linux 时间戳

tuanend	团购结束时间	int	Linux 时间戳
tuanState	团购状态	int	1：还未开始 2：进行中 3：已结束
userid	顾问	int	
investor	投资商	string	
protype	物业类型	string	
address	售楼处地址	string	
tel	售楼处电话	string	
worktime	工作时间	string	
note	楼盘概述	string	
buildtype	建筑类型	string	
zhuangxiu	装修情况	string	
buildage	产权年限	int	
planarea	规划面积	int	
buildarea	建筑面积	int	
planhouse	规划户数	int	
linklocal	环线位置	string	
parknum	车位数	int	
rongji	容积率	int	
green	绿化率	int	
floor	楼层状况	string	
property	物业公司	string	
proprice	物业费	string	
traffic	轨道交通	string	
bus	公交	string	
highway	高速公路	string	
education	教育	string	

hospital	医院	string	
bank	银行	string	
else	其它	string	

1.1.10 楼盘房源

动作名：listingList

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	loupaid	否	int	楼盘 ID
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：万 如：30,40（代表：30 万 - 40 万） 30（代表：30 万以下） 100,300（代表：100 万 - 300 万）
	room	否	int	房型（单位：室，0 代表 5 室以上） 1,2,3,4,5,0
	title	否	string	模 糊 查 询 房源名、楼盘名、地址
	orderby	否	int	0 : 默 认 1：价格由低到高 2：价格由高到低 3：发布时间降序 4：发布时间升序
	page	否	int	页码

	pageSize	否	int	每页显示数量
--	----------	---	-----	--------

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "loupan": "万科 VC 小镇",
    "addr": "相城区 > 元和街道",
    "address": "御窑路与安元路交汇",
    "title": "92 万坐享品牌开发商打造的临地铁站、低密度电梯花园洋房",
    "litpic": "*****/13958896823508.jpg",
    "price": "94.00",
    "room": "3 室 2 厅 1 卫",
    "area": "86"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	房源列表	array	
id	房源 ID	int	
loupan	楼盘名称	string	
addr	地区	string	上下级间使用 " > " 分隔

address	楼盘详细地址	string	
title	房源名称	string	
litpic	房源图片	string	
price	售价	int	
room	房型	string	
area	面积	int	

1.1.11 楼盘房源详细信息

动作名：listingDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	房源 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
loupan	楼盘 ID	int	
title	房源名称	string	
litpic	房源照片	string	
price	售价	int	
room	户型	string	
area	面积	int	
bno	楼号	string	
floor	楼层	int	
userid	顾问 ID	int	
salable	可售套数	int	
launch	交房时间	int	Linux 时间戳

flist	可售楼层及价格	array	["5,94", //楼层,价格 "6,95", "7,96"]
note	是否热销	int	1 为热销
imglist	信息图集	array	[{ "path": "图片地址", "info": "图片说明" }, ...]

1.1.12 楼盘资讯

动作名：loupanNewsList

其它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	loupanid	否	int	楼盘 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 2 }, "list": [</pre>
--

```
{
  "id": "2",
  "title": "万科 VC 小镇看房团活动召集",
  "click": "500",
  "pubdate": "1234567890"
},
...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	资讯列表	array	
id	房源 ID	int	
title	资讯标题	string	
click	浏览	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.13 楼盘资讯详细信息

动作名：loupanNewsDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
loupan	楼盘 ID	int	
title	资讯标题	string	
click	浏览量	int	
body	资讯内容	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.14 中介公司详细信息

动作名：zjComDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	中介 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	公司名称	string	
litpic	LOGO	string	
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	
userid	用户 ID	int	
tel	联系电话	string	
address	公司地址	string	
email	联系邮箱	string	
keywords	关键字	string	

description	描述	string	
note	公司介绍	string	
click	浏览次数	int	
flag	属性	int	0：待认证 1：已认证 2：认证失败

1.1.15 房产经纪人

动作名：zjUserList

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	comid	是	int	公司 ID
	userid	否	int	经纪人 ID（只返回此 ID 的信息）
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "万科 VC 小镇看房团活动召集",
    "click": "500",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	经纪人列表	array	
id	经纪人 ID	int	
userid	会员 ID	int	
username	会员名	string	
zjcom	中介 ID	int	
store	所在门店	string	
addr	区域 ID	int	
address	服务区域	string	
level	经纪人等级	array	<pre>[{ "name": "中级", "count": "23", "icon": "/static/images/score/003.gif" }]</pre>
litpic	经纪人名片	string	
keywords	关键字	string	
description	描述	string	
note	介绍	string	
click	浏览量	int	
flag	认证	int	0 : 待认证 1 : 已认证 2 : 认证失败
pubdate	注册时间	int	Linux 时间戳

1.1.16 小区列表

动作名 : communityList

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：千元 如：3,4（代表：3 千 - 4 千） 3（代表 3 千以下） 13,30（代表：1 万 3 - 3 万）
	typeid	否	int	类型
	title	否	string	信息标题（支持模糊查询）
	tags	否	int	小区标签
	orderby	否	int	0 : 默 认 1：价格由低到高 2：价格由高到低 3：竣工时间降序 4：竣工时间升序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2

```

```

},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "世茂运河城",
    "addrid": "233",
    "addrname": "友新街道",
    "addr": "沧浪区 > 友新街道",
    "address": "相城人民路延伸段与阳澄湖西路交叉口",
    "litpic": "*****/13958896823508.jpg",
    "price": "12500",
    "opendate": "1234567890",
    "protype": "住宅",
    "url": "http://m.menhul68.com/communityDetail-2.html"
  },
  ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	小区列表	array	
id	小区 ID	int	
title	小区名称	string	
addrid	地区 ID	int	
addrname	地区名称	string	
addr	地区	string	上下级间使用 " > " 分隔
litpic	小区图片	string	
price	报价	int	
opendate	竣工时间	int	Linux 时间戳
protype	物业类型	string	

url	链接地址	string	
-----	------	--------	--

1.1.17 小区详细信息

动作名 : communityDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	小区 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	小区名称	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域名称	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	小区地址	string	
lnglat	小区坐标	string	
litpic	小区图片	string	
protype	物业类型	string	
property	物业公司	string	
proprice	物业费	int	
opendate	竣工时间	int	Linux 时间戳
kfs	开发商	string	
price	报价	int	
userid	经纪人	int	
note	小区概述	string	
planhouse	规划户数	int	
parknum	车位数	string	

rongji	容积率	int	
buildarea	建筑面积	int	
green	绿化率	int	
bus	公交	string	
market	超市	string	
bank	银行	string	
store	便利店	string	
hospital	医院	string	
food	美食	string	
nursery	幼儿园	string	
config	内部配置	string	

1.1.18 房产户型

动作名：apartmentList

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	loupan 或 community
	loupanid	是	int	楼盘/小区 ID
	room	否	int	户型
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
```

```

        "totalPage": 1,
        "totalCount": 3
    },
    "roomgroup": [
        {
            "room": "3",
            "num": "2"
        },
        ...
    ],
    "list": [
        {
            "id": "3",
            "action": "loupan",
            "loupan": "1",
            "title": "D3 房户型",
            "room": "3室2厅1卫",
            "litpic": "*****/13959709498244.jpg",
            "area": "113"
        },
        ...
    ]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
roomGroup	户型统计	array	
room	户型	int	
num	数量	int	
list	户型列表	array	
id	房源 ID	int	
action	类型	string	

loupan	楼盘/小区 ID	int	
title	户型名称	string	
room	户型	string	
litpic	户型图片	string	
area	面积	int	

1.1.19 房产户型详细信息

动作名：apartmentDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	户型 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
loupan	楼盘 ID	int	
title	房源名称	string	
litpic	房源照片	string	
price	售价	int	
room	户型	string	
area	面积	int	
bno	楼号	string	
floor	楼层	int	
userid	顾问 ID	int	
salable	可售套数	int	
launch	交房时间	int	Linux 时间戳
flist	可售楼层及价格	array	[

			<pre>"5,94", //楼层,价格 "6,95", "7,96"]</pre>
note	是否热销	int	1 为热销
imglist	信息图集	array	<pre>[{ "path": "图片地址", "info": "图片说明" }, ...]</pre>

1.1.20 房产相册

动作名 : albumList

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	loupan 或 community
	loupanid	是	int	楼盘/小区 ID
	id	否	int	相册 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

<pre>"pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1,</pre>

```

        "totalCount": 1
    },
    "albumGroup": [
        {
            "id": "2",
            "title": "样板间图",
            "count": 2
        },
        ...
    ],
    "list": [
        {
            "id": "1",
            "action": "loupan",
            "loupan": "1",
            "title": "实景图",
            "imglist": [
                {
                    "path": "***/1395936484614.jpg",
                    "info": "售楼处"
                },
                ...
            ]
        },
        ...
    ]
}

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
albumGroup	户型统计	array	
id	相册 ID	int	
title	相册名	string	
count	数量	int	

list	相册列表	array	
id	相册 ID	int	
action	类型	string	
loupan	楼盘/小区 ID	int	
title	相册名称	string	
imglist	图集	array	

1.1.21 团购报名

动作名：tuan

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	aid	是	int	楼盘 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "user": "郭永顺",
    "tel": "15006212131",
    "ip": "127.0.0.1",
    "ipaddr": "本机地址",
    "pubdate": "1234567890"
  }
]

```

```
},
...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	团购 ID	int	
user	联系人	string	
tel	联系电话	string	
ip	提交 IP 地址	string	
ipaddr	IP 归属地	string	
pubdate	提交时间	int	Linux 时间戳

1.1.22 房产评论

动作名：common

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	action	是	string	loupan 或 community
	aid	是	int	信息 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "floor": "0",
    "userid": "1",
    "content": "测试评论内容！！！",
    "dtime": "1395507206",
    "ip": "192.168.1.108",
    "ipaddr": "局域网",
    "good": "0",
    "bad": "0"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
floor	楼层	int	
userid	评论用户	int	
content	评论内容	string	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳

ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
good	顶	int	
bad	踩	int	

1.1.23 发表房产评论

动作名：sendCommon

其 它：param

param	参数	类型	说明
	action	string	loupan 或 community
	aid	int	所评信息 ID
	userid	int	评论用户 ID
	content	string	评论内容

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“评论成功！”字样。

1.1.24 二手房

动作名：saleList

其 它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	community	否	int	小区 ID

	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：万 如：30,40（代表：30 万 - 40 万） ,30（代表：30 万以下） 100,300（代表：100 万 - 300 万）
	room	否	int	房型（单位：室，0 代表 5 室以上） 1,2,3,4,5,0
	area	否	string	面积范围，单位为：平米 格式参考价格！
	title	否	string	模糊查询 房源名、小区名、地址
	buildage	否	string	两年代间用 “,” 分隔，单位为：年 2010,（代表 2010 年以后） ,2000（代表 2000 年以前）
	protype	否	int	物业类型
	floor	否	string	两楼层间用 “,” 分隔，单位为：层 ,6（代表 6 层以下） 6,12（代表 6-12 层） 12,（代表 12 层以上）
	type	否	int	0：全部 1：个人 2：中介
	orderby	否	int	0：默认 1：发布时间降序 2：面积降序 3：面积升序

				4：价格升序 5：价格降序
	time	否	string	时间筛选 today 今日数据 day-1 过去 1 天的数据 day-2 过去 2 天的数据 week-1 过去 1 周的数据 week-2 过去 2 周的数据 month-1 过去 1 月的数据 month-2 过去 2 月的数据 year-1 过去 1 年的数据 year-2 过去 2 年的数据
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核 1：已审核 2：审核拒绝
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1,
  "gray": 3,

```



```
        "audit": 25,
        "refuse": 1
    },
    "list": [
        {
            "id": "1",
            "title": "轻轨沿线 立达学区 大润发旁世茂运河城 114 平 满五年南北通",
            "communityid": "1",
            "community": "世茂运河城",
            "addr": "沧浪区 > 友新街道",
            "address": "宝带西路 1199 号",
            "litpic": "*****/13960571178974.jpg",
            "price": "158.00",
            "unitprice": "13859.00",
            "protype": "住宅",
            "room": "2 室 2 厅 2 卫",
            "bno": "8",
            "floor": "24",
            "buildage": "2009",
            "area": "114",
            "state": "1",
            "pubdate": "1421940185",
            "url": "http://m.menhul68.com/house/saleDetail-2.html"
        }
    ]
}
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这三项只有在会员中心处显示
audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
list	出租房列表	array	
id	房源 ID	int	

title	房源名称	string	
communityid	小区 ID	int	
community	小区名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	
litpic	图片	string	
price	报价	int	
unitprice	单价	int	
protype	类型	string	
room	户型	string	
bno	楼层	int	
floor	总楼层	int	
buildage	建筑年代	int	
area	面积	int	
state	状态	int	0 待审核 1 已审核 2 审核拒绝
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	链接地址	string	

1.1.25 二手房详细信息

动作名 : saleDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	房源 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
-----	----	----	----

title	房源 ID	int	
communityid	小区 ID	int	
community	小区名称	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	
litpic	图片	string	
litpicSource	图片加密地址	string	
price	报价	int	
unitprice	单价	int	
protype	物业类型	string	
protype	物业类型 ID	int	
room	室	int	
hall	厅	int	
guard	卫	int	
bno	楼层	int	
floor	总层数	int	
area	面积	int	
direction	朝向	string	
directionid	朝向 ID	int	
zhuangxiu	装修	string	
zhuangxiuid	装修 ID	int	
buildage	建筑年代	int	
usertype	性质	int	0 : 个人 1 : 中介
userid	经纪人 ID	int	
username	联系人	string	
contact	联系电话	string	
note	介绍	string	

mbody	移动端信息内容	text	
flag	属性	string	0 急售 1 免税 2 地铁 3 校区房 4 满五年 5 推荐
imglist	图集	array	[{ "pathSource": "图片加密地址", "path": "图片地址", "info": "图片说明" }, ...]

1.1.26 出租房

动作名：zuList

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	community	否	int	小区 ID
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：百 如：3,4（代表：300 - 400） ,3（代表：300 以下） 3,（代表：300 以上）
	room	否	int	房型（单位：室，0 代表 5 室以上） 1,2,3,4,5,0
	title	否	string	模糊查询

				房源名、小区名、地址
	prototype	否	int	物业类型
	zhuangxiu	否	int	装修情况
	rentype	否	int	0：全部 1：整租 2：合租
	type	否	int	0：全部 1：个人 2：中介
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核 1：已审核 2：审核拒绝
	orderby	否	int	0：默认 1：发布时间降序 2：价格升序 3：价格降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1,
  "gray": 3,
  "audit": 25,
  "refuse": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "title": "轻轨沿线 立达学区 大润发旁世茂运河城 114 平 满五年南北通",
    "communityid": "1",
  }
]

```

```

        "community": "世茂运河城",
        "addr": "沧浪区 > 友新街道",
        "address": "宝带西路 1199 号",
        "litpic": "*****/13960571178974.jpg",
        "price": "158.00",
        "rentype": "合租",
        "protype": "住宅",
        "room": "2 室 2 厅 2 卫",
        "bno": "8",
        "floor": "24",
        "area": "56",
        "sharetype": "主卧",
        "direction": "南",
        "zhuangxiu": "精装修",
        "state": "1",
        "pubdate": "1421940185",
        "url": "http://m.menhu168.com/zuDetail-1.html"
    }
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这三项只有在会员中心处显示
audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
list	出租房列表	array	
id	房源 ID	int	
title	房源名称	string	
communityid	小区 ID	int	
community	小区名称	string	

addr	区域	string	上下级间使用 “ > ” 分隔
address	详细地址	string	
litpic	图片	string	
price	报价	int	
rentype	出租方式	string	
protype	类型	string	
room	户型	string	
bno	楼层	int	
floor	总楼层	int	
area	面积	int	
sharetype	出租间	string	
direction	朝向	string	
zhuangxiu	装修情况	string	
state	状态	int	0 待审核 1 已审核 2 审核拒绝
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	链接地址	string	

1.1.27 出租房详细信息

动作名：zuDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	房源 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	房源 ID	int	

communityid	小区 ID	int	
community	小区名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 “ > ” 分隔
address	详细地址	string	
litpic	图片	string	
litpicSource	图片加密地址	string	
price	报价	int	
paytype	付款方式	string	
paytypeid	付款方式 ID	int	
rentype	出租方式	string	
protype	物业类型	string	
protypeid	物业类型 ID	int	
room	室	int	
hall	厅	int	
guard	卫	int	
sharetype	出租间	string	
sharetypeid	出租间 ID	int	
sharesex	男女限制	int	0：不限制 1：限男生 2：限女生
bno	楼层	int	
floor	总层数	int	
area	面积	int	
direction	朝向	string	
directionid	朝向 ID	int	
zhuangxiu	装修	string	
zhuangxiuid	装修 ID	int	
buildage	建筑年代	int	
config	配置	string	
usertype	性质	int	0：个人 1：中介

userid	经纪人 ID	int	
username	联系人	string	
contact	联系电话	string	
note	介绍	string	
mbody	移动端信息内容	text	
config	房间配置	string	
imglist	图集	array	[{ "path": "图片地址", "pathSource": "图片加密地址", "info": "图片说明" }, ...]

1.1.28 写字楼

动作名：xzlList

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	是	int	0：出租 1：出售
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔， 单位（出租为：千，出售为：万） 如：30,40（代表：30 万 - 40 万） ,30（代表：30 万以下） 100,300（代表：100 万 - 300 万）

	prototype	否	int	物业类型
	area	否	string	两面积间用 “,” 分隔，单位为：平米 格式参考价格！
	title	否	string	模糊查询 房源名、楼盘名、地址
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核 1：已审核 2：审核拒绝
	orderby	否	int	0：默认 1：发布时间降序 2：面积降序 3：面积升序 4：价格升序 5：价格降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1,
  "gray": 3,
  "audit": 25,
  "refuse": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
  
```

```

        "title": "湖西东方之门旁，馨湖园 180 平精装朝南办公出租，超低价 55 元",
        "loupan": "馨湖园",
        "addr": "工业园区 > 唯亭镇",
        "address": "星港街 63 号",
        "nearby": "东方之门",
        "protype": "写字楼",
        "area": "180",
        "litpic": "*****/13960571178974.jpg",
        "price": "9900.00",
        "state": "1",
        "pubdate": "1421940185",
        "url": "http://m.menhu168.com/xzlDetail-1.html"
    }
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这三项只有在会员中心处显示
audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
list	写字楼列表	array	
id	房源 ID	int	
title	写字楼名称	string	
loupan	楼盘名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 ">" 分隔
address	详细地址	string	
nearby	靠近位置	string	
protype	类型	string	
area	面积	int	

litpic	图片	string	
price	价格	int	
state	状态	int	0 待审核 1 已审核 2 审核拒绝
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	链接地址	string	

1.1.29 写字楼详细信息

动作名：xzlDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	房源 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
type	分类	int	0：出租 1：出售
title	房源名称	string	
loupan	楼盘名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 “>” 分隔
address	详细地址	string	
nearby	靠近位置	string	
litpic	图片	string	
litpicSource	图片加密地址	string	
proprice	物业费	float	
protype	物业类型	string	
protypeid	物业类型 ID	int	
area	面积	int	

price	价格	int	
zhuangxiu	装修情况	string	
zhuangxiuid	装修情况 ID	int	
bnno	第几层	int	
floor	共几层	int	
usertype	性质	int	0 : 个人 1 : 中介
userid	经纪人 ID	int	
username	联系人	string	
contact	联系电话	string	
note	介绍	string	
mbody	移动端信息内容	text	
imglist	图集	array	[{ "path": "图片地址", "pathSource": "图片加密 地址", "info": "图片说明" }, ...]

1.1.30 商铺

动作名 : spList

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	是	int	0 : 出租 1 : 出售 2 : 转让
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两 价 格 间 用 " , " 分 隔 ,

				单位（租售为：千，转让为：万） 如：30,40（代表：30万 - 40万） ,30（代表：30万以下） 100,300（代表：100万 - 300万）
	area	否	string	两面积间用“,”分隔，单位为：平米 格式参考价格！
	title	否	string	模 糊 查 询 房源名、楼盘名、地址
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核 1：已审核 2：审核拒绝
	orderby	否	int	0：默认 1：发布时间降序 2：面积降序 3：面积升序 4：价格升序 5：价格降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1,
  "gray": 3,
```

```

        "audit": 25,
        "refuse": 1
    },
    "list": [
        {
            "id": "1",
            "title": "湖西东方之门旁，馨湖园 180 平精装朝南办公出租，超低价 55 元",
            "addr": "工业园区 > 唯亭镇",
            "address": "星港街 63 号",
            "nearby": "东方之门",
            "prototype": "商业街卖场",
            "area": "180",
            "litpic": "*****/13960571178974.jpg",
            "price": "9900.00",
            "transfer": "0",
            "state": "1",
            "pubdate": "1421940185",
            "url": "http://m.menhul68.com/spDetail-1.html"
        }
    ]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这三项只有在会员中心处显示
audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
list	商铺列表	array	
id	房源 ID	int	
title	商铺名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	

nearby	靠近位置	string	
protype	类型	string	
area	面积	int	
litpic	图片	string	
price	价格	int	
transfer	转让费	int	当类型为 2 (转让) 时输出。
state	状态	int	0 待审核 1 已审核 2 审核拒绝
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	链接地址	string	

1.1.31 商铺详细信息

动作名 : spDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	房源 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
type	分类	int	0 : 出租 1 : 出售 2 : 转让
industry	行业	string	类型为转让时输出
industryid	行业 ID	int	
title	房源名称	string	
addrid	区域 ID	int	
addrName	区域	string	多级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	
nearby	靠近位置	string	

litpic	图片	string	
litpicSource	图片加密地址	string	
protype	类型	string	
area	面积	int	
price	价格	int	
transfer	转让费	int	
zhuangxiu	装修情况	string	
zhuangxiuid	装修 ID	int	
bno	第几层	int	
floor	共几层	int	
suitable	适合经营行业	string	
config	配套设施	string	
usertype	性质	int	0 : 个人 1 : 中介
userid	经纪人 ID	int	
username	联系人	string	
contact	联系电话	string	
note	介绍	string	
mbody	移动端信息内容	text	
imglist	图集	array	[{ "path": "图片地址", "pathSource": "图片加密 地址", "info": "图片说明" }, ...]

1.1.32 厂房/仓库

动作名 : cfList

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	是	int	0：出租 1：转让 2：出售
	addrid	否	int	地区 ID
	price	否	string	两 价 格 间 用 “ , ” 分 隔 , 单 位 (租 / 转 为 : 千 , 出 售 为 : 万) 如 : 30,40 (代 表 : 30 万 - 40 万) ,30 (代 表 : 30 万 以 下) 100,300 (代 表 : 100 万 - 300 万)
	area	否	string	两 面 积 间 用 “ , ” 分 隔 , 单 位 为 : 平 米 格式参考价格！
	title	否	string	模 糊 查 询 房源名、楼盘名、地址
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核 1：已审核 2：审核拒绝
	orderby	否	int	0：默认 1：发布时间降序 2：面积降序 3：面积升序 4：价格升序 5：价格降序
	page	否	int	页码

	pageSize	否	int	每页显示数量
--	----------	---	-----	--------

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1,
  "gray": 3,
  "audit": 25,
  "refuse": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "title": "湖西东方之门旁，馨湖园 180 平精装朝南办公出租，超低价 55 元",
    "addr": "工业园区 > 唯亭镇",
    "address": "星港街 63 号",
    "nearby": "东方之门",
    "prototype": "写字楼",
    "area": "180",
    "litpic": "*****/13960571178974.jpg",
    "price": "9900.00",
    "transfer": "0",
    "pubdate": "1421940185",
    "url": "http://m.menhul68.com/cfDetail-1.html"
  }
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这三项只有在会员中心处显示

audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
list	商铺列表	array	
id	房源 ID	int	
title	厂房名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	
nearby	靠近位置	string	
prototype	类型	string	
area	面积	int	
litpic	图片	string	
price	价格	int	
transfer	转让费	int	当类型为 1 时输出。
state	状态	int	0 待审核 1 已审核 2 审核拒绝
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	链接地址	string	

1.1.33 厂房/仓库详细信息

动作名：cfDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	房源 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
type	分类	int	0：出租 1：转让 2：出售

title	房源名称	string	
addr	区域	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	
nearby	靠近位置	string	
litpic	图片	string	
prototype	类型	string	
area	面积	int	
price	价格	int	
transfer	转让费	int	
usertype	性质	int	0 : 个人 1 : 中介
userid	经纪人 ID	int	
username	联系人	string	
contact	联系电话	string	
note	介绍	string	
mbody	移动端信息内容	text	
imglist	图集	array	[{ "path": "图片地址", "info": "图片说明" }, ...]

1.1.34 房产资讯

动作名 : news

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID

	litpic	否	int	值为 1 时则获取有缩略图的信息
	orderby	否	string	click
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "index": "1",
    "id": "20",
    "title": "新城永旺地块规划曝出 一大波刚需房源补仓城南",
    "typeid": "5",
    "click": "95",
    "writer": "网络",
    "litpic": "http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=VURwUk9GODRBREk9",
    "pubdate": "1395386401",
    "url": "http://m.menhu168.com/house/newsDetail-17.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	信息列表	array	
index	索引	int	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
litpic	缩略图	string	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	链接地址	string	

1.1.35 房产资讯详细信息

动作名：newsDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	信息标题	string	
typeid	所属分类	int	
litpic	缩略图	string	
click	浏览	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	

description	描述	string	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.36 房产资讯分类

动作名：newsType

其 它：param

	参数	是否必传	类型	说明
param	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>[{ "id": "1", "parentid": "0", "typename": "时事热点", "lower": [{ "id": "2", "parentid": "1", "typename": "明星楼事", "lower": [] }, ...] }, ...]</pre>

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.37 模糊匹配商业地产的楼盘名

动作名：autoCompleteLoupan

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	是	string	模块名 xzl：写字楼 sp：商铺
	title	否	string	关键字
	addrid	否	int	区域 ID
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>[{ "loupan": "中翔时尚广场", "addrid": "238", "addrName": "相城 > 元和", "address": "嘉元与齐门北大街交汇处" }, ...]</pre>

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
loupan	楼盘名称	string	

addrid	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	多级之间使用 “ > ” 分隔
address	详细地址	string	

1.1.38 发布房源

动作名 : put

主要参数 : type 【demand、sale、zu、xzl、sp、cf】

参 数 : param

一、【demand】：求租、求购

param	参数	类型	说明
	title	string	标题
	category	int	分类 0 : 求租 1 : 求购
	note	text	描述
	lei	int	类别 1 : 新房 2 : 二手房 3 : 出租房 4 : 写字楼 5 : 商铺 6 : 厂房、仓库
	addrid	int	区域 ID
	person	string	联系人
	tel	string	电话
	vdimgck	string	验证码

二、【sale】：二手房

param	参数	类型	说明
	community	string	小区名称
	communityid	int	小区 ID
	addrid	int	区域 ID
	address	string	详细地址
	room	int	室
	hall	int	厅
	guard	int	卫
	area	int	面积
	bno	int	所在楼层
	floor	int	总楼层数
	buildage	int	建筑年代
	price	int	总价格
	protype	int	物业类型
	zhuangxiu	int	装修类型
	direction	int	房屋朝向
	flag	array	特色
	title	string	标题
	litpic	string	代表图片
	person	string	联系人
	tel	string	电话

	note	text	房源描述
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码

三、【zu】：出租房

param	参数	类型	说明
	community	string	小区名称
	communityid	int	小区 ID
	addrid	int	区域 ID
	address	string	详细地址
	rentype	int	出租方式 0 整租 1 合租
	sharetype	int	要出租的房间
	sharesex	int	性别限制 0 不限 1 限男生 2 限女生
	room	int	室
	hall	int	厅
	guard	int	卫
	area	int	面积
	bno	int	所在楼层
	floor	int	总楼层数
	buildage	int	建筑年代
	price	int	总价格

	paytype	int	租金压付方式
	protype	int	物业类型
	zhuangxiu	int	装修类型
	direction	int	房屋朝向
	config	array	特色
	title	string	标题
	litpic	string	代表图片
	person	string	联系人
	tel	string	电话
	note	text	房源描述
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码

四、【xzl】：写字楼

param	参数	类型	说明
	lei	int	类别 0：出租 1：出售
	loupan	string	楼盘名称
	addrid	int	区域 ID
	address	string	详细地址
	price	int	总价格
	proprice	int	物业费

	prototype	int	物业类型
	zhuangxiu	int	装修类型
	area	int	面积
	bno	int	所在楼层
	floor	int	总楼层数
	config	array	特色
	title	string	标题
	litpic	string	代表图片
	person	string	联系人
	tel	string	电话
	note	text	房源描述
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码

五、【sp】：商铺

param	参数	类型	说明
	lei	int	类别 0：出租 1：出售 2：转让
	industry	int	经营行业 ID
	addrid	int	区域 ID
	address	string	详细地址
	price	int	总价格

	proprice	int	物业费
	transfer	int	转让费
	protype	int	物业类型
	zhuangxiu	int	装修类型
	area	int	面积
	bnno	int	所在楼层
	floor	int	总楼层数
	config	array	特色
	suitable	array	适合经营的行业
	title	string	标题
	litpic	string	代表图片
	person	string	联系人
	tel	string	电话
	note	text	房源描述
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码

六、【cf】：厂房、仓库

param	参数	类型	说明
	lei	int	类别 0：出租 1：转让 2：出售
	addrid	int	区域 ID

	address	string	详细地址
	price	int	总价格
	transfer	int	转让费
	protype	int	物业类型
	area	int	面积
	title	string	标题
	litpic	string	代表图片
	person	string	联系人
	tel	string	电话
	note	text	房源描述
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回发布成功的信息 ID。

1.1.39 修改房源

动作名：edit

参数信息与发布一致，修改成功后直接返回“修改成功！”字样。

1.1.40 删除房源

动作名：del

其它：param

param	参数	类型	说明
	type	string	qzu、qgou、sale、zu、xzl、sp、cf
	id	int	需要删除的信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回删除成功。