

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 招聘模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.job]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-04-04
V1.0.1	2. 增加伯乐、工资、招聘会模块	郭永顺	2015-03-17
V1.0.2	3. 职位信息增加伯乐数据	郭永顺	2015-03-17
V1.0.3	4. 增加【招聘会】	郭永顺	2015-04-07

目录：

一、 接口说明：	5
1.1. 招聘模块	5
1.1.1 基本参数	5
1.1.2 招聘地区	6
1.1.3 职位类别	8
1.1.4 行业类别	9
1.1.5 招聘分类	10
1.1.6 企业列表	11
1.1.7 企业详细信息	13
1.1.8 伯乐	14
1.1.9 伯乐详细信息	16
1.1.10 招聘职位	17
1.1.11 职位详细信息	20
1.1.12 简历	21
1.1.13 简历详细信息	23
1.1.14 工资统计列表	25
1.1.15 企业评论	27
1.1.16 伯乐评论	29
1.1.17 一句话求职/招聘	30
1.1.18 发布一句话求职/招聘	32

1.1.19 招聘会场.....	32
1.1.20 会场详细信息.....	34
1.1.21 招聘会.....	35
1.1.22 招聘会详细信息.....	37
1.1.23 招聘资讯.....	37
1.1.24 招聘资讯详细信息.....	39
1.1.25 招聘资讯分类.....	39

一、接口说明：

服务名：job

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 招聘模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
gs_atlasMax	公司图集数量限制	int	
fair_atlasMax	会场图集数量限制	int	
template	风格模板	string	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 招聘地区

动作名：addr

其 它：param

	参数	是否必传	类型	说明
param	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "东山镇",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 职位类别

动作名：type

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "计算机/互联网/通信/电子",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "计算机硬件",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 行业类别

动作名：industry

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "计算机/互联网/通信/电子",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "计算机软件",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.5 招聘分类

动作名：item

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "工作经验",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "不限",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.6 企业列表

动作名：company

其它：param（支持以下参数）

param	参数	类型	是否必传	说明
	typeid	int	否	性质
	scale	int	否	规模
	industry	int	否	行业
	addrid	int	否	区域 ID
	title	string	否	关键字
	property	string	否	r：推荐 m：名企 u：紧急
	orderby	string	否	0：默认 1：点评数 2：职位数 3：工资统计数 4：星级
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "3",
    "title": "迈可行通信股份有限公司",
    "domain": "http://mai.f.jsmeixin.com",

```

```

        "nature": "国内上市公司",
        "scale": "500 - 999 人",
        "industry": "通信/电信运营、增值服务",
        "logo": "http://jsmeixin.com/include/attachment.php?f=WHpSVU9sODRBVFE9",
        "addrid": "239",
        "addr": "北桥",
        "address": "吴中区工业园区星海街 168 号",
        "lnglat": "120.67168235778809, 31.313241616101102",
        "score": "4",
        "rcount": "25",
        "pcount": "101",
        "wcount": "50",
        "url": "http://f.jsmeixin.com/company-24.html"
    },
    ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	公司名称	string	
domain	访问地址	string	
nature	公司性质	string	
scale	公司规模	string	
industry	所属行业	string	
logo	公司 LOGO	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域名称	string	
address	详细地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
score	综合评分	int	
rcount	评论数量	int	
pcount	职位数量	int	
wcount	工资统计数量	int	

url	访问地址	string	
-----	------	--------	--

1.1.7 企业详细信息

动作名 : companyDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	公司 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	公司 ID	int	
title	公司名称	string	
domain	绑定域名	string	
nature	公司性质	string	
scale	公司规模	string	
industry	经营行业	string	
logo	LOGO	string	
userid	对应会员 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
address	公司地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
postcode	邮编	int	
email	联系邮箱	string	
site	公司网址	string	
body	公司介绍	string	

seotitle	SEO 标题	string	
keywords	关键字	string	
description	描述	string	
pubdate	入驻时间	int	Linux 时间戳

1.1.8 伯乐

动作名：bole

其它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	cid	否	int	公司 ID
	type	否	int	身份类型 1：HR 2：猎头 3：高管
	addr	否	int	所在区域
	status	否	int	招聘状态 1：正在招聘 2：有的人才可以考虑 3：暂不招聘
	industry	否	int	招聘行业
	zhineng	否	int	招聘职能
	title	否	string	模糊匹配【支持：姓名、职位、公司】
	orderby	否	int	0：默认 1：点评数 2：职位数 3：粉丝数
	page	否	int	页码

	pageSize	否	int	每页显示数量
--	----------	---	-----	--------

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "cid": "2",
    "company": "蓝图房地产代理有限公司",
    "userid": "2",
    "mid": "13",
    "realname": "赵龙龙",
    "photo": "http://jsmeixin.com/include/attachment.php?f=WHpRQmJnUm9Ca jQ9",
    "work": "招聘经理·主管",
    "type": "1",
    "addr": "元和",
    "status": "1",
    "rcount": 0,
    "pcount": 1,
    "fcount": 0,
    "industry": "计算机服务(系统、数据服务、维修), 互联网/电子商务",
    "zhineng": "网站营运专员, 网站策划, 网站维护工程师",
    "url": "http://f.jsmeixin.com/bole-21.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	

totalCount	总记录数	int	
list	伯乐列表	array	
id	职位 ID	int	
cid	公司 ID	int	
company	公司名称	string	
userid	简历 ID	int	
mid	会员 ID	int	
realname	真实姓名	string	
photo	照片	string	
work	职位	string	
type	身份类型	int	1 : HR 2 : 猎头 3 : 高管
addr	区域	string	
status	招聘状态	int	1 : 正在招聘 2 : 有好的人才可以考虑 3 : 暂不招聘
industry	招聘行业	string	
zhineng	招聘职能	string	
rcount	评论数量	int	
pcount	职位数量	int	
fcoun	粉丝数量	int	
url	访问地址	string	

1.1.9 伯乐详细信息

动作名 : boleDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
----	------	----	----

param	是	int	伯乐 ID
-------	---	-----	-------

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	伯乐 ID	int	
cid	公司 ID	int	
userid	简历 ID	int	
work	职位	string	
type	身份类型	int	1：HR 2：猎头 3：高管
addr	区域	string	
status	招聘状态	int	1：正在招聘 2：有的人才可以考虑 3：暂不招聘
industry	招聘行业	string	
zhineng	招聘职能	string	
note	招聘简介	string	

1.1.10 招聘职位

动作名：post

其 它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	addr	否	int	工作地点
	type	否	int	职位类别
	experience	否	int	工作经验
	educational	否	int	学历要求

	sex	否	int	性别 0：不限 1：男 2：女
	nature	否	int	职位性质 0：全职 1：兼职 2：临时 3：实习
	salary	否	int	薪资范围
	company	否	int	公司 ID
	bole	否	int	伯乐 ID
	title	否	string	职位模糊匹配【支持：职位名、公司名】
	property	string	否	h：热门 u：紧急 r：推荐
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "3",
    "title": "业务员",
    "type": "销售人员",
    "company": [
      {
        格式参考【公司详细信息】
      }
    ],
    "bole": [
      {
        格式参考【伯乐详细信息】
      }
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "nature": "0",
    "number": "3",
    "addr": "元和",
    "experience": "1-2 年",
    "educational": "中专/职高",
    "salary": "1000 以下",
    "click": "1",
    "property": "h",
    "pubdate": "1396574511",
    "url": "http://f.jsmeixin.com/post-47.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	职位列表	array	
id	职位 ID	int	
title	职位名称	string	
type	职位类别	string	
company	公司详细信息	array	
格式参考【 公司详细信息 】			
bole	伯乐详细信息	array	
格式参考【 伯乐详细信息 】			
nature	性质	int	0：全职 1：兼职 2：临时 3：实习

addr	工作地点	string	
number	招聘人数	int	
addr	工作区域	string	
experience	工作经验	string	
educational	学历要求	string	
salary	薪资范围	string	
click	浏览次数	int	
property	属性	string	h : 热门 u : 紧急 r : 推荐
pubdate	更新时间	int	Linux 时间戳
url	访问地址	string	

1.1.11 职位详细信息

动作名 : detail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	职位 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	职位 ID	int	
title	职位名称	string	
type	职位类别	string	
company	公司详细信息	array	
格式参考【 公司详细信息 】			
bole	伯乐详细信息	array	

格式参考【伯乐详细信息】			
sex	性别要求	int	0：不限 1：男 2：女
nature	职位性质	int	0：全职 1：兼职 2：临时 3：实习
number	招聘人数	int	
addr	工作地点	string	
experience	工作经验	string	
educational	学历要求	string	
language	语言能力	string	
salary	薪资范围	string	
note	职位描述	string	
claim	职位要求	string	
tel	联系电话	string	
email	联系邮箱	string	
click	浏览量	int	
property	属性	string	h：热门 u：紧急
pubdate	更新时间	int	Linux 时间戳

1.1.12 简历

动作名：resume

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	addr	否	int	所在区域
	type	否	int	职位类别
	sex	否	int	性别 0：男 1：女

	nature	否	int	性质 0：全职 1：兼职 2：临时 3：实习
	workyear	否	int	工作经验
	educational	否	int	学历要求
	orderby	否	int	0：默认 1：粉丝
	title	否	string	简历模糊搜索【支持：姓名、学校、专业】
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "userid": "12",
    "name": "张小华",
    "sex": "0",
    "nature": "0",
    "type": "计算机软件",
    "addr": "浒墅关",
    "photo": "http://jsmeixin.com/include/attachment.php?f=QUd0U1BWYzdEelk9",
    "salary": "8000",
    "workyear": "4",
    "educational": "中专/职高",
    "college": "杭州大学",
    "professional": "电子商务"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	简历列表	array	
id	简历 ID	int	
userid	会员 ID	int	
name	名称	string	
sex	性别	int	0：男 1：女
nature	性质	int	0：全职 1：兼职 2：临时 3：实习
type	职位类别	string	
addr	期望工作地点	int	Linux 时间戳
photo	照片	string	
salary	期望薪资	int	
workyear	工作年限	int	
educational	学历	string	
college	毕业学院	string	
professional	所学专业	string	

1.1.13 简历详细信息

动作名：resumeDetail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	简历 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	简历 ID	int	
userid	会员 ID	int	
name	姓名	string	
sex	性别	int	0：不限 1：男 2：女
nature	职位性质	int	0：全职 1：兼职 2：临时 3：实习
type	职位类别	string	
addr	期望工作地点	string	
birth	出生日期	int	Linux 时间戳
photo	头像	string	
home	故乡	string	
address	现居地	string	
phone	联系电话	string	
email	联系邮箱	string	
salary	期望薪资	int	
startwork	到岗时间	string	
evaluation	自我评价	string	
objective	职业目标	string	
workyear	工作年限	int	
experience	工作经验	string	
educational	最高学历	string	
college	毕业学院	string	
graduation	毕业时间	int	Linux 时间戳

professional	所学专业	string	
language	外语水平	string	
computer	计算机水平	string	
education	教育经历	string	
click	浏览量	int	
gz	关注数量	int	
guanzhu	关注的会员	array	
id	简历 ID	int	
name	会员名称	string	
photo	头像	string	
fs	粉丝数量	int	
guanzhu	关注的会员	array	
id	简历 ID	int	
name	会员名称	string	
photo	头像	string	

1.1.14 工资统计列表

动作名：wage

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	addr	否	int	区域 ID
	industry	否	int	行业 ID
	company	否	int	公司 ID
	title	否	string	模糊查询【支持：职位名、公司名】
	orderby	否	int	0：默认

				1：平均值正序 2：平均值倒序 3：最低值正序 4：最低值倒序 5：最大值正序 6：最大值倒序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "5",
    "cid": "2",
    "addr": "胥江",
    "work": "网页设计师",
    "avg": 3500,
    "min": "2100",
    "max": "6000"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	工资统计列表	array	
id	ID	int	
cid	公司 ID	int	
addr	所在区域	tring	
work	职位名称	string	
avg	平均工资	int	
min	最低	int	
max	最高	int	

1.1.15 企业评论

动作名：companyReview

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	company	是	int	企业 ID
	userid	否	int	会员 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 2 }, "list": [{ "id": "3", </pre>

```

        "score": "3",
        "content": "cccccccc",
        "gx": "3",
        "dtime": "1234567890",
        "ftime": "6 天前",
        "ip": "127.0.0.1",
        "ipaddr": "本机地址",
        "lower": [
            {
                "id": "4",
                "content": "dfasdfasdfs",
                "dtime": "1234567890",
                "ftime": "6 天前",
                "ip": "127.0.0.1",
                "ipaddr": "本机地址",
                "lower": null
            }
        ]
    },
    ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
score	评分	int	
content	评论内容	string	
gx	评论者关系	int	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ftime	个性化时间	string	

ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
lower	子级评论	array	
数所格式【除没有 score、gx 这两个字段外】与父级相同			

1.1.16 伯乐评论

动作名：boleReview

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	bole	是	int	伯乐 ID
	userid	否	int	会员 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "content": "dsfasdfasdf",
    "gx": "1",
    "dtime": "1234567890",
    "ftime": "6 天前",
    "ip": "127.0.0.1",
    "ipaddr": "本机地址"
  }
]

```

```
},
...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
content	评论内容	string	
gx	评论者关系	int	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ftime	个性化时间	string	
ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	

1.1.17 一句话求职/招聘

动作名：sentence

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	type	否	int	0：招聘 1：求职
	id	否	int	信息 ID
	page	否	int	页码

	pageSize	否	int	每页显示数量
--	----------	---	-----	--------

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "type": "0",
    "title": "招聘信息测试",
    "people": "韩明明",
    "contact": "18913541613",
    "password": "b0baee9d279d34fa1dfd71aadb908c3f",
    "note": "招聘信息测试内容!!!! ",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	ID	int	
type	类型	int	0：招聘 1：求职
title	标题	string	

people	联系人	string	
contact	联系方式	int	
password	管理密码	string	
note	说明	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.18 发布一句话求职/招聘

动作名：sendSentence

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	是	int	0：招聘 1：求职
	title	是	string	标题
	people	是	string	联系人
	contact	是	string	联系方式
	password	是	string	管理密码
	note	是	string	说明

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“发布成功！”字样。

1.1.19 招聘会场

动作名：fairsCenter

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	addr	否	int	区域 ID
	title	否	string	模糊匹配【标题、地址】
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "河西万达广场 E 座",
    "people": "祁经理",
    "addr": "梅李",
    "address": "河西万达广场 E 座 503",
    "lnglat": "121.51345544047547, 31.3000763387588",
    "traffic": "7 路、37 路、39 路、57 路、186 路江东万达广场站下",
    "url": "http://f.jsmeixin.com/fairsCenter-5.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	

totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	ID	int	
title	会场名称	string	
people	联系人	string	
addr	所在区域	string	
address	详细地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
traffic	公交线路	string	
url	访问地址	string	

1.1.20 会场详细信息

动作名：fairsCenterDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	会场名称	string	
people	联系人	string	
mobile	联系手机	string	
tel	电话	string	
fax	传真	string	

addr	所在区域	string	
address	详细地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
email	联系邮箱	string	
qq	联系 QQ	string	
note	会场介绍	string	
traffic	公交线路	string	
pics	会场图集	string	

1.1.21 招聘会

动作名：fairs

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	time	否	date	举办时间，格式：2015-02-03
	addr	否	int	区域 ID
	center	否	int	所在会场 ID
	title	否	string	模糊匹配【标题、地址】
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 1 </pre>

```

},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "fid": "4",
    "fairs": 【Array, 格式参考[招聘会详细信息]】,
    "title": "4月17日济南大学2015年春季大型校园双选招聘会",
    "date": "2015-04-17",
    "click": "501",
    "url": "http://f.jsmeixin.com/fairs-1.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	ID	int	
fid	会场 ID	int	
fairs	会场信息	array	
格式参考【 会场详细信息 】			
title	招聘会名称	string	
date	举办时间	date	
click	浏览次数	int	
url	访问地址	string	

1.1.22 招聘会详细信息

动作名 : **fairsDetail**

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
fid	会场 ID	int	
fairs	会场信息	array	
格式参考【 会场详细信息 】			
title	招聘会名称	string	
date	举办时间	date	
began	开始时间段	string	格式：09:08
end	结束时间段	string	格式：11:40
click	浏览次数	int	
note	招聘会介绍	string	

1.1.23 招聘资讯

动作名 : **news**

其 它 : param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
-------	----	------	----	----

	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "居家彩绘设计 艺术让房子灵动起来",
    "pubdate": "1395386401"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
click	浏览	int	

writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.24 招聘资讯详细信息

动作名 : newsDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
title	信息标题	string	
typeid	所属分类	int	
click	浏览	int	
source	来源	string	
sourceUrl	来源网址	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	
description	描述	string	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.25 招聘资讯分类

动作名 : newsType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "面试宝典",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "职业规划",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

火鸟门户