

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 汽车模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.car]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-9-17

目录：

一、 接口说明：	6
1.1. 汽车模块	6
1.1.1 基本参数	6
1.1.2 固定字段	7
1.1.3 品牌分类	8
1.1.4 一级品牌详情	9
1.1.5 一级品牌按首字母排序	10
1.1.6 根据一级品牌获取车系（按照二级品牌分组）	10
1.1.7 根据车系获取车型（按年份分组）	11
1.1.8 区域管理	12
1.1.9 车辆管理	13
1.1.10 车辆详细信息	16
1.1.11 车型配置列表	17
1.1.12 配置详细信息	18
1.1.13 车型图片	25
1.1.14 图片详细信息	27
1.1.15 车系视频分类	27
1.1.16 车系视频	28
1.1.17 视频详细信息	30
1.1.18 车系口碑	31

1.1.19 口碑详细信息.....	34
1.1.20 车系油耗.....	36
1.1.21 油耗详细信息.....	38
1.1.22 车系养护.....	39
1.1.23 保养详细信息.....	40
1.1.24 经销商.....	41
1.1.25 经销商详细信息.....	43
1.1.26 车型报价.....	44
1.1.27 报价详细信息.....	48
1.1.28 促销活动.....	49
1.1.29 活动详细信息.....	50
1.1.30 企业新闻.....	51
1.1.31 企业新闻详细信息.....	53
1.1.32 车型询价.....	53
1.1.33 询价详细信息.....	55
1.1.34 预约试驾.....	56
1.1.35 预约详细信息.....	57
1.1.36 留言列表.....	58
1.1.37 留言详细信息.....	60
1.1.38 销售顾问.....	61
1.1.39 资讯分类.....	62
1.1.40 汽车资讯.....	63

火鸟门户

1.1.41 资讯详细信息.....	65
1.1.42 法规分类.....	65
1.1.43 法规手册.....	66
1.1.44 法规详细信息.....	68
1.1.45 百科分类.....	69
1.1.46 百科手册.....	70
1.1.47 百科详细信息.....	71

一、接口说明：

服务名：car

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 汽车模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param（这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
template	风格模板	string	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	

1.1.2 固定字段

动作名：item

其 它：param

1：级别 2：车身 3：国别 4：变速箱 5：排量 6：驱动 7：燃料 8：其它

返回信息：

[

```
{
  "id": "1",
  "parentid": "0",
  "typename": "级别",
  "lower": [
    {
      "id": "2",
      "parentid": "1",
      "typename": "轿车",
      "lower": []
    },
    ...
  ]
},
...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 品牌分类

动作名：brand

其 它：param

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "letter": "A",
```



```

        "typename": "奥迪",
        "logo": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=QW0xUVBRZHNBe1E9",
        "lower": [
            {
                "id": "2",
                "letter": "Y",
                "typename": "一汽奥迪"
            },
            ...
        ]
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
letter	首字母	string	
typename	分类名称	string	
logo	分类 logo	string	只有一级分类有数据
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 一级品牌详情

动作名：brandInfo

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	品牌 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	品牌 ID	int	
letter	首字母	string	
typename	品牌名称	string	
logo	品牌 LOGO	string	
brandStory	品牌故事	string	
logoStory	车标故事	string	

1.1.5 一级品牌按首字母排序

动作名：brandAsc

返回信息：

[
{
"id": "1",
"letter": "A",
"typename": "奥迪"
},
...
]

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
letter	首字母	string	
typename	分类名称	string	

1.1.6 根据一级品牌获取车系（按照二级品牌分组）

动作名：brandCars

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	品牌 ID

返回信息：

[
{
"GroupId": "3",
"GroupName": "一汽奥迪",
"Text": "奥迪 Q5",
"Value": "2"
},
...
]

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
GroupId	分组 ID	int	
GroupName	分组名称	string	
Text	车系名	string	
Value	车系 ID	int	

1.1.7 根据车系获取车型（按年份分组）

动作名：carParam

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	车系 ID

返回信息：

```
[
  {
    "GroupName": "2014",
    "Text": "35TFSI 标准型",
    "Value": "3"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
GroupName	年款	string	
Text	车型名	string	
Value	车型 ID	int	

1.1.8 区域管理

动作名：addr

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
  }
]
```

```

        "typename": "吴中区",
        "lower": [
            {
                "id": "2",
                "parentid": "1",
                "typename": "临湖镇",
                "lower": []
            },
            ...
        ]
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.9 车辆管理

动作名：car

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	title	否	string	关键字
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔，单位为：万元 如：18,28（代表：18 万 - 25 万） ,18（代表 18 万以下）

				25, (代表 : 25 万以上)
	brand	否	int	品牌 ID
	typeid	否	int	车型类别
	carbody	否	int	车身类别
	country	否	int	国别
	displacement	否	int	排量
	gearbox	否	int	变速箱
	driver	否	int	驱动
	fuel	否	int	燃料
	else	否	int	亮点
	property	否	string	r : 推荐 h : 热门 n : 新车
	orderby	否	int	0 : 默认 1 : 价格升序 2 : 价格降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "title": "奥迪 Q5",
    "subtitle": "Q5",
    "brand": "3",

```

```

        "brandName": "一汽奥迪",
        "parentBrand": {
            格式参考：【一级品牌详情】
        },
        "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpZQlpGNDQ=",
        "minprice": "19.50",
        "maxprice": "51.50",
        "url": "http://menhul68.com/car/model-31.html"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	车辆列表	array	
id	车辆 ID	int	
title	车辆名称	string	
subtitle	简称	string	
brand	品牌 ID	int	
brandName	品牌名称	string	
parentBrand	一级品牌信息	array	
格式参考：【 一级品牌详情 】			
litpic	汽车缩略图	string	
minprice	最低报价	float	
maxprice	最高报价	float	
url	访问地址	string	

1.1.10 车辆详细信息

动作名：detail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	车辆 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	车辆名称	string	
subtitle	简称	string	
parentBrand	一级品牌信息	array	
格式参考【 一级品牌详情 】			
brand	二级品牌 ID	int	
brandName	二级品牌名称	string	
typeid	级别 ID	int	
typeName	级别名称	string	
litpic	缩略图	string	
minprice	最低报价	float	
maxprice	最高报价	float	
guide	官方指导价	string	
carbody	车身类别 ID	int	
carbodyName	车身类别	string	
country	国别 ID	int	
countryName	国别名称	string	
displacement	排量 ID	string	

displacementName	排量	string	
gearbox	变速箱 ID	string	
gearboxName	变速箱	string	
warranty	保修政策	string	
driver	驱动 ID	int	
driverName	驱动	string	
fuel	燃料 ID	int	
fuelName	燃料	string	
else	亮点 ID	string	
elseName	亮点	string	
color	车身颜色	array	
pic	颜色图片	string	
value	颜色名称	string	
color	颜色值	string	

1.1.11 车型配置列表

动作名：peizhi

其 它：param （支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	车型 ID

返回信息：

<pre>{ "id": "20", "year": "2013", "gearbox": "自动 (AT)", "displacement": "2.0", "title": "40TFSI 进取型",</pre>
--

```

    "saletype": "0",
    "guide": "53.14",
    "blockcount": "5",
    "minprice": "21.50"
  },
  ...

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	配置 ID	int	
year	年款	int	
gearbox	变速箱	string	
displacement	排量	float	
title	配置名称	string	
saletype	销售状态	int	0：在售 1：停售 2：未上市
guide	指导价	float	
blockcount	档位数	int	
minprice	参考最低价	float	

1.1.12 配置详细信息

动作名：peizhiDetail

其它：param（支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	配置信息 ID

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	

cid	车型 ID	int	
year	年款	int	
gearbox	变速箱	string	
displacement	排量	float	
listedDate	上市时间	date	
title	配置信息	string	
saletype	销售状态	int	0 : 在售 1 : 停售 2 : 未上市
guide	官方指导价	float	
warranty	保修政策	string	
speed	最高车速	int	
occupant	乘员人数	int	
color	车身颜色	array	
title	颜色名称	string	
color	颜色值	string	
long	车长	int	
width	车宽	int	
height	车高	int	
wheelbase	轴距	int	
ftrack	前轮距	int	
btrack	后轮距	int	
curbweight	整备质量	int	
fullweight	满载质量	int	
clearance	最小离地间隙	int	
approach	接近角	int	
departure	离去角	int	
luggage	行李厢容积	int	
gopentype	行李厢盖开合方式	string	
opentype	行李厢打开方式	string	

doors	车门数	int	
roofrack	车顶行李厢架	int	
spoaro	运动包围	int	
enginepos	发动机位置	string	
enginemod	发动机型号	string	
displacementMI	排量 ML	int	
intake	进气形式	string	
cylindertype	气缸排列型式	string	
cylinder	汽缸数	int	
valvecount	每缸气门数	int	
valvestructure	气门结构	string	
compression	压缩比	float	
bore	缸径	float	
stroke	行程	float	
horsepower	最大马力	int	
power	最大功率	int	
powerspeed	最大功率转速	string	
torque	最大扭矩	int	
torquespeed	最大扭矩转速	string	
specific	特有技术	string	
fuel	燃料类型	string	
fuelgrade	燃油标号	int	
oilway	供油方式	string	
fueltank	燃油箱容积	int	
headmaterial	缸盖材料	string	
cylindermaterial	缸体材料	string	
environmental	环保标准	string	
ossystem	启停系统	int	

blockcount	挡数	int	
shiftpaddles	换挡拨片	int	
structure	车体结构	string	
turnradius	最小转弯半径	float	
steering	转向助力	string	
fbraketype	前制动类型	string	
rbraketype	后制动类型	string	
pbraketype	驻车制动类型	string	
driver	驱动方式	string	
airsuspension	空气悬挂	int	
adjustable	可调悬挂	int	
fsuspensiontype	前悬挂类型	string	
bsuspensiontype	后悬挂类型	string	
driverairbags	驾驶位安全气囊	int	
copilotairbag	副驾驶位安全气囊	int	
fairbags	前排侧安全气囊	int	
fhairbags	前排头部气囊	int	
kneeairbag	膝部气囊	int	
rairbags	后排侧安全气囊	int	
rhairbags	后排头部气囊	int	
seatips	安全带未系提示	int	
seatforce	安全带限力功能	int	
seatprete	安全带预收紧功能	int	
seatadju	前安全带调节	string	
rseat	后排安全带	int	
tirepressure	胎压监测装置	int	
locking	车内中控锁	int	
centrallocking	中控门锁	int	

remotekey	遥控钥匙	int	
keylessstart	无钥匙启动系统	int	
eantiengine	发动机电子防盗	int	
frontire	前轮胎规格	string	
reartire	后轮胎规格	string	
fwheelhub	前轮毂规格	string	
bwheelhub	后轮毂规格	string	
sparetire	备胎类型	string	
hubmaterial	轮毂材料	string	
abs	刹车防抱死(ABS)	int	
ebd	电子制动力分配系统(EBD)	int	
brakeassist	刹车辅助 (EBA/BAS/BA/EVA 等)	int	
traction	牵引力控制 (ASR/TCS/TRC/ATC 等)	int	
esp	动态稳定控制系统 (ESP)	int	
eps	随速助力转向调节(EPS)	int	
apark	自动驻车	int	
hillassist	上坡辅助	int	
descent	陡坡缓降	int	
parkradar	泊车雷达	int	
reversradar	倒车雷达	int	
reverseimage	倒车影像	int	
panoramicamera	全景摄像头	int	
cruise	定速巡航	int	
adaptivecruise	自适应巡航	int	
gps	GPS 导航系统	int	
interactive	人机交互系统	int	

autopark	自动泊车入位	int	
activebrake	主动刹车/主动安全系统	int	
nightvision	夜视系统	int	
blindspot	盲点检测	int	
electricw	电动车窗	string	
uv	防紫外线/隔热玻璃	string	
wpinch	电动窗防夹功能	string	
skylightmode	天窗开合方式	string	
skylighttype	天窗型式	string	
rsunshade	后窗遮阳帘	int	
rssunshade	后排侧遮阳帘	int	
awipers	后雨刷器	int	
swipers	感应雨刷	int	
mirrorsturnsignals	后视镜带侧转向灯	int	
omirrormemory	外后视镜记忆功能	int	
emirrorheat	外后视镜加热功能	int	
emirrorfold	外后视镜电动折叠功能	int	
emirroradju	外后视镜电动调节	int	
irmirrordimm	内后视镜防眩目功能	int	
visormirror	遮阳板化妆镜	int	
headlamp	前照灯类型	string	
headlightsautosc	前大灯自动开闭	int	
headlampautocf	前照灯自动清洗功能	int	
headlightswds	前大灯随动转向	int	
headlamprange	前照灯照射范围调整	int	
frontfoglights	前雾灯	int	
breadlamp	车厢前阅读灯	int	
areadlamp	车厢后阅读灯	int	

ambientlight	车内氛围灯	int	
daytimerunlights	日间行车灯	string	
ledtail	LED 尾灯	int	
highbrekelight	高位（第三）制动灯	int	
assistlamp	转向头灯（辅助灯）	int	
luggagelamp	行李厢灯	int	
swheelbfadjust	方向盘前后调节	int	
swheeludadjust	方向盘上下调节	int	
swheeladjustmethod	方向盘调节方式	string	
swheelsurface	方向盘表面材料	string	
multiswheel	多功能方向盘	int	
computerdisplay	行车电脑显示屏	int	
interiorcolors	内饰颜色	string	
rearcupholder	后排杯架	int	
vehiclepowervoltage	车内电源电压	int	
sportseats	运动座椅	int	
seatmaterial	座椅材料	string	
seatadjust	驾驶座座椅调节方式	string	
pseatadjust	副驾驶座椅调节方式	string	
lumbarsupportadjust	驾驶座腰部支撑调节	int	
shouldsupportadjust	驾驶座肩部支撑调节	int	
fcenterarmrest	前座中央扶手	int	
acenterarmrest	后座中央扶手	int	
seatventilation	座椅通风	int	
seatheating	座椅加热	string	
seatmassage	座椅按摩功能	int	
seatmemory	电动座椅记忆	int	
childsafety	儿童安全座椅固定装置	int	

thirdseats	第三排座椅	int	
carphone	车载电话	int	
bluetooth	蓝牙系统	int	
externalinterface	外接音源接口	string	
builtdrive	内置硬盘	int	
cartv	车载电视	int	
speakers	扬声器数量	int	
audiobrand	音响品牌	string	
dvd	DVD	int	
cd	CD	int	
cclcd	中控台液晶屏	int	
rlcd	后排液晶屏	int	
aircontrol	空调控制方式	string	
tempercontrol	温度分区控制	int	
rearindeaircond	后排独立空调	int	
adischargeoutlet	后排出风口	int	
pollenfilter	空气调节/花粉过滤	int	
refrigerator	车载冰箱	int	

1.1.13 车型图片

动作名：picture

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	pid	是	int	车型 ID
	year	否	int	年款

	color	否	string	颜色值（不带#）
	type	否	int	所属分类
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "year": "2013",
    "color": "1d1d1d",
    "type": "2"
    "title": "前 45 度（车头向左）",
    "pic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VnpouU9GRStVbU09"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	图片列表	array	
id	图片 ID	int	

year	所属年款	int	
color	所属颜色	string	不带#
type	图片类别	int	1：外观 2：内饰 3：空间 4：图解 5：官方图 6：车展
title	图片名称	string	
pic	图片地址	string	

1.1.14 图片详细信息

动作名：pictureDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	图片 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
pid	车型 ID	int	
year	年款	int	
color	所属颜色	string	不带#
type	图片类别	int	1：外观 2：内饰 3：空间 4：图解 5：官方图 6：车展
title	图片名称	string	
pic	图片地址	string	

1.1.15 车系视频分类

动作名：videoType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "新车视频",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "国产",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.16 车系视频**动作名：video**

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	cid	否	int	车系 ID
	type	否	int	视频分类
	orderby	否	int	1：最新 2：最热
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "cid": "2",
    "typeid": "7",
    "title": "奥迪四驱动力精彩宣传",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VnqnRmFnTnVBakU9",
    "click": "421"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	

totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	视频列表	array	
id	视频 ID	int	
cid	所属车系	int	
typeid	所属分类	int	
title	视频名称	string	
litpic	视频缩略图	string	
click	播放次数	int	

1.1.17 视频详细信息

动作名：videoDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	视频 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	视频 ID	int	
cid	所属车系	int	
typeid	所属分类	int	
title	视频名称	string	
litpic	视频缩略图	string	
video	视频地址	string	
click	播放次数	int	
note	视频说明	string	

pubdate	上传时间	date	
---------	------	------	--

1.1.18 车系口碑

动作名 : koubei

其 它 : param (支持以下参数)

param	参数	是否必传	类型	说明
	cid	否	int	车系 ID
	uid	否	int	会员 ID
	orderby	否	int	留空表示默认 click : 按浏览量排序 rating : 按评分
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "uid": "15",
    "pid": "3",
    "carDetail": [
      "title": "奥迪 A6L",
      "subtitle": "A6L",

```

```

        "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VkR0V09RUnZCa1",
        "minprice": "38.30",
        "maxprice": "44.66",
        "dminprice": "35.60",
        "dmaxprice": "37.60",
        "brandName": "一汽奥迪",
        "parentBrandName": "奥迪",
        "parentBrandLogo":
"http://m.jsmeixin.com/uploads/car/brandLogo/large/2014/08/21/14085910108893.png",
    ],
    "title": "神车途观喜欢了加价也愿意",
    "rating": "5",
    "review": "总评.....",
    "pics": [
        "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VkR0V09RUnZCa1",
        "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=QldwZElsQTdEem",
        ...
    ],
    "waiguan": "外观.....",
    "waiguanrating": "2",
    "neishi": "内饰.....",
    "neishirating": "3",
    "kongjian": "空间.....",
    "kongjianrating": "5",
    "dongli": "动力.....",
    "donglirating": "1",
    "caokong": "操控.....",
    "caokongrating": "4",
    "peizhi": "配置.....",
    "peizhirating": "2",
    "shushi": "舒适度.....",
    "shushirating": "2",
    "xingjiabi": "性价比.....",
    "xingjiabirating": "4",
    "year": "2011",
    "price": "32.00",
    "mileage": "10.00",
    "fuel": "15",
    "costs": "2018",
    "url": "http://m.menhul68.com/car/koubei_view-21.html"
},
...
]

```


返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	口碑列表	array	
id	口碑 ID	int	
uid	会员 ID	int	
pid	车型 ID	int	
carDetail	车型信息	array	
title	车型名称	string	
subtitle	车型简称	string	
litpic	车型图片	string	
minprice	最低价格	float	
maxprice	最高价格	float	
dminprice	经销商最低报价	float	
dmaxprice	经销商最高报价	float	
brandName	品牌名称	string	
parentBrandName	一级品牌名称	string	
parentBrandLogo	一级品牌标识	string	
title	口碑标题	string	
rating	综合评分	int	
review	综合点评	string	
pics	实拍照片	array	
waiguan	外观点评	string	

waiguanrating	外观评分	int	
neishi	内饰点评	string	
neishirating	内饰评分	int	
kongjian	空间点评	string	
kongjianrating	空间评分	int	
dongli	动力点评	string	
donglirating	动力评分	int	
caokong	操控点评	string	
caokongrating	操控评分	int	
peizhi	配置点评	string	
peizhirating	配置评分	int	
shushi	舒适度点评	string	
shushirating	舒适度评分	int	
xingjiabi	性价比点评	string	
xingjiabirating	性价比评分	int	
year	购车年份	int	
price	裸车价格	float	
mileage	当前里程	float	
fuel	油耗	float	
costs	养车费用	int	
url	访问地址	string	

1.1.19 口碑详细信息

动作名：koubeiDetail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
----	------	----	----

param	是	int	口碑 ID
-------	---	-----	-------

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	口碑 ID	int	
uid	会员 ID	int	
pid	车型 ID	int	
title	口碑标题	string	
rating	综合评分	int	
review	综合点评	string	
pics	实拍照片	array	
waiguan	外观点评	string	
waiguanrating	外观评分	int	
neishi	内饰点评	string	
neishirating	内饰评分	int	
kongjian	空间点评	string	
kongjianrating	空间评分	int	
dongli	动力点评	string	
donglirating	动力评分	int	
caokong	操控点评	string	
caokongrating	操控评分	int	
peizhi	配置点评	string	
peizhirating	配置评分	int	
shushi	舒适度点评	string	
shushirating	舒适度评分	int	
xingjiabi	性价比点评	string	
xingjiabirating	性价比评分	int	
year	购车年份	int	

price	裸车价格	float	
mileage	当前里程	float	
fuel	油耗	float	
costs	养车费用	int	
pubdate	发布时间	date	

1.1.20 车系油耗

动作名：youhao

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	cid	否	int	车系 ID
	pid	否	int	车型 ID
	uid	否	int	会员 ID
	addr	否	int	所在区域
	orderby	否	int	留空表示默认 fuel：按油耗降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},

```

```
"list": [
  {
    "id": "6",
    "uid": "13",
    "pid": "3",
    "carDetail": [
      "title": "奥迪 A6L",
      "subtitle": "A6L",
      "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VkROV09RUnZCa1",
      "minprice": "38.30",
      "maxprice": "44.66",
      "dminprice": "35.60",
      "dmaxprice": "37.60",
      "brandName": "一汽奥迪",
      "parentBrandName": "奥迪",
      "parentBrandLogo":
"http://m.jsmeixin.com/uploads/car/brandLogo/large/2014/08/21/14085910108893.png",
    ],
    "addr": "太仓市"
    "fuel": "18.00",
    "isair": "0",
    "condition": "1",
    "pubdate": "2014-09-22 12:13:44",
    "url": "http://m.menhul68.com/car/youhao_view-21.html"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	油耗列表	array	
id	信息 ID	int	
uid	会员 ID	int	

pid	车型 ID	int	
carDetail	车型信息	array	
title	车型名称	string	
subtitle	车型简称	string	
litpic	车型图片	string	
minprice	最低价格	float	
maxprice	最高价格	float	
dminprice	经销商最低报价	float	
dmaxprice	经销商最高报价	float	
brandName	品牌名称	string	
parentBrandName	一级品牌名称	string	
parentBrandLogo	一级品牌标识	string	
addr	所在区域	string	
fuel	油耗数据	float	
isair	空调状态	int	0 : 关 1 : 开
condition	路况	int	0 : 综合 1 : 市区 2 : 郊区 3 : 高速
pubdate	发表时间	date	
url	访问地址	string	

1.1.21 油耗详细信息

动作名 : youhaoDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
uid	会员 ID	int	
pid	车型 ID	int	
addr	所在区域	string	
fuel	油耗数据	float	
isair	空调状态	int	
condition	路况	int	
pubdate	发表时间	date	

1.1.22 车系养护

动作名：baoyang

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	cid	否	int	车系 ID
	pid	否	int	车型 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {

```

```

        "id": "6",
        "cid": "2",
        "pid": "0",
        "shoubao": "8000"
        "baoyang": "10000",
        "cycle": "保养周期表内容",
        "price": "保养价格表内容",
        "pubdate": "2014-09-22 12:13:44"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	保养列表	array	
id	信息 ID	int	
cid	车系 ID	int	
pid	车型 ID	int	0 代表全系
shoubao	首保里程	int	
baoyang	首保周期	int	
cycle	保养周期表	text	
price	保养价格表	text	
pubdate	发表时间	date	

1.1.23 保养详细信息

动作名：baoyangDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
cid	车系 ID	int	
pid	车型 ID	int	0 代表全系
shoubao	首保里程	int	
baoyang	首保周期	int	
cycle	保养周期表	text	
price	保养价格表	text	
pubdate	发表时间	date	

1.1.24 经销商

动作名：dealer

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	brand	否	int/string	单独指定品牌 ID 或者指定多个品牌 ID，中间用 “,” 分隔
	addrid	否	int	区域 ID
	leval	否	int	类型
	page	否	int	页码

	pageSize	否	int	每页显示数量
--	----------	---	-----	--------

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "subtitle": "苏州一汽奥迪",
    "url": "http://fawsz.car.menhul68.com",
    "levaltype": "1",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=QW0xVk9nSmxCejg9"
    "brandName": "一汽奥迪, 进口奥迪 RS, 进口奥迪, 阿尔法·罗密欧, 进口宝马",
    "xiaoshou": "1",
    "tel": "0512-66560000",
    "addr": "198",
    "addr": "七都镇",
    "address": "木渎中山东路 161 号（凯马汽车城）",
    "rec": "1"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	经销商列表	array	
id	经销商 ID	int	

subtitle	简称	string	
url	访问地址	string	
levatype	类型	int	1 : 4S 店 2 : 特许店 3 : 综合店
litpic	公司 LOGO	string	
brandName	主营品牌名称	string	
xiaoshou	销售区域	int	1 : 售全国 2 : 售本省 3 : 售本市
tel	公司电话	string	
addr	区域名称	string	
address	公司地址	string	
rec	推荐	int	1 : 推荐

1.1.25 经销商详细信息

动作名 : dealerDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	经销商 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	经销商 ID	int	
userid	会员 ID	int	
title	公司名称	string	
subtitle	公司简称	string	
domain	访问地址	string	
levatype	类型	int	1 : 4S 店 2 : 特许店 3 : 综合店
litpic	公司 LOGO	text	

brand	主营品牌 ID	string	
brandName	主营品牌名称	string	
website	官方网站	string	
xiaoshou	销售区域	int	1：售全国 2：售本省 3：售本市
tel	公司电话	string	
fax	公司传真	string	
email	联系邮箱	string	
addr	区域 ID	int	
addrName	区域名称	string	
address	公司地址	string	
lnglat	公司坐标	string	
postcode	邮编	int	
note	公司介绍	text	
state	状态	int	0：待审核 1：已审核 2：拒绝审核
rec	是否推荐	int	1：推荐

1.1.26 车型报价

动作名：offer

其 它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	aid	否	int	经销商 ID
	pid	否	int	车型 ID
	price	否	string	两价格间用“,”分隔,单位为:万元 如:18,28(代表:18万-25万) ,18(代表18万以下)

				25, (代表 : 25 万以上)
	brand	否	int	品牌 ID
	typeid	否	int	车型类别
	carbody	否	int	车身类别
	country	否	int	国别
	displacement	否	int	排量
	gearbox	否	int	变速箱
	driver	否	int	驱动
	fuel	否	int	燃料
	else	否	int	亮点
	property	否	string	r : 推荐 h : 热门 n : 新车
	orderby	否	int	0 : 默认 1 : 价格升序 2 : 价格降序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "8",
    "dealer": {
      "title": "苏州东昌汽车销售服务有限公司",
      "subtitle": "苏州东昌别克",

```

```
        "levaltype": "1",
        "litpic": "http://menhul68.com/uploads/car/1430364769307.png",
        "brandName": "上海通用别克",
        "xiaoshou": "3",
        "tel": "0512-65782027",
        "addr": "太平街道",
        "address": "太阳路 2250 号",
        "lnglat": "120.640777,31.4176",
        "url": "http://menhul68.com/car/dealer_view-9.html"
    },
    "carDetail": {
        "guide": "21.99",
        "title": "昂科威 ENVISION",
        "subtitle": "昂科威 ENVISIO",
        "litpic": "http://menhul68.com/uploads/1429331820875.jpg",
        "minprice": "21.99",
        "maxprice": "21.99",
        "dminprice": "20.00",
        "dmaxprice": "20.00",
        "brandName": "上海通用别克",
        "parentBrandName": "别克",
        "parentBrandLogo": "http://menhul68.com/uploads/14085913803797.png"
    },
    "price": "20.00",
    "color": [
        {
            "title": "托帕石棕",
            "color": "#966e4a"
        },
        {
            "title": "冰川银",
            "color": "#abb3bf"
        },
        {
            "title": "雪域白",
            "color": "#ffffff"
        }
    ],
    "inventory": "0",
    "url": "http://menhul68.com/car/dealerOffer_view-8.html"
},
...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	报价列表	array	
id	信息 ID	int	
price	报价	float	
inventory	库存	int	0：现车充足 1：少量现车
url	访问地址	string	
dealer	经销商信息	array	
title	名称	string	
subtitle	简称	string	
levatype	经销商类型	int	1：4S 店 2：特许店 3：综合店
litpic	logo	string	
brandName	经营品牌	string	
xiaoshou	销售区域	int	1：售全国 2：售全省 3：售全市
tel	联系电话	string	
addr	区域	string	
address	联系地址	string	
lnglat	地图坐标	string	
url	经销商链接地址	string	
carDetail	车辆信息	array	
guide	官方指导价	float	
title	名称	string	

subtitle	简称	string	
litpic	缩略图	string	
minprice	官方最低报价	float	
maxprice	官方最高报价	float	
dminprice	经销商最低报价	float	
dmaxprice	经销商最高报价	float	
brandName	品牌名称	string	
parentBrandName	上级品牌名称	string	
parentBrandLogo	品牌 LOGO	string	
color	车身颜色	array	
title	颜色名称	string	
color	颜色值	string	带 “#” 号

1.1.27 报价详细信息

动作名：offerDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
aid	经销商	int	
bid	品牌 ID	int	
cid	车系 ID	int	
pid	车型 ID	int	

price	报价	float	
color	车身颜色	array	
title	颜色名称	string	
color	颜色值	string	带 “#” 号
inventory	库存情况	int	0：现车充足 1：少量现车
maincycle	保养周期表	text	
mainprice	保养价格表	text	

1.1.28 促销活动

动作名：event

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	否	int	经销商 ID
	cid	否	int	车系 ID
	property	否	string	r：推荐
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",

```

```

        "aid": "1",
        "dealerName": "苏州一汽奥迪",
        "title": "苏州一汽奥迪奥迪 Q3 最高优惠 7.71 万元",
        "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VUQ5VVBBTnRWV0U9",
        "start": "2014-09-01",
        "end": "2014-09-30",
        "pubdate": "2014-09-15 06:21:25"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	活动列表	array	
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
title	活动名称	string	
litpic	缩略图	string	
start	开始时间	date	
end	结束时间	date	
pubdate	发布时间	date	

1.1.29 活动详细信息

动作名：eventDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
cid	车系 ID	int	
title	活动名称	string	
litpic	缩略图	string	
start	开始时间	date	
end	结束时间	date	
note	活动介绍	string	
content	活动内容	text	
param	活动车型	array	
id	车型 ID	int	
title	车型名称	string	
guide	官方指导价	float	
price	优惠价	float	
inventory	库存情况	int	0：现车充足 1：少量现车

1.1.30 企业新闻

动作名：dealerNews

其 它 : param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	是	int	经销商 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "aid": "1",
    "dealerName": "苏州一汽奥迪",
    "title": "苏州一汽奥迪秋季服务尊享活动",
    "pubdate": "2014-09-15 06:21:25"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	新闻列表	array	
id	信息 ID	int	

aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
title	新闻标题	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.31 企业新闻详细信息

动作名：dealerNewsDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
title	新闻标题	string	
content	新闻内容	text	
pubdate	发布时间	date	

1.1.32 车型询价

动作名：inquiry

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
-------	----	------	----	----

	aid	是	int	经销商 ID
	cid	否	int	车系 ID
	addr	否	int	区域 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "aid": "1",
    "dealerName": "苏州一汽奥迪",
    "cid": "4",
    "paramName": "2015 款 35TFSI 舒适型",
    "people": "郭永顺",
    "sex": "1",
    "contact": "15006212131",
    "addr": "同里镇",
    "pubdate": "2014-09-15 06:21:25"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	

totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	询价列表	array	
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
cid	车型 ID	int	
paramName	车型名称	string	
people	咨询人姓名	string	
contact	咨询人联系方式	string	
addr	所在区域	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.33 询价详细信息

动作名：inquiryDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
cid	车型 ID	int	
paramName	车型名称	string	

people	咨询人姓名	string	
contact	咨询人联系方式	string	
addr	所在区域	string	
note	补充内容	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.34 预约试驾

动作名：booking

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	是	int	经销商 ID
	cid	否	int	车系 ID
	addr	否	int	区域 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

{
  "pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
  },
  "list": [
    {
      "id": "6",
      "aid": "1",
      "dealerName": "苏州一汽奥迪",
      "cid": "4",

```



```

        "paramName": "2015 款 35TFSI 舒适型",
        "people": "郭永顺",
        "sex": "1",
        "contact": "15006212131",
        "addr": "同里镇",
        "pubdate": "2014-09-15 06:21:25"
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	预约列表	array	
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
cid	车型 ID	int	
paramName	车型名称	string	
people	咨询人姓名	string	
contact	咨询人联系方式	string	
addr	所在区域	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.35 预约详细信息

动作名：bookingDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
cid	车型 ID	int	
paramName	车型名称	string	
people	预约人姓名	string	
contact	预约人联系方式	string	
addr	所在区域	string	
note	补充内容	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.36 留言列表

动作名 : guest

其 它 : param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	是	int	经销商 ID
	cid	否	int	车系 ID
	addr	否	int	区域 ID

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "aid": "1",
    "dealerName": "苏州一汽奥迪",
    "cid": "4",
    "paramName": "2015 款 35TFSI 舒适型",
    "contact": "15006212131",
    "addr": "同里镇",
    "pubdate": "2014-09-15 06:21:25"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	留言列表	array	
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	

dealerName	经销商名称	string	
cid	车型 ID	int	
paramName	车型名称	string	
contact	联系方式	string	
addr	所在区域	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.37 留言详细信息

动作名：guestDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
cid	车型 ID	int	
paramName	车型名称	string	
contact	联系方式	string	
addr	所在区域	string	
note	留言内容	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.38 销售顾问

动作名：advisor

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	是	int	经销商 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "aid": "1",
    "dealerName": "苏州一汽奥迪",
    "name": "郭永顺",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VmpsUU9G0HhBVGm9",
    "duty": "资深销售顾问",
    "pubdate": "2014-09-15 06:21:25"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	

pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	顾问列表	array	
id	信息 ID	int	
aid	经销商 ID	int	
dealerName	经销商名称	string	
name	顾问名称	string	
litpic	头像	string	
duty	职务	string	
pubdate	发布时间	date	

1.1.39 资讯分类

动作名：newsType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "导购",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "体验试驾",
        "lower": []
      }
    ]
  },
]
```

```

    ...
  ],
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.40 汽车资讯

动作名：news

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	cid	否	int	车型 ID
	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},

```

```
"list": [
  {
    "id": "20",
    "cid": "2",
    "carName": "奥迪 Q5",
    "title": "劳斯莱斯古思特高性能版亮相 4.4 秒破百",
    "typeid": "2",
    "typeName": "导购",
    "click": "90",
    "writer": "小李",
    "pubdate": "2014-09-08 10:13:58"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
cid	车型 ID	int	
carName	车型名称	string	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.41 资讯详细信息

动作名 : newsDetail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
cid	车型 ID	int	
carName	车型名称	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
weight	排序	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	
description	描述	string	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.42 法规分类

动作名 : faguiType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID（传入此值则只返回此 ID 的下级分类）

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "事故处理",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "二级",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.43 法规手册

动作名：fagui

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "全险未必赔偿 汽车常见保险问题汇总",
    "typeid": "2",
    "typeName": "事故处理",
    "click": "90",
    "writer": "小李",
    "pubdate": "2014-09-08 10:13:58"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.44 法规详细信息

动作名：faguiDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
weight	排序	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	

description	描述	string	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.45 百科分类

动作名：wikiType

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

<pre>[{ "id": "1", "parentid": "0", "typename": "参数配置", "lower": [{ "id": "2", "parentid": "1", "typename": "车型参数", "lower": [] }, ...] }, ...]</pre>

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	

parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.46 百科手册

动作名：wiki

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "变速器设计要求",
    "typeid": "2",
    "typeName": "汽车设计",
    "click": "90",
    "writer": "小李",
    "pubdate": "2014-09-08 10:13:58"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.47 百科详细信息

动作名：wikiDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	

typeid	分类 ID	int	
typeName	分类名称	string	
click	浏览	int	
weight	排序	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	
description	描述	string	
body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳