

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 装修模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.renovation]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-4-3
V1.0.1	1. 增加装修区域 2. 修改分类调用方式（增加限制调用数量） 3. 更新最新版本 3.1. 【企业团队】 ==> 【设计师】 3.2. 【设计作品】 ==> 【效果图】 3.3. 【装修日记】 ==> 【施工案例】 4. 新增预约参观	郭永顺	2015-2-6

目录：

一、 接口说明：	5
1.1. 装修模块	5
1.1.1 基本参数	5
1.1.2 装修地区	7
1.1.3 装修分类	8
1.1.4 小区	9
1.1.5 小区详细信息	9
1.1.6 装修招标	9
1.1.7 招标详细信息	11
1.1.8 装修投标	12
1.1.9 装修公司	14
1.1.10 装修公司详细信息	16
1.1.11 公司促销	18
1.1.12 促销详细信息	19
1.1.13 设计师	19
1.1.14 设计师详细信息	21
1.1.15 效果图	22
1.1.16 效果图详细信息	24
1.1.17 施工案例	25
1.1.18 施工案例详细信息	28

1.1.19 日记内容列表.....	30
1.1.20 公司留言.....	31
1.1.21 发表留言.....	33
1.1.22 公司预约.....	33
1.1.23 发表预约.....	35
1.1.24 装修大学.....	36
1.1.25 装修大学详细信息.....	37
1.1.26 装修大学分类.....	38

一、接口说明：

服务名：renovation

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 装修模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
xq_atlasMax	小区相册图片数量限制	int	
gs_atlasMax	公司资质图片数量限制	int	
case_atlasMax	效果图数量限制	int	
diary_atlasMax	施工现场图片数量限制	int	
map	地图配置	int	0：系统默认 1：谷歌 2：百度 3：腾讯
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 装修地区

动作名：addr

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "东山镇",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	

lower	下级分类	array	结构与上级相同
-------	------	-------	---------

1.1.3 装修分类

动作名：type

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "装修项目类型",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "住宅公寓",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	

parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.4 小区

动作名：type

1.1.5 小区详细信息

动作名：type

1.1.6 装修招标

动作名：zhaobiao

其 它：param （支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	type	否	int	类型
	price	否	int	预算
	nature	否	int	性质
	addrid	否	int	区域
	orderby	否	int	0 : 默认 1：预算升序 2：预算降序 3：时间降序 4：人气降序

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "东山镇 aaa 一户一厅 121 m²半包招标",
    "budget": "4-6 万左右",
    "nature": "办公楼",
    "area": "121",
    "start": "1393257600",
    "state": "1",
    "people": "郭永顺",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	招标列表	array	
id	信息 ID	int	

title	标题	string	
budget	预算	string	
nature	性质	string	
area	面积	int	
start	开工时间	int	Linux 时间戳
state	状态	int	1：招标中 2：招标成功 3：招标结束
people	联系人	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.7 招标详细信息

动作名：zhaobiaoDetail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	标题	string	
btype	类型	string	
budget	装修预算	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域	string	上下级间使用 “>” 分隔
community	小区名	string	
address	详细地址	string	
nature	性质	string	

units	户型	string	
area	面积	int	
floorplans	户型图	string	
start	预计开工	int	Linux 时间戳
end	结束时间	int	Linux 时间戳
note	说明	string	
userid	会员 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
email	联系邮箱	string	
qq	联系 QQ	string	
appointment	预约时间	int	1 : 随时 2 : 上午 3 : 下午 4 : 晚上
click	浏览量	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.8 装修投标

动作名 : **toubiao**

其 它 : **param** (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
param	aid	否	int	类型
	state	否	int	状态
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "userid": "1",
    "material": "152000",
    "auxiliary": "8000",
    "labor": "6800",
    "manage": "50",
    "design": "1200",
    "note": "投标说明",
    "property": "1",
    "file": "*****/3423412341234.rar",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	招标列表	array	
id	投标 ID	int	
userid	会员 ID	int	
material	主材费	int	
auxiliary	辅材费	int	
labor	人工费	int	

manage	管理费	int	
design	设计费	int	
note	备注	string	
property	附件属性	int	0：只能业主查看 1：所有人都可以
file	附件	string	
state	状态	int	1：待评选 2：入围 3：中标 4：淘汰
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.9 装修公司

动作名：store

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	jiastyle	否	int	家庭装修风格 ID
	comstyle	否	int	商业装修风格 ID
	style	否	int	风格 ID
	addrid	否	int	区域 ID
	property	否	int	1：推荐
	title	否	string	模糊匹配公司名称
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre>"pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10,</pre>

```
        "totalPage": 1,
        "totalCount": 1
    },
    "list": [
        {
            "id": "5",
            "company": "店铺名称",
            "safeguard": "10000",
            "addr": "工业园 东环路",
            "address": "姑苏区地方弄 8 号小区",
            "logo": "http://m.menhu168.com/include/attachment.php?f=VnowQlpWWStBVFE9",
            "contact": "15006212131",
            "certi": "1",
            "license": "1",
            "teamCount": "10",
            "caseCount": "5",
            "diaryCount": "22",
            "reseCount": "84",
            "guestCount": "156",
            "saleCount": "15",
            "url": "http://m.menhu168.com/renovation/storeDetail-5.html"
        },
        ...
    ]
}
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	公司列表	array	
id	公司 ID	int	
company	公司名称	string	
safeguard	保障金	int	
addr	所在区域	string	

address	公司地址	string	
logo	公司 LOGO	string	
contact	联系电话	string	
certi	是否已认证	int	
license	营业执照认证	int	
teamCount	设计师数量	int	
caseCount	案例数量	int	
diaryCount	日记数量	int	
reseCount	预约数量	int	
guestCount	评论数量	int	
saleCount	促销数量	int	
url	访问链接	string	

1.1.10 装修公司详细信息

动作名：storeDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	公司 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
company	公司名称	string	
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	

addrid	区域 ID	int	
addr	区域名称	string	上下级间使用 " > " 分隔
address	详细地址	string	
lnglat	坐标	string	
logo	LOGO	string	
userid	对应会员 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
qq	客服 QQ	string	
body	公司介绍	string	
click	浏览量	int	
certi	是否已认证	int	1 为已认证
storetemp	店铺模板	string	
seotitle	SEO 标题	string	
keywords	关键字	string	
description	描述	string	
certs	资质	array	[{ "pic": "****/1000.gif", "title": "证书 1", "note": "证书介绍 1" }, ...]
pubdate	入驻时间	int	Linux 时间戳

1.1.11 公司促销

动作名：storeSale

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	storeid	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "促销标题",
    "click": "58",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	

totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
click	浏览量	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.12 促销详细信息

动作名：saleDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
store	公司 ID	int	
body	信息内容	string	
click	浏览量	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.13 设计师

动作名：team

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	special	否	int	专长
	style	否	int	风格
	works	否	string	两时间用 “,” 分隔，单位为：年 如：3,4（代表：3 年 - 4 年） ,3（代表 3 年以下）
	company	否	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "name": "张欣然",
    "works": "5",
    "post": "创意总监",
    "photo": "****/324123412341.jpg",
    "company": "1",
    "special": "写字楼, 别墅, 专卖展示店",
    "style": "中式, 欧式",
    "idea": "在有形的空间创造至高至尚的生活品质",
    "url": "http://m.menhu168.com/renovation/teamDetail-17.html"
  },
  ...

```

]

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	ID	int	
name	设计师名称	string	
works	工作年限	int	
post	职位	string	
photo	照片	string	
company	公司 ID	int	
special	专长	string	
style	设计风格	string	
idea	设计理念	string	
url	访问链接	string	

1.1.14 设计师详细信息

动作名：teamDetail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	设计师 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	ID	int	
name	设计师名称	string	
works	工作年限	int	
post	职位	string	
userid	会员 ID	int	
photo	照片	photo	
company	公司 ID	int	
special	设计专长	string	
style	设计风格	string	
idea	设计理念	string	
click	浏览量	int	

1.1.15 效果图

动作名：rcase

其它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	0：家装 1：公装
	style	否	int	装修风格
	units	否	int	户型
	kongjian	否	int	装修空间
	jubu	否	int	局部位置
	comstyle	否	int	公装类型

	apartment	否	int	预算
	area	否	string	两面积间用 “,” 分隔，单位为：平米 如：80,120（代表：80 平 -120 平） ,80（代表 80 平以下）
	designer	否	int	设计师
	company	否	int	装修公司
	orderby	否	string	click：浏览量由高到低
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "厅里的大书房简约时尚",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VlQORmFWOHpCelE9",
    "click": "50",
    "pubdate": "1423121616",
    "url": "http://m.menhul68.com/renovation/caseDetail-20.html"
  },
  ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
-----	----	----	----

pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	ID	int	
title	案例名称	string	
litpic	图片	string	
click	浏览量	int	
pubdate	发布时间	int	UNIX 时间戳
url	访问链接	string	

1.1.16 效果图详细信息

动作名：caseDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	案例 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	ID	int	
title	案例名称	string	
type	类型	int	0：家装 1：公装
style	装修风格	string	
units	户型	string	

comstyle	公装类型	string	
litpic	图片	string	
designer	设计师 ID	int	
apartment	预算	string	
area	面积	int	
click	浏览量	int	
note	介绍	string	
pics	图集	array	[*****/8411081.png", ...]

1.1.17 施工案例

动作名：diary

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	0：家装 1：公装
	style	否	int	装修风格【当类型为家装时有效】
	units	否	int	户型【当类型为家装时有效】
	comstyle	否	int	公装类型【当类型为公装时有效】
	addrid	否	int	区域 ID【当类型为公装时有效】
	btype	否	int	装修方式
	area	否	string	两面积间用 “,” 分隔，单位为：平米 如：80,120（代表：80 平 -120 平）

				,80 (代表 80 平以下)
	price	否	string	两价格间用 “,” 分隔, 单位为: 万 如: 8,12 (代表: 8 万 -12 万) ,8 (代表 8 万下)
	designer	否	int	设计师
	company	否	int	装修公司 ID
	community	否	int	小区 ID
	title	否	string	标题模糊匹配
	orderby	否	string	click: 浏览量由高到低
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "title": "风情地中海",
    "type": "0",
    "btype": "清包",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VkQ5VFBWRStEajg9",
    "style": "地中海",
    "units": "复式楼",
    "comstyle": "0",
    "area": "80",
    "price": "6.00",
  }
]

```

```
        "designer": [
            {
                "id": "10",
                "name": "张根节",
                "works": "20",
                "post": "金牌项目经理",
                "userid": "90",
                "photo":
"http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=Vmp3SFkxSTdBalU9",
                "company": "4",
                "special": "写字楼, 酒店宾馆, 歌舞迪厅",
                "style": "现代, 中式, 美式, 混搭, 地中海",
                "idea": "欧式古典、欧式现代、中式古典、中式现代、中西合璧 灵魂触动 从
事项目经理十年, 所作家装小区有: 相城花园、悦澜湾、蓝岸国际、雅戈尔肖邦、玲珑湾",
                "note": "办公楼、商场、专卖展示店、酒店宾馆/客房、餐饮酒吧 \r\n 从事项
目经理十年, 所作家装小区有: 相城花园、悦澜湾、蓝岸国际、雅戈尔肖邦、玲珑湾",
                "case": "23"
            }
        ],
        "click": "9582",
        "url": "http://m.menhul68.com/renovation/diaryDetail-26.html"
    },
    ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	案例列表	array	
id	ID	int	
title	案例标题	string	
type	类型	int	0：家装 1：公装
btype	装修方式	string	全包、半包、清包、平米包

litpic	缩略图	string	
style	装修风格	string	【当类型为家装时有效】
units	户型	string	【当类型为家装时有效】
comstyle	公装类型	string	【当类型为公装时有效】
area	面积	int	
price	价格	int	
designer	设计师	array	
id	ID	int	
name	设计师名称	string	
works	工作经验	int	
post	职务	string	
userid	会员 ID	int	
photo	设计师头像	string	
company	所在公司 ID	int	
special	设计专长	string	
style	设计风格	string	
idea	设计理念	string	
note	个人介绍	string	
case	作品数量	int	
click	浏览量	int	
url	访问链接	string	

1.1.18 施工案例详细信息

动作名：diaryDetail

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
----	------	----	----

param	是	int	案例 ID
-------	---	-----	-------

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	ID	int	
title	案例标题	string	
type	类型	int	0：家装 1：公装
style	装修风格	string	【当类型为家装时有效】
units	户型	string	【当类型为家装时有效】
comstyle	公装类型	string	【当类型为公装时有效】
btype	装修方式	string	全包、半包、清包、平米包
litpic	缩略图	string	
area	面积	int	
unitpic	户型图	string	
price	价格	int	
community	小区详细信息	array	【当类型为家装并且系统有此小区信息时有效，否则直接显示小区名称】
格式参考【 小区详细信息 】			
designer	设计师详细信息	array	
格式参考【 设计师详细信息 】			
case	施工设计图	int	
addrid	所在区域	int	【当类型为公装时有效】
communityid	小区 ID	int	【当类型为家装时有效】
address	详细地址	string	【当类型为公装时有效】
lnglat	地图坐标	string	
began	开工日期	int	UNIX 时间戳

end	竣工日期	string	
visit	是否接受参观	int	0 不接受 1 接受
pics	施工现场图片	array	
path	图片路径	string	
note	图片说明	string	
click	浏览次数	int	

1.1.19 日记内容列表

动作名：diaryList

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	aid	是	int	日记 ID
	orderby	否	int	默认正序，传值为倒序
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 1 }, "list": [{ "id": "1", "title": "选定设计方案篇", "body": "日记内容", "pubdate": "1234567890" }] </pre>

```
    },  
    ...  
  ]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	日记列表	array	
id	ID	int	
title	日记标题	string	
body	日记内容	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.20 公司留言

动作名：guest

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	company	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
```

```

    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
  },
  "list": [
    {
      "id": "20",
      "people": "郭永顺",
      "contact": "1500621231",
      "ip": "127.0.0.1",
      "ipaddr": "本机地址",
      "note": "测试留言内容",
      "reply": "店铺回复!",
      "pubdate": "1234567890"
    },
    ...
  ]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	留言列表	array	
id	信息 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
ip	IP 地址	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
note	留言内容	string	
reply	回复内容	string	

pubdate	留言时间	int	Linux 时间戳
---------	------	-----	-----------

1.1.21 发表留言

动作名：sendGuest

其 它：param

param	参数	类型	说明
	company	int	公司 ID
	people	string	联系人
	contact	string	联系方式
	note	string	留言内容

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“ 留言成功！ ”字样。

1.1.22 公司预约

动作名：rese

其 它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	company	是	int	公司 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "people": "郭永顺",
    "contact": "1500621231",
    "community": "金象城",
    "appointment": "1234567890",
    "budget": "20",
    "units": "三室一厅",
    "ip": "127.0.0.1",
    "ipaddr": "本机地址",
    "body": "请尽快与我联系!!!",
    "pubdate": "1234567890"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	预约列表	array	
id	信息 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	

community	小区	string	
appointment	预约时间	int	Linux 时间戳
budget	预算	string	
units	户型	string	
ip	IP 地址	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
body	备注	string	
pubdate	填写时间	int	Linux 时间戳

1.1.23 发表预约

动作名：sendRese

其 它：param

	参数	类型	说明
param	company	int	公司 ID
	people	string	联系人
	contact	string	联系方式
	community	string	小区
	appointment	string	预约时间
	budget	string	预算
	units	string	户型
	body	string	备注

返回参数信息：

参数名	描述
-----	----

无	成功直接返回“ 预约成功! ”字样。
---	---------------------------

1.1.24 装修大学

动作名：news

其 它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

{
  "pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
  },
  "list": [
    {
      "id": "20",
      "title": "居家彩绘设计 艺术让房子灵动起来",
      "pubdate": "1395386401"
    },
    ...
  ]
}
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	

pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
typeid	分类 ID	int	
click	浏览	int	
writer	编辑	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.25 装修大学详细信息

动作名：newsDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
title	信息标题	string	
typeid	所属分类	int	
click	浏览	int	
source	来源	string	
writer	作者	string	
keyword	关键字	string	
description	描述	string	

body	信息内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间戳

1.1.26 装修大学分类

动作名：newsType

其它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

<pre>[{ "id": "1", "parentid": "0", "typename": "色彩攻略", "lower": [{ "id": "2", "parentid": "1", "typename": "色彩攻略 1", "lower": [] }, ...] }, ...]</pre>

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	

typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同