

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 信息模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.info]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-3-23
V1.0.1	2. 信息内容增加移动端字段：mbody	郭永顺	2014-6-11
V1.0.2	3. 新增【 发布信息 】 4. 新增【 修改信息 】 5. 新增【 删除信息 】	郭永顺	2015-6-7

目录：

一、 接口说明：	4
1.1. 信息模块	4
1.1.1 基本参数	4
1.1.2 信息分类	5
1.1.3 信息分类详细信息	6
1.1.4 信息地区	8
1.1.5 信息列表	9
1.1.6 详细信息	14
1.1.7 信息评论	16
1.1.8 发表评论	18
1.1.9 发布信息	19
1.1.10 修改信息	20
1.1.11 删除信息	21

一、接口说明：

服务名：info

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 信息模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
atlasMax	图集数量限制	int	
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 信息分类

动作名：type

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "生活服务",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "搬家",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 信息分类详细信息

动作名：typeDetail

其它：param（支持以下参数）

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	分类 ID

返回信息：

```
[
  {
    "id": "104",
    "typename": "搬家",
    "seotitle": "",
    "keywords": "",
    "description": "",
    "item": [
      {
        "id": "182",
        "field": "type",
        "title": "类别",
        "formtype": "checkbox",
        "required": "1",
        "options": "转让|求购",
        "default": "转让"
      },
      ...
    ]
  }
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
seotitle	分类 SEO 标题	string	
keywords	分类 SEO 关键字	string	
description	分类 SEO 描述	string	
item	分类字段	array	分类有下属字段时才会返回

id	字段 ID	int	
field	字段名	string	
title	字段名称	string	
fromtype	字段类型	string	text : 文本 checkbox : 多选 radio : 单选
options	字段内容	string	多个值由 " " 分隔
default	初始值	string	

1.1.4 信息地区

动作名 : addr

其 它 : param

	参数	是否必传	类型	说明
param	type	否	int	分类 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息 :

<pre>[{ "id": "1", "parentid": "0", "typename": "吴中区", "lower": [{ "id": "2", "parentid": "1", "typename": "东山镇", "lower": [] }] }],</pre>
--


```
    ...
  ],
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.5 信息列表

动作名：ilist

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	nature	否	int	0：全部 1：个人 2：商家
	typeid	否	int	分类 ID
	addrid	否	int	地区 ID
	valid	否	int	过 期 时 间 3 : 三 天 后 过 期 7 : 七 天 后 过 期 30 : 一 个 月 后 过 期 90 : 三个月后过期

	title	否	string	信息标题（支持模糊查询）
	item	否	array	所属分类字段，格式如下： <pre>[{ "id": "182", "value": "转让" } ...]</pre>
	rec	否	int	0：默认 1：推荐
	fire	否	int	0：默认 1：火急
	top	否	int	0：默认 1：置顶
	pic	否	int	0：全部 1：必须有图
	orderby	否	int	排序： 0：默认排序 1：发布时间 2：浏览量 3：随机 4：评论 2.1：今日浏览量 4.1：今日评论量 2.2：昨日浏览量 4.2：昨日评论量 2.3：本周浏览量 4.3：本周评论量 2.4：本月浏览量 4.4：本月评论量
	u	否	int	为 1 时表示只列出当前登录会员的所有信息
	state	否	int	空：全部 0：未审核

				1 : 已审核 2 : 审核拒绝 3 : 取消显示 4 : 已过期
	userid	否	int	会员 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2,
  "gray": 3,
  "audit": 25,
  "refuse": 1,
  "expire": 10
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "信息标题",
    "color": "#ff0000",
    "collect": 1,
    "fabuCount": "15",
    "address": "吴中区",
    "typeid": "109",
    "typename": "货运物流",
    "pubdate": "1395485308",
    "tel": "15006212131",
    "teladdr": "江苏 苏州市",
    "click": "568",
    "rec": "1",
    "fire": "0",
    "top": "1",
    "pcount": "8",
    "arcrank": "2",
    "desc": "苏州昌尔胜货运有限公司成立于 1998 年,其总公司设在江苏省苏州市虎丘风景

```

```
区, 意为“沙漠中的骆驼”。 “昌尔胜” 通过全体员工的不懈努力, 现已成为组织健全, 设施完善, 经验丰富”,
    "common": "15",
    "typeurl": "http://m.menhul68.com/info/info-list-11.html",
    "url": "http://m.menhul68.com/info/info-detail-213.html",
    "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=WGpNQmIxRTdEajA9",
    "member": {
        "mtype": "1",
        "username": "414644502",
        "nickname": "郭子",
        "email": "414644502@qq.com",
        "emailCheck": "1",
        "phone": "15363215365",
        "phoneCheck": "1",
        "qq": "",
        "photo": "http://menhul68.com/uploads/siteConfig/.../7845176.jpg",
        "sex": "1",
        "addr": "238",
        "addrs": "元和",
        "company": "苏州酷曼软件技术有限公司",
        "address": "东环路 378 号 1-503",
        "licenseState": "1"
    }
},
...
]
```

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
gray	未审核	int	这四项只有在会员中心处显示
audit	已审核	int	
refuse	审核拒绝	int	
expire	已过期	int	

list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
fabuCount	此会员共发布信息数量	int	
color	标题颜色	string	
collect	是否已经收藏	int	1 已收藏 0 未收藏
address	区域名称	string	
typeid	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
tel	联系电话	string	
teladdr	电话归属地	string	
click	浏览量	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
rec	推荐	int	1 为推荐
fire	火急	int	1 为火急
top	置顶	int	1 为置顶
pcount	图片数量	int	
desc	信息介绍	string	
common	评论数量	int	
typeurl	分类访问地址	string	
url	信息访问地址	string	
litpic	信息缩略图	string	
arcrank	状态	int	0 未审核 1 已审核 2 审核拒绝 3 取消显示 4 已过期
member	会员信息	array	
id	会员 ID	int	
mtype	会员类型	int	1 : 个人 2 : 企业
username	会员名	string	

nickname	昵称	string	
email	邮箱	string	
emailCheck	邮箱验证	int	0：未验证 1：已验证
phone	手机	string	
phoneCheck	手机验证	int	0：未验证 1：已验证
qq	QQ 号码	string	
photo	头像	string	
sex	性别	int	1：男 0：女
addr	区域 ID	int	
addrs	所在区域	string	
company	公司名称	string	
address	公司地址	string	
licenseState	企业认证	int	0 未认证 1 已认证 2 认证失败

1.1.6 详细信息

动作名：detail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
typeid	分类 ID	int	
title	信息标题	string	
color	标题颜色	string	

validVal	有效期值	int	0 长期有效 3 三天后过期 7 一周后过期 30 一个月后过期 90 三个月后过期
valid	有效期	string	长期有效 已过期 **天后过期
addrId	区域 ID	int	
address	区域名称	string	
item	字段内容	array	[{ "iid": "204", "type": "供求", "value": "转让" }, ...]
body	信息内容	text	
mbody	移动端信息内容	text	
person	联系人	string	
tel	联系电话	string	此处返回加密过的字符串 /include/json.php?action=phoneimage&num=AG9SO14wUWAANIU1UmQDNAAyVTVUZg==
telNum	未加密的电话号码	string	
telAddr	电话归属地	string	
qq	联系 QQ	string	
click	浏览次数	int	
ip	发布者 IP	string	
ipAddr	IP 详细地址	string	
userid	会员 ID	int	
member	会员信息	array	格式参考【信息列表】返回结果
rec	推荐	int	1 推荐 0 不推荐
fire	火急	int	1 火急 0 不火急

top	置顶	int	1 置顶 0 不置顶
fabuCount	会员发布信息统计	int	
collect	是否已经收藏	int	0 没收藏 1 已经收藏
telCount	手机号码信息统计	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
imglist	信息图集	array	[{ "pathSource": "图片加密地址", "path": "图片地址", "info": "图片说明" }, ...]
common	评论数量	int	

1.1.7 信息评论

动作名 : **common**

其 它 : **param** (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
param	newsid	是	int	信息 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

<pre> "pageInfo": { "page": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalCount": 2 </pre>

```

},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "userinfo": [
      {
        "userid": 7,
        "username": "a414644502",
        "userType": 1,
        "nickname": "郭子",
        "photo": "头像地址",
        "message": 10
      }
    ],
    "content": "测试评论内容!!!!",
    "dtime": "1395507206",
    "ftime": "2 分钟前",
    "ip": "192.168.1.108",
    "ipaddr": "局域网",
    "good": "0",
    "bad": "0",
    "lower": [
      {
        // 评论子级列表，格式同父级一致！
      }
    ]
  },
  ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	

content	评论内容	string	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
good	顶	int	
bad	踩	int	
userinfo	评论用户信息	array	
userid	用户 ID	int	
username	用户名	string	
usertype	用户类型	int	1 : 个人 2 : 企业
nickname	昵称	string	
photo	头像	string	
message	信息中心条数	int	
lower	子级评论	array	
数所格式与父级相同			

1.1.8 发表评论

动作名 : sendCommon

其 它 : param

param	参数	类型	说明
	aid	int	信息 ID
	id	int	所评信息 ID
	content	string	评论内容

返回参数信息 :

参数名	描述
无	成功直接返回评语的详细数据，格式参考评论列表。

1.1.9 发布信息

动作名：put

其 它：param

param	参数	类型	说明
	typeid	int	类型 ID
	title	string	信息标题
	addr	int	所在区域
	person	string	联系人
	qq	string	QQ
	tel	string	联系手机
	valid	int	有效期
	body	text	信息内容
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码
	还有其它自定义字段的参数，这里不做介绍。		

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回发布成功的信息 ID。

1.1.10 修改信息

动作名：edit

其 它：param

param	参数	类型	说明
	id	int	要修改的信息 ID
	typeid	int	类型 ID
	title	string	信息标题
	addr	int	所在区域
	person	string	联系人
	qq	string	QQ
	tel	string	联系手机
	valid	int	有效期
	body	text	信息内容
	imglist	string	图集列表 格式：图片加密 ID 说明,图片加密 ID 说明....
	vdimgck	string	验证码
	还有其它自定义字段的参数，这里不做介绍。		

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回【修改成功】字样。

1.1.11 删除信息

动作名：del

其它：param

param	参数	类型	说明
	id	int	需要删除的信息 ID

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回删除成功。