

# 火鸟门户 API 接口使用文档

## （ 系统模块 ）

---

[ Huoniao.API.OpenAPI.siteConfig]

修订记录：

| 版本     | 修订记录                                 | 修订人 | 修订时间      |
|--------|--------------------------------------|-----|-----------|
| v1.0.0 | 1. 文档创建                              | 郭永顺 | 2014-3-20 |
| V1.0.1 | 2. 增加【 <a href="#">城市地铁</a> 】        | 郭永顺 | 2015-1-14 |
| V1.0.2 | 3. 增加【 <a href="#">热门关键词</a> 】       | 郭永顺 | 2015-2-10 |
| V1.0.3 | 4. 增加【 <a href="#">判断验证码是否输入正确</a> 】 | 郭永顺 | 2015-6-7  |

## 目录：

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、 接口说明：        | 5  |
| 1.1 系统模块        | 5  |
| 1.1.1 系统基本参数    | 5  |
| 1.1.2 安全配置参数    | 7  |
| 1.1.3 支付方式      | 8  |
| 1.1.4 网站地区      | 8  |
| 1.1.5 城市地铁      | 9  |
| 1.1.6 已安装模块信息   | 10 |
| 1.1.7 热门关键词     | 11 |
| 1.1.8 单页文档      | 12 |
| 1.1.9 单页文档详细信息  | 12 |
| 1.1.10 网站公告     | 13 |
| 1.1.11 网站公告详细信息 | 14 |
| 1.1.12 帮助信息     | 14 |
| 1.1.13 帮助信息详细信息 | 16 |
| 1.1.14 帮助信息分类   | 16 |
| 1.1.15 网站协议     | 17 |
| 1.1.16 网站广告     | 18 |
| 1.1.17 友情链接分类   | 20 |
| 1.1.18 友情链接     | 21 |

# 火鸟门户

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1.1.19 发送邮件.....      | 22 |
| 1.1.20 发送短信.....      | 22 |
| 1.1.21 判断验证码是否正确..... | 22 |

## 一、接口说明：

|       |                                                                                             |       |       |                                       |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|----------|
| 使用方法： | <pre>\$handels = new handlers(\$service, \$action); \$handels-&gt;getHandle(\$param);</pre> |       |       |                                       |          |
| 参数：   | 参数名称                                                                                        | 描述    | 是否必传  | 类型                                    | 取值说明     |
|       | service                                                                                     | 服务名   | 是     | string                                | 即模块名     |
|       | action                                                                                      | 动作名   | 是     | string                                | 具体要做什么操作 |
|       | param                                                                                       | 其它参数  | 否     | array                                 | 更细化的操作   |
| 返回：   | 类型                                                                                          | 参数    | 类型    | 说明                                    |          |
|       | array                                                                                       | state | int   | 状态码：<br>100（成功）<br>101（错误）<br>200（失败） |          |
|       |                                                                                             | info  | array | 内容                                    |          |

### 1.1 系统模块

服务名：siteConfig

#### 1.1.1 系统基本参数

动作名：config

其 它：param（这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

| 参数    | 是否必传 | 类型     | 说明          |
|-------|------|--------|-------------|
| param | 否    | string | 多个值由 “,” 分隔 |

返回参数信息：

| 参数名            | 描述         | 类型     | 说明        |
|----------------|------------|--------|-----------|
| baseHost       | 网站域名       | string |           |
| webName        | 网站名称       | string |           |
| fileUrl        | 默认附件地址     | string |           |
| webLogo        | 网站 logo 地址 | string |           |
| keywords       | 网站关键字      | string |           |
| description    | 网站描述       | string |           |
| beian          | 网站 ICP 备案号 | string |           |
| hotline        | 咨询热线       | string |           |
| powerby        | 网站版权信息     | string |           |
| statisticscode | 统计代码       | string |           |
| visitState     | 网站运营状态     | int    | 0:启用 1:禁用 |
| visitMessage   | 禁用时的说明信息   | string |           |
| timeZone       | 网站默认时区     | int    |           |
| mapCity        | 地图默认城市     | string | 城市中文名称    |
| softSize       | 附件上传限制大小   | int    |           |
| softType       | 附件上传类型限制   | string |           |
| thumbSize      | 缩略图上传限制大小  | int    |           |
| thumbType      | 缩略图上传类型限制  | string |           |
| atlasSize      | 图集上传限制大小   | int    |           |
| atlasType      | 图集上传类型限制   | string |           |
| photoSize      | 头像上传限制大小   | int    |           |
| photoType      | 头像上传类型限制   | string |           |

## 1.1.2 安全配置参数

动作名：safe

其它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

| 参数    | 是否必传 | 类型     | 说明          |
|-------|------|--------|-------------|
| param | 否    | string | 多个值由 “,” 分隔 |

返回参数信息：

| 参数名             | 描述        | 类型     | 说明          |
|-----------------|-----------|--------|-------------|
| regstatus       | 会员注册开关    | int    | 0:开启 1:关闭   |
| regclosemessage | 会员注册关闭原因  | string |             |
| replacestr      | 敏感词过滤     | string | 多个会以 “ ” 分隔 |
| seccodestatus   | 启用验证码的功能  | string | 多个会以 “,” 分隔 |
| secqaastatus    | 启用验证问题的功能 | string | 多个会以 “,” 分隔 |
| safeqa          | 验证问题数据    | array  | 见下表         |

验证问题数量格式：

| 参数     | 类型    | 说明                                                                                      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| safeqa | array | <pre>[   {     "id": "1",     "question": "1+1=?",     "answer": "2"   },   ... ]</pre> |

### 1.1.3 支付方式

动作名：payment

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "pay_code": "alipay",
    "pay_name": "支付宝在线支付",
    "pay_desc": "支付宝在线支付说明"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

| 参数名      | 描述          | 类型     | 说明 |
|----------|-------------|--------|----|
| id       | 支付方式 ID     | int    |    |
| pay_code | 支付方式代表 CODE | string |    |
| pay_name | 支付方式名称      | string |    |
| pay_desc | 支付方式说明      | string |    |

### 1.1.4 网站地区

动作名：addr

其 它：param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明                           |
|-------|------|-----|------------------------------|
| param | 否    | int | 分类 ID ( 传入此值则只返回此 ID 的下级分类 ) |

返回信息：

```
[
  {
```



```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "吴中区",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "东山镇",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

| 参数名      | 描述    | 类型     | 说明      |
|----------|-------|--------|---------|
| id       | 分类 ID | int    |         |
| parentid | 上级 ID | int    |         |
| typename | 分类名称  | string |         |
| lower    | 下级分类  | array  | 结构与上级相同 |

## 1.1.5 城市地铁

动作名：subway

其 它：param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明                        |
|-------|------|-----|---------------------------|
| param | 否    | int | 站点 ID（传入此值则只返回此 ID 的下级分类） |

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
```

```
[{"parentid": "0",
  "typename": "1 号线",
  "lower": [
    {
      "id": "2",
      "parentid": "1",
      "typename": "木渎"
    },
    ...
  ]
},
...
]
```

返回参数说明：

| 参数名      | 描述    | 类型     | 说明      |
|----------|-------|--------|---------|
| id       | 分类 ID | int    |         |
| parentid | 上级 ID | int    |         |
| typename | 站点名称  | string |         |
| lower    | 下级分类  | array  | 结构与上级相同 |

## 1.1.6 已安装模块信息

动作名：module

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "icon": "article.png",
    "title": "新闻",
    "name": "article"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

| 参数名   | 描述    | 类型     | 说明                             |
|-------|-------|--------|--------------------------------|
| id    | 模块 ID | int    |                                |
| icon  | 模块图标  | string | 所在目录：/static/images/admin/nav/ |
| title | 模块名称  | string |                                |
| name  | 模块英文名 | string |                                |

## 1.1.7 热门关键词

动作名：hotkeywords

其它：param（支持以下参数）

| param | 参数     | 是否必传 | 类型     | 说明   |
|-------|--------|------|--------|------|
|       | module | 是    | string | 模块标识 |

返回信息：

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| [                                                                |
| {                                                                |
| "href": "http://m.menhul68.com/info/search-最美农家乐.html",          |
| "target": "0",                                                   |
| "keyword": "<font color="#92d050"><strong>最美农家乐</strong></font>" |
| },                                                               |
| ...                                                              |
| ]                                                                |

返回信息说明：

| 参数名     | 描述   | 类型     | 说明                |
|---------|------|--------|-------------------|
| href    | 访问链接 | string |                   |
| target  | 打开方式 | int    | 0：新窗口  1：本窗口      |
| keyword | 关键词  | string | 包含 html 代码【颜色、加粗】 |

## 1.1.8 单页文档

动作名 : singel

返回信息 :

```
[
  {
    "id": "1",
    "title": "公司简介"
  },
  ...
]
```

返回信息说明 :

| 参数名   | 描述    | 类型     | 说明 |
|-------|-------|--------|----|
| id    | 文档 ID | int    |    |
| title | 文档标题  | string |    |

## 1.1.9 单页文档详细信息

动作名 : singelDetail

其 它 : param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 文档 ID |

返回参数信息 :

| 参数名     | 描述   | 类型     | 说明        |
|---------|------|--------|-----------|
| title   | 文档名称 | string |           |
| body    | 文档内容 | string |           |
| pubdate | 发布时间 | int    | Linux 时间戳 |

## 1.1.10 网站公告

动作名：notice

其它：param （支持以下参数）

|       | 参数       | 是否必传 | 类型  | 说明     |
|-------|----------|------|-----|--------|
| param | page     | 否    | int | 页码     |
|       | pageSize | 否    | int | 每页显示数量 |

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "12",
    "title": "公告标题",
    "color": "#ff0000",
    "redirect": "http://www.baidu.com",
    "pubdate": "1395384998"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

| 参数名      | 描述    | 类型    | 说明 |
|----------|-------|-------|----|
| pageInfo | 页码参数  | array |    |
| page     | 当前页码  | int   |    |
| pageSize | 每页显示数 | int   |    |

|            |       |        |           |
|------------|-------|--------|-----------|
| totalPage  | 总页数   | int    |           |
| totalCount | 总记录数  | int    |           |
| list       | 公告列表  | array  |           |
| id         | 公告 ID | int    |           |
| title      | 公告标题  | string |           |
| color      | 标题颜色  | string |           |
| redirect   | 跳转地址  | string |           |
| pubdate    | 发布时间  | int    | Linux 时间戳 |

### 1.1.11 网站公告详细信息

动作名：noticeDetail

其 它：param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 公告 ID |

返回参数信息：

| 参数名         | 描述   | 类型     | 说明                 |
|-------------|------|--------|--------------------|
| title       | 公告标题 | string |                    |
| color       | 标题颜色 | string | #ff0000            |
| redirecturl | 跳转地址 | string | http://www.xxx.com |
| body        | 文档内容 | string |                    |
| pubdate     | 发布时间 | int    | Linux 时间戳          |

### 1.1.12 帮助信息

动作名：helps

## 其 它：param （支持以下参数）

|       | 参数       | 是否必传 | 类型  | 说明     |
|-------|----------|------|-----|--------|
| param | typeid   | 否    | int | 分类 ID  |
|       | page     | 否    | int | 页码     |
|       | pageSize | 否    | int | 每页显示数量 |
|       |          |      |     |        |

## 返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "aaaaa",
    "pubdate": "1395386401"
  },
  ...
]
```

## 返回信息说明：

| 参数名        | 描述    | 类型    | 说明 |
|------------|-------|-------|----|
| pageInfo   | 页码参数  | array |    |
| page       | 当前页码  | int   |    |
| pageSize   | 每页显示数 | int   |    |
| totalPage  | 总页数   | int   |    |
| totalCount | 总记录数  | int   |    |
| list       | 信息列表  | array |    |
| id         | 信息 ID | int   |    |

|         |      |        |           |
|---------|------|--------|-----------|
| title   | 信息标题 | string |           |
| pubdate | 发布时间 | int    | Linux 时间戳 |

### 1.1.13 帮助信息详细信息

动作名 : helpsDetail

其 它 : param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 公告 ID |

返回参数信息 :

| 参数名     | 描述   | 类型     | 说明        |
|---------|------|--------|-----------|
| title   | 信息标题 | string |           |
| typeid  | 所属分类 | int    |           |
| body    | 信息内容 | string |           |
| pubdate | 发布时间 | string | Linux 时间戳 |

### 1.1.14 帮助信息分类

动作名 : helpsType

其 它 : param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明                           |
|-------|------|-----|------------------------------|
| param | 否    | int | 分类 ID ( 传入此值则只返回此 ID 的下级分类 ) |

返回信息 :

|   |
|---|
| [ |
| { |



```
"id": "1",
"parentid": "0",
"typename": "新手帮助",
"lower": [
    {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "会员中心帮助",
        "lower": []
    },
    ...
]
},
...
]
```

返回信息说明：

| 参数名      | 描述    | 类型     | 说明      |
|----------|-------|--------|---------|
| id       | 分类 ID | int    |         |
| parentid | 上级 ID | int    |         |
| typename | 分类名称  | string |         |
| lower    | 下级分类  | array  | 结构与上级相同 |

## 1.1.15 网站协议

动作名：agree

其 它：param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 协议 ID |

返回参数信息：

| 参数名 | 描述 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

|       |      |        |  |
|-------|------|--------|--|
| title | 协议名称 | string |  |
| body  | 协议内容 | string |  |

## 1.1.16 网站广告

动作名：adv

其 它：param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 广告 ID |

返回参数信息：

普通广告：

| 参数名        | 描述   | 类型     | 说明                           |
|------------|------|--------|------------------------------|
| class      | 广告类型 | int    | 固定值：1                        |
| type       | 类型   | string | code    text    pic    flash |
| 代码类型【code】 |      |        |                              |
| body       | 代码内容 | string |                              |
| 文字类型【text】 |      |        |                              |
| title      | 文字内容 | string |                              |
| color      | 文字颜色 | string |                              |
| link       | 文字链接 | string |                              |
| size       | 文字大小 | int    |                              |
| 图片类型【pic】  |      |        |                              |
| src        | 图片地址 | string |                              |
| href       | 图片链接 | string |                              |
| title      | 图片名称 | string |                              |
| width      | 图片宽度 | int    |                              |

|             |          |        |  |
|-------------|----------|--------|--|
| height      | 图片高度     | int    |  |
| 动画类型【flash】 |          |        |  |
| src         | Flash 地址 | string |  |
| width       | Flash 宽度 | int    |  |
| height      | Flash 高度 | int    |  |

## 多图广告：

| 参数名    | 描述   | 类型     | 说明    |
|--------|------|--------|-------|
| class  | 广告类型 | int    | 固定值：2 |
| width  | 宽度   | int    |       |
| height | 高度   | int    |       |
| list   | 图片列表 | array  |       |
| src    | 图片地址 | string |       |
| title  | 图片名称 | string |       |
| link   | 图片链接 | string |       |
| desc   | 图片说明 | string |       |

## 伸缩广告：

| 参数名         | 描述   | 类型     | 说明    |
|-------------|------|--------|-------|
| class       | 广告类型 | int    | 固定值：3 |
| time        | 显示时间 | int    |       |
| width       | 广告宽度 | int    |       |
| link        | 链接地址 | string |       |
| large       | 大图地址 | string |       |
| largeHeight | 大图高度 | int    |       |
| small       | 小图地址 | string |       |
| smallHeight | 小图高度 | int    |       |

## 对联广告：

| 参数名       | 描述   | 类型     | 说明    |
|-----------|------|--------|-------|
| class     | 广告类型 | int    | 固定值：4 |
| width     | 页面宽度 | int    |       |
| adwidth   | 广告宽度 | int    |       |
| adheight  | 广告高度 | int    |       |
| topheight | 距离顶部 | int    |       |
| left      | 左边   |        |       |
| src       | 附件地址 | string |       |
| link      | 链接地址 | string |       |
| title     | 替换文字 | string |       |
| right     | 右边   |        |       |
| src       | 附件地址 | string |       |
| link      | 链接地址 | string |       |
| title     | 替换文字 | string |       |

## 1.1.17 友情链接分类

动作名：friendLinkType

其 它：param

| 参数     | 类型     | 说明   |
|--------|--------|------|
| module | string | 所属模块 |

返回信息：

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <pre>[   {     "id": "1",     "typename": "合作伙伴"   },   ... ]</pre> |
|---------------------------------------------------------------------|

```
[
```

返回参数说明：

| 参数名      | 描述    | 类型     | 说明 |
|----------|-------|--------|----|
| id       | 分类 ID | int    |    |
| typename | 分类名称  | string |    |

## 1.1.18 友情链接

动作名：friendLink

其 它：param

| param | 参数     | 类型     | 说明                    |
|-------|--------|--------|-----------------------|
|       | module | string | 所属模块                  |
|       | type   | int    | 可选，默认返回所有，否则返回分类下所有信息 |

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "sitename": "链接名称",
    "sitelink": "链接地址",
    "litpic": "网站 LOGO"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

| 参数名      | 描述    | 类型     | 说明 |
|----------|-------|--------|----|
| id       | 链接 ID | int    |    |
| sitename | 链接名称  | string |    |

|          |         |        |  |
|----------|---------|--------|--|
| sitelink | 链接地址    | string |  |
| litpic   | LOGO 地址 | string |  |

## 1.1.19 发送邮件

动作名：sendMail

其 它：param

| param | 参数        | 类型     | 说明             |
|-------|-----------|--------|----------------|
|       | email     | string | 收件人，多个用 “,” 分隔 |
|       | mailtitle | string | 邮件标题           |
|       | mailbody  | string | 邮件内容           |

返回参数信息：

| 参数名 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 无   | 成功直接返回 “ <b>发送成功！</b> ” 字样。 |

## 1.1.20 发送短信

动作名：sendSMS

## 1.1.21 判断验证码是否正确

动作名：checkVdimgck

其 它：param

| param | 参数   | 类型     | 说明      |
|-------|------|--------|---------|
|       | code | string | 需要验证的字符 |

返回参数信息：

| 参数名 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 无   | error：输入错误    ok：输入正确 |