

<https://data.geopf.fr/geocodage/openapi.yaml>[Explore](#)

API Géoplateforme - Géocodage

1.0.0 OAS 3.1

<https://data.geopf.fr/geocodage/openapi.yaml>

Ce service permet d'obtenir des coordonnées à partir d'une adresse ou d'un nom de lieu / point d'intérêt ou d'une parcelle (ou l'inverse...).

[Terms of service](#)[Geoplateforme - Website](#)[Send email to Geoplateforme](#)[Licence ouverte 2.0](#)

Servers

<https://data.geopf.fr/geocodage>[Authorize](#)

getCapabilities Découverte du service

**GET** [/getCapabilities](#) Découvrir le service

search Géocodage direct (recherche)

**GET** [/search](#) Recherche par géocodage direct**POST** [/search/csv](#) Géocodage direct en masse d'un fichier CSV

reverse Géocodage inverse

**GET** [/reverse](#) Recherche par géocodage inverse**POST** [/reverse/csv](#) Géocodage inversé en masse d'un fichier CSV

batch Géocodage par lot synchrone



POST /search/csv Géocodage direct en masse d'un fichier CSV



POST /reverse/csv Géocodage inversé en masse d'un fichier CSV



batch-async Géocodage par lot asynchrone



POST /async/projects Créer un nouveau projet



GET /async/projects/{projectId} Récupérer les informations



DELETE /async/projects/{projectId} Supprimer un projet



PUT /async/projects/{projectId}/pipeline Définir les paramètres du traitement



PUT /async/projects/{projectId}/input-file Uploader un fichier d'entrée pour un projet



POST /async/projects/{projectId}/start Demander le démarrage du géocodage



POST /async/projects/{projectId}/abort Annuler un géocodage en attente ou en cours



POST /async/projects/{projectId}/reset Ré-initialise un géocodage terminé ou en erreur



GET /async/projects/{projectId}/input-file/{token} Télécharger le fichier source du projet



GET /async/projects/{projectId}/output-file/{token}
Télécharger le fichier résultat du projet



Schemas



Getcapabilities > Expand all **object**

GeocodeResponse > Expand all `object` | (`any` | `any` | `any`)

GeocodeReverseResponse > Expand all `object` | (`any` | `any` | `any`)

Parcel > Expand all `object`

ParcelProperties > Expand all `object`

ParcelReverse > Expand all `object`

ParcelReverseProperties > Expand all `object`

Address > Expand all `object`

AddressProperties > Expand all `object`

AddressReverse > Expand all `object`

AddressReverseProperties > Expand all `object`

Poi > Expand all `object`

PoiProperties > Expand all `object`

PoiReverse > Expand all `object`

PoiReverseProperties > Expand all `object`

PoiType > Expand all `array<string>`

PostalCode > Expand all `string` 5 characters

InseeCode > Expand all `string` [2, 5] characters

DepCode > Expand all `string` [2, 3] characters

Geometry > Expand all `object`

GeometryPoint > Expand all `object`

GeometryCircle > Expand all `object`

GeometryLineString > Expand all `object`

GeometryPolygon > Expand all `object`

GeometryMultiPolygon > Expand all `object`

GeometryType > Expand all `string`

Index > Expand all `string`

HouseNumberInfos > Expand all `object`

AddressPositionKing > Expand all `array<string>`

Project > Expand all `object`

GeocodeProcessing > Expand all `object`

Pipeline > Expand all `object`

ProjectParams > Expand all `object`

GeocodeCsvResponse > Expand all `string` `binary`

VALID

{...}