

Тело в формате JSON

Проверки	ОР	ФР
count = - 2 147 483 649 (Тех. граница) { "query": "Андрей", "count" : -2147483649 }	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }
count = - 2 147 483 648 (Пограничное значение) { "query": "Андрей", "count" : -2147483648 }	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
count = -1 (Пограничное значение) { "query": "Андрей", "count" : -1 }	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
count = 0 (Логическая граница) { "query": "Андрей", "count" : 0 }	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
count = 1 (Пограничное значение) { "query": "Андрей", "count" : 1 }	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 1 подсказку	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 1 подсказку
count = 5 (Внутри диапазона) { "query": "Андрей", "count" : 5 }	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 5 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 5 подсказок
count по умолчанию = 10 (Произвольная граница)	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок

<pre>{ "query": "Андрей", "count" : 10 }</pre>		
<p>count = 15 (Внутри диапазона)</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count" : 15 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 15 подсказок</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 15 подсказок</p>
<p>count = 20 (Произвольная граница)</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count" : 20 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок</p>
<p>count = 21 (Пограничное значение)</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count" : 21 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок</p>
<p>count = 2 147 483 647 (пограничное значение)</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count" : 2147483647 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок</p>
<p>count = 2 147 483 648 (Тех. граница)</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count" : 2147483648 }</pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre>{ "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }</pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre>{ "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }</pre>
<p>Не передавать count (Ноль)</p> <pre>{ "query": "Андрей" }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию</p>
<p>Поменять местами query и count</p> <pre>{</pre>	<p>Статус: 200 ОК Порядок параметров не влияет на ответ, возвращает заданное</p>	<p>Статус: 200 ОК Порядок параметров не влияет на ответ, возвращает заданное</p>

<pre>"count" : 5, "query": "Андрей" }</pre>	<p>количество подсказок в "count", в пределах ограничений.</p>	<p>количество подсказок в "count", в пределах ограничений.</p>
<p>count равен количеству подсказок</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count" : 5 }</pre> <p>в данном примере кол-во подходящих подсказок в бд 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все 5 подсказок.</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все 5 подсказок.</p>
<p>Пограничное значение count к кол-во подсказок в БД</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count" : 4 }</pre>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает 4 подсказки</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает 4 подсказки</p>
<p>count больше чем есть подсказок в БД, max count = 20</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count" : 20 }</pre>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>
<p>count больше чем есть подсказок в БД, count по умолчанию = 10</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count" : 10 }</pre>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>
<p>count = 0, подсказок в БД меньше чем значение count по умолчанию</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count" : 0 }</pre>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>
<p>Не передавать count, подсказок в БД меньше чем значение count по умолчанию</p> <pre>{</pre>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и</p>

<pre>"query": "Гульнара" }</pre>	<p>ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>	<p>ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>
<p>count = -1 (Пограничное значение). Подсказок в БД меньше чем значение count по умолчанию</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count": -1 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт..</p>
<p>count = 21 (Пограничное значение) Подсказок в БД меньше чем значение max count</p> <pre>{ "query": "Гульнара", "count": 21 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру "query" и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.</p>
<p>Задвоенный count</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count": 5, "count": 3 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Берет второй параметр</p>	<p>Статус: 200 ОК Берет второй параметр</p>
<p>COUNT в верхнем регистре</p> <pre>{ "query": "Андрей", "COUNT": 1 }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Параметры регистронезависимы. Возвращает заданное количество подсказок в "count", в пределах ограничений.</p>	<p>Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию Параметры регистрозависимы</p>
<p>Значение count в списке</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count": [5] }</pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre>{ "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }</pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre>{ "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }</pre>
<p>Значение count число в строке</p> <pre>{ "query": "Андрей", "count": "1" }</pre>	<p>Статус: 200 ОК Обрабатывает строчные значения Возвращает заданное количество подсказок в "count", в</p>	<p>Статус: 200 ОК Обрабатывает строчные значения Возвращает заданное количество подсказок в "count", в</p>

}	пределах ограничений.	пределах ограничений.
Значение count строка { "query": "Андрей", "count": "а" }	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." } 	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "Sensitive error message hidden, see server log for details." }
Неверный синтаксис { "query": "Андрей", "count": 1 } 	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "JSON parse error: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 13)): has to be escaped using backslash to be included in name; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 13)): has to be escaped using backslash to be included in name\n at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils\$Non ClosingInputStream); line: 3, column: 12]" } 	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "JSON parse error: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 13)): has to be escaped using backslash to be included in name; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Illegal unquoted character ((CTRL-CHAR, code 13)): has to be escaped using backslash to be included in name\n at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils\$Non ClosingInputStream); line: 3, column: 12]" }
Опечатка в count = cont { "query": "Андрей", "cont": 1 } 	Статус: 200 OK Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 OK Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
Тело в формате XML <req> <query>Виктор Иван</query> <count>7</count> </req>	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "JSON parse error: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (JSON String, Number, Array, Object or token 'null', 'true' or 'false'); nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (JSON String, Number, Array, Object or token 'null', 'true' } 	Статус: 400 Bad Request { "family": "CLIENT_ERROR", "reason": "Bad Request", "message": "JSON parse error: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (JSON String, Number, Array, Object or token 'null', 'true' or 'false'); nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (JSON String, Number, Array, Object or token 'null', 'true' }

	or 'false')\n at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils\$Non ClosingInputStream); line: 1, column: 2]" }	or 'false')\n at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils\$Non ClosingInputStream); line: 1, column: 2]" }
--	---	---

Тело в формате XML		
Проверки	ОР	ФР
count = -2 147 483 649 (Тех. граница) <req> <query>Викт</query> <count>-2147483649</count> </req>	Статус: 400 Bad Request <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage>	Статус: 400 Bad Request <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage>
count = - 2 147 483 648 (пограничное значение) <req> <query>Викт</query> <count>-2147483648</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
count = -1 (Пограничное значение) <req> <query>Викт</query> <count>-1</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
count = 0 (Логическая граница) <req> <query>Викт</query> <count>0</count>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию

</req>		
count = 1 (Пограничное значение) <req> <query>Викт</query> <count>1</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 1 подсказку	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 1 подсказку
count = 5 (Внутри диапазона) <req> <query>Викт</query> <count>5</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 5 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 5 подсказок
count по умолчанию = 10 (Произвольная граница) <req> <query>Викт</query> <count>10</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок
count = 15 (Внутри диапазона) <req> <query>Викт</query> <count>15</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 15 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 15 подсказок
count = 20 (Произвольная граница) <req> <query>Викт</query> <count>20</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок
count = 21 (Пограничное значение) <req> <query>Викт</query> <count>21</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок
count = 2 147 483 647 (пограничное значение) <req> <query>Викт</query> <count>2147483647</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 20 подсказок

count = 2 147 483 648 (Тех. граница) <req> <query>Викт</query> <count>2147483648</count> </req>	Статус: 400 Bad Request <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage>	Статус: 400 Bad Request <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage>
Не передавать count (Ноль) <req> <query>Викт</query> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 10 подсказок по умолчанию
Поменять местами query и count <req> <count>1</count> <query>Викт</query> </req>	Статус: 200 ОК Порядок параметров не влияет на ответ, возвращает заданное количество подсказок в “count”, в пределах ограничений.	Статус: 200 ОК Порядок параметров не влияет на ответ, возвращает заданное количество подсказок в “count”, в пределах ограничений.
count равен количеству подсказок <req> <query>Гульнара</query> <count>5</count> </req> в данном примере кол-во подходящих подсказок в бд 5 шт.	Статус: 200 ОК Запрос возвращает все 5 подсказок.	Статус: 200 ОК Запрос возвращает все 5 подсказок.
Пограничное значение count к кол-во подсказок в БД <req> <query>Гульнара</query> <count>4</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 4 подсказки.	Статус: 200 ОК Запрос возвращает 4 подсказки.
count больше чем есть подсказок в БД, max count = 20 <req> <query>Гульнара</query> <count>20</count> </req>	Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.	Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт. В данном примере 5 шт.
count больше чем есть подсказок в БД, count по умолчанию = 10	Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно	Статус: 200 ОК Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно

<pre><req> <query>Гульнара</query> <count>10</count> </req></pre>	<p>параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>	<p>параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>
<p>count = 0, подсказок в БД меньше чем значение count по умолчанию</p> <pre><req> <query>Гульнара</query> <count>0</count> </req></pre>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>
<p>Не передавать count, подсказок в БД меньше чем значение count по умолчанию</p> <pre><req> <query>Гульнара</query> </req></pre>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>
<p>count = -1 (Пограничное значение)</p> <p>Подсказок в БД меньше чем значение count по умолчанию</p> <pre><req> <query>Гульнара</query> <count>-1</count> </req></pre>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>
<p>count = 21 (Пограничное значение)</p> <p>Подсказок в БД меньше чем значение max count</p> <pre><req> <query>Гульнара</query> <count>-21</count> </req></pre>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает все подходящие подсказки согласно параметру <query> и ограничениям, лишние не подходящие по смыслу, не выдаёт.</p> <p>В данном примере 5 шт.</p>
<p>Задвоенный count</p> <pre><req> <query>Викт</query> <count>5</count> <count>1</count> </req></pre>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Берет второй параметр</p>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Берет второй параметр</p>
<p>COUNT в верхнем регистре</p> <pre><req></pre>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Параметры регистронезависимы.</p>	<p>Статус: 200 OK</p> <p>Запрос возвращает 10 подсказок</p>

<pre> <query>Викт</query> <COUNT>1</COUNT> </req> </pre>	<p>Возвращает заданное количество подсказок в “count”, в пределах ограничений.</p>	<p>по умолчанию Параметры регистрозависимы</p>
<p>Значение count строка</p> <pre> <req> <query>Викт</query> <count>a</count> </req> </pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre> <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage> </pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre> <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage> </pre>
<p>Неверный синтаксис</p> <pre> <req> <query>Викт</query> <count>1</count </req> </pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre> <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>JSON parse error: Unexpected character '&lt;'; (code 60) in end tag Expected '>'. at [row,col {unknown-source}]: [4,1]; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Unexpected character '&lt;'; (code 60) in end tag Expected '>'. at [row,col {unknown-source}]: [4,1] at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils\$Non ClosingInputStream); line: 4, column: 2]</message> </ErrorMessage> </pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre> <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>JSON parse error: Unexpected character '&lt;'; (code 60) in end tag Expected '>'. at [row,col {unknown-source}]: [4,1]; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Unexpected character '&lt;'; (code 60) in end tag Expected '>'. at [row,col {unknown-source}]: [4,1] at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils\$Non ClosingInputStream); line: 4, column: 2]</message> </ErrorMessage> </pre>
<p>Вместо закрывающего </count> открывающий тег <count></p> <pre> <req> <query>Викт</query> <count>1<count> </req> </pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre> <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage> </pre>	<p>Статус: 400 Bad Request</p> <pre> <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>Sensitive error message hidden, see server log for details.</message> </ErrorMessage> </pre>
<p>Опечатка в count = cont</p> <pre> <req> </pre>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает 10 подсказок</p>	<p>Статус: 200 OK Запрос возвращает 10 подсказок</p>

<pre><query>Викт</query> <cont>1</cont> </req></pre>	по умолчанию	по умолчанию
Тело в формате JSON { "query": "Андрей", "count" : 1 }	Статус: 400 Bad Request <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>JSON parse error: Unexpected character '{' (code 123) in prolog; expected '<'; at [row,col {unknown-source}]: [1,1]; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Unexpected character '{' (code 123) in prolog; expected '<'; at [row,col {unknown-source}]: [1,1]</message> </ErrorMessage>	Статус: 400 Bad Request <ErrorMessage> <family>CLIENT_ERROR</family> <reason>Bad Request</reason> <message>JSON parse error: Unexpected character '{' (code 123) in prolog; expected '<'; at [row,col {unknown-source}]: [1,1]; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseExc eption: Unexpected character '{' (code 123) in prolog; expected '<'; at [row,col {unknown-source}]: [1,1]</message> </ErrorMessage>