

Название	Описание	ОП
Подстановочный символ % для поиска		
test_so_01_character_after_the_word	<p>поле поиска = Иван%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Иващенко</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Иван</li> <li>4. Петр</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Иванович</li> <li>6. Петрович</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Иванушка</li> <li>8. Петрушка</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Иван-тех.строй</li> <li>10. ООО Ромашка</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Иванченко</li> <li>12. Петров</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 3</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 9</li> <li>• 11</li> </ul>
test_so_02_symbol_before_the_word	<p>поле поиска = %на</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Петр</li> <li>2. Анна</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 9</li> <li>• 12</li> </ul>

	<p>поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Никитина</li> <li>4. Иванова</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Петровна</li> <li>6. Иванович</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Машина</li> <li>8. Иваник</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. ИП Мурашкина</li> <li>10. ООО Ромашка</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Админ</li> <li>12. Ивановна</li> </ol>	
test_so_03_double-sided_character	<p>поле поиска = %ван%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Петр</li> <li>2. Иван</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Петров</li> <li>4. Иванов</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Петрович</li> <li>6. Иванович</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно</p>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 6</li> <li>• 8</li> <li>• 10</li> <li>• 12</li> </ul>

	<p>следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Петрушка</li> <li>Иванушка</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ООО ромашка</li> <li>Техно-Иванов-Строй</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Петров</li> <li>Иванченко</li> </ol>	
test_so_04_character_wit_in_a_word	<p>поле поиска = a%a</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Анна</li> <li>Иван</li> </ol> <p>поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Афанасьева</li> <li>Иванов</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Анатольевна</li> <li>Ивановна</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Аннушка</li> <li>Иванушка</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Агроном-рассада</li> <li>Иван</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям:</p>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>3</li> <li>5</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>11</li> </ul>

	11. Анна 12. Иван	
Подстановочный символ _ для поиска		
test_so_01_character_after_the_word	<p>поле поиска = Ива_</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Иваш</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Иван</li> <li>4. Пётр</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ивас</li> <li>6. Петрович</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Иваг</li> <li>8. Миша</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Ива</li> <li>10. Ромашка</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Иват</li> <li>12. Иврат</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 9</li> <li>• 11</li> </ul>
test_so_02_symbol_before_the_word	<p>поле поиска = __ван</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Шиван</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 6</li> <li>• 8</li> <li>• 10</li> <li>• 12</li> </ul>

	<p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Иван</li> <li>4. Ирван</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Падован</li> <li>6. пиван</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Мишка</li> <li>8. Ерван</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Караван</li> <li>10. Раван</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Марина</li> <li>12. живан</li> </ol>	
test_so_03_double-sided_character	<p>поле поиска = <u>ван</u></p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Петров</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Иванок</li> <li>4. Петр</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Иваник</li> <li>6. Петрович</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 3</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 10</li> <li>• 11</li> </ul>

	<p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Иванюк</li> <li>8. Петро</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Звонко</li> <li>10. Жванко</li> </ol> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Иванак</li> <li>12. Андрей</li> </ol>	
test_so_04_character_wit_in_a_word	<p>поле поиска = A__a</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Алта</li> <li>2. Афанасьева</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Анна</li> <li>4. Алина</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Акта</li> <li>6. Андреевна</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Алла</li> <li>8. Авада-кедавра</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Арка</li> <li>10. Альфа</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 3</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 9</li> <li>• 11</li> </ul>

	<p>поле <b>author</b> равно следующим значениям</p> <p>11. Асия 12. Ася</p>	
<b>Подстановочный символ % в составном запросе</b>		
test_so_01_single_field_search_one_character	<p>поле поиска = Игор% Иванов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <p>1. Петрович 2. Игоревич 3. Иванов</p>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> </ul>
test_so_02_multiple_field_search_two_symbols	<p>поле поиска = Иван% Петр%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <p>1. Иванов 2. Петров 3. Суриков</p> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <p>4. Петро 5. Иванушка 6. Мария</p> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <p>7. Петрович 8. Иванович 9. Мария</p>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 8</li> </ul>
<b>Подстановочный символ _ в составном запросе</b>		
test_so_01_single_field_search_one_character	<p>поле поиска = Игор_ Иван</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям</p> <p>1. Петр 2. Игорь 3. Иван</p>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> </ul>

test_so_02_multiple_field_search_two_symbols	<p>поле поиска = Ива_ Пет_</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иваш</li> <li>2. Пето</li> <li>3. Петров</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Иван</li> <li>5. Петр</li> <li>6. Василий</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ивас</li> <li>8. Пету</li> <li>9. Иванович</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 7</li> <li>• 8</li> </ul>
Комбинация символов _ и %		
test_so_01_in_a_simple_query	<p>поле поиска = _гор%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Егорович</li> <li>2. Игоревич</li> <li>3. Сагорович</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>
test_so_02_in_a_compound_request	<p>поле поиска = Игор_ Мар%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игорь</li> <li>2. Марат</li> <li>3. Марина</li> <li>4. Пётр</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> </ul>
Только подстановочные символы в строке поиска		
test_so_01_symbol_%	<p>поле поиска = %</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям</p>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игорь</li> <li>2. Р</li> <li>3. Роман</li> <li>4. Пётр</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 4</li> </ul>
test_so_02_underscore_character	<p>поле поиска = _</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игорь</li> <li>2. Р</li> <li>3. Вл</li> <li>4. Владимир</li> <li>5. К</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 5</li> </ul>
test_so_03_character_combination	<p>поле поиска = _%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>name</b> равно следующим значениям</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игорь</li> <li>2. р</li> <li>3. Рк</li> <li>4. Владимир</li> </ol>	<p>Запрос вернёт записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> </ul>