

Lucas Dos Santos Lima

Pesquisar sobre:

Operador LIKE (SQL)

- ✓ Sintaxe
- ✓ Caracteres Coringas (Wildcards)

Junções (SQL)

- ✓ Tipos de Junções
- ✓ Sintaxe

Sessões (PHP)

- ✓ Conceito
- ✓ Funções relacionadas
- ✓ Sintaxe

1) Operador Like

O operador like tem como foco ser utilizado para comparar uma string com um fator que deve ser dado pelo usuário, com um padrão que usa os caracteres coringa _ (sublinhado) e % (Por cento)

2) Junção

Junção é usada como uma forma de filtrar dados e selecionar apenas os dados especificados que temos interesse em mostrar em uma tabela e mostrá-las na tela

Tipos de Junções:

- INNER
- LEFT JOIN
- FULLJOIN
- RIGHT JOIN
- CROSS JOIN
- JOIN

3) Sessões

A forma de funcionamento de uma junção no php utiliza um método simples de armazenar dados no php de uma forma que seja possível usá-los individualmente, pode ser integrado em uma sessão o ID lds de sessões normalmente serão enviadas para o navegador usando os cookie que permite que o php saiba que deve criar uma sessão e gerar um novo ID de sessão

Funções que podem ser utilizadas para Sessões:

- SESSION_ABORT
- SESSION_DESTROY
- SESSION_GC
- SESSION_SET_COOKIE_PARAMS
- SESSION_START
- SESSION_STATUS

Lucas Dos Santos Lima

https://www.php.net/manual/pt_BR/ref.session.phpReferências

<https://www.devmedia.com.br/usando-os-operadores-like-in-e-between-no-oracle/24687>

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/redshift/latest/dg/r_patternmatching_condition_like.html

https://www.hashtagtreinamentos.com/join-sql?gclid=EAlaIQobChMI4YGG0N-1-gIV-xTUAR0PUAeJEAAYASAAEgKtX_D_BwE

<https://www.alura.com.br/artigos/join-em-sql>

https://www.php.net/manual/pt_BR/session.examples.basic.php

https://www.php.net/manual/pt_BR/ref.session.php