

Практическая 5.2

```
MainActivity.kt x MainActivity2.kt MainActivity3.kt MainActivity4.kt </> activity_main.xml x </> gradien_bac
C:\Users\DNS\AndroidStudioProjects\lesso

1 package com.example.lessonfiveandtwoapp
2
3 > import ...
4
5 </> class MainActivity : AppCompatActivity() {
6     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
7     @SuppressWarnings("ResourceType")
8     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9         super.onCreate(savedInstanceState)
10        enableEdgeToEdge()
11        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
12        setContentView(binding.root)
13        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
14            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
15            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
16            insets
17        }
18
19        binding.vk.setOnClickListener {
20            intent = Intent( packageContext: this, MainActivity2::class.java)
21            startActivity(intent)
22        }
23
24        binding.github.setOnClickListener {
25            intent = Intent( packageContext: this, MainActivity3::class.java)
26            startActivity(intent)
27        }
28
29        binding.youtube.setOnClickListener {
30            intent = Intent( packageContext: this, MainActivity4::class.java)
31            startActivity(intent)
32        }
33    }
34}
```

Ссылки на магазины

```
MainActivity.kt MainActivity2.kt x MainActivity3.kt MainActivity4.kt </> activity_main.xml </> gra
package com.example.lessonfiveandtwoapp

> import ...

</> class MainActivity2 : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main2)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        val wvMain: WebView = findViewById(R.id.wvMain)
        wvMain.webViewClient = WebViewClient()
        wvMain.loadUrl( url: "https://www.newyorker.de/ru/")
    }
}
```

```
MainActivity.kt MainActivity2.kt MainActivity3.kt x MainActivity4.kt </> activity_main.xml </> grad
package com.example.lessonfiveandtwoapp

> import ...

class MainActivity3 : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main3)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        val wvMain: WebView = findViewById(R.id.wvMain)
        wvMain.webViewClient = WebViewClient()
        wvMain.loadUrl(url: "https://tvoye.ru/")
    }
}
```

```
MainActivity.kt MainActivity2.kt MainActivity3.kt MainActivity4.kt x </> activity_main.xml </> grad
package com.example.lessonfiveandtwoapp

C:\Users\DNS\AndroidStudioProjects\lessonFiveAnd

> import ...

class MainActivity4 : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main4)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        val wvMain: WebView = findViewById(R.id.wvMain)
        wvMain.webViewClient = WebViewClient()
        wvMain.loadUrl(url: "https://www.gloria-jeans.ru/?....=")
    }
}
```

Activity.kt MainActivity2.kt MainActivity3.kt MainActivity4.kt activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity"
    android:padding="25dp"
    android:background="@drawable/gradien_background">

    <TextView
        android:id="@+id/vk"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="NewYorker"
        android:textSize="35dp"
        android:textColor="@color/white"
        android:background="@color/ny"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_margin="50dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/github"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="TB0Ě"
        android:textSize="35dp"
        android:textColor="@color/white"
        android:background="@color/tvov"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_margin="50dp"/>

</LinearLayout>
```

```
<TextView
    android:id="@+id/github"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TB0Ě"
    android:textSize="35dp"
    android:textColor="@color/white"
    android:background="@color/tvov"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="100dp"/>

<TextView
    android:id="@+id/youtube"
    android:layout_width="245dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="10dp"
    android:background="@color/gj"
    android:text="Gloria-Jeans"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="35dp" />

</LinearLayout>
```

Результат:

