Лабораторная работа №9

Кичигина Полина Евгеньевна

31 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей про- верки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутрен- нем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Выполнение лабораторной работы. Установка Dovecot

На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя. Установите необходимые для работы пакеты.

```
Total download size: 4.8 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm         117 kB/s |  62 kB     00:00
(2/2): dovecot-2.3.21-19.el10_2.8.x86_64.rpm  3.7 MB/s | 4.8 MB     00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                         2.7 MB/s | 4.8 MB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64                           1/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2
  Installing       : dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2

Installed:
  dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64       telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
```

Рис. 1: Установка dovecot и telnet

Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишите список почто- вых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf проверьте, что указан метод аутентификации plain. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP.

```
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.pekichigina.net ~]# nano  /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ex
t
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --get-services
```

Рис. 2: Настройка dovecot

Восстановите контекст безопасности в SELinux. Перезапустите Postfix и запустите Dovecot.

```
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-c
ustom
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconf
ined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t
:s0
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service'
→ '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl start dovecot
```

Рис. 3: Запустили Dovecot

Проверка работы Dovecot

На виртуальной машине client войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Установите почтовый клиент. Из почтового клиента отправьте себе несколько тестовых писем, убедитесь, что они доставлены. Параллельно посмотрите, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании doveadm и mail.



Рис. 4: Проверка писем

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесите изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh, добавив в него строки: по установке Dovecot и Telnet; по настройке межсетевого экрана; по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика; по перезапуску Postfix и запуску Dovecot.

```
dnf -y install dovecot telnet
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Рис. 5: Вносим изменения в mail.sh

Выводы

Мы приобрели практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.