

Отчёт по лабораторной работе №3

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10

Список иллюстраций

3.1	Выполняем команды	7
3.2	Создаем файл	8
3.3	Переходим на aise и создаем файлы	8
3.4	Устанавливаем права	9
3.5	Проверяем	9

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Задание

1. Прочитайте справочное описание man по командам chgrp, chmod, getfacl, setfacl.
2. Выполните действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей.
3. Выполните действия по управлению специальными разрешениями для групп пользователей.
4. Выполните действия по управлению расширенными разрешениями с использованием списков ACL для групп пользователей.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Требуется создать структуру каталогов с разными разрешениями доступа для разных групп пользователей. Откройте терминал с учётной записью root: В корневом каталоге создайте каталоги /data/main и /data/third. Посмотрите, кто является владельцем этих каталогов. Для этого используйте. Прежде чем устанавливать разрешения, измените владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно. Установите разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам (рис. 3.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pekichigina ~]# mkdir -p /data/main /data/  
third  
[root@pekichigina ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 20 18:54 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 20 18:54 third  
[root@pekichigina ~]# chgrp main /data/main  
[root@pekichigina ~]# chgrp third /data/third  
[root@pekichigina ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root main 6 сен 20 18:54 main  
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен 20 18:54 third  
[root@pekichigina ~]# chmod 770 /data/main  
[root@pekichigina ~]# chmod 770 /data/third
```

Рис. 3.1: Выполняем команды

2. В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/main и создать файл emptyfile в этом каталоге. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/third и создать файл emptyfile в этом каталоге.(рис. 3.2)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - bob
Пароль:
[ bob@pekichigina ~]$ cd /data/main
[ bob@pekichigina main]$ touch emptyfile
[ bob@pekichigina main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 20 18:56 emptyfile
[ bob@pekichigina main]$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе
```

Рис. 3.2: Создаем файл

3. Откройте новый терминал под пользователем alice. Перейдите в каталог /data/main. Создайте два файла, владельцем которых является alice(рис. 3.3)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - alice
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@pekichigina ~]$ cd /data/main
[alice@pekichigina main]$ touch alice1
[alice@pekichigina main]$ touch alice2
```

Рис. 3.3: Пееходим на aice и создаем файлы

4. Откройте терминал с учётной записью root. Установите права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third. Используйте команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разре- ний(рис. 3.4)


```

[root@pkichigina ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@pkichigina ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
[root@pkichigina ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

[root@pkichigina ~]#
[root@pkichigina ~]#
[root@pkichigina ~]# getfacl /data/third

```

Рис. 3.4: Устанавливаем права

5. Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдите в другом терминале под учётной записью члена группы third. Проверьте операции с файлами. Проверьте, возможно ли осуществить запись в файл(рис. 3.5)

```

[pekichigina@pkichigina ~]$ su - carol
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pkichigina ~]$ su - carol
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pkichigina ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@pkichigina ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile1'?
[carol@pkichigina ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2':
Отказано в доступе
[carol@pkichigina ~]$ echo "Hello, world" >>
/data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе

```

Рис. 3.5: Проверяем

4 Выводы

Мы получили навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.