

Лабораторная работа №6

Кичигина Полина Евгеньевна

20 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

Выполните следующие действия: Перейдите в каталог /tmp. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ pwd
/home/pekichigina
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd /tmp
[pekichigina@pekichigina tmp]$ ls
sddm-auth-c668a12e-bdef-4880-94db-2652275a
855e
sddm--JLfRWq
systemd-private-f55babc180d240fd99f7d63a15
5ec342-abrt.service-Afz0NS
systemd-private-f55babc180d240fd99f7d63a15
```

Рис. 1: Выполняем команды pwd, cd, ls

Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?

```
[pekichigina@pekichigina tmp]$ ls /var/spool/  
abrt          at            lpd  
abrt-upload   cron          mail  
anacron       cups          plymouth
```

Рис. 2: Подкаталог с именем `cron`

Выполните следующие действия

В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir newdir
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir newdir/
morefun
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir letters
memos misk
[pekichigina@pekichigina ~]$ rmdir letters
memos misk
[pekichigina@pekichigina ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
[pekichigina@pekichigina ~]$ rmdir newdir/
morefun
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls
```

Рис. 3: Выполняем команды

С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -tl
итого 28
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina    0 мар 19 17:50 newdir
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina  198 мар 19 17:36 Downloads
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina    0 мар 15 18:59 Documents
-rw-r--r--. 1 pekichigina pekichigina 18657 мар 14 23:54 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina   316 мар  7 23:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina    54 мар  7 16:47 work
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina    74 мар  2 19:54 git-extended
```

Рис. 4: Используем команду `-tl`

Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ man cd  
[pekichigina@pekichigina ~]$ man pwd  
[pekichigina@pekichigina ~]$ man mkdir  
[pekichigina@pekichigina ~]$ man rmdir  
[pekichigina@pekichigina ~]$ man rm  
[pekichigina@pekichigina ~]$ history
```

Рис. 5: Используем команду `man`

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ !56:s/morefun/  
rmdir newdir/  
[pekichigina@pekichigina ~]$ !50:s/-l/-a  
ls -a  
.  
..  
95-system-keyboard-config.conf  
.bash_history  
.bash_logout  
.bash_profile
```

Рис. 6: Выполняем модификацию команд

Ответы на контрольные вопросы

1. Интерфейс для взаимодействия с ОС через текстовые команды.
2. pwd пример: `pekichigina/home/`
3. `ls -l`
4. `ls -a`
5. `rm` для файла, `rmdir` для каталога. Одной командой нельзя.
6. С помощью команды `history`.
7. `!номер_команды/старая/новая` пример: `!50:s/-l/-a`
8. `ls; pwd`
9. Это отмена специального значения символа. Пример: `echo "hello"world""`
10. Подробная информация.
11. Это путь относительно текущего каталога.
12. С помощью команды `man`
13. `Tab`

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.