

Отчёт по лабораторной работе №5

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	pass	6
2.2	смотрим ключи и создаем каталог	6
2.3	репозиторий pass	7
2.4	структура git	7
2.5	выкладываем изменения	8
2.6	Плагин browserpass	9
2.7	создаем пароль	10
2.8	Устанавливаем	11
2.9	Создание и подключение репозитория к своей системе	11
2.10	Применяем изменения	12
2.11	Редактируем файл	12

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочей среды Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Менеджер паролей pass

Установка (рис. 2.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для pekichigina:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 24.3 KiB | 00m01s
Fedora 41 openh264 (From CIs 100% | 989.0 B | 00m00s
Copr repo for gitflow owned 100% | 1.5 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64 - Updates 95% | 5.2 MiB | 00m00s
```

Рис. 2.1: pass

2. Настройка

Ключи GPG и инициализация хранилища (рис. 2.2)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2025-03-01 [SC]
      79D79A17052585FFFD7A78469DEF919BEF4139F8
uid           [ абсолютно ] Polina Kichigina <polina12071972@gmail.com>
ssb   rsa4096 2025-03-01 [E]

[pekichigina@pekichigina ~]$ pass init polina12071972@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/pekichigina/.password-store/'
Password store initialized for polina12071972@gmail.com
```

Рис. 2.2: смотрим ключи и создаем каталог

3. Создание репозитория

Создаем новый репозиторий на github (рис. 2.3)

Import a repository.'. A note states 'Required fields are marked with an asterisk (*)'. Under 'Repository template', there is a dropdown menu set to 'No template' and a note 'Start your repository with a template repository's contents.'. Under 'Owner *', there is a dropdown menu set to 'PolinaEK'. Under 'Repository name *', there is a text input field containing 'pass'. Below the input field, a green checkmark and text indicate 'pass is available.'"/>

Рис. 2.3: репозиторий pass

4. Синхронизация с git

Создадим структуру git. Также можно задать адрес репозитория на хостинге (рис. 2.4)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/pekichigina/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 0f399cc] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 39a3dc6] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass git remote add origin git@github.com:PolinaEK/pass.git
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass git pull
```

Рис. 2.4: структура git

5. Прямые изменения

Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gorpass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения (рис. 2.5)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd ~/.password-store/  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ git add .  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ git commit  
-am 'edit manually'  
Текущая ветка: master  
Эта ветка соответствует «origin/master».  
  
ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ git push  
Everything up-to-date
```

Рис. 2.5: выкладываем изменения

6. Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging (рис. 2.6)


```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sudo
dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для pekichigina:
https://copr.fedorainfracloud. 100% | 662.0  В
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, ч
то этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отл
ичаться.
```

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержи-
мым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по ад-
ресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству
или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках,
связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращай-
тесь к владельцу этого репозитория.

```
Is this ok [y/N]: y
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sudo
dnf install browserpass
```

Рис. 2.6: Плагин browserpass

7. Сохранение пароля

Добавить новый пароль, отобразить пароль для указанного имени файла и
заменить существующий пароль (рис. 2.7)

```

[pekichigina@pekichigina .password-store]$ touch
pass.txt
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
insert pass.txt
Enter password for pass.txt:
Retype password for pass.txt:
[master 31d133d] Add given password for pass.txt
to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 pass.txt.gpg
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
pass.tx
Error: pass.tx is not in the password store.
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
insert pass.txt
An entry already exists for pass.txt. Overwrite
it? [y/N] n
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
generate --in-place pass.txt
[master 3fd331c] Replace generated password for
pass.txt.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pass.txt is:
=Mg57.~]!8jYWs-]yd.7s_t07

```

Рис. 2.7: создаем пароль

8. Дополнительное программное обеспечение

Установите дополнительное программное обеспечение (рис. 2.8)

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sudo
dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] пароль для pekichigina: █
```

Рис. 2.8: Устанавливаем

9. Установка

Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл. Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона. Инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles (рис. 2.9)

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sh -c "$(
wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ gh repo c
reate dotfiles --template="yamadharmadotfiles-templ
ate" --private
✓ Created repository PolinaEK/dotfiles on GitHub
https://github.com/PolinaEK/dotfiles
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ chezmoi i
nit git@github.com:PolinaEK/dotfiles.git
```

Рис. 2.9: Создание и подключение репозитория к своей системе

10. Ежедневные операции с chezmoi

Извлеките последние изменения из репозитория и примените их. Извлеките последние изменения из своего репозитория и посмотрите, что изменится, фактически не применяя изменения (рис. 2.10)

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$  
chezmoi update  
Уже актуально.  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$  
chezmoi git pull -- --autostash --rebase  
&& chezmoi diff  
Уже актуально.  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$  
chezmoi apply
```

Рис. 2.10: Применяем изменения

11. Автоматически фиксируйте и отправляйте изменения в репозиторий

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавьте в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее (рис. 2.11)

```
...ekichigina/.config/chezmoi/chezmoi.toml  
[data]  
  email = "polina12071972@gmail.com"  
  
[git]  
  autoCommit = true  
  autoPush = true
```

Рис. 2.11: Редактируем файл

3 Выводы

Мы научились настраивать рабочую среду Linux.