

Лабораторная работа №5

Кичигина Полина Евгеньевна

15 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Настройка рабочей среды Linux.

Установка

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для pekichigina:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 24.3 KiB | 00m01s
Fedora 41 openh264 (From C) 100% | 989.0 B | 00m00s
Copr repo for gitflow owned 100% | 1.5 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64 - Updates 95% | 5.2 MiB | 00m00s
```

Рис. 1: pass

Ключи GPG и инициализация хранилища

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ gpg --list-secret-keys  
[keyboxd]  
-----  
sec   rsa4096 2025-03-01 [SC]  
      79D79A17052585FFFD7A78469DEF919BEF4139F8  
uid    [ абсолютно ] Polina Kichigina <polina12071972@gmail.com>  
ssb   rsa4096 2025-03-01 [E]  
  
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass init polina12071972@gmail.com  
mkdir: создан каталог '/home/pekichigina/.password-store/'  
Password store initialized for polina12071972@gmail.com
```

Рис. 2: смотрим ключи и создаем каталог

Создаем новый репозиторий на github

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk ().*

Repository template

No template ▾

Start your repository with a template repository's contents.

Owner *

 PolinaEK ▾

Repository name *

/ pass

👉 ✅ pass is available.

Рис. 3: репозиторий pass

Создадим структуру git. Также можно задать адрес репозитория на хостинге

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/pekichigina/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 0f399cc] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 39a3dc6] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass git remote add origin git@github.com:PolinaEK/pass.git
[pekichigina@pekichigina ~]$ pass git pull
```

Рис. 4: структура git

Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gopass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd ~/.password-store/  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ git add .  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ git commit -am 'edit manually'  
Текущая ветка: master  
Эта ветка соответствует «origin/master».  
  
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ git push  
Everything up-to-date
```

Рис. 5: выкладываем изменения

Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sudo
dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для pekichigina:
https://copr.fedorainfracloud. 100% | 662.0 B
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, ч
то этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отл
ичаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содерж
имым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по ад
ресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_document
ation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству
или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках,
связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращай
тесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sudo
dnf install browserpass
```

Рис. 6: Плагин browserpass

Добавить новый пароль, отобразить пароль для указанного имени файла и заменить существующий пароль

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ touch
pass.txt
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
insert pass.txt
Enter password for pass.txt:
Retype password for pass.txt:
[master 31d133d] Add given password for pass.txt
to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 pass.txt.gpg
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
pass.tx
Error: pass.tx is not in the password store.
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
insert pass.txt
An entry already exists for pass.txt. Overwrite
it? [y/N] n
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ pass
generate --in-place pass.txt
[master 3fd331c] Replace generated password for
pass.txt.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pass.txt is:
=Mg57.-]!8jYWs-.]yd.7s_t07
```

Рис. 7: создаем пароль

Установите дополнительное программное обеспечение

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sudo  
dnf -y install \  
    dunst \  
    fontawesome-fonts \  
    powerline-fonts \  
    light \  
    fuzzel \  
    swaylock \  
    kitty \  
    waybar swaybg \  
    wl-clipboard \  
    mpv \  
    grim \  
    slurp  
[sudo] пароль для pekichigina: █
```

Рис. 8: Устанавливаем

Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл. Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона. Инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ sh -c "$(
wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ gh repo c
reate dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-templ
ate" --private
✓ Created repository PolinaEK/dotfiles on GitHub
https://github.com/PolinaEK/dotfiles
[pekichigina@pekichigina .password-store]$ chezmoi i
nit git@github.com:PolinaEK/dotfiles.git
```

Рис. 9: Создание и подключение репозитория к своей системе

Извлеките последние изменения из репозитория и примените их. Извлеките последние изменения из своего репозитория и посмотрите, что изменится, фактически не применяя изменения

```
[pekichigina@pekichigina .password-store]$  
chezmoi update  
Уже актуально.  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$  
chezmoi git pull -- --autostash --rebase  
&& chezmoi diff  
Уже актуально.  
[pekichigina@pekichigina .password-store]$  
chezmoi apply
```

Рис. 10: Применяем изменения

Автоматически фиксируйте и отправляйте изменения в репозиторий

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавьте в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее

```
...ekichigina/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
  email = "polina12071972@gmail.com"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рис. 11: Редактируем файл

Мы научились настраивать рабочую среду Linux.

Спасибо за внимание!