

# Лабораторная работа №8

---

Кичигина Полина Евгеньевна

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.  
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls >> file.txt  
t  
[pekichigina@pekichigina ~]$ tac file.txt
```

Рис. 1: Записываем файлы

Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [pekichigina@pekichigina ~]\$. The command being entered is grep .conf file.txt. A cursor is visible at the end of the command.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ grep .conf file.txt
```

Рис. 2: Выводим имена файлов

Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt  
[pekichigina@pekichigina ~]$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 3: Выводим имена файлов начинающихся с символа с

Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ find ~ -name "h*"
- print | less
[pekichigina@pekichigina ~]$ find / -name "log*" -print >>logfile &
[1] 2830
[pekichigina@pekichigina ~]$ cat logfile
```

Рис. 4: Выводим имена файлов начинающихся с символа h и log

Удалите файл ~/logfile. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Примените kill. Выполните команды df и du

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ rm logfile
[pekichigina@pekichigina ~]$ gedit &
[1] 2844
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs | grep gedit
[1]+  Запущен          gedit &
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs
[1]+  Запущен          gedit &
[pekichigina@pekichigina ~]$ ps | grep gedit
  2844 pts/0    00:00:03 gedit
[pekichigina@pekichigina ~]$ pidof gedit
2844
[pekichigina@pekichigina ~]$ man kill
[pekichigina@pekichigina ~]$ kill 2844
[pekichigina@pekichigina ~]$ man df
[1]+  Завершено      gedit
[pekichigina@pekichigina ~]$ man du
```

Рис. 5: Выполняем

Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ man find  
[pekichigina@pekichigina ~]$ find ~ -name "*"   
-type d -print
```

Рис. 6: Выводим имена всех директорий



Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.  
Приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.