

| Signal (dBm) | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|--|
| 0 | | | | | | |
| | -10 | | | | | |
| | -20 | | | | | |
| | -30 | | | | | |
| | -40 | | | | | |
| | -50 | | | | | |
| | -60 | | | | | |
| | -70 | | | | | |
| | -80 | | | | | |
| | -90 | | | | | |
| | -100 | | | | | |
| | | | | | | |

| Элемент | Описание | | |
|------------|--------------------|--|--|
| ~ 0 | Беспроводная точка | | |
| AP | доступа | | |
| | Кабель витая пара | | |
| | Коммутатор | | |

| _ | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--|---|------------------|--|-------|---------|--|--|
| | | | | БГУИР 961401.001 | | | | | | |
| | | | | Организация сети связи предприятия с применением технологии Wi-Fi | Лит. | | Масса | Масштаб | | |
| Изм. | N докум. | Подп. | | | | | | | | |
| Разраб. | Акулова П. Г. | | | | | | | | | |
| Пров. | Белоусова Е.С. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Приложение Е | 3ИвТ, гр. 961401 | | | | | |