

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Состав телекоммуникационного шкафа

Телекоммуникационный шкаф 18U ЦМО ШРН-Э-18.350		
1	Блок розеток	1
2	Сервер PowerEdge R640 (R640-3370) Dell	2
3	Кабельный органайзер	3
4	Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-E	4
5	Патч-панель Rexant 19", 2U, 48 портов RJ-45	5
6		6
7	Маршрутизатор CISCO C891F-K9 LAN	7
8		8
9	Кабельный органайзер	9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 RM 1000 VA	17
18		18

600 мм

930 мм

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БГУИР 961401.001

Лист

79

Телекоммуникационный шкаф 18U ЦМО ШРН-Э-18.350		
1	Блок розеток	1
2	Кабельный органайзер	2
3	Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-E	3
4	Патч-панель Rexant 19", 2U, 48 портов RJ-45	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 RM 1000 ВА	17
18		18

600 мм

930 мм

Телекоммуникационный шкаф 18U ЦМО ШРН-Э-18.350		
1	Блок розеток	1
2	Кабельный органайзер	2
3	Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-E	3
4	Патч-панель Rexant 19", 2U, 48 портов RJ-45	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 RM 1000 ВА	17
18		18

600 мм

930 мм

Телекоммуникационный шкаф 18U ЦМО ШРН-Э-18.350		
1	Блок розеток	1
2	Кабельный органайзер	2
3	Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-E	3
4	Патч-панель Rexant 19", 2U, 48 портов RJ-45	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 RM 1000 ВА	17
18		18

600 мм

930 мм

Телекоммуникационный шкаф 18U ЦМО ШРН-Э-18.350		
1	Блок розеток	1
2	Кабельный органайзер	2
3	Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-E	3
4	Патч-панель Rexant 19", 2U, 48 портов RJ-45	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 RM 1000 ВА	17
18		18

600 мм

930 мм

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БГУИР 961401.001

Лист

83

Телекоммуникационный шкаф 18U ЦМО ШРН-Э-18.350		
1	Блок розеток	1
2	Кабельный органайзер	2
3	Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-E	3
4	Патч-панель Rexant 19", 2U, 48 портов RJ-45	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17	Источник бесперебойного питания Eaton 9130 RM 1000 ВА	17
18		18

600 мм

930 мм