

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo



Trabajo Terminal No. 2016 - B030 Sistema móvil de detección de alcohol en conductores, con bloqueo automotriz

Cazares Curiel Jorge Armando Diaz Rodarte Juan Gerardo Porras Velázquez Jorge Armando

> Dirigido por Rubén Ortega González Carranza Castillo Oscar

Índice general

1.	Plai	nteamiento del Problema
	1.1.	Introducción
	1.2.	Objetivo
		1.2.1. Objetivo General
		1.2.2. Objetivos Particulares
	1.3.	Justificación
	1.4.	Resultados Esperados
2.	Esta	ado del Arte
	2.1.	Antecedentes
		2.1.1. Alcoholemia
		2.1.2. Formas de Análisis de Alcoholemia
	2.2.	Comparación con Otros Proyectos
3.	Aná	ilisis 15
	3.1.	Análisis de Herramientas
		3.1.1. Herramientas para Entorno en Software 16
	3.2.	Requerimientos del Sistema
		3.2.1. Alcance
		3.2.2. Definición de Actores
		3.2.3. Requerimientos Funcionales
		3.2.4. Requerimientos No Funcionales
	3.3.	Análisis de Riesgos
	3.4.	Diagramas de Casos de Uso
		3.4.1. Diagrama CU Usuario
		3.4.2. Diagrama CU Sub-Usuario
		3.4.3. Diagrama CU Administrador
	3.5.	Casos de Uso
		3.5.1. Caso de uso 1: Iniciar sesión
		3.5.2. Caso de uso 1.1: Recuperar contraseña
		3.5.3. Caso de uso 2: Registrarse
		3.5.4. Caso de uso 2.1: Confirmar cuenta
	3.6.	Reglas de negocio
		3.6.1 Definiciones

NDICE GENERAL	2
3.6.6. Evaluación	42 42 43 43
l. Marco Teórico	48

Índice de figuras

1.1.	Propuesta de Solución	•	•	•	•		•	7
3.1.	Diagrama de Casos de Uso para el usuario							22
3.2.	Diagrama de Casos de Uso para el sub-usuario							23
3.3.	Diagrama de Casos de Uso para el administrador.							23

Índice de tablas

2.1.	Síntomas a diferentes niveles de alcohol en el Sistema. [?] 10
2.2.	Resumen de productos similares
2.3.	Tabla Comparativa
2.4.	Tabla Comparativa
3.1.	Aplicación móvil
3.2.	Dispositivo de detección de alcohol
3.3.	Restricciones
3.4.	Propiedades
3.5.	Clasificación de Riesgos
3.6.	Valoración de Riesgos
3.8.	Caso de uso 1: Iniciar sesión
3.9.	Caso de uso 1.1: Recuperar contraseña
3.10.	Caso de uso 2: Registrarse
	Caso de uso 2.1: Confirmar cuenta
	Definiciones
3.14.	Restricciones
3.15.	Limitaciones
	Reglas de validación
	Permisos
	Evaluación
3.19.	Reglas de proceso
	Enfoque
	Advertencias
	Confirmaciones
	Notificaciones
	Plan de contingencia

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En este capítulo se planteara el problema que se busca resolver a traves de nuestro trabajo terminal, así como los objetivos, justificación y resultados esperados.

1.1. Introducción

Un sistema de detección de niveles de alcohol orientado a un control de accidentes automovilísticos es difícil encontrar. Existen herramientas que nos permiten conocer los niveles de ingesta de alcohol, pero el poco uso de estos dispositivos por el público provoca que la frecuencia de los accidentes no disminuya; debido a que con frecuencia se conocen los puntos de donde se encuentran ubicados los alcoholímetros y lo que se hace es evitar pasar por los mismos, por lo cual continúan con su camino y se mantiene el riesgo de un accidente. Con el sistema se propone un inmovilizador para el arranque del vehículo, que se activará cuando un infractor en los niveles de alcoholemia intente conducir, con el fin de incrementar la seguridad de los demás conductores y los peatones, así como mantener a salvo a la persona(s) que se encontrarán en el vehículo con la persona con alcoholemia.

Este sistema no requerirá de personas o dispositivos externos para poder realizar la prueba como otras herramientas de detección (ejemplo, alcoholímetro). Tener un sistema que dependa de factores externos para su uso correcto es propenso a errores humanos. Este sistema a base de sensores proporcionará seguridad para la detección de los niveles de alcohol y no contará con ningún elemento secundario.

1.2. Objetivo

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema capaz de medir los niveles de alcohol en la sangre de conductores de autos mediante el uso de uno o varios sensores. Por medio de estos datos, se determina si estos niveles del alcohol en la sangre son superiores a los permitidos según normativas, e impedir al conductor hacer uso de su automóvil, generando una señal que permita el bloqueo de encendido o arranque del motor. Asimismo, y mediante una aplicación móvil, se mandará un mensaje de aviso a un contacto del conductor que contenga la información de la ubicación del auto y el estado de intoxicación en el que se encuentra el individuo para poder asistirlo

1.2.2. Objetivos Particulares

Algunos objetivos particulares para el sistema propuesto son:

- Diseñar un dispositivo que detecte el nivel de alcohol en la sangre del usuario
- Inhibir el uso del automóvil con base en los resultados del dispositivo de detección.
- Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para un dispositivo con sistema operativo Android.

1.3. Justificación

El abuso de las bebidas alcohólicas tanto en jóvenes y adultos se ha convertido en un problema grave para la población mexicana. La Organización Panamericana de la Salud ubica a México en el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito. Estos accidentes constituyen un creciente problema de salud pública que causa no sólo un problema económico sino también social. En México mueren aproximadamente 24 mil personas al año debido a accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol, es decir, mueren 55 personas cada día por accidentes de tránsito. A nivel mundial, en la mayoría de los países de ingresos medios y bajos, entre el 33 % y el 69 % de los accidentes mortales, y entre el 8 % y 29 % de los lesionados se relacionan con el consumo de alcohol. [?]

El principal problema radica en la falta de mecanismos que impidan que una persona bajo los efectos del alcohol haga uso de su vehículo. Los operativos policiacos cubren una mínima parte al estar en zonas previamente establecidas que fácilmente pueden ser evadidas por los conductores. El sistema propuesto busca una solución que pueda abarcar una cantidad más grande de usuarios y se logren evitar más accidentes.

El enfoque comercial del sistema está orientado a las aseguradoras, las cuales lo pueden utilizar para tener un control del estado de los conductores y con estos datos informarle al usuario la cobertura que tienen disponible. El artículo 46 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México estipula que "Los vehículos motorizados deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente.", lo cual ayuda a hacer obligatorio el uso del dispositivo y por lo tanto prevenir accidentes, salvando vidas en el proceso. [?]

1.4. Resultados Esperados

Los entregables como resultado de este trabajo terminal serán los siguientes:

- Una herramienta de software que permita la comunicación mediante alertas entre los usuarios y sus contactos de emergencia.
- Un sistema electrónico que permita la medición de los niveles de alcohol en la sangre de un individuo, así como la acción de bloqueo del "switch" de encendido del auto.

Se pretende que el prototipo final del sistema electrónico sea adaptable a un automóvil para poder permitir el bloqueo total al momento de encenderlo si no se cumple con la tasa de control de alcoholemia. En la Figura 1.1 se muestra la propuesta de solución.




Figura 1.1: Propuesta de Solución.

Capítulo 2

Estado del Arte

En este capítulo se dara una breve introducción a la alcoholemia, la tecnología y los dispositivos para el análisis del alcohol en la sangre y una comparación con proyectos similares. Estado anímico alterado (Mayor bienestar o infelicidad) Amistoso, timidez y argumentativo Concentración y juicio deteriorado Desinhibición sexual

2.1. Antecedentes

2.1.1. Alcoholemia

El etanol es un compuesto soluble en agua que rápidamente cruza las membranas celulares y cuya absorción ocurre principalmente en la vía intestinal, principalmente, en el estómago $(70\,\%)$ y en el duodeno $(20\,\%)$, mientras que solo un pequeño porcentaje ocurre en la vía intestinal restante. Este compuesto se encuentra en una variedad de productos, desde panes hasta bebidas alcohólicas como vinos, cervezas y otros licores. [?]

La mayoría de las culturas a nivel mundial han consumido algún tipo de bebida alcohólica y actualmente todavía existen aquellas que son especiales dependiendo de la localidad. Existen las bebidas destiladas, que se venden a nivel mundial como productos básicos y otras que no son internacionalmente distribuidas, como en muchos países en desarrollo, donde se crean licores hechos en casa o en cierta región especifica. La manera estándar en la que se mide el volumen de la bebida que es alcohol, que es usado para indicar el contenido de etanol en las bebidas, es mediante el sistema French o Gay-Lussac, en donde se multiplica el contenido de la bebida en mililitros por el porcentaje de alcohol que contiene (véase Formula 1). Por ejemplo, una cerveza generalmente contiene un volumen de alcohol alrededor de 4 a 5 % y un contenido neto de 330mL lo cual equivaldría a 13.2mL de etanol (que con el factor de densidad de 0.789 g/mL se convertiría en 10.4138 g).

El cálculo del nivel de alcohol en la sangre, en ingles blood alcohol content (BAC), fue originada en la década de los veintes por WIdmark, quien se dio cuenta que la concentración de alcohol en la sangre es más alta debido a que la proporción de agua en el cuerpo como un total es menor que la proporción de agua en la sangre. El factor de Widmark integra esta diferencia, el cual es representado en unidades de litros por kilogramo y depende del genero del sujeto. Esto fue para determinar de forma más precisa el BAC, cuyo calculo original simplemente consideraba la dosis de alcohol en gramos dividido entre la masa en kilogramos del sujeto. Tomando en cuenta la duración en horas desde que se inició la sesión y la tasa de eliminación del sujeto la formula puede ser escrita de la siguiente forma:

$$C = \frac{100m}{rM} - (\beta)t\tag{2.1}$$

donde

C es el nivel de alcohol en sangre calculado

m es la masa de alcohol consumio durantela sesion de beber, en gramos

M es la masa del sujeto, en kilogramos

r es el factor de Widmark del sujeto en litros por kilogramo

 β es la tasa de eliminación del sujeto,
en miligramos % por hora

t es la duración en horas desde el comienzo de la sesión

En dosis bajas, el alcohol actúa como un estimulante, pero en altas concentraciones, durante una sesión, puede llevar a somnolencia, depresión respiratoria, coma e incluso la muerte. A esta ingesta de cantidades grandes de alcohol se le conoce como intoxicación aguda por alcohol y es uno de los trastornos relacionados con el alcohol más común que ocurre frecuentemente en adultos, adolescentes e incluso niños (a causa del consumo de productos de casa como medicamentos, solventes, colonias, etc.). En la Tabla 2.1, se muestra los síntomas clínicos de la intoxicación aguda por alcohol de acuerdo con el nivel de alcohol en la sangre. [?, ?, ?]

BAC	Síntomas				
<50 mg/dl	Alguna discapacidad en la coordinación motriz y la habilidad de pensar				
	Locuacidad				
	Relajación				
50 - 150 mg/dl	Estado anímico alterado (Mayor bienestar o infelicidad)				
	Amistoso, timidez y argumentativo				
	Concentración y juicio deteriorado				
	Desinhibición sexual				
150 - 250 md/dl	Discurso limitado				
	Caminar inestable				
	Nausea				
	Visión doble				
	Incremento del ritmo cardiaco				
	Somnolencia				
	Cambios en Humor, personalidad y comportamiento de forma repentina, agresiva y antisocial				
300 md/dl No responsivo/ extremadamente somnoliento					
	Discurso incoherente/confuso				
	Pérdida de memoria				
	Vomito				
	Respiración fuerte				
>400 mg/dl	Respiración ralentizada, superficial o parada				
	Coma				
	Muerte				

Tabla 2.1: Síntomas a diferentes niveles de alcohol en el Sistema. [?]

2.1.2. Formas de Análisis de Alcoholemia

2.1.2.1. Análisis de Alcohol en la Sangre

El alcohol ingerido es absorbido rápidamente, pasando por el torrente sanguíneo y por consiguiente puede medirse poco tiempo después del consumo de alguna bebida alcohólica. La muestra de sangre es tomada de la sangre venosa en la vena cubita del brazo (ver Figura), de la sangre de un capilar en el dedo o del lóbulo de la oreja.

Este método, el cual es costoso e invasivo, determina la cantidad de alcohol en sangre al momento de tomar la muestra y no puede determinar el periodo de tiempo que una persona ha estado bebiendo. Aunque es una prueba muy eficaz al determinar el nivel de alcohol consumido, puede ser alterada muy fácilmente, desde usar alcohol para limpiar la piel antes de insertar la aguja, ingerir medicamentos que contengan alcohol, etc. A causa del tiempo necesario para obtener un resultado preciso, el requerimiento de personal especializado y el traslado de

la muestra a un centro médico de análisis, el análisis de alcohol en la sangre es solamente usado en casos donde se necesita una precisión exacta como para determinar si estas legalmente ebrio o intoxicado.

2.1.2.2. Análisis de Alcohol en la Saliva

En un estudio realizado por LC-GC North America en Julio de 2010, se llegó a la conclusión que la saliva refleja de forma precisa la concentración de etanol en la sangre dado que la relación entre el flujo sanguíneo y la masa de tejido de la glándula salival es alta. Por consiguiente, esta prueba es más usada al ser noinvasiva, relativamente menos costosa y por la facilidad al momento de hacerla. Un inconveniente de este tipo de análisis es que no cuenta con un estándar de detección por lo que los resultados dependen del dispositivo empleado y de sus fabricantes.

Este método detecta la presencia de alcohol en la saliva de una persona de 10 a 24 horas después de consumirse. Se toma una prueba de saliva mediante un hisopo el cual se colocara en el área de inserción designada por el fabricante, normalmente un círculo en la parte inferior del dispositivo, dándole un movimiento giratorio generando una acción capilar entre la saliva y el reactivo basado en enzimas. A continuación se esperara el tiempo indicado por el productor para obtener los resultados. Durante este tiempo de espera, la prueba será sometida a un proceso químico reactivo que determinara la cantidad de alcohol ingerida por la persona.

2.1.2.3. Análisis de Alcohol en el Aliento

A causa de la alta correlación entre las concentraciones de alcohol determinada por sangre y aliento, según un estudio hecho en los 90s, el análisis de alcohol en el aliento no solo brinda resultados de forma más rápida pero con una alta eficacia. Este método mide el alcohol que pasa a través de los alvéolos mientras la sangre fluye por los vasos sanguíneos en los pulmones y posteriormente es expulsado sobre el aliento de la persona. El alcoholímetro usa diferentes tipos de tecnologías, las cuales se profundizan en el siguiente apartado, para procesar el aliento y determinar la presencia de alcohol en la prueba ingresada.

2.1.2.4. Análisis de Alcohol en la Orina

El análisis de alcohol en la orina es una de las pruebas menos costosas pero es invasivo y aunque indica la presencia de alcohol en una persona, no prueba que esta haya estado bajo la influencia de la droga en el momento que se tomó la muestra. Esto se debe a que el alcohol tarda de una hora y media a dos en hacerse presente en la orina y permanece en el sistema de la persona de 6 a 24 horas por lo que no ayuda a detectar la hora en la que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol. En el caso de individuos que están legalmente prohibidos a ingerir bebidas alcohólicas, este tipo de prueba puede funcionar ya que existen diferentes formas de detección, como el examen del EtG (etil glucurónido) que

es un metabolito que aparece de forma inmediata al ingerir bebidas alcohólica y pueden permanecer en la orina hasta por 80 horas.

2.1.2.5. Análisis de Alcohol en la Cabello

Los marcadores etil glucurónido (EtG) y ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs) se crean cuando existe alcohol en el flujo sanguíneo, son absorbidos por el cabello durante su crecimiento y permanecen en el indefinidamente. La prueba se hace entorno al marcador FAEE, el cual es más sencillo de detectar a causa de su mayor sensibilidad en comparación con los marcadores de alcohol encontrados en la sangre y orina. Una gran desventaja de este tipo de análisis no-invasiva es que los resultados al examinar los marcadores FAEE pueden ser alterados por procesos en el pelo como la coloración, el blanqueo, etc. Por esta razón se hace la prueba sobre el etil glucorónido para poder comparar los resultados y es necesario tener un extenso conocimiento de las pruebas tomadas para poder obtener resultados preciosos.

Para este tipo de pruebas se deberán considerar diferentes factores antes de realizar estudios o interpretaciones de las muestras, como la diferente fisiología y tamaño entre el cabello y el bello corporal. Se requieren pruebas de cabello que tengan entre 3 y 6 cm, dependiendo del tiempo por el cual el sujeto debe ser analizado, y aproximadamente 200 mechones de pelo recolectados preferentemente de la región de vértice del cuero cabelludo. Aunque este estudio puede dar un historial de consumo de alcohol preciso de meses e incluso años, no indica la incapacidad actual del individuo en cuestión.

La prueba de alcoholemia determinara la presencia de alcohol o de sus metabolitos en una persona. Anteriormente las evaluaciones realizadas por elementos policiacos para determinar el estado actual de la persona eran pruebas físicas de equilibrio, coordinación y percepción espacial. A través de los años se han podido crear formas más cuantificables para determinar el consumo de bebidas alcoholizadas. Comúnmente existen cinco formas de análisis para analizar el consumo de alcohol: en la sangre, la saliva, el aliento, la orina y el cabello.

2.2. Comparación con Otros Proyectos

Existen diversos trabajos realizados a lo largo del tiempo, con los cuales se ha buscado disminuir el porcentaje de accidentes debido a la alcoholemia, en donde la mayoría se han quedado plasmadas sólo como soluciones propuestas (ver Tabla 2.2). En la siguiente sección se desglosan los trabajos académicos similares al propuesto haciendo a su vez una comparación con ellos.

En nuestro proceso de desarrollo hemos encontrado algunos proyectos con características o algunos objetivos similares. A continuación se muestra la tabla comparativa de los proyectos (2.4):

	7			
SISTEMA	CARACTERÍSTICAS			
Prototipo desarrollado	Este sistema detecta niveles de alcohol mediante el sudor en la palma de la			
por la compañía Nissan	mano usando un sensor posicionado en la palanca de velocidades. Si detecta			
	niveles altos de alcohol el conductor será notificado a través de un locutor y el			
	automóvil quedará totalmente inmovilizado. [?]			
Breathalyzer enabled igni-	El sistema es capaz de detectar la concentración de alcohol en el aliento de una			
tion switch system (UTM)	persona y desplegar el resultado en términos de BAC (contenido de alcohol en			
	la sangre) en un LCD. De acuerdo a la cantidad, el sistema determinara si se			
	habilitan los circuitos del interruptor de encendido. [?]			
Sistema de Encendido de	El sistema cuenta con un alcoholímetro integrado al sistema de arranque del			
un Automóvil con Al-	automóvil para evitar que sea conducido si no cumple el usuario con los niveles			
coholímetro y Comunica-	permitidos de alcohol. [?]			
ción GSM (ESIME)				
Sistema de detección de	El sistema detecta el estimado del nivel de alcohol en sangre a través del alien-			
nivel de alcohol en el or-	to y mediante una aplicación móvil le proporciona al usuario alternativas de			
ganismo (ESCOM)	transporte seguro, así como sitios y lugares donde pueda disminuir la ingesta			
_ ,	de alcohol en el organismo. A su vez envía un mensaje de texto a los contactos			
	que se encuentren en la aplicación proporcionando la ubicación y el estado en			
	que se encuentra la persona. [?]			
Diseño de un Etilímetro,	La maqueta cuenta con un dispositivo que mide el alcohol en el cuerpo humano			
Controlador del Encendi-	mostrando los resultados obtenidos en una pantalla digital. [?]			
do del Vehículo Mediante				
un Sensor de Aliento en el				
Tablero (UIDE)				

Tabla 2.2: Resumen de productos similares.

Sistema de encendido de un automovil con alcoholimetro y comunicacion o
TT2015A-028
Proponen el sensor de boquilla
Deteccion de los niveles de alcohol a traves de la sangre mediante el alier
Proponen que su sistema sea para comunicacion GSM
Proponen solo un bloque (sin mencionar que tipo)
Propone alternativas para trasladarse al usuario
Proponen condiciones normales
Se esta contemplando varias situaciones a presentar para que el sistema pueda actuar en diferentes situaciones

Tabla 2.3: Tabla Comparativa.

Sensores infrarrojos
Sensor GP2D12
Sensor CNY70
El GP2D12 tiene una interfaz analogica d
Es un sensor con una fuente de luz (diodo emisor) y detector (fototr
GP2D12 tiene una frecuencia de refres
Distancia de deteccion de 0.3
Dispone de un emisor de luz infrarroja colimada y de un PSD (Posit
Este sensor no se utiliza habitualmente para medir distancias, pero si funciona bien para detectar el çolor
En su utilizacion es recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de desacoplo de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de unos 22 uf, con el proposito de recomendable utilizar un condensador de unos 22 uf, con el proposito

Tabla 2.4: Tabla Comparativa.

Capítulo 3

Análisis

En este capítulo se realizará el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales para la aplicación móvil mediante diagrama de casos de uso, de secuencia, etc. con el propósito de generar un esquema a seguir en la etapa de implementación.

3.1. Análisis de Herramientas

3.1.1. Herramientas para Entorno en Software

3.1.1.1. Android Studio

La multiplicidad de plataformas y entornos de desarrollo de aplicaciones móviles exige que se debería crear la aplicación para iOS y Android, pero nos centraremos en Android debido a que tiene un mayor número de usuarios. El entorno que se utilizará será el siguiente:

Android Studio

Usaremos Android debido a que se encuentra en los smartphones de casi todas las marcas, suele ser más económico, además de que el usuario puede personalizar y configurar la pantalla a gusto propio, accesos directos, widgets, iconos, etc.

El uso de la plataforma de Eclipse se está quedando tiempo atrás, ya que tarda mucho tiempo en realizar alguna operación, se cuelga con facilidad, crea errores fantasmas, entre otras cosas. Por tal motivo se ha decidido utilizar Android Studio como plataforma de desarrollo, debido a que presenta diversas ventajas como lo son:

- Se actualiza constantemente
- Más intuitivo, más fácil de usar.
- Eclipse apunta a desaparecer.
- Es mejor para diseñar interfaces.
- Fácil gestión de los errores.
- Se puede observar los cambios en diferentes dispositivos.
- Es el futuro de las aplicaciones móviles.

3.2. Requerimientos del Sistema

3.2.1. Alcance

El alcance que nos permite delimitar la características que se desarrollaran en el sistema propuesto, es decir, definir y controlar aquello que se realizará y aquello que no.

3.2.1.1. Funcionalidades contempladas

Tomando en consideración los objetivos del proyecto, el alcance del proyecto se verá limitado a los siguientes puntos:

• Pruebas de alcoholemia

En este trabajo terminal se creará un dispositivo electrónico mediante el cual se puedan medir los niveles de alcohol en la sangre usando el sensor propuesto en el análisis de hardware.

Aplicación Móvil

La funcionalidad de la aplicación móvil se verá restringida a la comunicación entre el conductor y su contacto de emergencia, el cual puede ser uno de los diferentes tipos de usuarios.

Localización

Mediante el uso del GPS, que se encuentra integrado en el celular, se podrá detectar la ubicación actual del usuario y de esta forma, envíar la dirección de forma textual y las coordenadas mediante una liga de Google Maps a su contacto de emergencia.

Comunicación inalámbrica

La comunicación entre el dispositivo móvil y el dispositivo de detección se realizará mediante Bluetooth, usando la aplicación instalada en el celular.

Comunicación con el usuario

El mensaje que contendrá los niveles de alcohol en la persona y su ubicacion actual serán enviados usando mensajes SMS.

• Sincronización con el actuador

El dispositivo de detección estará sincronizado con el actuador, el cual nos permitirá bloquear el encendido del vehículo.

3.2.1.2. Funcionalidades no contempladas

Los siguientes puntos no entran dentro de los objetivos planteados en este trabajo terminal, por lo cual no serán considerados solamente como posible trabajo a futuro.

■ Sitios de interés

La aplicación móvil no tiene algún apartado donde se puedan ver sitios de interés como hoteles o lugares de hospedaje en caso que no se encuentre en condiciones aptas.

Transporte alternativo

El sistema no contará con la opción para pedir algun tipo de transporte en caso que el usuario no se encuentre en condiciones para manejar. Esto debido a que no es uno de los objetivos principales del proyecto que es detectar e informar al contacto de emergencia.

Reservacions

Similar al punto anterior, no se contará con ningun apartado en donde el usuario pueda hacer reservaciones en caso que no se encuentre en condiciones aptas para manejar.

3.2.2. Definición de Actores

3.2.2.1. Administrador

Descripción: Sera aquel que registre en la base de datos un catálogo de automóviles para que el usuario pueda elegir al registrarse, registrar un catálogo de números de serie de los dispositivos de detección y bloqueo y administrar los usuarios activos o inactivos.

Functiones:

- Eliminar y activar o desactivar usuarios.
- Añadir y eliminar automóviles y números de serie del catalogo.

3.2.2.2. Usuario

Descripción: Sera aquella persona que al registrarse vinculara su dispositivo móvil con el número de serie del dispositivo de detección y bloqueo adquirido.

Functiones:

- Modificación de datos personales.
- Realizar la prueba de detección de alcohol.
- Registrar contactos de emergencia.
- Registrar ususarios bajo su cuenta.
- Registrar vehículos con dispositivo de detección y bloqueo.
- Modificar porcetajes de alcohol permitidos para los usuarios registrados a su cuenta.

3.2.2.3. Subusuario

Descripción: Este tipo de usuario será registrado por un superusuario el cual tendrá control de los permisos con los que contará el subusuario.

Funciones:

Modificación de datos personales.

3.2.3. Requerimientos Funcionales

RF01-AM	Enlazar dispositivo	Descripción: Se vinculará la apli-
	electrónico	cación móvil con el dispositivo de
		detección de alcohol
RF02-AM	Registrar contactos	Descripción: se registran contac-
		tos dentro de la aplicación paa
		comunicar el estado del conduc-
		tor, los cuales recibirán un men-
		saje de texti

Tabla 3.1: Aplicación móvil

RF01-DDA	Enlazar con la aplicación	Descripción: Se vinculará el dis-
	móvil	positivo con la aplicación móvil
RF02-DDA	Recibe muestra	Descripción: Se recibirá las
		muestras a través de un contacto
		físico con el dispositivo
RF03-DDA	Analiza muestra	Descripción: El dispositivo anali-
		zará una señal para detectar los
		niveles de etanol y retornará un
		valor que será validado en la apli-
		cación
RF04-DDA	Envíar resultado	Descripción: Se envía el resulta-
		do a la aplicación para verificar
		si está en condiciones para poder
		manejar
RF05-DDA	Inmovilizador	Descripción: Una vez que se de-
		tecta que no se encuentra el con-
		ductor en condiciones para ma-
		nejar, se realizará un corte de ga-
		solina para que el carro no pueda
		arrancar

Tabla 3.2: Dispositivo de detección de alcohol

3.2.4. Requerimientos No Funcionales

3.3. Análisis de Riesgos

Se tomaron en cuenta algunos riesgos que pueden llegar a presentarse durante la realización del proyecto, los cuales podrían atrasar el tiempo de entrega y la finalización del mismo, por lo cual se decide tomar las siguientes medidas para

RNF01-RAM	LENGUAJE DE PRO- GRAMACIÓN	Descripción: Se utilizará el lenguaje android junto con el SDK oficial para desarrollar la aplicación para dispositivos con sistema Android
RNF02-RAM	SISTEMA OPERATIVO	Descripción: Para ejecutar la aplicación será necesario contar Android desde la versión
RNF03-RDDA	CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO	Descripción: Los elementos que formarán parte del dispositivo deberán tener las siguientes ca- racterísticas:
RNF04-RDDA	COMUNICACIÓN CON LA APLICACIÓN	Descripción: Para poder estable- cer la comunicación, es necesario tener instalada la aplicación

Tabla 3.3: Restricciones

RNF05-PAM	INTERFAZ GRÁFICA	Descripción: Se realizará una interfaz gráfica para la interacción con el usuario
RNF06-PDDA	TAMAÑO DEL DISPO- SITIVO	Descripción: El tamaño debe ser pequeño, de tal manera que se pueda adaptar a alguna parte del automóvil
RNF07-PAM	COMUNICACIÓN	Descripción: La comunicación dispositivo-aplicación se reali- zará mediante

Tabla 3.4: Propiedades

poder evitarlo ó reducir los efectos secundarios si llegasen a ocurrir.

A continuación se presentan las tablas de Clasificación de riesgos y Valoración de riesgos que serán utilizadas posteriormente para analizar cada riesgo que se presenta y así poder obtener un plan de control.

Probabilidad de	Nivel	Descripción
Riesgo		
Baja	1	Puede ser probable sólo bajo al-
		gunas circunstancias difíciles de
		conjuntar.
Media	2	Tiene un mayor nivel de posibili-
		dad, cuando se han logrado obje-
		tivos pero no se esperaban ciertos
		resultados.
Alta	3	La amenza es muy grande y hay
		pocas formas de evitarla sin que
		provoque un daño al sistema en
		cualquier etapa de desarrollo

Tabla 3.5: Clasificación de Riesgos

Clasificación	Descripción
A	Se requieren mejorar los controles de riesgo
	existentes
В	Se requiere implantar nuevos controles de ries-
	go
С	Temporización de riesgos

Tabla 3.6: Valoración de Riesgos

A continuación se muestran los riesgos detectados durante este Proyecto, así como su clasificación, su evaluación de riesgo correspondiente y el plan de control que se decide tomar en caso de su ocurrencia.

3.4. Diagramas de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso nos permiten presentar de forma gráfica la interacción entre el usuario y el sistema, es decir, la descripción de la manera en que utilizará el sistema.

3.4.1. Diagrama CU Usuario




Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso para el usuario.

3.4.2. Diagrama CU Sub-Usuario




Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso para el sub-usuario.

3.4.3. Diagrama CU Administrador

CU 1
Iniciar sesión

CU 6
Consultar usuarios

CU 7
Consultar catálogos

CU 7
Consultar catálogos

CU 7
Consultar catálogos

CU 8
CONSULTAR CATIVARIA CATIVAR

Figura 3.3: Diagrama de Casos de Uso para el administrador.

3.5. Casos de Uso

Los casos de uso que se presentan a continuación pretenden capturar el comportamiento del sistema, dividiendo la funcionalidad en transacciones que realizarán los diferentes actores (personas, otros sitemas informáticos y procesos).

3.5.1. Caso de uso 1: Iniciar sesión

3.5.1.1. Resumen

Este caso de uso le permite al actor ingresar al sistema proporcionando su nombre de usuario y contraseña para poder realizar las funciones correspondientes a su perfil.

3.5.1.2. Descripción


Tabla 3.8: Caso de uso 1: Iniciar sesión

Versión	0.1
Autor	Juan Gerardo Diaz Rodarte
Estatus	Edición
Fecha de último es-	29 de marzo de 2017
tatus	
	Atributos
Actor	Administrador, Usuario y Sub-Usuario.
Propósito	Permite a los diferentes actores ingresar al sistema.
Disparador	El actor abre la aplicación.
Entradas	 Correo electrónico: Se escribe con el teclado. Contraseña: Se escribe con el teclado.
Salidas Precondiciones	■ Interna: Se redirecciona a la vista de inicio IU.
Treconditiones	■ Interna: El actor debe estar registrado en el sistema.


Postcondiciones	
	■ Interna: Al actor se le otorgan permisos para realizar actividades de acuerdo a su perfil y es redireccionado.
	• El Administrador sera redireccionado al IU Index.
	• Para el Usuario y Sub-Usuario se redireccionara al IU Index.
Reglas de negocio	
	■ RNR 04: Campos obligatorios
	RNRV 01: Cuenta válida
	■ RNRV 02: Dirección de correo electrónico válido
	■ RNRV 03: Contraseña válida
Mensajes	
	■ MSJE 01: Datos inválidos
	■ MSJE 02: Correo electrónico inválido
	■ MSJA 01: Campos en blanco
Tipo	Primario

3.5.1.3. Trayectorias del caso de uso

Trayectoria principal



- 2. Se muestar la vista IU Index para el administrador y IU Inicio para los demás actores.
- 3. $\stackrel{\bigcirc}{\wedge}$ Presiona el botón de Iniciar sesión.
- 4. Se redirecciona a la vista IU Iniciar sesión.
- 5. Tingresa el la dirección de correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes.
- 6. \nearrow Presiona el botón para solicitar ingresar al sistema.



C2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa D

Condición: No se encontró alguna cuenta relacionada con la dirección de correo electrónico ingresada de acuerdo a la regla de negocio RNRV 01.

- D1 Muestra el mensaje MSJE 01, indicando que el actor ha ingresado datos incorrectos en alguno de los campos.
- D2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa E

Condición: La contraseña ingresada no corresponde a la cuenta de la dirección de correo electrónico ingresada de acuerdo a la regla de negocio RNRV 01.

- E1 Muestra el mensaje MSJE 01, indicando que el actor ha ingresado datos incorrectos en alguno de los campos.
- E2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa F

Condición: El actor selecciono la opción de ¿Has olvidado tu contraseña?.

F1 \bigcirc Se ejecuta el CU 1.1 Recuperar contraseña Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa G

Condición: El actor selecciono la opción de ¿Eres nuevo aquí?.

G
1 Se ejecuta el CU 2 Registrarse Fin de trayectoria

3.5.1.4. Puntos de extensión

Causa de la extensión: El actor, de tipo de Usuario o Sub-Usuario, selecciono $\dot{a}Has\ olvidado\ tu\ contrase\~na?$

Región de la trayectoria: Trayectoria alternativa F

Extiende a: CU 1.1 Recuperar contraseña

Causa de la extensión: El actor, de tipo de Usuario o Sub-Usuario, selecciono $\grave{\it bEres\ nuevo\ aqu\'e?}$

Región de la trayectoria: Trayectoria alternativa G

Extiende a: CU 2 Registrarse

3.5.2. Caso de uso 1.1: Recuperar contraseña

3.5.2.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor ingresar una dirección de correo electrónico con la cual podrá recuperar su contraseña.


3.5.2.2. Descripción


Tabla 3.9: Caso de uso 1.1: Recuperar contraseña

Versión	0.1
Autor	Juan Gerardo Diaz Rodarte
Estatus	Edición
Fecha de último es-	29 de marzo de 2017
tatus	
	Atributos
Actor	Usuario y Sub-Usuario.
Propósito	Permite a los actores registrados ingresar al sistema.
Disparador	Al presionar el botón BTN en la vista IU Registrate o IU Iniciar sesión.
Entradas	■ Correo electrónico: Se escribe con el teclado.
Salidas	■ Interna: Se mostrará el mensaje MSG que indica que el correo ha sido enviado.
Precondiciones	■ Interna: El actor debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	■ Interna: Un correo electrónico será enviado al actor con el cual podrá recuperar su contraseña.
Reglas de negocio	 RNR 04: Campos obligatorios RNRV 01: Cuenta válida RNRV 02: Dirección de correo electrónico válido

Mensajes	
	■ MSJE 01: Datos inválidos
	■ MSJE 02: Correo electrónico inválido
	■ MSJA 01: Campos en blanco
	■ MSJN 01: Mensaje enviado
Tipo	Secundario

3.5.2.3. Trayectorias del caso de uso





Condición: El actor no proporcionó la información requerida, rompiendo la regla de negocio RNR 04.

- A1 Muestra el mensaje MSJA 01, indicando que el actor ha dejado campos en blanco.
- A2 Continua en el paso 6 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa B

Condición: El actor no ingreso una dirección de correo electrónico que cumpla con la regla de negocio RNRV 02.

- B2 Continua en el paso 6 de la trayectoria principal. $Fin\ de\ trayectoria$

Trayectoria alternativa C

Condición: No se encontró alguna cuenta relacionada con la dirección de correo electrónico ingresada de acuerdo a la regla de negocio RNRV 01.

- C1 Muestra el mensaje MSJE 01, indicando que el actor ha ingresado datos incorrectos en alguno de los campos.
- C2 Continua en el paso 6 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa D

Condición: El actor selecciono la opción de ¿Eres nuevo aquí?.

D1 Se ejecuta el CU 2 Registrarse Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa E

Condición: El actor selecciono la opción de ¿ Ya tienes una cuenta?.

E1 Se ejecuta el CU 1 Iniciar sesión. Fin de trayectoria

3.5.2.4. Puntos de extensión

Causa de la extensión: El actor, de tipo de Usuario o Sub-Usuario, selecciono ¿Eres nuevo aquí?

Región de la trayectoria: Trayectoria alternativa D

Extiende a: CU 2 Registrarse

Causa de la extensión: El actor, de tipo de Usuario o Sub-Usuario, selecciono ¿ $Ya\ tienes\ una\ cuenta$?

Región de la trayectoria: Trayectoria alternativa e

Extiende a: CU 1 Iniciar sesión

3.5.3. Caso de uso 2: Registrarse

3.5.3.1. Resumen

Este caso de uso le permite al usuario registrarse en el sistema proporcionando los datos solicitados.

3.5.3.2. Descripción

Tabla 3.10: Caso de uso 2: Registrarse


Versión	0.1
Autor	Juan Gerardo Diaz Rodarte
Estatus	Edición
Fecha de último es-	30 de marzo de 2017
tatus	
	Atributos
Actor	Usuario.
Propósito	Permite al usuario registrarse en el sistema.
Disparador	El actor se registro exitosamente y es redirecionado.
Entradas	■ Correo electrónico: Se escribe con el teclado.
	■ Contraseña: Se escribe con el teclado.
	■ Confirmar contraseña: Se escribe con el teclado.
	■ Nombre(s): Se escribe con el teclado.
	■ Apellido Paterno: Se escribe con el teclado.
	■ Apellido Materno: Se escribe con el teclado.
	■ Telefóno: Se ingresa el código de país con un selector y el número con el teclado.
	■ Fecha de nacimiento: Se selecciona el año, mes y día con un selector.
Salidas	
	■ Interna: Se mostrará el mensaje MSG que indica que el registro fue exitoso.
Precondiciones	■ Interna: El usuario debe de llenar todos los campos requeridos según la RNO.

Postcondiciones	
	■ Interna: Al usuario se le generará una cuenta que necesita ser confirmada.
Reglas de negocio	
	RNL 02: Nombre(s)
	■ RNO
Mensajes	
	■ MSJE 04: Contraseñas no coinciden
	■ MSJE 05: Longitud de nombre(s) excedida
Tipo	Primario

3.5.3.3. Trayectorias del caso de uso


Trayectoria principal

	¥
1.	\wedge Ingresa el actor a la aplicación móvil, en el caso del administrador ingresa al portal web mediante una dirección eletrónica.
2.	Se muestar la vista IU Inicio. [Trayectoria alternativa A]
	<u> </u>
3.	Selecciona el usuario la opción de ¿Eres nuevo aquí?
4.	Se muestar la vista IU Registro.
	<u>\$\Phi\$</u>
5.	$\stackrel{\circ}{\sim}$ El actor ingresa los campos requeridos.
6.	Presiona el botón para solicitar su registro al sistema.
7.	\bigcirc Verifica que el usuario haya ingresado la información requerida como establecido en la RNR 04. [Trayectoria alternativa B]
8.	Verifica que la dirección de correo electrónico cumpla con la RNO. [Trayectoria alternativa C]
9.	\bigcirc Verifica que la contraseña cumpla con la RNO. [Trayectoria alternativa D]
10.	Verifica que la contraseña de confirmación coincida con la contrasea ingresada. [Trayectoria alternativa ${\bf E}$]



Trayectoria alternativa C

Condición: El actor no ingreso una dirección de correo electrónico que cumpla con la regla de negocio RNRV 02.



C2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa D

Condición: El actor ingreso una contraseña incorrecta que no cumple con la regla de negocio RNRV 03.

- D2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa E

Condición: El acto no ingreso la misma contraseña en los campo *Contraseña* y *Confirmar contraseña* coincidan.

- ${\rm E2}\,$ Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa F

Condición: El actor no ingreso un nombre que cumpla con la longitud establecida en la RNL 02.

- F2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa G

Condición: El actor ingreso un nombre que contiene símbolos o carácteres de tipo númericos.

G1 — Muestra el mensaje MSJE 06, indicando que el nombre contiene carácteres de tipo númerico o símbolos.

G2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa H

Condición: El actor no ingreso un apellido que cumpla con la longitud establecida en la RNL 03 .

- ${
 m H2}$ Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin~de~trayectoria

Trayectoria alternativa I

Condición: El actor ingreso un apellido que contiene símbolos o carácteres de tipo númericos.

- Il Muestra el mensaje MSJE 06, indicando que el apellido contiene carácteres de tipo númerico o símbolos.
- I2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa J

Condición: El actor ingreso telefóno que no coincide con la longitud establecida en la RNRV 05 y RNRV 06.

- J1 Muestra el mensaje MSJE 07, indicando que la longitud del número celular es inválida.
- J2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa K

Condición: El actor ingreso una fecha de nacimiento que no cumple con la RNRV 08.

- K1 Muestra el mensaje MSJE 07, indicando que la longitud del número celular es inválida.
- K2 Continua en el paso 5 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

Trayectoria alternativa

Condición: El actor selecciono la opción de ¿Has olvidado tu contraseña?.

Trayectoria alternativa

Condición: El actor selecciono la opción de ¿ Ya tienes una cuenta?.

1 Se ejecuta el CU 1 Iniciar sesión. Fin de trayectoria

3.5.3.4. Puntos de extensión

Causa de la extensión: El actor, de tipo de Usuario o Sub-Usuario, selecciono ¿Has olvidado tu contraseña?

Región de la trayectoria: Trayectoria alternativa I

Extiende a: CU 1.1 Recuperar contraseña

Causa de la extensión: El actor, de tipo de Usuario o Sub-Usuario, selecciono

¿Ya tienes una cuenta?

Región de la trayectoria: Trayectoria alternativa J

Extiende a: CU 1 Iniciar sesión

3.5.4. Caso de uso 2.1: Confirmar cuenta

3.5.4.1. Resumen

Este caso de uso le permite al usuario confirmar su cuenta ingresando el código que fue enviado a su dirección de correo electrónico al momento de registrarse.

3.5.4.2. Descripción

Tabla 3.11: Caso de uso 2.1: Confirmar cuenta

Versión	0.1	
Autor	Juan Gerardo Diaz Rodarte	
Estatus	Edición	
Fecha de último es-	25 de marzo de 2017	
tatus		
	Atributos	
Actor	Ususario y Sub-Usuario	
Propósito	Permite al usuario confirmar su cuenta.	
Entradas	■ Código de confirmación: Se escribe con el teclado.	
Salidas	■ Interna: Se mostrará el mensaje MSJ que indica que la cuenta fue confirmada exitosamente.	
Precondiciones	■ Interna: El actor debe haber sido registrado previamente en el sistema.	
Postcondiciones	 Interna: La cuenta del usuario quedara confirmada. Interna: A la cuenta del usuario se le otorgaran ciertos permisos para realizar actividades de acuerdo a su perfil. 	
Reglas de negocio		
Mensajes		
Tipo	Secundaria	

3.5.4.3. Trayectorias del caso de uso

Trayectoria principal

1. $\stackrel{\bigcirc}{\wedge}$ Termina exitosamente su registro en la vista IU Registrate.
$\stackrel{\bigcirc}{\sim}$ Ingresa el código que se le fue asignado.
3. Presiona el botón para solicitar la confirmación de su cuenta.
4. Verifica que el usuario haya ingresado la información requerida como establecido en la . [Trayectoria alternativa A]
5. Verifica que el código ingresado sea válido y corresponda al actor. [Trayectoria alternativa B]
6. Se muestra el mensaje MSJ que indica la confirmación exitosa de la cuenta.
7. Se redirecciona a la vista de inicio.
8. Hacer uso del sistema. Fin de caso de uso
Trayectoria alternativa A Condición: El actor no proporcionó la información requerida.
A1 — Muestra el mensaje MSJ, indicando que el actor ha dejado campos en blanco.
A2 Continua en el paso 2 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria
Trayectoria alternativa B Condición: El actor ingreso un código invalido.
1 \bigcirc Muestra el mensaje MSJ, indicando que código ingresado no es válido.
2 Continua en el paso 2 de la trayectoria principal. \it{Fin} de trayectoria
Trayectoria alternativa C Condición: El actor oprime el botón Enviar nuevo código.
1 \bigcirc Se envía un nuevo código a la dirección de correo eletrónico del actor.

- 2 Muestra el mensaje MSJ, indicando que el nuevo código ha sido enviado.
- $3\,$ Continua en el paso 2 de la trayectoria principal. Fin de trayectoria

3.6. Reglas de negocio

3.6.1. Definiciones

El planteamiento de las funcionalidades y/o modulos con los que contara el sistema con base en los objetivos.

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
AM	RND01: Recepción de re-	El usuario no podrá visualizar el procesamien-
	sultado	to del resultado.
AM	RND02: Sms	El número telefónico con el cual fue registrado
		el usuario, será al que se le envíe el mensaje.
AM	RND03: Ubicación	La aplicación tendrá el permiso del usuario pa-
		ra mantener activado su GPS.
AM	RND04: Estadísticas	Se registrará el id del usuario, su porcentaje
		de alcohol detectado y la ubicación del usuario
		en una tabla, la cual será transparente para el
		usuario.

Tabla 3.13: Definiciones

3.6.2. Restricciones

Las limitaciones que tiene el sistema con base en los objetivos.

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
AM	RNR 01: Dispositivo	Sólo para dispositivos celulares.
DDA	RNR 02: Toma de muestra	La toma de la muestra se obtiene al hacer con-
		tacto con el dispositivo.
AM	RNR 03: Recepción de re-	Se guardará en una relación de la base de da-
	sultado	tos, el resultado y el porcentaje de alcohol ob-
		tenido.

Tabla 3.14: Restricciones

3.6.3. Límitaciones

Las límitaciones sirven para acotar ciertas las acciones o los datos que el usuario podrá ejecutar o ingresar en el sistema.

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
4.3.5	RNL 01: Campos obliga-	Todos los campos obligatorios deben estar lle-
AM	torios	nos.
4.3.5	RNL 02: Símbolos para	Los símbolos válidos que se pueden usar al ge-
AM	contraseña	nerar una contraseña son !"#\^_'{}\$%&'()+,-
		./:;;=;?@ ~ *.
4.2.5	RNL 03: Nombre(s)	El nombre o los nombres no pueden tener una
AM		longitud mayor a los 50 carácteres.
4.2.5	RNL 04: Apellidos	Un apellido no puede tener una longitud ma-
AM		yor a los 25 carácteres.
4.3.5	RNL 05: Prefijos telefóni-	Los prefijos telefónicos mundiales válidos es-
AM	cos mundiales	taran limitados a una lista previamente esta-
		blecida.
43.5	RNL 06: Fecha de naci-	La edad mínima y máxima seran 15 y 110 años
AM	miento válida	antes de la fecha actual respectivamente.

Tabla 3.15: Limitaciones

3.6.4. Reglas de validación

Las reglas de validación sirven para comprobar que la información ingresada sea la correcta y, de esta forma, los procesos puedan ejecutarse de forma exitosa al hacer uso de ella.

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
AM	RNRV 01: Cuenta válida	Los datos ingresados serán válidados con
		aquellos en la base de datos.
A 3 4	RNRV 02: Dirección de	La dirección de correo electrónico debe tener
AM	correo electrónico válido	mínimo 6 carácteres, puntos o alfanúmericos,
		seguido de un arroba (@) y el dominio.
AM	RNRV 03: Contraseña	La contraseña debe ser de una longitud míni-
AWI	válida	ma de 8 carácteres y tener como mínimo una
		letra mayúscula, una minúscula, un número y
		un símbolo válido de acuerdo a la RNL.
AM	RNRV 04: Nombre(s) y	El nombre o los nombres y apelldos deben te-
AWI	Apellidos válidos	ner solamente carácteres alfabéticos y cumplir
		con la longitud establecida en la RNL 02 y
		RNL 03 respectivamente.
AM	RNRV 05: Telefóno méxi-	Un telefóno méxicano esta compuesto de diez
AM	cano	dígitos, los primeros dos o tres corresponden al
		código de larga distancia (LADA) y los demas
		al telefóno celular.
AM	RNRV 06: Telefóno esta-	Un telefóno estadounidense esta compuesto de
AM	dounidense	diez dígitos, tres corresponden al código de
		área y los demas al telefóno celular.
A 3 G	RNRV 07: Prefijo telefóni-	Un telefóno estadounidense esta compuesto de
AM	co mundial y telefóno váli-	diez dígitos, tres corresponden al código de
	do	área y los demas al telefóno celular.
434	RNRV 08: Fecha de naci-	La fecha de nacimiento debe cumplir con la
AM	miento válida	RNL 06.

Tabla 3.16: Reglas de validación

3.6.5. Permisos

Los permisos necesarios que se necesitarán para ejectuar ciertos procesos en el sistema.

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
---------	------------------------	-------------

Tabla 3.17: Permisos

3.6.6. Evaluación

Los cálculos o valoraciones que se deben realizar una ves que se cumplan ciertos requerimientos.

Enfoque Nombre e identificador	Descripción
--------------------------------	-------------

Tabla 3.18: Evaluación

3.6.7. Reglas de proceso

Las acciones que se tiene que realizar una ves que se cumplan ciertos requerimientos.

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
AM	RNRP 01: Usuario regis-	Una ves que los datos del usuario sean válida-
	trado	dos su cuenta pasara a un estado de 'pendien-
		te' con acceso límitado.
AM	RNRP 01: Usuario válida-	Cuando el usuario confirme tanto su telefóno
	do	como su dirección de correo electrónico su
		cuenta pasara a un estado de 'válida' y se le
		otorgaran acceso completo al sistema.

Tabla 3.19: Reglas de proceso

3.7. Mensajes

Los mensajes nos ayudaran a informarle al actor de los errores, advertencias, confirmaciones o restricciones. Algunos de los mensajes que se mostraran a continuación contendran palabras en italicas, que seran los parametros que requieren para formarse. Esto con el proposito de poder usar algunos de estos mensajes de forma dinamica y contar con la menor redundancia posible entre el texto similares.

3.7.1. Errores

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
AM	MSJE 01: Datos inválidos	Los datos ingresados son incorrectos.
AM	MSJE 02: Correo electrónico inválido	Ingrese un correo electrónico válido.
AM	MSJE 03: Contraseña inválida	Ingrese una contraseña válida.
AM	MSJE 04: Contraseñas no coinciden	Las contraseñas no coinciden.
AM	MSJE 05: Longitud de campo excedida	La longitud de longitud máxima de campo ha sido excedida.
AM	MSJE 06: Campo contiene símbolos o números	No se puede ingresar carácteres que no sean alfabéticos.
AM	MSJE 07: Telefóno celular inválido	El telefóno ingresado no coincide los longitud de número telefónico requerida dígitos que corresponde al país nombre del país.
AM	MSJE 08: Fecha de nacimiento inválida	No cumples con la edad para ser registrado en esta plataforma.

Tabla 3.20: Enfoque

3.7.2. Advertencias

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
43.5	MSJA 01: Campos en	Rellene todos los campos solicitados.
AM	blanco	
	MSJA 02	
AM		
	MSJA 03	
AM		
43.5	MSJA 04	
AM		
	MSJA 05	
AM		

Tabla 3.21: Advertencias

3.7.3. Confirmaciones

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
	MSJC 01	
AM		
	MSJC 02	
AM		
	MSJC 03	
AM		
	MSJC 04	
AM		
	MSJC 05	
AM		

Tabla 3.22: Confirmaciones

3.7.4. Notificaciones

Enfoque	Nombre e identificador	Descripción
AM	MSJN 01: Mensaje envia-	Se le ha enviado un correo electrónico para
	do	recuperar sus contrasea.
43.5	MSJN 02	
AM		
	MSJN 03	
AM		
	MSJN 04	
AM		
	MSJN 05	
AM		

Tabla 3.23: Notificaciones

Tipo de Riesgo	\mathbf{CR}	VR	Plan de Control
Diseño del sensor	2	В	Al diseñar el sensor puede que es-
			te no pueda obtener de forma efi-
			ciente el nivel de etanol en la per-
			sona, por lo cual se optaría por el
			uso de otros sensores ya hechos
			para medir los niveles de alcohol
			de una persona.
Pruebas del circuito	1	A	Se probará el sensor en diversas
diseñado sobre distintas			partes del vehículo para ver como
partes del automóvil			es que reacciona de acuerdo a las
			diversas condiciones que puedie-
			sen presentarse y los resultados
			que se obtendrían en cada uno de
			estos casos.
Integración de todos los	3	A	Se irán integrando los componen-
componentes			tes desde el principio para que
			al final del proyecto, no ocurra
			algún fallo modular.
Conexión con la	2	С	De acuerdo a un identificador
aplicación mediante			que se otorgará a cada usuario
Bluetooth			o sub-usuario es como se dispo-
			ne para hacer la conexión con la
			aplicación mediante Bluetooth y
			no se conecte con otros dispositi-
A , 1	0		VOS.
Actuador	2	С	Definir el actuador correcto que
			no sea demasiado invasivo al in-
			corporarse al carro y de esta for-
			ma minimizar el daño posible al mismo.
GPS apagado	3	В	Pedir permisos al usuario para
GFS apagado	3	В	mantener el GPS activado y po-
			der obtener en cualquier momen-
			to la ubicación de la persona que
			se podría encontrar alcoholizada.
Manipulación de sensor	3	В	Se realizarán iteraciones cada
Manipulación de sensor	· ·		prolongado tiempo para que el
			sensor siempre esté detectando
			los niveles de alcohol y en cual-
			quier momento percatarse si ya
			no se encuentra en condiciones de
			continuar conduciendo.
			continual conductions.

Tabla 3.7: Plan de contingencia

Capítulo 4

Marco Teórico

En este capítulo se da el marco teórico necesario para poder comprender los diferentes apartados en este trabajo.