Пояснения к организации тестовых данных для ЛР5

1 Назначение файлов

pos_01_args.txt аргументы
pos_01_in.txt это ввод с клавиатуры (должен быть всегда, даже если пустой)
pos_01_in_file.txt это входной файл (может отсутствовать)
pos_01_out.txt это эталонный вывод на экран (должен быть всегда, даже если пустой)
pos_01_out_file.txt это эталонный выходной файл (может отсутствовать)

Имена файлов в pos_XY_args.txt указываются относительно каталога, в котором располагается app.exe.

2 Задача 3

2.1 Ключ p

pos_01_args.txt
p ./func_tests/data/in_01.bin

pos_01_in.txt
(пустой)

pos_01_in_file.txt
1 2 3 4 5

pos_01_out.txt
1 2 3 4 5

Последовательность шагов системы тестирования

- app.exe import ./func_tests/data/pos_01_in_file.txt ./func_tests/data/in_01.bin
- app.exe p ./func_tests/data/in_01.bin > some_file
- Сравнение some_file и pos_01_out.txt

2.2 Ключ s

pos_02_args.txt
s ./func_tests/data/in_02.bin

pos_02_in.txt
(пустой)

pos_02_in_file.txt
1 2 3 4 5

pos_02_out.txt
(пустой)

pos_02_out_file.txt

1 2 3 4 5

Последовательность шагов системы тестирования

- app.exe import ./func_tests/data/pos_02_in_file.txt ./func_tests/data/in_02.bin
- app.exe s ./func_tests/data/in_02.bin
- app.exe export ./func_tests/data/in_02.bin some_file
- Сравнение some_file и pos_02_out_file.txt

3 Задача 4

3.1 Вариант 1, ключи dt/db

Для этих ключей приложение обрабатывает один файл, т. е. для приложения он является и входным, и выходным.

pos_18_args.txt
dt func_tests/data/work_18_file.txt

pos_18_in.txt
(пустой)

pos_18_in_file.txt
входные данные

pos_18_out.txt
(пустой)

pos_18_out_file.txt
результат

Последовательность шагов системы тестирования

- Копирование ./func_tests/data/pos_18_in_file.txt в ./func_tests/data/work_18_file.txt
- app.exe dt ./func_tests/data/work_18_file.txt
- Сравнение work_18_file.txt и pos_18_out_file.txt

3.2 Вариант 2, ключи at/ab

Для этих ключей приложение обрабатывает один файл, т. е. для приложения он является и входным, и выходным. Кроме того, для этих ключей данные вводятся еще и с клавиатуры во время работы приложения.

pos_03_args.txt
ab func_tests/data/pos_03.bin

pos_03_in.txt
входные данные с клавиатуры

pos_03_in_file.txt

входные данные

pos_03_out.txt
(пустой)

pos_03_out_file.txt
результат

Последовательность шагов системы тестирования

- app.exe import ./func_tests/data/pos_03_in_file.txt ./func_tests/data/pos_03.bin
- app.exe ab ./func_tests/data/pos_03.bin < ./func_tests/data/pos_03_in.txt
- app.exe export ./func_tests/data/pos_03_in.txt some_file
- Сравнение some_file и pos_03_out_file.txt