
Concatenació de cues amb apuntadors**X54670_ca**

Considerem la representació habitual amb nodes de la classe *Cua* per manegar cues genèriques d'elements de tipus **T** que podeu trobar als fitxers públics. Els nodes són simplement enca-denats amb punters al següent (**seguent**). Una cua té tres atributs: la **longitud** i dos punters a nodes, un pel pimer element (**primer_node**) i un per l'últim (**ultim_node**).

Diem que el resultat de concatenar una cua q_2 a una cua q_1 és la cua q_1 modificada amb els elements de q_2 afegits pel final.

Volem implementar dins de la classe **Cua** una operació nova amb la següent especificació:

```
void concat(Cua &c)
/* Pre: c=C */
/* Post: el p.i. passa a ser la concatenació de C al paràmetre implícit, c és b
```

Exemples:

1. Si el p.i. és originalment

1 5 14 25 8

i c és

99 3

llavors el p.i. ha de quedar.

1 5 14 25 8 99 3

Dissenyeu aquesta operació sense utilitzar cap de les operacions primitives de les cues, accedint directament als atributs de la classe **Cua**.

Entrada

L'entrada son dues cues.

Sortida

La sortida és la concatenació de les dues cues sobre la primera.

Observació

Només s'ha d'enviar un fitxer anomenat "program.hh" que contingui la funció amb la capçalera de l'enunciat i qualsevol altra funció auxiliar que cregueu convenient, sense la funció main i sense posar-hi cap "include".

Abans d'enviar la solució al Jutge, assegureu-vos que funciona en tots els casos previstos (que les dues cues siguin buides, que una ho sigui i l'altra no, etc).

Informació del problema

Autor : Xavier Messeguer

Generació : 2015-05-26 11:36:00

© *Jutge.org*, 2006–2015.

<http://www.jutge.org>