

# Proyecto - Entrega 1

Domínguez Aspilcueta, Pedro Francisco - 201910375



**Universidad de Ingeniería y Tecnología**

Ciencia de la computación

Análisis y Diseño de Algoritmos 1.00

Docente: Gutierrez Alva, Juan Gabriel

TA: Lopez Condori, Rodrigo

## Ejercicio 2

RECIBE:  $a_1$  de una cadena no vacía  $s = \{a_1 a_2 \cdots a_n\}$

DEVUELVE: Una cadena  $r = \{f_k(a_1) f_k(a_2) \cdots f_k(a_n)\}$  tal que  $1 \leq k \leq 4$  y  $r$  es de tamaño mínimo óptimo

```
    OPT( $i, j$ )
1: if ( $a_i \in C_j$ ) then
2:      $r = r + f_j(a_i)$ 
3: else
4:      $r = r + \dots$ 
5: if  $i = i_{ultimo}$  then
6:     return  $r$ 
7:  $t_j = \dots$ 
8:  $t_{(j+1) \% 4} = T_{(j+1) \% 4}$ 
9:  $t_{(j+2) \% 4} = T_{(j+2) \% 4}$ 
10:  $t_{(j+3) \% 4} = T_{(j+3) \% 4}$ 
11:  $i = i + 1$ 
12:  $r = r + \min(r + t_1 + OPT(i, 1), r + t_2 + OPT(i, 2), r + t_3 + OPT(i, 3), r +$ 
     $t_4 + OPT(i, 4))$ 
13: return  $r$ 
```