

生物由来の判断を、使って検証できる基盤へ

対象：Agentの開発者・研究者

狙い：小さな計算で反復判断と適応

成果：入力・モデル・学習結果を追跡できる実装

省電力・通常AIへの優位は、これから比較する仮説です。

環境と刺激をTXに記録する

- 初期TX：寸法・seed・危険エリアを設定
- 刺激TX：確定した正の入力で餌を1個追加
- 画面で初期環境と餌の元TXを開ける

ハエへの外部入力はすべてオンチェーンデータです。

確認した環境から、移動と休息を選ぶ

TXとイベントを確認して環境へ反映

環境＋内部の身体状態を感覚入力へ変換

実測7神経・19接続 → 行動選択 → 結果

感覚変換・身体・判断・描画はオフチェーンの計算です。

経験を再生し、候補と今の方策を比べる

｜ 個体を選び「学習室へ」

｜ 確認済み環境のコピー＋経験でQ値を更新

｜ 比較スコアが改善：採用 ／ 改善なし：維持

これは同じ環境の再生比較。未知環境での効果とは分けます。

動作の証拠と、改善効果を分ける

公開版：定期TXで餌が3 → 4へ増えることを確認

動画：全神経4個体、Aqua 1件・V3 11件の決済

別研究：報酬18.79 → 56.12、直接入力対照56.08

接続・学習は動いた。生物回路の性能優位は未確認です。

低負荷で役立つ判断にできるかを測る

同じ入力・同じ仕事で、小型AIと比較

報酬・失敗率・適応時間・RAM・J/判断を測る

Uniswap：実行／見送り、Aqua：提示／撤回へ応用

低コスト化 → 導入・継続利用増加は、検証したい価値の仮説です。