

Новый модельный ряд видеонаблюдения



Ростелеком

Камера SV-CA213-W

Камера	
Сенсор	1/3", 4МП, progressive CMOS
Чувствительность	0.02 лк
Объектив	2.8 мм
Угол обзора по горизонтали	100°
Угол озора по вертикали	116°
Дальность действия ИК	5 м
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
DNR	2D/3D NR
WDR	DWDR
Стандарт сжатия	
Формат сжатия	H.264, H.265
Битрейт видео	до 10 Мбит/с
Изображение	
Макс.разрешение	2560 × 1440
Частота кадров	25 к/с
Голос/звук	микрофон/динамик
Функции	детекции движения
SD-карта	Micro SD-карта до 128 ГБ
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	Wi-Fi/Ethernet
Стандарт Ethernet	10/100BASE-T (RJ-45)
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n
Частотный диапазон Wi-Fi	2.4 ГГц
Условия работы	от 0 до +45 °C
Питание	Type C 5 В, 2 А
Размеры	78 × 109 мм
Вес	200 г

Широкий угол
обзора

Подключение через
Ethernet

Высокое качество
изображения



Камера SV-CA204-W

Камера	
Сенсор	1/3", 4МП, progressive CMOS
Чувствительность	0.02 лк
Объектив	2.8 мм
Угол обзора по горизонтали	100°
Угол озора по вертикали	116°
Дальность действия ИК	5 м
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
DNR	2D/3D NR
WDR	DWDR
Стандарт сжатия	
Формат сжатия	H.264, H.265
Битрейт видео	до 10 Мбит/с
Изображение	
Макс.разрешение	2560 × 1440
Частота кадров	25 к/с
Голос/звук	микрофон/динамик
Функции	детекции движения
SD-карта	Micro SD-карта до 128 ГБ
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n 2.4 ГГц
Частотный диапазон Wi-Fi	2.4 ГГц
Условия работы	от 0 до +45 °C
Питание	Type C 5 В, 2 А
Размеры	71 × 116 × 71 мм
Вес	119 г

Доступная цена
в Т2

Компактный
размер

Высокое качество
записи



Камера SD-2N-4G

Камера	
Сенсор	1/2.9", 2МП, progressive CMOS
Чувствительность	0.01 лк
Объектив	3.6 мм
Угол обзора по горизонтали	290°
Угол озора по вертикали	90°
Дальность действия ИК	30 м
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
DNR	3D NR
WDR	DWDR
Стандарт сжатия	
Формат сжатия	H.264H, H.264M, H.264, H.265
Битрейт видео	до 10 Мбит/с
Изображение	
Макс.разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	до 30 к/с
Голос/звук	микрофон/динамик
Функции	детекции движения, движение в зонах
SD-карта	Micro SD-карта до 256 ГБ
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	Ethernet 4G
Стандарт Ethernet	10/100BASE-T (RJ-45)
Стандарт 4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41
Условия работы	от -30 до +60 °C
Питание	12v DC
Размеры	133 × 118 × 130 мм
Вес	405 г

4G
камера

Широкий угол
обзора

Работа со всеми
операторами

