Добрый день, уважаемый кандидат.

Комментарии к выполнению заданий:

- Обязательно снабдить код комментарием (на английском языке)
- В первую очередь интересуют исходники
- Задания могут быть сделаны на любом языке программирования
- Если не можете выполнить все задание присылайте те, которые сможете Улачи!
- 1. Даны два положительных целых числа A,B. Напечатать слово "ДА" или "НЕТ" в соответствии с тем, можно ли получить десятичную запись числа A путем вычеркивания одной или более цифр числа B.
- 2. Если мы из корректно записанного арифметического выражения, содержащего числа, знаки операций и открывающие и закрывающие круглые скобки выбросим числа и знаки операций, а затем запишем оставшиеся в выражении скобки без пробелов между ними, то полученный результат назовем правильным скобочным выражением [скобочное выражение "(()(()))" правильное, а "()(" и "())(" нет].

Найти число правильных скобочных выражений, содержащих N открывающихся и N закрывающихся скобок. N вводится с клавиатуры. N неотрицательное целое число.

3. You are given a list of cities. Each direct connection between two cities has its transportation cost (an integer bigger than 0). The goal is to find the paths of minimum cost between pairs of cities. Assume that the cost of each path (which is the sum of costs of all direct connections belongning to this path) is at most 200000. The name of a city is a string containing characters a,...,z and is at most 10 characters long.

Input

```
s [the number of tests <= 10]
n [the number of cities <= 10000]
NAME [city name]
p [the number of neighbours of city NAME]
nr cost [nr - index of a city connected to NAME (the index of the first city is 1)]
        [cost - the transportation cost]
r [the number of paths to find <= 100]
NAME1 NAME2 [NAME1 - source, NAME2 - destination]
[empty line separating the tests]</pre>
```

Output

cost [the minimum transportation cost from city NAME1 to city NAME2 (one per line)]

Example

2