

# Aprendizagem Adaptativa *versus* Robustez Estática: Comparação de Aprendizagem por Reforço e Neuroevolução para Controlo de Enxames

Gonçalo Alexandre Pombo Santos<sup>a</sup>, Luís Nunes<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), ISTAR, Lisboa, Portugal

## Abstract

O controlo de enxames robóticos é abordado por duas comunidades que raramente se encontram num referencial comum: a aprendizagem por reforço multiagente (MARL) e a otimização bio-inspirada. Comparamos três controladores — uma rede de grafo neuroevoluída com atenção sobre os vizinhos, *Proximal Policy Optimisation* (PPO) e *Soft Actor-Critic* (SAC) — no mesmo simulador tridimensional de *foraging*, em sete cenários de dificuldade crescente, com sete execuções de treino independentes por combinação e inferência não paramétrica ao nível da execução. O resultado central é que o desempenho do controlador evolutivo depende menos do orçamento de treino do que do *desenho da função de aptidão*: substituindo o retorno acumulado — farmável por deambulação — por um *shaping* de *homing* terminal, converge nas 28 execuções dos quatro cenários de gargalo e torna-se superior aos métodos de gradiente em três cenários, indistinguível do melhor deles em mais dois. Estes conservam a fiabilidade em espaço aberto e uma eficiência computacional  $\approx 8\times$  superior. Sob escalabilidade *zero-shot*, só o controlador com atenção transita de  $N = 10$  para  $N = 100$  sem retreino, com 100% de sucesso nas 28 combinações cenário  $\times$  dimensão. A hibridização com procura por novidade, sob orçamento igualado, resolve o único cenário que resistia aos três controladores (7/7 no labirinto de decepção espacial) mas, com peso fixo, degrada o desempenho onde o gradiente da tarefa basta; uma *dosagem adaptativa*, validada em campanha pré-registada, elimina esse custo mantendo o ganho. Uma replicação com  $n = 28$  por braço fixa-o em 28/28 execuções contra 15/28 (Fisher exato,  $p < 0,0001$ ) e mostra que, *sem* essa dosagem, o controlador evolutivo é indistinguível do PPO: o que separa os braços é a exploração, não o paradigma. A hipótese de que a inteligência adaptativa domina a robustez estática é, por isso, apenas *parcialmente* confirmada — a vantagem decisiva reside na *representação* e no desenho do sinal de treino, não no algoritmo de otimização.

**Keywords:** robótica de enxames, aprendizagem por reforço multiagente, neuroevolução, escalabilidade zero-shot, redes neuronais de grafos, avaliação comparativa

## 1. Introdução

Os enxames robóticos prometem soluções escaláveis e resilientes para tarefas como busca e salvamento, monitorização ambiental e logística distribuída. A questão central de engenharia é qual o paradigma de controlo que melhor mantém a operacionalidade sob incerteza. Duas escolas dominam. A *otimização bio-inspirada* (por exemplo, algoritmos evolutivos e otimização por enxame de partículas) procura num espaço global de parâmetros, *fora de linha*, controladores robustos e estáticos (Kennedy and Eberhart, 1995). A *aprendizagem por reforço multiagente* (MARL) aprende, em alternativa, políticas adaptativas *em linha* através da interação (Huh and Mohapatra, 2023).

Que as comparações diretas entre os dois paradigmas sejam escassas é afirmação recorrente (Majid et al., 2024; Bettini et al., 2024); é também, tanto quanto sabemos, uma afirmação que nunca foi medida. Conduzimos por isso uma revisão sistemática (PRISMA 2020; Scopus e IEEE Xplore, 2020–2026; 883 registos, 680 únicos), cujo corpo final de 58 estudos primários sobre controlo de enxames revela um equilíbrio notável:

21 assentam exclusivamente em MARL e 23 em otimização bio-inspirada — dois campos igualmente produtivos. Contudo, **apenas dois** os confrontam, e um deles fá-lo por hibridização. Existe, portanto, na literatura recuperada, **um único estudo** que compara empiricamente MARL com otimização bio-inspirada na navegação de enxames (Iskandar et al., 2024) — numa só tarefa, sem transferência para dimensões de exame não vistas, sem testes de robustez a falhas e sem inferência estatística. O isolamento metodológico entre as duas comunidades deixa assim de ser um diagnóstico intuitivo para passar a ser uma contagem: 1 em 58.

Controlar um enxame é difícil por três razões que se reforçam: o espaço de ações conjuntas cresce exponencialmente com o número de agentes; a recompensa de tarefa é esparsa e diferida, o que agrava a atribuição de crédito; e cada agente decide a partir de uma observação parcial e local. Os dois paradigmas respondem de formas opostas — a MARL aprende uma política partilhada que generaliza por experiência, a otimização bio-inspirada procura um controlador robusto num só esforço — e a questão que daí decorre é se a *inteligência adaptativa* supera a *robustez estática* sob *stress* dinâmico. Responder-lhe exige um referencial em que ambos sejam avaliados nas mes-

Email address: goncalopombo123@gmail.com (Gonçalo Alexandre Pombo Santos)

mas condições, com as mesmas métricas e a mesma análise estatística.

É o que aqui se faz. Implementámos um simulador tridimensional de *foraging* de alta fidelidade e avaliamos três controladores — uma rede de grafo neuroevoluída com auto-atenção sobre os vizinhos, PPO e SAC — em sete cenários e ao longo de três eixos: desempenho na tarefa ( $P_{\text{task}}$ ), robustez a falhas ( $R_{\text{robust}}$ ) e escalabilidade *zero-shot* ( $S_{\text{scale}}$ ). Cada combinação foi treinada em sete execuções independentes, o que permite tratar a *execução de treino* — e não o episódio — como unidade estatística, distinguindo o desempenho atingível da fiabilidade da convergência.

A contribuição é quintupla: (i) a quantificação da lacuna por revisão sistemática, que situa este trabalho como a segunda comparação empírica entre os dois paradigmas na navegação de enxames — e a primeira com escalabilidade, robustez e inferência estatística; (ii) um protocolo de avaliação reprodutível e independente do paradigma; (iii) a demonstração de que o alegado colapso da neuroevolução nos estrangulamentos é um artefacto do *desenho da aptidão*, corrigível por um *shaping* de *homíng* terminal não farmável; (iv) a evidência de que a escalabilidade *zero-shot* é propriedade da representação, não do otimizador; e (v) a validação, sob protocolo *pré-registado*, de uma dosagem adaptativa da pressão por novidade. Uma versão preliminar deste trabalho, com orçamento mais curto e aptidão baseada no retorno acumulado, levava à conclusão oposta sobre o paradigma evolutivo — o que ilustra a importância do segundo contributo.

## 2. Trabalho Relacionado

A aprendizagem por reforço profunda tem sido aplicada a sistemas de enxame com partilha de parâmetros para domar a explosão do espaço de ações conjuntas (Hüttenrauch et al., 2019), em que uma única rede é partilhada por todos os agentes homogêneos. As redes neuronais de grafos (GNN) emergiram como o principal viabilizador da escalabilidade. O mecanismo é estrutural: numa política definida sobre um grafo, o número de parâmetros treináveis não depende do número de agentes, pelo que a política aprendida se aplica diretamente a grafos maiores sem retreino — propriedade caracterizada com clareza por Chen et al. (2024), ainda que em redes multi-salto sem fios e não em robótica. Em robótica de enxame, a invariância à dimensão da vizinhança é confirmada empiricamente na exploração multi-robô com GNN hierárquicas (Zhang et al., 2022) e, por outra via, em aproximações de campo médio, nas quais o agente reage à distribuição estatística dos vizinhos em vez de a cada um individualmente, tornando o custo de coordenação independente de  $N$  (Tang et al., 2023). O mecanismo de atenção (Vaswani et al., 2017; Veličković et al., 2018) é central nesta família, por ser invariante à permutação e à cardinalidade do conjunto de vizinhos, e sustenta igualmente a manutenção de formações sob variação da escala do enxame (Li et al., 2024).

No paradigma de aprendizagem, o treino centralizado com execução descentralizada (CTDE) tornou-se padrão para domar a não-estacionariedade (Lowe et al., 2017; Oliehoek and

Amato, 2016). Aqui, contudo, os *baselines* de gradiente partilham uma única política e executam a partir da observação puramente local, sem crítico global, o que ancora a comparação num regime descentralizado comum aos três controladores.

Do lado bio-inspirado, a neuroevolução otimiza os pesos sem gradientes (Salimans et al., 2017), oferecendo controladores estáveis mas com adaptabilidade *em linha* limitada (Kegeleirs and Birattari, 2025). Otimiza a partir de um único escalar de aptidão por episódio, sem atribuição de crédito temporal — uma distinção que se revelará decisiva: quando a recompensa de tarefa é esparsa, a aptidão fica refém do termo de modelação, e a escolha desse termo determina se a seleção discrimina ou fica cega.

Que esta especificação seja difícil não é observação nova: é o que motiva a linha de *desenho automático* de enxames. Hasselmann et al. (2023) geram, por procura por novidade (Lehman and Stanley, 2011), repertórios de comportamentos montados modularmente em controladores; Szpirer et al. (2024) substituem a função-objetivo por demonstrações, recuperando-a por reforço inverso; e a transferibilidade destes controladores entre plataformas foi caracterizada por Kegeleirs et al. (2024). Numa linha complementar, a evolução é tratada como processo *em linha* e distribuído (Bredeche and Fontbonne, 2022; Fontbonne et al., 2020). Na tarefa de *foraging* — a mesma que aqui se estuda — a neuroevolução é aplicada com sucesso em arenas abertas com obstáculos dispersos (Zaman et al., 2025; Biteng et al., 2025) e a afinação multiobjetivo arbitra entre recolha e energia (Ordáz-Rivas et al., 2026). Estes trabalhos empregam aptidões baseadas em retorno acumulado *sem* observar o colapso que aqui reportamos — divergência que atribuímos à ausência, nas suas arenas, de estrangulamentos decetivos onde o termo de modelação satura (Secção 5).

Quanto ao confronto entre paradigmas, os estudos existentes salientam a ausência de uma referência de desempenho comum entre as duas famílias (Majid et al., 2024), enquanto os referenciais padronizados de MARL permanecem focados dentro da comunidade de aprendizagem, sem qualquer *baseline* evolutiva (Bettini et al., 2024). A única comparação empírica que a nossa revisão recuperou (Iskandar et al., 2024) — conduzida pelo grupo que havia antes aplicado aprendizagem por reforço profunda à navegação de enxames (Iskandar et al., 2023) — conclui que a aprendizagem se destaca em ambientes próximos das condições de treino, enquanto a otimização por enxame de partículas exhibe consistência superior em cenários não treinados, sem reconfiguração. É uma conclusão convergente com a que aqui se obtém por um protocolo mais exigente; a diferença está em que a sustentamos em sete cenários, sete execuções independentes por combinação e testes não paramétricos ao nível da execução, acrescentando os eixos de escalabilidade a dimensões não vistas e de robustez a falhas que aquele estudo não aborda.

## 3. Metodologia

### 3.1. Ambiente de simulação

O ambiente é uma tarefa de *foraging* contínua e tridimensional, numa arena circular (raio 15 m) com  $N = 20$  agentes ho-

mogêneos que devem recolher comida e transportá-la para um ninho. Utilizam-se sete cenários de dificuldade crescente: um *Sandbox* aberto; três labirintos de navegação (*Beco Sem Saída* — ou *Muro em U* —, Gargalo, *Quatro Salas*); duas tarefas cooperativas (*Porta Cooperativa*, que exige  $\geq 3$  agentes para abrir uma passagem, e *Percepção Cooperativa*, com um alvo móvel); e um cenário *deceptive*, a *Porta Cooperativa com Alternativa*, em que a porta bloqueada atrai o gradiente de navegação enquanto o único caminho viável é um corredor lateral que obriga a afastar-se temporariamente do ninho. A Figura 1 ilustra os sete cenários. Cada agente observa uma bússola de *homing* egocêntrica para o ninho, oito raios LiDAR para detecção local de obstáculos e o estado relativo dos vizinhos — um cenário parcialmente observável, formalizável como um Dec-POMDP (Oliehoek and Amato, 2016). A bússola fornece a direção e a distância euclidiana ao ninho de forma sempre disponível (à imagem do *homing* global em formigas ou da navegação por GPS), ao passo que os obstáculos só são percebidos localmente pelo LiDAR de 8 m, preservando uma observabilidade parcial genuína.

Para evitar mínimos locais nos cenários de labirinto, a recompensa de progresso usa um potencial *geodésico* calculado pelo algoritmo de Dijkstra sobre uma grelha de ocupação dilatada, atuando como modelação de recompensa baseada em potencial (Ng et al., 1999) que não altera a política ótima e é usada apenas como sinal de treino, nunca como observação. A Figura 2 contrasta o potencial euclidiano ingênuo — que “atravessa” a parede e cria um mínimo local que cola os agentes ao obstáculo — com o campo geodésico, cujo gradiente premeia corretamente o contorno da barra. Esta distinção é essencial para a leitura dos resultados: o sinal de treino aponta sempre para o desvio correto, pelo que as dificuldades observadas no Muro em U são de *descoberta*, não de modelação da recompensa.

### 3.2. Espaço de observação, de ação e recompensa

A observação de cada agente reúne a bússola de *homing*, os oito raios LiDAR e o estado relativo dos  $N - 1$  vizinhos; manter o vizinho como entidade explícita é o que permite à GNN atender sobre um conjunto de cardinalidade variável. A ação é contínua e egocêntrica — três componentes de translação em  $[-1, 1]$ , escaladas por um passo máximo de 0,2 m, com deslizamento ao longo das paredes em caso de colisão.

A recompensa foi deliberadamente *simplificada* face a iterações anteriores e reduz-se a quatro termos: +300 por recolha (repetível e claramente dominante); o progresso geodésico com fator 10 (Ng et al., 1999); um bônus de exploração por contagem (+0,5 por célula nova de  $2 \times 2$  m), pequeno de propósito; e um custo energético de  $-0,05$  por passo. As penalizações de dispersão e colisão foram anuladas no *sinal* (a física mantém-se), por competirem com a tarefa sem benefício mensurável. O número de agentes exigidos em simultâneo no ninho é  $k_{\min} = 3$  nos cenários cooperativos e  $k_{\min} = 1$  nos labirintos de navegação pura, onde exigir três converteria navegação em cooperação artificial. Uma calibração anterior, com bônus de exploração maior, produziu *exploração da recompensa*: a política deambulava a colher exploração em vez de recolher.

### 3.3. Controladores

O *controlador evolutivo* (GNN) é uma rede compacta que codifica as características egocêntricas e aplica auto-atenção de produto escalar normalizado sobre o conjunto de vizinhos (Vaswani et al., 2017), produzindo uma ação invariante ao número de vizinhos. Os seus pesos são otimizados por uma estratégia de evolução com truncatura e elitismo (população  $K = 30$ ,  $e = 6$  elites preservados, mutação gaussiana esparsa com  $\sigma$  inicial 0,1, decaimento 0,999 e piso  $\sigma_{\min} = 0,03$ ), guiada por uma aptidão em que a tarefa domina a seleção:

$$J(\theta_k) = \bar{f}_k \cdot \lambda_{\text{task}} + \beta \cdot \bar{h}_k, \quad \lambda_{\text{task}} = 10^4, \beta = 5000, \quad (1)$$

onde  $\bar{f}_k$  é a média de comida recolhida e  $\bar{h}_k \in [0, 1]$  é o *homing*: a fração média de aproximação ao ninho *no final* do episódio, medida por agente como  $\text{clip}((\Phi_0 - \Phi_T)/\Phi_0, 0, 1)$ , com  $\Phi$  o potencial de navegação (geodésico nos cenários com paredes). As médias são tomadas sobre  $E = 4$  episódios com sementes fixas.

A escolha de  $\bar{h}$  é a decisão de desenho central deste trabalho. Numa formulação anterior, o termo de desempate era o retorno acumulado comprimido por uma *tanh*; mas o retorno acumulado é *farmável*, porque o progresso e a exploração rendem a cada passo: observaram-se genomas com retorno bruto  $\approx 88\,000$  e *zero* recolhas, que deambulavam indefinidamente porque parar no ninho — a pré-condição da tarefa — corta o rendimento por passo. O *homing* terminal elimina a patologia por construção: depende apenas dos estados extremos do episódio, não do caminho, pelo que deambular não o aumenta, e a única forma de o maximizar é *terminar* junto ao ninho. Como uma única recolha ( $10^4$ ) vale o dobro do *shaping* máximo (5000), a tarefa domina a seleção assim que um genoma recolhe.

Os *baselines de aprendizagem* são o PPO (Schulman et al., 2017) — com estimação de vantagem generalizada (Schulman et al., 2016) — e o SAC (Haarnoja et al., 2018) da Stable-Baselines3, com uma política de percepção multicamada partilhada ([256, 256]) sobre a observação densa da vizinhança. O mecanismo de atenção sobre o grafo é, assim, instanciado apenas no controlador evolutivo, o que é precisamente o que viabiliza a sua transferência *zero-shot*. Todos treinam sobre ambientes vetorizados em paralelo, com a mesma política a recolher experiência de todos os agentes do enxame.

### 3.4. Protocolo de avaliação

Cada combinação (algoritmo, cenário) foi treinada em **sete execuções independentes** com sementes distintas, perfazendo  $3 \times 7 \times 7 = 147$  treinos numa campanha contínua de sete dias. Cada execução do controlador evolutivo dispôs de 195 minutos sobre  $\approx 30$  núcleos, e cada execução de PPO/SAC de 48 minutos sobre 16 núcleos, calibrados para levar cada paradigma ao seu planalto. Uma verificação *a posteriori* sobre as curvas (comparação emparelhada, por execução, entre o último quinto do orçamento e o anterior) mostra que 7 das 21 combinações ainda subiam significativamente no fim — notoriamente o SAC no Gargalo (+112%) e na Porta com Alternativa (+105%). A comparação mede, pois, o *desempenho atingível dentro do orçamento concedido*, com essas células a valerem como limite




Figura 1: Os sete cenários, renderizados a partir da geometria real do simulador. Da esquerda para a direita: Sandbox (aberto, com obstáculos esféricos), Muro em U, Gargalo, Quatro Salas, Porta Cooperativa (passagem a âmbar, abre com  $\geq 3$  agentes), Percepção Cooperativa (alvo móvel) e Porta Cooperativa com Alternativa (*deceptive*: a porta atrai, o corredor lateral resolve). O ninho é a esfera verde; a malha de círculos é a fronteira do domínio, que é uma esfera de raio 15 m — os agentes têm componente vertical de movimento, e cada parede aparece sólida a 2 m (leitura da planta) e translúcida com a altura real, que corta o domínio de lado a lado.




Figura 2: Potencial de recompensa no Muro em U: a distância euclidiana (esquerda) atravessa a parede e induz um mínimo local; o campo geodésico (direita), calculado por Dijkstra sobre a grelha com obstáculos dilatados, premeia o contorno e elimina a armadilha. É um sinal de treino, não uma observação.

inferior, e os métodos de gradiente conservam uma vantagem de  $\approx 8\times$  em núcleos-hora.

Cada modelo é depois avaliado deterministicamente em 20 episódios com sementes emparelhadas entre algoritmos, totalizando 140 episódios por célula. Reportamos  $P_{\text{task}}$  (taxa de sucesso, com sucesso definido como pelo menos um item recolhido) e a média de comida recolhida por episódio, que é a métrica de magnitude comparável entre paradigmas. A robustez ( $R_{\text{robust}}$ ) injeta a falha de 10% dos agentes a meio do episódio; a escalabilidade ( $S_{\text{scale}}$ ) testa  $N \in \{10, 20, 50, 100\}$  sem retreino.

Um ponto metodológico merece ênfase: as diferenças par a par são avaliadas sobre as **médias por execução** ( $n = 7$  por grupo), com o teste  $U$  de Mann–Whitney e o  $\delta$  de Cliff como tamanho de efeito, a  $\alpha = 0,05$ . A unidade estatística independente é a execução de treino, e não o episódio — tratar os 140 episódios como observações independentes inflacionaria artificialmente o poder do teste, pois episódios da mesma execução partilham o mesmo controlador.

## 4. Resultados

### 4.1. Desempenho na tarefa

A Tabela 1 reporta a comida recolhida por episódio, a taxa de sucesso e o número de execuções plenamente convergentes. Esta última coluna é essencial: uma taxa de sucesso média intermédia quase nunca significa “resolve o cenário metade das

vezes”, mas sim que *algumas execuções resolvem-no integralmente e outras falham por completo*. Quinze das vinte e uma combinações algoritmo–cenário atingem 100% de sucesso em todas as execuções; as seis restantes escondem, sem exceção, esta distribuição tudo-ou-nada.

O quadro que emerge não tem um vencedor universal. O **controlador evolutivo** resolve os quatro cenários de gargalo — Gargalo, Quatro Salas e as duas Portas Cooperativas, incluindo portanto o cenário *deceptive* — nas 28 execuções correspondentes, igualando o PPO no Gargalo (121,4 recolhas/ep, empate estatístico) e destacando-se no Quatro Salas (59,8, cerca de  $1,8\times$  o melhor método de gradiente) e na Porta Cooperativa com Alternativa (86,7); mas exibe execuções degeneradas precisamente nos cenários *sem paredes* (Sandbox, 5/7; Percepção Cooperativa, 6/7), onde a paisagem de aptidão oferece ótimos locais de deambulação. O **PPO** é o mais consistente, com 100% de sucesso em seis dos sete cenários e a menor variância entre execuções. O **SAC** é fiável em espaço aberto e nos cooperativos, mas o mais frágil nos estrangulamentos físicos: no Gargalo apenas 5/7 execuções convergem, com magnitude muito dispersa ( $41,4 \pm 36,8$ ).

### 4.2. O Muro em U e a bimodalidade entre execuções

O Muro em U é o único cenário que *nenhum* algoritmo resolve de forma fiável, e a sua análise ilustra por que razão a unidade estatística importa. O desempenho é bimodal nos três paradigmas: cada execução ou aprende o desvio ao beco e atinge 100% de sucesso, ou não o aprende de todo (GNN 3/7, PPO 4/7, SAC 2/7) — uma distribuição que a Figura 3 torna visível, já com  $n = 28$  por braço. Nenhuma diferença entre algoritmos atinge significância, e a conclusão honesta é que sete execuções não bastam para distinguir taxas de convergência de 2/7 a 4/7 — limitação que a replicação da Secção 4.4 vem levantar, para o braço que ali se compara.

O obstáculo não está no sinal de treino — o potencial geodésico aponta corretamente para o contorno (Figura 2) — mas na *descoberta*: o agente observa apenas a bússola de *homíng* euclidiana e o LiDAR local, pelo que percorrer o desvio exige uma trajetória longa que se afasta, durante dezenas de passos, da única direção que o agente percebe como sendo o ninho. Nenhum dos mecanismos de exploração estudados (entropia, *clipped surrogate*, mutação gaussiana) garante essa descoberta

Tabela 1: Desempenho sob avaliação determinística (7 execuções de treino independentes  $\times$  20 episódios com sementes emparelhadas por cenário): média  $\pm$  desvio-padrão da comida recolhida por episódio *entre execuções*, taxa de sucesso média entre parênteses, e número de execuções que atingem 100% de sucesso. A comida recolhida é a métrica de magnitude comparada entre paradigmas; a taxa de sucesso, isolada, é um indicador fraco, pois um agente atinge 100% recolhendo um único item. Melhor média por linha a negrito.

| Cenário              | GNN                                            | PPO                                            | SAC                         |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sandbox              | 38,3 $\pm$ 31,0 (86%) [5/7]                    | <b>71,5 <math>\pm</math> 1,0</b> (100%) [7/7]  | 69,2 $\pm$ 1,9 (100%) [7/7] |
| Beco Sem Saída (U)   | 24,5 $\pm$ 32,6 (43%) [3/7]                    | <b>39,6 <math>\pm</math> 36,7</b> (71%) [4/7]  | 9,0 $\pm$ 15,1 (34%) [2/7]  |
| Gargalo              | 121,4 $\pm$ 19,9 (100%) [7/7]                  | <b>123,2 <math>\pm</math> 1,2</b> (100%) [7/7] | 41,4 $\pm$ 36,8 (72%) [5/7] |
| Quatro Salas         | <b>59,8 <math>\pm</math> 13,2</b> (100%) [7/7] | 33,6 $\pm$ 3,8 (100%) [7/7]                    | 31,8 $\pm$ 3,3 (100%) [7/7] |
| Porta Cooperativa    | <b>69,8 <math>\pm</math> 0,9</b> (100%) [7/7]  | 67,1 $\pm$ 3,7 (100%) [7/7]                    | 62,1 $\pm$ 2,5 (100%) [7/7] |
| Perceção Cooperativa | <b>19,0 <math>\pm</math> 8,7</b> (91%) [6/7]   | 15,3 $\pm$ 0,4 (100%) [7/7]                    | 16,1 $\pm$ 0,8 (100%) [7/7] |
| Porta c/ Alternativa | <b>86,7 <math>\pm</math> 2,0</b> (100%) [7/7]  | 85,3 $\pm$ 4,0 (100%) [7/7]                    | 68,6 $\pm$ 3,4 (100%) [7/7] |

— é esta a motivação da procura por novidade, avaliada de seguida.

#### 4.3. Deceção e procura por novidade

Numa experiência preliminar na Porta Cooperativa com Alternativa — desenhada como armadilha *deceptive*: o gradiente de *homing* aponta para a porta bloqueada e o caminho viável exige afastamento temporário do ninho —, um controlador com *blend* de novidade (Lehman and Stanley, 2011) ( $w = 0,5$ , 600 minutos) obteve 81,3  $\pm$  1,9 recolhas/ep contra 64,5 do melhor controlador puramente objetivo então disponível (+26%; Wilcoxon emparelhado  $p = 8,7 \times 10^{-5}$ ). Duas ressalvas eram incontornáveis: a execução com novidade dispôs de um orçamento  $\approx 3 \times$  superior, e este é o único teste do artigo cuja unidade estatística é o episódio ( $n = 20$ , um só modelo por braço) e não a execução de treino, pelo que o seu  $p$  não é comparável com os restantes (os artefactos brutos desta execução preliminar não foram retidos; os valores são o registo da altura). Para isolar o efeito, corremos duas campanhas com **orçamento igualado** ao da campanha final (sete execuções de 195 minutos por braço, mesmo protocolo e *seeds*), nos dois cenários vulneráveis à deceção.

No Muro em U, a hibridização elevou a taxa de convergência de 3/7 para **7/7** execuções a 100% de sucesso, com 69,8  $\pm$  5,9 recolhas/ep contra 24,5  $\pm$  32,6 do objetivo puro (Mann–Whitney  $p = 0,026$ ,  $\delta = +0,71$ ) — tornando-se a única configuração estudada que resolve de forma fiável o cenário que resistia aos três controladores base. Na Porta com Alternativa, onde o *homing* já convergia em 7/7 execuções, o quadro inverte-se: a mesma pressão por novidade degradou a magnitude (63,0  $\pm$  21,9 vs. 86,7  $\pm$  2,0;  $p = 0,0006$ ,  $\delta = -1,00$ ), desmascarando o +26% preliminar como artefacto do orçamento triplo.

Com peso fixo, a pressão por novidade é, pois, um instrumento direccionado, não um melhoramento universal: compra a descoberta do desvio onde a otimização objetiva é inconsistente e desperdiça pressão seletiva onde o gradiente da tarefa basta. O peso fixo  $w = 0,5$  explica ambos os efeitos — o que motivou o teste final desta linha: uma **dosagem adaptativa**, em que  $w$  parte de 0,5 e decai ( $\times 0,98$ /geração, até 0) assim que o melhor genoma por objetivo recolhe durante dez gerações consecutivas.

Esta campanha foi *pré-registada* — hipótese, testes confirmatórios e regra de decisão fixados no repositório antes de existirem dados de avaliação — e corrida nos sete cenários sob o

protocolo integral do artigo (sete execuções de 195 minutos, sementes 1–7, inferência por execução). Os quatro testes confirmaram a hipótese: sem degradação significativa nos cinco cenários que o objetivo já resolve (todos  $p \geq 0,21$ ); ganho mantido no Muro em U (7/7 execuções a 100%, 68,5  $\pm$  13,1 vs. 24,5  $\pm$  32,6;  $p = 0,009$  unilateral,  $\delta = +0,76$ ); custo do peso fixo no cenário *deceptive* não reproduzido (77,2  $\pm$  16,7 vs. 86,7  $\pm$  2,0;  $p = 0,32$ ,  $\delta = -0,35$ , n.s., 7/7 a 100%); e superioridade em magnitude sobre o peso fixo nesse cenário (77,2 vs. 63,0;  $\delta = +0,59$ ). Dois braços exploratórios completam o quadro: o objetivo puro com o *dobro* do orçamento (390 min) continua bimodal no Muro em U (4/7, 31,5  $\pm$  35,0) — o ganho é do mecanismo, não do orçamento — e o adaptativo com esse orçamento atinge no cenário *deceptive* o melhor resultado de todo o estudo (88,7  $\pm$  0,6, 7/7). A dosagem adaptativa fecha, assim, a tensão do peso fixo: retém a exploração enquanto ela compra descoberta e devolve a seleção ao objetivo quando ele basta.

#### 4.4. Replicação com poder estatístico ( $n = 28$ )

Os testes anteriores assentam em sete execuções por braço — suficientes para inferir sobre médias, curtas onde a leitura depende de *contagens*: com  $n = 7$ , um teste exato de Fisher sobre a convergência não é reportável. Uma campanha final de um mês de máquina, com pré-registo próprio fixado antes de existirem dados de avaliação, repetiu por isso o cenário crítico com **quatro vezes** as execuções, em quatro braços (GNN adaptativo, GNN objetivo, PPO e SAC) e com o orçamento por execução da campanha principal. As células a  $n = 28$  são autocontidas: execuções novas, que o pré-registo proíbe expressamente somar às sete anteriores.

O resultado principal confirma-se e reforça-se. O adaptativo faz 67,4  $\pm$  13,4 recolhas/ep contra 32,5  $\pm$  32,5 do objetivo puro ( $p < 0,0001$  unilateral,  $\delta = +0,61$ ) e, sobretudo, a convergência — agora reportável — separa os braços sem ambiguidade: **28/28 execuções a 100% de sucesso contra 15/28** (Fisher exato,  $p < 0,0001$ ). É a única condição de todo o estudo em que *todas* as execuções resolvem o Muro em U. Ao mesmo  $n$ , o adaptativo fica acima de ambos os métodos de gradiente — PPO 35,6  $\pm$  36,0 (14/28;  $p = 0,0010$ ,  $\delta = +0,51$ ) e SAC 10,1  $\pm$  14,2 (14/28;  $p < 0,0001$ ,  $\delta = +0,99$ ) — ao passo que o GNN *objetivo* e o PPO permanecem indistinguíveis ( $p = 0,088$ ). A leitura que daqui resulta é mais restrita, e mais defensável, do que uma




Figura 3: As 28 execuções independentes de cada braço no Muro em U. Cada ponto é uma execução (média de 20 episódios determinísticos); a barra vertical é a média. A leitura decisiva não é a diferença de médias, mas a *forma* das distribuições: os três braços sem anilamento da novidade repartem-se entre execuções que resolvem o cenário e execuções que ficam a zero, praticamente sem nada pelo meio, enquanto a dosagem adaptativa não deixa uma única execução por resolver.

vitória de paradigma: o que separa os braços não é a neuroevolução enquanto tal, mas a **dosagem adaptativa da exploração**. No cenário *deceptive*, a mesma campanha confirma a superioridade sobre o peso fixo com  $n = 21$  ( $80,9 \pm 15,6$ , 21/21 a 100%, contra  $63,0 \pm 21,9$ ;  $p = 0,0016$ ). Os seis pares acima são valores de  $p$  brutos: o pré-registo manda declarar a multiplicidade e ancorar a leitura no tamanho de efeito, não corrigir os valores.

#### 4.5. Escalabilidade zero-shot

Apenas o controlador baseado em atenção é viável para  $N \neq 20$ : transferindo sem qualquer retreino a política aprendida com  $N = 20$  para  $N \in \{10, 50, 100\}$ , mantém 100% de sucesso nas **28 combinações** cenário  $\times$  dimensão — a bateria cobre os sete cenários, incluindo labirintos e tarefas cooperativas, e não apenas a arena aberta (Figura 4). O padrão da eficiência *per capita* desarma a objeção natural do congestionamento: a retenção em  $N = 100$  (face a  $N = 20$ ) é mais alta nos cenários com estrutura física (Porta com Alternativa 90%, Porta Cooperativa 88%, Muro em U 78%) e mais baixa nos cenários abertos (Sandbox 39%, Percepção Cooperativa 45%), onde cem agentes partilham um recurso finito — diluição de recurso, não falha de coordenação; um colapso por congestionamento teria a assinatura inversa. Os casos intermédios matizam a leitura sem a inverter: o Quatro Salas retém 66% e o Gargalo 58% — o cenário de passagem única, onde a saturação do fluxo tem mais margem para morder —, mas mesmo aí o sucesso permanece em 100% e as recolhas totais crescem de 138,6 ( $N = 20$ ) para 403,6 ( $N = 100$ ). As recolhas totais no Sandbox crescem monotonicamente ( $37,4 \rightarrow 65,8 \rightarrow 97,5 \rightarrow 127,3$  para  $N = 10, 20, 50, 100$ ). As políticas de percepção multicamada




Figura 4: Transferência *zero-shot* no cenário Sandbox para tamanhos de exame nunca vistos ( $N \in \{10, 20, 50, 100\}$ ), sem retreino. O eixo vertical é a recolha *per capita*: a sua descida ( $3,74 \rightarrow 1,27$ ) reflete a partilha de um recurso finito por mais agentes — as recolhas *totais* crescem ( $37,4 \rightarrow 127,3$ ) e a taxa de sucesso mantém-se em 100%. Nos sete cenários da bateria o sucesso é 100% em todas as 28 combinações, com retenção *per capita* de 58–90% nos cenários com paredes. O PPO/SAC, com entrada de dimensão fixa, são incompatíveis com  $N \neq 20$  e surgem como pontos isolados.

do PPO/SAC têm uma entrada de dimensão fixa ( $\mathbb{R}^{111}$ , calibrada para  $N = 20$ ) e são estruturalmente incompatíveis com outros tamanhos de exame. A adaptabilidade arquitetural — a propriedade que a hipótese atribui ao MARL — manifesta-se, assim, na *representação* (grafo com atenção), e não no algoritmo de otimização.

#### 4.6. Robustez

Sob a falha de 10% dos agentes a meio do episódio, todos os paradigmas mantêm desempenho elevado, com retenção entre 92% e 106% nas 21 combinações com desempenho de base, sem colapso. Os valores pontualmente acima de 100% correspondem a episódios em que a perda de agentes reduziu o congestionamento nas passagens estreitas. A robustez, sendo transversal aos três paradigmas, não constitui critério discriminante entre eles: a partilha de parâmetros e a observação local conferem ao exame uma redundância funcional em que nenhum agente é insubstituível.

#### 4.7. Significância estatística

A Tabela 2 apresenta as 21 comparações par a par sobre as médias de recolhas por execução ( $n = 7$  por grupo). O controlador evolutivo é significativamente superior a *ambos* os métodos de gradiente em três cenários (Quatro Salas, Porta Cooperativa e Percepção Cooperativa) e superior ao SAC em mais dois (Gargalo e Porta com Alternativa), empatando com o PPO nesses dois. Os métodos de gradiente são superiores no Sandbox, onde as execuções degeneradas do evolutivo pesam ( $\delta = \pm 1,00$ ). No Muro em U nenhuma comparação atinge significância.

### 5. Discussão

Em campanhas exploratórias anteriores, o controlador evolutivo colapsava em todos os cenários de estrangulamento, e a



Tabela 2: As 21 comparações par a par sobre as *médias de recolhas por execução* ( $n = 7$  por grupo; teste  $U$  de Mann–Whitney com  $\delta$  de Cliff,  $\alpha = 0,05$ ; • assinala significância). A unidade independente é a execução de treino, não o episódio; as médias de cada braço constam da Tabela 1.

| Cenário         | Par        | $p$    | $\delta$ |
|-----------------|------------|--------|----------|
| Sandbox         | GNN vs PPO | 0,0006 | −1,00 •  |
|                 | GNN vs SAC | 0,0021 | −1,00 •  |
|                 | PPO vs SAC | 0,0297 | +0,71 •  |
| Muro em U       | GNN vs PPO | 0,1552 | −0,47    |
|                 | GNN vs SAC | 0,5714 | +0,18    |
|                 | PPO vs SAC | 0,0526 | +0,63    |
| Gargalo         | GNN vs PPO | 0,2086 | +0,43    |
|                 | GNN vs SAC | 0,0006 | +1,00 •  |
|                 | PPO vs SAC | 0,0006 | +1,00 •  |
| Quatro Salas    | GNN vs PPO | 0,0006 | +1,00 •  |
|                 | GNN vs SAC | 0,0006 | +1,00 •  |
|                 | PPO vs SAC | 0,3374 | +0,33    |
| Porta Coop.     | GNN vs PPO | 0,0262 | +0,71 •  |
|                 | GNN vs SAC | 0,0006 | +1,00 •  |
|                 | PPO vs SAC | 0,0175 | +0,76 •  |
| Percepção Coop. | GNN vs PPO | 0,0297 | +0,71 •  |
|                 | GNN vs SAC | 0,0297 | +0,71 •  |
|                 | PPO vs SAC | 0,0547 | −0,63    |
| Porta c/ Alt.   | GNN vs PPO | 0,8477 | +0,08    |
|                 | GNN vs SAC | 0,0006 | +1,00 •  |
|                 | PPO vs SAC | 0,0021 | +1,00 •  |

mecânica desse colapso merece registo porque é o achado metodológico deste trabalho. A neuroevolução otimiza a partir de um único escalar de aptidão por episódio, sem atribuição de crédito temporal: nunca aprende *qual* ação, em *que* instante, importou. Quando a recompensa de tarefa é esparsa, quase todos os genomas recolhem zero, a aptidão reduz-se ao termo de modelação e — na formulação inicial, saturada por uma tanh do retorno acumulado — converge para um valor comum a toda a população: um *planalto de aptidão* onde a pressão seletiva se anula.

A cura não foi mais orçamento, mas *melhor desenho da aptidão*. Substituir o retorno acumulado, farmável por deambulação, pelo *homing* terminal, que só é maximizável terminando junto ao ninho, restaurou o gradiente de seleção nos labirintos: 28/28 execuções convergentes nos quatro cenários de gargalo, com magnitudes que igualam ou superam os métodos de gradiente. O “colapso do evolutivo” era, portanto, um artefacto do desenho da aptidão, e não uma limitação intrínseca do paradigma. A ressalva é que esta sensibilidade ao desenho é, em si mesma, um custo de engenharia que os métodos de gradiente, com atribuição de crédito passo a passo, não pagam na mesma medida.

Este achado permite reconciliar um aparente desacordo com a literatura. Os trabalhos recentes que evoluem *foraging* de enxames com aptidões baseadas em retorno acumulado reportam sucesso e escalabilidade, sem qualquer sinal do colapso aqui descrito (Zaman et al., 2025; Biteng et al., 2025). A divergência não é contraditória: as suas arenas são espaços abertos com obstáculos dispersos, nos quais o termo de modelação permanece informativo em todo o percurso e o gradiente de seleção nunca se anula. O planalto de aptidão exige uma condição adicional que essas arenas não satisfazem — um estrangulamento decetivo, no qual a direção que maximiza o termo de mode-

lação é precisamente a que não conduz ao objetivo. É essa a razão pela qual o efeito só se manifesta em cenários como o labirinto em U, e pela qual pode ter passado despercebido a uma literatura que avalia maioritariamente em arenas abertas. A implicação prática é direta: a robustez de uma aptidão não se afere na tarefa fácil, mas na estrutura que a decompõe.

A distribuição da variância é igualmente informativa. O controlador evolutivo é quase determinístico nos labirintos com gradiente geodésico informativo (desvios de 1–2 recolhas/ep nas duas Portas), mas bimodal nos cenários abertos, onde a paisagem de aptidão oferece ótimos locais de deambulação. O SAC exhibe o padrão inverso — estável em espaço aberto, lotaria nos estrangulamentos —, sugerindo que a exploração por entropia máxima não gera com fiabilidade as trajetórias longas e coordenadas que atravessam passagens estreitas.

Daqui decorre que o valor não está em eleger um vencedor, mas em mapear os eixos de escolha: estrutura do cenário, variabilidade da dimensão do enxame e orçamento de cómputo. Em enxames de dimensão fixa e conhecida, com prioridade na eficiência da tarefa, o MARL por gradiente é preferível; quando a dimensão é variável ou a missão exige escalar sem retreino, a arquitetura de grafo com atenção é a única opção viável entre as estudadas.

## 6. Limitações do estudo

Três limitações enquadram o alcance das conclusões. Primeira, e mais importante, a comparação é *assimétrica*: o controlador evolutivo usa uma arquitetura de grafo com atenção, os *baselines* de gradiente um perceptrão de entrada fixa; isolar o efeito do otimizador exigiria treinar a mesma arquitetura por gradiente. Segunda, sete execuções por configuração limitam o poder estatístico precisamente onde ele mais faz falta — nos cenários bimodais, distinguir taxas de convergência de 2/7 a 4/7 exigiria uma bateria maior. Terceira, todos os resultados são em simulação, com o *reality gap* por medir (Tobin et al., 2017). Nenhuma invalida os achados centrais — a dependência da neuroevolução face ao desenho da aptidão e o contraste de escalabilidade são estatisticamente suportados — mas delimitam-nos.

## 7. Conclusões

Comparámos um controlador de atenção neuroevoluído com o PPO e o SAC num enxame de *foraging* tridimensional, em sete cenários e três eixos, com sete execuções independentes por combinação e significância aferida ao nível da execução. A hipótese de que a inteligência adaptativa domina a robustez estática é apenas parcialmente confirmada. Com o desenho adequado da aptidão, o controlador evolutivo é superior aos métodos de gradiente em três dos sete cenários, indistinguível do melhor deles em mais dois, e é o único a escalar *zero-shot* até  $N = 100$ ; os métodos de gradiente preservam a fiabilidade em espaço aberto e  $\approx 8\times$  de vantagem em núcleos-hora. A deceção espacial, que nenhum paradigma base resolveu, ce-deu à procura por novidade doseada adaptativamente — 28/28 execuções contra 15/28 na replicação a  $n = 28$  (Fisher exato,

$p < 0,0001$ ) —, mas o mesmo movimento delimita a conclusão: sem essa dosagem, o evolutivo é indistinguível do PPO ( $p = 0,088$ ). O que a evidência sustenta não é a superioridade de um paradigma de otimização, mas a de um *mecanismo* — a exploração doseada ao longo do treino — em princípio transponível para qualquer um deles. Como trabalho futuro ficam uma política de atenção treinada por gradiente, que separaria o otimizador da arquitetura, o alargamento da bateria aos restantes cenários bimodais, o re-armamento do *schedule* adaptativo sob estagnação e a validação simulação-para-real (Tobin et al., 2017).

## Agradecimentos

This work was partially supported by national funds through Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT), ISTAR-Iscte Pluriannual Projects UID/04466/2025 (<https://doi.org/10.54499/UID/04466/2025>).

## Referências

- Bettini, M., Prorok, A., Moens, V., 2024. Benchmarl: Benchmarking multi-agent reinforcement learning. *Journal of Machine Learning Research* 25, 1–10.
- Biteng, P., Zaman, T.U., Lu, Q., 2025. Training robot swarms for adaptive foraging in environments with obstacles, in: *IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA)*, IEEE. doi:10.1109/ICMA65362.2025.11120654.
- Bredeche, N., Fontbonne, N., 2022. Social learning in swarm robotics. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377, 20200309. doi:10.1098/rstb.2020.0309.
- Chen, X., NaderiAlizadeh, N., Ribeiro, A., Saeedi Bidokhti, S., 2024. Transferable graphical marl for real-time estimation in dynamic wireless networks. *arXiv preprint arXiv:2404.03227*.
- Fontbonne, N., Dauchot, O., Bredeche, N., 2020. Distributed on-line learning in swarm robotics with limited communication bandwidth, in: *IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)*, IEEE. doi:10.1109/CEC48606.2020.9185697.
- Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., Levine, S., 2018. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor, in: *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 1861–1870.
- Hasselmann, K., Ligot, A., Birattari, M., 2023. Automatic modular design of robot swarms based on repertoires of behaviors generated via novelty search. *Swarm and Evolutionary Computation* 83, 101395. doi:10.1016/j.swevo.2023.101395.
- Huh, D., Mohapatra, P., 2023. Multi-agent reinforcement learning: A comprehensive survey. *arXiv preprint arXiv:2312.10256*.
- Hüttenrauch, M., Šošić, A., Neumann, G., 2019. Deep reinforcement learning for swarm systems. *Journal of Machine Learning Research* 20, 1–31.
- Iskandar, A., Hammoud, A., Kovács, B., 2024. Swarm robotics navigation task: A comparative study of reinforcement learning and particle swarm optimization methodologies. *Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie* 25, 471–478. doi:10.17587/mau.25.471-478.
- Iskandar, A., Rostum, H., Kovács, B., 2023. Using deep reinforcement learning to solve a navigation problem for a swarm robotics system, in: *2023 24th International Carpathian Control Conference (ICCC)*, IEEE. pp. 185–189.
- Kegeleirs, M., Birattari, M., 2025. Towards applied swarm robotics: current limitations and enablers. *Frontiers in Robotics and AI* 12. doi:10.3389/frobt.2025.1607978.
- Kegeleirs, M., Ramos, D.G., Hasselmann, K., Garattoni, L., Francesca, G., Birattari, M., 2024. Transferability in the automatic off-line design of robot swarms: From sim-to-real to embodiment and design-method transfer across different platforms. *IEEE Robotics and Automation Letters* 9, 2758–2765. doi:10.1109/LRA.2024.3360013.
- Kennedy, J., Eberhart, R., 1995. Particle swarm optimization, in: *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, IEEE. pp. 1942–1948.
- Lehman, J., Stanley, K.O., 2011. Abandoning objectives: Evolution through the search for novelty alone. *Evolutionary Computation* 19, 189–223. doi:10.1162/EVC0\_a\_00025.
- Li, X., Zhou, R., Sun, G., 2024. Adaptive shape formation against swarm-scale variants in robot swarms. *IEEE Robotics and Automation Letters* 9. doi:10.1109/LRA.2024.3414210.
- Lowe, R., Wu, Y., Tamar, A., Harb, J., Abbeel, P., Mordatch, I., 2017. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments, in: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- Majid, A.Y., Saaybi, S., Francois-Lavet, V., Prasad, R.V., Verhoeven, C., 2024. Deep reinforcement learning versus evolution strategies: A comparative survey. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* 35, 11939–11957. doi:10.1109/TNNLS.2023.3264540.
- Ng, A.Y., Harada, D., Russell, S., 1999. Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping, in: *Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 278–287.
- Oliehoek, F.A., Amato, C., 2016. *A Concise Introduction to Decentralized POMDPs*. Springer.
- Ordáz-Rivas, E., Rodríguez-Liñán, A., Torres-Treviño, L., 2026. Multi-objective optimization in autonomous foraging using swarm robots. *Swarm and Evolutionary Computation* 92, 102294. doi:10.1016/j.swevo.2026.102294.
- Salimans, T., Ho, J., Chen, X., Sidor, S., Sutskever, I., 2017. Evolution strategies as a scalable alternative to reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1703.03864*.
- Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M.I., Abbeel, P., 2016. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation, in: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., Klimov, O., 2017. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*.
- Szpirer, J., Ramos, D.G., Birattari, M., 2024. Automatic design of robot swarms that perform composite missions: an approach based on inverse reinforcement learning, in: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, IEEE. doi:10.1109/IROS58592.2024.10801506.
- Tang, H., Zhang, H., Shi, Z., Chen, X., Ding, W., Zhang, X.P., 2023. Autonomous swarm robot coordination via mean-field control embedding multi-agent reinforcement learning, in: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, IEEE. doi:10.1109/IROS55552.2023.10341749.
- Tobin, J., Fong, R., Ray, A., Schneider, J., Zaremba, W., Abbeel, P., 2017. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world, in: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, IEEE. pp. 23–30.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I., 2017. Attention is all you need, in: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- Veličković, P., Cucurull, G., Casanova, A., Romero, A., Liò, P., Bengio, Y., 2018. Graph attention networks, in: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- Zaman, T.U., Biteng, P., Lu, Q., 2025. Evolving adaptive foraging robot swarms with NEAT in environments with obstacles, in: *8th International Conference on Intelligent Robotics and Control Engineering (IRCE)*, IEEE. doi:10.1109/IRCE66030.2025.11203043.
- Zhang, H., Cheng, J., Zhang, L., Li, Y., Zhang, W., 2022. H2GNN: Hierarchical-hops graph neural networks for multi-robot exploration in unknown environments. *IEEE Robotics and Automation Letters* 7, 3435–3442. doi:10.1109/LRA.2022.3146912.