

## First Fit & Best Fit

กำหนดให้มีรายการของจำนวนเต็ม (แต่ละจำนวนมีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100) เช่น [10, 20, 90, 50, 10, 20] คำถามที่น่าสนใจคือ จะแบ่งรายการนี้ออกเป็นรายการย่อย ๆ อย่างไร ที่ทำให้แต่ละรายการย่อยมีผลรวมของจำนวนเต็มไม่เกิน 100 และได้จำนวนรายการย่อยที่น้อยที่สุด เช่น [10, 20, 90, 50, 10, 10] แบ่งได้ดีที่สุด คือ [ [10, 20, 50, 10], [90, 10] ]

ขอเสนอวิธีแบ่งแบบง่าย (ที่ไม่ได้จำนวนรายการที่น้อยที่สุด) โดยพิจารณาข้อมูลทีละตัว แล้วเลือกใส่ในรายการย่อยที่มีอยู่ โดยมีวิธีการเลือกรายการย่อย 2 วิธี

- **First Fit** วิธีนี้หารายการย่อย (จากซ้ายไปขวา) พบอันที่ใส่ข้อมูลใหม่ได้ ก็ใส่เลย เช่น ต้องการใส่ 20 ลงใน [ [90, 5], [50], [70,10] ] พบว่า 20 ใส่ใน [90, 5] ไม่ได้ แต่ใส่ใน [50] ได้ ก็ใส่เลย เป็น [ [90, 5], [50, 20], [70,10] ]
- **Best Fit** วิธีนี้พิจารณาทุกรายการย่อยที่ใส่ข้อมูลใหม่ได้ แล้วเลือกใส่รายการที่จะทำให้ผลรวมใกล้ 100 ที่สุด เช่น ต้องการใส่ค่า 20 ลงใน [ [90, 5], [50], [70,10] ] พบว่าใส่ 20 ใน [90, 5] ไม่ได้ แต่ใส่ใน [50] กับ [70,10] ได้ จะเลือกใส่ใน [70,10] เพราะได้ผลที่ใกล้ค่า 100 ที่สุด ได้ผลเป็น [ [90, 5], [50], [70,10,20] ]

ในกรณีที่ ไม่สามารถหารายการย่อยใดเลยที่ใส่ข้อมูลใหม่ได้ (เพราะใส่แล้วเกินร้อย) ก็สร้างรายการย่อยใหม่ต่อท้ายของที่มีอยู่

จงเขียนฟังก์ชัน ที่ทำงานตาม comment ที่เขียนข้างล่างนี้

```
def first_fit(L, e):    # นำ e ใส่รายการย่อยใน L ด้วยวิธี first fit

def best_fit(L, e):    # นำ e ใส่รายการย่อยใน L ด้วยวิธี best fit

def partition_FF(D):   # คืนลิสต์ของลิสต์ที่ได้จากการแบ่งข้อมูลใน D ด้วย first fit

def partition_BF(D):  # คืนลิสต์ของลิสต์ที่ได้จากการแบ่งข้อมูลใน D ด้วย best fit

exec(input().strip()) # ต้องมีคำสั่งนี้ ตรงนี้ ดอนส่งให้ Grader ตรวจ
```

## ข้อมูลนำเข้า

คำสั่งภาษา Python ที่ใช้ทดสอบการทำงานของฟังก์ชัน

## ข้อมูลส่งออก

ผลที่ได้จากการสั่งทำงานคำสั่งที่ได้รับ

## ตัวอย่าง

input (จากแป้นพิมพ์)	output (ทางจอภาพ)
<code>L=[ [50] , [90]] ;first_fit(L,10);print(L)</code>	<code>[[50, 10], [90]]</code>
<code>L=[ [50] , [90]] ;best_fit(L,10);print(L)</code>	<code>[[50], [90, 10]]</code>
<code>print(partition_FF([50,90,10,80,50,20]))</code>	<code>[[50, 10, 20], [90], [80], [50]]</code>
<code>print(partition_BF([50,90,10,80,50,20]))</code>	<code>[[50, 50], [90, 10], [80, 20]]</code>