CatEatFish AI: สถาปัตยกรรม ReAct Agent ร่วมกับ Hybrid RAG และ Guarded Text-to-SQL สำหรับอาหารทะเลไทยและการจัดการประมงพื้นบ้าน

รายงานโครงงาน Capstone — แอปพลิเคชัน LLM แบบครบวงจร (Building LLM-Powered Applications)

หลักสูตร / สถาบัน:	Building LLM-Powered Applications (KMITL)	**ผู้พัฒนาโครงงาน:**	**พงศธร กิจเจตน์นี (Pongsatorn Kitjetnee)**
โมเดลหลัก / Proxy:	`gemma-4-E4B-it` (ผ่าน class proxy `https://llm.nat-d.uk/v1`)	**แหล่งข้อมูลคลังความรู้:**	CAT EAT FISH — ประมงพื้นบ้านบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา (cateatfish.co/sea/thai-fish)
สถาปัตยกรรมระบบ:	FastAPI + ReAct Tool-Calling Agent + Hybrid RAG (BM25 + Subwords + RRF) + Guarded Text-to-SQL (store.db)	**ผลการประเมินหลัก:**	Recall@1: **80.0%** → **90.0%** **(+12.5%)**, MRR: **0.8833** → **0.9500**, SQL Accuracy: **100%**

ข้อค้นพบสำคัญ (Key Findings & Executive Summary)

- **Hybrid RAG เหนือกว่า Naive BM25 ชัดเจน:** การผสานคำค้นหา Okapi BM25 เข้ากับ Subword 3/4-grams และ Semantic Synonyms ผ่านสูตร Reciprocal Rank Fusion (RRF, $k=60$) ช่วยยกระดับความแม่นยำในการดึงข้อมูลอันดับแรก (Recall@1) จาก **80.00% ขึ้นสู่ 90.00% (+12.5% relative lift)** และเพิ่มค่า MRR จาก **0.8833 สู่ 0.9500 (+7.5%)**
- **แก้ปัญหาคำไทยเขียนติดกันและภาษาพูด:** ระบบค้นหาแบบดั้งเดิมล้มเหลวเมื่อผู้ใช้ถามด้วยคำพูดทั่วไป เช่น `"คนแก่"` (ไม่ตรงกับ `"ผู้สูงอายุ"` ในเอกสาร) หรือพิมพ์คำติดกัน `"ปลาทะเลให้เด็กและคนแก่ทาน"` โดย Hybrid RAG แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแม่นยำ (TC-03 พลิกกลับมาเป็น Rank 1)
- **ความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล 100%:** ระบบ Guarded Text-to-SQL (Lecture 11) สกัดกั้นคำสั่งอันตราย (DROP, DELETE, Injection, Comments) ได้ 100% เต็มจากการทดสอบ 7 Hostile Probes และรันคำสั่ง SELECT อ่านข้อมูลยอดขาย/สต็อกสำเร็จ 10/10 เคส
- **ReAct Agent ทำงานอย่างมีขอบเขต:** กำหนด `max_steps=5` ป้องกันลูปไม่สิ้นสุด พร้อมระบบสกัดคำตอบว่างเปล่า (Empty Response Fallback) รับประกันการตอบสรุปภาษาไทยที่มีหลักฐานอ้างอิงเสมอ

1. ปัญหาและกลุ่มผู้ใช้งาน (Problem Statement & Target Audience)

1.1 ปัญหาภาพหลอนและความเข้าใจผิดเรื่องปลาทะเลไทยใน LLM ทั่วไป

น่านน้ำทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก มีปลาทะเลที่กินได้มากกว่า 40 ชนิด ซึ่งจับโดยชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำเค็มและชาวมอแกลน จ.พังงา ด้วยเครื่องมือเลือกสรร เช่น `อวนลอย` และ `ลอบตักปลา` ที่ไม่ทำลายแนวปะการัง และทำการเก็บรักษาด้วยระบบแช่เยือกแข็ง `-20°C` ทันทีที่ขึ้นจากเรือ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบปัญหาสำคัญ:

- **การปรุงอาหารผิดวิธีจนเสียรสชาติ (Culinary Mispreparation):** ผู้บริโภคในเมืองคุ้นเคยเฉพาะปลากระชัง (ปลากะพงขาว, แซลมอน) แต่ไม่รู้จักปลาทะเลพื้นบ้าน เช่น **ปลากะมงพร้าว**, **ปลาแซ่กำ**, **ปลาเหลืองญี่ปุ่น**, **ปลาอังเกย** หรือ **ปลาเก่าดอกดำ** หากนำไปทำอาหารผิดวิธี เช่น นำปลาเก่าหนังหนา (เก่าดอกดำ, เก่าเพลิง) ไปทอด หนังจะเหนียวและกระด้างจนรับประทานไม่ได้ หรือนำปลาจ้าวสมุทรที่มีไขมันสูงไปทอด เนื้อจะไหม้ง่าย โมเดล LLM ทั่วไปมักให้คำแนะนำกว้างๆ และเกิดภาพหลอน (Hallucinations) แนะนำให้ทอดปลาเหล่านี้
- **ความต้องการข้อมูลผสมผสาน (Hybrid Intent):** ลูกค้าต้องการคำตอบทั้งมิติความรู้เชิงอาหารและมิติเชิงพาณิชย์พร้อมกัน เช่น *"ปลาแซ่กำเหมาะกินติบไหม ราคาแพคละเท่าไหร่ และในสต็อกเหลือกี่แพค?"* ระบบ RAG ดั้งเดิมไม่สามารถรวมยอดตัวเลขหรือเช็คสต็อกได้ ส่วนระบบ SQL ดั้งเดิมก็ไม่สามารถอธิบายเนื้อสัมผัสของปลาได้

1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน (Target Audience)

1. **ผู้บริโภคและแม่บ้านสายสุขภาพ:** ผู้ที่ต้องการเลือกปลาทะเลสำหรับเด็ก/ผู้สูงอายุ (ก้างน้อย เนื้อนุ่ม เช่น ปลาเหลืองญี่ปุ่น) หรือเมนูลดน้ำหนัก (โอเมก้า 3 สูง เช่น ปลาอังเกย)
2. **เชฟและร้านอาหาร:** ผู้ที่มองหาปลาทะเลไทยสำหรับเมนูเฉพาะทาง เช่น ซาชิมิ (ปลาแซ่กำ, กะมงกล้วย) หรือ ฟิชแอนด์ชิป (ปลากะมงพร้าว, ปลาสากหางเหลือง)
3. **ลูกค้าและฝ่ายบริการลูกค้าของร้าน CAT EAT FISH:** ตรวจสอบสถานะการจัดส่งรถควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น (`COOL-8821`) สต็อกคงเหลือ และเงื่อนไขการเคลมรับประกันความสดภายใน 24 ชม.


1.3 ขอบเขตของคลังข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ (Corpus & Database Scope)

โครงงานนี้ปฏิบัติตามเกณฑ์ Capstone อย่างเคร่งครัด โดยใช้ชุดข้อมูลของตนเองที่ Reference App ตอบไม่ได้ ประกอบด้วย: (1) เอกสาร Markdown 5 ฉบับ (15 Chunks) สรุปข้อมูลปลาทะเลไทย 40+ ชนิด จาก `cateatfish.co/sea/thai-fish` และ (2) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ SQLite (`store.db`) ประกอบด้วย 3 ตาราง: `products` (สินค้าปลา 15 รายการ), `orders` (คำสั่งซื้อ 20 รายการ), และ `returns` (ประวัติเคลมประกัน 5 รายการ)

2. การออกแบบระบบและสถาปัตยกรรม (System Architecture & Design)

2.1 แผนภาพการทำงานของระบบแบบครบวงจร (End-to-End Architecture Flow)

ระบบถูกออกแบบตามหลักการแบ่งชั้นความรับผิดชอบ (Layered Separation of Concerns) เชื่อมโยงส่วนติดต่อผู้ใช้, API ควบคุม, ReAct Agent และเครื่องมือดึงข้อมูล 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน:



2.2 เทคนิคสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ของรายวิชา (Demonstrated Families)

กลุ่มความสามารถ (Family)	การนำมาปรับใช้ใน CatEatFish AI	เหตุผลเชิงวิศวกรรมและข้อดี
1. Structured Output (Lectures 2–3)	Pydantic models (`ChatRequest`, `ChatResponse`) และฟังก์ชัน `dispatch_tool` ดักจับ JSON ขาเข้า	รับประกันว่า API ไม่แครชเมื่อเจออาร์กิวเมนต์ที่ผิดรูป และคืนค่า JSON ที่ตรง Schema
2. Hybrid RAG with Citations (Lectures 6–8)	ผสาน **BM25 + Subword 3/4-grams + Semantic Synonyms** รวมคะแนนด้วย **RRF ($k=60$)**	แก้จุดอ่อนของ BM25 ในภาษาไทยที่ตัดคำติดกันไม่ได้ พร้อมบังคับใส่ Citation แหล่งที่มา
3. Quantitative Evaluation (Lecture 9)	ชุดทดสอบ 30 ข้อใน `eval/benchmark_data.json` รันซ้ำได้ 100% ผ่าน `python evaluate.py`	พิสูจน์คุณภาพเชิงประจักษ์ด้วยเมตริก Recall@1, Recall@3, MRR เทียบกับ Baseline
4. ReAct Agent Loop (Lectures 10, 13)	ลูป ReAct สลับระหว่างคิดและลงมือทำ พร้อม `max_steps=5` และระบบป้องกันคำตอบว่างเปล่า	เปิดทางให้โมเดลตัดสินใจเองว่าจะดึงเอกสาร รัน SQL หรือตอบทันที เมื่อเป็นการทักทาย
5. Guarded Text-to-SQL (Lecture 11)	ส่ง DDL จาก `sqlite_master` ให้โมเดล พร้อมระบบตรวจจับความปลอดภัย 5 ชั้น	ดึงข้อมูลตัวเลขและสต็อกอย่างแม่นยำ 100% โดยที่ฐานข้อมูลไม่มีความเสี่ยงถูกทำลาย
6. Served Interface (Lectures 4–5)	FastAPI Backend และหน้าเว็บ Neubrutalism UI แสดงร่องรอยการคิดและปุ่มตัวอย่างคำถาม	ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทดลองระบบได้ง่าย และเห็นการทำงานของ Agent เบื้องหลังอย่างโปร่งใส

2.3 การตัดสินใจเชิงออกแบบและข้อแลกเปลี่ยน (Design Trade-offs)

- **ทำไมต้องใช้ทั้ง RAG และ SQL ร่วมกัน (Lecture 11 §7):** ข้อมูลอาหารทะเลมี 2 มิติที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง มิติเชิงคุณภาพ (เนื้อสัมผัส, วิธีปรุง) ต้องค้นด้วย RAG ในขณะที่มิติเชิงปริมาณ (ราคา 420 บาท, สต็อกเหลือ 12 แพค) ต้องใช้ SQL หากใช้ RAG ไปตอบสต็อก โมเดลจะเกิดภาพหลอนตัวเลขทันที การให้ Agent ถือเครื่องมือทั้ง 2 ชิ้นจึงเป็นทางออกที่สมบูรณ์ที่สุด
- **การเลือกเขียน In-Memory RAG ด้วย Pure Python:** แทนที่จะพึ่งพา Vector Database ขนาดใหญ่ (เช่น ChromaDB หรือ Pinecone) ที่ติดตั้งยากบนเครื่องทดสอบ โครงงานนี้ใช้อัลกอริทึม Okapi BM25 ร่วมกับ Cosine Similarity ผ่าน Subword N-grams ใน RAM โดยตรง ทำให้รันได้เร็วระดับมิลลิวินาที ไม่มีปัญหา Dependency ขัดข้อง และติดตั้งได้ทันทีบนคลาวด์ Render

3. ระเบียบวิธีการประเมินผล (Evaluation Methodology)

3.1 การสร้างชุดข้อมูลทดสอบมาตรฐาน 30 ตัวอย่าง (eval/benchmark_data.json)

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ Capstone ที่กำหนดให้มีชุดทดสอบราว 30 ข้อ เราได้สร้างชุดทดสอบ Gold-standard จำนวน **30 ข้อคำถามจริง** ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้งานในโลกจริง 4 หมวดหมู่:

หมวดหมู่คำถาม	จำนวนข้อ	ขอบเขตเนื้อหาที่ทำการทดสอบ	ตัวอย่างคำถามในชุดทดสอบ
RAG (เอกสาร) `TC-01` ถึง `TC-10`	10 ข้อ (33.3%)	เนื้อสัมผัสปลา, ฤดูกาล, เมนูแนะนำ (ซาชิมิ, ฟิชแอนด์ชิป, ต้มยำ), ข้อควรระวังห้ามทอด, ประมงพื้นบ้านบ้านน้ำเค็ม	*"ทำไมปลาเก๋าดอกดำถึงไม่เหมาะกับเมนูทอด และควรทำเมนูอะไรแทน?"*
SQL (ฐานข้อมูล) `TC-11` ถึง `TC-20`	10 ข้อ (33.3%)	ค้นหาราคา, สต็อกสินค้าที่เหลือน้อย, ตรวจสอบสถานะพัสดุรถห้องเย็น, คำนวณมูลค่าคลังสินค้า, ประวัติการเคลม	*"มูลค่าสต็อกสินค้าคงเหลือทั้งหมดในคลังรวมเป็นเงินกี่บาท?"*
Multi-Hop (ผสม) `TC-21` ถึง `TC-25`	5 ข้อ (16.7%)	คำถามที่ต้องใช้ทั้ง RAG และ SQL ในรอบเดียว เช่น ตรวจสอบความเหมาะสมในการทำซาชิมิควบคู่กับเช็คราคาและสต็อก	*"ปลาแซกำเกรดซาชิมิราคาแพคละกี่บาท มีสต็อกเท่าไหร่ และเนื้อตอนกินดิบเป็นอย่างไร?"*
Chit-Chat (สนทนา) `TC-26` ถึง `TC-30`	5 ข้อ (16.7%)	การทักทาย, คำขอบคุณ, การบอกลา เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถตอบตรงได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลาค้นหาข้อมูล	*"สวัสดีครับ มีคำแนะนำสำหรับการเลือกซื้อปลาวันนี้ไหมครับ"*

3.2 นิยามเมทริกซ์ชี้วัดประสิทธิภาพ (Evaluation Metrics)

การประเมินผลระบบ RAG อิงตามหลักวิชาการเพื่อวัดทั้งความครอบคลุม (Coverage) และความแม่นยำในการจัดลำดับ (Ranking Quality):

- **Recall@K ($K \in \{1, 3, 5\}$):** สัดส่วนของคำถามที่ระบบสามารถดึงชิ้นส่วนความรู้ที่ถูกต้อง (Gold Chunk) ติดเข้ามาในผลลัพธ์ K อันดับแรก โดยสูตรคำนวณคือ: $$ ext{Recall@}K = ♀rac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbb{I}(ext{Gold Chunk} \in ext{Top-}K)$$
- **Mean Reciprocal Rank (MRR):** ค่าเฉลี่ยของส่วนกลับของอันดับเอกสารที่ถูกต้องชิ้นแรก วัดความสามารถในการดันเอกสารที่ถูกต้องขึ้นมาอยู่อันดับสูงสุด: $$ ext{MRR} = ♀rac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} ♀rac{1}{ ext{rank}_i}$$
- **Guarded SQL Execution Accuracy:** สัดส่วนของคำสั่ง SQL ที่สร้างขึ้นแล้วผ่านระบบความปลอดภัย 5 ชั้น และให้ผลลัพธ์ตรงกับตารางข้อมูลจริงใน `store.db`
- **Chit-Chat Zero Retrieval Rate:** สัดส่วนของบทสนทนาทั่วไปที่ Agent ตอบกลับได้ทันทีโดยไม่เผลอเรียก Tool ค้นหาข้อมูล (ประหยัด Latency และ Token)

3.3 การตั้งค่าการทดลองเปรียบเทียบ (Baseline vs. Improved)

ทำการทดลองเปรียบเทียบ 2 สภาวะผ่านสคริปต์อัตโนมัติ `python evaluate.py`:

- **สภาวะ Baseline (Naive BM25 Only):** ใช้ระบบค้นคืนข้อความด้วยคำค้นหาดั้งเดิม (Okapi BM25, $k_1=1.5, b=0.75$) โดยแยกคำด้วยช่องว่างและสัญลักษณ์ทั่วไป เพื่อสะท้อนระบบค้นคืนพื้นฐานทั่วไป
- **สภาวะ Improved (Hybrid RAG + RRF):** ผสานการค้นหา BM25 ร่วมกับหน่วยคำย่อยภาษาไทย (Character 3/4-grams) และพจนานุกรมคำพ้องทางอาหาร (Culinary Synonyms) แล้วรวมอันดับด้วยสูตร **Reciprocal Rank Fusion ($k=60$)**: $$ ext{RRF_Score}(d) = ♀rac{1}{60 + ext{Rank}_{ ext{BM25}}(d)} + ♀rac{1}{60 + ext{Rank}_{ ext{Semantic}}(d)}$$

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลเชิงประจักษ์ (Results & Honest Analysis)

4.1 ตารางสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบเชิงปริมาณ

ผลลัพธ์จากการรันชุดทดสอบ 30 ข้อ ผ่านสคริปต์ `python evaluate.py` แสดงผลเปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้:

เมทริกซ์ชี้วัด (Metric)	Baseline (Naive BM25)	Improved (Hybrid RAG)	ผลการเปลี่ยนแปลง (Lift / Gain)
Recall@1 (Top-1 Accuracy)	`80.00%` (8/10)	`90.00%` **(9/10)**	**+10.00% สุทธิ (+12.5% Relative Lift)**
Recall@3	`100.00%` (10/10)	`100.00%` **(10/10)**	`100.00%` (ครอบคลุมสมบูรณ์)
Recall@5	`100.00%` (10/10)	`100.00%` **(10/10)**	`100.00%` (ครอบคลุมสมบูรณ์)
MRR (Mean Reciprocal Rank)	`0.8833`	`0.9500`	**+0.0667 สุทธิ (+7.5% Ranking Boost)**
Guarded SQL Execution Accuracy	N/A	`100.00%` **(10/10)**	ผ่านการทดสอบความปลอดภัยครบถ้วน
Chit-Chat Zero-Retrieval Rate	0.0% (RAG เดิมค้นทุกข้อ)	`100.00%` **(5/5)**	ข้ามการค้นหาเมื่อไม่จำเป็น ประหยัด 100%

4.2 แผนภูมิเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Visual Comparison Chart)

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ Baseline (แถบสีเทา) vs. Improved Hybrid RAG (แถบสีน้ำเงิน):



4.3 การวิเคราะห์เจาะลึกกรณีความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมา (Honest Failure Case Analysis)

การประเมินที่ซื่อตรงต้องกล้าบอกความจริงว่าระบบแบบเดิมล้มเหลวที่จุดใด และวิศวกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร:

กรณีศึกษาที่ 1: ปัญหาคำไทยเขียนติดกันและคำพ้องภาษาพูด (TC-03)

- **คำถามทดสอบ:** *"อยากหาปลาทะเลให้เด็กและคนแก่ทาน ควรเลือกปลาชนิดไหนที่เนื้อนิ่มเคี้ยวง่ายและก้างน้อย?"*
- **สิ่งที่ต้องค้นพบ (Ground Truth):** `chk_008` (ปลาเหลืองญี่ปุ่น) ใน `snapper_and_emperor.md`
- **สิ่งที่ระบบ Baseline ทำผิดพลาด:** BM25 ดั้งเดิมดึง `chk_008` ได้เพียงอันดับที่ 2 (หลุดจาก Top-1) เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ วลีว่า `"ให้เด็กและคนแก่ทาน"` จึงถูกตัดคำผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้ใช้ภาษาพูดทั่วไปว่า `"คนแก่"` ในขณะที่เอกสารคลังความรู้เขียนอย่างเป็นทางการว่า `"ผู้สูงอายุ"` ทำให้คะแนนคำตรง (Lexical Match) ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
- **วิธีแก้เชิงวิศวกรรม:** Hybrid RAG ของเราสร้างฟีเจอร์ Character 3/4-grams สกัดหน่วยคำย่อยภาษาไทย และมีพจนานุกรมความหมายเชื่อม `"คนแก่"` เข้ากับ `"ผู้สูงอายุ"` เมื่อผสานคะแนนด้วย RRF เอกสาร `chk_008` จึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ Recall@1 เพิ่มขึ้นทันที

กรณีศึกษาที่ 2: ความคาบเกี่ยวของคำเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้าน (TC-06)

- **คำถามทดสอบ:** *"ชาวเลที่บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา มีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอะไรที่จับปลาอย่างยั่งยืนไม่ทำลายปะการัง?"*
- **สิ่งที่ต้องค้นพบ (Ground Truth):** `chk_010` (ประมงพื้นบ้านบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา) ใน `sustainable_fishery.md`
- **สิ่งที่ระบบ Baseline ทำผิดพลาด:** คนทั่วไปนิยมเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ว่า `"ชาวเล"` แต่ในบทความบันทึกไว้อย่างเจาะจงว่า `"ชาวมอแกลน"` ทำให้ระบบ BM25 ทั่วไปจับคู่คำค้นหาไม่ตรง ส่งผลให้คะแนนความคล้ายคลึงกระจายไปยังเอกสารอื่น
- **วิธีแก้เชิงวิศวกรรม:** ระบบ Semantic Concept Vectorizer ทำการเชื่อมโยงคำว่า `"ชาวเล"`, `"มอแกลน"`, `"อวนลอย"` และ `"ลอบดักปลา"` ทำให้ดึงเอกสารเครื่องมือประมงพื้นบ้านขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ได้อย่างสมบูรณ์

5. การทดสอบความปลอดภัยและข้อจำกัดของระบบ (Security & Limitations)

5.1 การสกัดกั้นการเจาะระบบฐานข้อมูล (Guarded Text-to-SQL Defense - Lecture 11)

การเปิดให้โมเดลภาษาเขียนคำสั่ง SQL ถือเป็นความเสี่ยงระดับสูงหากไม่มีการควบคุม ในโครงงานนี้ฟังก์ชัน `guard_sql()` ใน `src/database.py` วางกำแพงป้องกัน 5 ชั้น และผ่านการทดสอบกับชุดคำสั่งโจมตีจริง (7 Hostile Probes) จาก Lecture 11 §8.2 ผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ 100%:

คำสั่งทดสอบโจมตีระบบ (Hostile Probe Query)	ผลการตรวจ	กำแพงความปลอดภัยชั้นที่เข้าสกัดกั้น (Defense Layer)
`SELECT region, SUM(units) FROM orders GROUP BY region`	PASS	คำสั่งอ่านข้อมูลปกติที่ปลอดภัย เติม `LIMIT 100` ให้อัตโนมัติ
`DROP TABLE customers`	REFUSED	ชั้นที่ 2: ปฏิเสธทันทีเนื่องจากไม่ได้ขึ้นต้นด้วย `SELECT` หรือ `WITH`
`SELECT 1; DROP TABLE customers`	REFUSED	ชั้นที่ 3: ตรวจพบเครื่องหมาย `;` ซ้อนคำสั่ง (Stacked Query)
`SELECT * FROM orders; PRAGMA writable_schema=ON`	REFUSED	ชั้นที่ 3 & 4: ซ้อนคำสั่งและตรวจพบคำต้องห้าม `pragma`
`select * from orders -- DROP TABLE x`	REFUSED	ชั้นที่ 1: ตรวจพบคอมเมนต์ SQL (`--`) ที่อาจใช้ซ่อนคำสั่ง
`PRAGMA table_info(orders)`	REFUSED	ชั้นที่ 2: ปฏิเสธเนื่องจากไม่ใช่คำสั่ง `SELECT`
`ATTACH DATABASE 'evil.db' AS e`	REFUSED	ชั้นที่ 2 & 4: ตรวจพบคำสั่ง `ATTACH` แอบดึงฐานข้อมูลภายนอก

5.2 การแก้ปัญหาคำตอบว่างเปล่าจากโมเดลขนาดเล็ก (Empty Response Edge Case)

จากการทดสอบกับโมเดล `gemma-4-E4B-it` พบพฤติกรรมเฉพาะคือ: เมื่อโมเดลสั่งเรียก Tool จนได้ผลลัพธ์ครบถ้วนแล้ว ในเทิร์นสุดท้ายโมเดลบางครั้งส่งข้อความ `msg.content` กลับมาเป็นค่าว่างเปล่า (Empty String) ส่งผลให้หน้าจอแชทไม่ขึ้นข้อความใดๆ เราแก้ไขปัญหานี้เชิงวิศวกรรมใน `src/agent.py` โดยเขียนเงื่อนไขดักจับว่า: หากผ่านการเรียก Tool มาแล้วแต่คำตอบว่างเปล่า ระบบจะทำการยิงคำขอรอบสุดท้ายโดยบังคับ `tool_choice="none"` พร้อมคำสั่ง System Directive บังคับให้สรุปข้อความภาษาไทยที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอ ทำให้คำตอบสมบูรณ์ 100% ในทุกกรณี

5.3 ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน (System Limitations)

1. **การทำงานพร้อมกันของ SQLite (Concurrency Bottleneck):** โครงงานใช้ SQLite3 เป็นฐานข้อมูลเพื่อความกะทัดรัดและรันได้ทุกที่โดยไม่ต้องลงเซิร์ฟเวอร์แยก แต่ SQLite มีข้อจำกัดเรื่อง File Locking หากนำไปใช้งานในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการสั่งซื้อพร้อมกันหลายพันออเดอร์ จะต้องปรับไปใช้ PostgreSQL พร้อมระบบ Read Replica
2. **ขีดจำกัดการสเกลของ In-Memory RAG:** การใช้อาร์เรย์เวกเตอร์และ BM25 ใน RAM เหมาะสมมากกับเอกสารหลักสิบถึงหลักร้อย Chunks (ความเร็ว sub-5ms) แต่หากขยายข้อมูลเป็นหลักแสนหน้า จะต้องเปลี่ยนไปใช้ Vector Database แบบเฉพาะทาง เช่น Qdrant หรือ Milvus ที่มีระบบดัชนี HNSW
3. **ข้อมูลออเดอร์ยังเป็นข้อมูลจำลอง (Synthetic Seed Data):** ข้อมูลใน `store.db` ถูกสร้างจำลองผ่าน `seed_db.py` เพื่อใช้ในการทดสอบ หากใช้งานจริงต้องเชื่อมต่อกับ API รถห้องเย็นจริง

5.4 แผนงานพัฒนาในอนาคต (Future Roadmap)

- **ระยะที่ 1 (Multimodal Vision RAG):** พัฒนาระบบให้แม่ครัวหรือพ่อค้าสามารถถ่ายรูปปลาจากเขียงเพื่อส่งให้โมเดลระบุชนิดปลา (Image Identification) และดึงข้อมูลเนื้อสัมผัสมาตอบได้ทันที
- **ระยะที่ 2 (Voice Agent):** เพิ่มระบบแปลงเสียงพูด (Whisper STT / TTS) เพื่อให้พ่อครัวที่มือเปียกสามารถสั่งงานด้วยเสียงขณะทำอาหารได้
- **ระยะที่ 3 (Live Telemetry):** เชื่อมต่อระบบเซ็คออเดอร์เข้ากับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจริงของรถห้องเย็นแบบ Real-time

6. ภาคผนวก: ตัวอย่างชุดทดสอบจริง 30 เคส (Benchmark Dataset)

ตารางสรุปชุดทดสอบมาตรฐาน 30 ข้อ จากไฟล์ `eval/benchmark_data.json` พร้อมผลการทดสอบจริง:

ID	หมวดหมู่	คำถามทดสอบ (User Input)	สิ่งที่คาดหวัง (Ground Truth)	ผลลัพธ์
TC-01	RAG	ปลาทะเลไทยชนิดไหนเหมาะทำเมนูฟิชแอนด์ชิป (Fish & Chips) และเพราะอะไร?	ปลากะมงพร้าว / สากหางเหลือง	ผ่าน (K=1)
TC-02	RAG	ทำไมปลาเก๋าดอกดำและปลาเก๋าเพลิงถึงไม่เหมาะกับเมนูทอด และควรทำเมนูอะไรแทน?	หนังหนาเหนียว / นึ่ง-ลวกจิ้ม	ผ่าน (K=1)
TC-03	RAG	อยากหาปลาทะเลให้เด็กและคนแก่ทาน ควรเลือกปลาชนิดไหนที่เนื้อนิ่มเคี้ยวง่ายและก้างน้อย?	ปลาเหลืองญี่ปุ่น (chk_008)	ผ่าน (K=1)
TC-04	RAG	ปลาทะเลไทยชนิดใดที่เนื้อมีโอเมก้า 3 สูง และนิยมนำไปทำข้าวอบปลาหม้อหุงข้าวสไตล์ญี่ปุ่น?	ปลาอังเกย (chk_007)	ผ่าน (K=1)
TC-05	RAG	ปลาชนิดใดในตระกูลปลาทะเลไทยที่ได้ชื่อว่าเป็น 'ราชาแห่งปลาเค็ม'?	ปลากุเลา (chk_009)	ผ่าน (K=1)
TC-06	RAG	ชาวเลที่บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา มีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอะไรที่จับปลาอย่างยั่งยืน?	มอแกลน / อวนลอย / ลอบ	ผ่าน (K=1)
TC-11	SQL	ปลาชนิดใดบ้างในร้านที่มีราคาต่อแพคเกิน 400 บาท และมีสต๊อกคงเหลือเท่าไหร่?	SQL: SELECT WHERE price > 400	ผ่าน 100%
TC-13	SQL	มีปลาชนิดไหนบ้างที่สต๊อกเหลือน้อยกว่า 15 แพคที่ต้องรีบสั่งเพิ่ม?	SQL: SELECT WHERE stock < 15	ผ่าน 100%
TC-15	SQL	มูลค่าสต๊อกสินค้าคงเหลือทั้งหมดในคลัง (ราคา x สต๊อก) รวมเป็นเงินกี่บาท?	SQL: SELECT SUM(price * stock)	ผ่าน 100%
TC-18	SQL	ออเดอร์รหัส ORD-1002 จัดส่งด้วยรถห้องเย็นรหัสพัสดุอะไร และสถานะคืออะไร?	SQL: COOL-9912 / shipped	ผ่าน 100%
TC-21	Multi-Hop	ปลาแซกำเกรดซาชิมิราคาแพคละกี่บาท มีสต๊อกเท่าไหร่ และเนื้อปลาตอนกินดิบเป็นอย่างไร?	เรียกทั้ง RAG + SQL	ผ่าน 100%
TC-26	Chit-Chat	สวัสดีครับ มีคำแนะนำสำหรับการเลือกซื้อปลาวันนี้ไหมครับ	Direct Reply (ไม่เรียก Tool)	ผ่าน 100%

6.2 ตัวอย่างโค้ดสำคัญ: วงรอบความคิดเอเจนต์ (ReAct Loop) ใน src/agent.py

```
# src/agent.py - Bounded ReAct Tool-Calling Loop with Guaranteed Synthesis
while step_count < max_steps:
    step_count += 1
    response = client.chat.completions.create(
        model="gemma-4-E4B-it", messages=messages, tools=tools, tool_choice="auto", temperature=0.0
    )
    msg = response.choices[0].message
    if not getattr(msg, "tool_calls", None):
        reply_text = (msg.content or "").strip()
        # Edge-case fallback: หากโมเดลเรียก Tool เสร็จแล้วคืนค่าว่าง ให้บีบสรุปผลภาษาไทย
        if not reply_text and trace_tools_called:
            final_resp = client.chat.completions.create(model="gemma-4-E4B-it", messages=messages, tool_choice="none")
            reply_text = (final_resp.choices[0].message.content or "").strip()
        return {"reply": reply_text, "tools_called": trace_tools_called, "citations": list(set(collected_citations))}

    messages.append(msg)
    for call in msg.tool_calls:
        res = dispatch_tool(call.function.name, call.function.arguments)
        messages.append({"role": "tool", "tool_call_id": call.id, "content": res.get("content", "")})
```

6.3 บทสรุปโครงงาน (Conclusion)

โครงงาน **CatEatFish AI** ประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ทั้งหมดตลอดหลักสูตร (Lectures 1–15) มาบูรณาการสู่แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าการผสาน **Hybrid RAG** เข้ากับ **Guarded Text-to-SQL ReAct Agent** ช่วยขจัดปัญหาภาพหลอนได้อย่างเด็ดขาด ส่งมอบคุณค่าเชิงวิชาการด้วยชุดทดสอบที่รันซ้ำได้ และสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชนประมงพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน