Tabla de proveedores:	Proveedores (P#, SNOMBRE, SITUACION, CIUDAD)
Tabla de artículos:	Artículos (A#, PNOMBRE, COLOR, PESO, CIUDAD)
Tabla de proyectos:	Obras (O#, JNOMBRE, CIUDAD)
Tabla de envíos:	Envios (P#, A#, O#, CANT)

1. Obtener los detalles completos de todos los proveedores de París.

```
SELECT *
FROM proveedores
WHERE CIUDAD = 'París';
```

2. Obtener el nombre de todos los proyectos que se desarrollen en Barcelona, París, Amsterdam, Bruselas, Valencia, Madrid, Berlín y Moscú y que tengan en el nombre al menos dos letras A.

```
SELECT JNOMBRE
FROM proyectos
WHERE CIUDAD IN
('Barcelona','París','Amsterdam','Bruselas','Valencia','Madrid','Berlín','Moscú')
AND JNOMBRE LIKE '%A%A%';
```

3. Obtener todas las tripletas número de proveedor/número de artículo/número de proyecto tales que el proveedor, el artículo y el proyecto indicados estén todos en la misma ciudad.

```
SELECT P#, A#, O#
FROM (Obras o JOIN proveedores p ON  o.CIUDAD = p.CIUDAD) JOIN artículos a ON
o.CIUDAD = a.CIUDAD;
```

4. Obtener todas las tripletas de nombre de proveedor, artículo y proyecto de tal modo que el artículo esté siendo enviado por el proveedor a dicho proyecto

```
SELECT p.SNOMBRE, a.PNOMBRE, o.JNOMBRE
FROM proveedores p JOIN envios e ON p.P# = e.P# JOIN artículos a ON a.A# = e.A#
JOIN obras o ON o.O# = e.O#;
```

5. Obtener el nombre y color de los artículos que tengan un peso conocido (no nulo).

```
SELECT a.PNOMBRE, a.COLOR
FROM artículos a
WHERE a.PESO IS NOT NULL;
```

6. Obtener los números de los proveedores que suministren por lo menos uno de los artículos suministrados por al menos un proveedor que suministre un artículo cuyo peso esté entre 100 y 500 gramos, ambos inclusive (suponer que el campo peso de la tabla artículos se expresa en kilogramos)

```
SELECT P#
FROM envios e
WHERE A# IN (SELECT A#
   FROM envios e
   WHERE P# IN (SELECT P#
```

```
        FROM envios e
        WHERE A# IN (SELECT A#
            FROM artículos a
            WHERE a.PESO >= 0.1 AND a.PESO <= 0.5)));
```

7. Obtener la cantidad máxima, mínima y promedio de artículos suministrada por cada proveedor en cada proyecto, indicando el nombre del proyecto y del proveedor, ordenados por nombre de proveedor y nombre de proyecto.

```
SELECT o.JNOMBRE,p.SNOMBRE, MAX(e.CANTIDAD), MIN(e.CANTIDAD), AVG(e.CANTIDAD)
FROM (envios e JOIN proveedores p ON p.P# = e.P#)JOIN obras o ON o.O# = e.O#
GROUP BY o.JNOMBRE, p.SNOMBRE
ORDER BY p.SNOMBRE, o.JNOMBRE;
```

8. Obtener los números de los proyectos a los cuales se suministre el artículo A1 en una cantidad promedio mayor que la cantidad máxima en la cual se suministra algún artículo al proyecto O1.

```
SELECT o.O#
FROM envios e
WHERE e.A# = 'A1'
GROUP BY o.O#
HAVING AVG(e.CANTIDAD) > (SELECT MAX(e.CANTIDAD)
   FROM envios e
   WHERE e.O# = '01');
```