Ejercicio previo 1: trabajando con directorios

- Orden que cambia a "tmp2" desde "tmp1" con solo una ejecución de la orden "cd".

```
user1@base:~/prueba_P1/tmp1$ cd ../tmp2
user1@base:~/prueba_P1/tmp2$
```

- Orden para borrar el directorio "prueba_P1" y sus subdirectorios.

```
user1@base:~$ rm -r prueba_P1/
```

Ejercicio previo 2: realizando las primeras pruebas con ficheros

- Mostrar todos los ficheros y directorios del directorio home sin detalles.

```
user1@base:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  netinvm  shared
```

- Mostrar el contenido de "Documents" (sin cambiarse a ese directorio).

```
user1@base:~$ ls Documents/
passwd
```

- Mostrar el contenido del directorio home ordenado por nombre inversamente.

```
user1@base:~$ ls -r
shared  netinvm  Downloads  Documents  Desktop
```

- Mostrar los ficheros de home ordenados por fecha y hora.

```
user1@base:~$ ls -t
Documents  shared  netinvm  Desktop  Downloads
```

Ejercicio previo 3: copiando, cambiando el nombre y borrando ficheros y directorios

- Copia el directorio "Documents" y todo su contenido al directorio "Documents2" con una sola orden "cp" (sugerencia: consultar la página del manual y utilizar la opción para copiar recursivamente).

```
user1@base:~$ cp -r Documents Documents2
```

- Renombra el fichero "passwd" que está en "Documents2" como "palabrasclave".

```
user1@base:~$ mv Documents2/passwd Documents2/palabrasclave
```

- Renombra el directorio "Documents2" a "Doc2". Comprueba el contenido del nuevo directorio y la no existencia de "Documents2".

```
user1@base:~$ mv Documents2/ Doc2
user1@base:~$ ls Doc2/
palabrasclave
user1@base:~$ ls Documents2
ls: cannot access 'Documents2': No such file or directory
```

- Borra el directorio "Doc2" y todo su contenido con una sola orden, que además pida confirmación para cada borrado.

```
user1@base:~$ rm -ri Doc2/
rm: descend into directory 'Doc2/'? ye
rm: remove regular file 'Doc2/palabrasclave'? y
rm: remove directory 'Doc2/'? y
user1@base:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  netinvm  shared
```

Ejercicio previo 4: probando y cambiando permisos

- Modificar los permisos para que los otros usuarios del grupo pueden ejecutar el fichero "passwd" además de los permisos que tuvieran anteriormente.

```
user1@base:~/Documents$ chmod g+x passwd
```

- Modificar los permisos para que el propietario del fichero "passwd" no tenga permiso de lectura sobre el fichero. Comprobad que no se puede leer con un "less passwd"

```
user1@base:~/Documents$ chmod u-r passwd
user1@base:~/Documents$ less passwd
passwd: Permission denied
```

Ejercicio previo 5: probando los comodines

- Ejecutar "cd /usr/bin".

```
user1@base:~/Documents$ cd /usr/bin/
```

- Construir un orden que muestre todos los ficheros/directorios que incluyan un punto en su penúltimo carácter. Es decir ficheros como "ri2.3", "ruby2.3", etc.

```
user1@base:/usr/bin$ ls *.?
gimp-test-clipboard-2.0  perl5.36.0
```

- Construir un orden que solo muestre todos los ficheros/directorios que no empiecen por una letra, por ejemplo: "411toppm", "7z", etc.

```
user1@base:/usr/bin$ ls [!a-zA-Z]*
'['   411toppm   7z   7za   7zr
```

- Construir un orden que solo muestre todos los ficheros/directorios que tengan 3 caracteres iniciales, después el carácter "2", y después cualquier número de caracteres, por ejemplo: "pdf2ps", "sha256sum", etc.

```
user1@base:/usr/bin$ ls ????*
dot2gxl  gml2gv    gts2stl  gxl2gv   par2create  pdf2dsc   pod2man    sha224sum  ucs2any
enc2xs   gts2dxf   gts2xyz  hex2hcd  par2repair  pdf2ps    pod2text   sha256sum  xls2csv
eps2eps  gts2oogl  gxl2dot  par2     par2verify  pod2html  pod2usage  stl2gts    yuy2topam
```

- Construir un orden que muestre los ficheros que empiezan por "pod", pero que no son seguidos por un "2". Por ejemplo, se deberá mostrar "podchecker", pero no "pod2html".

```
user1@base:/usr/bin$ ls pod[!2]*
podchecker
```

Ejercicio previo 6: usando head

- Copia de la ejecución de la orden, incluyendo la información mostrada. (Basta con copiar y pegar texto de la terminal).

```
user1@base:/usr/bin$ head -n 8 /etc/bash.bashrc
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return
```

Ejercicio previo 7: usando tail

- Copia de la ejecución de la orden.

```
user1@base:~$ cat > f1
----------------------------
Nombre:Apellidos
----------------------------
Carlos:Pérez
Carolina:Sáez
Juan:Puerto


user1@base:~$ tail -n +4 f1
Carlos:Pérez
Carolina:Sáez
Juan:Puerto
```

Ejercicio previo 8: usando cut

- Copia de la ejecución de la orden.

```
user1@base:~$ cut -d "/" -f 1,3 f1
Título/Director
Casablanca/Michael Curtiz
Ciudadano Kane/Orson Welles
De aquí a la eternidad/Fred Zinnemann
Vértigo/Alfred Hitchcock
```

Ejercicio previo 9: ordenando con sort

- Orden utilizada y resultado obtenido.

```
user1@base:~$ sort -t ":" -k 3 -n /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:100:107:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
messagebus:x:101:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:102:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:x:103:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:104:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:105:112:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:106:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
fwupd-refresh:x:107:114:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
pulse:x:108:115:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
saned:x:109:118::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:110:119::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
sddm:x:111:120:Simple Desktop Display Manager:/var/lib/sddm:/bin/false
rtkit:x:112:121:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:113:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:114:123::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:115:125::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:116:126::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
iperf3:x:117:128::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:995:995:polkit:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:997:997:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
user1:x:1000:1000:User One,,,:/home/user1:/bin/bash
libvirt-qemu:x:64055:104:Libvirt Qemu,,,:/var/lib/libvirt:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

Ejercicio previo 10: usando cut, sort y uniq

- Órdenes utilizadas y listado de los intérpretes de órdenes sin duplicados

```
user1@base:~$ cut -d ":" -f 7 /etc/passwd > shells
user1@base:~$ sort shells > shells-ordenadas
user1@base:~$ uniq shells-ordenadas
/bin/bash
/bin/false
/bin/sync
/usr/sbin/nologin
```

Ejercicio previo 11: utilizando find para encontrar objetos

- Orden utilizada y resultado obtenido.

```
user1@base:~$ find /usr/bin/ -type f -name "b*" -size -10k
/usr/bin/bzgrep
/usr/bin/bzexe
/usr/bin/bzmore
/usr/bin/bashbug
/usr/bin/bzdiff
/usr/bin/batch
```