Ejercicio 2 (2 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada **AplicarFunción** que, dada una función unaria y un número arbitrario de valores numéricos, devuelva la aplicación de la función sobre la suma de los valores

(AplicarFuncion (lambda(x) x) 1 2 3) -> 6

(AplicarFuncion (lambda(x)(* 2 x)) 1 2 3) -> 12

(AplicarFuncion #'1+ 1 2 3) -> 7

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada **SumaAnidada** que, dada una lista devuelva la suma de todos los valores que contenga en cualquier nivel de anidamiento

(SumaAnidada '(1 (1 2 (2)))) -> 6

(SumaAnidada '(2 3 4)) -> 9

(SumaAnidada '(2 (1 1) 4)) -> 8

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada **SumaPrimeros** que, dada una lista de listas sin anidamientos no vacías, devuelva la suma de los primeros elementos de cada lista

(SumaPrimeros '((1 2) (2 3 4) (1 4))) -> 4

(SumaPrimeros '((3) (6 3 4) (1) (2) (3))) -> 15