Ejercicio 2.

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada sumaAnidada que, dada una lista anidada de valores, calcule la suma de todos sus elementos.

(sumaAnidada NIL) -> 0

(sumaAnidada '(1 2 (1 (1 2) (1 2 (3))) 4)) -> 17

Ejercicio 3.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en lisp llamada ponerUltimo que, dado un elemento y una lista de listas, introduzca el elemento como último elemento de cada lista.

(ponerUltimo 2 NIL) -> NIL

(ponerUltimo 2 '((1 3 4) (1 2 3) (1 2 1))) -> ((1 3 4 2) (1 2 3 2) (1 2 1 2))

Ejercicio 4.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en lisp llamada summary que, dado un número arbitrario de argumentos (al menos uno), devuelva una lista de 4 elementos con el máximo, el mínimo, la suma y la multiplicación de los valores.

(summary 2 3 4 2 1 -1 -2 0 1 2) -> (4 -2 12 0)

Ejercicio 5.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en lisp llamada maxs que, dado un número arbitrario de listas de igual longitud, devuelva una nueva lista de igual tamaño con los mayores entre los elementos que ocupan la misma posición

(maxs '(5 2 3) '(2 3 4) '(0 0 6)) -> (5 3 6)