Ejercicio 2 (1,5 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada primeros_y_ultimos que, dada una lista de listas, devuelva una nueva lista de listas en la que cada elemento se corresponda con el primer y último elemento de la lista original

(primeros_y_ultimos '((1 2 3) (1) NIL (13 21 4 1))) -> ((1 3) (1 1) (NIL NIL) (13 1))

Ejercicio 3 (2 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada n_unos que devuelva el número de unos en una lista que puede ser anidada, computando todos los unos que pudieran aparecer en cualquier nivel de anidamiento

(n_unos '(1 2 3 (1 2) (1 1 (2 3 1) 1))) -> 6

(n_unos NIL) -> 0

(n_unos '(0 0 ((1 (2 (1 2)) 1 0)))) -> 3

Ejercicio 4 (2 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada aplicar_en_pares que tome como entrada una función unaria y número arbitrario de valores numéricos y devuelva como resultado una lista con los resultados de aplicar la función sobre los argumentos que ocupen posiciones pares.

(aplicar_en_pares (lambda(x) (* 2 x)) 1 2 3 4 5) -> (1 4 3 8 5)

(aplicar_en_pares #'1+ 1) -> (1)

(aplicar_en_pares #'1+ 1 2) -> (1 3)