راهنمای استفاده از سرویس

SOAP (Web Service)

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شرح بازنگری	ویرایشگر
۰۱	۹۳/۰۶	تدوین اولین ویرایش	نجمه مجد

تهیه کننده	تصویب کننده
(نام و نام خانوادگی)	**مدیر عامل شرکت اهورا سیستم**
نجمه مجد	**امضا** : هانی یزدی زاده

فهرست مطالب ارائه شده در این راهنما:

- ۱ - نگاه کلی ۴
- ۲ - روش کار با وب سرویس ۵
  - ۲ – ۱ – گام اول – ایجاد حساب کاربری ۵
  - ۲ – ۲ – گام دوم – ایجاد مقدمات استفاده از وب سرویس ۵
- ۳ - توضیح متد ها و پارامترها ۶
  - ۳ – ۱ – متد SendArray ۶
  - ۳ – ۲ – متد SendArraySchedule ۷
  - ۳ – ۳ – متد GetMessageID ۸
  - ۳ – ۴ – متد GetMessageStatus ۸
  - ۳ – ۵ – متد GetNumberGroupData ۱۰
  - ۳ – ۶ – متد SendNumberGroup ۱۱
  - ۳ – ۷ – متد SendNumberGroupSchedule ۱۲
  - ۳ – ۸ – متد InsertNumberInNumberGroup ۱۳
  - ۳ – ۹ – متد GetInboxMessage ۱۳
  - ۳ – ۱۰ – متد GetInboxMessageWithNumber ۱۴
  - ۳ – ۱۱ – متد GetInboxMessageWithInboxID ۱۴
  - ۳ – ۱۲ – متد GetCredit ۱۵
  - ۳ – ۱۳ – متد GetUserInfo ۱۶
- ۴ – تعاریف پارامترهای ورودی متدها (اندیس ها) ۱۷
- ۵ - توضیح آبجکت های (پارامترهای) خروجی متدها ۱۸
  - ۵ – ۱ – آبجکت InboxItem ۱۸
  - ۵ – ۲ – آبجکت ResultInbox ۱۸
  - ۵ – ۳ – آبجکت InboxItem2 ..... ۱۸
  - ۵ – ۴ – آبجکت NumberGroupItem ۱۹
  - ۵ – ۵ – آبجکت ProfileInfo ۱۹
- ۶ - توضیح موارد خطا ۲۱
- ۷ - ارسال پیامک های دریافتی به لینک کاربر (TrafficRelay) ۲۳
- ۸ - ارسال وضعیت پیامک های ارسالی به لینک کاربر (DeliveryRelay) ۲۴
- ۹ - تماس با ما ۲۵

۱ – نگاه کلی

مستند حاضر برای استفاده آن دسته از برنامه نویسانی طراحی شده است که می خواهند با استفاده از نرم افزارهای آماده ، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند. در این راهنما روش ها و دستورات مورد نیاز برنامه نویسان در هنگام استفاده از سرویس Mobile شرح داده شده است .

این وب سرویس یکی از پیشرفته ترین سرویس های ارسال و دریافت پیام کوتاه می باشد . شما می توانید با به کارگیری متدهای متنوع و کاربردی این وب سرویس اقدام به ارسال و دریافت پیامک های فارسی ، لاتین و باینری با اندازه های متفاوت نمایید .

توجه : لطفا قبل از تماس با واحد پشتیبانی حتما این مستند را به صورت کامل مطالعه بفرمایید.

۲ – روش کار با وب سرویس :

۲ – ۱ – گام اول – ایجاد حساب کاربری :

برای استفاده از وب سرویس SOAP در ابتدا شما می بایست صاحب یک حساب کاربری باشید ، در صورت نداشتن حساب کاربری ،شما می توانید با مراجعه به آدرس

http://sms.ahoorasms.ir/shop

سرویس مورد نظر خود را بصورت آنلاین خریداری نموده و یا باید با شرکت تماس حاصل نمایید و جهت خریداری و فعال سازی یک حساب کاربری اقدام نمایید . پس از فعال شدن حساب کاربری ، با داشتن نام کاربری (UserName) ، کلمه عبور (Password) ، یک یا چند شماره اختصاصی و اعتبار کافی پیام کوتاه شما میتوانید برای استفاده از وب سرویس به گام بعدی بروید .

۲ – ۱ – گام دوم - ایجاد مقدمات استفاده از وب سرویس :

برای استفاده از وب سرویس SOAP کافی است این سرویس را از آدرس زیر فراخوانی کنید و از یکی از متد های ذکر شده استفاده فرمایید:

http://sms.ahoorasms.ir/smsws/soap.asmx

در ادامه این مستند شما می توانید توضیحات کامل متدها ، لیست پارامترها و نحوه کار با متدها را به صورت کامل مشاهده نمایید ، در ذیل توضیح مختصر در مورد هریک از متدها آمده است :

- متد SendArray برای ارسال پیامک
- متد SendArraySchedule برای ارسال پیامک در زمان خاص
- متد GetMessageID برای بدست آوردن MessageID با استفاده از CheckingMessageID
- متد GetMessageStatus برای دریافت وضعیت پیامک های ارسال شده
- متد SendNumberGroup برای ارسال به یک/چند گروه خاص از دفتر تلفن کاربر سامانه
- متد SendNumberGroupSchedule برای ارسال به یک یا چند گروه خاص از دفتر تلفن کاربر سامانه در زمان خاص
- متد GetNumberGroupData برای دریافت اطلاعات گروه های موجود در دفتر تلفن کاربر سامانه
- متد InsertNumberInNumberGroup برای افزودن شماره تلفن همراه افراد به گروه خاص از دفتر تلفن کاربر سامانه
- متد GetInboxMessage برای دریافت تعدادی از پیامک های ورودی در روز اخیر
- متد GetInboxMessageWithNumber برای دریافت تعدادی از پیامک های ورودی به شماره خاص در روز اخیر
- متد GetInboxMessageWithInboxID برای دریافت لیستی از پیامک های ورودی با ارسال شناسه اولین پیامک بازه دریافتی
- متد GetCredit برای اطلاع از میزان اعتبار پیام کوتاه
- متد GetUserInfo برای دریافت اطلاعات کاربر

توجه : برای آشنایی هرچه بهتر نحوه کار هریک از متدهای فوق شما می توانید از نمونه کد های نوشته شده توسط تیم فنی استفاده نمایید .

۳ – توضیح متد ها

۳ – ۱ – متد SendArray :

برای ارسال پیامک ، به یک/چند شماره از این متد استفاده کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید . خروجی این متد شناسه پیامک های ارسال شده است که مقدار آن به صورت یک آرایه از اعداد بزرگتر از ۱۰۰۰ می باشد ، اگر مقدار عدد بازگشتی کمتر از ۱۰۰۰ باشد به معنی بروز خطا در ارسال است .

نام متد : SendArray			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
RecipientNumber	Array Of String	اجباری	شماره گیرنده (شماره تلفن همراه مقصد)[۳]
MessageBody	String	اجباری	متن پیامک[۴]
SpecialNumber	String	اجباری	شماره اختصاصی (شماره فرستنده پیامک)[۵]
IsFlashMessage	Boolean	اجباری	آیا ارسال به صورت Flash انجام شود[۶]
CheckingMessageID	Array Of Long Integer	اختیاری	شناسه پیامک کاربر
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of Long Integer		آرایه ای شامل شناسه پیامک یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد SendArray :

- شما می توانید با استفاده از این متد به یک یا چند شماره پیامک ارسال کنید ، به این صورت که اگر قصد ارسال تکی را دارید در آرایه RecipientNumber فقط یک شماره قرار دهید و اگر قصد ارسال به بیش از یک شماره را دارید در آرایه RecipientNumber می توانید تا ۱۰۰۰ شماره را وارد کنید .
- حتما قبل از ارسال از تکراری نبودن شماره های گیرندگان در آرایه ارسالی مطمئن شوید .
- شما می توانید برای اطمینان از ارسال شدن پیامک های خود ، از پارامتر CheckingMessageID استفاده کنید . نحوه کار با پارامتر CheckingMessageID به این صورت می باشد که درهنگام استفاده از متد SendArray ، به همراه آرایه RecipientNumber و به همان تعداد ، شناسه های منحصر بفرد پیامک در سمت Application خودتان را در آرایه CheckingMessageID قرار دهید و در هنگام بروز خطا ، قطع شدن ارتباط با سرور و ... ، مقادیر CheckingMessageID که قبلا در متد ارسال قرار داده اید را به GetMessageID بفرستید و مقدار MessageID متناظر در سرور را بدست آورید ، و در نهایت با استفاده از متد GetMessageStatus از وضعیت آن پیام ها مطلع گردید.

۳ – ۲ – متد SendArraySchedule :

برای ارسال پیامک به صورت زمانبندی شده ، به یک/چند شماره از این متد استفاده کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر هـای ایـن متـد را مقدار دهی کنید .

نام متد : SendArraySchedule			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
RecipientNumber	Array Of String	اجباری	شماره گیرنده (شماره تلفن همراه مقصد)[۳]
MessageBody	String	اجباری	متن پیامک[۴]
SpecialNumber	String	اجباری	شماره اختصاصی (شماره فرستنده پیامک)[۵]
IsFlashMessage	Boolean	اجباری	آیا ارسال به صورت Flash انجام شود[۶]
Year	Integer	اجباری	سال مورد نظر برای ارسال زمانبندی شده پیامک
Month	Integer	اجباری	ماه مورد نظر برای ارسال زمانبندی شده پیامک
Day	Integer	اجباری	روز مورد نظر برای ارسال زمانبندی شده پیامک
Hour	Integer	اجباری	ساعت مورد نظر برای ارسال زمانبندی شده پیامک
Minute	Integer	اجباری	دقیقه مورد نظر برای ارسال زمانبندی شده پیامک
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Long Integer		شناسه ارسال زمانبندی شده یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد SendArraySchedule :

- شما می توانید با استفاده از این متد به یک یا چند شماره به صورت زمانبندی شده پیامک ارسال کنید ، به ایـن صـورت کـه اگـر قصد ارسال تکی را دارید در آرایه RecipientNumber فقط یک شماره قرار دهید و اگر قصد ارسال به بیش از یـک شـماره را دارید در آرایه RecipientNumber می توانید تا ۱۰۰۰ شماره را وارد کنید .
- حتما قبل از ارسال از تکراری نبودن شماره های گیرندگان در آرایه ارسالی مطمئن شوید .
- حتما تاریخ و زمان آینده را انتخاب کنید ، اگر قصد ارسال در زمان جاری را دارید ، به جای این متد از متد SendArray استفاده کنید .
- توجه کنید برخلاف متد SendArray ، خروجی این متد شناسه ارسال زمانبندی شده شماست ، به این معنی که ارسال شما هنـوز در صف ارسال سیستم قرار نگرفته است و می توانید با مراجعه به سامانه مدیریت پیام کوتاه خود ، از وضعیت ارسـال زمانبنـدی شده (که شناسه آن را از خروجی متد SendArraySchedule دریافت کرده اید) مطلع شوید و در صورت نیاز ایـن ارسـال را لغو کنید .

۳ – ۳ – متد GetMessageID :

در مواقع خاص (قطع شدن ارتباط با سرور ، از کار افتادن سیستم کاربر ، بروز خطا و ...) ، می توانید با استفاده از این متد و فرستادن شناسه های منحصر بفرد پیامک در سمت Application خودتان (CheckingMessageID) از شناسه پیام کوتاه سمت سرور (MessageID) مطلع شوید و با فرستادن آن به متد GetMessageStatus از وضعیت پیامک خود اطمینان حاصل کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : GetMessageID			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
CheckingMessageID	Array Of Long Integer	اجباری	شناسه پیامک کاربر
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of Long Integer		آرایه ای شامل شناسه پیامک یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد GetMessageID :

- در هنگام ارسال CheckingMessageID به متد SendArray از منحصر به فرد بودن آن در سمت Application خودتان اطمینان حاصل کنید ، زیرا در غیر این صورت در هنگام استفاده از متد GetMessageID اطلاعات اشتباه بدست می آورید .
- در خروجی این متد اگر یک عدد بزرگتر از ۱۰۰۰ به شما بازگشت داده شد به معنی شناسه پیامک (MessageID) می باشد و در غیر این صورت نشان دهنده یک کد خطا می باشد ، که معمولا کد خطای "شناسه کاربری شما (CheckingMessageID) نامعتبر است" به شما بازگشت داده می شود که ، به این معنی که این پیام ارسال نگشته است یا شناسه پیامک ارسال شده مربوط به پیامکی می باشد که بیش از یک ماه از ارسال آن می گذرد .

۳ – ۴ – متد GetMessageStatus :

برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسال شده از این متد استفاده کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : GetMessageStatus			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]

Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
MessageID	Array Of Long Integer	اجباری	شناسه پیامک
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of Long Integer		آرایه ای شامل وضعیت پیامک تا این لحظه و یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد GetMessageStatus :

- شما با استفاده از شناسه پیامک (MessageID که خروجی متد SendArray یا GetMessageID می باشد) به عنوان پارامتر ورودی متد GetMessageStatus ، می توانید از وضعیت پیامک ارسال شده مطلع شوید .
- خروجی این متد وضعیت پیامک ارسالی می باشد ، دقت کنید که وضعیت پیامک یک عدد کوچکتر از ۵۰ می باشد ، در غیر این صورت مقدار بازگشتی نشان دهنده یک کد خطا می باشد . کد و توضیحات مربوط به وضعیت پیامک در جدول ذیل ذکر شده است:

وضعیت پیامک های ارسال شده	
کد	توضیح
۰	شناسه پیامک نامعتبر است (یا ممکن است شناسه پیامک ارسال شده مربوط به پیامکی باشد که بیش از یک ماه از ارسال آن می گذرد) وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود
۱	هنوز وضعیتی دریافت نشده است ، سیستم در حال پیگیری وضعیت پیامک از مخابرات است می توانید وضعیت این پیامک را مجددا بررسی فرمایید زیرا تغییر خواهد کرد
۲	پیامک به موبایل گیرنده رسیده است وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود
۳	پیامک به موبایل گیرنده نرسیده است ، به یکی از دلایل ذیل : ۱- پر بودن Inbox موبایل گیرنده پیام ۲- خاموش بودن موبایل گیرنده پیام ۳- در دسترس نبودن موبایل گیرنده پیام ۴- اختلال در شبکه BTS وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود
۴	پیامک به مرکز مخابراتی رسیده است (در صف ارسال مخابرات قرار گرفته است و بزودی به موبایل گیرنده ارسال می گردد) می توانید وضعیت این پیامک را مجددا بررسی فرمایید زیرا تغییر خواهد کرد
۵	پیامک به مرکز مخابراتی نرسیده است (این وضعیت زمانی رخ می دهد که مرکز مخابراتی نتواند به اپراتور تلفن همراه شماره گیرنده ، پیامک ارسال کند) وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود
۶	شماره موبایل گیرنده پیامک به درخواست کاربر در لیست غیر فعال مخابرات قرار گرفته است (در حال حاضر این لیست مخصوص شماره های اپراتور همراه اول می باشد و به هیچ طریقی نمی توان از شماره های تبلیغاتی به این شماره موبایل ها پیامک ارسال کرد)

	هزینه این ارسال به کاربر برگردانده می شود وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود
۷	پیامک در صف ارسال قرار دارد (سرور هنوز شروع به ارسال پیامک نکرده است) می توانید وضعیت این پیامک را مجددا بررسی فرمایید زیرا تغییر خواهد کرد
۸	سرور در حال ارسال پیامک می باشد می توانید وضعیت این پیامک را مجددا بررسی فرمایید زیرا تغییر خواهد کرد
۹	در زمان ارسال به علت کمبود اعتبار پیام کوتاه ، این پیامک ارسال نشده است وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود
۱۰	پیامک ارسال نشده است (به دلیل اختلالات ارتباطی پیامک ارسال نشده است اما سرور به مدت ۲ ساعت تلاش به ارسال مجدد این پیامک می کند و اگر طی این ۲ ساعت نتواند پیامک را ارسال کند ، هزینه آن را به کاربر برمی گرداند می توانید وضعیت این پیامک را مجددا بررسی فرمایید زیرا تغییر خواهد کرد
۱۱	پیامک هنوز توسط اپراتور تأیید نشده است می توانید وضعیت این پیامک را مجددا بررسی فرمایید زیرا تغییر خواهد کرد
۱۲	پیامک در لیست کنسل شده یا فیلتر شده قرار دارد وضعیت این پیامک را مجددا بررسی نفرمایید زیرا تغییری در وضعیت آن حاصل نمی شود

۳ – ۵ – متد GetNumberGroupData :

برای دریافت اطلاعات گروه های موجود در دفتر تلفن سامانه مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه خود از این متد استفاده بفرمایید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : GetNumberGroupData			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of NumberGroupItem		آرایه ای از آبجکت NumberGroupItem	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : توضیحات مربوط به آبجکت NumberGroupItem در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۵)

نکات مهم در مورد کار با متد GetNumberGroupData :

- فقط کاربرانی می توانند از این متد استفاده کنند که هم کاربر وب سرویس و هم کاربر سامانه مدیریت پیام کوتاه باشند.

- دقت کنید که خروجی این متد آرایه ای از آبجکت NumberGroupItem می باشد و اطلاعات گروه دفتر تلفن شما در این آبجکت قرار دارد ، که با استفاده از این اطلاعات و متد SendNumberGroup یا SendNumberGroupSchedule می توانید پیام گروهی ارسال کنید . فرمت آبجکت مذکور در فایل WSDL موجود می باشد .

۳ – ۶ – متد SendNumberGroup :

برای ارسال پیامک به یک یا چند گروه خاص از دفتر تلفن موجود در سامانه مدیریت پیام کوتاه خود از این متد استفاده کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : SendNumberGroup			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
NumberGroupID	Array Of Long Integer	اجباری	شناسه گروه دفتر تلفن
MessageBody	String	اجباری	متن پیامک[۴]
SpecialNumber	String	اجباری	شماره اختصاصی(شماره فرستنده پیامک)[۵]
IsFlashMessage	Boolean	اجباری	آیا ارسال به صورت Flash باشد[۶]
DontSendToRepeatedNumber	Boolean	اجباری	به شماره های تکراری ارسال نشود ؟ [۷]
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Long Integer		کد رهگیری ارسال یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد SendNumberGroup :

- فقط کاربرانی می توانند از این متد استفاده کنند که هم کاربر وب سرویس و هم کاربر سامانه مدیریت پیام کوتاه باشند.
- مقدار خروجی این متد کد رهگیری ارسال می باشد ، که با مراجعه به سامانه مدیریت پیام کوتاه خود می توانید در لیست پیام های ارسال شده از وضعیت ارسال پیامک های خود مطلع شوید .
- شما می توانید در شناسه گروه دفتر تلفن (NumberGroupID) ، به یک یا چند گروه (حداکثر ۱۰۰۰ گروه) پیامک ارسال کنید .
- قبل از ارسال حتما باید با استفاده از متد GetNumberGroupData از شناسه گروه دفتر تلفن (NumberGroupID) آگاه شوید ، و مطمئن شوید گروه یا گروه های مورد نظر شما حذف نشده باشند و شناسه آن ها معتبر باشد .

۳ – ۷ – متد SendNumberGroupSchedule :

برای ارسال پیامک به یک یا چند گروه خاص از دفتر تلفن موجود در سامانه مدیریت پیام کوتاه خود در یک زمان معین از این متد استفاده کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : SendNumberGroupSchedule			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
NumberGroupID	Array Of Long Integer	اجباری	شناسه گروه دفتر تلفن
MessageBody	String	اجباری	متن پیامک[۴]
SpecialNumber	String	اجباری	شماره اختصاصی[۵]
IsFlashMessage	Boolean	اجباری	آیا ارسال به صورت Flash باشد[۶]
DontSendToRepeatedNumber	Boolean	اجباری	به شماره های تکراری ارسال نشود ؟[۷]
Year	Integer	اجباری	سال مورد نظر برای ارسال زمانبندی
Month	Integer	اجباری	ماه مورد نظر برای ارسال زمانبندی
Day	Integer	اجباری	روز مورد نظر برای ارسال زمانبندی
Hour	Integer	اجباری	ساعت مورد نظر برای ارسال زمانبند
Minute	Integer	اجباری	دقیقه مورد نظر برای ارسال زمانبند
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Long Integer		شناسه ارسال زمانبندی شده یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد SendNumberGroupSchedule :

- فقط کاربرانی می توانند از این متد استفاده کنند که هم کاربر وب سرویس و هم کاربر سامانه مدیریت پیام کوتاه باشند.
- حتما تاریخ و زمان آینده را انتخاب کنید ، اگر قصد ارسال در زمان جاری را دارید ، به جای این متد از متد SendNumberGroup استفاده کنید .
- توجه کنید برخلاف متد SendNumberGroup ، خروجی این متد شناسه ارسال زمانبندی شده شماست ، به این معنی که ارسال شما هنوز در صف ارسال سیستم قرار نگرفته است و می توانید با مراجعه به سامانه مدیریت پیام کوتاه خود ، از وضعیت ارسال زمانبندی شده (که شناسه آن را از خروجی متد SendNumberGroupSchedule دریافت کرده اید) مطلع شوید و در صورت نیاز این ارسال را لغو کنید .

۳ – ۸ – متد InsertNumberInNumberGroup :

برای افزودن یک یا چند شماره تلفن همراه به یک گروه خاص از دفتر تلفن سامانه مدیریت پیام کوتاه خود از این متد استفاده کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : InsertNumberInNumberGroup			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
NumberGroupID	Long Integer	اجباری	شناسه گروه دفتر تلفن
PersonNumber	Array Of String	اجباری	شماره افراد مورد نظر
PersonName	Array Of String	اختیاری	نام افراد مورد نظر
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of Long Integer		آرایه ای که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن ثبت و یا کد خطا می باشد	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد InsertNumberInNumberGroup :

- فقط کاربرانی می توانند از این متد استفاده کنند که هم کاربر وب سرویس و هم کاربر سامانه مدیریت پیام کوتاه باشند.
- پارامتر PersonName اختیاری می باشد ، به این معنی که اگر قصد ارسال آن را ندارید ، یا مقدار null و یا آرایه ای با طول صفر را به متد ارسال کنید .
- اگر پارامتر PersonName را به متد ارسال می نمایید دقت کنید که طول آرایه آن با طول آرایه PersonNumber برابر باشد و همچنین نام هر فرد متناظر با شماره قرار گرفته در آرایه PersonNumber ارسال گردد .
- خروجی این متد یا عدد ۵۰ می باشد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن روند ثبت اطلاعات هر فرد است و یا کدهای خطا می باشد که با توجه به جدول کد خطاها از نوع خطاها اطلاع حاصل نمایید .

۳ – ۹ – متد GetInboxMessage :

با استفاده از این متد شما می توانید تعداد مشخصی از پیامک های دریافتی خود را در روز اخیر دریافت نمایید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : GetInboxMessage			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]

Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
NumberOfMessage	Integer	اجباری	تعداد پیامک های درخواستی
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of InboxItem		آرایه ای از آبجکت InboxItem	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : توضیحات مربوط به آبجکت InboxItem در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۵)

نکات مهم در مورد کار با متد GetInboxMessage :

- مقدار بازگشتی این متد آرایه ای از آبجکتی با نوع InboxItem می باشد . فرمت آبجکت مذکور در فایل WSDL موجود می باشد .

۳ – ۱۰ – متد GetInboxMessageWithNumber :

این متد همانند متد GetInboxMessage می باشد با این تفاوت که در این متد شما می توانید تعداد مشخصی از پیامک های دریافتی در روز اخیر که به یک شماره اختصاصی خاص ارسال شده اند را دریافت کنید . با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید.

نام متد : GetInboxMessageWithNumber			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
NumberOfMessage	Integer	اجباری	تعداد پیامک های درخواستی
SpecialNumber	string	اجباری	شماره اختصاصی (شماره دریافت کننده پیامک)[۵]
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Array Of InboxItem		آرایه ای از آبجکت InboxItem	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : توضیحات مربوط به آبجکت InboxItem در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۵)

نکات مهم در مورد کار با متد GetInboxMessageWithNumber :

- مقدار بازگشتی این متد نیز همانند متد GetInboxMessage ، آرایه ای از آبجکتی با نوع InboxItem می باشد . فرمت آبجکت مذکور در فایل WSDL موجود می باشد .

۳ – ۱۱ – متد GetInboxMessageWithInboxID :

با استفاده از این متد شما می توانید با ارسال شناسه یک پیامک، لیستی از تمامی پیامک های دریافتی که شناسه آن ها بزرگتر از شناسه پیامک ارسالی باشد، را دریافت نمایید. با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : GetInboxMessageWithInboxID			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری [۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور [۲]
NumberOfMessage	Integer	اجباری	تعداد پیامک های درخواستی
InboxID	Integer	اجباری	شناسه پیامک
IsReaded	Boolean	اجباری	آیا تمامی پیامک ها نمایش داده شود یا فقط خوانده نشده ها [۸]
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
ResultInbox		آرایه ای از InboxItem2	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : توضیحات مربوط به آبجکت InboxItem2 در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۵)

نکات مهم در مورد کار با متد GetInboxMessageWithInboxID:

- مقدار بازگشتی این متد، آبجکت ResultInbox که شامل آرایه ای از آبجکتی با نوع InboxItem2 می باشد . فرمت آبجکت مذکور در فایل WSDL موجود می باشد .

۳ – ۱۲ – متد GetCredit :

با استفاده از این متد شما می توانید از باقیمانده اعتبار پیام کوتاه خود مطلع شوید .

نام متد : GetCredit			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری [۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور [۲]
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
Long Integer		باقیمانده اعتبار پیام کوتاه کاربر یا کد خطا	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : لیست انواع کد خطا ها و توضیحات مربوط به هرکدام در انتهای این راهنما آورده شده است . (بخش ۶)

نکات مهم در مورد کار با متد GetCredit :

- مقدار بازگشتی این متد یک مقدار صحیح است که نشان دهنده باقیمانده اعتبار پیام کوتاه شما می باشد .
- شما می توانید قبل از هر ارسال با استفاده از این متد از باقیمانده اعتبار پیام کوتاه خود مطلع شوید و در صورت کمبود اعتبـار ، از ارسال پیامک ها و بروز خطا جلوگیری کنید .

۳ – ۱۳ – متد GetUserInfo :

با استفاده از این متد شما می توانید به اطلاعات کاربر دسترسی پیدا کنید. با توجه به جدول ذیل پارامتر های این متد را مقدار دهی کنید .

نام متد : GetUserInfo			
ورودی			
نام پارامترها	نوع پارامترها	اجباری / اختیاری	توضیح
UserName	String	اجباری	نام کاربری[۱]
Password	String	اجباری	کلمه عبور[۲]
خروجی			
نوع پارامتر		توضیح	
ProfileInfo		آبجکت شامل اطلاعات کاربری است	

توجه : توضیح کامل هر یک از پارامترهای ارسالی به این متد در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۴)

توجه : توضیحات مربوط به آبجکت ProfileInfo در انتهای راهنما آورده شده است . (بخش ۵)

نکات مهم در مورد کار با متد GetUserInfo:

- مقدار بازگشتی این متد، آبجکت ProfileInfo که شامل شامل اطلاعات کاربری مـی باشـد . فرمـت آبجکـت مـذکور در فایـل WSDL موجود می باشد .

۴ - تعاریف پارامترهای ورودی متدها (اندیس ها)

۱) نام کاربری (UserName) : در زمان ایجاد حساب کاربری ، نام کاربری به شما داده می شود . (اگـر شـما کـاربر سـامانه ارسـال و دریافت پیام کوتاه نیز می باشید ، لازم به ذکر است که نام کاربری وب سرویس و سامانه شما مشترک می باشد)

۲) کلمه عبور (Password) : در زمان ایجاد حساب کاربری ، کلمه عبور به شما داده می شود . (اگر شما کاربر سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه نیز می باشید ، لازم به ذکر است که کلمه عبور وب سرویس و سامانه شما مشترک می باشد)

۳) شماره گیرنده (RecipientNumber) : آرایه ای از شماره موبایل های افراد گیرنده پیامک . شما می توانید در این آرایه حداقل ۱ و حداکثر ۱۰۰۰ عدد شماره موبایل گیرنده را جهت ارسال پیامک قرار دهید . توجه داشته باشید که فرمت شماره می بایست به یکـی از شکل های زیر تعریف شود : (در حال حاضر این سیستم توانایی ارسال پیامک به تمام اپراتورهای معتبر پیام کوتاه را دارد)

(پیشنهاد می شود از این حالت استفاده کنید) یازده کاراکتر	۰۹۱۲???????
دوازده کاراکتر	۹۸۹۱۲???????
ده کاراکتر	۹۱۲???????

۴) متن پیامک (MessageBody) : متن پیامک می تواند به سه صورت فارسی ، انگلیسی یا باینری باشد .

۵) شماره اختصاصی (SpecialNumber) : شماره ۳۰۰۰ ی می باشد که شما جهت ارسال و دریافت پیام کوتاه خریـداری کـرده ایـد . دقت بفرمایید که این شماره را فقط به صورت ۳۰۰۰??????? به متـد هـا ارسـال کنیـد و از قـرار دادن ۹۸+ یـا ۹۸ در ابتـدای آن خوداری کنید .

۶) ارسال به صورت Flash (IsFlashMessage) : پیامک Flash به پیامکی گفته می شود که بدون اینکه در حافظـه موبایـل گیرینـده ذخیره شود (البته در بعضی از مدل های گوشی اینگونه نیست) ، بدون تایید کاربر در صفحه نمایش موبایل وی نمایش داده می شود . اگر مقدار این پارامتر را برابر False قرار دهید پیامک ها به صورت معمولی ارسال می گردد ولی اگـر مقـدار آن را برابـر True قـرار دهید پیامک ها به صورت Flash ارسال می شوند .

۷) عدم ارسال به شماره های تکراری (DontSendToRepeatedNumber) : در متد های ارسال به گروه شـماره هـای دفتـر تلفـن ، برای جلوگیری از ارسال مکرر به شماره های که در گروه/گروه ها تکرار شده اند شما می توانیـد بـا اسـتفاده از ایـن پـارامتر از ارسـال تکراری جلوگیری کنید . اگر مقدار این پارامتر را برابر False قرار دهید پیامک ها به شماره های تکراری نیز ارسال می گردد ولی اگـر مقدار آن را برابر True قرار دهید پیامک ها به شماره های تکرار ارسال نمی گردد .

۸) نمایش تمامی پیامک های دریافتی یا فقط پیامک های دریافتی خوانده نشده (IsReaded) : در متد دریافت پیامک های ورودی جهـت دسترسی به تمامی پیامک های دریافتی یا فقط پیامک های دریافتی خوانده نشده به کار می رود. اگر مقدار این پـارامتر را برابـر False قرار دهید تنها پیامک های دریافتی که خوانده نشده اند نمایش داده می شود ولی اگر مقدار آن را برابـر بـا True قـرار دهیـد تمـامی پیامک ها شامل پیامک های خوانده شده و خوانده نشده نمایش داده می شود .

۵ – توضیح آبجکت های (پارامترهای) خروجی متدها

۵ – ۱ – آبجکت InboxItem :

در پاسخ به درخواست کاربر در خصوص دریافت پیامک های دریافتی ، آرایه ای از آبجکت ها با نوع InboxItem ارسال می گردد که فرمت این آبجکت در ذیل بیان شده است :

آبجکت InboxItem		
خصوصیات		
نام خصوصیت	نوع خصوصیت	توضیح
InboxID	Long Integer	شناسه پیامک دریافتی
SpecialNumber	String	شماره اختصاصی (شماره ای پیامک را دریافت کرده است)
SenderNumber	String	شماره فرستنده (شماره موبایل فرستنده پیامک)
MessageBody	String	متن پیامک
ReceiveDate	String	تاریخ و ساعت دریافت پیامک
UDH	String	سرآیند پیامک دریافتی[1]

۵ – ۲ – آبجکت ResultInbox :

در پاسخ به درخواست کاربر در خصوص دریافت پیامک های دریافتی ، آبجکت ResultInbox ارسال می گردد که فرمت این آبجکت در ذیل بیان شده است :

آبجکت ResultInbox		
خصوصیات		
نام خصوصیت	نوع خصوصیت	توضیح
Messages	Array Of InboxItem2	شامل اطلاعات پیامک های دریافتی
Status	Integer	کد خطا (رجوع شود به بخش ۶)

۵ – ۳ – آبجکت InboxItem2 :

در پاسخ به درخواست کاربر در خصوص دریافت پیامک های دریافتی ، آبجکت ResultInbox که شامل آرایه ای از آبجکت ها با نوع InboxItem2 ارسال می گردد که فرمت این آبجکت در ذیل بیان شده است :

آبجکت InboxItem2

[1] برای تنظیم پیامک های طولانی (بیشتر از یک بخش)

خصوصیات		
نام خصوصیت	نوع خصوصیت	توضیح
InboxID	Long Integer	شناسه پیامک دریافتی
SpecialNumber	String	شماره اختصاصی (شماره ای پیامک را دریافت کرده است)
SenderNumber	String	شماره فرستنده (شماره موبایل فرستنده پیامک)
MessageBody	String	متن پیامک
ReceiveDate	DateTime	تاریخ و ساعت دریافت پیامک
UDH	String	سرآیند پیامک دریافتی

۵ – ۴ – آبجکت NumberGroupItem :

در پاسخ به درخواست کاربر در خصوص دریافت اطلاعات گروه های موجود در دفتر تلفن سامانه مدیریت پیام کوتاه ، آرایه ای از آبجکت ها با نوع NumberGroupItem ارسال می گردد که فرمت این آبجکت در ذیل بیان شده است :

آبجکت InboxItem		
خصوصیات		
نام خصوصیت	نوع خصوصیت	توضیح
NumberGroupID	Long Integer	شناسه گروه شماره ها دفتر تلفن
NumberCount	Integer	تعداد شماره های موجود در گروه
FarsiName	String	نام فارسی گروه
EnglishName	String	نام انگلیسی گروه
Priority	Integer	الویت تعیین شده برای گروه توسط کاربر

۵ – ۵ – آبجکت ProfileInfo :

در پاسخ به درخواست کاربر در خصوص دریافت اطلاعات کاربری ، آبجکت با نوع ProfileInfo ارسال می گردد که فرمت این آبجکت در ذیل بیان شده است :

آبجکت ProfileInfo		
خصوصیات		
نام خصوصیت	نوع خصوصیت	توضیح
SMSCredit	Integer	میزان اعتبار کاربر به ریال
TotalSendSMS	Integer	تعداد پیامک های ارسالی کاربر
TotalReciveSMS	Integer	تعداد پیامک های دریافتی کاربر (شامل خوانده شده و خوانده نشده)
totalIncomeSMSField	Integer	تعداد پیامک های دریافتی کاربر (شامل خوانده نشده ها)
Notifications	String	عنوان اعلانات کاربر(به صورت اختصاصی برای کاربر ارسال شده است)

NotificationsDisc	String	متن اعلانات کاربر (به صورت اختصاصی برای کاربر ارسال شده است)
NotificationsDate	DateTime	تاریخ ارسال اعلانات (به صورت اختصاصی برای کاربر ارسال شده است)
PublicNotifications	String	عنوان اعلانات کاربر (به صورت سراسری برای تمامی کاربران ارسال شده است)
PublicNotificationsDisc	String	متن اعلانات کاربر(به صورت سراسری برای تمامی کاربران ارسال شده است)
PublicNotificationsDate	DateTime	تاریخ ارسال اعلانات(به صورت سراسری برای تمامی کاربران ارسال شده است)
Status	Long Integer	وضعیت کاربر (در بخش ۶ با ذکر شماره و توضیحات مربوطه آورده شده است)

۶ – توضیح موارد خطا :

در تمام متدهایی که مقدار Long Integer برمیگردانند ممکن است در مقدار بازگشتی ، عددی کوچکتر از ۱۰۰۰ و بزرگتر از ۵۰ قرار گیرد ، در این صورت مقدار بازگشتی متد یک کد خطا می باشد و باید با توجه به جدول ذیل خطای موجود را پیدا کرده و در صورت امکان مشکل موجود را برطرف نمایید .

توجه : خود کد ۵۰ به معنی موفقیت آمیز بودن عملیات (Successful) می باشد و این مقدار فقط در مقدار بازگشتی از متد InsertNumberInNumberGroup قرار می گیرد .

کد های خطا	
کد	توضیح
۵۱	نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است
۵۲	نام کاربری یا رمز عبور خالی است
۵۳	طول آرایه RecipientNumber بیش از حد مجاز است (بیش از ۱۰۰۰ عدد است)
۵۴	آرایه RecipientNumber خالی است
۵۵	آرایه RecipientNumber نامعتبر است (مقدار آن Null است)
۵۶	طول آرایه MessageID بیش از حد مجاز است (بیش از ۱۰۰۰ عدد است)
۵۷	آرایه MessageID خالی است
۵۸	آرایه MessageID نامعتبر است (مقدار آن Null است)
۵۹	پارامتر MessageBody خالی است
۶۰	در حال حاضر به علت ترافیک بالا سرور توانایی پاسخ گویی ندارد در این وضعیت لطفا پیام های ارسالی خود را با استفاده از CheckingMessageID بررسی کنید و در صورت این که ارسال نشده بودند ، اقدام به ارسال مجدد آن ها بفرمایید
۶۱	پارامتر SpecialNumber نامعتبر است (شماره اختصاصی وارد شده وجود ندارد یا متعلق به این کاربر نمی باشد)
۶۲	پارامتر SpecialNumber خالی است
۶۳	این IP اجازه دسترسی به وب سرویس این کاربر را ندارد (برای دسترسی دادن به IP ، لطفا از بخش وب سرویس موجود در سامانه اقدام به افزودن IP مورد نظر به لیست IP های تایید شده بفرمایید)
۶۵	پارامتر NumberOfMessage اشتباه است (مقدار آن منفی است)
۶۶	طول آرایه CheckingMessageID با طول آرایه RecipientNumber برابر نیست
۶۷	طول آرایه CheckingMessageID بیش از حد مجاز است (بیش از ۱۰۰۰ عدد است)
۶۸	آرایه CheckingMessageID خالی است
۶۹	آرایه CheckingMessageID نامعتبر است (مقدار آن Null است)
۷۰	کاربر غیر فعال شده است (برای اطلاع از علت غیر فعال بودن با بخش پشتیبانی تماس بگیرید)
۷۲	ترکیب پارامترهای زمان (ترکیب Hour و Minute) اشتباه است (چنین زمانی وجود ندارد)
۷۳	ترکیب پارامترهای تاریخ (ترکیب Year ، Month و Day) اشتباه است (چنین تاریخی وجود ندارد)
۷۴	طول آرایه NumberGroupID بیش از حد مجاز است (بیش از ۱۰۰۰ عدد است)
۷۵	آرایه NumberGroupID خالی است

۷۶	آرایه NumberGroupID نامعتبر است (مقدار آن Null است)
۷۷	شما کاربر وب سرویس نیستید
۷۸	شما کاربر سامانه مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه نیستید
۷۹	طول آرایه PersonName با طول PersonNumber برابر نیست
۸۰	در حال حاضر وب سرویس توسط Admin غیر فعال شده است (بعدا برای ارسال پیامک اقدام کنید)
۸۱	طول آرایه PersonNumber بیش از حد مجاز است (بیش از ۱۰۰۰ عدد است)
۸۲	آرایه PersonNumber خالی است
۸۳	آرایه PersonNumber نامعتبر است (مقدار آن Null است)
۸۴	شماره گروه دفتر تلفن (NumberGroupID) نامعتبر است (وجود ندارد یا توسط کاربر حذف شده است)
۲۰۱	فرمت شماره RecipientNumber اشتباه است
۲۰۲	امکان ارسال به اپراتور شماره RecipientNumber وجود ندارد
۲۰۳	به علت کمبود اعتبار پیام کوتاه شما توانایی ارسال به این شماره را ندارید (پس از شارژ حساب دوباره ارسال کنید)
۲۰۴	هیچ شناسه ای با مقدار CheckingMessageID در سیستم وجود ندارد
۲۰۵	فرمت شماره PersonNumber اشتباه است
۲۰۶	امکان ارسال به اپراتور شماره PersonNumber وجود ندارد
۲۰۷	عنوان انگلیسی گروه دفتر تلفن نامعتبر است
۶۶۶	سرویس موقتاً غیر فعال است
۷۷۷	این IP مسدود است

۷ – ارسال پیامک های دریافتی به لینک کاربر (TrafficRelay) :

با توجه به سختی کار با متدهای GetInboxMessage و GetInboxMessageWithNumber در بدست آوردن پیامک های دریافتی و وجود مشکلاتی از قبیل : اجرای مکرر متد توسط کاربر برای بدست آوردن آخرین پیامک دریافتی در زمان دریافت ، عدم اطمینان از تکراری نبودن پیامک دریافتی و ... ، یک راه کار مناسب برای بدست آوردن پیامک های دریافتی استفاده از TrafficRelay می باشد ، روش کار به این صورت است که ، وارد سامانه مدیریت پیام کوتاه شده و از بخش "تنظیمات وب سرویس" بر روی "مدیریت لینک ها" کلیک نمایید ، سپس در این بخش می توانید یک لینک از نوع "TrafficRelay" برای وب سایت خود وارد کنید مانند زیر :

http://www.YourSite.com/YourPage.aspx?ID=$$ID$$&From=$$FROM$$&To=$$TO$$&Text=$$TEXT$$&Date=$$DATE$$

یا

http://www.YourSite.com/YourPage.php?ID=$$ID$$&fnum=$$FROM$$&tnum=$$TO$$&msg=$$TEXT$$&Date=$$DATE$$

توجه داشته باشید که $$ID$$ ، $$FROM$$ ، $$TO$$ و $$TEXT$$ و $$DATE$$ کلمات کلیدی هستند که در هنگام ارسال پیامک به لینک کاربر به ترتیب با شناسه پیامک، شماره فرستنده پیامک ، شماره ۳۰۰۰ گیرنده ، متن پیامک و تاریخ دریافت پیامک پر می شوند .

نکات مهم در مورد کار با TrafficRelay :

- در بخش "تنظیمات وب سرویس" و "مدیریت شماره ها" شما می توانید لینک TrafficRelay شماره های خود را تعیین کنید.
- در لحظه که پیام دریافتی توسط سامانه دریافت می شود ، اطلاعات این پیامک به لینک کاربر فرستاده می شود.
- اگر به هر دلیلی لینک کاربر غیر فعال باشد و هیچ درخواستی را از سمت سرور پاسخ ندهد و TrafficRelay نتواند پارامترهارا به لینک کاربر ارسال کند ، تا ۲ ساعت لینک کاربر تست می شود و به محض برطرف شدن مشکل لینک کاربر ، پیامک دریافتی دوباره برای لینک کاربر فرستاده می شود و این روند مادامی که پیامک به صورت کامل و صحیح به لینک کاربر ارسال گردد ادامه خواهد یافت .
- پیامک های که در ۳ روز اخیر دریافت شده اند، به لینک کاربر فرستاده می شود .
- لازم به ذکر است استفاده از این امکان اختیاری می باشد .

۸ – ارسال وضعیت پیامک های ارسالی به لینک کاربر (DeliveryRelay) :

با استفاده از DeliveryRelay شما می توانید وضعیت پیامک های ارسال شده توسط متدهای مختلف را در لحظه تغییر کردن دریافت کنید. روش کار به این صورت می باشد که ، وارد سامانه مدیریت پیام کوتاه شده و از بخش "تنظیمات وب سرویس" بـر روی "مـدیریت لینـک ها" کلیک نمایید ، سپس در این بخش می توانید یک لینک از نوع "DeliveryRelay" برای برنامه خود وارد کنید مانند زیر :

http://www.YourSite.com/YourPage.aspx?mid=$$MESSAGE_ID$$&cid=$$CHK_MSG_ID$$&st=$$STATUS$$

یا

http://www.YourSite.com/YourPage.php?msgID=$$MESSAGE_ID$$&chkID=$$CHK_MSG_ID$$&status=$$STATUS$$

توجه داشته باشید که ، $$MESSAGE_ID$$ ، $$CHK_MSG_ID$$ و $$STATUS$$ کلمات کلیدی هسـتند کـه در هنگـام ارسـال وضعیت به لینک کاربر به ترتیب با شناسه پیامک سمت سامانه ، شناسه پیامک کاربر و وضعیت پیامک پر می شوند.

نکات مهم در مورد کار با DeliveryRelay :

- در بخش "تنظیمات وب سرویس" و "مدیریت شماره ها" شما می توانید لینک DeliveryRelay شماره های خود را تعیین کنید.
- در لحظه که وضعیت پیامک تغییر میکند ، اطلاعات وضعیت پیامک به لینک کاربر فرستاده می شود.
- اگر به هر دلیلی لینک کاربر غیر فعال باشد و هیچ درخواستی را از سمت سرور پاسخ ندهد و DeliveryRelay نتواند پارامترها را به لینک کاربر ارسال کند ، تا ۲ ساعت لینک کاربر تست می شود و به محض برطرف شدن مشکل لینک کاربر ، وضعیت پیامـک دوباره برای لینک کاربر فرستاده می شود و این روند مادامی که پیامک به صورت کامل و صحیح به لینـک کـاربر ارسـال گـردد ادامه خواهد یافت .
- لازم به ذکر است استفاده از این امکان اختیاری می باشد .

۹ – تماس با ما:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، می توانید با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید :

تلفن واحد پشتیبانی : ۳۱۱۸ - ۰۶۱ و ۷ الی۳۳۳۷۵۹۲۴ - ۰۶۱

دفتر تهران: ۸۸۸۱۴۴۰۶ - ۰۲۱

ایمیل: support@ahoorasms.ir

نشانی:

دفتر مرکزی: اهواز ، کیانپارس کیانپارس، انتهای خیابان ۱۹ شرقی، مجتمع آرین، طبقه دوم، واحد ۲۰۴

دفتر تهران: خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، ابتدای آذرشهر، ساختمان مرکز تجارت ایران، طبقه ۶، واحد ۱۱۲

برای آسانی برقراری ارتباط با بخشهای فروش یا پشتیبانی، میتوانید پرسشها، مشکلات، انتقادها و یا پیشنهادهای خود را از طریـق سـامانه ی تیکت که در پنل شما موجود می باشد با ما در میان بگذارید .