ALLWIN C9888H

Ficha técnica

IMPRESORA SOLVENTE PARA PRODUCCIÓN SEMI INDUSTRIAL

Hasta 180m²/h con 4 cabezales KM9888H

Satisface las demandas de tus clientes de forma veloz, eficaz y rentable con la C9888H.



Rendimiento industrial. Precisión profesional.

La nueva Allwin C9888H redefine la impresión solvente de alta producción. Equipada con cabezales Konica 9888H de última generación, logra una combinación perfecta entre velocidad, estabilidad y calidad de imagen. Diseñada para quienes necesitan imprimir grandes volúmenes sin comprometer la precisión, la C9888H se convierte en la aliada ideal para entornos exigentes y competitivos.

Potencia y eficiencia para cada jornada

La C9888H ofrece un nivel de productividad que supera a las impresoras tradicionales gracias a su arquitectura optimizada y su sistema de secado inteligente. Su configuración de cuatro cabezales industriales permite alcanzar velocidades de hasta 180 m²/h, mientras mantiene una calidad constante en cada pasada. Su estructura reforzada, combinada con control electrónico de precisión y un sistema de alimentación estable, garantiza un rendimiento confiable incluso en producciones prolongadas.

Tecnología que hace la diferencia

Con la experiencia de Allwin en desarrollo de soluciones industriales, la C9888H integra una serie de innovaciones que maximizan el control, la durabilidad y la eficiencia.



- ***Sistema de alimentación optimizado:*** Asegura un paso estable del sustrato, empalmes precisos y menor riesgo de desplazamiento del material.



- ***Secado infrarrojo inteligente:*** Control automático de encendido y apagado del sistema de secado al iniciar o detener la impresión. El flujo de aire forzado mejora el secado y la adhesión de la tinta.



- ***Sensor fotoeléctrico reflectivo:*** Permite imprimir sobre materiales oscuros, como lonas negras, con detección automática del borde.



- ***Sistema de presión negativa:*** Alimentación continua y estable de tinta, que evita interrupciones por falta de presión o burbujas de aire.

ALLWIN C9888H

Ficha técnica



• ***Sistema anticolisión de cabezal:*** Reduce notablemente el riesgo de daño del cabezal durante el proceso de impresión.



• ***Cabezal Konica Minolta 9888H de alta precisión:*** Tecnología de gota variable de 5 pl a 15 pl con 8 niveles de gris y resolución física de 600 dpi, logrando una definición superior y un color uniforme.

Cabezales KM9888H

¡Aumenta tu calidad de producción!

Cantidad de nozzles	*Tamaño mínimo de gota de tinta*	*Nivel de escala de grises*	*Cobertura del cabezal (ancho)*	*Precisión física del cabezal*	*Cabezal industrial*
1776	5 pl.	Nivel 8	75 mm	600 dpi	Confiable y duradero

Especificaciones Técnicas

Modelo	C9888H
Modelo de cabezales	KM9888H | Hasta 4 pcs
Tamaño de gota	5 / 10 / 15 pl.
Tinta | Color	Solvente | C, M, Y, K
Ancho máx. de impresión	3,25 mts
Sistema de secado	Infrarrojo con inyección de aire
Tipo de impresión	Rollo a rollo
Sustratos imprimibles	Lona, vinilo, papel y otros flexibles en rollo
RIP software	Ultraprint, Maintop, Photoprint, Printfactory
Requisitos eléctricos	220V | 60A | 50Hz
Consumo máx. del equipo	13295W
Consumo sistema de impresión	1145W
Consumo calentador	3750W
Consumo sistema infrarrojo	8400W
Requisitos ambientales	Temperatura: 23-27°C | Humedad: 50-60% (no condensada)
Dimensiones del equipo (L*W*H)	4840mm*940mm*1400mm
Dimensiones del embalaje (L*W*H)	5600mm*760mm*1270mm
Peso neto / Peso bruto	1035kg | 1135kg
Certificado de seguridad	CE

NOTA: Como los productos se mantienen actualizados, la fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los derechos están reservados por ALLWIN. Ver.: 14-10-2025

Carlos E. Pellegrini 6082, CABA
+54 9 11 6672 2420
ventas@isdsa.com.ar
www.isdsa.com.ar

/isdsaargentina